# **Sources**

## msedge

• 详细内容见官方文档


## 使用 DevTools 使用本地副本替代Microsoft Edge资源

有时你需要尝试一些可能的网页修补程序,但你无法访问源文件,或者更改页面需要一个缓慢而复杂的生成过程。 你可以调试和修复 DevTools 中的所有类型问题。 但更改不会保留;刷新本地文件后,所有工作都消失。 源 工具中的替代 功能可帮助你解决此问题。


现在,您可以利用当前网页的资源,并在本地存储该资源。 刷新网页时,浏览器不会从服务器加载资源。 相反,浏览器会将其替换为你的本地资源副本。

### 将本地文件夹设置为存储替代

- 1. 导航到 "源" 工具。
- 2. 在左侧 导航器 (窗格中, ) " 替代" 选项卡。 如果未 显示"覆盖 "选项卡, 请选择 >> 图标。




空间不足以显示替代选项的源工具




选择替代选项

https://blog.csdn.net/z\_202041


- 3. 在本地计算机上选择一个文件夹,以存储要替换的资源文件。
- 若要搜索文件夹,请选择"+选择文件夹"进行替代。



4. DevTools 警告你必须具有对文件夹的完全访问权限,并且不应显示任何敏感信息。 在警告栏上,选择 "允许 "以授予访问权限。




5. 在 "覆盖" 选项卡中, "启用本地覆盖"旁边 会显示一个复选框。 "启用本地覆盖 "右侧是"清除配置"图标,可用于删除本地覆盖设置。 现在,你已完成文件夹设置,并已准备好将实时资源替换为本地资源。




### 将文件添加到 Overrides 文件夹


若要将文件添加到替代文件夹,请打开 "元素 "工具并检查网页。 若要编辑,请选择样式检查器中的 CSS 文件 的名称。



在"源"编辑器上,将鼠标悬停在所选文件的文件名上,打开上下文菜单 (右键单击) ,然后选择"保存以替代"。




该文件存储在替代文件夹中。 验证 DevTools 是否使用具有正确目录结构的文件的 URL 创建名为 的文件夹。 文件存储在内部。 编辑器中的文件名现在还显示一个紫色点,指示文件是本地文件,而不是实时文件。



在下面的示例中,现在可以更改网页的样式。 若要在文件周围添加红色边框,在 " 样式"编辑器上复制以下样式,并将其添加到 body 元素中。

border: 10px solid firebrick


该文件将自动保存在您的计算机上。 如果刷新文件,将显示边框,并且不会丢失任何工作。



通过编辑替代文件夹中的文件来永久更改网页样式


https://blog.csdn.net/z\_202041

在"源"工具的"页面"部分,将鼠标悬停在任何文件上,打开上下文菜单(右键单击),并将其添加到覆盖。同样,已位于替代文件夹中的文件在图标上还有一个紫色点。



从源工具中选择文件进行替代

或者,在"网络"工具上,将鼠标悬停在任何文件上,打开上下文菜单(右键单击),并将其添加到覆盖。 当替代生效时,位于您的计算机而不是实时网页中的文件。当替代生效时,在"网络"工具上,找到文件 名旁边的警告图标。



从网络工具中选择文件进行替代

https://blog.csdn.net/z\_202041

### 覆盖的双向交互


使用 DevTools 的 "源"工具提供的编辑器或要更改文件的任何编辑器。 更改将跨访问覆盖文件夹中文件的所有产品进行同步。

### chrome

### **Overrides**

### 资源本地化使用

1. 选择一个文件夹作为工作空间




用法同msedge

#### mock数据

eg:

• mock接口: <a href="https://movie.douban.com/j/new search subjects?sort=U&range=0,10&tags=&start=0">https://movie.douban.com/j/new search subjects?sort=U&range=0,10&tags=&start=0</a>





原始接口的响应值。效果如下图:

```
2 / 61 requests | 3.0 kB / 858 kB transferred | 7.5 kB / 1.4 MB resources
```


创建文件夹(以"/"为分隔符),最后创建一个无后缀名的文件("?"以"%3f"代替)。效果如下图:



使用编辑器编辑内容。效果如下图:

```
= new_search_subjects%3fsort=U&range=0,10&tags=&start=0 ×
"张艺谋"
                  ],
"rate": "7.6",
~"· 531
                  rate: /:0,
"cover_x": 5315,
"star": "40",
"title": "悬崖之上",
"url": "https:\/\/movie.douban.com\/subject\/32493124\/",
                  "casts": [
                      "张译
                     "秦海璐",
                     "朱亚文"
                     "刘浩存
                  ],
"cover": "https://img2.doubanio.com\/view\/photo\/s_ratio_poster\/public\/p2641614433.jpg",
"id": "32493124",
```

• 重新刷新页面后,效果图如下:



以后浏览器只要发送这个请求,结果就是你mock的数据 (除非不使用Local Overrides)