轮式底盘 RMP-WL100

- 横向、斜向、阿克曼式、原地转向四种姿态，一键切换
- 体积小巧，可进入多种狭小空间作业
- 独立悬挂系统，复杂地形环境仍保持车身稳定
- 可搭配多层级避障方案，降低碰撞风险
- 电池可快速更换
- 内置 VCU，支持快速二次开发与功能扩展

适用领域

应用于巡检机器人改造、工程勘测、物流配送、教学等领域

参数表

名称	规格参数	名称	规格参数
整机尺寸	L730×W500×H365mm	整备质量	75kg
运行速度	1.5m/s	额定载重	100kg
越障高度	50mm	爬坡角度	15°(满载)
轴距参数	480mm	轮距参数	380mm
离地间隙	120mm±20mm	外观颜色	白色+黑色
转弯直径	900mm±50mm	减震形式	双叉臂式
轮胎参数	8 寸轮毂电机/200mm 实心轮胎	防护等级	IP54
操控形式	手持遥控器	遥控距离	50m(通视距离)
续航时间	5~6h	充电方式	手动
电池参数	DC48V20Ah 磷酸铁锂	工作温度	-10℃~+55℃
制动方式	使能制动	通信协议	标准 CAN
转向形态	阿克曼转向，原地转向，横向行驶，斜向行驶。		
导航搭配	激光导航		
选配功能	接触式充电桩		