

API 接口说明

腾讯元器平台 API 接口说明

概述

「声韵」智能体基于腾讯元器平台 (yuanqi.tencent.com) 开发，使用其提供的标准化 API 接口进行通信。

API 基础信息

项目	值
API 地址	<code>https://yuanqi.tencent.com/openapi/v1/agent/chat/completions`</code>
请求方式	POST
认证方式	Bearer Token (AppKey)
数据格式	JSON
流式响应	SSE (Server-Sent Events)

认证

请求头

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <AppKey>
```

其中 `<AppKey>` 为腾讯元器平台的 AppKey。

请求格式

请求体结构

```
{
  "assistant_id": "2049083180719277120",
  "user_id": "web_XXXXXX",
  "stream": true,
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {
          "type": "text",
          "text": "用户输入的文字"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

参数说明

参数名	类型	必填	说明
assistant_id	string	是	助手 ID (填 AppID)
user_id	string	是	用户 ID, 可自定义
stream	bool	否	是否流式返回, 默认 false
messages	list	是	会话内容, 最多 40 条
messages[n].role	string	是	'user' 或 'assistant'
messages[n].content	list	是	内容列表, 支持 text 和 image_url

响应格式

流式响应 (stream: true)

SSE 格式, 每条消息格式:

```
data: {"choices":[{"delta":{"content":"文本片段"},"index":0}]}
data: [DONE]
```

非流式响应 (stream: false)

```
{
  "choices": [
    {
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "完整的回复文本"
      }
    }
  ]
}
```

SSE 流式解析示例

JavaScript

```
async function chat(message) {
  const response = await fetch(API_URL, {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'Authorization': `Bearer ${APP_KEY}`
    },
    body: JSON.stringify({
      assistant_id: APP_ID,
      user_id: USER_ID,
      stream: true,
      messages: [{ role: 'user', content: [{ type: 'text', text:
message }] }]
    })
  });
};
```

```

const reader = response.body.getReader();
const decoder = new TextDecoder();

while (true) {
  const { done, value } = await reader.read();
  if (done) break;

  const chunk = decoder.decode(value);
  const lines = chunk.split('\n');

  for (const line of lines) {
    if (line.startsWith('data: ')) {
      const data = line.slice(6);
      if (data === '[DONE]') return;

      const parsed = JSON.parse(data);
      const content = parsed.choices?.[0]?.delta?.content;
      if (content) {
        console.log(content); // 打字机效果
      }
    }
  }
}

```

Python

```

import requests
import json

def chat(message):
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {APP_KEY}'
    }

    data = {
        'assistant_id': APP_ID,
        'user_id': 'user_001',
        'stream': True,
        'messages': [
            {'role': 'user', 'content': [{'type': 'text', 'text': message}]}
        ]
    }

    response = requests.post(API_URL, headers=headers, json=data, stream=True)

    for line in response.iter_lines():
        if line.startswith('data: '):
            data = line[6:]
            if data == '[DONE]':
                break

            parsed = json.loads(data)
            content = parsed.get('choices', [{}])[0].get('delta',

```

```

    {}).get('content', '')
    if content:
        print(content, end='', flush=True)

```

Socket.IO 协议 (WebSocket 方式)

连接地址

```

wss://wss.yuanqi.tencent.com/v2/chat/conn/?language=zh-CN&EIO=4&transport=websocket

```

协议格式

消息前缀 `42` 表示带事件名的消息

格式: `42["event\_name", {data}]`

- 消息前缀 `42` 表示带事件名的消息

发送消息

```

const payload = {
  "Type": "message",
  "MessageId": "usr_xxx",
  "ConversationId": "",
  "BotAppKey": APP_ID,
  "Content": {"Type": "text", "Text": "用户消息"}
};
socket.send('42' + JSON.stringify(["message", payload]));

```

接收事件

`text.delta` - 流式文本片段

`response.completed` - 回复完成

- `text.delta` - 流式文本片段

注意事项

1. **CORS 限制**: 浏览器直接调用可能遇到跨域问题, 可使用代理服务器
2. **Token 有效期**: AppKey 和 Token 可能有有效期限限制
3. **并发限制**: 平台可能有 API 并发限制
4. **内容审核**: AI 输出可能经过内容安全审核

1. **CORS 限制**: 浏览器直接调用可能遇到跨域问题, 可使用代理服务器

错误处理

常见错误码:

错误码	说明	处理方式
-----	----	------

401	认证失败	检查 AppKey 是否正确
403	无权限	检查 AppID 是否有效
429	请求过于频繁	降低请求频率
500	服务器错误	重试或联系平台支持

获取 API 密钥

1. 登录腾讯元器平台 (<https://yuanqi.tencent.com>)
2. 进入智能体管理后台
3. 在设置中找到 AppID 和 AppKey
4. 更新前端代码中的配置

1. 登录腾讯元器平台 (<https://yuanqi.tencent.com>)

免责声明

本 API 文档仅供参考，腾讯元器平台可能会更新 API 规范。建议开发者关注官方文档获取最新信息。