

SMART AGRICULTURE · FIELD WEATHER · AI ADVISOR

问田

智慧农业天气系统技术文档

项目概述 · 需求分析 · 系统架构 · AI 方案 · 核心实现 · 测试部署 · 总结展望

把实时天气、作物生长模型、灾害预警和 AI 农事顾问，放进同一个工作台。

文档编号	QT-TD-2026-001
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 11 月
项目仓库	github.com/znegjiachen/agri-weather
演示环境	http://47.96.25.53

64
种常见作物档案

9
个可调用农事工具

23
张业务数据表

湖南第一师范学院 • 数据科学与大数据技术

曾嘉晨（项目负责人 / 后端与 AI） · 贺宇豪（前端与交互） · 魏敬轩（数据与算法）

内部技术资料

文档信息

文档名称	问田 · 智慧农业天气系统技术文档
文档编号 / 版本	QT-TD-2026-001 / V1.0
编制单位	湖南第一师范学院 · 数据科学与大数据技术
项目类型	面向农业生产的“气象 + 农事”一体化 Web / PWA 平台
技术栈	Spring Boot 3.5 · Java 17 · React 19 · MySQL 8 · Redis 7 · DeepSeek · Open-Meteo
代码规模	后端 195 个 Java 文件、约 1.36 万行；前端 55 个 TS/TSX 文件、约 1.19 万行；REST 端点 88 个；数据表 23 张
文档状态	V1.0 交付版，与 2026-11-07 主线代码一致

摘要

“问田”是一套面向农业生产的“气象 + 农事”一体化平台。它把地块档案、实时与逐日天气、作物生育期、灾害预警、农事任务和 AI 农事顾问整合到同一个工作台，回答的不是“明天天气怎么样”，而是“我这块地明天能不能打药”“这块水稻该防冻了吗”这类直接影响作业决策的问题。

系统后端采用 Spring Boot 3.5 + Java 17，前端采用 React 19 + TypeScript，数据层使用 MySQL 8 与 Redis 7，天气数据来自 Open-Meteo（和风天气作为备源），AI 能力由 DeepSeek 提供。项目的技术重点不在“接入一个大模型”，而在把模型接到真实数据与可执行工具上：每块地拥有独立的助农手，模型可自主调用 9 个农事工具查询天气、生育期、预警与规则结论；知识库采用中文 bigram + IDF 与向量混合检索；农学阈值由确定性规则引擎计算，模型负责调度与表达；全流程具备地块权限校验、输出安全兜底、运行指标与可复现评测。

在测试环境中，知识库检索评测 hit@5 为 10/10（10 条水稻问题、8 份资料），Agent 模拟评测的 5 个场景均正确选择了工具并基于真实数据作答；与同模型无工具方案、其他通用模型裸答的对照实验表明，本系统能回答需要地块数据的问题，而通用模型只能要求用户补充信息。上述结果样本较小，仅用于验证技术路线，不代表田间效果。

关键词：智慧农业；农业气象；大语言模型；工具调用；检索增强生成；灾害预警；Spring Boot；React

文档结构

第 1 章	项目概述：背景、定位、目标、功能概览与团队
第 2 章	需求分析：角色、场景、功能与非功能需求、约束与取舍
第 3 章	系统架构设计：分层架构、技术选型、数据模型、关键链路
第 4 章	AI 技术方案：选型理由、集成方式、优化策略、评测与局限
第 5 章	核心功能实现：地块、天气、作物、预警、助农手、任务、社区、MCP
第 6 章	测试与部署：测试体系、CI、Docker / systemd、运维
第 7 章	总结与展望：成果、技术创新点、应用创新点、不足与路线

阅读建议：关注 AI 方案的读者可直接阅读第 4 章；关注工程实现的读者可结合第 3、5、6 章阅读；第 7 章集中列出项目的技术创新点与应用创新点。

目 录

1 项目概述 5

1.1 项目背景 5

1.2 产品定位与建设目标 5

1.3 功能概览 5

1.4 项目概况与团队 6

2 需求分析 7

2.1 用户角色与典型场景 7

2.2 典型业务场景 7

2.3 功能需求 7

2.4 非功能需求 7

2.5 关键约束与设计取舍 8

2.6 需求实现映射 8

2.7 迭代批次与交付边界 8

3 系统架构设计 9

3.1 总体架构 9

3.2 技术选型 9

3.3 后端模块划分 10

3.4 数据模型设计 10

3.5 关键链路设计 11

3.6 架构质量属性 12

4 AI 技术方案 12

4.1 设计原则 12

4.2 技术选型理由 12

4.3 集成方式 13

4.4 优化策略 16

4.5 效果评测 17

4.6 当前局限 17

5 核心功能实现 18

5.1 地块管理与地图圈地 18

5.2 天气服务与展示 18

5.3 作物与播种适配 18

5.4 预警中心 . . . 18
5.5 助农手与智能体控制台 . . . 18
5.6 多模态识图与语音 . . . 18
5.7 方案任务闭环 . . . 19
5.8 社区与内容安全 . . . 19
5.9 前端工程与 PWA . . . 19
5.10 MCP 开放能力 . . . 19

6 测试与部署 . . . 19

6.1 测试策略 . . . 19
6.2 后端测试 . . . 19
6.3 前端质量门禁 . . . 20
6.4 CI 流水线 . . . 20
6.5 AI 质量评测 . . . 20
6.6 部署方案 . . . 20
6.7 运维与可观测 . . . 21
6.8 测试结论与风险 . . . 22

7 总结与展望 . . . 22

7.1 项目成果 . . . 22
7.2 技术创新点 . . . 22
7.3 应用创新点 . . . 23
7.4 不足 . . . 23
7.5 展望 . . . 23
7.6 结语 . . . 23

说明：本目录页码为 PDF 物理页码，封面为第 1 页。

1 项目概述

1.1 项目背景

农业生产高度依赖天气，但农户真正需要的并不是一份“全县明天多云转晴”的预报。同样 25℃、同样 3 级风，处在苗期的水稻和处在收获期的水稻，能做的农事完全不同；同一块地，打药、施肥、灌溉、采收对风速、降水、温度的要求也并不一致。传统天气应用给出了气象要素，却没有给出“这块地、这个生育期、这个作业”能不能做的结论。

另一方面，通用大模型虽然掌握了大量农业知识，却不知道用户有几块地、每块地种了什么、什么时候播种、未来 24 小时是否霜冻。它只能给出“打药应避开大风和降雨”这样的通用原则，用户仍要自己查天气、判断生育期、换算阈值。知识库、地方栽培指南、植保情报又分散在不同载体中，农户很难在田间按需检索。

项目由此出发：以地块为最小服务单元，把公开气象数据、作物生长参数、确定性农事规则和可调用工具的 AI 顾问组合起来，让系统回答“明天适合打药吗”并给出具体依据，而不是把判断成本重新推回给农户。

1.2 产品定位与建设目标

“问田”定位为面向小农户、合作社和基层农技员的地块级“气象 + 农事”工作台。它不替代气象部门发布的官方预警，也不替代当地植保站的病虫情报；它的价值在于把公开数据、标准资料和规则引擎组织成可执行、可解释、可追溯的农事建议。

- **地块级天气：**按经纬度获取实时与 7 日预报，30 分钟内命中缓存；上游异常时自动切换备源或返回过期缓存，避免“天气服务一挂，整个平台不可用”。
- **风险预警闭环：**冻害、热害、涝害、大风、阶段温度异常与病虫害阈值检查；后台每 30 分钟巡检，站内未读与 Web Push 推送联动，形成“发现—提醒—已读”的最小闭环。
- **生育期与播种适配：**64 种常见作物的适宜播种期与生长阶段；结合地块实时气象给出播期匹配度，并标注数据来源与置信度。
- **可执行农事建议：**围绕打药、施肥、灌溉、播种、采收给出未来 7 天的适宜窗口与禁令，说明温度、降水、风速等具体理由。
- **可信 AI 顾问：**模型自主调用工具查询真实数据，农学判断由规则引擎计算；全流程可查看工具轨迹，输出经过安全兜底。
- **工程可交付：**数据库版本化迁移、CI 质量门禁、容器化与 systemd 双部署路径、健康检查与 AI 运行指标。

1.3 功能概览

表 1 功能模块概览

模块	主要能力	关键实现
桌面驾驶舱	今日天气、地块卡片、7 日趋势、预警与今日农事一屏呈现；宽屏常驻助农手	React 响应式布局；多数据源聚合
智能体控制台	每块地自动生成专属助农手；人设、知识库、工具开关、会话历史、反馈与指标	farmland_agent 1:1；RAG；SSE 轨迹
助农手	多模态对话顾问；自主调用 9 个工具；流式展示思考与工具调用；支持点赞/点踩	AgentHarness；DeepSeek；Tool SPI
播种适配	64 种作物的播期与生育期；结合实时气象给出匹配度分析	QX/T 734—2024 + FAO EcoCrop 思路
预警中心	冻害、热害、涝害、大风、病虫害检查；后台巡检与 Web Push	规则引擎；Redis 锁；VAPID
地块管理	增删改查、作物与播期、卫星底图圈地、亩数计算、种植季历史	Leaflet；边界点几何计算
天气预报	逐小时 / 逐日预报、趋势、单位切换、PWA 离线缓存	Open-Meteo；Redis；Workbox

模块	主要能力	关键实现
方案任务	上传种植方案 → AI 抽取任务 → 确认 → 到期提醒 → 完成/跳过 → 农事记录	JSON 抽取 + 人工确认；定时提醒
社区	富文本发帖、图片上传、评论与点赞；服务端白名单净化	Quill；jsoup；MySQL 图片托管
MCP 服务	把地块、天气、建议、作物与写操作封装为标准 MCP 工具	stdio；confirm 二次确认；JSONL 审计




图 1 桌面驾驶舱：左侧导航、中部天气与地块、右侧常驻助农手

1.4 项目概况与团队

表 2 项目基本信息

项目	内容
代码仓库	github.com/znegjiachen/agri-weather（Public）
在线演示	http://47.96.25.53（HTTP 演示环境；语音、PWA 安装、Web Push 需 HTTPS）
开发周期	2026-10-09 至 2026-11-07，119 次提交，保留完整迭代历史
运行形态	Web + PWA；桌面驾驶舱与移动端两套布局
外部依赖	Open-Meteo（天气，免费无密钥）、DeepSeek（对话与视觉）、可选 Embedding / ASR / 和风天气

团队由三名数据科学与大数据技术专业学生组成，按后端与 AI、前端与交互、数据与算法分工，共同参与需求分析、联调、测试验收与答辩准备。

表 3 团队分工

成员	角色	主要分工
曾嘉晨	项目负责人 / 后端与 AI	后端架构、Spring Boot 接口、Agent 工具链、RAG、数据库设计与服务器部署
贺宇豪	前端与交互	React 页面与组件、桌面驾驶舱、地块地图、PWA、语音/文档交互与响应式适配
魏敬轩	数据与算法	作物与病虫害数据整理、播种适配算法、检索评测、测试与数据校验

2 需求分析

2.1 用户角色与典型场景

表 4 用户角色与核心诉求

角色	核心诉求	使用方式
小农户	“我这块地今天/明天能不能打药、施肥、防冻”；不想学复杂软件	手机 PWA、语音提问、拍照识病、接收预警推送
合作社 / 种植大户	多地块管理、生育期跟踪、方案任务落地、作业记录与完成率	桌面驾驶舱、地块地图、方案任务、智能体控制台
基层农技员	快速查作物参数、病虫害知识、验证建议依据；对外解释数据来源	作物库、知识库、检索测试、数据来源与置信度
平台运维者	部署、迁移、限流、额度、故障降级、AI 质量与成本观测	Docker / systemd、健康检查、AI 指标、日志

2.2 典型业务场景

- **打药窗口判断**：用户问“明天适合打药吗”。系统需要先定位地块，查询真实风速、降水与温度，再结合作物生育期和平台规则给出“不适合 / 建议改到某天上午”，并说明风速、降水数值。
- **低温防冻**：未来 24 小时最低气温低于作物敏感阈值时，生成冻害预警，给出覆盖薄膜、熏烟增温等建议；用户可在站内查看，也可收到 Web Push。
- **播种适配**：用户录入作物与计划播期，系统比较播期前后温度与作物适宜区间，给出匹配度和当前天气风险，而不是只给一张“适宜播种期表”。
- **病虫害识别**：用户拍摄叶片照片，视觉模型识别植物、生育期、健康状态与可见病虫害；文本智能体再结合地块天气和知识库给出防治方向，低置信度时明确建议补拍。
- **方案落地**：用户上传种植方案，AI 抽取农事任务，用户确认后入库；到期前推送提醒，完成后自动生成农事记录，并统计完成率、按时率与延误天数。

2.3 功能需求

表 5 功能需求清单

编号	需求	验收要点	优先级
FR-01	账号与权限	注册登录、JWT、刷新轮换、退出全部设备、注销账号；用户数据隔离	高
FR-02	地块管理	增删改查、作物与播期、地图边界与亩数、种植季历史	高
FR-03	天气服务	实时 + 逐小时 + 7 日；缓存与备源；异常可解释	高
FR-04	作物与播种适配	64 种作物、生育期推算、播期匹配、来源与置信度	高
FR-05	灾害预警	多类风险、分级、去重、未读、后台巡检	高
FR-06	AI 助农手	多轮对话、工具调用、地块范围、轨迹可视化、流式输出	高
FR-07	知识库与 RAG	文档上传、切块、检索、引用；每智能体独立	中高
FR-08	多模态与语音	最多 3 张照片识别；语音转写或浏览器回退	中
FR-09	方案任务闭环	抽取、确认、提醒、完成/跳过、记录与统计	中
FR-10	社区与 MCP	富文本净化、图片托管；标准 MCP 工具与审计	中

2.4 非功能需求

表 6 非功能需求

维度	要求	实现方式
性能	常规接口 P95 低于 1s；AI 对话平均 15s 内可接受	Redis 缓存、天气预取、SSE 流式、知识库内存打分
可用性	上游天气或 Redis 故障时不整体不可用	双源降级、STALE 缓存、Redis 失败直连、限流 fail-open
安全	越权、注入、XSS、暴力登录、AI 滥用可控	JWT + 归属校验、参数化查询、jsoup 白名单、限流与额度
隐私	手机号/身份证号不外泄；用户可删除数据	输出脱敏、账号注销、文档 TTL、日志不记录密钥
可维护	结构变更可追溯；AI 行为可回归	Flyway 迁移、单元/集成测试、评测集与脚本、CI
兼容	桌面与移动端；弱网可用	响应式布局、PWA、Workbox 缓存、HTTP 明确降级
成本	AI 调用可控，不能无限刷	每用户每日额度、每分钟限流、温度与 token 上限、历史裁剪

2.5 关键约束与设计取舍

表 7 关键约束与设计取舍

约束	影响	设计取舍
天气源免费且有频率限制	不能每个请求都回源	按经纬度网格缓存 30 分钟；20 分钟预取；失败用旧数据兜底
大模型会幻觉，农学阈值不能猜	不能让模型自由生成“能不能打药”	规则引擎算结论，模型只负责选工具、组织语言与解释
农村网络与手机性能有限	页面重、离线不可用会流失用户	路由级拆包、PWA 缓存、图片压缩、移动端独立布局
AI 延迟与成本高于普通接口	体验与账单压力	SSE 流式、6 轮上限、结果摘要、历史裁剪、每日额度
没有自建 GIS / 气象站	无法提供地块级实测与小气候	卫星底图圈地 + 公开网格预报；文案明确“以实地观测为准”
团队规模小、周期短	不能堆砌复杂中间件	单体分层 + 两个无状态实例；自研轻量 Agent 框架，减少依赖

2.6 需求实现映射

上述需求在代码中均有明确落点：地块与种植季对应 FarmlandController / FarmlandRecordController；天气与预警对应 WeatherClient、FarmlandWeatherService、AlertService；作物与播种对应 CropService；AI 能力对应 agent 包（循环与工具协议）与 ai 包（DeepSeek 适配、工具实现、安全兜底）；方案任务对应 FarmlandTaskController、PlanTaskExtractionService、FarmTaskReminderScheduler；社区对应 CommunityService 与图片处理链路。第 5 章按用户可见功能逐项说明。

2.7 迭代批次与交付边界

项目按“先跑通、再增强、后闭环、最后工程化”的批次推进，每个批次都保留可演示、可回退的完整链路，避免一次性堆叠功能导致无法验收。

表 8 迭代批次与交付边界

批次	交付重点	验收标志
A 核心可用	认证、地块、天气、作物、预警、基础驾驶舱	能录入地块并看到实时天气、7 日预报与预警
B AI 增强	Agent 循环、9 个工具、SSE 轨迹、RAG、多模态、语音	能回答需要地块数据的问题，且工具轨迹可见
C 闭环与工程化	任务、记录、推送、社区、CI、部署、MCP	方案到记录闭环；全新环境可重复部署

3 系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用分层架构：接入层负责静态资源、反向代理与 SSE 透传；前端层是 React 单页应用与 PWA；应用服务层承载认证、地块、天气、作物、预警、任务、社区等业务；智能体层独立封装工具调用循环、RAG、多模态与安全兜底；数据层由 MySQL、Redis 与 Flyway 组成；外部服务通过配置接入，可替换、可降级。




图 2 问田系统总体架构：业务能力与智能体能力分层，外部依赖可替换

分层的直接收益是“换模型不改业务、换天气源不改前端”。DeepSeek 通过 OpenAI 兼容协议接入，基座模型可用 base-url 与 model 切换；天气源抽象为 WeatherClient，主源失败自动切备源；Embedding 未配置时回退本地向量，ASR 未配置时回退浏览器识别。任何单一外部服务都不是系统的单点。

3.2 技术选型

表 9 核心技术选型

层次	选型	选择理由	代价 / 应对
后端	Spring Boot 3.5.2 / Java 17	成熟生态、Security/JPA/Validation 开箱即用；团队熟悉；长期维护性好	启动与内存开销高于轻量框架；用多阶段镜像与两实例控制
前端	React 19 + Vite 8 + TypeScript	组件化与生态成熟；Vite 构建快；TS 提升可维护性	类型迁移有成本；已全量 strict 并通过 CI
数据库	MySQL 8 + Spring Data JPA	关系模型适合地块、作物、任务等强关联数据；运维简单	复杂空间计算能力有限；亩数用应用层几何计算

层次	选型	选择理由	代价 / 应对
缓存 / 协调	Redis 7	天气缓存跨实例共享；限流、额度、预取锁统一	不可用时需降级；所有缓存访问失败均回退直连或放行
迁移	Flyway	结构变更版本化，CI 可验证全新库初始化与迁移链	历史脚本不可回改；用 schema.sql 作为全新库基线
前端地图	Leaflet	轻量、无需商业密钥；卫星底图与多边形编辑够用	不提供专业 GIS 分析；亩数按边界点自算
PWA	Vite PWA / Workbox	离线缓存、安装、Web Push 一套完成	缓存策略需处理鉴权隔离；用 token 指纹参与缓存键
天气	Open-Meteo（主）/ 和风（备）	免费无密钥、字段完整；备源提升国内可用性	有频率限制；缓存 + 预取 + 降级
AI	DeepSeek（OpenAI 兼容）	工具调用与 reasoning_content 满足轨迹展示；中文与国内访问友好；可替换	推理延迟较高；SSE、超时与轮数上限控制

3.3 后端模块划分

表 10 后端模块划分

包 / 模块	职责	关键类
agent	领域无关的智能体框架：循环、工具协议、注册表、观察者、取消	AgentHarness、Tool、ToolRegistry、AgentObserver
ai	应用层 AI 适配：DeepSeek、视觉、ASR、Embedding、提示词、安全兜底、Spring 装配	DeepSeekClient、VisionClient、AgriAgentPrompts、AgriSafetyGuard
ai.tool	9 个农事工具实现与地块归属校验	GetWeatherTool、SearchPestTool、FarmlandAccessGuard
controller	REST / SSE / multipart 接口与统一异常处理	AgentController、FarmlandController、AuthController
service	业务服务：天气、作物、预警、知识库、任务、社区、指标	FarmlandWeatherService、CropService、KnowledgeRetrievalService
repository / entity / dto	JPA 持久化、领域实体与传输对象	23 张表对应实体；DTO 隔离接口与实体
config / utils / push / weather	安全、JWT、限流、Web Push、天气客户端与几何工具	SecurityConfig、RateLimitFilter、WebPushService、WeatherClient

3.4 数据模型设计

数据库共 23 张表，围绕“用户—地块—智能体—知识/对话”与“作物—生育期—预警/农事/任务”两条主线组织。地块是权限与业务的最小单元：每个地块属于一个用户，并自动对应一个 farmland_agent；智能体的知识文档、片段与对话消息都带 agent_id；涉及地块的工具在服务端再次校验 userId 与 agent 范围，避免仅靠前端约束。

表 11 数据表分组与设计要点

数据域	主要表	设计要点
账号	sys_user	BCrypt 密码；token_version 支持“退出全部设备”立即失效
地块与种植	farmland、farmland_season、farm_operation	地块绑定作物与播期；季节保留换茬历史；农事记录独立留存
作物与知识	crop_info、crop_growth_stage、pest_knowledge、solar_term_guide	作物含 data_source / confidence；阶段按天数累计推算

数据域	主要表	设计要点
预警	weather_alert	按地块、类型、日期去重；级别与已读状态可追踪
智能体	farmland_agent、agent_knowledge_doc、agent_knowledge_chunk、agent_chat_message	一地块一智能体；知识只存提取文本；片段保留向量与模型名
对话文档	agent_document、agent_document_chunk	对话内附件独立索引，7 天 TTL，不进入长期知识库
任务与反馈	farm_plan_task、agent_feedback、push_subscription	任务状态与提醒；反馈按消息去重；订阅失效自动清理
社区	community_post、comment、like、image	富文本白名单净化后入库；图片存 MySQL 并由后端出图

结构变更统一由 Flyway 管理：全新库通过 schema.sql + seed-current.sql 初始化到基线，后续以 V11+ 增量迁移；CI 使用全新 MySQL 实例执行初始化、启动后端、校验 flyway_schema_history 与 Hibernate ddl-auto=validate，并断言作物数据不少于 60 条、来源与置信度字段非空。

3.5 关键链路设计

3.5.1 天气获取与两级缓存

天气是高频只读数据，也是外部依赖中最容易抖动的一环。系统把经纬度按 3 位小数网格化（约 110 米）后作为缓存键，只缓存“天气本身”，不混入地块名、作物名等用户相关字段，避免不同用户共享缓存时串数据。

- **HIT**：30 分钟内直接返回缓存，不回源；**MISS**：超过新鲜期回源并刷新；**STALE**：回源失败但仍有未过期的旧数据时返回旧值；**BYPASS**：缓存层不可用时直连上游，接口照常可用。
- **预取**：每 20 分钟对已知地块坐标做一次强制刷新，最多 200 个坐标，间隔 250ms，减少用户请求时的冷启动；多实例通过 Redis 锁保证同一轮只有一个实例执行。
- **双源**：Open-Meteo 为主源，配置和风天气 Key 后作为备源；两者都失败且有旧缓存时返回 STALE，否则返回 503 与可读错误。

3.5.2 预警生成与推送

预警不是“当前温度低于阈值”这么简单。系统取未来 24 小时（今天与明天）的预报极值：最低温、最高温、累计降水、最大风速，再叠加作物敏感标记与当前生育期的适宜温湿度，生成冻害、热害、涝害、大风与阶段温度异常等提示。

- **巡检**：后台默认每 30 分钟检查一次，启动后延迟 2 分钟首跑；多实例用 Redis 锁互斥。
- **去重**：同一地块、同一类型、同一天只保留一条；条件变化时刷新级别并重新标为未读，避免重复轰炸。
- **推送**：预警入库后异步发送 Web Push；404/410 视为订阅失效并删除；发送失败不影响入库与站内展示。

3.5.3 认证、权限与配额

系统采用无状态 JWT：access token 默认 2 小时，refresh token 30 天并轮换；用户表保存 token_version，退出全部设备或修改关键安全信息后版本递增，旧 token 立即失效。接口层不依赖 session，便于 Nginx 轮询两个后端实例。

- **密码与传输**：BCrypt 存储；CORS 白名单由环境变量配置；生产密钥全部从环境变量注入，禁止写入 application.yml。
- **限流**：登录/注册、智能体对话、上传分别按用户或 IP 每分钟限流，默认 20 / 10 / 6 次；每用户每日 AI 对话额度默认 80 次，0 表示不限制。
- **降级**：Redis 不可用时，限流与额度自动放行而不是拒绝服务；限流过滤器位于 JWT 之后，优先按 userId 计数，避免 NAT 下误伤。

3.6 架构质量属性

表 12 架构质量属性与验证

属性	设计手段	验证方式
可用性	双源天气、STALE 缓存、Redis fail-open、无状态多实例、健康检查	容器 healthcheck；CI 启动探活；故障注入手测
可扩展性	分层解耦；工具 SPI 新增工具零改框架；外部服务配置化	新增工具仅实现 Tool 接口并注册为 Bean
安全性	JWT + 版本号、工具层归属校验、参数化查询、HTML 净化、限流与额度	集成测试覆盖越权；安全用例；代码审查
可观测性	AI 指标、天气缓存指标、推送指标、结构化日志、健康端点	/api/agent/metrics；日志按实例区分
可维护性	Flyway、DTO 隔离、统一异常、严格 TS、CI	mvn test；typecheck:strict；lint；e2e

4 AI 技术方案

本章回答三个问题：为什么这样选型、AI 如何接入现有业务、做了哪些优化。核心判断是：AI 在系统中的角色不是“替代农技员”，而是把分散的数据与规则组织成一次可执行、可解释的对话。因此方案的重点是工具、上下文、权限与评测，而不是追求参数最大的基座模型。

4.1 设计原则

- **先判断是否需要工具：**只有涉及地块数据、天气、生育期、预警、任务等问题才调用工具；能力介绍、平台用法、闲聊直接回答，避免无意义的工具开销。
- **农学结论走确定性规则：**“能不能打药”“是否冻害”由 OperationAdvisor、AlertService 等规则引擎计算；模型负责选择工具、解释原因、组织语言，不能自行编造阈值。
- **没有数据就不编：**工具返回错误或数据缺失时如实说明；跨地块查询被工具层拒绝，模型只能转告用户切换地块。
- **可解释、可回归：**每轮工具名、参数、结果摘要、耗时都可见；评测集与脚本可重复执行，避免“演示一次成功”式验证。

4.2 技术选型理由

4.2.1 对话模型：DeepSeek reasoner

表 13 对话模型选型对比

候选	优势	不足 / 本项目考虑	结论
DeepSeek reasoner	工具调用稳定；返回 reasoning_content 可展示思考轨迹；中文与国内访问友好；OpenAI 兼容，改造成本低	推理延迟高于普通对话；思考 token 计入上限	默认选型
deepseek-chat	更快、更便宜，适合简单问答	缺少可展示的推理内容，复杂工具链稳定性略弱	通过配置可切换
Qwen / GLM 等国产模型	OpenAI 兼容；中文能力强；可作对照	选型时点工具调用与轨迹格式需逐项验证	作为对照与备选
GPT / Claude 等海外模型	综合能力强，生态成熟	国内部署的网络、成本与合规成本较高	不作为默认
自部署 7B–32B	数据可控、可离线	GPU 运维成本高；小模型工具调用稳定性不足	后续评估

选型的关键不是“谁的通用能力更强”，而是“谁能在可接受的延迟与成本下稳定完成工具调用，并把推理过程暴露出来”。reasoner 返回的 reasoning_content 只用于前端展示，不回传给上游，既满足可解释性

，也不污染后续上下文。模型通过 base-url、model、temperature 等配置切换，系统能力不绑定某一家厂商。

4.2.2 视觉、语音与向量模型

- **视觉：**与文本智能体解耦，单独调用 OpenAI 兼容的多模态接口，输出固定 JSON（植物名、学名、生育期、健康状态、问题列表、置信度、照护建议）。温度固定 0.1，减少发散；默认复用 DeepSeek Key，也可用 VISION_API_KEY / VISION_MODEL 独立配置。识别结果只作为文本上下文，不直接决定农事结论。
- **语音：**OpenAI 兼容 /audio/transcriptions，支持 Whisper 或 SenseVoice 等模型；未配置时前端回退浏览器语音识别（Chrome / Edge），两者都不可用时给出明确提示，而不是静默失败。
- **向量：**优先使用外部 OpenAI 兼容 Embedding（如 BGE-M3），未配置时回退本地 384 维字词哈希向量。本地向量不追求语义精度，但保证知识库链路在无外部服务时仍可工作；两种向量用 embedding_model 字段区分，切换模型后旧向量会被忽略，需重建索引。

4.2.3 为什么自研轻量 Agent 框架

项目没有引入 LangChain / LlamaIndex 等编排框架，而是在 agent 包内实现了约十余个类的轻量框架。原因有三：一是业务需要精确控制工具权限、轮数收敛、取消与 SSE 事件，黑盒编排难以逐项验证；二是框架不依赖 Spring，可在纯 Java 单元测试中直接 new，测试不消耗真实 API；三是依赖少、行为可读，答辩与运维时能解释清楚每一步。代价是需要自己维护协议解析与流式分片，但这部分恰好是项目最需要掌控的部分。

4.3 集成方式

4.3.1 工具调用循环

AgentHarness 是整个 AI 能力的核心。它不感知“地块”“打药”等业务概念，只负责：把 system prompt、历史消息与用户问题组装成消息列表；把 ToolRegistry 提供的工具描述交给模型；解析模型返回的 tool_calls；执行工具并把结果作为 tool 消息回喂；直到模型不再调用工具或达到轮数上限。




图 3 智能体工具调用循环：模型决策、工具执行、结果回喂与收敛保护

循环之外还有一层保护：如果 6 轮后模型仍在调用工具，系统会追加一条“基于已有信息直接回答、不要再调用工具”的指令，并在响应中标记 truncated。这样即使模型陷入反复查询，也能给用户一个可读的结果，而不是超时或空响应。

4.3.2 工具系统

工具通过 Tool 接口暴露名称、描述、参数 schema 与执行逻辑；ToolRegistry 统一包装为 OpenAI 协议格式，并把任何执行异常转成 JSON 错误回喂模型，而不是中断整个对话。每个涉及地块的工具都必须先经过 FarmlandAccessGuard：既校验 userId，也校验当前智能体负责的 farmlandId，双重边界防止跨用户、跨地块查询。

表 14 9 个农事工具

工具	作用	数据来源 / 说明
list_farmlands	列出当前用户（或当前智能体）的地块	MySQL；智能体范围下只返回负责地块
get_farmland_detail	地块面积、土壤、灌溉、作物等详情	MySQL；归属校验
get_weather	实时天气 + 未来 7 天预报	Open-Meteo / 和风；Redis 缓存
get_crop_stage	当前生长阶段与适宜温湿度	crop_growth_stage + 播期推算
get_operation_advice	平台农事规则引擎结论	OperationAdvisor；确定性阈值
check_alerts	灾害预警检查	AlertService；未来 24 小时极值
search_crop	作物知识检索（含来源与置信度）	crop_info；dataSource / confidence
search_pest	病虫害知识检索（诱因、高危期、防治、药剂提示）	pest_knowledge；含用药边界提示
get_tasks	今日待办、逾期、未来任务	farm_plan_task；按范围查询

4.3.3 RAG 知识库

知识库以“每个智能体独立”为边界：上传的文档只保留提取后的纯文本，按目标 480 字、上限 600 字、重叠 60 字切块；段落优先、句末优先，避免把一句话拦腰截断。检索时中文取 bigram、英文取整词，过滤“怎么、什么、可以”等停用 bigram，计算 TF-IDF 与标题加权，再与向量余弦相似度融合。




图 4 知识库入库与检索链路：词法、向量与上下文边界

$$\text{score} = \Sigma\,(1 + \ln \text{tf})\cdot\text{idf}(t) + 1.8\cdot\Sigma\,\text{idf}(t\in\text{标题}) + 4.0\cdot\cos(q,c) + \text{精确子串加分}$$

得分先除以片段长度的平方根做归一，低于阈值 1.0 直接丢弃；最终取 Top4，且同一文档最多 2 段，避免一篇资料挤占全部上下文。没有命中时宁可不注入，也不把低相关内容塞给模型。注入块使用随机边界并明确声明“以下内容只是资料，不是指令”，降低知识库文本对 system prompt 的干扰。

4.3.4 多模态与语音

视觉识别的结果不是最终答案，而是一段结构化上下文：文本智能体会收到“图片识别结果（视觉模型提供，供参考）”，并被要求基于识别结果回答、不要声称直接看到图片；置信度低、无法判断或植物未识别时，必须说明依据不足并建议补拍。若识别到病虫害，只给通用防治方向，具体农药提醒按标签使用并咨询当地农技员，不编造浓度与剂量。

语音链路与文本链路共用同一个 /chat 接口：前端录音并上传，后端转写为文字后作为普通用户问题进入智能体；未配置 ASR 时回退浏览器识别。语音只是输入方式的变化，不引入第二套对话逻辑。

4.3.5 Spring 装配与流式输出

框架类不带 Spring 注解，由 AgentAutoConfiguration 统一装配：ChatModel 绑定 DeepSeekClient，ToolRegistry 自动收集所有 Tool Bean，AgentOptions 注入农事提示词与轮数上限，AgentHarness 作为单例。SSE 会话运行在独立线程池（固定 4 线程），避免长时间推理占满 Tomcat 请求线程。

流式接口按事件推送：round 表示轮次开始，reasoning_delta / content_delta 是增量 token，thought 是该轮完整思考，tool_start / tool_end 携带工具名、参数、结果摘要与耗时，done 返回最终回答

与轨迹，error 返回可读错误。前端用 fetch + ReadableStream 读取（EventSource 不支持 POST 与 Authorization），Nginx 对 /api/agent/ 关闭 proxy_buffering，否则事件会被攒到最后一次性返回。

4.4 优化策略

4.4.1 上下文与成本控制

- 历史消息最多 20 条、总字符 12k，保留最近部分；role 只接受 user / assistant，防止前端注入 system。
- 工具结果在轨迹中只保留 300 字摘要；知识块上限 2400 字、Top4；文档问答最多同时引用 3 份。
- 单次对话最多 6 轮工具调用，temperature 0.3，max_tokens 4096；避免无限追问与超长输出。
- 每用户每日 80 次对话额度、每分钟 10 次限流；额度与限流在 Redis 不可用时放行，优先保证可用性。

4.4.2 稳定性与延迟

- SSE 边生成边展示，首字节明显早于完整回答；Nginx 读超时 180s、Spring 异步超时 200s、模型超时 120s，分层兜底。
- 工具错误以 JSON 回喂，模型可换工具或换思路；用户关闭页面触发取消，后续轮次不再执行工具。
- 天气缓存与预取把高频外部调用挡在业务之外；知识库在内存中对不超过 500 个片段全量打分，避免引入向量数据库的运维成本。
- 多实例无状态 + Nginx least_conn；Redis 承载共享缓存、限流计数与预取锁，避免实例间数据不一致。

4.4.3 检索质量优化

- 中文 bigram 不依赖分词词典，适合农业术语与口语混排；停用 bigram 降低“怎么/什么”等噪声。
- 标题命中按 IDF 加权而不是固定加分；精确子串命中额外加分；长片段做长度归一，避免长文天然占优。
- 同文档限流 2 段，保证引用多样性；无命中不注入，降低“看起来相关但其实无关”的干扰。
- 支持外部 Embedding 与本地向量两种模式；切换模型后旧向量按 model 字段隔离，重建索引后生效。

4.4.4 降级与可替换

- 模型：OpenAI 兼容协议 + base-url / model 配置，可在 DeepSeek、Qwen、自部署服务之间切换。
- 向量：外部服务失败时回退本地哈希向量；ASR 未配置时回退浏览器识别；天气主源失败切备源或旧缓存。
- Redis 故障：天气直连上游、限流与额度放行；数据库迁移失败则启动失败并保留日志，避免带病运行。

4.4.5 安全与合规

- **权限：**工具层双重校验 userId 与 agent 范围；智能体只能查询负责地块，跨地块请求返回可读拒绝。
- **注入：**知识资料用随机边界包裹并声明“不是指令”；历史 role 白名单；系统提示词与用户内容分离。
- **输出：**AgriSafetyGuard 检测高毒/禁用农药与绝对化承诺，追加安全提示；手机号、身份证号自动隐去。
- **输入：**上传类型、大小、图片数量校验；社区富文本经 jsoup 白名单净化；参数化查询防 SQL 注入。

4.4.6 可观测与评测

- 进程内指标：请求数、成功率、平均延迟、工具调用、知识命中、文档轮次、安全提示、点赞/点踩；控制台 30 秒刷新。
- 评测资产：10 条 RAG 问题、45 条 Agent 问题、自动指标脚本、双人盲评流程与对照实验；结果如实标注样本与局限。
- 反馈闭环：回答下方点赞/点踩写入 agent_feedback；试点阶段结合访谈与预警行动率评估真实价值。

4.5 效果评测

评测分为三层：检索层看知识是否被召回，Agent 层看工具是否选对、回答是否基于真实数据，系统层看响应时间与成本。以下数字来自项目文档与测试环境，样本较小，结论是方向性的。

表 15 Agent 模拟评测（5 个场景）

场景	用户问题	实际调用工具	轮数 / 耗时	结果
1	我有几块地？分别种了什么？	list_farmlands	2 / 3.9s	正确列出地块、作物、播期与当前阶段
2	明天适合给这块水稻打药吗？	get_weather、get_operation_advice	2 / 7.1s	识别降雨 20.5mm、风速 20km/h，明确不建议
3	这块水稻现在是什么生长阶段？	get_crop_stage、get_farmland_detail	2 / 3.7s	判断收获期，提示已种植约 190 天、收获偏晚
4	未来几天有冻害或大风风险吗？	check_alerts、get_weather、get_operation_advice	3 / 11.7s	发现低温与霜冻预警，结合收获期解释影响
5	水稻稻瘟病怎么防治？	get_weather、get_crop_stage、get_operation_advice、check_alerts	2 / 14.1s	先判断防治窗口已过，不建议此时打药

5 个场景均正确调用了相关工具，没有出现编造天气或跨地块数据；这只是链路跑通，不代表统计效果。仓库另有 45 题扩展集、工具选择准确率、P95 耗时与 5 分制盲评流程，脚本已 dry-run 通过，正式结果需在部署环境用登录令牌执行。

表 16 检索、对照实验与耗时

评测项	设置	结果	说明
RAG 检索	10 条水稻问题、8 份资料（PDF/Word/TXT/MD）	hit@5 = 10/10	宽松口径：Top5 含任一期望关键词，不等于答案正确率
方案对照	同一地块、同一组问题；A=问田 Agent，B=同模型裸答，C=Qwen 裸答	需地块数据的 4 题：A 4/4，B/C 0/4	B/C 均要求用户补充地点、天气、播期；未编造数据
响应耗时	单次运行平均值	A ≈ 8.1s；B ≈ 4.6s；C ≈ 7.5s	Agent 的工具调用与上下文带来额外延迟，属预期成本

对照实验的结论不是“基座模型更强”，而是“系统层把模型接到了真实数据与工具上”。同一个 DeepSeek 模型不接工具时，只能让用户自己提供天气和播期；接入工具后，能直接回答“明天不适合打药，因为降雨 20.5mm、风速 20km/h，而且已到收获期”。

4.6 当前局限

- 评测样本小：RAG 10 题、Agent 5 题、对照实验单次运行，未做统计显著性检验，也未开展真实农户长期试点。
- 没有田间产量、农药减量等效果数据；“有效”目前指回答可用、工具链正确，不等于增产。
- 天气是网格预报，不是地块小气候；山区、河谷、大棚内可能存在偏差，阈值判断必须保留“以实地观测为准”。
- 作物与病虫害知识覆盖有限，部分参数为团队整理，置信度标为 MEDIUM / LOW，不能替代当地植保站诊断。
- Agent 延迟与 token 成本高于裸答；复杂问题可能触发 6 轮上限，回答被标记为不完整。

5 核心功能实现

本章按用户可见功能说明实现路径，重点写“数据从哪里来、边界在哪里、异常怎么处理”，不逐行罗列代码。

5.1 地块管理与地图圈地

地块是系统的最小业务单元，包含名称、经纬度、面积、土壤、灌溉方式、作物与播期。前端使用 Leaflet 加载卫星底图，用户依次点击边界点围成多边形，系统自动计算亩数并保存边界数组；也可使用浏览器定位。地块创建后自动生成专属助农手，作物或面积变化时只刷新未自定义的人设，用户改过的人设不会被覆盖。删除地块时，应用层按顺序清理预警、农事记录、任务、种植季与智能体数据，避免外键约束导致 500。

5.2 天气服务与展示

天气接口按经纬度返回实时、逐小时与 7 日数据，前端提供趋势图、单位切换与天气详情；响应头携带缓存状态（HIT / MISS / STALE / BYPASS），便于排查。移动端采用独立布局，弱网下由 Workbox 对 GET 接口做 NetworkFirst 缓存（3 秒超时），并对 Open-Meteo 资源做 StaleWhileRevalidate。PWA 采用 prompt 更新而不是自动刷新，避免打断正在进行的对话或发帖。

5.3 作物与播种适配

作物库覆盖 64 种常见作物，记录适宜播种温度、生长周期、各阶段天数、适宜温湿度、降水与光照需求，以及霜冻、高温、涝害敏感标记。播种适配不是简单查表：系统把计划播期前后的温度与作物适宜区间比较，结合 FAO EcoCrop 的四断点响应思路给出匹配度，并在返回体中写明方法与数据说明。作物接口与 search_crop 工具都会返回 data_source 与 confidence，避免把团队整理数据说成国家标准。

5.4 预警中心

预警中心按地块展示未读与历史预警，支持单条已读与全部已读；移动端首页有入口与未读角标。后台巡检与手动检查共用同一套规则：冻害看未来 24 小时最低温与作物敏感标记，热害看最高温，涝害看累计降水，大风看最大风速，阶段异常看当前生育期的适宜温湿度。预警分级为平台自定义，不等同于气象部门官方预警信号，接口与文案都明确这一点。

5.5 助农手与智能体控制台

每块地一个助农手，是这个项目最具差异化的产品设计。控制台支持修改名称、头像、欢迎语与人设，恢复默认人设，查看内置作物档案；知识库支持粘贴文本或上传 TXT / Markdown / PDF / Word，中文关键词 + 向量混合检索，最多注入 4 段资料；9 个工具可逐项启用/停用，关闭后模型看不到该工具；对话历史存后端，刷新或换设备仍可恢复；回答下方可点赞/点踩，顶部展示成功率、平均延迟、工具调用、知识命中与安全提示次数。

权限边界在工具层而不是提示词层：AgriContext 携带 userId、agentId、farmlandId，所有地块工具先校验归属，再校验是否属于当前智能体负责的地块。这样即使模型被诱导，也无法读取其他用户或其他地块的数据。

5.6 多模态识图与语音

前端最多上传 3 张 JPG/PNG，自动压缩到 1600px 后提交；后端校验数量与单张大小，调用视觉模型输出结构化 JSON。识别结果以卡片展示植物、学名、生育期、健康状态、问题列表、置信度与照护建议，再作为上下文交给文本智能体。解析器容忍模型偶尔输出 markdown 代码块，解析失败时退化为纯文本结论，避免整轮对话失败。语音按钮支持录音转文字，配置 ASR 后走服务端，未配置时回退浏览器识别。

5.7 方案任务闭环

用户上传种植方案后，系统用模型抽取农事任务（名称、日期、类型、备注），但抽取结果必须经用户确认才入库，避免模型误解直接变成待办。任务到期由定时任务检查并推送提醒；用户完成或跳过后自动生成农事记录，系统统计完成率、按时率、逾期与延误天数。这条链路把“方案—任务—提醒—记录—统计”串起来，使 AI 的输出真正落到农事动作。

5.8 社区与内容安全

社区支持富文本发帖、图片上传、评论与点赞。富文本经 Quill 编辑，服务端用 jsoup 白名单净化后入库，防存储型 XSS；图片限 JPG/PNG、单张 5MB、每帖 9 张，存 MySQL 并由后端出图；上传后 24 小时未发布会被定时清理。社区不是核心 AI 功能，但它提供了农户之间经验交流的入口，也降低了“所有问题都问模型”的压力。

5.9 前端工程与 PWA

前端采用 React 19 + Vite 8，页面层已迁移 TypeScript，CI 对所有 TS/TSX 开启 strict；路由级 lazy 拆包，首屏只保留首页；桌面驾驶舱与移动端使用两套布局，公共组件复用。PWA 使用 Workbox：社区图片 CacheFirst、GET 接口 NetworkFirst、Open-Meteo StaleWhileRevalidate；缓存键额外拼入 Authorization 的 SHA-256 指纹，防止同一浏览器换账号后读到上一位用户的私有数据。

5.10 MCP 开放能力

mcp-server 把地块、天气、农事建议、作物检索封装为标准 MCP 工具，并提供创建农事记录、种植季、提醒 3 个写工具。写操作必须显式传 confirm：第一次只返回参数预览，第二次才真正写库；每次预览、成功、失败都追加 JSONL 审计日志。MCP 服务与后端共用同一套 JWT 权限，只代理当前用户有权访问的地块，不绕过任何鉴权。

6 测试与部署

6.1 测试策略

测试分三层：确定性单元/集成测试覆盖框架、工具、安全与检索；前端类型检查、Lint、构建与 Playwright 冒烟测试覆盖交互入口；AI 质量评测独立于 CI，用真实模型与评测集运行，结果人工复核。确定性测试不依赖真实 API Key，保证每次提交都能跑；AI 评测承认模型输出的随机性，不把单次结果包装成稳定指标。

6.2 后端测试

表 17 后端测试覆盖（18 个测试类）

测试组	覆盖内容	代表用例
Agent 框架与集成	完整工具链、越权拒绝、参数错误、轮数收敛、历史过滤、未配置 Key、OpenAI 协议	AgriAgentIntegrationTest（7 个场景）
工具与权限	地块归属、智能体范围、任务查询、病虫害检索、工具注册	FarmlandAccessGuardTest、GetTasksToolTest、SearchPestToolTest
AI 安全与多模态	高毒农药、绝对化承诺、PII 脱敏、视觉结果解析	AgriSafetyGuardTest、VisionClientTest
RAG 与文本处理	中文分词、切块、检索排序、编码检测、PDF/Word 提取、向量编解码	KnowledgeRetrievalServiceTest、KnowledgeChunkerTest、EmbeddingServiceTest

测试组	覆盖内容	代表用例
业务与内容	地块几何、社区 HTML 净化、图片处理、Web Push、提示词拼装	FarmlandGeometryTest、CommunityHtmlSanitizerTest、WebPushServiceTest

其中 AgriAgentIntegrationTest 用假的 ChatModel 驱动完整循环，验证工具调用链、跨地块越权、工具参数错误、最大轮数强制收敛、历史中 system 角色被过滤、未配置 API Key 的明确错误，以及工具定义符合 OpenAI 协议。安全、检索、切块、编码、几何等模块均有独立测试，当前构建报告全部通过。

6.3 前端质量门禁

表 18 前端质量门禁

检查项	命令	作用
TypeScript	npm run typecheck	页面层类型检查
Strict TypeScript	npm run typecheck:strict	全部 TS/TSX 开启 strict，CI 必过
ESLint	npm run lint	代码规范与常见错误
构建	npm run build	生产构建与 PWA 产物
E2E 冒烟	npm run e2e	Playwright 使用本机 Chrome，自动启动 Vite

E2E 当前覆盖登录页渲染、登录/注册切换、注册时两次密码不一致提示。它不追求覆盖全部业务，而是保证最关键的入口在每次提交后仍可用；更复杂的业务链路由后端集成测试与人工验收覆盖。

6.4 CI 流水线

GitHub Actions 包含三个作业：后端测试、全新 MySQL 初始化与迁移校验、前端检查。fresh-db 作业是数据库质量的关键：用 schema.sql + seed-current.sql 初始化全新库，启动后端，等待 /actuator/health，检查 flyway_schema_history 无失败记录，断言作物不少于 60 条、data_source 与 confidence 非空，并由 Hibernate ddl-auto=validate 校验实体与表结构一致。这样既防止“老库能跑、新库起不来”，也防止数据字段在迁移中丢失。

表 19 CI 作业与阻断条件

作业	关键步骤	失败即阻断
backend	JDK 17 + mvnw test	任何后端测试失败
fresh-db	MySQL 8 服务、schema + seed、Flyway、health、crop 数量与来源字段	迁移失败、健康检查超时、数据缺失
frontend	npm ci、typecheck、strict、lint、build、Playwright	类型、规范、构建或冒烟失败

6.5 AI 质量评测

AI 评测不放进 CI 的必过门禁，因为它依赖真实模型、存在随机性与成本。项目把它做成可重复的资产：RAG 评测通过 /api/agents/{id}/knowledge/eval 统计检索命中；Agent 评测用 45 题数据集与脚本记录工具轨迹、工具选择准确率、平均/中位/P95 耗时；盲评脚本把 Agent 组与基线组回答随机打乱，生成不含组别的 5 分制评分表与独立揭盲文件。评测协议明确“必选工具全部命中 + 可选工具至少命中一个 + 禁用工具未出现”的判定口径，额外调用单独计入不必要工具率，不直接判错。

6.6 部署方案




图 5 部署拓扑：Nginx、两个无状态后端、MySQL、Redis 与外部服务

默认使用 Docker Compose 编排 5 个服务：MySQL 8、Redis 7、两个 Spring Boot 后端、Nginx。MySQL 首次启动执行 schema.sql 与 seed-current.sql；后端通过环境变量读数据库、JWT、CORS、DeepSeek、Embedding、ASR、VAPID 等配置；Nginx 托管前端静态文件、反代 /api，并对 /api/agent/ 关闭缓冲、放宽读超时。两个后端无状态，由 Nginx least_conn 轮询，健康检查失败自动摘除。

- **非 Docker**：deploy.sh 提供 setup / deploy 两步；systemd 以 prod profile 运行，敏感信息全部写 Environment 行；Nginx 同域托管前端与反代，避免跨域配置。
- **HTTPS**：语音识别、PWA 安装、Web Push 均要求安全上下文；HTTP 演示环境会明确降级为浏览器能力或站内通知，不会静默失败。
- **迁移**：Flyway 启动自动执行；已发布脚本不改校验和，结构变更追加新版本；老库首次接入时以基线版本标记，不重复建表。

6.7 运维与可观测

表 20 运维与可观测能力

能力	实现	使用方式
健康检查	Spring Actuator 仅暴露 /actuator/health；Redis 故障不判死	容器 healthcheck、负载均衡探活
AI 指标	进程内聚合请求、成功率、延迟、工具、知识、文档、安全、反馈、推送	GET /api/agent/metrics；控制台 30 秒刷新
缓存指标	HIT / MISS / STALE / BYPASS、上游失败、预取	日志与响应头；排查天气慢或数据旧
日志	按 INSTANCE_ID 区分实例；工具失败记录 warn；不记录密钥	docker logs / journalctl -u agri-weather
备份	MySQL 数据卷；Redis 以缓存为主，可重建	定期 mysqldump；恢复后 Flyway 校验

6.8 测试结论与风险

确定性测试与 CI 保证了“代码改动不破坏核心链路”；AI 评测证明了技术路线可行，但样本小、单次运行、未做田间试验，不能外推为增产或减药效果。当前主要风险包括：天气网格与地块小气候偏差、知识库数据覆盖不足、模型输出随机性、Agent 延迟与成本、以及真实农户使用习惯尚未验证。对应措施已写入第 4.6 节与第 7.4 节。

7 总结与展望

7.1 项目成果

项目完成了从数据、规则、AI 到前端体验的完整闭环：23 张业务表、88 个 REST 端点、195 个 Java 文件与 55 个 TS/TSX 文件；64 种作物档案、9 个农事工具、多类灾害与阶段风险预警、方案任务闭环、社区与 MCP 开放能力；CI 覆盖后端测试、全新数据库迁移与前端严格类型检查；部署同时支持 Docker Compose 与 systemd。

更重要的是，项目没有把“接入大模型”当作终点，而是把模型放进一个有数据、有工具、有权限、有规则、有评测的系统里。AI 的价值体现在“能回答这块地明天能不能打药”，而不是“能聊农业”。

7.2 技术创新点

表 21 技术创新点

编号	创新点	具体做法	价值
T1	领域无关的轻量 Agent 框架	AgentHarness + Tool SPI + ToolRegistry + Observer；框架不含农业词汇，纯 Java 可测	业务与编排解耦；新增工具零改框架；测试不依赖真实模型
T2	规则计算 + 模型调度的混合决策	农学阈值由 OperationAdvisor / AlertService 计算，模型只选工具、解释与表达	避免模型编造“风速 3m/s 可以打药”；结论可复现、可审计
T3	地块与智能体双重权限边界	工具层同时校验 userId 与 agent.farmlandId，list_farmlands 也只返回负责地块	即使提示词被绕过，也无法跨用户/跨地块取数
T4	面向小知识库的中文混合检索	bigram + 停用词 + IDF + 标题加权 + 可选向量 + 长度归一 + 同文档限流	无需向量数据库即可工作；无外部服务时自动降级
T5	可靠性与成本工程	6 轮强制收敛、工具错误 JSON 回喂、SSE 取消、历史裁剪、结果摘要、缓存/锁/限流/额度	长链路不中断、成本可控、弱网可用
T6	全链路可解释与可回归	工具轨迹、思考摘要、运行指标、RAG/Agent 评测集、对照实验、CI 全新库校验	从“演示成功”走向“可重复验证”

7.3 应用创新点

表 22 应用创新点

编号	创新点	具体做法	价值
A1	一块地一个助农手	每块地自动生成智能体，人设、知识库、工具、会话、权限独立	建议带地块上下文；多地块用户不串数据
A2	可执行的农事问答	把“明天能打药吗”拆成地块、天气、生育期、规则四步，返回具体日期与理由	从“知道天气”变成“知道该做什么”
A3	播种适配与数据可信	64 种作物 + 实时气象 + 播期匹配；接口返回来源与置信度	避免把团队整理数据冒充国标；支持追责与复核
A4	预警到行动的最小闭环	后台巡检 + 站内未读 + Web Push + 已读；预警分级与官方信号明确区分	提醒能到达、能处理、能追踪
A5	方案任务闭环	方案抽取 → 人工确认 → 到期提醒 → 完成/跳过 → 农事记录 → 完成率统计	AI 输出落到农事动作，而不是停在聊天框
A6	田间可用的多入口	PWA、语音、拍照识病、文档问答、MCP 开放工具、社区	覆盖打字不便、网络不稳、需要外部集成的真实场景

7.4 不足

- 样本与验证不足：尚无真实农户长期试点，缺少田间产量、农药减量与满意度统计；现有评测样本小、单次运行，结论是方向性的。
- 数据覆盖有限：64 种作物、部分病虫害资料为团队整理；天气是网格预报，未接入地块气象站与土壤墒情。
- AI 工程仍有提升空间：复杂问题可能触发轮数上限；视觉模型对相似病害区分有限；知识库检索尚未做 top1/top3 与答案正确率评估。
- 产品化不足：多租户、计费、消息中心、审计后台、移动原生体验等尚未展开；社区内容治理仍需人工。

7.5 展望

- **真实试点：**用 5–10 位农户、2–4 周，记录提问、预警行动率、满意度与典型故事，用真实数据替换模拟结论。
- **数据增强：**接入土壤墒情与地块气象站，补充区域品种与植保情报；建立作物/病虫害数据复核流程与版本。
- **模型与评测：**引入更大规模盲评与统计检验；对比不同基座模型与有无工具的消融；探索小模型微调与本地部署。
- **产品化：**多租户与合作社组织、消息中心、作业计划模板、农资合规审核、离线优先的移动体验。

7.6 结语

“问田”想解决的问题很具体：让农户在正确的时间、正确的地块上，做正确的农事。技术上，它把大模型从“聊天工具”变成“能查数据、能算规则、能守边界”的系统组件；产品上，它把天气、作物、预警、任务和 AI 顾问放进同一个工作台。当前版本仍有明显的样本与数据局限，但技术路线已经被真实链路验证：模型不编造数据，工具可追溯，规则可解释，评测可重复。下一步，是用真实田间使用把这条路线走实。

参考资料

[1] 中国气象局. QX/T 734—2024 关键农时气象服务通则[S]. 2024.
[2] FAO. EcoCrop: Crop ecological requirements database[EB/OL]. https://ecocrop.fao.org/.
[3] 国家市场监督管理总局. GB/T 8321 农药合理使用准则[S].
[4] Open-Meteo. Weather Forecast API Documentation[EB/OL]. https://open-meteo.com/en/docs.
[5] DeepSeek. API Documentation[EB/OL]. https://platform.deepseek.com/api-docs.