

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

layuiAdmin v2.x iframe 版 文档

切换到：单页版文档

前言

layuiAdmin iframe 版采用传统的 iframe 多页面开发模式，可更快速直接地开发网页管理系统模板，无需过多地学习成本，简单高效，更容易上手。

- 该文档适用于 **layuiAdmin v2.x iframe 版的最新版本**，阅读之前请务必确认是否与你使用的版本对应。
- 掌握 layuiAdmin 的前提是熟练掌握 Layui，因此除了本篇文档，[Layui 文档](#) 也是必不可少的。

快速上手

目录说明

解压文件后，你将看到以下目录：

- res/

- adminui/

- dist/

- modules/

- css/

- src/

- json/

- layui/

- modules/
- # 静态资源目录

主题核心代码目录（重要：一般升级时主要替换此目录）

主题核心代码构建后的目录（为主要引用）

主题核心 JS 模块

主题核心 CSS 样式

主题核心源代码目录（不推荐引用，除非要改动核心代码），结构同 dist 目录

用于演示的模拟数据

基础 UI 组件库（若升级组件库，直接替换该目录即可）

业务 JS 模块（可按照实际的业务需求进行修改）

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

- style/ # 业务 CSS 图片等资源目录
- views/ # 业务动态模板视图碎片目录
- config.js # 初始化配置文件
- index.js # 初始化主题入口模块
- views/ # 业务视图目录，可放置在项目任意目录（注意修改里面的 css、js 相关路径即可）

注意：上述为当前 layuiAdmin v2.x iframe 最新版本的目录结构

部署到服务端

1. 将 views 文件夹整个复制到你 服务端工程 的 view 层中，通过本地 web 服务器访问（Tomcat / IIS / Apache / Nginx 等）
2. 确保可以访问后，修改好 HTML 文件中的 JS/CSS 路径，即可正常运行页面。

iframe 版 相比于 单页面版，无论是在目录结构还是开发模式上都要简单很多。因为单页版是接管了服务端 MVC 的视图层，而 iframe 版则将视图交给了服务端来控制 and 输出，可以避免鉴权的复杂程度，直接可衔接好新老项目（因为你们的大部分老项目都是采用 iframe 模式）。

全局配置

res 目录中的 config.js，里面存储着所有的默认配置项。你可以按照实际需求选择性修改：

```
layui.define(['all'], function(exports) {
  exports('setter', {
    paths: {
      core: layui.cache.base +
        'adminui/dist/', // 核心库所在目录
      views: layui.cache.base + 'views/', //
        动态模板所在目录
      modules: layui.cache.base + 'modules/',
        // 业务模块所在目录
      base: layui.cache.base // 记录静态资源所在
        基础目录
    },
```

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

```
container: 'LAY_app', // 主容器 ID
entry: 'index', // 默认视图文件名
engine: '.html', // 视图文件后缀名
pageTabs: true, // 是否开启页面选项卡功能。

iframe 版推荐开启
refreshCurrPage: true, // 当跳转页面 url 与
当前页 url 相同时, 是否自动执行刷新 --- 2.0+

name: 'AdminUI',
tableName: 'adminui', // 本地存储表名
MOD_NAME: 'admin', // 模块事件名

// 记忆
record: {
  url: true // 是否开启 iframe 跳转时 url 记
忆功能 --- 2.0+
},

debug: true, // 是否开启调试模式。如开启, 接口
异常时会抛出异常 URL 等信息

// 自定义请求字段
request: {
  tokenName: false // 自动携带 token 的字段
名 (如: access_token)。可设置 false 不携带。
},

// 自定义响应字段
response: {
  statusName: 'code', // 数据状态的字段名称
  statusCode: {
    ok: 0, // 数据状态一切正常的状态码
    logout: 1001 // 登录状态失效的状态码
  },
  msgName: 'msg', // 状态信息的字段名称
  dataName: 'data' // 数据详情的字段名称
},

// 配置业务模块目录中的特殊模块
extend: {
  layim: 'layim/layim' // layim
```

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

```
    },

    // 主题配置
    theme: {
        // 配色方案，如果用户未设置主题，第一个将作为默认

        color: [{
            main: '#20222A', // 主题色
            selected: '#009688', // 选中色
            logo: '', // logo 区域背景色
            header: '', // 头部区域背景色
            alias: 'default' // 默认别名
        }], // 为了减少篇幅，更多主题此处不做列举，可直接参考 config.js

        // 初始的颜色索引，对应上面的配色方案数组索引
        // 如果本地已经有主题色记录，则以本地记录为优先，除非清除 LocalStorage（步骤：F12呼出调试工具→Aplication→Local Storage→选中页面地址→layuiAdmin→再点上面的X）

        // 1.0 正式版开始新增
        initColorIndex: 0
    }
});
```

基础方法

config 模块

你可以在任何地方通过 `layui.setter` 得到 `config.js` 中的配置信息。如：`layui.setter.base`

admin 模块

```
var admin = layui.admin;
```

- **admin.req(options)**
Ajax 请求，用法同 `$.ajax(options)`，只是该方法会进行错误处理

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

- **admin.screen()**
获取屏幕类型，根据当前屏幕大小，返回 0 - 3 的值
0：低于768px的屏幕
1： 768px到992px之间的屏幕
2： 992px到1200px之间的屏幕
3： 高于1200px的屏幕
- **admin.sideFlexible(status)**
侧边伸缩。status 为 null：收缩；status为 “spread”：展开
- **admin.on(eventName, callback)**

eventName	描述
tabsPage	标签页切换事件
side	侧边栏伸缩事件

- **admin.popup(options)**
弹出一个 layuiAdmin 主题风格的 layer 层，参数 options 跟 layer.open(options) 完全相同
- **admin.popupRight(options)**
在屏幕右侧呼出一个面板层。options 同上。

```
admin.popupRight({
  id: 'LAY-popup-right-new1', //定义唯一ID，防止
  //重复弹出
  success: function(){
    //将 views 目录下的某视图文件内容渲染给该面板
    layui.view(this.id).render('视图文件所在路
    径');
  }
});
```

- **admin.resize(callback)**
窗口 resize 事件处理，我们推荐你使用该方法取代 jQuery 的 resize 事件，以避免多页面标签下可能存在的冲突。
- **admin.fullScreen()**
全屏
- **admin.exitScreen()**
退出全屏
- **admin.events**
 - admin.events.refresh()
刷新当前右侧区域

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

- `admin.events.closeThisTabs()`
关闭当前标签页

注意：如果是在 `iframe` 页面中执行关闭，需要如下写法：

```
parent.layui.admin.events.closeThisTabs();
```

- `admin.events.closeOtherTabs()`
关闭其它标签页
- `admin.events.closeAllTabs()`
关闭全部标签页

view 模块

用法同 单页版：<http://dev.layuion.com/docs/5/#view> 模块

打开新标签页

通常你会涉及一些在右侧 `iframe` 页面内部去打开一个新标签的需求，目前有以下方式可以实现

- 方法一：直接在 `a` 标签上加上相关属性

```
<a lay-href="url">文本</a>
```

- 方法二：调用 `index` 模块的相关方法

```
// 这里要注意的是 parent 的层级关系。
parent.layui.admin.openTabsPage({
  url: '',
  title: ''
});
```

```
// 若当前执行 JS 的页面与父页面同级，则可直接写成：
layui.admin.openTabsPage({
  url: '',
  title: ''
});
```

// 注意：v2.0.0 之前的版本写法为

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

```
// parent.layui.index.openTabsPage(url, title);
```

自定义标签栏标题

每当你打开一个标签页，头部都会出现标题。它默认读取的是所点元素的文本，但是你也可以自定义标题。

```
<a lay-href="url" lay-title="自定义标题文本">默认读取的文本</a>
```

- 值得说明的是，只要你配置了上述的 lay-href 属性，就会打开一个新的标签，如果要在当前标签跳转，直接配置 href="" 属性即可。

实用组件

- **Hover 提示层**
通过对元素设置 lay-tips="提示内容" 来开启一个 hover 提示，如：

```
<i class="layui-icon layui-icon-tips" lay-tips="要支持的噢" lay-offset="5"></i>
```

其中 lay-offset 用于定于水平偏移距离（单位 px），以调整箭头让其对准元素

兼容性

layuiAdmin 使用到了 layui 的栅格系统，而栅格则是基于浏览器的媒体查询。IE8, 9 不支持。
所以要在 views 目录的 html 文件中加上下面这段代码保证兼容：

```
<!-- 让 IE8/9 支持媒体查询，从而兼容栅格 -->  
<!--[if lt IE 9]>  
  <script  
src="https://cdn.staticfile.org/html5shiv/r29/html5.min.js"></script>  
  <script
```

目录

- [返回文档主入口](#)
- [前言](#)
- [快速上手](#)
 - [目录说明](#)
 - [部署到服务端](#)
 - [全局配置](#)
- [基础方法](#)
 - [admin 模块](#)
 - [view 模块](#)
- [打开新标签页](#)
- [自定义标签栏标题](#)
- [实用组件](#)
- [兼容性](#)
- [关于版权](#)

```
src="https://cdn.staticfile.org/respond.js/1.4
.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->
```

关于版权

layuiAdmin 受国家计算机软件著作权保护，禁止公开及传播模板源文件、盗版及非法倒卖等，违者将自行承担相应的法律责任。

© layuiAdmin