

目录

- [返回文档主入口](#)
- [单页版缓存问题](#)
- [动态模板中的 select 使用](#)
- [刷新动态模板](#)
- [设置 table 的 token](#)



layuiAdmin 常见问题与解决方案

本文档主要收集 layuiAdmin 开发过程中的【常见问题】及其解决方案，不定期更新。

单页版缓存问题

由于单页面版本的视图文件和静态资源模块都是动态加载的，所以可能存在浏览器的本地缓存问题，事实上我们也考虑到这个，因此，为了避免改动后的文件未及时生效，你只需在入口页面（默认为 start/index.html）中，找到 layui.config，修改其 version 的值即可。

我们推荐你分场景来更新缓存：

- 场景一：如果项目是在本地开发。你可以设置 version 为动态毫秒数，如：

```
version: new Date().getTime() // 每次刷新页面，自动强制更新缓存
```

- 场景二：如果项目是在线上运行。建议你手工更新 version，如：

```
version: '1.0.0' // 手动管理版本缓存
```

动态模板中的 select 使用

当你试图用动态模板输出 `<select>` 元素的 `<option>` `</option>` 时，务必注意不要将动态模板结构放在 `select` 内部，而应该将 `select` 整体放在动态模板内，然后再遍历输出 `option`，如：

```
<script type="text/html" lay-url="" template>
  <select name="" lay-filter="">
    {{# layui.each(d, function(index, item){
```

目录

- [返回文档主入口](#)
- [单页版缓存问题](#)
- [动态模板中的 select 使用](#)
- [刷新动态模板](#)
- [设置 table 的 token](#)

```
}}  
  
    <option value="{ { = item.value } }">{ { =  
item.title } }</option>  
  
    { { # } } ; } }  
  
    </select>  
</script>
```

由于 select 标签的特殊性，很多同学将 `<script type="text/html" lay-url="" template> </script>` 放在了 `select` 标签的里面，导致无法正确输出相应视图，所以请务必纠正写法。

刷新动态模板

如果需要对一个已经渲染完毕的动态模板再次进行刷新，可以借助 `view` 模块的 `refresh` 方法。方法如下：

```
<script type="text/html" id="testID" template  
lay-url="" lay-data="" lay-done="">  
    <div lay-templateid="testID">    <!-- 注意：此  
处 lay-templateid 属性值需要与模版定义的 ID 值一致  
-->  
        内容放此处  
    </div>  
</script>
```

然后在需要执行模版刷新的地方执行：

```
view('testID').refresh();
```

即可完成刷新。

设置 table 的 token

注：我们在 `layuiAdmin v2.4.0` 版本中为单页版新增了 `admin.setComponentsToken()` 方法，即用于给带数据传输功能

目录

- [返回文档主入口](#)
- [单页版缓存问题](#)
- [动态模板中的 select 使用](#)
- [刷新动态模板](#)
- [设置 table 的 token](#)

的基础组件（如 table）预设 token。因此下属方式在新版本中已无需添加。

尽管 `admin.req()` 方法会自动传递 token，但 layui 中涉及到接口请求的公共组件（如：table、upload）并不走 `admin.req()`，这时就需要你获取本地存储的 token 赋值给接口参数，方式如下：

- **方式一：** 设置单个 table 实例的 token

```
// 设置单个 table 实例的请求 token
table.render({
  elem: '#xxxx',
  url: 'url',
  headers: { // 通过 request 头传递
    access_token:
layui.data('layuiAdmin').access_token
  },
  where: { // 通过 data 传递
    access_token:
layui.data('layuiAdmin').access_token
  }
});
```

- **方式二：** 设置全局 table 实例的 token（*推荐*）

```
// 所有 table 实例均会有效，这样就不用在每个
table.render() 都设置一次 token
table.set({
  headers: { //通过 request 头传递
    access_token:
layui.data('layuiAdmin').access_token
  },
  where: { // 通过 data 传递
    access_token:
layui.data('layuiAdmin').access_token
  }
});
```

注意：

- 一般情况，结合你的实际需求，headers 和 where 二者中设置一个即可。

目录

- [返回文档主入口](#)
- [单页版缓存问题](#)
- [动态模板中的 select 使用](#)
- [刷新动态模板](#)
- [设置 table 的 token](#)

- 这里 `access_token` 的命名对应 `config.js` 定义的 `tokenName` 的值