

AtCoder Library 移植模板

自包含可粘贴版·基于 [ac-library v1.6](#)

Build Time: July 30, 2026

Contents

1	AtCoder Library (ACL) 移植	2
1.1	segtree: 单点改 + 区间查 (非递归)	2
1.2	lazy_segtree: 区间改 + 区间查 (懒标记)	4

1 AtCoder Library (ACL) 移植

本文档收录 [AtCoder Library v1.6](#) 里值得直接搬进赛场的组件，逐个改成自包含可粘贴版：

- 去掉 `#ifndef` 头尾守卫与 `namespace atcoder`，去掉 `std::` 前缀（模板里默认 `using namespace std;`）。
- 原本 `#include "atcoder/internal_bit"` 提供的 `bit_ceil / countr_zero` 内联成结构体私有 `static`，不再依赖任何 ACL 头文件。
- 模板参数统一用函数指针形式 `(S (*op)(S, S))` 而非 C++17 的 `auto op`——写法与 C++14 兼容，且报错信息比 `auto + static_assert` 版本短得多。用 C++17 以上编译器时把 `S (*op)(S, S)`，`S (*e)()` 换成 `auto op`，`auto e` 也能编译，行为一致。

为什么要移植：ACL 只在 AtCoder 评测机上预装，ICPC / CCPC 赛场机没有 `atcoder/` 头文件目录，`#include <atcoder/segtree>` 直接 CE。本地开发（如 CMake 里 `include_directories(SYSTEM .../ac-library)`）可以照常用官方头，但打印稿上必须是能手抄进单文件的版本。

全文共同约定：下标 **0-based**，区间一律 $[l, r)$ 左闭右开——与主板子 `template-main` 各章偏好的 1-based 闭区间相反，混用时注意换算。

正确性验证：本文档代码块经 `template-check/` 下的 `acl_stress/run.sh` 与官方 ACL v1.6 及朴素暴力三方对拍（含 ASan / UBSan）通过。该脚本直接从本文档 `.tex` 抽 `minted` 块编译，改了代码不重跑就会暴露不一致。

1.1 segtree：单点改 + 区间查（非递归）

维护满足结合律的二元运算 `op` 与其单位元 `e`（即么半群 `monoid`）上的序列，支持单点赋值 $O(\log n)$ 、区间求积 $O(\log n)$ 、以及在线段树上二分 $O(\log n)$ 。

接口一览（ n 为序列长度，下标 0-based）：

- `segtree<S, op, e> seg(n)`：长度 n ，全部初始化为 `e()`。
- `segtree<S, op, e> seg(v)`：由 `vector<S> v` 建树， $O(n)$ 。
- `seg.set(p, x)`：令 $a_p \leftarrow x$ 。
- `seg.get(p)`：返回 a_p 。
- `seg.prod(l, r)`：返回 $op(a_l, \dots, a_{r-1})$ ； $l = r$ 时返回 `e()`。
- `seg.all_prod()`：返回全区间积， $O(1)$ 。
- `seg.max_right(l, f)`：返回最大的 r ，使 $f(op(a_l, \dots, a_{r-1}))$ 为真。要求 f 单调（真在前假在后）且 $f(e())$ 为真。

- `seg.min_left(r, f)`：返回最小的 l ，使 $f(op(a_l, \dots, a_{r-1}))$ 为真。同样要求 f 单调且 $f(e())$ 为真。

三个易错点：

1. `op` 与 `e` 必须是自由函数（或函数指针 / 无捕获 `lambda` 转成的函数指针），不能是带捕获的 `lambda`——它们是模板参数，编译期就要定死。
2. `e()` 必须是真单位元：求最大值时用足够小的哨兵（如 `-4e18`）而非 0，否则负数序列查询结果错。
3. `prod` 是 $[l, r)$ 左闭右开；从 1-based 闭区间 $[L, R]$ 换算过来是 `prod(L - 1, R)`。

示例一：区间最大值（单点赋值 + 区间查最大，完整可提交骨架）

```
/* 题意：n 个数，q 次操作
 * 1 p v -> 把第 p 个数改成 v (1-based)
 * 2 l r -> 输出 [l, r] 里的最大值 (闭区间)
 */
using S = ll; // 每个结点存什么：这里就是值本身

// op: 两段的答案怎么合并成一段的答案
// 必须满足结合律 —— max 满足：
// max(max(a, b), c) == max(a, max(b, c))
S op_max(S a, S b) { return max(a, b); }

// e: op 的单位元，要求 op(e(), x) == x 恒成立
// 所以取「不可能出现的极小值」当哨兵。
// 千万别写 0：全是负数时查询会错答成 0
S e_max() { return -4e18; }

int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;

    vector<S> a(n); // 全程 0-based
    for (auto &x: a) cin >> x;

    // 用 vector 一次性建树是 O(n);
    // 先 segtree(n) 再逐个 set 是 O(n log n),
    // 能一次建好就不要循环 set
    segtree<S, op_max, e_max> seg(a);

    while (q--) {
        int t;
        cin >> t;
        if (t == 1) { // 单点赋值
            int p;
            ll v;
            cin >> p >> v;
            seg.set(p - 1, v); // 题面 1-based,
                               // 减 1
        } else { // 区间查最大
            int l, r;
            cin >> l >> r;
            // prod 是左闭右开 [l, r), 而题面给的
```

```

        // 是闭区间 [l, r] -> 写成 prod(l-1,
        ↪ r)
        cout << seg.prod(l - 1, r) << "\n";
    }
}

```

示例二：区间和 + 线段树上二分。求「从 l 出发最长的前缀，使区间和不超过 x 」——这是 `max_right` 的典型用途，把「外层二分 + 内层查询」的 $O(\log^2 n)$ 压到 $O(\log n)$ ：

```

using S = ll;
// 求和版三件套：加法结合，单位元是 0
S op_sum(S a, S b) { return a + b; }
S e_sum() { return 0; }

int main() {
    int n;
    ll x;
    cin >> n >> x;
    vector<S> a(n);
    for (auto &v: a) cin >> v;
    segtree<S, op_sum, e_sum> seg(a);

    int l = 0;    // 从下标 l 出发

    // 谓词 f 可以是「带捕获的 lambda」——
    // 它是普通函数参数，不是模板参数，
    // 这点跟 op / e 的限制不同。
    // 要求 f 单调：真在前、假在后，且 f(e()) 真。
    // 这里 sum <= x 单调的前提是元素非负
    // (有负数时前缀和会上下摆，谓词不单调，
    // max_right 的返回值就没有意义了)
    int r = seg.max_right(l, [&](S sum) {
        return sum <= x;
    });

    // r 是「最大的下标」，使
    // a[l] + a[l+1] + ... + a[r-1] <= x
    // 所以能取的元素个数 = r - l
    cout << r - l << "\n";

    // 对称接口：min_left(r, f) 从右往左找
    // 最小的 l 使 a[l..r-1] 满足 f
    int l2 = seg.min_left(n, [&](S sum) {
        return sum <= x;
    });
    cout << n - l2 << "\n"; // 后缀能取几个
}

```

模板本体：

```

/* AtCoder Library v1.6 atcoder/segtree
↪ 自包含移植
* 改动：去 #ifndef 守卫与 namespace atcoder,
*       去 std:: 前缀, internal_bit 的
*       bit_ceil / countr_zero 内联成私有 static
* 约定：下标 0-based, 区间 [l, r) 左闭右开
*/
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)()>
struct segtree {

```

```

public:
    segtree() : segtree(0) {}

    explicit segtree(int n)
        : segtree(vector<S>(n, e())) {}

    explicit segtree(const vector<S> &v)
        : _n(int(v.size())) {
        size = (int) bit_ceil((unsigned) _n);
        log = countr_zero((unsigned) size);
        d = vector<S>(2 * size, e());
        for (int i = 0; i < _n; i++)
            d[size + i] = v[i];
        for (int i = size - 1; i >= 1; i--)
            update(i);
    }

    // a[p] = x
    void set(int p, S x) {
        assert(0 <= p && p < _n);
        p += size;
        d[p] = x;
        for (int i = 1; i <= log; i++)
            update(p >> i);
    }

    // 返回 a[p]
    S get(int p) const {
        assert(0 <= p && p < _n);
        return d[p + size];
    }

    // 返回 op(a[l], ..., a[r-1])
    S prod(int l, int r) const {
        assert(0 <= l && l <= r && r <= _n);
        S sml = e(), smr = e();
        l += size, r += size;
        while (l < r) {
            if (l & 1) sml = op(sml, d[l++]);
            if (r & 1) smr = op(d[--r], smr);
            l >>= 1, r >>= 1;
        }
        return op(sml, smr);
    }

    S all_prod() const { return d[1]; }

    // 最大的 r 使 f(op(a[l..r-1])) 为真
    template<class F>
    int max_right(int l, F f) const {
        assert(0 <= l && l <= _n);
        assert(f(e()));
        if (l == _n) return _n;
        l += size;
        S sm = e();
        do {
            while (l % 2 == 0) l >>= 1;
            if (!f(op(sm, d[l]))) {
                while (l < size) {
                    l = 2 * l;
                    if (f(op(sm, d[l]))) {
                        sm = op(sm, d[l]);
                        l++;

```

```

    }
    }
    return l - size;
}
sm = op(sm, d[l]);
l++;
} while ((l & -l) != 1);
return _n;
}

// 最小的 l 使 f(op(a[l..r-1])) 为真
template<class F>
int min_left(int r, F f) const {
    assert(0 <= r && r <= _n);
    assert(f(e()));
    if (r == 0) return 0;
    r += size;
    S sm = e();
    do {
        r--;
        while (r > 1 && (r % 2)) r >>= 1;
        if (!f(op(d[r], sm))) {
            while (r < size) {
                r = 2 * r + 1;
                if (f(op(d[r], sm))) {
                    sm = op(d[r], sm);
                    r--;
                }
            }
            return r + 1 - size;
        }
        sm = op(d[r], sm);
    } while ((r & -r) != r);
    return 0;
}

private:
int _n, size, log;
vector<S> d;

// 原 atcoder::internal::bit_ceil
static unsigned bit_ceil(unsigned n) {
    unsigned x = 1;
    while (x < n) x *= 2;
    return x;
}

// 原 atcoder::internal::count_zero
static int count_zero(unsigned n) {
    return __builtin_ctz(n);
}

void update(int k) {
    d[k] = op(d[2 * k], d[2 * k + 1]);
}
};

```

与本模板其它线段树的取舍：ACL 版是非递归实现，常数小、代码短，但只支持单点修改；要区间修改（区间加 / 区间赋值）请用下一小节的 lazy_segtree，或主板子数据结构章的递归式懒标记线段树。ACL 版另一个优势是 max_right / min_left 这对树上二分接口，主板子的线段树模板没有等价物。

1.2 lazy_segtree: 区间改 + 区间查（懒标记）

在 segtree 的幺半群 (S, op, e) 之上再挂一个作用（映射）幺半群 $(F, composition, id)$ ，支持区间作用 $O(\log n)$ 、区间求积 $O(\log n)$ 、树上二分 $O(\log n)$ 。

五件套的代数约束（写错这里就是 WA 的主要来源）：

- $S \text{ op}(S \ a, S \ b)$ ：结合律， $S \ e()$ 是它的单位元。
- $S \text{ mapping}(F \ f, S \ x)$ ：把作用 f 施加到 x 上。注意参数顺序是「先 f 后 x 」。
- $F \text{ composition}(F \ f, F \ g)$ ：复合成「先 g 再 f 」，即数学上的 $f \circ g$ ，必须满足

$$\begin{aligned} \text{mapping}(\text{composition}(f, g), x) \\ = \text{mapping}(f, \text{mapping}(g, x)). \end{aligned}$$

- $F \text{ id}()$ ： F 的恒等作用， $\text{mapping}(\text{id}(), x) == x$ 。
- 分配律：作用要对 op 分配，即

$$\begin{aligned} \text{mapping}(f, \text{op}(x, y)) \\ = \text{op}(\text{mapping}(f, x), \text{mapping}(f, y)). \end{aligned}$$

这条不成立就不能用懒标记。

最大的坑：mapping 拿不到区间长度。做「区间加 + 区间和」时， $\text{mapping}(+v, x) = x + v \cdot \text{len}$ 需要 len ，而 mapping 的入参只有 f 和 x ——所以长度必须存进 S 里，让它随 op 一起合并。这与主板子数据结构章那种「递归下传时天然知道 $[l, r]$ 」的写法不同，是 ACL 版最容易踩空的地方。

接口一览（比 segtree 多出 apply，且因为要 push 懒标记，get / prod 不再是 const）：

- $\text{seg.apply}(p, f)$ ：单点作用 $a_p \leftarrow \text{mapping}(f, a_p)$ 。
- $\text{seg.apply}(l, r, f)$ ：区间 $[l, r)$ 上每个元素都作用 f 。
- $\text{seg.set} / \text{get} / \text{prod} / \text{all_prod} / \text{max_right} / \text{min_left}$ ：语义同 segtree。

示例一：区间加 + 区间和（洛谷 P3372 那类板子题，完整可提交骨架）

```

/* 题意：n 个数，q 次操作
 * 1 l r v -> 把 [l, r] 每个数加上 v (闭区间)
 * 2 l r    -> 输出 [l, r] 的区间和
 */

// 结点存什么：和 + 长度。
// 为什么要存长度：mapping(f, x) 只拿到 f 和 x，
// 拿不到「这段有多长」，而区间加 v 让和增加
// v * 长度 —— 长度只能自己存进 S 里跟着 op 合并

```

```

struct S {
    ll sum;    // 这段区间的元素和
    int len;   // 这段区间的元素个数
};

using F = ll; // 懒标记: 这段区间「待加上的数」

// op: 合并两段 —— 和相加, 长度相加
S op(S a, S b) {
    return {a.sum + b.sum, a.len + b.len};
}

// e: op 的单位元 = 空区间 (和 0, 长度 0)
S e() { return {0, 0}; }

// mapping: 把「每个元素 +f」作用到整段 x 上
// 和增加 f * 元素个数; 长度不变
S mapping(F f, S x) {
    return {x.sum + f * x.len, x.len};
}

// composition: 复合成「先 g 再 f」
// 先加 g 再加 f, 等价于一次加 (f + g)
F composition(F f, F g) { return f + g; }

// id: 恒等作用 = 加 0 (表示
// 「这段没有待下传的加法」)
F id() { return 0; }

// 七个模板参数顺序: S, op, e, F,
// mapping, composition, id
using Seg = lazy_segtree<S, op, e, F,
    mapping, composition, id>;

int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;

    vector<S> a(n); // 全程 0-based
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ll x;
        cin >> x;
        a[i] = {x, 1}; // 单点: 和 = x,
        // 长度 = 1
    }
    Seg seg(a); // 建树 O(n)

    while (q--) {
        int t, l, r;
        cin >> t >> l >> r;
        if (t == 1) { // 区间加
            ll v;
            cin >> v;
            // apply 是左闭右开 [l, r), 题面是
            // 闭区间 [l, r] -> apply(l-1, r, v)
            seg.apply(l - 1, r, v);
        } else { // 区间求和
            // prod 返回的是 S, 取 .sum
            cout << seg.prod(l - 1, r).sum
                << "\n";
        }
    }
}

```

示例二：区间赋值 + 区间最大。赋值标记要能表达「这段没有被赋值」，用一个数据里不可能出现的值当哨兵：

```

/* 题意: 1 l r v -> [l, r] 全部赋值为 v
 *        2 l r -> 输出 [l, r] 的最大值
 */
using S = ll; // 结点存这段的最大值
using F = ll; // 懒标记: 这段待赋成的值

// 哨兵: 表示「这段没有待下传的赋值」。
// 必须取一个数据里绝不会出现值, 否则
// 「真的赋值成 NONE」会被误判成「没赋值」
const F NONE = LLONG_MIN;

S op(S a, S b) { return max(a, b); }

// max 的单位元: 足够小的极小值 (不能写 0)
S e() { return -4e18; }

// mapping: f == NONE 说明没赋值, 原样返回;
// 否则整段都变成 f, 那么这段的最大值就是 f
// (注意这里不需要区间长度 —— 换成「赋值 +
// 区间和」就需要, 那时 S 要存 {sum, len},
// 返回 {f * x.len, x.len})
S mapping(F f, S x) {
    return f == NONE ? x : f;
}

// composition: 「先 g 再 f」。
// f 是真赋值 -> 它把 g 覆盖掉, 结果是 f;
// f 是 NONE (本层没动) -> 才轮到 g 生效
F composition(F f, F g) {
    return f == NONE ? g : f;
}

F id() { return NONE; } // 恒等 = 不赋值

using Seg = lazy_segtree<S, op, e, F,
    mapping, composition, id>;

int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<S> a(n);
    for (auto &x: a) cin >> x;
    Seg seg(a);

    while (q--) {
        int t, l, r;
        cin >> t >> l >> r;
        if (t == 1) {
            ll v;
            cin >> v;
            seg.apply(l - 1, r, v); // [l-1,
            // r)
        } else {
            cout << seg.prod(l - 1, r) << "\n";
        }
    }
}

```

模板本体:

```

/* AtCoder Library v1.6 atcoder/lazysegtree
 * 自包含移植, 改动同 segtree 小节
 * 约定: 下标 0-based, 区间 [l, r) 左闭右开
 */
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)(),
         class F, S (*mapping)(F, S),
         F (*composition)(F, F), F (*id)()>
struct lazy_segtree {
public:
    lazy_segtree() : lazy_segtree(0) {}

    explicit lazy_segtree(int n)
        : lazy_segtree(vector<S>(n, e())) {}

    explicit lazy_segtree(const vector<S> &v)
        : _n(int(v.size())) {
        size = (int) bit_ceil((unsigned) _n);
        log = countr_zero((unsigned) size);
        d = vector<S>(2 * size, e());
        lz = vector<F>(size, id());
        for (int i = 0; i < _n; i++)
            d[size + i] = v[i];
        for (int i = size - 1; i >= 1; i--)
            update(i);
    }

    // a[p] = x
    void set(int p, S x) {
        assert(0 <= p && p < _n);
        p += size;
        for (int i = log; i >= 1; i--) push(p
            ↪ >> i);
        d[p] = x;
        for (int i = 1; i <= log; i++) update(p
            ↪ >> i);
    }

    // 返回 a[p]
    S get(int p) {
        assert(0 <= p && p < _n);
        p += size;
        for (int i = log; i >= 1; i--) push(p
            ↪ >> i);
        return d[p];
    }

    // 返回 op(a[l], ..., a[r - 1])
    S prod(int l, int r) {
        assert(0 <= l && l <= r && r <= _n);
        if (l == r) return e();
        l += size, r += size;
        for (int i = log; i >= 1; i--) {
            if (((l >> i) << i) != l) push(l >>
                ↪ i);
            if (((r >> i) << i) != r)
                push((r - 1) >> i);
        }
        S sml = e(), smr = e();
        while (l < r) {
            if (l & 1) sml = op(sml, d[l++]);
            if (r & 1) smr = op(d[--r], smr);
            l >>= 1, r >>= 1;
        }
    }

```

```

    }
    return op(sml, smr);
}

S all_prod() { return d[1]; }

// 单点作用 a[p] = mapping(f, a[p])
void apply(int p, F f) {
    assert(0 <= p && p < _n);
    p += size;
    for (int i = log; i >= 1; i--) push(p
        ↪ >> i);
    d[p] = mapping(f, d[p]);
    for (int i = 1; i <= log; i++) update(p
        ↪ >> i);
}

// 区间作用, [l, r) 内每个元素都施加 f
void apply(int l, int r, F f) {
    assert(0 <= l && l <= r && r <= _n);
    if (l == r) return;
    l += size, r += size;
    for (int i = log; i >= 1; i--) {
        if (((l >> i) << i) != l) push(l >>
            ↪ i);
        if (((r >> i) << i) != r)
            push((r - 1) >> i);
    }
    {
        int l2 = l, r2 = r;
        while (l < r) {
            if (l & 1) all_apply(l++, f);
            if (r & 1) all_apply(--r, f);
            l >>= 1, r >>= 1;
        }
        l = l2, r = r2;
    }
    for (int i = 1; i <= log; i++) {
        if (((l >> i) << i) != l) update(l
            ↪ >> i);
        if (((r >> i) << i) != r)
            update((r - 1) >> i);
    }
}

// 最大的 r 使 g(op(a[l..r-1])) 为真
template<class G>
int max_right(int l, G g) {
    assert(0 <= l && l <= _n);
    assert(g(e()));
    if (l == _n) return _n;
    l += size;
    for (int i = log; i >= 1; i--) push(l
        ↪ >> i);
    S sm = e();
    do {
        while (l % 2 == 0) l >>= 1;
        if (!g(op(sm, d[l]))) {
            while (l < size) {
                push(l);
                l = 2 * l;
            }
            if (g(op(sm, d[l]))) {
                sm = op(sm, d[l]);
                l++;
            }
        }
    } while (l < _n);
    return l;
}

```

```

    }
    }
    return l - size;
}
sm = op(sm, d[l]);
l++;
} while ((l & -l) != 1);
return _n;
}

```

// 最小的 l 使 $g(\text{op}(a[l..r-1]))$ 为真

```

template<class G>
int min_left(int r, G g) {
    assert(0 <= r && r <= _n);
    assert(g(e()));
    if (r == 0) return 0;
    r += size;
    for (int i = log; i >= 1; i--)
        push((r - 1) >> i);
    S sm = e();
    do {
        r--;
        while (r > 1 && (r % 2)) r >>= 1;
        if (!g(op(d[r], sm))) {
            while (r < size) {
                push(r);
                r = 2 * r + 1;
                if (g(op(d[r], sm))) {
                    sm = op(d[r], sm);
                    r--;
                }
            }
            return r + 1 - size;
        }
        sm = op(d[r], sm);
    } while ((r & -r) != r);
    return 0;
}

```

private:

```

int _n, size, log;
vector<S> d;
vector<F> lz;

// 原 atcoder::internal::bit_ceil
static unsigned bit_ceil(unsigned n) {
    unsigned x = 1;
    while (x < n) x *= 2;
    return x;
}

// 原 atcoder::internal::countr_zero
static int countr_zero(unsigned n) {
    return __builtin_ctz(n);
}

void update(int k) {
    d[k] = op(d[2 * k], d[2 * k + 1]);
}

void all_apply(int k, F f) {
    d[k] = mapping(f, d[k]);
    if (k < size)

```

```

        lz[k] = composition(f, lz[k]);
    }

    void push(int k) {
        all_apply(2 * k, lz[k]);
        all_apply(2 * k + 1, lz[k]);
        lz[k] = id();
    }
};

```

再组合下去:「区间赋值 + 区间和」把两者拼起来——S 存 {sum, len}, mapping 里 $f \neq \text{NONE}$ 时返回 $\{f * x.\text{len}, x.\text{len}\}$ 。「区间赋值 + 区间加」的复合标记要写成 `struct F { ll assign, add; }, composition` 按「先 g 再 f」的顺序把两层压平——这类复合标记的分配律要在纸上验一遍再敲。