

中慧教学实训平台

搜索

个人中心

首页 (/)

Web前端开发方向 (/mooc/course/explore/Maj610205?fliter=all&orderBy=latest)

Python开发方向 (/mooc/course/explore/Maj6102020?fliter=all&orderBy=latest)

移动应用方向 (/mooc/course/explore/Maj6012

深信息Web前端开发1+X模拟考试 (/mooc/course/explore/Maj610206?fliter=all&orderBy=latest)

软件测试方向 (/mooc/course/explore/Maj610207?

答题人：s1903180148 交卷时间：2021-6-13 09:18 用时：33:44

Web前端开发1+X案例库

198.0 分

总分 200.0 分

	单选题 (30道)	多选题 (15道)	填空题 (4道)	判断题 (5道)
答对	29 道	15 道	4 道	5 道
答错	1 道	0 道	0 道	0 道
未答	0 道	0 道	0 道	0 道
得分	58 分	30 分	100 分	10 分

恭喜您通过本次考试。

单选题 多选题 填空题 判断题

单选题 共30题，共60分

1

MySQL中查询第2-5条记录的语句为？（ ）

2.0分

A. select * from table limit 2,5

B. select * from table limit 1,5

C. select * from table limit 2,3

D. select * from table limit 1,3

正确答案是 D，你的答案是 C。回答错误

☆ 收藏

2

关于Socket说法错误的是（ ）。

2.0分

A. Socket通常称为“套接字”，用于描述IP地址和端口

B. 服务器和客户端能够通过Socket进行交互。

C. Socket是对TCP/IP协议的封装和应用

D. Socket和HTTP一样，是一种协议

正确答案是 D，回答正确

☆ 收藏

3

在PHP环境下，下列哪个是删除文件的函数（ ）

2.0分

A. mkdir

- B. unlink
- C. rmdir
- D. opendir

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

4 在Bootstrap中，下列（ ）类不属于button的预定义样式。

2.0分

- A. .btn-success
- B. .btn-warp
- C. .btn-info
- D. .btn-link

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

5 关于Web基础知识的说法错误的是（ ）。

2.0分

- A. 所有的网站都是C/S架构
- B. URL是统一资源定位符
- C. HTTP协议的默认端口是80
- D. jQuery是JavaScript框架，而不是一种语言

正确答案是 **A**，回答正确

☆ 收藏

6 下面对HTTP状态码的说法错误的是？

2.0分

- A. 2开头的消息表示请求失败
- B. 3开头的消息表示重定向
- C. 4开头的消息表示请求错误或者无法被执行
- D. 5开头的消息表示服务器错误

正确答案是 **A**，回答正确

☆ 收藏

7 使用composer下载Laravel时，若不指定下载版本，默认下载哪个版本的Laravel？

2.0分

- A. 最新版本
- B. 稳定版本
- C. 某一固定版本
- D. 无法下载

正确答案是 **A**，回答正确

☆ 收藏

8 下列关于PHP的说法正确的是：（ ）

2.0分

- A. 数组的下标可以是字符串
- B. 数组的下标必须为数字，且从“0”开始
- C. 数组中的元素类型必须一致

D. 数组的下标必须是连续的

正确答案是 **A**，回答正确

☆ 收藏

9 关于Laravel路由的说法错误的是？

2.0分

- A. 所有的Laravel路由都在routes目录中的路由文件中定义
- B. routes/web.php文件用于定义web界面的路由。
- C. 定义在routes/api.php中的路由都是无状态的，并且被分配了api中间件组。
- D. 如果要定义重定向到另一个URI的路由，可以使用Route::jump方法。

正确答案是 **D**，回答正确

☆ 收藏

10 Bootstrap内置了一套响应式、移动设备优先的流式栅格系统，随着屏幕设备或视口尺寸的增加，系统会自动分为最多（ ）列。

2.0分

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 16

正确答案是 **C**，回答正确

☆ 收藏

11 在jQuery中想要找到所有元素的同辈元素，下面哪一个是可以实现的？

2.0分

- A. eq(index)
- B. find(expr)
- C. siblings(expr)
- D. next()

正确答案是 **C**，回答正确

☆ 收藏

12 Laravel中使用Blade的（ ）指令来指定子页面所继承的布局。

2.0分

- A. @yield
- B. @extends
- C. @section
- D. @parent

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

13 使用grant命令为MySQL用户赋予权限时，下面哪种权限不存在（ ）

2.0分

- A. all
- B. create
- C. drop
- D. revoke

正确答案是 **D**，回答正确

☆ 收藏

14 下面哪项不是Bootstrap的优点（ ）。

2.0分

- A. 响应式设计
- B. 移动设备优先
- C. 主流浏览器支持
- D. 不是开源的

正确答案是 **D**，回答正确

☆ 收藏

15 Bootstrap中让一个元素在PC端显示而在手机端隐藏的选项为（ ）。

2.0分

- A. visible-xs-8 hidden-md
- B. visible-md-8 hidden-xs
- C. visible-md-8 hidden-sm
- D. visible-sm-8 hidden-md

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

16 下面哪个HTML标记表示任务的完成进度（ ）。

2.0分

- A. <meta>
- B. <meter>
- C. <project>
- D. <progress>

正确答案是 **D**，回答正确

☆ 收藏

17 jQuery 的简写是？

2.0分

- A. ？ 符号
- B. \$ 符号
- C. % 符号
- D. & 符号

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

18 下列哪种方式不属于MySQL的常见索引？

2.0分

- A. 主键索引
- B. 唯一索引
- C. 全文索引
- D. 函数索引

正确答案是 **D**，回答正确

☆ 收藏

19 关于Laravel应用中的各个目录的作用，说法错误的是（ ）。

2.0分

- A. app目录包含了应用的核心代码
- B. config目录包含了应用的配置文件
- C. database目录包含了MySQL数据库
- D. resources目录包含了视图文件及原生资源文件等

正确答案是 C，回答正确

☆ 收藏

20 Laravel中入口文件所在路径是（ ）。

2.0分

- A. 项目/public
- B. 项目/vendor
- C. 项目/app
- D. 项目/routes

正确答案是 A，回答正确

☆ 收藏

21 定义Bootstrap内联表单，需要向form标签添加（ ）类。

2.0分

- A. .form-horizontal
- B. .form-inline
- C. .form-group
- D. .form-vertical

正确答案是 B，回答正确

☆ 收藏

22 锚元素的下列哪个属性表示已访问的超链接？

2.0分

- A. :link
- B. :visited
- C. :hover
- D. :active

正确答案是 B，回答正确

☆ 收藏

23 哪个CSS属性可用于改变背景颜色？（ ）

2.0分

- A. bgcolor
- B. color
- C. background-color
- D. backgroundcolor

正确答案是 C，回答正确

☆ 收藏

24 CSS代码段margin: 5px 10px 3px 8px;中，左边距的值是多少？

2.0分

- A. 5px
- B. 10px
- C. 3px
- D. 8px

正确答案是 **D**，回答正确

☆ 收藏

25 mysqli_insert_id()函数的作用是（ ）。

2.0分

- A. 查看下一次插入记录时的ID号
- B. 查看刚刚插入过的自动增长ID值
- C. 查看一共做过多少次insert操作
- D. 查看一共有多少条记录

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

26 Bootstrap中，通过添加（ ）类可以为表格增加边框。

2.0分

- A. .table-condensed
- B. .table-hover
- C. .table-bordered
- D. .table-striped

正确答案是 **C**，回答正确

☆ 收藏

27 CSS中的注释为（ ）。

2.0分

- A. <% %>
- B. //
- C. /* */
- D. <!-- -->

正确答案是 **C**，回答正确

☆ 收藏

28 下面哪个PHP函数表示计算绝对值？（ ）

2.0分

- A. rand
- B. abs
- C. floor
- D. ceil

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

29 默认情况下，PHP把会话（ session ）数据存储在_____里。

2.0分

- A. 文件系统
- B. 数据库

- C. 虚拟内容
- D. 共享内存

正确答案是 **A**，回答正确

☆ 收藏

30 MySQL分组查询的关键字是（ ）。

2.0分

- A. having
- B. group by
- C. order by
- D. like

正确答案是 **B**，回答正确

☆ 收藏

多选题 共15题，共30分，漏选得1分

31 PHP包含文件的函数有（ ）。

2.0分

- A. extends
- B. upload
- C. include
- D. require

正确答案是 **C,D**，回答正确

☆ 收藏

32 HTTP请求消息头包含（ ）。

2.0分

- A. 请求行
- B. 请求头
- C. 请求数据
- D. 响应数据

正确答案是 **A,B,C**，回答正确

☆ 收藏

33 在Bootstrap中，栅格系统的标准用法正确的是（ ）。

2.0分

- A. <div class= "container "><div class= "row "></div></div>
- B. <div class= "row "><div class= "col-md-1 "></div></div>
- C. <div class= "row "><div class= "container "></div></div>
- D. <div class= "col-md-1"><div class= "row "></div></div>

正确答案是 **A,B,D**，回答正确

☆ 收藏

34 面向对象的特性之一就是封装，在PHP中，下面哪些关键字是用来限制类成员的访问权限的（ ）

2.0分

- A. class

- B. protected
- C. private
- D. static

正确答案是 B,C , 回答正确

☆ 收藏

35 MySQL实现模糊查询的通配符有（ ）。

2.0分

- A. *
- B. %
- C. _
- D. \$

正确答案是 B,C , 回答正确

☆ 收藏

36 以下Laravel路由配置代码，若相关的控制类以及方法，模板文件都存在，正确的是（ ）。

2.0分

- A. Route::post("/login", "UserController@login");
- B. Route::get("/index", function(){ return view("index");});
- C. Route::match(["get", "post"], "/reg", "UserController@regist");
- D. Route::any(["get", "post"], "/user/{id}", function(\$id){ return "user".\$id;});

正确答案是 A,B,C , 回答正确

☆ 收藏

37 关于JSON，说法正确的是（ ）。

2.0分

- A. JSON是一种轻量级的数据交换格式
- B. JSON对象由花括号括起来的逗号分割的成员构成
- C. JSON是JavaScript对象的字符串表示法
- D. JSON依赖于jQuery框架

正确答案是 A,B,C , 回答正确

☆ 收藏

38 关于MySQL建表要求的正确说法有（ ）。

2.0分

- A. auto_increment表示该列是否自动编号
- B. auto_increment列可以不被索引
- C. 查看表结构可以使用show tables;命令
- D. 一个表只能有一个primary key约束

正确答案是 A,D , 回答正确

☆ 收藏

39 PHP中用来从结果集中获取一行数据作为数组的函数有（ ）。

2.0分

- A. mysqli_fetch_array()
- B. mysqli_fetch_object()
- C. mysqli_fetch_assoc()

D. mysqli_fetch_row()

正确答案是 **A,C,D**，回答正确

☆ 收藏

40 下列哪些不是服务端动态网页编程语言（ ）。

2.0分

- A. CSS
- B. PHP
- C. JavaScript
- D. AJAX

正确答案是 **A,C,D**，回答正确

☆ 收藏

41 下列哪些是MySQL事务的特性（ ）。

2.0分

- A. 原子性
- B. 一致性
- C. 隔离性
- D. 持久性

正确答案是 **A,B,C,D**，回答正确

☆ 收藏

42 关于article元素，下列哪个选项是正确的？（ ）

2.0分

- A. contenteditable属性不能与article元素一起使用
- B. 文本或嵌入内容
- C. 开始和结束标记都是必须的
- D. 可以用来提供作者信息

正确答案是 **B,C,D**，回答正确

☆ 收藏

43 下面DOM中的哪些方法返回的是数组（ ）。

2.0分

- A. document.getElementsByName
- B. document.getElementsByTagName
- C. document.getElementById
- D. document.getElementByName

正确答案是 **A,B**，回答正确

☆ 收藏

44 在Bootstrap中，下列（ ）属于图片处理的类。

2.0分

- A. .img-rounded
- B. .img-circle
- C. .img-thumbnail
- D. .img-radius

正确答案是 **A,B,C**，回答正确

☆ 收藏

45 下面哪些是可以用于AJAX数据传输的技术？（ ）

2.0分

- A. Java
- B. JSON
- C. DOM
- D. XML

正确答案是 B,D，回答正确

☆ 收藏

填空题 共4题，共100分

46 css/style.css :

30.0分

```
* {  
  
margin: 0;  
  
padding: 0;  
  
}  
  
body {  
  
text-align: center;  
  
}  
  
h1{  
  
text-align: center;  
  
margin: 20px 0;  
  
}  
  
table {  
  
width: 600px;  
  
__ (1) __: 1px solid #000000; /* 设置边框 */  
  
text-align: center;
```

```
margin: 0 auto;
```

```
border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
input[type=text] {
```

```
height: 25px;
```

```
padding: 0 5px;
```

```
outline: none;
```

```
}
```

```
th,td {
```

```
    ____(2)__: 5px; /* 内边距5px */
```

```
    同第1空: 1px solid #000000; /* 设置边框 */
```

```
}
```

```
button {
```

```
    width: 130px;
```

```
    height: 25px;
```

```
    margin: 0 2px;
```

```
}
```

```
span {
```

```
    ____(3)__: red; /* 设置文字颜色：红色 */
```

```
}
```

```
.datetime {
```

```
margin-top: 20px;
```

```
}
```

vote_page.php :

```
<?php
```

```
include_once "page.php";
```

```
class VotePage extends page {
```

```
// 定义全局变量
```

```
__ (4) __ $username = "";
```

```
同第4空 function __construct() {
```

```
parent::__construct("谁能获得世界杯冠军 ? ");
```

```
}
```

```
public function DisplayContent() {
```

```
?>
```

```
<form action="result.php" method="post">
```

```
<input type="hidden" required name="username" value="<?php echo $this->data['username']; ?>">
```

```
<div>
```

```
<label><input type="__ (5) __" name="content" checked value="中国">中国</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="美国">美国</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="巴西">巴西</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="意大利">意大利</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="英国">英国</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="德国">德国</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="意大利">西班牙</label>
```

```
<label><input type="同第5空" name="content" value="法国">法国</label>
```

```
</div>
```

```
<br />
```

```
<button type="__(6)_">确定</button>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
}
```

first_page.php :

```
<?php
```

```
include_once "page.php";
```

```
class FirstPage extends page {
```

```
public function __construct() {
```

```
parent::__construct("输入用户名");
```

```
}
```

```
public function DisplayContent() {
```

```
?>
```

```
<form __(7) _="vote.php" __(8) _="post">
```

```
<table>
```

```
<tr>

    <td>用户名：</td>

    <td><input type="__(9)_" name="username"></td>

</tr>

<tr>

    <td colspan="2"><button type="submit">下一步</button></td>

</tr>

</table>

</form>

<?php

}

}
```

page.php :

```
<?php

abstract class Page {

    public $title = "";

    // 定义$data为一个空数组

    public $data = __(10)_;

    public function __construct($title = "") {

        $this->title = $title;

    }

}
```

```
public function set($key, $val) {
```

```
    $this->data[$key] = $val;
```

```
}
```

```
public function Display() {
```

```
    echo "<html>\n";
```

```
    echo "<head>\n";
```

```
    echo "<meta charset='utf-8' />\n";
```

```
    echo "<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/style.css' />\n";
```

```
    echo "<title>" . $this->title . "</title>\n";
```

```
    echo "</head>\n";
```

```
    echo "<body>\n";
```

```
    $this->DisplayHeader();
```

```
    $this->DisplayContent();
```

```
    $this->DisplayFooter();
```

```
    echo "</body>\n";
```

```
    echo "</html>";
```

```
}
```

```
public function DisplayHeader() {
```

```
    echo "<header>\n";
```

```
echo "<h1>" . $this->title . "</h1>\n";

echo "</header>\n";

}

public function DisplayFooter() {

    date_default_timezone_set("Asia/Shanghai");

    echo "<footer>\n";

    echo "<p class='datetime'>" . date("Y-m-d h:i:s a",time()) . "</p>\n";

    echo "</footer>\n";

}

public abstract function DisplayContent();

}
```

result.php :

```
<?php

// 只导入一次result_page.php文件（ 导入前先检查该文件是否已导入， 如果已导入则不再导入 ）

__ (11) __ 'result_page.php';

$page = __ (12) __ ResultPage(); // 实例化一个对象

$page->set("username", $_POST["username"]);

$page->set("content", $_POST["content"]);

$page->Display();
```

result_page.php :

```
<?php

include_once "page.php";
```


__ (13) __ ResultPage __ (14) __ page { // 创建一个类，并继承于page

public function ____ (15) ____ () { // 构建构造构造方法

parent::__同第15空("投票结果页");

}

public function DisplayContent() {

// 输出

echo \$this->data["username"] . " : " . \$this->data["content"];

}

}

填空(1)：正确答案 **border** ，你的答案 **border**。
填空(2)：正确答案 **padding** ，你的答案 **padding**。
填空(3)：正确答案 **color** ，你的答案 **color**。
填空(4)：正确答案 **public** ，你的答案 **public**。
填空(5)：正确答案 **radio** ，你的答案 **radio**。
填空(6)：正确答案 **submit** ，你的答案 **submit**。
填空(7)：正确答案 **action** ，你的答案 **action**。
填空(8)：正确答案 **method** ，你的答案 **method**。
填空(9)：正确答案 **text** ，你的答案 **text**。
填空(10)：正确答案 **array()** ，你的答案 **array()**。
填空(11)：正确答案 **include_once** ，你的答案 **include_once**。
填空(12)：正确答案 **new** ，你的答案 **new**。
填空(13)：正确答案 **class** ，你的答案 **class**。
填空(14)：正确答案 **extends** ，你的答案 **extends**。
填空(15)：正确答案 **construct** ，你的答案 **construct**。
回答正确。

★ 收藏

47 houseCal.html :

30.0分

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>房屋贷款</title>

    <!-- 引入样式文件 -->
```

```
< (1) rel="stylesheet" (2) =" (3) " type="text/css" />

</head>

<body>

<div class="wrapper">

<h3>房贷计算器</h3>

<div class="cal-form">

<!-- 贷款方式 -->

<div class="cal-item">

<span class="cal-name">贷款方式：</span>

<select id="selectedBox">

<option value="0" selected>等额本息</option>

<option value="1">等额本金</option>

</select>

</div>

<!-- 贷款金额 -->

<div class="cal-item">

<span class="cal-name">贷款金额：</span>

<!-- 用户输入贷款金额 -->

< (4) class="cal-select" (5) =" (6) " name="amount" placeholder="贷款金额" id="loansAmount" />

<span>万元</span>

</div>

<!-- 贷款年限 -->

<div class="cal-item">

<span class="cal-name">贷款年限：</span>

<!-- 用户输入贷款年限 -->

<同第4空 class="cal-select" 同第5空="同第6空" name="year" placeholder="贷款年限" id="loansYear">

<span>年</span>

</div>

<div class="cal-item">

<span class="cal-name">年利率：</span>

<select id="loansRate" class="cal-select">

<option (7) ="0.049">4.9%</option>

<option 同第7空="0.0539">5.39%</option>

<option 同第7空="0.0588">5.88%</option>

<option 同第7空="0.0637">6.37%</option>

<option 同第7空="0.0586">5.86%</option>

</select>

</div>
```

```
</div>

<!-- 计算房贷按钮 -->

<button id="calButton" __ (8) __="calResult()">计算房贷</button> <!-- 触发事件，调用函数 -->

<!-- 计算后的结果显示区域 -->

<div class="cal-result"></div>

</div>

<!-- 引入js文件，进行逻辑运算，文件名houseCal.js -->

<script __ (9) __=" __ (10) __"></script>

</html>
```

style.css :

```
/* { /* 该选择器用于获取文档中所有标签 */

margin: 0;

padding: 0;

}

/* 初始化input、select、button元素的样式 */

input, __ (11) __,button {

__ (12) __: none;/* 去掉激活后的蓝色外边框 */

border: none;

background: transparent;

border: 1px solid #cccccc;

}

/* 居中显示 */

.wrapper {

width: 40%;

margin: 50px auto;

padding: 20px;

border: 1px solid #999999;

border-radius: 2%;

__ (13) __: 2px 2px 3px #999999; /* 设置阴影，勿需进行浏览器兼容处理 */

}

/* 用户选择贷款方式 */

.wrapper h3 {

text-align: center;

margin: 10px 0 25px;

font-size: 25px;

}

/* 贷款方下拉列表框 */

#selectedBox {
```

```
width: 81%;

height: 30px;

line-height: 24px;

padding: 4px 8px;

font-size: 14px;

display: inline-block;

}

/* 用户输入区域 */

.cal-form {

margin-top: 20px;

}

/* 每一行 */

.cal-item {

margin: 12px 0;

}

/* 输入框名字 */

.cal-name {

width: 20%;

font-size: 16px;

font-weight: 600;

}

/* 输入框 */

.cal-select {

height: 30px;

line-height: 24px;

width: 70%;

padding-left: 10px;

font-size: 14px;

display: inline-block;

}

/* 下拉列表框 */

#loansRate {

margin-left: 16px;

width: 81%;

}

/* 计算房贷按钮 */

#calButton {

width: 100%;

height: 30px;
```

```
background-color: #1885F5;

color: #FFFFFF;

cursor: pointer;
}

/* 计算结果显示区域 */

.cal-result table {

margin-top: 10px;

width: 100%;

}

.cal-result tr {

height: 30px;

line-height: 24px;

margin: 12px 0;

font-size: 14px;

}

/* 计算结果表格标题栏 */

.cal-result th:nth-of-type(1) {

width: 30%;

font-size: 14px;

font-weight: normal;

background-color: #cccccc;

}

.cal-result th:nth-of-type(2) {

width: 60%;

font-size: 14px;

font-weight: normal;

background-color: #cccccc;

}

/* 计算结果表格标题 */

/* .cal-result th {

color: #ffffff;

display: inline-block;

font-size: 14px;

font-weight: normal;

background-color: #cccccc;

}

.cal-result th:first-child {

width: 30%;

margin-right: 2px;
```

```
}

.cal-result th:nth-child(2) {

    width: 69.5%;

} */

/* 计算标题 */

.cal-title{

    width: 20%;

    font-size: 16px;

    font-weight: 600;

}

/* 计算数据 */

.cal-price{

    width: 80%;

    padding-left: 20px;

    color: darkorange;

    font-weight: 600;

}
```

文件houseCal.js :

```
function house(){

    this.num = 0; //贷款金额

    this.year = 0; //贷款年限

    this.yearRate = 0; //年利率

    this.status = 0; //贷款方式:0表示等额本息、1表示等额本金

    this.outputinfo = {

        hkAmount:0, //月供

        totalRate:0, //总利息

        totalPrice:0 //还款金额

    }

    this.computeMethod1= function() {

        //还款月数

        var month= __ (14) __ (this.year) * 12; // 将年份转换成数值型（ 整型 ）

        //月利率

        var monthRate = parseFloat(this.yearRate) / 12;

        //贷款金额

        var loansNum = parseFloat(this.num) * 10000;

        //月供

        var hkAmount = (loansNum * monthRate * Math.pow((1 + monthRate),month))/(Math.pow((1+monthRate),month)-1);
```

```
//总利息 = 还款月数x每月月供额度 - 贷款金额

var totalRate = month * hkAmount - loansNum;

//还款总额 = 总利息 + 贷款金额

var totalPrice = totalRate + loansNum;

//将结果赋值给outputinfo

this.outputinfo.hkAmount = hkAmount.toFixed(2);

this.outputinfo.totalRate = totalRate.toFixed(2);

this.outputinfo.totalPrice = totalPrice.toFixed(2);

}

this.computeMethod2 = function() {

    //还款月数

    var month= 同第14空(this.year)*12; // 将年份转换成数值型（ 整数 ）

    //月利率

    var monthRate = parseFloat(this.yearRate) / 12;

    //贷款金额

    var loansNum = parseFloat(this.num) * 10000;

    //每月应还本金=贷款金额/还款月数

    var everymonthyh = loansNum / month;

    //月供额度 = （ 贷款金额 / 还款月数 ） + （ 贷款金额 - 累计已还本金 ） x月利率

    var hkAmount = loansNum / month + loansNum * monthRate;

    //总利息 = {(贷款金额/还款月数+贷款金额*月利率)+贷款金额/还款金额=(1+月利率;)/2*还款月数-贷款金额}

    var totalRate = ((everymonthyh+loansNum*monthRate)+loansNum/month*(1+monthRate))/2*month-loansNum;

    //还款总额 = 总利息 + 贷款金额

    var totalPrice = totalRate + loansNum;

    //将结果赋值给outputinfo

    this.outputinfo.hkAmount = hkAmount.toFixed(2);

    this.outputinfo.totalRate = totalRate.toFixed(2);

    this.outputinfo.totalPrice = totalPrice.toFixed(2);

}

}

var house = new house();

function getInputDate(){

    //获取贷款金额

    var loansNum = document.getElementById('loansAmount').value;

    //获取贷款年限

    var yearLimit = document.getElementById('loansYear').value;

    //获取贷款年利率

    var loansSelect = document.getElementById('loansRate').value;

    //监听select选择的是等额本金还是等额本息
```

```
var selectObj = document.getElementById('selectedBox').value;

//设置贷款金额为1万~一千万元

var numReg = new RegExp("^[0-9]{1,3}1000$");

//设置贷款年限为5~30年

var yearReg = new RegExp("^[5-9][12][0-9]30$");

if(numReg.test(loansNum) && yearReg.test(yearLimit)){

    //给house对象中的输入框属性赋值

    house.num = loansNum;

    house.year = yearLimit;

    house.yearRate = loansSelect;

    house.status = selectObj;

    return true

}else{//验证不通过

    alert('您输入的贷款金额或贷款年限不对，\n您的贷款金额只能为1-1000万元！\n您的贷款年限为5-30年！');

    document.getElementById('loansAmount')._(15); /* 让“贷款金额”这个文本框获得焦点，便于重新输入 */

    return false;

}

}

//显示计算结果函数

function showResult(){

    var tableObj = document.getElementsByClassName('cal-result')[0];

    //把计算结果保存到一个数组中

    var result= [house.outputinfo.hkAmount, house.outputinfo.totalPrice,house.outputinfo.totalRate];

    //定义一个显示文本的数组

    var text = ['月供','还款总额','总利息'];

    //显示计算结果

    var html = '<table id="calResult1"><tr><th>项目</th><th>金额</th></tr>';

    for(var i=0;i<text.length;i++){

        html += '<tr class="cal-hkResult"><td class="cal-title">'+text[i]+' : </td><td class="cal-price">'+result[i]+'</td></tr>';

    }

    html += '</table>'

    tableObj.innerHTML = html;

}

//定义点击事件处理函数

function calResult(){

    //获取用户输入的值

    if(getInputDate()){

        //判断等额本金还是等额本息，分别调用不同的方法

        if(house.status == 0){
```



```
        house.computeMethod1();

    }else if(house.status == 1){

        house.computeMethod2();

    }

    //显示计算结果

    showResult();

}else{

    //验证不通过，清空显示结果

    document.getElementsByClassName('cal-result')[0].innerHTML = "";

}

}
```

填空(1)：正确答案 link ，你的答案 link。
 填空(2)：正确答案 href ，你的答案 href。
 填空(3)：正确答案 style.css ，你的答案 style.css。
 填空(4)：正确答案 input ，你的答案 input。
 填空(5)：正确答案 type ，你的答案 type。
 填空(6)：正确答案 text ，你的答案 text。
 填空(7)：正确答案 value ，你的答案 value。
 填空(8)：正确答案 onclick ，你的答案 onclick。
 填空(9)：正确答案 src ，你的答案 src。
 填空(10)：正确答案 houseCal.js ，你的答案 houseCal.js。
 填空(11)：正确答案 select ，你的答案 select。
 填空(12)：正确答案 outline ，你的答案 outline。
 填空(13)：正确答案 box-shadow ，你的答案 box-shadow。
 填空(14)：正确答案 parseInt ，你的答案 parseInt。
 填空(15)：正确答案 focus() ，你的答案 focus()。
 回答正确。

☆ 收藏

48 index.html：

20.0分

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset = "utf-8 ">

    <title>Web 阅读器</title>

    <!-- 引入样式文件，文件目录/index.css -->

    <link rel=" __ (1) __ " type=" __ (2) __ " href=" __ (3) __ " /><!-- 补充代码（ 1 ）（ 2 ）（ 3 ） -->

    <!-- 引入js文件，文件目录/index.js -->

    <script src=" __ (4) __ "></script> <!-- 补充代码（ 4 ） -->

</head>

<body>

    <div class="btns">

        <button onclick=" __ (5) __ ('./loadJSON.php')">开始阅读(JSON)</button><!-- 补充代码（ 5 ） -->

        <button onclick=" __ (6) __ ('./loadXML.php')">开始阅读(XML) </button><!-- 补充代码（ 6 ） -->

    
```

```
</div>

<header></header>

<aside class="list"></aside>

<article class="content">

    <p></p>

</article>

</body>

</html>
```

index.js :

```
/*获取XML格式的书籍数据*/

var data = [];

function loadXML(url) {

    clear();

    var xmlhttp;

    xmlhttp = new XMLHttpRequest();

    xmlhttp.onreadystatechange = function() {

        if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {

            var result = xmlhttp.__(7)__;/*补充代码 ( 7 ) */

            /*在这里构建目录和内容*/

            var dom = document.getElementsByTagName("header")[0];

            var h1 = document.createElement("h1");

            h1.innerHTML = result.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue;

            dom.appendChild(h1);

            var dom = document.getElementsByTagName("aside")[0];

            var index = 0;

            for(var i = 0; i < result.getElementsByTagName("section").length; i++) {

                var ul = document.createElement("ul");

                ul.innerHTML = result.getElementsByTagName("subject")[i].childNodes[0].nodeValue;

                for(var j = 0; j < result.getElementsByTagName("section")[i].getElementsByTagName("section1").length;j++){

                    data.push(result.getElementsByTagName("section")[i].getElementsByTagName("content")[j].childNodes[0].nodeValue);

                    var li = document.createElement("li");

                    li.id = index++;

                    /*在这里绑定onclick事件构建内容*/

                    li.onclick = function(){

                        document.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = data[this.id];

                    }

                }

            }

        }

    }

}
```

```
li.innerHTML = result.getElementsByTagName("section")[i].getElementsByTagName("subject1")[j].childNodes[0].nodeValue;

    ul.appendChild(li);

    dom.appendChild(ul);

}

}

}

}

xmlhttp.open("get",url,true);

// 发送请求

xmlhttp.__(8)___();/*补充代码 ( 8 ) */

}

/** 获取JSON格式的书籍数据 */

var json = {};

function loadJSON(url) {

    clear();

    var xmlhttp;

    xmlhttp = new XMLHttpRequest();

    xmlhttp.onreadystatechange = function() {

        if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {

            var result = xmlhttp.__(9)___; /* 补充代码 ( 9 ) */

            result = __(10)__(result); /* 补充代码 ( 10 ) */

            /*在这里构建目录和内容*/

            var dom = document.getElementsByTagName("header")[0];

            var h1 = document.createElement("h1") ;

            h1.innerHTML = result.title;

            dom.appendChild(h1);

            var dom = document.getElementsByTagName("aside")[0];

            for(var data in result) {

                if(data.search ("subject") != -1){

                    var ul = document.createElement("ul") ;

                    ul.innerHTML = result[data];

                    ul.value = data;

                    /*在这里绑定onclick事件构建内容*/

                    ul.onclick = function() {

                        document.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = result["content" + this.value.split("subject")[1]]

                    };

                    dom.appendChild(ul);

                }

            }

        }

    }

}
```

```
    }

    }

}

xmlhttp.open("GET",url,true);

// 发送请求

xmlhttp.同第8空();/*补充代码 ( 8 ) */

}

function clear() {

    var dom = document.getElementsByTagName("header")[0];

    while (dom.hasChildNodes()) {

        dom.removeChild(dom.firstChild);

    }

    var dom = document.getElementsByTagName("aside")[0];

    while (dom.hasChildNodes ()) {

        dom.removeChild(dom.firstChild);

    }

    document.getElementsByTagName("P")[0].innerHTML = "";

}
```

填空(1)：正确答案 **stylesheet** ，你的答案 **stylesheet**。
 填空(2)：正确答案 **text/css** ，你的答案 **text/css**。
 填空(3)：正确答案 **index.css 或 ./index.css 或 /index.css** ，你的答案 **index.css**。
 填空(4)：正确答案 **index.js 或 /index.js 或 ./index.js** ，你的答案 **index.js**。
 填空(5)：正确答案 **loadJSON** ，你的答案 **loadJSON**。
 填空(6)：正确答案 **loadXML** ，你的答案 **loadXML**。
 填空(7)：正确答案 **responseXML** ，你的答案 **responseXML**。
 填空(8)：正确答案 **send** ，你的答案 **send**。
 填空(9)：正确答案 **responseText** ，你的答案 **responseText**。
 填空(10)：正确答案 **JSON.parse** ，你的答案 **JSON.parse**。
 回答正确。

☆ 收藏

49 register.html:

20.0分

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<!-- 引入 Bootstrap 样式文件 -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<title>注册页面</title>

<style type="text/css">

    .btn{

        background-color: green;

        width: 100%;

        margin-top: 30px;

    }

</style>

</head>

<body>

<!-- 引入 jQuery 文件，文件目录js/jquery-3.4.1.min.js-->

<script __ (1) __ =" __ (2) __ "></script>

<!-- 引入Bootstrap的js文件，文件目录js/bootstrap.min.js-->

<script ( 同第一个空 ) =" __ (3) __ "></script>

<script src="js/common.js"></script>

<header>

<!-- 导航栏 -->

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">

    <a class="navbar-brand" href="#">分类信息网</a>

    <ul class="navbar-nav">
```

```
<li class="nav-item active">

    <a href="#" class="nav-link">首页</a>

</li>

<li class="nav-item">

    <a href="#" class="nav-link">个人中心</a>

</li>

<li class="nav-item">

    <a href="#" class="nav-link">欢迎xxx用户</a>

</li>

<li class="nav-item">

    <a href="#" class="nav-link">帮助</a>

</li>

</ul>

</nav>

</header>

<article class="__(4)_">

<div class="container" align="center">

<div class="col-6 card p-5">

<!--注册栏内容-->

<div class="bg-secondary mb-2 p-2" align="center">

<h4>账号注册</h4>

</div>
```

```
<form role="form">

<!--用户名输入框-->

<div class="input-group mb-3">

    <div class="input-group-prepend">

        <span class="input-group-text" id="basic-addon1">用户名</span>

    </div>

    <input type="text" class="__(5)__" placeholder="__(6) __">

</div>

<!--密码输入框-->

<div class="input-group mb-3">

    <div class="input-group-prepend">

        <span class="input-group-text" id="basic-addon2">密码</span>

    </div>

    <input type="password" class="( 同第五个空 )" placeholder=" __ (7) __">

</div>

<!--重新输入密码输入框-->

<div class="input-group mb-3">

    <div class="input-group-prepend">

        <span class="input-group-text" id="basic-addon3">重新输入密码</span>

    </div>

    <input type="password" class="( 同第五个空 )" placeholder="__ (8) __">

</div>
```

```
<div class="input-group mb-3" >

<div class="input-group-prepend" >

<span class= "input-group-text" id="basic-addon3">城市</span>

</div>

< __ (9) __ class="form-control" name="cities" id="cities">

< __ (10) __ value="0" >武汉</option>

< ( 同第十个空 ) value="1">上海</option>

< ( 同第十个空 ) value="2">北京</option>

</ ( 同第九个空 ) >

</div>

<button type="button" class="btn btn-success w-100 mt-3">注册</button>

</form>

</div>

</div>

</article>

<footer class=" ( 同第四个空 ) "></footer>

</body>

</html>
```

填空(1)：正确答案 **src** ，你的答案 **src**。
填空(2)：正确答案 **js/jquery-3.4.1.min.js** ，你的答案 **js/jquery-3.4.1.min.js**。
填空(3)：正确答案 **js/bootstrap.min.js** ，你的答案 **js/bootstrap.min.js**。
填空(4)：正确答案 **jumbotron** ，你的答案 **jumbotron**。
填空(5)：正确答案 **form-control** ，你的答案 **form-control**。
填空(6)：正确答案 **Username** ，你的答案 **Username**。
填空(7)：正确答案 **Password** ，你的答案 **Password**。
填空(8)：正确答案 **Repassword** ，你的答案 **Repassword**。
填空(9)：正确答案 **select** ，你的答案 **select**。
填空(10)：正确答案 **option** ，你的答案 **option**。
回答正确。

[☆ 收藏](#)

判断题 共5题，共10分

- 50

2.0分

PHP变量名可以是数字、字母或下划线开头。

正确答案是 错误，你答对了

☆ 收藏
- 51

2.0分

MySQL的InnoDB引擎支持外键。

正确答案是 正确，你答对了

☆ 收藏
- 52

2.0分

Laravel往Session中存入数据的方法只有flash。

正确答案是 错误，你答对了

☆ 收藏
- 53

2.0分

CSS中的class选择器用于为唯一的一个元素指定样式。

正确答案是 错误，你答对了

☆ 收藏
- 54

2.0分

\$.foo()等价于jQuery.foo()。

正确答案是 正确，你答对了

☆ 收藏

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

☐ 正确 ☐ 错误 ☐ 待批阅 ☐ 未做

☐ 只看错题



联系电话
028-85964700

商务电话 18583932660 (微信
企业邮箱 sales@zhonghui.vip

Copyright © 2016-2021 成都中慧科技有限公司 蜀ICP备18027229号