HAIHUA
SDS

安全技术说明书
SAFETY DATA SHEET (GHS)

SODA ASH LIGHT
苏打灰（轻质）/ 碳酸钠

Version 4.2 Revision 2025-11-08

1. 标识 IDENTIFICATION

产品名称 Product name	SODA ASH LIGHT（苏打灰，轻质）
化学名称 Chemical name	Sodium carbonate / 碳酸钠
CAS No.	497-19-8
EINECS No.	207-838-8
供应商 Supplier	QINGDAO HAIHUA IMPORT & EXPORT CO., LTD.
电话 Telephone	+86 532 8908 5566
应急电话 Emergency	+86 532 8908 5500 (24h)

2. 危险性概述 HAZARD IDENTIFICATION

GHS 分类	严重眼损伤/眼刺激 类别 2A；特异性靶器官毒性(一次接触) 类别 3
警示语	警告 Warning
危险性说明	H319 造成严重眼刺激；H335 可能引起呼吸道刺激
防范说明	P261 避免吸入粉尘；P264 作业后彻底清洗；P280 戴防护手套/护目镜

3. 成分/组成信息 COMPOSITION

物质	碳酸钠 Sodium carbonate
含量	≥ 99.2%（干基）
CAS No.	497-19-8
杂质	NaCl ≤0.70%, Fe ≤0.0035%

4. 急救措施 FIRST AID

吸入	移至新鲜空气处；如不适就医。
皮肤接触	用大量肥皂和水冲洗。
眼睛接触	用大量清水冲洗至少 15 分钟并就医。
食入	漱口，不要催吐，就医。

5. 消防措施 FIRE FIGHTING

灭火方法	本品不可燃。周围火灾使用水、干粉、泡沫、CO2。
有害燃烧产物	无（不可燃）。

DEMO 模拟

6. 泄漏应急处理 ACCIDENTAL RELEASE

个人防护	戴防尘口罩、护目镜、防酸碱手套。
环境预防	避免进入下水道；收集干粉，装入密闭容器。

7. 操作处置与储存 HANDLING AND STORAGE

操作注意事项	通风良好处操作，避免粉尘飞扬。
储存条件	干燥、阴凉、通风库房；防止受潮结块；与酸类分开存放。
包装	1000KG 吨袋 / 25KG 编织袋

8. 接触控制/个体防护 EXPOSURE CONTROLS

工程控制	局部排风。
PC-TWA	5 mg/m³（中国 GBZ 2.1 总尘参考值，需按现场确认）
呼吸防护	粉尘浓度超限时使用防颗粒物口罩。

9. 理化特性 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

外观	白色细颗粒/粉末
pH（1% 溶液）	11－12
熔点	851 ° C

堆积密度	0.5–0.7 g/mL（轻质）
溶解性	易溶于水（21.5 g/100 mL @20° C）

10. 稳定性和反应性 STABILITY AND REACTIVITY

稳定性	常温常压下稳定
危险反应	与酸反应放出 CO2（放热），与铝粉/铵盐不宜混存

11. 毒理学信息 TOXICOLOGICAL INFORMATION

急性毒性	LD50 经口 大鼠 4090 mg/kg；LC50 吸入 2300 mg/m³（参考）
刺激性	眼刺激类别 2A

12. 生态学信息 ECOLOGICAL INFORMATION

生态毒性	对水生生物毒性低；大量排放提高水体 pH
生物降解性	无机物，不适用

13. 废弃处置 DISPOSAL

废弃方法	按当地法规处置；可回收用于工业碱需求。

14. 运输信息 TRANSPORT INFORMATION

联合国危险货物编号 UN No.	NOT REGULATED / 非危险货物
联合国运输名称	Not applicable
运输危险类别	Not applicable
包装类别	Not applicable
海洋污染物	无
特别运输预防措施	防潮、防破损；与酸类隔离。

15. 法规信息 REGULATORY INFORMATION

中国	未列入《危险化学品目录（2015 版）》；非易制毒、非易制爆、非剧毒。
运输豁免	IMDG Code 中无对应 UN 编号条目 → 非危险品运输。

16. 其他信息 OTHER INFORMATION

修订说明	更新 GHS 分类表述与理化数据。
编制依据	GB/T 16483、GB/T 17519

DEMO 模拟