115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 03 月 21 日

一、選擇題

答案	題目
D	1. 下列何者不屬於資料整合（Data Integration）的主要目的？ (A)統一不同來源資料的格式與欄位定義，以確保分析一致性； (B)識別並處理重複資料，避免影響模型訓練結果； (C)整併多來源資料，以提升資料完整性與應用價值； (D)依資料保存政策延長原始資料留存期限，以利未來可能的分析需求
D	2. 某智慧城市專案導入 AI 技術，以優化垃圾收集路線調度並即時監測空氣品質變化。系統需持續蒐集環境數據（如 PM2.5、氣體濃度）與設備狀態（如垃圾桶滿溢度）。下列何種技術最直接支援上述需求？ (A)專家系統（Expert System）； (B)決策支援系統（Decision Support System）； (C)啟發式決策引擎（Heuristic Decision Engine）； (D)感知器網路（Sensor Network）
D	3. 下列何者不符合非監督式學習（Unsupervised Learning）的典型特徵？ (A)模型可依據資料中的特徵相似性進行自動分群； (B)訓練過程中不需仰賴事先定義的標籤資料； (C)常用於探索資料的潛在結構或隱含模式； (D)模型主要學習輸入特徵與既定目標標記之間的對應關係
C	4. 某保險公司建立 AI 理賠金額預測模型。歷史理賠資料經檢定後呈近似常態分佈，但仍存在少數極端高額案件。資料科學團隊在不破壞整體分佈特性的前提下，規劃進行離群值處理。下列何者最不適當？ (A)依統計準則（如 Z-score 或 IQR）評估後，再決定是否調整或處理極端值； (B)採用截尾（Trimming）處理極端值，以提升模型穩定性； (C)使用 One-hot 編碼（One-hot Encoding）將離群值轉換為類別特徵以改善數值穩定性； (D)結合領域知識評估其合理性，再決定保留或修正
B	5. 某銀行建立 AI 詐欺交易偵測模型。歷史交易資料中，詐欺樣本比例極低，導致模型訓練時偏向預測為「正常交易」。資料科學團隊評估採用 SMOTE（Synthetic Minority Over-sampling Technique）改善訓練資料分佈。下列何者最符合 SMOTE 技術的主要功能？ (A)透過隨機刪除部分正常交易資料，以降低類別失衡程度； (B)依據少數類別樣本的特徵空間，合成產生新的少數類別樣本； (C)調整模型的損失函數（Loss Function）權重，使誤判少數類別時的懲罰提高； (D)以交叉驗證（Cross-validation）方式重新分割資料集，使各折資料類別比例一

答案	題目
	致
C	6. 資料科學團隊在模型訓練前，需對數值特徵進行正規化（Normalization）或標準化（Standardization）。為確保模型評估結果具真實性並避免資料洩漏（Data Leakage），下列何者為最適當的作法？ (A)於資料分割前，先對完整資料集計算統計量並進行標準化處理； (B)先分割訓練資料（Training Data）和測試資料（Test Data），並各自獨立計算統計量後進行標準化； (C)先分割訓練資料（Training Data）和測試資料（Test Data），僅以訓練資料計算統計量，再套用至測試資料； (D)僅對訓練資料（Training Data）進行標準化處理，測試資料（Test Data）保持原始數值
C	7. 某電信公司建立機器學習模型預測用戶流失風險。資料中包含多個類別型特徵（Categorical Features），例如「資費方案類型」與「客戶地區」。為使模型能有效使用這些特徵，下列何者最直接用於將類別型特徵轉換為模型可處理的數值格式？ (A)資料分群（Data Clustering）； (B)特徵交叉（Feature Cross）； (C)One-hot 編碼（One-hot Encoding）； (D)寬深模型（Wide and Deep）
D	8. 某零售企業在建置機器學習模型預測顧客購買機率時， 資料同時包含大量稀疏類別特徵與數值型特徵。 團隊希望模型既能學習過去已出現的特徵組合規律，也能對未出現的特徵組合做出合理預測。 下列哪一種模型架構最適合此類需求？ (A)線性迴歸（Linear Regression）； (B)決策樹（Decision Tree）； (C)支援向量機（Support Vector Machine, SVM）； (D)寬深模型（Wide and Deep）
A	9. 某影音串流平台建立神經網路模型，用於預測使用者最可能感興趣的影片類型。模型輸出層需將結果轉換為各類別的機率分佈，以便系統依機率高低推薦內容。下列哪一種函數最適合用於模型輸出層？ (A)Softmax 函數（Softmax Function）； (B)Sigmoid 函數（Sigmoid Function）； (C)線性函數（Linear Function）； (D)ReLU 函數（Rectified Linear Unit Function）

答案	題目
A	10. 某設計公司導入生成式 AI（Generative AI）工具，用於自動產生產品概念圖與風格草圖。為了讓系統能依據既有圖像資料產生具有變化且風格一致的新圖像，模型必須具備學習資料特性並生成新樣本的能力。下列哪一種模型技術或方法最符合上述需求？ (A)隱變量自編碼器（Variational Autoencoder, VAE）； (B)隨機森林（Random Forest）； (C)K-近鄰演算法（K-Nearest Neighbors, KNN）； (D)貝氏網路（Bayesian Network）
B	11. 某企業導入生成式 AI（Generative AI）系統自動產出會議摘要，並規劃額外建置一套 AI 系統，用於評估摘要內容的正確性與完整性。下列何者為此 AI 系統的核心目標？ (A)自動新增專業名詞與技術指標； (B)判斷摘要是否遺漏關鍵資訊或出現語意錯誤； (C)調整語音轉文字結果； (D)自動標註摘要的關鍵字與主題標籤
B	12. ChatGPT、Gemini 等對話型生成式 AI 工具所依據的基礎模型技術，下列何者正確？ (A)決策樹（Decision Tree）； (B)大型語言模型（Large Language Model, LLM）； (C)生成對抗網路（Generative Adversarial Network, GAN）； (D)圖卷積網路（Graph Convolutional Network, GCN）
A	13. 根據《金融機構運用人工智慧技術作業規範》，金融機構於使用人工智慧提供金融服務並直接與消費者互動時，下列何者非必要揭露之資訊？ (A)該服務之 AI 模型原始程式碼； (B)服務適用對象與用途範圍； (C)該服務是否為 AI 自動完成； (D)該服務是否提供替代方案
B	14. 下列哪一項「AI 技術應用與產業領域」的對應最為恰當？ (A)利用 AI 分析商場顧客購買紀錄以預測股票市場波動—智慧交通； (B)使用 AI 進行設備故障預測與預防性維護—智慧製造； (C)以 AI 模型融合即時氣象資料與乘客消費行為特徵，推薦會員升級優惠方案—智慧醫療； (D)利用 AI 分析社群媒體互動以提升臨床診斷準確度—金融服務業

答案	題目
A	15. 在資料處理中，下列何者屬於「結構化數據」的例子？ (A)儲存在 MySQL 資料庫中的訂單記錄； (B)以 JSON 格式儲存的商品訂單資訊； (C)用 XML 標註的產品目錄； (D)儲存在純文字檔案中的客服對話紀錄
C	16. 關於敘述性統計指標，下列敘述何者最為正確？ (A)中位數（Median）能有效反映極端值對資料分佈的影響； (B)標準差（Standard Deviation）越大，代表資料越集中； (C)百分位數（Percentile）主要用於衡量資料在整體分布中的相對位置； (D)平均值（Mean）適合描述偏態且包含離群值（Outliers）的資料
A	17. 某企業資料分析人員需針對不同型態的數據選擇合適的視覺化工具。下列哪一種情境最適合使用直方圖（Histogram）？ (A)檢視顧客年齡資料在不同區間的集中情形； (B)分析產品售價與銷售量之間的關聯程度； (C)比較各產品類別的年度銷售總額； (D)在地圖上標示各縣市加盟店的地理分布位置
B	18. 某電商平台工程師需在已排序的價格清單中，快速定位指定價格是否存在，給定排序後陣列：arr = [3, 8, 14, 19, 21, 27, 33, 45, 52]。若搜尋目標值為 27，且採用標準二分搜尋（Binary Search）流程（每次比較後排除中位數），請問最多需要比較幾次即可找到目標？ (A)2 次； (B)3 次； (C)4 次； (D)5 次
A	19. 某物流公司導入強化式學習（Reinforcement Learning）優化車隊調度。模型在系統運行過程中，會依據不同配送狀態動態調整行動選擇方式，使決策結果逐步朝較佳績效收斂。上述模型在學習過程中的調整行為，最符合下列哪一項強化式學習核心機制？ (A)調整策略函數以改變行動選擇機率； (B)更新訓練資料分布以降低模型偏差； (C)重新分群狀態資料以識別決策類型； (D)建立正確決策標籤進行誤差修正
B	20. 某團隊訓練影像分類模型，發現模型在訓練資料上的準確率達 98%，但在測試資

答案	題目
	料上僅有 72%。若團隊希望提升模型對新資料的適應能力，並增加訓練資料的多樣性，下列何者最適合？ (A)增加模型的深度與參數量，使模型學習更多細節； (B)對訓練影像進行旋轉、翻轉等隨機變化； (C)提高訓練速度，使模型更快完成學習； (D)僅保留模型表現較好的訓練資料
D	21. 某時尚品牌導入生成式 AI（Generative AI）技術，建立服裝設計輔助系統。系統需根據設計師輸入的風格條件，自動產生具有高度視覺品質、細節穩定且風格變化自然的服裝草圖。團隊特別重視生成結果的穩定性與多樣性控制能力。在此需求下，下列哪一種模型技術或方法較為適合？ (A)支援向量機（Support Vector Machine, SVM）； (B)生成對抗網路（Generative Adversarial Network, GAN）； (C)決策樹（Decision Tree）； (D)擴散模型（Diffusion Model）
C	22. 某製造業工廠規劃導入 AI 監控系統，持續分析設備感測數據（如溫度、震動與壓力）。系統需能在缺乏完整異常標註資料的情況下，辨識與一般運作型態顯著不同的狀態，並發出預警。在此需求下，下列何種技術較為適合？ (A)使用支援向量機（Support Vector Machine, SVM）建立異常分類模型； (B)以決策樹（Decision Tree）學習異常類型的判斷規則； (C)採用變分自編碼器（Variational Autoencoder, VAE）學習正常資料分佈； (D)使用生成對抗網路（Generative Adversarial Network, GAN）直接預測異常標籤
B	23. 在 AI 推論服務架構設計中，「批次推論（Batch Inference）」與「即時推論（Real-time Inference）」常依任務特性選擇不同機制。下列關於兩者特性的敘述何者最正確？ (A)批次推論通常以同步請求方式回傳結果，以確保資料一致性；即時推論則多採非同步機制以提升系統吞吐量（Throughput）； (B)批次推論多用於延遲容忍度較高的大規模資料處理，通常以吞吐量（Throughput）最佳化為優先；即時推論則著重於請求回應時間的穩定性與低延遲特性； (C)批次推論因計算資源需求高，僅適用於影像類模型；即時推論則主要應用於結構化資料模型； (D)即時推論為確保回應速度，通常限制為單筆資料輸入；批次推論則可支援同步多筆資料即時回傳

答案	題目
D	24. 某企業導入大型語言模型作為客服助理。模型已具備穩定語言能力，但在回覆偏好一致性與組織規範遵循方面仍需優化，團隊因此規劃導入人類反饋強化學習（RLHF）流程，下列何者最不屬於 RLHF 階段的典型技術活動？ (A)透過人工評估方式建立偏好資料，使模型的不同候選輸出可反映人類主觀品質差異； (B)訓練一個能依據人類偏好判斷輸出品質的模型，作為模型優化過程中的回饋依據； (C)依據品質評估結果，調整模型生成策略，使其輸出更符合偏好導向的行為表現； (D)以未標註語料為主進行長週期表示學習訓練，以提升模型基礎語言建模能力
A	25. 在大型語言模型（LLM）的推論服務中，常透過請求批次處理（Batching）來提升系統效能。關於批次處理（Batching）機制的影響，下列敘述何者最正確？ (A)Batching 可提升加速器資源使用效率並增加整體吞吐量（Throughput），但在部分情境下可能對單筆請求延遲造成影響； (B)Batching 主要用於加快單筆請求回應時間； (C)Batching 的效益主要來自降低記憶體使用量，對於吞吐量（Throughput）與延遲表現影響有限； (D)Batching 在低併發（Concurrency）請求下，仍能明顯提升系統效能
C	26. 在可解釋 AI(Explainable AI, XAI) 的分類架構中，LIME（Local Interpretable Model-agnostic Explanations）屬於哪一類解釋技術？ (A)內建可解釋模型（Intrinsic Interpretability）：模型本身具有透明的決策結構； (B)對話式解釋系統（Conversational AI Explainer）：透過互動對話提供模型解釋； (C)後處理模型解釋（post-hoc）：對已訓練模型提供外部解釋 ； (D)代理模型技術（Surrogate Model）：訓練另一個簡單模型來完全取代原黑盒模型進行推論
C	27. SHAP（SHapley Additive exPlanations）值常用於分析機器學習模型的輸出行為。下列何者最符合 SHAP 值所提供的資訊？ (A)模型在訓練過程中，各特徵對損失函數收斂速度的影響程度； (B)依據特徵對模型整體準確率的影響，自動篩除低重要性變數； (C)在單一預測結果中，各輸入特徵對最終輸出所產生的貢獻分配； (D)透過調整特徵權重，使模型在推論階段降低計算複雜度
C	28. 在金融業導入 AI 模型與可解釋性技術時，反事實解釋（Counterfactual

答案	題目
	Explanation）最符合下列哪一種應用？ (A)分析整體客戶群的信用風險分布，以預測未來違約率趨勢； (B)回溯歷史呆帳案例，辨識造成違約的主要影響因素； (C)分析在模型不變的前提下，客戶申請資料變動對授信決策結果的影響； (D)依據客戶輪廓與行為資料，推薦最適合的金融商品以提升交叉銷售
B	29. 在深度學習模型的分析與驗證過程中，研究人員有時會利用「顯著性圖（Saliency Map）」來輔助理解模型行為。下列何者最符合此技術的主要用途？ (A)量化各輸入特徵對模型整體預測準確度的平均影響程度； (B)標示輸入資料中對單一預測結果影響較大的區域或部分； (C)評估在不同模型參數設定下，預測結果的穩定性變化； (D)比較不同模型架構在測試資料上的泛化能力差異
A	30. 某商業銀行想建立洗錢行為檢測系統，擁有過去 5 年的交易記錄，其中包含已確認的洗錢案例（標記為「異常」）和正常交易（標記為「正常」）。銀行希望系統能自動識別新交易是否為洗錢行為，請問使用下列哪一種機器學習方法最為適合？ (A)監督式學習的分類問題； (B)非監督式學習的分群問題； (C)強化式學習； (D)非監督式學習的關聯規則挖掘
A	31. 某農場收集了大量作物葉片影像，但只有 30%的影像有病害類別標註，其餘 70%的影像沒有任何標籤。農場希望充分利用所有資料來訓練病害識別模型。這種情況最適合使用哪一種學習方法？ (A)半監督式學習（Semi-supervised Learning）； (B)監督式學習（Supervised Learning）； (C)非監督式學習（Unsupervised Learning）； (D)強化式學習（Reinforcement Learning）
C	32. 某環保局想建立 AI 系統監測空氣品質，透過分析監測站攝影機拍攝的影像來識別煙霧。系統需要在影像中找出煙霧區域並標示其位置和範圍。這個應用主要屬於電腦視覺的哪個技術領域？ (A)影像分類，判斷影像中是否有煙霧； (B)物件偵測，找出煙霧位置並用方框標示； (C)影像分割，精確標示出煙霧的像素區域； (D)人臉辨識，識別煙霧來源
D	33. 某公車系統想預測各站點的到站時間，需要考慮歷史班次資料、即時路況、天氣

答案	題目
	等因素。由於路況變化複雜，傳統循環神經網路（Recurrent Neural Network, RNN）在建模時可能難以保留較早期的重要資訊。下列哪種架構最能解決這個問題？ (A)卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN），利用卷積層捕捉局部特徵； (B)自編碼器（Autoencoder, AE），先進行資料壓縮再重建； (C)全連接神經網路（Fully Connected Neural Network, FCNN），增加隱藏層數量； (D)長短期記憶網路（Long Short-Term Memory, LSTM），改善 RNN 的長期記憶問題
C	34. 某保險公司每月處理約 50 萬筆理賠申請，希望建立 AI 系統自動識別可疑的詐欺案件。由於公司內部缺乏 AI 專業人員，且需要快速上線驗證效果，IT 資訊主管正在評估不同的 AI 平台解決方案。在去識別化個人隱私資料後，下列哪一種平台類型最適合該公司的需求？ (A)從零開始建立深度學習框架並自行訓練模型； (B)採用開源機器學習框架進行客製化模型開發； (C)使用雲端 AutoML 平台進行自動化模型訓練； (D)購買現成的詐欺偵測軟體套件直接部署
C	35. 某市政府規劃釋出市民用電資料供學術研究使用，資料內容包含用電紀錄與部分人口統計欄位。考量資料可能涉及可識別個人之資訊，且須符合個人資料保護相關規範，下列哪一種資料處理方式最為適當？ (A)提供完整資料集並透過合約約定研究用途與保密責任； (B)僅保留用電數值資料，移除所有其他欄位以避免識別風險； (C)對具識別風險的資料欄位進行轉換處理，並移除直接識別資訊； (D)僅將資料加密後提供，確保資料在傳輸過程中的安全性
A	36. 某電子製造公司建置 AI 視覺檢測系統，用於辨識 PCB 電路板製程缺陷。系統在影像判讀任務上表現穩定，但其模型設計與訓練目標皆侷限於特定應用範圍，無法直接遷移至其他營運決策任務。依人工智慧能力範疇分類，下列何者最符合該系統特性？ (A)弱 AI（Weak AI/Narrow AI）； (B)強 AI（Strong AI）； (C)通用人工智慧（Artificial General Intelligence, AGI）； (D)超級人工智慧（Artificial Superintelligence, ASI）
B	37. 某紡織製造公司導入 AI 系統進行布料瑕疵檢測，每天需處理來自 30 條產線的影

答案	題目
	像資料，包括高解析度照片、感測器數值、生產參數記錄等多種格式。該公司收集的資料量從每日 2GB 增長至 50GB，且需在布料離開產線前的 3 秒內完成瑕疵判定。近期團隊發現系統在尖峰時段容易出現判定延遲，影響製程節奏。若要優先改善此問題，下列哪一種做法最適合？ (A)擴充資料儲存容量，以因應長期資料累積需求； (B)強化即時資料處理與推論計算資源配置，以降低延遲風險； (C)調整資料格式標準，以降低跨來源整合複雜度； (D)增加資料驗證與清理機制，以提升資料品質穩定性
B	38. 某果園管理公司計畫導入 AI 系統協助農民判斷蘋果成熟度，透過分析果實特徵資訊，評估成熟狀態並自動判斷採收時機。根據 AI 應用領域的分類，這個系統主要屬於哪一個應用領域？ (A)自然語言處理（Natural Language Processing）； (B)電腦視覺（Computer Vision）； (C)語音識別（Speech Recognition）； (D)推薦系統（Recommendation System）
D	39. 某企業評估於不同業務場景導入機器學習技術。下列哪一項應用情境與機器學習類型的搭配最為適當？ (A)在醫療影像分析中，同時運用少量已標註資料與大量未標註影像進行模型訓練—監督式學習（Supervised Learning）； (B)在智慧推薦系統中，利用顧客是否點擊的歷史標籤資料預測未來偏好—非監督式學習（Unsupervised Learning）； (C)在詐欺交易分析中，模型透過錯誤判斷所產生的損失作為回饋訊號，持續調整策略—監督式學習（Supervised Learning）； (D)在股價資料分析中，將歷史價格變動模式劃分為若干趨勢型態，且未使用人工標註—非監督式學習（Unsupervised Learning）
A	40. 某製造業公司建置機器學習模型，用於預測產品是否為瑕疵品。實際生產資料中，瑕疵品比例極低，大多數樣本皆為正常品。模型測試時發現，即使模型多數預測為正常品，仍可獲得很高的整體準確率。在此情境下，若希望更有效衡量模型對瑕疵品的辨識能力，下列何者較適合作為主要評估指標？ (A)F1-score； (B)均方誤差（Root Mean Squared Error, RMSE）； (C)準確率（Accuracy）； (D)判定係數（R^2, Coefficient of Determination）

答案	題目
B	41. 在大型語言模型（LLM）的效能優化中，Flash Attention 常被用來改善 Transformer 注意力機制的運算效率。關於 Flash Attention 的主要效益，下列敘述何者最正確？ (A)透過忽略影響較小的注意力權重，減少模型需要計算的關聯數量，以降低運算成本； (B)透過調整注意力計算與資料處理方式，減少中間結果的儲存需求，進而改善速度與資源使用效率； (C)透過增加注意力計算的並行程度，使模型可同時處理更多注意力頭部； (D)透過將注意力結果暫存於高速快取記憶體，以避免重複計算造成延遲
D	42. 某企業建置基於檢索增強生成（RAG）的法遵知識輔助系統，用於整合法規條文、內控制度與歷史函釋文件。系統運行後發現，每當法規更新或新增解釋文件時，需重新建立完整索引，導致更新期間系統暫停服務，且部分回應偶有引用舊版內容的情形。若希望在兼顧查詢效率的同時提升知識更新彈性與系統穩定性，下列何者最適合？ (A)提升模型推論資源配置，以維持高流量查詢時的回應效能； (B)調整語言模型的輸出限制機制，以降低生成內容與法規不一致的風險； (C)建立固定法規問答對照表，以規則化方式優先回應常見問題； (D)導入可支援增量更新的索引管理方式，使異動文件可即時反映於檢索結果
D	43. 關於機器學習不同的學習模式，下列敘述何者錯誤？ 1. 監督式學習（Supervised Learning）透過已標註資料學習輸入與目標之間的對應關係，常見任務包含分類與數值預測。 2. 非監督式學習（Unsupervised Learning）雖不需標註資料，但通常需預先定義每筆資料的正確輸出類別以利模型收斂。 3. 半監督式學習（Semi-supervised Learning）在訓練過程中僅利用未標註資料進行特徵學習，並不涉及標註資料。 4. 自監督式學習（Self-supervised Learning）的訓練方式與監督式學習相同，皆需人工逐筆提供標註資料。 5. 強化式學習（Reinforcement Learning）透過與環境互動並依據回饋訊號調整策略，以優化決策行為。 6. 自監督式學習（Self-supervised Learning）通常利用資料本身產生訓練目標，以降低對人工標註資料的依賴。 (A)2、3、6； (B)2、4、5； (C)1、3、6； (D)2、3、4

答案	題目
A	44. 某零售業者建立顧客行為預測模型，資料集中包含「年消費金額」、「平均單筆交易金額」及「會員年資」等數值型特徵。資料分析顯示，部分金額特徵呈現高度偏態分布，少數樣本的數值顯著高於多數觀測值。為降低極端值對模型學習穩定性的影響，下列哪一種特徵工程方法最適合？ (A)對數轉換（Log Transformation）； (B)區間化（Binning）； (C)One-hot 編碼（One-hot Encoding）； (D)隨機重抽樣（Random Resampling）
C	45. 某團隊訓練深層神經網路模型時，發現訓練誤差長時間幾乎未下降，模型參數更新幅度極小，呈現學習停滯現象。若研判問題與梯度傳遞效率有關，下列何者最適合的改善策略？ (A)延長模型訓練時間，使模型有更多機會調整參數； (B)增加訓練樣本數量，以提升模型學習能力； (C)調整模型中的啟動函數設定，以改善訓練過程的穩定性； (D)簡化模型結構，以降低模型過度擬合的可能性
C	46. 某市政府建置城市治理資料平台，需整合交通車流偵測資料、路口監視器影像，以及民眾透過陳情系統提交的文字通報。由於各類資料格式、儲存方式與資料型態差異甚大，導致資料清理與整合成本顯著增加。就大數據特性而言，此專案最主要面臨下列哪一項挑戰？ (A)Volume； (B)Velocity； (C)Variety； (D)Veracity
D	47. 某企業規劃導入 AI 技術支援多項資料分析任務中，下列何種屬於結構化預測（Structured Prediction）問題？ (A)判斷一封電子郵件是否為垃圾郵件； (B)預測未來一週的產品需求量； (C)預測客戶是否可能流失； (D)為語音內容轉換後的文字進行逐詞標註
C	48. 某物流公司想導入 AI 以提升營運效率，評估不同資料型態與模型架構。下列哪一種應用情境最適合採用卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）作為主要模型架構？ (A)依據包裹每日掃描紀錄的時間序列，預測下週各倉庫的進貨量波動；

答案	題目
	(B)根據客服對話逐句內容的先後順序，判斷客訴是否可能升級為申訴案件； (C)根據倉庫監視器影像，自動辨識貨架是否缺貨並標示缺貨區域位置； (D)依據車隊 GPS 路徑點的連續軌跡，預測下一段可能行駛路線
D	49. 某 AI 科技公司在工業缺陷檢測領域已有成熟的辨識產品經驗。現欲與新客戶合作開發一項類似產品的表面瑕疵檢測系統，但因新產品量產不久，標註樣本極為稀少且專家標註成本高昂。在不大幅增加標註預算的前提下，下列哪一種做法最能利用該公司既有的技術優勢來提升模型表現？ (A)增加模型參數規模，使模型具備更強表達能力； (B)透過資料增強（Data Augmentation）擴展影像變化，以提升模型穩定性； (C)重新蒐集大量影像並進行完整人工標註； (D)採用遷移學習（Transfer Learning），利用既有預訓練模型進行調整
B	50. 某醫院使用機器學習模型篩檢癌症患者。模型預測結果會決定哪些病人需要進一步檢查。院方非常重視盡量找出所有可能的癌症患者，即希望降低漏診（Missed Diagnosis）風險，即便這可能增加一些誤判。下列哪一個評估指標最能反映模型找出癌症患者的能力？ (A)精準率（Precision）； (B)召回率（Recall）； (C)假陽性率（False Positive Rate）； (D)ROC-AUC 曲線