

Visual Studió

Gyorsbillentyűk

Ctrl + D: a szöveg következő előfordulásának a kijelöléshez adása

Ctrl + F2: a szöveg összes előfordulásának kijelölése

Alt + up/down: az aktív sor mozgatása felfelé vagy lefelé

Alt + Shift + up/down: az aktív sor megduplázása felfelé vagy lefelé

Github / Git

Github Fork: Egy másik github klónozása a saját githubomba.

Git fájlok állapotai: Egy fájl négy állapotban lehet a gépünkön:

- **Untracked:** a Git nem törődik a fájjal. Ez újonnan létrehozott fájlknál jellemző.

Unmodified: a Git követi a fájlt, és mi nem módosítottuk azt. Ez az újonnan letöltött fájlok állapota.

Modified: a Git követi a fájlt, és mi módosítottuk.

Staged: a Git követi a fájlt, mi módosítottuk, és a módosítás be fog kerülni az adatbázisba.

Untracked << Staged (Add the file)

Unmodified << Modified (Edit the file)

Modified << Staged (Stage the file)

Unmodified >> Untracked (Remove the file)

Staged >> Unmodified (Commit)

Git fetch: parancs megnézi, milyen változások történtek a szerveren. Ezeket a változásokat le is tölti, de nem nyúl hozzá az aktuális munkánkhoz, a working directory nem változik a hatására.

Git pull: parancs letölti a változásokat a szerverről, és integrálja a saját munkánkba.

Git push: parancs feltölti a commitjainkat a szerverre