

## **Практическая работа №4**

### **Реализация доступа пользователей к базе данных**

#### **1Цель работы**

- 1.1 Научиться использовать системные хранимые процедуры и DDL-команды для управления именами входа и пользователями БД в СУБД;
- 1.2 Научиться назначать привилегии пользователю БД;
- 1.3 Закрепить навык создания объектов БД.

#### **2Литература**

- 2.1 Култыгин, О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server: учеб. пособие. – Москва: МФПА, 2012. – с.188-202.

#### **3Подготовка к работе**

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание практической работы.

#### **4Основное оборудование 4.1 Персональный компьютер.**

#### **5Задание**

Все скрипты сохранить в одном файле.

##### **5.1 Создание имен входа и пользователей**

###### **5.1.1 Создать в БД новых пользователей:**

- user1 и user2, используя системную хранимую процедуру sp\_adduser,
- user3 и user4, используя команду CREATE:

CREATE USER пользовательБД FOR LOGIN имяВхода.

В задании использовать для создания пользователей существующие имена входа login1, login2, login3, login4 соответственно. Пароль у логинов – 1.

5.1.2 Через контекстное меню «Безопасность – Имена для входа» создать скрипт для своего имени входа, используя CREATE.

Добавить в сгенерированную команду комментарии:

- почему пароль выводится не в исходном виде,
- для чего настройка CHECK\_EXPIRATION=OFF,
- для чего настройка CHECK\_POLICY=OFF.

###### **5.1.3 Написать вызов хранимых процедур (работу не проверять, нет прав доступа):**

- sp\_addlogin для создания нового имени входа isppLoginNN2 (вместо NN свой номер). Пароль: Password!

- sp\_addsrvrolemember для назначения созданному имени входа роли securityadmin (управление пользователями сервера).

##### **5.2 Назначение и отзыв привилегий пользователей с использованием процедур**

###### **5.2.1 Назначить пользователям следующие привилегии уровня БД:**

- user1 – все привилегии (db\_owner), используя sp\_addrolemember,
- user2 – чтение и запись данных (db\_datareader, db\_datawriter), используя sp\_addrolemember.

Проверить настройки прав доступа, выполнив в БД различные действия от имени созданных пользователей.

5.2.2 Отозвать привилегии у следующих пользователей:

- user2 – право на запись данных, используя sp\_droprolemember.

Проверить настройки прав доступа, выполнив в БД различные действия от имени созданных пользователей.

5.2.3 Изучить отображение привилегий пользователей в оконном интерфейсе назначения прав доступа SSMS.

### 5.3 Назначение и отзыв привилегий пользователей с использованием команд

5.3.1 Назначить пользователям следующие привилегии уровня БД:

- user3 – права на удаление и вставку данных в таблицу Билеты, используя GRANT,

- user4 – права на чтение данных в таблице Посетители и обновление данных в столбцах имя и email, используя GRANT.

Проверить настройки прав доступа, выполнив в БД различные действия от имени созданных пользователей.

5.3.2 Отозвать привилегии у следующих пользователей:

- user2 – право на чтение данных из таблицы Посетители, используя DENY,

- user4 – право на обновление данных в столбце имя, используя DENY.

Проверить настройки прав доступа, выполнив в БД различные действия от имени созданных пользователей.

5.3.3 Изучить отображение привилегий пользователей в оконном интерфейсе назначения прав доступа SSMS.

### 5.4 Одновременное назначение прав доступа множеству пользователей

EXEC('строка с SQL-командой') – позволяет выполнить команду SQL. Если в команде используется меняющийся текст, вместо него использовать переменные.

Пример команды:

```
'CREATE USER [' + @имяВхода + '] FOR LOGIN [' + @имяВхода + '] WITH  
DEFAULT_SCHEMA=[БД]'
```

5.4.1 Используя цикл, написанный на SQL, создать пользователей БД на основе существующих логинов reader1, reader2, reader3, reader4 (пароль у логинов – 1).

5.4.2 Добавить право на чтение данных таблиц БД для созданных пользователей.

### 5.5 Шифрование данных на стороне БД

5.5.1 Добавить в БД таблицу PW4Users (id, логин, пароль) и добавить в нее необязательный столбец EncryptedPassword для хранения хэша пароля. Тип данных: BINARY(32).

5.5.2 Создать скрипт для заполнения столбца EncryptedPassword хэшем пароля, используя HASHBYTES, алгоритм: SHA256.

5.5.3 Создать скрипт проверяющий, что есть пользователем с указанным логином и паролем (для проверки сравнивать хэшированный введенный пароль с хэшами паролей в таблице).

5.5.4 Создать триггер для того, чтобы в таблице пользователей при вставке и изменении пароля менялся его хэш.

## 6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить SSMS

6.2 Выполнить задания из п.5.1-5.3.

6.3 Выполнить задание п.5.2.3 и 5.3.3, используя графический интерфейс SSMS.

- 6.3.1 Подключиться под пользователем-владельцем БД и сделать ее текущей БД;
- 6.3.2 Открыть вкладку Безопасность — Пользователи. Выбрать из контекстного меню «Создать пользователя».
- 6.3.3 Указать во вкладке «Общие» требуемое имя пользователя и имя входа. Назначить схему по умолчанию dbo.
- 6.3.4 Во вкладке «Защищаемые объекты» нажать кнопку «Добавить» и выдать и забрать разрешения на объекты типа таблиц. Для разных таблиц выдать разрешения на выполнение DML команд на уровне таблиц и столбцов.
- 6.4 Выполнить задания из п.5.4-5.5.
- 6.5 Ответить на контрольные вопросы.

## **7Содержание отчета**

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

## **8Контрольные вопросы**

- 8.1 В чем отличие между именами входа и пользователями БД?
- 8.2 Как идентифицируются пользователи в MS SQL Server?
- 8.3 На какие уровни разделяется система безопасности MS SQL Server?
- 8.4 Каково назначение ролей сервера?
- 8.5 Каково назначение ролей БД?