allClasses

Items

-Name
-Quantity
-Price
-status

+getName()
+getQuantity()
+getPrice()
+getStatus()

ShoppingList

-Name
-Date
-Unfinished
-Estimated

+getName()
+getDate()
+Unfinished()
+estimated()

Sample

Controller

-MyListTableView
-nameColumn
-dateColumn
-unfinishedColumn
-Label
-editButton
-eliminateButton

+OpenNuevaLista()
+OpenNuevaLista6()

Sample 1

Controller 1

-exitButton
-lblNewList
-lblName
-nameTextField
-descriptionTextArea
-createButton

+OpenNuevaLista()
+OpenNuevaLista2()

Sample 2

Controller 2

-mySecondTableView
-exitButton
-lblNombreLista
-btnNuevoItem
~lblDescription
-itemCol
-quantityCol
-totalCol
-statusCol
-lblUnfinished
-lblNumUnfinished
-lblMark
-btnUnfinished
-btnBought

+OpenNuevaLista3()

-e
-lb
-lb
-lb
-na
-qu
-pr
-cr

+C

Sample 3

Controller 3

xitBtn
lNewItem
lName
lQuantity
lPrice
ameTextField
uantityTextField
riceTextField
reateButton

OpenNuevaLista4()