Benutzerleitfaden

Von der ersten Einrichtung ueber nachvollziehbare Importe bis zu gepruefteten Jahresauswertungen.

---

1. Historische EUR-Preise ermitteln
2. Start und Einrichtung
3. Unterlagen vorbereiten
4. Dateien importieren
5. Vorschau und Dateipruefung
6. Import freigeben und Ergebnis kontrollieren
7. Formate und CSV-Vorlage
8. API-Abgleich und weitere Quellen
9. Hinweise und Transfers pruefen
10. Steuerjahre und Berichte
11. Sicherung und Wiederherstellung
12. Probleme selbst eingrenzen
13. KI: OpenRouter und lokale Server

---

1. Start und Einrichtung

Unter Hilfe & Anleitungen stehen durchsuchbare Arbeitsablaeufe, haeufige Fragen und Begriffserklaerungen. **Hilfe zum Bereich** oeffnet das passende Thema in einem neuen Tab und erhaelt ungespeicherte Eingaben. Fragezeichen-Hilfen funktionieren per Maus, Tastaturfokus und Touch; Escape schliesst sie. Die Ablaufnavigation markiert nur den aktuellen Bereich, keine erledigte fachliche Pruefung.

1. Oeffnen Sie die Adresse Ihrer Installation. Die Standard-Compose-Konfiguration ist auf dem Server unter `http://127.0.0.1:8010/` erreichbar. Bei einer LAN-Installation verwenden Sie die vom Betreiber eingerichtete Adresse.
2. Oeffnen Sie **Einrichtung** in der Navigation. Fuer eine neue Installation sind keine Konten, Wallets oder Boersen-Schluessel vorbelegt.
3. Pruefen Sie zuerst **Installation**: privater Datenpfad, Schreibrechte und Secret-Vault. Im Demo-/Testmodus sind Speichern und externe Abrufe absichtlich gesperrt. **Backend erreichbar** bestaetigt nur die interne API, nicht einen Boersenzugang.
4. Tragen Sie nur Ihre tatsaechlich verwendeten Wallets und Zuordnungen ein. Nicht verwendete Quellen und optionale Dienste bleiben leer.
5. Speichern Sie die Konfiguration. Wenn die Anwendung einen Neustart verlangt, starten Sie API beziehungsweise Container neu. Damit werden Konto- und Dateizuordnungen aktiv; dies importiert noch keine Historie.
6. Fuer einen reinen Dateiimport brauchen Sie keine Boersen-API-Schluessel. Zugangsdaten werden nur fuer entsprechende externe Abrufe benoetigt.

> Die Anwendung besitzt keine globale Benutzeranmeldung. Netzwerkfreigabe, Zugriffsschutz und Sicherungen sind Aufgabe des Betreibers. Geben Sie die Anwendung nicht ungeschuetzt im Internet frei. Speichern Sie Schluessel nicht im Quellcode oder in weitergegebenen Unterlagen.

---

2. Unterlagen vorbereiten

Sammeln Sie fuer jede Quelle die Originalexporte: Handelsdaten, Ein- und Auszahlungen, Gebuehren sowie gegebenenfalls Rewards, Staking und Derivate. Fuer FIFO kann auch Historie vor dem gewuenschten Steuerjahr erforderlich sein. Eine heutige Bestandsaufnahme ersetzt diese Historie nicht.

- Originaldateien unveraendert und ausserhalb der Anwendung sichern. Eine Vorschau oder JSON-Belegspur ist keine vollstaendige Sicherung der Originaldatei.
- Dateien einer Boerse oder eines Exporttyps gemeinsam auswaehlen. Fuer andere Quellen einen neuen Importvorgang beginnen.
- ZIP-Archive vor dem Import lokal entpacken. PDF-Abrechnungen, Screenshots und Wallet-Sicherungsdateien sind keine CSV-/Excel-Transaktionsdateien.
- Die gleiche Transaktion kann in mehreren Exporten vorkommen. Ein identischer Datei-Hash erkennt keine beliebigen inhaltlichen Ueberschneidungen zwischen unterschiedlichen Exporten. Solche Faelle bleiben anhand der Belegspuren zu pruefen.

---

3. Dateien importieren

1. Oeffnen Sie **Daten importieren**, dann **Dateiimport**.
2. Waehlen Sie die passende **Quelle**. Die Quellenliste stammt aus den vorhandenen Importprofilen. Waehlen Sie nicht eine andere Boerse, nur um eine Dateipruefung zu umgehen.
3. Klicken Sie **Dateien auswaehlen** oder ziehen Sie Dateien in den Auswahlbereich. Mehrere Dateien sind moeglich: bis zu 20 Dateien, 25 MB je Datei und 100 MB insgesamt pro Vorgang.
4. Klicken Sie **Dateien pruefen**. Dieser Schritt erzeugt noch keinen Import und fuehrt keine Boersenabfrage aus.
5. Kontrollieren Sie je Datei den Status, die Zeilen, das Profil, den SHA-256-Hash und bei Excel das Tabellenblatt. Mit **Vorschau** sehen Sie eine Stichprobe der ersten Zeilen.
6. Nach einer Aenderung von Quelle oder Tabellenblatt ist eine neue Pruefung erforderlich.

Die Auswahl und Vorschau liegen waehrend dieses Vorgangs im Browser. Erst der ausdruecklich freigegebene Import schreibt Rohdaten und startet deren Verarbeitung. Lassen Sie die Seite waehrend eines Imports geoeffnet.

4. Vorschau und Dateipruefung

Status	Bedeutung und naechster Schritt
Ungeprueft	Datei auswaehlen, Quelle kontrollieren und die Pruefung starten.
Importierbar	Der Parser kann die benoetigten Spalten lesen. Das ist noch keine steuerliche Freigabe oder Bestaetigung der Vollstaendigkeit.
Bereits vorhanden	Identischer Import bereits gespeichert oder identische Datei mit demselben Tabellenblatt schon in dieser Auswahl. Nicht erneut importieren; bestehenden Importverlauf pruefen.
Nicht importierbar	Zum Beispiel fehlen Zeit-, Asset- oder Mengenfelder. Quelle und Originalexport pruefen; fehlende Werte nicht erfinden.
Fehler	Datei oder Anfrage konnte nicht verarbeitet werden. Die Meldung steht an der Datei. Nach einem unklaren Importfehler zuerst den Importverlauf kontrollieren.

Der angezeigte SHA-256-Wert bezieht sich bei hochgeladenen Dateien auf die Originalbytes, auch bei CSV mit UTF-8-BOM. Bei Excel gehoert zur Importidentitaet zusaetzlich das gewaehlte Tabellenblatt. Eine umbenannte, ansonsten identische Datei bleibt daher als Dublette erkennbar.

Vorhandene Referenz- oder Sammelplattformdaten sind nicht automatisch eine zweite primaere Historie. Achten Sie besonders bei mehreren Exportquellen auf doppelte Trades, interne Transfers und bereits abgedeckte Zeitraeume.

5. Import freigeben und Ergebnis kontrollieren

1. Setzen Sie nach der Pruefung den Haken bei **Gepruefte Dateien freigeben**. Die Zahl gibt die aktuell importierbaren Dateien an. Dubletten und blockierte Dateien werden nicht mitimportiert.
2. Klicken Sie auf die Schaltflaeche **Datei(en) importieren**. Die Dateien werden nacheinander verarbeitet. Starten Sie nicht parallel denselben Import in einem zweiten Fenster.
3. Der Status **Importiert** zeigt den bestaetigten Import. Angezeigt werden Rohzeilen, normalisierte Ereignisse und nicht zugeordnete Zeilen. Diese Zahlen koennen voneinander abweichen: etwa, wenn ein Trade mehrere Ereignisse erzeugt oder eine Zeile nicht zugeordnet werden kann.
4. Laden Sie bei Bedarf ueber **Belegspur** den JSON-Nachweis mit Import-Batch, Dateifingerabdruck, Rohzeilen und abgeleiteten Ereignissen herunter.
5. Im **Importverlauf** finden Sie die gespeicherten Dateien und deren Verarbeitungsstatus. Mit **Neuer Import** leeren Sie nur die Browserauswahl, nicht gespeicherte Importe.
6. Oeffnen Sie anschliessend **Hinweise pruefen** und danach das betreffende **Steuerjahr**. Ein erfolgreicher Import bedeutet nicht, dass bereits alle Preis-, FIFO- oder Belegfragen abgeschlossen sind.

> Der bestaetigte Import startet auch die vorhandene Verarbeitungspipeline und aktualisiert abgeleitete Auswertungen. Eine archivierte Abgabe ist davon zu unterscheiden. Bestehende Abgabestaende nicht durch einen neuen Bericht ersetzen; Aenderungen anhand der Nachweise pruefen.

---

6. Formate und CSV-Vorlage

Der normale Dateiimport akzeptiert **CSV, XLSX und XLS**. CSV muss UTF-8 sein; UTF-8-BOM sowie Komma und Semikolon als Trennzeichen werden unterstuetzt. Das Profil muss zum Spaltenlayout des Exports passen. Ein PDF wird durch Umbenennen in CSV nicht importierbar.

Ja, ein passendes Tabellenlayout ist erforderlich. Die ausfuehrliche Importformat-Referenz mit Pflichtfeldern, Spaltennamen und Beispielen je Quelle ist auch als PDF verfuegbar. Im Importdialog oeffnet **Formate & Spalten** direkt den Abschnitt zur gewaehlten Quelle. **CSV-Vorlage** laedt deren leere Kopfzeile; **Excel-Vorlagen** laedt eine Arbeitsmappe mit sieben leeren Vorlagenblaettern. Waehlen Sie nach dem Befuellen dieselbe Quelle und das dazugehoerige Blatt.

Quelle / Vorlage	Konkretes Beispiellayout (Kernspalten)
Manuelles CSV / Vorlage	time, asset, amount, type
Binance / Vorlage	UTC_Time, Account, Operation, Coin, Change
Bitget / Vorlage	Timestamp UTC+8 (Completion), Coin, Quantity, Type
Pionex / Vorlage	time, coin, change, type
Coinbase / Vorlage	Timestamp, Asset, Quantity Transacted, Transaction Type
Helium / Vorlage	timestamp, token, amount, type
Solana RPC Primaerdaten / Vorlage	timestamp_utc, asset, quantity, event_type, side, wallet_address, tx_id

Die Kernspalten sind nicht alle Pflicht fuer die technische Erkennung: erforderlich sind Zeitpunkt, Asset oder eine unterstuetzte Ableitung und Menge. Ereignisart, Handelsgegenwerte, Gebuehren und Belegkennungen sind fuer die weitere Auswertung wesentlich. Die Referenz nennt die alternativen Spaltennamen und Sonderlayouts. Beliebige Solscan-CSV-Dateien und rohe RPC-JSON-Antworten sind nicht pauschal unterstuetzt. Ohne explizite Zeitzone nimmt Bitget UTC+8 an; eigene normalisierte Daten daher vorzugsweise mit ISO-Zeitstempel und Offset erfassen.

Verwenden Sie Originalexporte fuer die vorhandenen Profile, beispielsweise Binance, Bitget, Pionex, Coinbase und Helium. Spezielle Onchain-Exporte muessen zum entsprechenden vorhandenen Profil passen. Eine Quelle ist nicht allein deshalb unterstuetzt, weil ihr Name aehnlich klingt. Sammelplattformen wie Blockpit werden im normalen Dateiimport nicht als weitere primaere Handelshistorie angeboten; solche Unterlagen separat als Referenz aufbewahren und nicht ueber eine fremde Quelle erzwingen.

Die herunterladbare **CSV-Vorlage** ist absichtlich leer und enthaelt keine Beispieltransaktionen. Fuer eigene, belegte Eintraege waehlen Sie die Quelle **Manuelles CSV**:

```
time,asset,amount,type,quote_asset,quote_quantity,fee_asset,fee_quantity,account,tx_id
```

Spalte	Inhalt
time	Belegter Zeitpunkt; vorzugsweise ISO-8601 mit Zeitzone, zum Beispiel das Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ.
asset / amount	Asset-Kuerzel und belegte Menge. Dezimalwerte eindeutig, vorzugsweise mit Punkt, ohne Tausendertrennzeichen.
type	Belegte Ereignisart, etwa deposit, withdrawal, buy, sell oder reward; nicht allein aus einem positiven Betrag auf Einkommen schliessen.
quote_asset / quote_quantity	Gegenasset und Gegenmenge eines Handels, sofern im Beleg vorhanden.
fee_asset / fee_quantity	Belegte Gebuehr und deren Asset.
account / tx_id	Nachvollziehbare Kontozuordnung und urspruengliche Transaktionskennung.

Die reine Kopfzeile ist nicht importierbar. Ergaenzen Sie nur belegte Daten. Unterschiedliche Dezimal-, Zeit- oder Vorzeichenkonventionen nicht ungeprueft umdeuten; nach der Vorschau auch die erzeugten Ereignisse kontrollieren.

---

7. API-Abgleich und weitere Quellen

Transaktionshistorie der ausgewaehlten Quelle abrufen

1. Unter **Quellen & Wallets** die konkrete Wallet oder einzelne Boersenverbindung oeffnen und **Transaktionen abrufen** waehlen.
2. Zeitraum einschliesslich frueherer Anschaffungen einstellen. Binance und Pionex benoetigen die tatsaechlich gehandelten Paare. Solana wird ohne Assetfilter abgerufen, damit Gegenbewegungen und Gebuehren nicht fehlen.
3. Bei Solana ausdruecklich **Oeffentlicher RPC (Free)** ohne gespeicherte API-Keys oder **Eigener Anbieter (Free/Premium)** waehlen. Beim eigenen Anbieter einen eingerichteten Helius-, Alchemy- oder Custom-RPC auswaehlen. Ein Key ist kein Premium-Tarifnachweis und erhoeht keine Quote automatisch. Anbieterlimits und moegliche Kosten pruefen.
4. Die externe Anfrage bestaetigen und **Vorschau abrufen** waehlen. Originalrecords und Fortsetzungscursor werden privat gesichert. Eine isolierte Kopie berechnet die Vorschau; noch keine produktiven Finanzdaten werden geaendert.
5. Neue Datensaetze, Duplikate, Stichprobe, Abdeckung und Vorher-/Nachherstand pruefen. Freigebende Person eintragen, Import und Neuberechnung getrennt bestaetigen. Erst **Importieren und neu berechnen** uebernimmt diese unveraenderte Vorschau atomar.

6. Danach Hinweise und Steuerjahr pruefen. Importfreigabe ist keine steuerliche Quellenaktivierung oder Jahresfreigabe. Der eingetragene Name ist keine technische Identitaetspruefung.

Neue Solana-Auftraege bleiben fest an ihre gewaehlte Anbietereinrichtung gebunden. **Fortsetzen** verwendet diese Bindung; eine andere Auswahl im Startformular aendert den bestehenden Auftrag nicht. Geaenderte Keys oder URLs werden nicht still uebernommen. Ein Anbieterwechsel erfordert einen neuen Auftrag, ein Fehler fuehrt zu keinem automatischen Ersatzanbieter. Fuer aeltere Auftraege ohne gespeicherte explizite Bindung wird kein nachtraeglicher Anbieter-Pin behauptet.

Signaturinventar und Restzeit

1. **Signaturliste ermitteln:** Zuerst werden verfuegbare finalisierte Signaturreferenzen inventarisiert. Bis zum Inventarabschluss bleiben eindeutige Gesamtzahl, Gesamtprozentsatz und Restzeit unbekannt. Gefundene Referenzen sind noch keine abgerufenen Transaktionsdetails.
2. **Transaktionsdetails abrufen:** Nach Abschluss wird die eindeutige Liste abgearbeitet. Mehrfachfunde ueber mehrere Adressen zaehlen nicht als mehrere Transaktionen. Eine ETA benoetigt mindestens fuenf erfolgreich gemessene Detailabrufe, aktuelle Messdaten und verfuegbare effektive Limitdaten. Die geglaettete gemessene Rate bleibt durch die gemeinsamen Limits begrenzt; Warte-/Retryzeiten erfolgreich gespeicherter Detailseiten gehen in deren Messung ein.

Die Restzeitschaetzung gilt **nur fuer verbleibende verfuegbare Transaktionsdetails**, nicht fuer die gesamte Bearbeitung. Discovery, Pause, Abbruch und Fehler haben keinen laufenden Countdown. Bei Anbieterpausen, fehlenden oder veralteten Messdaten beziehungsweise fehlgeschlagener Statusaktualisierung wird keine verlaessliche laufende ETA behauptet. **Die nachfolgende Vorschauberechnung hat keine ETA.** Ein beendeter Detailabruf ist noch keine Importfreigabe. Auch 100 Prozent der verfuegbaren Details beweisen keine vollstaendige Wallet-Historie.

Detailanfragen bleiben sequenziell. Hoehere Tarif-/Parallelitaetswerte erzeugen keine zusaetzlichen Detailworker. RPC-Retention, geschlossene historische Tokenkonten und Eigentuemerwechsel bleiben Abdeckungsgrenzen; fehlende Belege gegebenenfalls mit Originalexporten ergaenzen.

Der gestartete Serverauftrag kann bei geschlossenem Browser weiterlaufen. **Pausieren**, ausdrueckliches **Fortsetzen** und **Auftrag abbrechen** erhalten bereits gesicherte Originalbelege. Nach Serverneustart erfolgt kein stiller Wiederanlauf. Fehlerhafte Seiten verschieben den Cursor nicht; ein Daten-/Methodenwechsel sperrt eine veraltete Vorschau. Hoechstens zwei aktive Abrufe und 100 gespeicherte Auftraege; Datensatzlimit bei Bedarf beim Fortsetzen erhoehen.

Quelle	Automatischer Umfang und Grenze
Solana	Finalisierte Transaktionen der Wallet und heute nachgewiesener SPL-/Token-2022-Konten. Geschlossene historische Konten und RPC-Aufbewahrungsgrenzen bleiben offen.
Binance	Spot-Fills der angegebenen Paare, Capital-Ein-/Auszahlungsbelege. Keine pauschale Earn-, Convert-, Fiat- oder Futures-Abdeckung. Lange Zeitraeume brauchen viele Tagesabfragen.
Bitget Classic	Spot-Fills und Wallet-Ein-/Auszahlungsbelege. Fill-API nur letzte 90 Tage; aeltere Fills und UTA/andere Produkte mit Originalexporten ergaenzen.
Pionex	Spot-Fills der angegebenen Paare, keine allgemeine Funding-/Derivatehistorie.

Quelle	Automatischer Umfang und Grenze
Coinbase Advanced	Advanced-Spot-Fills, keine pauschale Simple-Buy-, Reward- oder Funding-Historie.

> Ein Seitenende ist kein Vollstaendigkeitsbeweis. Unklare Bewegungen bleiben pruefpflichtig, erfolgreiche uneindeutige Auszahlungen als unbekannte Null-Ereignisse mit blockierendem Hinweis. Keine Gebuehren oder Trades erfinden. Ueberlappende alte CEX-Dateidaten ohne belegte API-Identitaet blockieren statt doppelt zu buchen; alte Batches nicht zum Umgehen loeschen. **Dateien importieren** ist eine zusaetzliche Moeglichkeit fuer fehlende historische Belege, nicht die einzige Importmoeglichkeit.

Oeffentliche Solana-Adresse hinzufuegen

Nach erfolgreichem Bestandsabruf zeigt **Quellen & Wallets > Quelle > Bestaende** die gespeicherten Tokenmengen auch ohne EUR-Kurs oder Historie. Das Dashboard fuehrt direkt dorthin. Unbekannter EUR-Wert ist kein Nullbestand; 0 importierte Ereignisse ist kein Beweis fuer einen fehlgeschlagenen Bestandsabruf. Historie, Anschaffungswerte und Steuerberechnung bleiben getrennt. Nach Aenderung der Profil-RPC-URL den Neustarthinweis beachten.

Der ausdrueckliche Bestandsabruf einer zugeordneten Profilwallet nutzt Solana-RPC auch ohne Alchemy-Key. Gespeicherte Alchemy-/Helius-Zugaenge werden beruecksichtigt. Oeffentliche RPCs koennen Anfragen begrenzen; fuer regelmaessige Abrufe einen eigenen Anbieter einrichten. Unter **Hinweise / Abgleich** stehen konkreter Abruffehler und Einrichtungseinstieg. Fehlende oder unvollstaendige Antworten sind kein Nullbestand; ein alter Erfolgsstand bleibt bei spaeterem Fehler erhalten. Der oben beschriebene Historienauftrag ist davon getrennt und verwendet auch weitere gespeicherte Beobachtungsadressen exakt.

1. **Quellen & Wallets > Quelle hinzufuegen > Solana Wallet** oeffnen.
2. Eingabeart **Oeffentliche Adresse speichern** beibehalten.
3. Optional einen Namen und die oeffentliche Adresse eingeben.
4. **Weiter**, Zusammenfassung pruefen und **Adresse speichern** waehlen.

Dafuer sind weder Signatur noch Einrichtungspasswort oder Wallet-Verbindung erforderlich. Adressen erscheinen einzeln in der Quellenliste; erneutes Speichern erzeugt keinen zweiten Eintrag. Bestehende Pruefungen bleiben erhalten. Speichern startet keinen Abruf oder Historienimport und aktiviert keine Steuerquelle. Anschliessend **Transaktionen abrufen** fuer die konkrete Adresse verwenden; ein Bestandsabruf setzt weiterhin die entsprechende Profil-/Anbieterkonfiguration voraus.

Optionaler Wallet-Eigentumsnachweis

Unter **Einrichtung > Wallet-Eigentumsnachweis** wird der lokale Zugang geprueft. Neue Docker-Installationen bereiten ein zufaelliges Einrichtungspasswort vor. Bestehende Installationen werden durch ein Update nicht still freigeschaltet. In der privaten Betreiberkonsole gegebenenfalls ausdruecklich vorbereiten und anschliessend lokal anzeigen:

```
docker compose -f compose.ghcr.yml exec steuerreport python -m
steuerreport_v2.connector_setup status
docker compose -f compose.ghcr.yml exec steuerreport python -m
steuerreport_v2.connector_setup init
docker compose -f compose.ghcr.yml exec steuerreport python -m
steuerreport_v2.connector_setup show-token
```

`init` ersetzt keine vorhandenen Passwoerter oder Vault-Schluessel und importiert keine Finanzdaten. `show-token` funktioniert nur in einer privaten interaktiven Konsole, nicht mit Pipe oder `-T`. Bei einem manuell gestarteten Container `docker exec -it CONTAINERNAME` verwenden; nativ `python3 -m steuerreport_v2.connector_setup` mit denselben Unterbefehlen. Das Passwort niemals in Chat, URL, Diagnoseexport oder Screenshot weitergeben.

Unter **Quellen & Wallets > Quelle hinzufuegen > Solana-Wallet > Optional: Eigentum per Signatur nachweisen** die oeffentliche Adresse und das Einrichtungspasswort in **Connector-Setup-Token** eingeben. Dann eine Challenge anfordern und exakt deren Nachricht mit einem vertrauenswuerdigen Wallet-Signer signieren, nicht als Transaktion. Die oeffentliche Base58-Signatur einfuegen und pruefen lassen. Ein automatisches Phantom-Signierfenster ist derzeit nicht enthalten. Niemals Wallet-Private-Key oder Seed eingeben.

Das Passwort schuetzt Connector-Administration, unter anderem Nachweise und Geraetekopplung; es ist kein Boersen-API-Schluessel. Die Web-API gibt es nicht aus. Bei 401/403 den Zugang pruefen, bei 503 die lokale Vorbereitung. Vor Updates auch `/state/keys/connector-setup.token` sichern. Eine bestaetigte Signatur aktiviert keine steuerliche Quelle und ersetzt keine Importhistorie.

Boersenkonten und Datenanbieter

Unter **Einrichtung > Eigene Verbindungen** koennen mehrere benannte Konten derselben Boerse getrennt angelegt werden. Unterstuetzt sind Binance, Bitget, Pionex und Coinbase. Bitget benoetigt zusaetzlich eine Passphrase; Coinbase verwendet den fuer den Connector vorgesehenen CDP-Key-Namen und ECDSA-Schluessel. Nur Lesezugriffe benoetigen, keine Handels- oder Auszahlungsrechte freigeben. Nicht verwendete Boersen brauchen keine Zugangsdaten.

1. Anbieter und Kontonamen waehlen, Zugangsdaten erfassen und ausdruecklich speichern. Ohne verfuegbaren Vault gibt es keinen Klartext-Ersatz.
2. Leere Secret-Felder behalten bestehende Werte; **Zugangsdaten entfernen** ist eine eigene bestaetigte Aktion.
3. Optional **Verbindung testen**: authentifizierter Lese-Endpunkt, keine vollstaendige Berechtigungspruefung und kein Historienimport.
4. **Bestand abrufen**: ausdruecklicher externer Abruf mit verbindungseigenem Snapshot. Herkunft, Eigentum und fachliche Aktivierung bleiben unter Quellen & Wallets getrennt zu pruefen.

Die bestehende Aktion **Live abfragen** fuer alte Einzelzugaenge bleibt in den erweiterten Einstellungen. Auch sie importiert nicht automatisch die vollstaendige Handelsgeschichte aller Boersen. Historische Kaeufe und Verkaeufe muessen ueber die tatsaechlich unterstuetzten Historienpfade oder Dateiimporte belegt werden.

Unter **Einrichtung > Abrufsteuerung** begrenzen Sekunden-, optionale rollierende 10-Sekunden- und Minutenfenster, Burst, Parallelitaet, Zeitlimits und Retries gemeinsam die ausgehenden Anfragen. Mehrere Konten teilen weiter ihre Anbieter-/IP-Budgets. Lokale Nutzung ist keine gemessene Herstellerrestquote;

unbekannte Tarifgrenzen bleiben unbekannt. Wartegruende und Anbieterpausen stehen in der lokalen Budgetauslastung. Automatische Sync-Zeitplaene und Tages-/Monatsbudgets sind noch nicht aktiv. **Ansicht aktualisieren** liest bestehende Daten neu und ersetzt keinen bestaetigten Anbieterabruf.

Solana Free und eigene Abrufgeschwindigkeit

Im Feld **Limitprofil** stehen **Alchemy**, **Helius**, eigener Solana-RPC und Solana Public RPC direkt zur Auswahl. Fehlt ein eigenes Profil, sehen Sie ausdruecklich die geerbten Standardwerte. Erst **Limitprofil speichern** legt es an. Mit **Gemeinsames IP-Limit bearbeiten** erreichen Sie das zusaetzlich wirkende IP-Profil. Requests/s, Minutenlimit, Burst und Parallelitaet bleiben getrennte Grenzen.

Alchemy: CU/s sind keine Requests/s. 500 Compute Units/s nicht als 500 Requests/s eintragen; Methoden verbrauchen unterschiedlich viele CU. Dieses Formular bietet Requestprofile und lokale Kosten pro Minute, keinen eigenen CU/s-Limiter. Den eigenen Tarif anhand der Alchemy-Dokumentation pruefen. Bei Helius RPC- und DAS-/Enhanced-API-Limits nicht vermischen. Kein API-Key und keine Profilauswahl erhoeht automatisch Quoten oder startet einen Abruf.

Die Anbieterwahl im Historienauftrag erhoeht keine Limits. Massgeblich sind alle gemeinsam passenden IP-, Anbieter-, Methoden- und weiteren konfigurierten Budgets; die strengste wirksame Grenze kann auch einen Premium-Zugang begrenzen. Die Anzeige der effektiven Limits und Wartegruende ist lesend und keine Herstellerrestquote. Nicht verfuegbare Limitdaten bedeuten unbekannt, nicht unbegrenzt.

1. In der Abrufsteuerung die Voreinstellung **Solana Public RPC - Free** mit Quelle, Pruefdatum, betroffenen Gruppen und moeglichen Konflikten pruefen.
2. Die Aenderung ausdruecklich bestaetigen und anwenden. Gespeichert werden lokale Limits, kein Anbieterabruf oder Finanzimport. Abweichende eigene Profile werden nicht still ueberschrieben.
3. Das gemeinsame IP- oder Solana-Profil waehlen und bei Bedarf unter **Lokales Betreiberprofil bearbeiten** eigene Werte speichern. Sekunden-, 10-Sekunden- und Minutenwerte gelten gleichzeitig. Leer beim optionalen Fenster bedeutet keine zusaetzliche lokale 10-Sekunden-Grenze, nicht unbegrenzten Anbieterzugang.
4. Einzelne RPC-Methoden koennen durch Endpunktprofile zusaetzlich begrenzt werden. Eine hoehere Methodenzahl hebt gemeinsame Budgets nicht auf. In der Budgetauslastung den tatsaechlichen Wartegrund pruefen.

Die konservative Voreinstellung verwendet gemeinsam 3 Requests/s, 30 je 10 Sekunden, 180/min, Burst 1 und einen gleichzeitigen HTTP-Aufruf. Die drei Historienmethoden erhalten zusaetzlich 40/10 s. Der Detailabruf bleibt sequenziell; Parallelitaet startet keine zusaetzlichen Worker. Die Solana-Dokumentation nennt am 27.10.2026 hoehere, aenderbare oeffentliche Obergrenzen, aber auch 40 neue Verbindungen/10 s und 100 MB/30 s. Das Bytebudget wird hier nicht gemessen oder erzwungen. Andere Anwendungen hinter derselben IP sind nicht koordiniert; bei Bedarf niedrigere Werte setzen. Helius/Alchemy und eigene RPC-Tarife benoetigen eigene Profile.

Offizielle Quellen zuletzt geprueft am **27.10.2026**: Solana: Clusters and Public RPC Endpoints und Helius: Rate Limits. Tarif- und Produktgrenzen beim eigenen Anbieter pruefen; aus dem gespeicherten Key wird kein Tarif abgeleitet. Es werden daraus keine neuen Herstellerzahlen oder automatisch hoeheren Quoten uebernommen.

Aenderungen erhalten bisherige Startbuchungen, Pausen und Reservierungen. Sie setzen kein Budget zurueck und starten pausierte oder abgebrochene Historienauftraege nicht neu. Ein bereits laufender Abruf prueft die wirksamen Limits vor dem naechsten Request-Start. Kein automatischer Import, keine Aenderung fachlicher Freigaben.

Unter **Quellenpruefung** und **Erweiterte Importe** liegen spezialisierte Pruefungen, beispielsweise fuer Binance-Earn oder Solana. Eine reine RPC-Probe oder API-Vorschau ist noch kein Historienimport. Nutzen Sie nur eine ausdruecklich vorhandene Importaktion und deren Freigabe. Wenn fuer einen Export kein passendes Profil oder kein ausfuehrbarer Pfad vorhanden ist, nicht ersatzweise eine fremde Quelle waehlen.

Historische EUR-Preise ermitteln

1. Historie zuerst pruefen und selbst importieren. Noch nicht freigegebene Historienvorschauen werden nicht mitgezaehlt. Ein Jahr ohne Ereignisse ist nicht vollstaendig geprueft.
2. **Portfolio & Haltefristen > EUR-Preise ermitteln** oeffnen. **Alle erkannten Token** und ein Jahr oder **Alle Jahre** waehlen. Dieser Modus erfasst auch Transfers, Gegenwaehrungen und Gebuehren. **Nur steuerlich benoetigte Preise** ist ein engerer eigener Modus.
3. **Preisbedarf planen** liest nur lokale Daten. Jahresuebersicht, vorhandene Tagespreise, abrufbare Preise und blockierte Identitaeten pruefen. Blaettern veraendert nur die Liste; der Abruf umfasst nicht nur die sichtbare Seite.
4. Fehlende Zuordnungen unter **Preisquellen zuordnen** bearbeiten. Bei Solana den originalen exakten Mint mit Gross-/Kleinschreibung pruefen. Gleiche Symbole mit unterschiedlichen Mints bleiben ein Konflikt. Speichern aktiviert keine steuerliche Quelle.
5. Preisanbieter und maximales HTTP-Budget waehlen, den externen Abruf bestaetigen und **Kurse abrufen und Vorschau berechnen** waehlen. Die Oberflaeche schlaegt maximal 50 HTTP-Anfragen je Abschnitt vor, einschliesslich Wechselkurs und Wiederholungen. Sammelabfragen koennen mehrere Tagespreise liefern. Anbieterlimits und moegliche Tarifkosten gelten weiterhin.
6. Bei noch nicht abgefragten Zeilen einen weiteren Abschnitt erneut bestaetigen und **Naechsten Preisabschnitt abrufen** waehlen. Bereits belegte Preise bleiben in der kombinierten Vorschau erhalten. **Offene Abrufe erneut versuchen** ist eine eigene bewusste Wiederholung fehlgeschlagener Abfragen.
7. EUR-Preis, Preiszeit, FX-Tag, offene Gruende und Vorher/Nachher pruefen. **Jahres-CSV und Belege als ZIP**, JSON oder Markdown herunterladen. Die Downloads enthalten alle Jahreszeilen und nicht nur die aktuelle Seite. Originalantworten und SHA256 bleiben nachpruefbar.
8. Nach einem Seiten- oder Verbindungswechsel **Abrufstatus pruefen** verwenden. Diese Aktion fragt keinen Anbieter ab. Ein unterbrochener Servervorgang ohne fertige Vorschau erfordert eine ausdrueckliche neue Planung; erhaltene Belege werden nicht geloescht.
9. Nach Abschluss der Abrufabschnitte freigebende Person eintragen; Preise und Neuberechnung getrennt bestaetigen. Erst **Preise und Neuberechnung uebernehmen** schreibt den produktiven Preis-/Berechnungsstand. Fehlgeschlagene und blockierte Preise bleiben offen. Keine automatische Jahresfreigabe.

> Der gesamte Ablauf ist ohne KI und Terminal bedienbar. Preise sind Tagesreferenzen, keine Einnahmen oder belegten Ausfuehrungskurse. Preisvorschauen rechnen ausschliesslich die eingefrorenen Canonical Events neu: keine Rohnormalisierung, keine neue Reward-/Trade-Zuordnung. Ein Preis kann dennoch Anschaffungskosten, Flows, Lots und Steuerbetraege veraendern; deshalb ist die Vorschau zu pruefen.

CoinGecko liefert historische EUR-Tagesreferenzen, sofern im Zugang verfuegbar. DefiLlama-USD-Kurse werden mit historischen EZB-USD/EUR-Referenzkursen ueber Frankfurter v2 umgerechnet. Wochenenden koennen den

vorherigen Geschaeftstag verwenden, maximal sieben Tage zurueck; FX-Tag bleibt sichtbar. Kein V1-Cache erforderlich. Fehlende oder zeitlich falsche Kurse bleiben offen, nicht null. Referenzen sind keine belegten Intraday-Ausfuehrungskurse.

Heutige Portfolio-Marktpreise bleiben separat und ersetzen keine historischen Ereignispreise. Belegte Preis-CSV-Dateien koennen im Expertenmodus importiert werden.

Nach Softwarewechsel **Vorschau erneut berechnen** beim gespeicherten Historienauftrag: lokale Neuberechnung aus Originalbelegen, kein erneuter Anbieterabruf und kein automatischer Import. Alte Vorschauen bleiben hashgebunden archiviert.

---

8. Hinweise und Transfers pruefen

Oeffnen Sie **Hinweise pruefen**. Arbeiten Sie fehlende Anschaffungen, Preise, Zuordnungen und Belegfragen anhand der Originalunterlagen ab. Eine vermutete Ursache ist keine belegte Korrektur. Dokumentieren Sie menschliche Entscheidungen und ihre Quelle.

Vergleichen Sie unter **Transaktionen** interne Transfers mit Absender, Empfaenger und Transaktionskennung. Ein Transfer zwischen eigenen Konten ist nicht automatisch ein neuer Kauf oder Einkommen. Handels- und Swapvolumen, echte EUR-Ein-/Auszahlungen und Gewinn oder Verlust sind getrennte Groessen.

Ein Nullwert nach fehlgeschlagenem Abruf oder fehlender Historie ist kein Nachweis, dass ein Konto leer war. Die Anwendung unterscheidet fehlende Konfiguration, Fehler und bestaetigte leere Antworten; behalten Sie diese Unterscheidung bei der manuellen Pruefung bei.

---

9. Steuerjahre und Berichte

1. Waehlen Sie unter **Steuerjahre** das betreffende Jahr und pruefen Sie die Auswertung, Datenabdeckung und offenen Hinweise.
2. Kontrollieren Sie die Nachweise zu relevanten Ergebnissen. Aktuelle Marktpreise ersetzen keine belegten historischen Anschaffungswerte oder damaligen Bewertungen.
3. Oeffnen Sie **Berichte & Belege**. Ein gesperrter Export verlangt eine Pruefung der angezeigten Blocker; veraendern Sie nicht ungeprueft Originaldaten, um eine Freigabe zu erzwingen.
4. Laden Sie die benoetigten Berichte und Belegpakete herunter. Bewahren Sie Version, Zeitpunkt, Dateihashes und zugehoerige Originalquellen zusammen auf.
5. Falls Referenzwerte oder archivierte Abgaben vorliegen, vergleichen Sie Aenderungen anhand dieser Staende. Der Referenzabgleich erfordert keine laufende zweite Anwendung.

Der Leitfaden beschreibt die Bedienung, nicht die rechtliche Freigabe einer Steuererklaerung. Eine Softwareanzeige allein bestaetigt weder Vollstaendigkeit noch die individuelle steuerliche Einordnung.

10. Sicherung und Wiederherstellung

Bei der Docker-Installation liegen private Daten im persistenten Volume unter `/state`. Sichern Sie dieses zusammen mit der konkreten Installationskonfiguration und der verwendeten Image-Version beziehungsweise dem Image-Digest.

- Fuer eine konsistente Dateisicherung den Container ordnungsgemaess stoppen oder ein dafuer geeignetes Sicherungsverfahren einsetzen. Eine laufende Datenbank nicht beliebig kopieren.
- Datenbank, privates Profil, Quellenkonfigurationen und `/state/keys/vault.key` gehoeren zusammen. Ohne den passenden Schluessel koennen verschluesselte Zugangsdaten nicht wiederhergestellt werden.
- Originalimporte und exportierte Berichte zusaetzlich getrennt sichern. Eine Datenbank- oder Belegspurdatei ersetzt nicht automatisch alle Originalbelege.
- Private Sicherungen nicht an GitHub-Releases anhaengen. Vor Aktualisierungen eine Rueckfallmoeglichkeit bereithalten; keine Datenbankdateien oder Volumes zum Testen blind loeschen.

11. Probleme selbst eingrenzen

Problem	Pruefung
Quelle oder Importknopf fehlt	Einrichtung beziehungsweise Daten importieren oeffnen, auf Dateiimport wechseln. Ein leeres oder nicht geprueftes Formular ist noch nicht freigegeben.
Keine importierbaren Zeilen	Passende Quelle, Spaltenkopf, Dateiinhalt und bei Excel das richtige Blatt pruefen. Eine leere Vorlage hat keine Transaktionen.
Umlaute oder Spalten unlesbar	CSV-Zeichensatz und Trennzeichen pruefen. Eine umgewandelte Kopie getrennt vom unveraenderten Original aufbewahren.
Bereits vorhanden	Importverlauf und Belegspur ansehen. Umbenennen hebt einen identischen Hash nicht auf. Unterschiedliche Exportdateien koennen dennoch gemeinsame Transaktionen enthalten.
Zeitlimit oder Verbindungsabbruch	Der Server koennte den Auftrag bereits verarbeitet haben. Zuerst den Importverlauf aktualisieren und erst danach erneut pruefen; keinen unkontrollierten Mehrfachimport starten.
Importiert, aber nicht alle Zeilen zugeordnet	Die gemeldeten nicht zugeordneten Rohzeilen und die Belegspur pruefen. Keine Vollstaendigkeit allein aus dem gruenen Dateistatus ableiten.
API-Zugang fehlt oder ist unbrauchbar	Eigene Zugangsdaten und erforderliche Felder in Einrichtung pruefen. Fehlende oder nicht entschluesselbare Werte nicht mit leeren Konten verwechseln.
Steuerjahr oder Export gesperrt	Offene Hinweise und Nachweise bearbeiten. Datums-, Preis- und FIFO-Luecken mit Quellen klaeren; keine fehlenden Anschaffungen erfinden.

12. KI einrichten: OpenRouter oder lokaler Server

Wofuer ist die KI zu gebrauchen? Der KI-Einsatzleitfaden beschreibt Textaufgaben und den neuen Modus **Datenkorrekturen** mit ausgewaehlten Datenbankzeilen, Vorschau, menschlicher Freigabe und Audit; er ist auch als PDF verfuegbar. Es gibt keinen unbeschraenkten Datenbank-, Datei- oder Wallet-Zugriff.

Oeffnen Sie **Einrichtung**, Abschnitt **KI-Einrichtung**, oder direkt **KI-Assistent**. Unterstuetzt wird die textbasierte OpenAI-kompatible Chat-Schnittstelle mit Modellliste. Eine native Anthropic-/Gemini-API wird nicht direkt angesprochen; entsprechende Modelle koennen ueber OpenRouter ausgewaehlt werden, sofern dort verfuegbar.

OpenRouter

1. Waehlen Sie **OpenRouter (Cloud)**. Die API-Basisadresse ist `https://openrouter.ai/api/v1`, nicht die Startseite von OpenRouter.
2. Hinterlegen Sie Ihren eigenen OpenRouter-API-Key im Passwortfeld. Ein vorhandener Wert wird nicht zurueckgegeben; ein leeres Feld behaelt ihn beim Speichern bei. Ein neuer Wert ersetzt ihn. **Gespeicherten KI-API-Key entfernen** loescht ihn explizit. Der verschluesselte Vault muss verfuegbar sein; es gibt keinen Klartext-Fallback.
3. Aktivieren Sie **Cloud-Zugriffe erlauben** und speichern Sie die KI-Einstellungen. Es wird noch kein Modell aufgerufen. Die Modell-ID darf fuer den ersten Modellabruf noch leer sein.
4. Klicken Sie **Modelle laden**. Dabei wird ausschliesslich die Modellliste beim Anbieter abgefragt, keine Steuerhistorie uebermittelt. Im Feld **Modell** erscheint eine sichtbare Auswahlliste. Bei OpenRouter ist **Nur Free-Modelle** zunaechst aktiviert; mit **Modellsuche** filtern Sie zusaetzlich nach Name oder ID. Waehlen Sie ein Modell und speichern Sie erneut. Die exakte ID wird automatisch in **Modell-ID** uebernommen; dieses Feld bleibt fuer eigene IDs editierbar.
5. Klicken Sie **Verbindung testen**. Dieser Aufruf verwendet einen festen neutralen Testtext ohne Steuerdaten und standardmaessig hoechstens 128 Antworttoken. Fuer Reasoning-Modelle kann unter Modellparameter das **Testlimit** bis 2048 erhoeht werden, weiterhin begrenzt durch das Antwortlimit. Ein erfolgreicher Test zeigt die tatsaechlich gemeldete Modell-ID und sichtbare Antwort an. Auch ein Test kann abgerechnet werden; Guthaben, Limits und Preise im eigenen OpenRouter-Konto pruefen.

Aktuelle Schnittstellenbeschreibung: OpenRouter Quickstart und Modellliste. Es wird kein bezahltes Modell automatisch ausgewaehlt und kein alternatives Modell nach einem Fehler still verwendet.

Free und Preise: Die Kennzeichnung verwendet die bei der Abfrage veroeffentlichten Textpreise: Eingabe, Ausgabe und ein ausgewiesener Anfragepreis muessen null sein. Fehlende oder ungueltige Tokenpreise werden nicht als kostenlos behandelt. Die Anzeige nennt USD pro Million Ein-/Ausgabetoken und die verfuegbare Kontextgroesse. Sie ist eine Momentaufnahme des Katalogs, keine Preisgarantie fuer die Zukunft. Der Filter veraendert kein schon ausgewaehltes Modell: Ein kostenpflichtiges Modell bleibt als **Kostenpflichtig** beziehungsweise **ausserhalb Filter** gekennzeichnet. Erst die konkrete Modellauswahl und das Speichern aendern die Konfiguration.

Verwenden Sie fuer ein bestimmtes kostenloses Modell nur eine tatsaechlich im Katalog vorhandene Free-Variante; `:free` laesst sich nicht beliebig an jede ID anhaengen. `openrouter/free` ist dagegen ein Router, der selbst zwischen verfuegbaren kostenlosen Modellen waehlt. Free bedeutet nicht unbegrenzt: Anbieterlimits und Verfuegbarkeit gelten weiterhin. Die Anwendung fuegt keine kostenpflichtigen Ersatzmodelle hinzu. Einzelheiten: Free-Varianten und Free Models Router.

Lokaler Server

Waehlen Sie **Lokaler OpenAI-kompatibler Server**, tragen Sie seine vom API-Container erreichbare Basisadresse und Modell-ID ein und aktivieren Sie **Lokale KI aktivieren**. Eine Adresse ohne Pfad wird um `/v1` ergaenzt; eine vollstaendige Adresse mit `/v1` oder dem Chat-Endpunkt ist ebenfalls moeglich. Modelle und Verbindung werden wieder nur per Schaltflaeche abgefragt. Ein lokaler API-Key ist optional, wird aber ebenso ausschliesslich verschluesselt gespeichert.

Docker: `localhost` und `127.0.0.1` bezeichnen innerhalb des Containers diesen Container, nicht den Docker-Host oder einen anderen Rechner. Verwenden Sie dessen erreichbare LAN-Adresse oder einen passenden Docker-Dienstnamen im gemeinsamen Netzwerk. Der LLM-Dienst muss auf der passenden Schnittstelle lauschen und erreichbar sein. Oeffentliche Zieladressen werden im lokalen Modus blockiert und benoetigen eine Cloud-Konfiguration mit Freigabe. Ein lokaler Proxy kann seinerseits Cloud-Modelle weiterleiten; dessen Konfiguration muss der Betreiber kontrollieren.

Unter **Modellparameter** koennen Antwortlimit und Zeitlimit angepasst werden. Fuer llama.cpp gibt es **llama.cpp: Thinking aus**; dies setzt `chat_template_kwargs.enable_thinking=false`. Fuer Ollama gibt es eine getrennte Option. Nur den zum Server passenden Modus waehlen; standardmaessig wird keine spezielle Thinking-Option gesendet. Andere Cloud-APIs koennen statt `max_tokens` den Parameter `max_completion_tokens` erfordern. Siehe llama.cpp Server und Ollama-Kompatibilitaet.

Eine Aufgabe ausfuehren

1. Oeffnen Sie **KI-Assistent**. Tragen Sie nur den fuer diese Anfrage vorgesehenen Text ein. Dateien, Steuerjahre, Bankdaten und Wallet-Historien werden nicht automatisch angehaengt.
2. Bei Cloud-Ausfuehrung muss fuer diesen Text zusaetzlich **Diesen Text an OpenRouter senden** beziehungsweise die entsprechende Cloud-Freigabe gesetzt werden. Aendern des Texts hebt diese Freigabe auf.
3. Klicken Sie **Aufgabe ausfuehren**. Die Anwendung speichert die Aufgabe und fuehrt sie aus. Das Ergebnis erscheint mit Status und Modell im Aufgabenverlauf. Erfolgreiche Aufgaben werden beim erneuten Ausfuehrungsaufruf nicht nochmals gesendet. Eine zuvor rein lokal angelegte Aufgabe kann nicht still auf Cloud-Ausfuehrung umgestellt werden.
4. Fehler werden gespeichert und nicht automatisch wiederholt. Bei Browserabbruch zuerst den Aufgabenverlauf aktualisieren. Eine bereits als **Laeuft** gespeicherte Aufgabe nach Serverabbruch ist kein bestaetigtes Ergebnis; nicht blind erneut als neue Aufgabe senden. Ein neuer Auftrag kann erneut Kosten verursachen.

Datenkorrekturen uebernehmen

1. Im KI-Assistenten **Datenkorrekturen** waehlen, Datenart und Filter setzen und **Daten laden**.
2. Zeilen auswaehlen und den angezeigten Datenkontext vor einer Cloud-Freigabe pruefen. Er kann echte Konten und Wallet-Adressen enthalten. **KI-Vorschlaege erstellen** oder ohne Modell **Manuell vorbereiten**.
3. Feldwerte, Begruendungen und Belegstellen am Original pruefen. Positionen einzeln auswaehlen oder bearbeiten; eine Bearbeitung erzeugt eine neue Vorschlagsrevision.
4. **Vorschau berechnen** verwendet eine private Datenbankkopie und die vorhandene Berechnungspipeline. Vorher/Nachher, Steuerzeilen-Differenzen und offene Pruefpunkte pruefen. Bis hier werden keine fachlichen Zeilen der laufenden Datenbank geaendert.

5. Freigebende Person und Pruefvermerk erfassen, Originalpruefung und Datenbankuebernahme bestaetigen und **Freigegebene Aenderungen uebernehmen**. Erst dies aktualisiert Zeilen und Auswertungen atomar. Geaenderte Ausgangsdaten oder Methoden sperren veraltete Vorschauen.
6. **Audit-JSON** herunterladen. **Ruecknahme vorbereiten** erzeugt einen neuen Gegenvorschlag, der wieder Vorschau und Freigabe braucht. Rohdateien und abgelegte Steuer-Snapshots bleiben unveraendert.

Fachagenten einstellen

Unter **Fachagent** stehen Koordinator, Import/Quellen, Krypto-Forensik, Wallet/FIFO, Steuer/Mining/Rewards, Preise/Stichtag und Dokumentation/Audit zur Wahl. **Agentenprofile einrichten** oeffnet Aufgabenbeschreibung, Aktivierung und Modellzuordnung. Eine leere Modell-ID verwendet das Standardmodell der aktiven Verbindung. Im Abschnitt **Modell-IDs je Anbieter** koennen getrennte Zuordnungen fuer Lokal, OpenRouter und andere Cloud-Anbieter gespeichert werden; dies legt keine zusaetzlichen Verbindungen oder Keys an. Immer die aktuell eingerichtete Verbindung und deren Freigaben gelten. Das versionierte **Anwendungswissen** ist einsehbar. Rollen sind Systemprofile, keine trainierten Spezialmodelle und keine zusaetzlichen Befugnisse. Details stehen im KI-Einsatzleitfaden.

> Unterstuetzt sind vorhandene Transaktionen und nicht abgeleitete Preiszeilen; keine beliebigen SQL-, Datei-, Importprofil-, Server- oder Codeaenderungen. Es erfolgt keine automatische steuerliche Entscheidung. Modellantworten und eingetragene Freigaben sind keine Beleg- oder Identitaetspruefung. Vertrauliche Inhalte vor jeder externen Uebermittlung selbst pruefen; Anbieter und deren Modellprovider koennen eigene Verarbeitungs- und Aufbewahrungsregeln haben. Anwendungszugriff, Transportabsicherung und Sicherungen bleiben Aufgabe des Betreibers.

Fehler einordnen

Meldung	Pruefung
401 / 403	Key und Berechtigungen pruefen. Keine API-Keys in Screenshots, Prompts oder weitergegebenen Fehlermeldungen anhaengen.
402	Guthaben beziehungsweise Abrechnung beim Anbieter pruefen.
404	API-Basisadresse und exakte Modell-ID pruefen, nicht bloss den Anzeigenamen.
429	Anfragelimit erreicht; keine automatische Wiederholung. Anbieterlimits pruefen.
Zeitlimit / keine sichtbare Antwort	Verlauf aktualisieren; danach Tokenlimit, Thinking-Modus, Serverzustand und Erreichbarkeit pruefen. Eine reine Reasoning-Ausgabe ist kein erfolgreicher Test.
API-Key nicht lesbar	Passenden Vault-Schluessel wiederherstellen oder den Key neu eingeben. Beim Anbieter-/Adresswechsel den alten Key ersetzen oder explizit entfernen; er wird nicht an andere Endpunkte weitergereicht.

Originalunterlagen.