

zTeX 接口文档

Eureka zongpingding5(at)outlook(dot)com

由于本人时间有限，目前此文档类的开发暂停。

September 21, 2025

总目录

1 基本介绍	1	6.8 sect 模块	79
2 安装使用	2	6.8.1 序言	79
2.1 在线模板	2	6.8.2 标题层级	80
2.2 本地安装	2	6.8.3 章节标题	81
2.3 快速开始	3	6.8.4 章节目录	86
6.8.5 使用案例	99	6.8.6 编程接口: 初始化 . . .	125
3 基本命令	5	6.8.7 编程接口: 章节命令 . .	128
4 文档类选项	7	6.8.8 编程接口: 目录	131
5 状态检测	11	6.8.9 编程接口: 模板	143
6.8.10 编程接口: 杂项	145	6.9 sclist 模块	147
6 zTEX 模块	12	6.10 graphics 模块	151
6.1 font 模块	13	6.11 counter 模块	152
6.1.1 字体机制	13	7 zTEX 库	153
6.1.2 默认字体族	16	7.1 fancy 库	154
6.1.3 新建字体族	16	7.3 alias 库	159
6.1.4 切换字体	18	7.3.1 数学字体	160
6.1.5 zTEX 接口	19	7.3.2 数学箭头	161
6.1.6 杂项	23	7.3.3 其它符号	165
6.2 ref 模块	24	7.3.4 数学算子	167
6.2.1 超链接	24	7.3.5 自动括号	169
6.2.2 标签与引用	27	7.3.6 微分算子	170
6.2.3 杂项	29	7.3.7 矩阵	170
6.3 page 模块	30	7.3.8 编程接口	176
6.3.1 页面布局	30	7.4 slide 库	180
6.3.2 页眉页脚	31	7.4.1 颜色主题	181
6.3.3 页面水印	33	7.4.2 页面信息	183
6.3.4 杂项	35	7.4.3 编程接口	187
6.4 color 模块	36	7.5 thm 库	193
6.5 thm 模块	39	8 ztool 宏包	201
6.5.1 用户接口	40	9 TODO	202
6.5.2 定理目录	45	10 zTEX 源码	208
6.5.3 高级接口	48	11 索引	405
6.5.4 环境钩子	52		
6.6 box 模块	56		
6.7 cmd 模块	65		
6.7.1 列表补丁	71		
6.7.2 token 命令	73		

1 基本介绍

\LaTeX 文档类默认基于 `article` 文档类，但是你仍然可以在加载本文档类时选择加载其他的文档类，通过设置选项 `<class>` 的值为 `article`, `book` 亦或者是 `cTEXbook`. 通过更换默认的文档类， \LaTeX 可以满足使用者的不同需求，目前本模板可以用于以下场景：

- 撰写书籍或者笔记
- 讨论班的 Slide 制作

\LaTeX 的制作初衷：让使用者可以方便进行书籍和笔记的撰写以及日常汇报 `slide` 的无缝切换。 \LaTeX 全部由 $\text{\LaTeX}3$ 进行编写，采用 `<key-value>` 的方式进行选项和命令的配置，对于作者来说：方便后续的模板拓展和维护；对于用户来说：使用键值对可以减轻用户记忆命令参数这一负担，方便用户使用模板内置命令。如果用户熟悉 \LaTeX ，那么花费不到 10min 的时间，用户便可以轻松使用本文档类完成如上任务，减少不必要的工作。

\LaTeX 文档类会根据用户指定的选项自动处理和加载对应的宏包，所以 \LaTeX 文档类在不同的导言区选项声明下加载的宏包和命令是不同的。后文详细地介绍了不同导言区配置以及不同编译引擎下的宏包加载情况。

\LaTeX 一直坚持“能自己实现就不依赖外部宏包”的原则。比如，有些用户会用到 `lastpage` 宏包，它提供了一个名为 `LastPage` 的 label; \LaTeX 也实现了类似功能，提供了“`ztx:lastpage`”这个 label (在页码正确的情况下，超链接跳转可能并不正确，这种情况下可以使用 `ztx@lastpage` 这一个 anchor). 为了在实现一些复杂“盒子”样式的同时，尽量保持较快的编译速度， \LaTeX 引入了 `framedmulticol` 宏包。有了它的辅助，用户在不依赖 `tikz` 或 `pstricks` 的前提下，也能实现比较复杂的盒子排版¹。

\LaTeX 会加载一系列的基本宏包²，意味着无论用户的导言区如何配置，这部分宏包均会被加载。具体的宏包加载情况如下：

<code>geometry</code>	<code>fancyhdr</code>	<code>graphicx</code>	<code>xcolor</code>
<code>amsmath</code>	<code>amsfonts</code>	<code>esint</code>	<code>etoolbox</code>
<code>framed</code>	<code>framedmulticol</code>	<code>cleveref/zref-clever</code>	

表 1: \LaTeX 文档类基本宏包

\LaTeX 默认只加载很少的一部分基础宏包，用户如果想要实现更加个性化的效果还请自行引入相关宏包；在默认情况下本模板即可呈现一个比较好的效果，不熟悉 \LaTeX 的用户不用担心本模板配置选项过于复杂。想要马上开始使用本模板？请参见“[节 \(2.3\)](#)”的最小写作示例。

¹ 用户可以参考 `longfbox` 宏包的文档，它能够很方便地制作一些精美的“盒子”，十分强大，而且编译速度很快。因为它只依赖于 $\text{\LaTeX}2\epsilon$ 自带的 `picture` 环境。

² 加载 \LaTeX 后，用户可以直接使用 `cTEXpatch` 或 `xpatch` 宏包提供的命令。

2 安装使用

2.1 在线模板

为了让部分用户可以直接使用到 \zTeX , 免去“繁杂”的环境配置. 我已将本模板部署在 TeXPgae \zTeX Project, 直接打开此地址即可体验. Github 上的项目地址为:

https://github.com/zongpingding/zTeX_bundle

仓库中包含本手册以及 \zTiKZ 宏集 (由于技术原因, \zTiKZ 请在本地体验) 的源码, 用户手册以及部分的使用示例; 当前宏集的稳定版本于 2025 年 09 月发布, 最新的开发版请切换到“dev”分支; 本手册适用于当前最新的开发版.

2.2 本地安装

\zTeX 宏集目前还未上传 CTAN, 因为还没有开发完成. 本文档类使用的部分 LATEX3 命令在老版本的 TeXLive 下并不存在, 若用户的 TeXLive 版本过低, 则无法正常使用本宏集. 目前 \zTeX 文档类在各平台的兼容情况如下:

Windows : TeXLive 最低版本 2024

Linux : TeXLive 最低版本 2024

MacOS : MacTeX 还未测试

因 \zTeX 还未传入 CTAN(未来可能会考虑), 所以想要使用此文档类, 只有如下两种方法:

- 把此宏集 – `ztex` 目录中的所有内容放入当前项目文件夹下;
- 在命令行运行命令: `kpsewhich-var-value=TEXMFHOME`, 在 Windows 上这个路径一般是: `C:/Users/<name>/texmf/`, 在 Linux 下一般是: `~/texmf/`; 具体路径以自己的实际情况为准. 在此路径下新建文件夹 `tex/latex/ztex`; 此文件夹对应的路径我们记为 `<zTeX>`, 随后把 `ztex` 目录中的所有内容放入 `<zTeX>` 下即可.

在本手册后续, 我们使用 `<zTeX>` 表示本宏集的根目录.

NOTE: 如果用户不需要使用 alias 库, 那么一些比较老 TeXLive 也能运行此宏集.

2.3 快速开始

本节展示 zTeX 的最小工作示例³: 首先是中文写作示例, zTeX 默认加载 article 文档类, 如果用户希望使用 book 文档类, 可以在加载文档类时指定文档类选项: class = book.

```
% !TeX program = XeLaTeX
\documentclass[lang=cn]{ztex}

\begin{document}
% some preface
% \tableofcontents

% writing your document here ...
\end{document}
```

例 1

其次是英文写作示例, 更改基文档类 – class = book, 更改语言选项 – lang = en(此为默认选项), 然后使用 pdfLATEX 引擎编译此文档:

```
% !TeX program = pdfLaTeX
\documentclass[class=book]{ztex}

\title{Title}
\author{Author}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
\frontmatter
% some preface
% \tableofcontents
% some claim etc.


\mainmatter

% writing your document here ...
\end{document}
```

例 2

在使用 book 文档类时, 需要在特定的位置调用 \frontmatter 和 \mainmatter 两个命令, 否则之后文档的页眉, 页脚格式可能会不正确. 有时甚至会破坏相关的超链接跳转.

³ 导言区的配置可能需要根据自己的实际情况加以调整, 详细配置请参见后文



3 基本命令

在介绍后续命令的具体用法之前, 我们首先约定一套符号和标记规则. 这些约定适用于 zTeX 所提供的一系列 LATEX_{2ε} 与 LATEX3 命令, 它们能够帮助你更清晰、更高效地理解和使用这些命令:

- 名字后带有 \star 号的命令, 可以在 x, e, f 型参数中被完全展开,
- 名字后带有 $\star\star$ 号的命令, 只能在 x, e 型参数中被完全展开, 无法在 f 型参数中被完全展开;

\zTeX

\ztex

\zLaTeX

\zlateX

Updated: 2024-11-05

它们用于输出本宏集的标志 (logo), 命令名不区分大小写, 并且它们都提供了一个带星号 (*) 的变体.

Fancy Style: \LaTeX{} VS \zLaTeX{}; \zLaTeX{} VS \zlateX{}; ↗例 3
\zTeX{} VS \ztex{}.

Plain Style: \LaTeX{} VS \zLaTeX*{}; \zLaTeX*{} VS \zlateX*{};
\zTeX*{} VS \ztex*{}.

hologo Package: \hologo{ztex}; \hologo{zTeX}; \hologo{zLaTeX};
\hologo{zlateX}.

Fancy Style: LATEX VS zTEX; zTEX VS LATEX; zTEX VS zTEX.

Plain Style: LATEX VS zLATEX; zLATEX VS zLATEX; zTEX VS zTEX.

hologo Package: zTEX; zTEX; zTEX; zTEX.

\ztexoption

\ztexoption

该命令用于打印 zTEX 传入当前文档类的所有选项, 可以在调试模板时使用.

\ztexoption

例 4

cn , 11pt

\ztxset

Updated: 2025-04-25

\ztxset{\{key-value\}}

此命令用于配置 zTEX 选项, 部分的配置仅可以在加载文档类时指定, 这部分键的使用说明请参照后续: 节 (4) – 文档类选项.

\ztxloadmod

\ztxloadlib

Updated: 2025-04-25

\ztxloadmod{\{module name\}}

\ztxloadlib{\{library name\}}

zTEX 由一系列的模块 (module) 和库 (library) 组成, 用户需要使用这两个命令加载 zTEX 的模块和库; 所有模块默认都会被加载, 而库 (library) 默认则不会自动加载, 需由用户手动指定.

在本小节的后续, 我将介绍一些分散于 `ztx.cls`、`graphics` 模块、`counter` 模块以及 `item` 模块中的命令. 由于这些命令较为零散, 且缺乏系统性, 我们将其集中在此做统一说明, 以便用户查阅.

\zpw

\zph

New: 2024-12-05

此二命令表示当前纸张的宽和高, 命令原型为 `\paperwidth` 和 `\paperheight`.

\c_ztex_quad_dim

此命令表示当前文档中一个空格的宽度.

\uncompressPDF

New: 2025-09-20

这个命令来自 `primitive` 库, 可以取消 PDF 压缩 (一定程度上提高文档编译速度), 只能在导言区使用. 针对 pdfTEX, XeTEX 以及 LuaTEX 均有适配, 用户无需再介入处理.

\ztextitle

\ztxauthor

\ztxdate

Updated: 2025-04-25

此三个命令用于分别保存导言区 `\@title`, `\@author`, `\@date` 三个变量的值, 用户可以在正文部分使用此三个变量. 一个基本的使用样例如下:

```
\ztextitle\par
```

```
\ztxauthor\par
```

```
\ztxdate
```

zTEX 接口文档

Eureka zongpingding5(at)outlook(dot)com

September 21, 2025

例 5

4 文档类选项

\zTEX 的文档类选项可以在加载文档类时指定，也可以后续通过 `\ztexset` 命令设置。 \zTEX 中的 $\langle key-value \rangle$ 被划分为两个层级：第一层中的 $\langle layout \rangle$, $\langle mathSpec \rangle$, $\langle packageOption \rangle$, $\langle classOption \rangle$, $\langle font \rangle$ 具有自己的独立子键，我们称它们为元键 (meta key)；其余的键则比较简单，可以直接指定。`.ztxcls` 中的键值关系请参见节首图示。

总体而言， \zTEX 的文档类选项相对较为复杂。对于刚接触该文档类的用户而言，无需掌握所有配置选项；在默认设置下， \zTEX 即可生成视觉效果良好的文档。

接下来，我们将详细介绍 \zTEX 中各个 $\langle key \rangle$ 的设置方式及其具体含义。在进入正题之前，我们先约定一组符号和格式规则，以便更好地理解后续内容：

- 名字后带有 \star 号的选项，只能作为宏包/文档类选项，需要在引入宏包/文档类的时候指定；
- 名字后带有 \star 号的选项，只能通过 \zTEX 宏集提供的用户接口 `\ztexset` 来设定；
- 名字后不带有特殊符号的选项，既可以作为宏包/文档类选项，也可以通过 `\ztexset` 来设定。

ztex/lang ☆

Updated: 2024-11-05

`lang = <en|cn>`.....初始值: `en`
 \TeX 目前仅对中英文做了适配, 对于法语有部分的支持。根据不同的文档类语言设置, \TeX 会加载不同的(和语言相关的)宏包; 在不同的 `<lang>` 设置下, 语言类宏包的详细加载情况如下:

- `lang = en`: `inputenc`(若使用pdf \TeX), `fontenc`, `babel`, `microtype`;
- `lang = cn`: `fontspec`, `ctex`;

NOTE: 目前 ztex 文档类已移除如下配置

```
\sys_if_engine_pdftex:T
  { \RequirePackage[utf8]{inputenc} }
\RequirePackage[english]{babel}
\ztx_hook_preamble_last:n
{
  \RequirePackage{csquotes}
  \RequirePackage{microtype}
}
```

例 6

ztex/hyper ☆

ztex/hyper-suppress ☆

Updated: 2025-07-07

`hyper` = `<true|false>`.....初始值: `false`
`hyper-suppress = <clist>`.....初始值: `toc`
 是否开启文档内部的超链接以及 PDF 书签, 默认为 `false`。建议在最后的成稿中启用此选项, 在草稿阶段置为 `false` 可以加快文档的编译速度;
`<hyper-suppress>` 用于禁用 `hyperref` 的 Patch(es), 默认禁用对目录的 Patch;
`<hyper-suppress>` 的可选值有: “`footnote`, `amsmath@tag`, `counter`, `mathenv`,
`caption`, `longtable`, `bib`, `thm`”。

ztex/fancy ☆

Updated: 2024-11-05

`fancy = <true|false>`.....初始值: `false`

此选项用于控制文档的外观, 包括章节样式, 定理类环境样式, 默认为 `false`.

ztx/sect/load ☆
ztx/sect/style ☆
ztx/sect/dump-ptable ☆

Updated: 2025-09-05

load = <true|false> 初始值: true
style = <ltx|fancy> 初始值: ltx
dump-ptable = <true|false> 初始值: false

因 zTeX 的 sect 模块重新重写了章节命令和目录相关的接口, 所以该模块提供了此选项用于禁用这些更改; 当 “load = false” 时, 便可成功禁用 (定理目录之类的目录命令也将会失效); <style> 用于指定章节命令的样式, zTeX 仅提供了 “ltx” 一种样式 (其余样式需要用户自定义), zTeX 默认使用 “ltx” 样式; <dump-ptable> 用于控制是否生成相应的 “*.p<table>” 文件, 此选项主要用于调试, 它们的大致样式请参见: 节 (6.8.5); 当 dump-ptable = true 时生成相应文件, 比如 “*.ptoc, *.plot, ...”

ztx/class ☆
Updated: 2024-11-05

class = <article|bool|ctexbook> 初始值: article

此选项用于指定加载的基文档类, 默认为 article. 加载不同的文档类, 用户可以使用不同的命令: 比如 ctexbook 提供了 \ctexset 命令进行相关的设置.

ztx/classOption ☆
Updated: 2024-11-05

classOption 初始值: oneside, 12pt

此选项接受一个逗号分隔的列表, 用于传递基文档类选项, 针对默认的 article 文档类, 此项为 oneside, 12pt.

ztx/packageOption ☆
Updated: 2024-11-20

packageOption=<key-value>

此选项接受一个键值对, 用于向目标宏包传递选项, 一个基本的使用样例如下:

```
\documentclass[  
    packageOption={  
        fontspec=quiet,  
        ctex={scheme=plain, punct=quanjiao},  
    },  
] {ztx}
```

例 7

ztx/font/sysfont
ztx/font/doc
ztx/font/math
ztx/font/text

Updated: 2024-12-06

sysfont = <true|false> 初始值: false
doc = <lmm|ptmx|newtx> 初始值: cm
math = <euler|var-euler|newtx|mtpro2|mathpazo> 初始值: cmm
text = <times> 初始值: cmr

此选项主要用于文档的字体配置, 用户可以通过此键来分别定义文档中的正文或数学字体. 注意: 其中的子键 <sysfont> 默认为 false, 在启用此选项后, zTeX 会自动加载 fontspec 宏包, 此时需更换引擎为 XeTeX 或者 LuaTeX.

ztxet/layout/margin ☆
ztxet/layout/slides ☆
ztxet/layout/aspect ☆
ztxet/layout/theme ☆

Updated: 2024-11-05

margin = <true|**false**> 初始值: **false**
slide = <true|**false**> 初始值: **false**
aspect = <浮点数 | 浮点数> 初始值: **12|9**
theme = <主题名> 初始值: **AnnArborDefault**

设置文档布局, 如果设置 `<slide> = true`, 那么此时 zTeX 会自动加载 slide 库, 最终的文档将变为一个演示文档.

ztxet/bib_index/load
ztxet/bib_index/source
ztxet/bib_index/backend

Updated: 2024-12-05

load = <true|**false**> 初始值: **false**
source = <字符串> 初始值: **ref.bib**
backend = <biber|bibtex> 初始值: **biber**

此选项用于控制索引与参考文献的生成; `<load>` 用于指定是否加载 biblatex 宏包, 默认为 **false**; `<source>` 用于指定参考文献源文件, 默认为: `ref.bib`; `<backend>` 用于指定处理参考文献的后端, 默认为 `biber`.

ztxet/mathSpec/alias
ztxet/mathSpec/envStyle
ztxet/mathSpec/font

Updated: 2024-11-05

alias = <true|**false**> 初始值: **false**
envStyle = <主题名> 初始值: **plain**
font = <euler|newtx|mtpro2|mathpazo> 初始值: **cmm**

此键用于配置数学排版相关的选项。其中, `<alias>` 默认为 **false**; 当设为 **true** 时, zTeX 将自动加载 alias 库。该库提供了一系列与数学符号, 微分算子, 矩阵相关的简写命令, 例如: 使用 `\ZZ` 代替 `\mathbb{Z}`, `\mat` 用于快速输入矩阵, ... 最后, `<envStyle>` 用于指定数学环境的样式, 默认值为 `plain`。

出于编译速度的考虑, 虽然 zTeX 预定义了一系列定理环境样式, 但它们并不会默认加载。其中部分样式被移入了 thm 库中, 用户按需加载即可。zTeX 中预定义的定理类环境样式包括以下几种:

thm module 定义样式:

- plain
- background
- leftbar
- fancy

thm library 定义样式:

- shadow
- paris
- tcb
- elegant
- obsidian
- lapsis

`` 用于指定数学公式字体, 预定义的字体有: `newtx`, `euler`, `var-euler`, `mtpro2`, `mathpazo`, `ptmx`. 其中 `mtpro2` 为付费字体, 需用户自行安装.

5 状态检测

因 \TeX 的选项配置比较庞大，其中涉及到诸多的宏包和命令的加载，在文档编译时，我们可能需要对文档的各种状态进行检测；于是， \TeX 提供了一系列的命令用于检测文档中各个变量以及库的加载情况。

<code>\ztxhyperTF</code>	*	<code>\ztxhyperTF{<true code>}{<false code>}</code>
<code>\ztxfancyTF</code>	*	此命令用于检测当前文档中是否开启了超链接功能，如果开启了，那么执行 <code><true code></code> ，否则执行 <code><false code></code> ；其余命令的使用方法同理；各个检测命令的基本使用样例如下：
<code>\ztxmarginTF</code>	*	
<code>\ztxslideTF</code>	*	
<code>\ztxsysfontTF</code>	*	
<code>\ztxaliasTF</code>	*	
<code>\ztxbibindTF</code>	*	
<code>\ztethmlibTF</code>	*	

New: 2025-01-15

```
\ztxhyperTF{Hyperref enable.}{Hyperref does NOT enable.}\par 例 8
\ztxfancyTF{Fancy lib is loaded.}{Fancy lib is NOT loaded.}\par
\ztxmarginTF{Margin does set.}{Margin does NOT set.}\par
\ztxslideTF{Slide lib is loaded.}{Slide is NOT loaded.}\par
\ztxsysfontTF{System Font config is loaded.}{System Font config
is NOT loaded.}\par
```

```
\ztxaliasTF{Math alias is loaded.}{Math alias is NOT loaded.} ↴
\par
\ztxbibindTF{Bib index enable.}{Bib index does NOT enable.}\par
\ztethmlibTF{Thm lib is loaded.}{Thm lib is NOT loaded.}
```

Hyperref enable.
Fancy lib is NOT loaded.
Margin does NOT set.
Slide is NOT loaded.
System Font config is NOT loaded.
Math alias is loaded.
Bib index does NOT enable.
Thm lib is loaded.

6 zTEX 模块

本节对应的所有 module 默认自动加载，除此之外，用户还可以通过命令 `\ztxloadmod` 调用自己编写的 module。目前已有的 module 列表如下：

- `ztex.module.box.tex`
- `ztex.module.item.tex`
- `ztex.module.cmd.tex`
- `ztex.module.page.tex`
- `ztex.module.color.tex`
- `ztex.module.ref.tex`
- `ztex.module.counter.tex`
- `ztex.module.sclist.tex`
- `ztex.module.font.tex`
- `ztex.module.thm.tex`
- `ztex.module.graphics.tex`
- `ztex.module.sect.tex`

用户也可以编写你自己的 module，不妨假设其名称为 `<moduleA>`；将此文件命名为 `ztex.module.<moduleA>.tex`，然后将其放入路径 `<zTEX>/module/` 下，最后使用 `\ztxloadmod{<moduleA>}` 即可加载此 module。`<moduleA>` 中程序的基本框架如下：

```
\ProvidesExplFile{ztex.module.<moduleA>.tex}
{2025/04/26}
{1.0.0}
{<description>}
```

```
\newcommand\YourCmd{<definition>}
```

例 9

6.1 font 模块

本模块主要用于配置 $\text{\texttt{z}}\text{\texttt{TEX}}$ 的字体, 尽管 `fontspec` 和 `unicode-math` 已经在很大程度上简化了字体的配置, 但是对于一些用户来说, 仍然会感到困惑. 本模块的目的就是为了简化字体的配置, 让普通的 L^AT_EX 用户也能够方便的配置字体, 用上自己喜欢的字体.

6.1.1 字体机制

一个很经典的问题: 当调用一个新字体时, 我到底是使用 `font name`(字体名) 还是 `file name`(文件名)? `fontspec` 宏包中记录着此问题的详细解答:

- 当通过 `font name`(字体名) 调用系统字体时: 诸如 `~/Library/Fonts`(MacOS), `C:\Windows\Fonts`(Windows) 这样的默认搜索路径 (search path), 其下的字体可以直接使用 X_ET_EX 或 L_UaT_EX 通过字体名调用. 需要注意的是: 任何系统中, TEXMF 下的字体都可以通过 L_UaT_EX 直接调用; 对于 X_ET_EX, Windows 或 Linux 的 TEXMF 路径下的字体能通过字体名直接调用. 通过字体名调用字体有一个好处: `fontspec` 能 (如果对应的字体文件存在) 自动完成斜体, 加粗等 font face 配置.
- 当通过 `file name`(文件名) 调用字体时: 此时在 `/usr/local/texlive/2025/texmf-dist/fonts/opentype/public` 下的字体仅可以通过文件名的形式让 X_ET_EX 调用, 然而 L_UaT_EX 则没有这样的限制. 且对于在默认搜索路径或当前路径下的字体文件, 在调用时不用指明路径; 此时请尽量给出完整的字体名, 如 `lmroman10-regular.otf`. (其实也可以仅给出 `lmroman10-regular`, 但是此时请给出 Path 这个键 – 无论是否赋值, 这样 `fontspec` 会自动去查找字体文件而非字体名.)

本节中所有命令参数中的 $\langle font \rangle$ 既可以是字体名 (`font name`), 也可以是字体文件名 (`file name`), 用户需要根据自己的实际情况选择适合自己的方式.

NOTE: 请尊重字体版权, 不要随意发布和传播商用字体!!!

怎么查看 font name ? TeXLive 提供了 `otfinfo` 这一命令行工具, 比如我们想要查看 Latin Modern Roman 字体, 其对应的命令为: `otfinfo -i `kpsewhich lmroman10-regular.otf``. 命令的运行结果如下 (Linux 下):

```
> otfinfo -i `kpsewhich lmroman10-regular.otf`  
Family: LM Roman 10  
Subfamily: Regular  
Full name: LMRoman10-Regular  
PostScript name: LMRoman10-Regular  
Preferred family: Latin Modern Roman  
Preferred subfamily: 10 Regular  
Mac font menu name: LM Roman 10 Regular  
Version: Version 2.004;PS 2.004;hotconv ↴  
1.0.49;makeotf.lib2.0.14853  
Unique ID: 2.004;UKWN;LMRoman10-Regular  
Trademark: Please refer to the Copyright section for ↴  
the font trademark attribution notices.  
Copyright: Copyright 2003, 2009 B. Jackowski and J. M. ↴  
Nowacki (on behalf of TeX users groups). This work is released ↴  
under the GUST Font License -- see ↴  
http://tug.org/fonts/licenses/GUST-FONT-LICENSE.txt for details.  
Vendor ID: UKWN  
Permissions: Unknown (12)
```

XeTEX 通常使用 `fontconfig` 库查找和调用字体，因此，可以用 `fc-list` 命令显示可用的字体。一个基本的查找示例如下：

```
> fc-list | grep adobe
/usr/share/fonts/adobe-source-code-pro/SourceCodePro-BlackIt.otf:
Source Code Pro,Source Code Pro Black:style=Black Italic,Italic
/usr/share/fonts/adobe-source-code-pro/SourceCodeVF-Upright.otf:
SourceCodeVF:style=Semibold
/usr/share/fonts/adobe-source-code-pro/SourceCodePro-LightIt.otf:
Source Code Pro,Source Code Pro Light:style=Light Italic,Italic
/usr/share/fonts/adobe-source-code-pro/SourceCodeVF-Upright.otf:
SourceCodeVF:style=Medium
/usr/share/fonts/adobe-source-code-pro/SourceCodeVF-Italic.otf:
SourceCodeVF:style=Medium Italic
/usr/share/fonts/adobe-source-code-pro/SourceCodePro-Bold.otf:
Source Code Pro:style=Bold
```

6.1.2 默认字体族

\rmdefault

\rmdefault.....初始值: **rm**

\sfdefault

\sfdefault.....初始值: **sf**

\ttdefault

\ttdefault.....初始值: **tt**

New: 2025-04-26

这三个命令保存了西文字体的默认字体族. 更改这三个默认字体族即可改变文档中的西文字体, 一个基本的使用示例如下 (将文档更改为类 Times 字体风格):

```
\renewcommand{\rmdefault}{ptm}
\renewcommand{\sfdefault}{phv}
\renewcommand{\ttdefault}{pcr}
```

例 10

\CJKrdefault

\CJKrdefault.....初始值: **rm**

\CJKsfdefault

\CJKsfdefault.....初始值: **sf**

\CJKttdefault

\CJKttdefault.....初始值: **tt**

New: 2025-04-26

这三个命令和上述西文字体中的三个变量类似, 但其保存了 CJK 字体三个默认字体族的名称.

\familydefault

前者保存了 \textnormal, \normalfont 中西文字体所使用的字体族, 后者保存了对应的 CJK 字体的默认字体族.

\CJKfamilydefault

New: 2025-04-26

\setmainfont

\setmainfont{}[]

\setsansfont

\setsansfont{}[]

\setmonofont

\setmonofont{}[]

New: 2025-04-26

这三个命令来自 fontspec 宏包, 用于设置西文字体的默认字体族 (\setmainfont 用于设置正文罗马族的西文字体).

\setCJKmainfont

\setCJKmainfont{}[]

\setCJKsansfont

\setCJKsansfont{}[]

\setCJKmonofont

\setCJKmonofont{}[] 或

New: 2025-04-26

\setCJKmainfont[]{}

\setCJKsansfont[]{}

\setCJKmonofont[]{}

这三个命令来自 xeCJK 宏包, 用于设置 CJK 字体的默认字体族 (\setCJKmainfont 用于设置正文罗马族的 CJK 字体).

6.1.3 新建字体族

```
\newfontfamily \newfontfamily<cmd>{\langle font \rangle}[\langle font features \rangle]
\setfontfamily \setfontfamily<cmd>{\langle font \rangle}[\langle font features \rangle]
\renewfontfamily \renewfontfamily<cmd>{\langle font \rangle}[\langle font features \rangle]
\providefontfamily \providefontfamily<cmd>{\langle font \rangle}[\langle font features \rangle]
```

New: 2025-04-26

这系列命令来自 `fntspec` 宏包, `\newfontfamily` 会检查字体族是否存在, 如果不存在则创建一个新的字体族, 如果存在则抛出错误; `\setfontfamily` 无论字体族存在与否, 都会创建一个新的字体族, 如果存在则覆盖原字体族; `\renewfontfamily` 会检查字体族是否存在, 如果存在则覆盖原字体族, 如果不存在则抛出错误; `\providefontfamily` 会检查字体族是否存在, 如果存在则不做任何操作, 如果不存在则创建一个新的字体族.

```
\newCJKfontfamily \newCJKfontfamily[{\langle family \rangle}]<cmd>{\langle font \rangle}[\langle font features \rangle]
\setCJKfamilyfont \setCJKfamilyfont[{\langle family \rangle}]{\langle font \rangle}[\langle font features \rangle]
```

New: 2025-04-26

这两个命令来自 `xeCJK` 宏包, 用于创建一个新的 CJK 字体族, 作用和上述的 `\newfontfamily` 和 `\setfontfamily` 类似. 事实上, `\newCJKfontfamily` 是 `\setCJKfamilyfont` 和 `\CJKfamily` 的合并, 例如, 下面的两种写法等价:

```
\newCJKfontfamily [song]\songti{SimSun}
```



```
\setCJKfamilyfont {song}\songti{SimSun}
```

```
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

例 11

```
xeCJK/options/AutoFakeBold AutoFakeBold = {\langle true|false \rangle} .....初始值: true
xeCJK/options/AutoFakeSlant AutoFakeSlant = {\langle true|false \rangle} .....初始值: true
```

New: 2025-04-26

局部启用或禁用当前字体族的伪粗和伪斜属性, 如果没有在局部给出这些选项, 将使用全局设定. 注意: 当把 `\AutoFakeBold` 和 `\AutoFakeSlant` 设置为浮点数时, 此时将启用伪粗和伪斜; 此种方式和后续的 `\EmboldenFactor` 和 `\SlantFactor` 来设置伪粗和伪斜属性是等价的; 如果伪粗和伪斜二者均启用了, 那么后续的粗斜体也将启用此伪属性; 在西文字体的设置下, 以下两种设置等价:

```
\fontspec[AutoFakeBold=1.5]{Charis SIL}
```



```
\fontspec[BoldFeatures={FakeBold=1.5}]{Charis SIL}
```

例 12

xeCJK/options/EmboldenFactor EmboldenFactor = {⟨浮点数 | 4⟩} 初始值: 4
 xeCJK/options/SlantFactor SlantFactor = {⟨浮点数 | 0.167⟩} 初始值: 0.167

New: 2025-04-26

全局设置当前字体族的伪粗和伪斜属性, 如果没有在局部给出这些选项, 将使用全局设定. 伪斜因子取值范围为: [-0.99, 0.99].

6.1.4 切换字体

\newfontface \newfontface{⟨cmd⟩}{⟨font name⟩}[⟨font features⟩]

New: 2025-04-26

此命令来自 `fontspec` 宏包, 用于给西文字体创建单一 font face 的字体族, 仅在某一个 font face 对应的指令 (比如仅在 `\textit`) 下有效果 (此时 `\textbf\textit` 等组合命令只能得到其中一个轴上的效果).

\fontspec \fontspec{⟨font⟩}[⟨font features⟩]

\CJFontspec

New: 2025-04-26

\CJFontspec{⟨font⟩}[⟨font features⟩] 或
 \CJFontspec[⟨font features⟩]{⟨font⟩}

此二命令, 前者来自 `fontspec` 宏包, 用于临时切换字体. 后者来自 `XeCJK` 宏包, 作用和前者类似. 此二命令多用于测试, 普通用户不应该在正文中使用

6.1.5 \TeX 接口

\resetfont

New: 2025-07-14

\resetfont[cm|lm]

此命令用于切换回默认的 Computer Modern 或 Latin Modern 字体 (X_ET_EX/LuaT_EX 下的默认西文字体), 默认切换到 Computer Modern 字体.

\zfontfamilynew

New: 2025-04-26

\zfontfamilynew[⟨lang⟩]{⟨cmd⟩}{⟨key-value⟩}

当 ⟨sysfont⟩=true 时可用 (此时需更换 X_ET_EX 或 LuaT_EX 引擎). 此命令用于创建一个新的字体族, 其整合了西文字体族和中日韩字体族设置的接口; **如果对应的字体族已存在, 则它会被覆盖掉**. ⟨lang⟩ 用于指定生成的字体族对应的语言, 默认为 en/CJK(同时设置中英文, 用户需确保当前字体兼具中英文对应的 glyph), 另有可选值 en, CJK. \⟨cmd⟩ 用于调用新建立的字体族. ⟨key-value⟩ 用于指定新字体族的一系列属性, 目前支持的属性有请参见后续说明. 注意: 由此命令生成的字体族无法由 AutoFakeBold, AutoFakeSlant 等选项来设置伪粗和伪斜属性, 因为此命令生成的字体族中已经默认设置了 BoldFont, ItalicFont, SlantedFont 等为原始的 Regular 字体.

ztx/fontcfg/new/name

name = ⟨字体名 | 文件名⟩ 初始值: 无

ztx/fontcfg/new/path

path = ⟨字体路径⟩ 初始值: (默认路径)

⟨name⟩(必要参数): 用于指定字体的字体名或文件名, 如 Times New Roman 或 times.ttf. 字体设置时和 fontspec 中提供的命令相同, 也支持缩写; 可以使用 * 表示当前字体文件名, 即 ⟨name⟩ 的值. 用户可以通过命令 fc-list 来查看当前可供 X_ET_EX 或 LuaT_EX 调用的字体, 用法参见本节导言. ⟨path⟩: 字体文件的路径, 默认为当前文档目录以及 X_ET_EX 或 LuaT_EX 的默认搜索目录.

```
ztxfontcfg/new/feat/ext
ztxfontcfg/new/feat/up
ztxfontcfg/new/feat/bd
ztxfontcfg/new/feat/it
ztxfontcfg/new/feat/sc
ztxfontcfg/new/feat/sl
ztxfontcfg/new/feat/bdit
ztxfontcfg/new/feat/bds1
```

ext = <字体格式>	初始值:	无
up = <字体名 文件名>	初始值:	*
bd = <字体名 文件名>	初始值:	*
it = <字体名 文件名>	初始值:	*
sc = <字体名 文件名>	初始值:	*
sl = <字体名 文件名>	初始值:	*
budit = <字体名 文件名>	初始值:	*
bds1 = <字体名 文件名>	初始值:	*
other= <其他设置>	初始值:	空

`<feat>` 用于设置字体的一系列属性, 其中包含的子键有: `<up>`, `<bd>`, `<it>`, `<sl>`, `<sc>`, `<budit>`, `<bds1>`, 分别表示 `upright`, `bold`, `italic`, `slant`, `bold italic`, `boldslant` 7 种字体特性. `<ext>` 用于指定字体文件的后缀 (字体格式), 当 `<name>` 中已经含有了后缀时, 此时 `<ext>` 可以省略也可以再次给出. 更多的字体特性设置可以通过 `<other>` 键进行设置, 详情请参见 `fontspec` 和 `XeCJK` 的宏包文档. 注意: 字体名和文件名不可在同一个字体声明命令的过程中混用; 当 `<name>` 为字体名时, 请不要设置 `<ext>` 的值, 这会导致无法找到字体.

```
ztxfeats/Extension
ztxfeats/UprightFont
ztxfeats/BoldFont
ztxfeats/ItalicFont
ztxfeats/SmallCapsFont
ztxfeats/SlantedFont
ztxfeats/BoldItalicFont
ztxfeats/BoldSlantedFont
```

Extension	= <字体格式>	初始值:	无
UprightFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*
BoldFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*
ItalicFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*
SmallCapsFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*
SlantedFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*
BoldItalicFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*
BoldSlantedFont	= <字体名 文件名>	初始值:	*

`<feat>` 中含有字体的一系列属性, `fontspec` 宏包中的原始接接口.

关于 `\zfontnew` 命令的一个简单使用样例如下:

```
%% \zfontset{sysfont}
%% begin preamble
\zfontfamilynew{YaHei{
    name = msyh.ttc,
    path = ./Fonts/,
    feat = { ext=.ttc, bd=*bd }
}

\zfontfamilynew[en]{Arial{
    name = arial.ttf,
    path = ./Fonts/,
    feat = { Extension=.ttf, ItalicFont=*i }
```

例 13

```

}

\zfontfamilynew[en]\SourceCodePro{
    name = Source Code Pro,
    feat = { bd=Source Code Pro Bold }
}
%% end preamble
{\YaHei 你好世界 Hello world,\bfseries 你好世界 Hello world.}\par
{\Arial Hello world,\itshape Hello world.}\par
{Hello world,\SourceCodePro Hello world,\bfseries Hello world.}

你好世界 Hello world, 你好世界 Hello world.
Hello world,Hello world.
Hello world,Hello world.

```

注意事项:

- 在 `fontspec` 中, `<BoldFont>` 和 `<ItalicFont>` 也是必要参数, 但 `\zTEX` 已经帮用户默认配置了这两个选项, 默认为当前 `UprightFont` 对应的字体.
- 不能在声明一个字体族时混用 `font name` 和 `file name`, 否则 `fontspec` 会因字体无法找到而报错.**

\zfontset

New: 2024-04-26

\zfontset{\{key-value\}}

此命令用于统一设置整个文档中的西文, 中文以及数学字体.

ztex/font/sysfont

sysfont = {true|**false**} 初始值: **false**

此选项用于控制 `\zTEX` 是否启用系统字体配置, 默认为 `false`, 即默认不启用. 当设置 `<sysfont>=true` 时, 此时需使用 Xe`\zTEX` 或 Lua`\zTEX` 引擎编译文档.

ztex/font/doc/lmm

lmm 不可设置值

ztex/font/doc/newtx

newtx 不可设置值

ztex/font/doc/ptmx

ptmx 不可设置值

这三个选项会同时设置整个文档中的正文字体和数学字体, 目前仅在 pdf`\zTEX` 下可用. 注意: 如果在设置了此选项的同时也设置了后续的 `<text>` 或 `<math>` 选项, 那么此时后续的字体配置会覆盖前面的配置. `newtxtext` 字体宏包目前并不推荐使用, `<newtx>` 选项仅作为一个备用设置.

ztex/font/text/cmr

cmr 不可设置值

ztex/font/text/times

times 不可设置值

`<cmr>` 即为文档在 pdf`\zTEX` 下的默认字体, `<times>` 用于设置文档中的正文字体为 Times 风格.

ztex/font/math/euler
ztex/font/math/newtx
ztex/font/math/mtpro2
ztex/font/math/mathpazo

euler 不可设置值

newtx 不可设置值

mtpro2 不可设置值

mathpazo 不可设置值

(euler) 用于设置文档中的数学字体为 Euler 风格, 使用 euler 宏包; **(newtx)** 用于设置文档中的数学字体为 NewTx 风格, 使用 newtxmath 宏包; **(mtpro2)** 用于设置文档中的数学字体为 MTPro2 风格, 使用 mtpro2 宏包; **(mathpazo)** 用于设置文档中的数学字体为 Palatino 风格, 使用的宏包为 mathpazo.

\zfontfamilyset

Updated: 2025-09-18

\zfontfamilyset[⟨lang⟩]{⟨key-value⟩}

此命令用于设置整个文档的字体族, 其整合了西文字体族和中日韩字体族设置的接口. ⟨lang⟩ 为一个逗号分割列表, 默认为 “en”, 可选值有: “en, CJK”. 注意: 目前此命令还未进行完整的测试, 可能存在一些潜在的问题. 此命令只能在导言区使用, 基本使用方法如下:

例 14

```
\zfontfamilyset
{
    main=[Times New Roman]{},
    mono=[Latin Modern Mono]{SlantedFont=Latin Modern Mono ↵
Slanted},
    sans=[Arial]{},
}
\zfontfamilyset[en, CJK]
{
    % overwrite the above 'sans' setting:
    sans=[STSong]{BoldFont=FangSong},
}
```

6.1.6 杂项

\removeCJKecglue

\restoreCJKecglue

New: 2025-09-03

命令 \removeCJKecglue 用于取消原始的 CJKecglue, 命令 \restoreCJKecglue 用于恢复原始的 CJKecglue 设置.

\cinzel

Updated: 2025-04-25

\cinzel

本命令用于临时切换 Cinzel 字体 (此时需使用 X_ET_EX 或 Luat_EX 引擎), 本字体在 *<fancy>*=true 时, 会自动应用于 chapter 页的字体.

\blacktriangleright

Updated: 2024-12-05

本命令 (符号) 来自 AMSa 字体, *<slot>*="49. 主要用于在 *<slide>*=true 时对此符号进行 Patch.

6.2 ref 模块

本模块主要用于配置文档的索引、参考文献及超链接功能，用户可通过其提供的命令更方便地定制索引、参考文献和超链接的格式。

6.2.1 超链接

\hyper@anchor

New: 2024-12-05

\hyper@anchor{\<destination name>}

此命令用于创建一个超链接锚点，\<destination name> 作为后续超链接命令的跳转目标。

\hyper@link

New: 2024-12-05

\hyper@link{\<context>}{\<destination name>}{\<link text>}

此命令用于创建一个超链接，\<link text> 本身作为一个超链接对象，点击 \<link text> 即可跳转到对应的 \<destination name>. \<context> 表示此链接所属的类型，默认有：link, url, cite 三种类型。

\ztxlink

New: 2025-09-13

\ztxlink{\<destination name>}{\<link text>}

\ztxlink*{\<destination name>}{\<link material>}

此命令用于创建超链接文本。 \<destination name> 为超链接锚点；\<link text> 表示对应的文本，可以为多行文本。 \ztxlink* 的 \<link material> 中可以包含 \verb 等命令，而 \<link text> 中不能包含；\<link material> 中不支持直接输入多行文本（可以插入 \parbox 等命令实现）。一个简单的使用样例如下：

```
% \usepackage{lipsum}
\ztxlink{subsection.6.2}{\pkg{ref} 模块};\par
\ztxlink{subsection.6.2}{\lipsum[1][1-2]};\par
\ztxlink*{subsection.6.2}{\verb|\pkg{ref}| 模块|}.
```

例 15

```
\ztxlink{subsection.6.2}{\fbox{\parbox{.25\linewidth}{\raggedright\lipsum[1][1]}}}
\hspace{5em}\relax
\ztxlink*{subsection.6.2}{\fbox{\parbox{.25\linewidth}{\raggedleft\lipsum[1][1]}}}
```

ref 模块；

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.;

\pkg{ref} 模块。



\ztexlinkclass

New: 2025-09-20

```
\ztexlinkclass{\<class>}{\<title>}{\<link text>}
\ztexlinkclass*{\<class>}{\<title>}{\<link material>}
```

此命令会给 *<content>* 创建超链接, 跳转到由 *<class>* 和 *<title>* 确定的章节标题处. \ztexlinkclass* 中的 *<link material>* 可以包含 \verb 等命令.

\hyper@linkstart

New: 2024-12-05

```
\hyper@linkstart{\<context>}{\<destination name>}
```

此命令用于开启一个超链接域, 此域中的内容可以是任意的文本或其它图片对象. 此命令需结合后续的 \hyper@linkend 命令使用, 此二命令结合使用时基本和上述的 \hyper@link 命令基本等效.

\hyper@linkend

New: 2024-12-05

用于结束由 \hyper@linkstart 开启的域.

\hyper@linkfile

New: 2024-12-05

```
\hyper@linkfile{\<link text>}{\<filename>}{\<destname>}
```

此命令用于创建一个超链接, 点击 *<link text>* 即可跳转到对应的 *<filename>* 文件中的 *<destname>* 处.

\MakeLinkTarget

\MakeLinkTarget*

New: 2024-12-05

```
\MakeLinkTarget[{\<prefix>}]{\<counter>}
```

```
\MakeLinkTarget*{\<target>}
```

此二命令用于在用户层面创建超链接跳转目标, 其中 *<prefix>* 和 *<counter>* 可以作为命令 \hyper@link 的参数使用. *<counter>* 可以为 chapter, section, subsection 等. 针对 \MakeLinkTarget*, 其中 *<target>* 可以为任意的 Unicode 文本 (但为了兼容性考虑, 请尽量使用 ASCII 字符).

\zsetHcnt

New: 2025-05-15

```
\zsetHcnt{\<counter>}{\<content>}
```

此命令用于设置 \theH*<counter>* 的值为 *<content>*, 其在制作一些附录相关的内容时是十分有用的.

\NextLinkTarget

New: 2024-12-05

```
\NextLinkTarget{\<target>}
```

此命令设置下一个由 \MakeLinkTarget 或 \refstepcounter 创建的 target. 此命令的作用和 \hypersetup 中的 next-anchor 类似.

\SetLinkTargetFilter

New: 2024-12-05

```
\SetLinkTargetFilter{\filter}
```

此命令用于给当前文档中所有的 Link Target 添加一个前缀，此命令在合并多个不同的 PDF 时是十分有用的。

\LinkTargetOn**\LinkTargetOff**

New: 2024-12-05

```
\LinkTargetOn
```

```
\LinkTargetOff
```

此命令常在一个局部中用于取消由 \MakeLinkTarget 或 \refstepcounter 创建的 Target。在使用 \LinkTargetOff 后，你仍然可以在一个局部里重新启用超链接然后创建对应的 Target，示例如下：

```
\LinkTargetOff % suppress anchor in internal refstepcounter 例 16  
...  
\refstepcounter{...}  
...  
{\LinkTargetOn\MakeLinkTarget*{mytarget}} % create manual anchor  
for future reference  
...  
\LinkTargetOn
```

6.2.2 标签与引用

\cref

New: 2025-04-21

\cref{<labels>}
\cref[<options>]{<labels>}

zTEX 基于 cleveref 和 zref-clever 宏包提供“聪明引用”命令 \cref. 为统一命令, zTEX (仅) 将 zref-clever 中的 \zcref 重定义为 \cref, 方便用户的使用. 注意: 尽管二者名称相同但各命令的需要的参数格式是不同的, 其余命令同理, 详情请参考对应的手册. 用户可以通过本文档类的 *<cref-backend>* 选项进行后端的设置, 默认后端为 zref-clever 一个简单的设置样例如下:

\documentclass[cref-backend=zref-clever]{ztex}

例 17

NOTE: 目前 cleveref 宏包的维护情况不太明朗, 且和新版的 TeXLive 中的部分命令冲突, 这便是 zTEX 同时提供二者的原因

\ztexpageall *

New: 2025-08-23

此命令返回当前文档的总页数, 与 \pageref{ztx:lastpage}, \pageref{zslide:lastpage} 命令不同. 使用该命令时一定要检查其返回值 (使用 \tl_if_empty:NTF 命令), 如果返回值为 \c_empty_tl, 则表示该结果不可信; 反之, 则表示该结果正确.

```
\ExplSyntaxOn
\tl_if_empty:NTF \ztexpageall
  {Wrong}{Correct:\ztexpageall}
\ExplSyntaxOff
-----
```

例 18

\RecordProperties

New: 2025-09-20

\RecordProperties{<label>}{<clist>}

此命令来自 ltproperties 宏包. 它将 <clist> 中的一系列属性写入 “.aux” 文件, 它们的标签为 <label>. <clist> 中可以包含的值有: abspage, page, pagenum, label, title, target, pagetarget, counter.

\RefProperty *

New: 2025-09-20

\RefProperty{<label>}

此命令来自 ltproperties 宏包, 用于获取 <label> 对应的属性 (值).

\zrefsavepos

New: 2025-09-20

\zrefsavepos{<label>}

此命令会保存当前位置信息, 留待之后使用.

\zrefgetpos *

New: 2025-09-20

\zrefgetpos{\label}{\{xpos|ypos\}}

此命令用于取得之前由 \zrefsavepos 保存的位置信息, 返回浮点数, 其单位为 “pt”.

6.2.3 杂项

```
ztx:titlepage \pageref{ztx:titlepage}  
ztx:lastpage \pageref{ztx:lastpage}
```

Updated: 2025-04-25

引用当前文档的最后一页，可以在制作页眉页脚格式时使用。但对应的超链接跳转也许并不正确，此时应使用 `ztx@lastpage` 这一 anchor。一个基本的使用样例如下：

\pageref{ztx:titlepage}--\pageref{ztx:lastpage}

例 19

1-417

```
ztx@titlepage \hyper@link{\context}{ztx@titlepage}{\linktext}  
ztx@lastpage \hyper@link{\context}{ztx@lastpage}{\linktext}
```

Updated: 2025-04-25

上述两 Targets 由命令 `\hyper@anchor` 设置，分别应用于引用当前文档的第一页和最后一页，在 \zTEX 中，标题页的页码为 1。

注意：普通用户不应该直接使用这两个 Targets，此二 Targets 主要提供给模板的开发者，用户应使用位于首页和尾页的 `ztx:titlepage` 和 `ztx:lastpage` 两 label。

6.3 page 模块

本模块提供的接口主要用于设置页面布局，页眉页脚，页面水印等基本元素。本模块包含与页面生成以及页面标注相关（页眉页脚）的命令，如 `\maketitle`, `\zpagemask`；为了实现页眉页脚的定制，\TeX 使用 new mark mechanism 对 mark 相关的接口进行了重写；通过本模块，用户可以方便地自定义页面样式以及添加水印。

6.3.1 页面布局

\TeX 对 `geometry` 宏包中的部分命令进行了封装，以实现页面尺寸的自定义。除此之外，\TeX 还提供了一系列的页面样式定制接口，如 `\zpagestyleset` 命令，目前它们基于 `fancyhdr` 宏包。

`\geometry`

New: 2025-04-21

`\geometry{<key-value>}`

此命令来自 `geometry` 宏包，用户可以直接在导言区使用，详细的使用方法请参见 `geometry` 宏包文档。

注意：如果用户在导言区更改了页面布局，请在其后加上 `\fancyheadoffset{0pt}`，这会让 `fancyhdr` 重新计算页眉/页脚的宽度。

`\zpage_set_style:nnn`

New: 2025-08-21

`\zpage_set_style:nnn {<newstyle>}{{<oldstyle>}}{<spec>}`

此命令用于创建页面样式，基于 `fancyhdr` 中的 `\fancypagestyle` 命令。`<oldstyle>` 可以为空，若不为空，则其必须为 `fancyhdr` 声明的样式；`<spec>` 用于自定义页面样式；新建立页面样式可通过命令：`\pagestyle{<newstyle>}` 进行调用。

`\zpagestyleset`

New: 2025-08-21

`\zpagestyleset[<oldstyle>]{<newstyle>}{<spec>}`

此命令由上述 `\zpage_set_style:nnn` 命令封装而来，具体用法请参见 `\zpage_set_style:nnn` 的使用说明。

6.3.2 页眉页脚

用户可以使用 `ltmarks` 模块提供的 `\NewMarkClass`, `\InsertMark`, `\TopMark`, `\FirstMark`, `\LastMark`, `\IfMarksEqualTF` 等命令; zTEX 目前并没有增加新的 `<region>`, 可用的 `<region>` 有 `page`, `previous-page`, `column` 等; 关于 new mark mechanism 的详细使用说明请参考: [ltmarks-doc.pdf](#).

NOTE:

1. 本节的命令由 `sect` 模块提供, 但因为它们与页面设置相关, 故而放于此;
2. `mark` 相关接口的实现使用了 `ltmarks` 的内部变量 `\g_mark_classes_seq`.

`ztex-1st`
`ztex-left`
`ztex-right`
`ztex-right-nonempty`
`ztex-4th`

此为 zTEX 文档类提供的一系列的 mark class, zTEX 并没有使用内置 `2e-left`, `2e-right`, `2e-right-nonempty` 这几个 class. `ztex-1st` 记录了 part 层级的 marks; `ztex-4th` 在不同的文档类中所记录的标题层级不同, 比如在 `article` 文档类中, 其记录了 `subsubsection` 相关的 marks.

New: 2025-08-21

`\leftmark`
`\rightmark`

zTEX 重定义了原始的 `\leftmark` 和 `\rightmark` 命令, 但其意义仍然与原始命令相同. 更推荐用户使用 `\ztxleftmark` 和 `\ztxrightmark` 命令.

New: 2025-08-31

`\ztxleftmark`
`\ztxrightmark`
`\robustleftmark`
`\robustrightmark`

New: 2025-08-21

在这一系列命令中保存了一组 mark 值。与原始 LATEX 2 ϵ 提供的 `\leftmark` 和 `\rightmark` 相比, zTEX 的实现更加健壮且实用. `\robustleftmark` 同 `\ztxleftmark`, `\robustrightmark` 同 `\ztxrightmark`.

`\markright`
`\markboth`

New: 2025-08-21

`\markright{\<right mark>}`
`\markboth{\<left mark>}{\<right mark>}`

zTEX 重定义了原始的 `\markright` 和 `\markboth` 命令, 用户应该尽量避免使用这两个命令.

注意: 因 zTEX 没有使用原始的 mark class, 当用户需要手动添加 mark 时, 请尽量不要使用 `\markboth`, `\markright` 命令, 部分情况下可能会导致 zTEX 中的部分 mark class 无法同步更新.

```
\chaptermark{\mark}
\sectionmark{\mark}
\subsectionmark{\mark}
```

New: 2025-08-21

用户除了可以使用原始的 `\markright` 和 `\markboth` 命令外, 还可以使用 `\zTEX` 提供的这两个命令. 它们的用法和作用与 $\text{\LaTeX} 2\varepsilon$ 中一致, 用户还可参见命令: `\zsecmarkinsert`.

```
\zsecmarkinsert{\class}{\content}
```

New: 2025-08-21

此命令用于更新 mark 列表, 和 $\text{\LaTeX} 2\varepsilon$ 中的 `\markright`, `\markboth` 作用类似. `\zsecmarkinsert{\class}{\content}` 表示标题的类型, 可以选择 `chapter`, `section`, `subsection` 等; `\content` 为自定的 mark 内容.

注意: 在 `article` 中, `\zsecmarkinsert{\section}{\content}` 的作用相当于原始的 `\markboth{\content}{}{}` 命令; 但是在 `book` 文档类中, 其作用相当于 `\markright{\content}` 命令.



6.3.3 页面水印

\zpagemask

\zpagemask*

Updated: 2025-04-25

\zpagemask[⟨key-value⟩]{⟨item⟩}

命令 \zpagemask 用于给当前页面添加水印, \zpagemask* 用于给当前页面及其之后的所有页面添加水印. ⟨item⟩ 可以为一段文字, 也可以为一系列的图片 (需要使用\includegraphics进行导入).

ztex/page/mask/layer

ztex/page/mask/label

ztex/page/mask/anchor

ztex/page/mask/position

layer = ⟨foreground|background⟩ 初始值: background

label = {⟨标签⟩} 初始值: DEFAULT

anchor = ⟨X⟩⟨Y⟩ 初始值: c

position = (⟨dim1⟩, ⟨dim2⟩) 初始值: (.5\zpw, .5\zph)

其中⟨position⟩以页面的左下角为原点, 向上向右为正方向. ⟨anchor⟩ 中 XY 两个字符 (也可以只填入单个字符 c): 一个表示水平位置 – X, 另一个表示垂直位置 – Y. 其中水平位置包括: 左 (l)、中 (c)、右 (r)、内侧 (i)、外侧 (o); 垂直位置包括: 顶部 (t)、中部 (m)、底部 (b).

注意: transparent 宏包仅能在 pdfTeX 或 LuaTeX 引擎下正常工作. 下面是一个简单的示例, 用于给当前页面添加水印:

```
% \usepackage{tikzlings}
\zpagemask[anchor=bl, position={(0pt, 0pt)}]{
    % \transparent{.5} % available in 'luatex'
    \includegraphics{./support/pics/latex-logo.pdf}
}

\zpagemask[anchor=tr, position={(\zpw, \zph)}]{
    \begin{tikzpicture}[scale=2]
        \marmot
    \end{tikzpicture}
}
```


例 20

\zpagemaskrm

Updated: 2025-09-18

\zpagemaskrm{⟨label⟩}

此命令用于移除由 \zpagemask 命令添加的页面水印, ⟨label⟩ 即为 \zpagemask 键值参数中 ⟨label⟩ 对应的 ⟨标签⟩. 如果 ⟨label⟩ 对应的水印并不存在, zTEX 会抛出警告.



```
\zpagemaskrule
```

New: 2025-09-18

```
\zpagemaskrule{\langle label_1 \rangle}{\langle relation \rangle}{\langle label_2 \rangle}
```

此命令用于调整不同水印之间的遮盖关系。 $\langle label_1 \rangle$ 和 $\langle label_2 \rangle$ 为两水印的标签，它们必须属于同一个 $\langle layer \rangle$ ； $\langle relation \rangle$ 可以为 “ $>$ (after), $<$ (before), voids” 等：“ $<$ ” 表示 $\langle label_1 \rangle$ 对应的水印代码置于 $\langle label_2 \rangle$ 对应的水印代码之前，后者相反。

备注：如果 $\langle label_1 \rangle$ 或 $\langle label_2 \rangle$ 中的任何一个不存在，则此命令不会执行任何操作；如果希望 $\langle label_1 \rangle$ 在 $\langle label_2 \rangle$ 图层上方，将 $\langle relation \rangle$ 设为 “ $>$ ” 即可。

```
\ztex_page_annotation:nnnnn
```

Updated: 2025-04-25

```
\ztex_page_annotation:nnnnn {\langle foreground | background \rangle}\n  {\langle position \rangle}{\langle anchor \rangle}\n  {\langle object \rangle}{\langle hook range \rangle}
```

此命令为 `\zpagemask` 的底层命令，用户可以依据此命令创建更加具有针对性的水印命令。

6.3.4 杂项

\maketitle

Updated: 2025-04-25

\maketitle

\maketitle*

\maketitle[⟨dim⟩]

\zTEX 对原始的 \maketitle 进行了重定义，以适应不同的文档类和页面布局。
\maketitle* 为 LATEX 中的 \maketitle 的原始定义。 \maketitle[⟨dim⟩] 会忽略所有的文档类选项或者是页面布局，在新的页面布局中插入 LATEX 中 \maketitle 的原始定义，⟨dim⟩ 表示新的页面布局的 margin 的宽度，默认为空，可以接受一个合法的长度。

\frontmatter
\mainmatter
\appmatter
\backmatter

Updated: 2025-04-25

此系列命令用于分割文档，当加载的 ⟨class⟩ 为 book 或 ctexbook 时，这系列命令会自动处理页眉页脚、计数器和超链接等相关设置。

6.4 color 模块

本模块主要用于文档色彩定制，在本模块中定义了一系列的颜色主题，这系列主题可以应用于文章中的各个元素，包括但不限于章节标题，定理环境，超链接跳转，(子)目录样式。

在颜色指定上，zTEX 实现了一套自己的颜色指定方式 – 指定颜色时可以不需要提前定义。zTEX 将文档中的元素分为如下的 3 类：

- 章节标题类：chapter, chapter-rule;
- 超链接类：link, cite, url;
- 数学环境类：axiom, definition, theorem, lemma, corollary, proposition, remark, proof, exercise, example, solution, problem.

zTEX 部分默认配色⁴如下：

Struct	chapter	chap-rule	link	url	cite	chap-theme	slide-theme
Color	■	■	■	■	■	■	■
MathEnv	axiom	definition	theorem	lemma	corollary	proposition	remark
Color	■	■	■	■	■	■	■

表 2: zTEX 文档类默认配色

⁴zchapColor 还未整理，目前只能单独重定义

\zcolorset

Updated: 2025-04-25

\zcolorset{<key-value>}

此命令可以用于设置文档中各种元素的色彩, 此命令仅可在导言区使用. 当 $\langle\text{hyper}\rangle=\text{true}$ 时, 可以设置超链接相关的颜色. 备注: 在指定特定键的色彩时: 一方面可以为普通的预定义色彩名, 如 red, orange 等; 另一方面, 也可以是 zTEX 新定义的色彩格式 (后续称此为 zTEX 色彩格式). 一个具体的设置样例如下:

```
\zcolorset{
    chapter = red,
    link = [HTML]{d9d9d9},
    theorem = [RGB]{136, 63, 214}
}
```

例 21

ztex/color/chapter
ztex/color/chapter-rule

chapter-rule = <color spec>..... 初始值: black

chapter = <color spec>..... 初始值: ztex@color@royalred

其中 <color spec> 为一个合法的 zTEX 色彩格式.

ztex/color/link
ztex/color/cite
ztex/color/url

link = <color spec>..... 初始值: purple

cite = <color spec>..... 初始值: blue

url = <color spec>..... 初始值: ztex@color@royalred

其中 <color spec> 为一个合法的 zTEX 色彩格式.

ztex/color/axiom
ztex/color/definition
ztex/color/theorem
ztex/color/lemma
ztex/color/corollary
ztex/color/proposition
ztex/color/remark

axiom = <color spec>..... 初始值: ztex@color@axiom

definition = <color spec>..... 初始值: ztex@color@definition

theorem = <color spec>..... 初始值: ztex@color@theorem

lemma = <color spec>..... 初始值: ztex@color@lemma

corollary = <color spec>..... 初始值: ztex@color@corollary

proposition = <color spec>..... 初始值: ztex@color@proposition

remark = <color spec>..... 初始值: ztex@color@remark

其中 <color spec> 为一个合法的 zTEX 色彩格式. 定理类环境的色彩保存于变量 ztex@color@<name> 中, 其中 <name> 为对应环境的名称. 不推荐用户使用命令 \definecolor, \colorlet 直接对这类色彩变量进行重定义, zTEX 鼓励用户通过 \zcolorset 命令进行色彩的重定义.

注意: 后续的 \zthmcolorset 仅能用于数学类环境的色彩自定义, 所以如果出现 <link>, <chapter> 等键, 那么此时 zTEX 会抛出错误; 此时推荐使用 \zcolorset 命令进行色彩设置.

ztx/color/proof	= <color spec>	初始值: ztx@color@proof
ztx/color/exercise	= <color spec>	初始值: ztx@color@exercise
ztx/color/example	= <color spec>	初始值: ztx@color@example
ztx/color/solution	= <color spec>	初始值: ztx@color@solution
ztx/color/problem	= <color spec>	初始值: ztx@color@problem

其中 <color spec> 为一个合法的 \zTeX 色彩格式. \zTeX 对证明类环境的颜色处理与定理类环境相同, 这里不再说明.

\ztex_color_set:n

Updated: 2025-04-25

\ztex_color_set:n {<color spec>}

此命令可以自动解析 <color spec>, 并以此创建或定义对应的色彩. <color spec> 可以为普通的预定义色彩名, 如 red, orange 等. 亦或者是 HTML, RGB, CMYK 等色彩模型, 但此时的格式略有不同. 此命令仅能在 \keys_define:nn 中使用, 新定义的色彩名为: ztx@color@\l_keys_key_str. 下面是关于这个命令的一个简单应用案例:

```
\ExplSyntaxOn
\keys_define:nn {colorTest}{%
    keyA .tl_set:N      = \l_ztex_keyA_color_tl,
    keyA .code:n       = { \ztex_color_set:n {#1} },
}
\keys_set:nn {colorTest}{keyA=HTML}[d9d9d9]
\textrm{ztx@color@keyA}{This~is~a~test.}
\ExplSyntaxOff
```

例 22

This is a test.

6.5 thm 模块

本模块主要用于定理类以及证明类数学环境定制. 本模块提供了丰富的接口以及选项, 与此同时本模块提供了丰富的 Hook, 方便用户直接对环境进行操作.

thm 提供的数学环境主要分为两类:

- 定理类: `axiom`, `definition`, `theorem`, `lemma`, `corollary`, `proposition`, `remark`;
- 证明类: `proof`, `exercise`, `example`, `solution`, `problem`

所以请区分“定理类”和“证明类”两类环境, 以便于正确地使用 thm 提供的各个命令. \LaTeX 的 thm module 中的部分命令或变量也许没有显式地含有 `theorem` 字样, 但是这些命令或变量仍然是属于“定理类”的; 应用于“证明类”环境的命令或变量均显式地含有 `proof` 字样.

6.5.1 用户接口

\qedsymbol

Updated: 2024-11-05

\qedsymbol

此命令用于输出证明环境的结束符号, 默认为 \square .

\zthmlang

Updated: 2025-04-25

\zthmlang{\langle lang \rangle}

此命令用于设置定理类环境的语言 (从而会影响到其标题名称), 目前支持 `cn`, `en`, `fr` 三种语言, 仅能在文档的导言区使用.

一个使用样例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\begin{theorem}[zthmlang-1]
    This is a chinese zthmlang-1.
\end{theorem}
\zthmlang{fr}
\begin{theorem}[zthmlang-2]
    This is a france zthmlang-2.
\end{theorem}
\zthmlang{en}
\begin{theorem}[zthmlang-3]
    This is a english zthmlang-3.
\end{theorem}
```

例 23

定理 6.1 (zthmlang-1) This is a chinese zthmlang-1.
Théorème 6.2 (zthmlang-2) This is a france zthmlang-2.
Theorem 6.3 (zthmlang-3) This is a english zthmlang-3.

\zthmnameset

Updated: 2025-04-25

\zthmnameset{\langle lang \rangle}{\langle key-value \rangle}

此命令用于设置数学环境的名称, 包括“定理类”和“证明类”, 仅能在文档的导言区使用. 预定义的 `\langle lang \rangle` 值有: `en`, `cn`, `fr`. 除预定义的这三种语言外, 用户可以使用此命令自行声明 (`\langle lang \rangle`), 然后使用命令 `\zthmlang{\langle lang \rangle}` 进行切换. 注意: 此命令需应用于 `\zthmlang` 命令之前, 否则此命令的相关设置将不会生效.

下面我们采用键值对的方式对 $\langle key-value \rangle$ 这一项参数进行描述: $\text{\zthmnameset}/$ 表示它是此 $\langle key-value \rangle$ 参数的父级命令; 后续为了行文的方便, 我们在描述一个 (父级) 命令之后, 使用 $\dots/$ 来表示其缩写形式 ($\dots/$ 有时也用于表示任意的键名, 即由用户定义的键名).

注意: 虽然它的设置方法和 `key-value` 这样的数据结构类似, 但是用户不能将 `\keys_define:nn` 这样的命令应用于这类键值对, 而应使用其父级命令 `\zthmnameset` 对其进行设置.

<code>zthmnameset/axiom</code>	<code>axiom</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Axiom</code>
<code>zthmnameset/definition</code>	<code>definition</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Definition</code>
<code>zthmnameset/theorem</code>	<code>theorem</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Theorem</code>
<code>zthmnameset/lemma</code>	<code>lemma</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Lemma</code>
<code>zthmnameset/corollary</code>	<code>corollary</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Corollary</code>
<code>zthmnameset/proposition</code>	<code>proposition</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Proposition</code>
<code>zthmnameset/remark</code>	<code>remark</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Remark</code>

当 $\langle lang \rangle = en$ 时, `\zthmnameset` 中 $\langle key-value \rangle$ 的设置情况.

<code>.../axiom</code>	<code>axiom</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Axiome</code>
<code>.../definition</code>	<code>definition</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Définition</code>
<code>.../theorem</code>	<code>theorem</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Théorème</code>
<code>.../lemma</code>	<code>lemma</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Lemme</code>
<code>.../corollary</code>	<code>corollary</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Corollaire</code>
<code>.../proposition</code>	<code>proposition</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Proposition</code>
<code>.../remark</code>	<code>remark</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>Remarque</code>

当 $\langle lang \rangle = fr$ 时, `\zthmnameset` 中 $\langle key-value \rangle$ 的设置情况.

<code>.../axiom</code>	<code>axiom</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>公理</code>
<code>.../definition</code>	<code>definition</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>定义</code>
<code>.../theorem</code>	<code>theorem</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>定理</code>
<code>.../lemma</code>	<code>lemma</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>引理</code>
<code>.../corollary</code>	<code>corollary</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>推论</code>
<code>.../proposition</code>	<code>proposition</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>命题</code>
<code>.../remark</code>	<code>remark</code>	$= \{ \langle \text{名称} \rangle \}$	初始值: <code>备注</code>

当 $\langle lang \rangle = cn$ 时, `\zthmnameset` 中 $\langle key-value \rangle$ 的设置情况.

一个基本的使用案例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\zthmnameset{cn}{  
    theorem=新定理,  
    proof=证}
```

例 24

```

}

\zthmlang{cn}

\begin{theorem}[zthmnameset-1]
    This is a theorem zthmnameset-1.
\end{theorem}

\begin{proof}
    This is a proof.
\end{proof}

```

新定理 6.4 (zthmnameset-1) This is a theorem zthmnameset-1.

证: This is a proof. □

\zthmnew

Updated: 2025-04-25

\zthmnew[⟨type⟩]{⟨key-value⟩}

根据第二个参数中的 ⟨key-value⟩ 创建一系列类型为 ⟨type⟩ 的定理环境, 仅可在导言区使用; 如果对应的环境已存在, 则覆盖其原有的定义. ⟨type⟩ 可选 theorem, proof 两种类型, 默认为 theorem. 每一个 ⟨key-value⟩ 的格式为: ⟨name⟩ = ⟨title⟩|⟨color spec⟩; ⟨name⟩ 为新环境对应的名称, 不能省略; ⟨title⟩ 为新环境的标题, 可以省略, 省略后默认为此环境的名称; ⟨color spec⟩ 为合法的 \zTEX 色彩格式, 可以省略. 注意: 上述格式中的 ‘|’ 不可以省略, 否则会导致解析错误.

一个基本的使用案例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```

\zthmnew[Zaxiom, Ztheorem=Thm|HTML]{a0d911}, ✓
Zproposition=Prop|blue}

\zthmnew[proof]{Zproof, Zexample=EXAMPLE|red, ✓
Zsolution=Solution|}

\begin{Zproof}[zthmnew-1]
    This is a Zproof zthmnew-1.
\end{Zproof}

\begin{Zexample}[zthmnew-2]
    This is a Zexample zthmnew-2.
\end{Zexample}

\begin{Ztheorem}[zthmnew-3]
    This is a Ztheorem zthmnew-3
\end{Ztheorem}

```

例 25

Zproof: This is a Zproof zthmnew-1.

EXAMPLE: This is a Zexample zthmnew-2.

Thm 6.1 (zthmnew-3) This is a Ztheorem zthmnew-3

\zthmcnt

Updated: 2025-04-25

\zthmcnt{\langle key-value \rangle}

此命令用于定义数学类环境的计数器, 仅能在导言区使用.

.../parent

.../share

parent = \langle counter \rangle 初始值: section

share = \langle true|false \rangle 初始值: false

\langle parent \rangle 用于指定定理类环境计数器的父计数器, 默认父计数器为 section; 当父计数器更新时, 此环境的计数器便会重置; \langle share \rangle 用于控制所有的定理类环境是否共用一个计数器, 默认为 false. 注意: 若指定所有定理类环境公用计数器, 此时 \cref 对应的共同名称为“result”或“结果”, 具体取决于 \zthmlang 的设置.

\zthmstyle

Updated: 2025-04-25

\zthmstyle{\langle style \rangle}

此命令用于设置定理类环境的样式, 仅能在导言区使用. 注意: 由于技术原因, 当用户需要加载 thm library 时, 必须将命令 \zthmstyle{\langle style \rangle} 置于 \ztexloadlib{thm} 之前.

ztex/thm/style/plain

ztex/thm/style/leftbar

ztex/thm/style/background

ztex/thm/style/fancy

plain 不可设置值

leftbar 不可设置值

background 不可设置值

fancy 不可设置值

一个基本的使用样例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\zthmstyle{plain}
\begin{theorem}[zthmstyle-1]
  A `plain' style zthmstyle-1.
\end{theorem}
\zthmstyle{leftbar}
\begin{theorem}[zthmstyle-2]
  A `leftbar' style zthmstyle-2.
\end{theorem}
\zthmstyle{background}
```

例 26

```
\begin{theorem}[zthmstyle-3]
  A `background' style zthmstyle-3.
\end{theorem}
\zthmstyle{fancy}
\begin{theorem}[zthmstyle-4]
  A `fancy' style zthmstyle-4.
\end{theorem}
```

定理 6.5 (zthmstyle-1) A ‘plain’ style zthmstyle-1.

定理 6.6 (zthmstyle-2) A ‘leftbar’ style zthmstyle-2.

定理 6.7 (zthmstyle-3) A ‘background’ style zthmstyle-3.

定理 6.8 (zthmstyle-4) A ‘fancy’ style zthmstyle-4.

\zthmcolorset \zthmcolorset{\langle key-value \rangle}

Updated: 2025-04-25

此命令和 \zcolorset 类似，但其仅用于对数学环境的色彩设置（比如，你不能在此命令中设置 *link* 对应的色彩），且仅能在导言区使用。此命令仅能用于数学类环境的色彩自定义，如果出现除数学（包括由命令 \zthmnew 所创建的）环境以外色彩设置，那么 zTEX 会抛出错误；

.../axiom	axiom = <color spec>	初始值: <code>zthmcoloration</code>
.../definition	definition = <color spec>	初始值: <code>zthmcolordefinition</code>
.../theorem	theorem = <color spec>	初始值: <code>zthmcolortheorem</code>
.../lemma	lemma = <color spec>	初始值: <code>zthmcolorlemma</code>
.../corollary	corollary = <color spec>	初始值: <code>zthmcolorcorollary</code>
.../proposition	proposition = <color spec>	初始值: <code>zthmcolorproposition</code>
.../remark	remark = <color spec>	初始值: <code>zthmcolorremark</code>

<color spec> 为一个合法的 zTEX 色彩格式。

6.5.2 定理目录

\zthmtoc

Updated: 2025-04-25

\zthmtoc[<stretch>]

此命令用于打印定理类环境对应的目录，其中 <stretch> 为任意非负的浮点数，用于指定定理目录的 stretch 值，默认值为 1.

一个简单的使用样例如下：

<pre>\zthmtoc[1.25] \begin{proposition}[zthmtoc-1]proposition zthmtoc-1 ↴ \end{proposition} \begin{lemma}[zthmtoc-2]lemma zthmtoc-2\end{lemma} \begin{corollary}[zthmtoc-3]corollary zthmtoc-3\end{corollary}</pre> <hr/> <table border="0"> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.1 (zthmlang-1)</td><td>40</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>Théorème 6.2 (zthmlang-2)</td><td>40</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>Theorem 6.3 (zthmlang-3)</td><td>40</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>新定理 6.4 (zthmnameset-1)</td><td>41</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>Thm 6.1 (zthmnew-3)</td><td>42</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.5 (zthmstyle-1)</td><td>43</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.6 (zthmstyle-2)</td><td>43</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.7 (zthmstyle-3)</td><td>43</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.8 (zthmstyle-4)</td><td>43</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">P</td><td>命题 6.1 (zthmtoc-1)</td><td>45</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">L</td><td>引理 6.1 (zthmtoc-2)</td><td>45</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">C</td><td>推论 6.1 (zthmtoc-3)</td><td>45</td></tr> </table> <table border="0"> <tr><td style="vertical-align: top;">New:Added Thm ITEM</td><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.9 (zthmtitleswitch-1)</td><td>49</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.10 (zthmtitleswitch-2)</td><td>49</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.11 (zthmtitleformat-1)</td><td>49</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.12 (zthmhook-1)</td><td>52</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.13 (zthmhook-2)</td><td>52</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">T</td><td>定理 6.14 (zthmbefore-1)</td><td>54</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">P</td><td>命题 6.2 (zthmbefore-2)</td><td>54</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">R</td><td>注记 7.1 (thmstyle-shadow)</td><td>195</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">A</td><td>公理 7.1 (thmstyle-paris)</td><td>196</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">L</td><td>引理 7.1 (thmstyle-lapsis)</td><td>196</td></tr> <tr><td style="vertical-align: top;">D</td><td>定义 7.1 (thmstyle-elegant)</td><td>197</td></tr> </table>	T	定理 6.1 (zthmlang-1)	40	T	Théorème 6.2 (zthmlang-2)	40	T	Theorem 6.3 (zthmlang-3)	40	T	新定理 6.4 (zthmnameset-1)	41	T	Thm 6.1 (zthmnew-3)	42	T	定理 6.5 (zthmstyle-1)	43	T	定理 6.6 (zthmstyle-2)	43	T	定理 6.7 (zthmstyle-3)	43	T	定理 6.8 (zthmstyle-4)	43	P	命题 6.1 (zthmtoc-1)	45	L	引理 6.1 (zthmtoc-2)	45	C	推论 6.1 (zthmtoc-3)	45	New:Added Thm ITEM	46	T	定理 6.9 (zthmtitleswitch-1)	49	T	定理 6.10 (zthmtitleswitch-2)	49	T	定理 6.11 (zthmtitleformat-1)	49	T	定理 6.12 (zthmhook-1)	52	T	定理 6.13 (zthmhook-2)	52	T	定理 6.14 (zthmbefore-1)	54	P	命题 6.2 (zthmbefore-2)	54	R	注记 7.1 (thmstyle-shadow)	195	A	公理 7.1 (thmstyle-paris)	196	L	引理 7.1 (thmstyle-lapsis)	196	D	定义 7.1 (thmstyle-elegant)	197	例 27
T	定理 6.1 (zthmlang-1)	40																																																																						
T	Théorème 6.2 (zthmlang-2)	40																																																																						
T	Theorem 6.3 (zthmlang-3)	40																																																																						
T	新定理 6.4 (zthmnameset-1)	41																																																																						
T	Thm 6.1 (zthmnew-3)	42																																																																						
T	定理 6.5 (zthmstyle-1)	43																																																																						
T	定理 6.6 (zthmstyle-2)	43																																																																						
T	定理 6.7 (zthmstyle-3)	43																																																																						
T	定理 6.8 (zthmstyle-4)	43																																																																						
P	命题 6.1 (zthmtoc-1)	45																																																																						
L	引理 6.1 (zthmtoc-2)	45																																																																						
C	推论 6.1 (zthmtoc-3)	45																																																																						
New:Added Thm ITEM	46																																																																							
T	定理 6.9 (zthmtitleswitch-1)	49																																																																						
T	定理 6.10 (zthmtitleswitch-2)	49																																																																						
T	定理 6.11 (zthmtitleformat-1)	49																																																																						
T	定理 6.12 (zthmhook-1)	52																																																																						
T	定理 6.13 (zthmhook-2)	52																																																																						
T	定理 6.14 (zthmbefore-1)	54																																																																						
P	命题 6.2 (zthmbefore-2)	54																																																																						
R	注记 7.1 (thmstyle-shadow)	195																																																																						
A	公理 7.1 (thmstyle-paris)	196																																																																						
L	引理 7.1 (thmstyle-lapsis)	196																																																																						
D	定义 7.1 (thmstyle-elegant)	197																																																																						

T	定理 7.1 (thmstyle-tcb)	198
P	命题 7.1 (thmstyle-obsidian)	199
命题 6.1 (zthmtoc-1) proposition zthmtoc-1		
引理 6.1 (zthmtoc-2) lemma zthmtoc-2		
推论 6.1 (zthmtoc-3) corollary zthmtoc-3		

\zthmtocadd

Updated: 2025-04-25

\zthmtocadd[⟨class⟩]{⟨key-value⟩}

此命令用于向定理类环境目录中添加条目, *⟨class⟩* 表示该条目在目录中的层级, 默认为 “section”. 其它的可选值有: chapter, subsection 等.

.../name

name = {⟨条目名称⟩} 初始值: 无

目前的键仅有 name, 后续可能有变动.

一个简单的使用样例如下:

`\zthmtocadd[section]{name=New:Added Thm ITEM}`

例 28

\zthmtocstop

Updated: 2025-09-04

\zthmtocstop

此命令用于停止向定理类环境目录中添加条目, 用户也可以使用 \ztocstop[*lom*] 替代此命令.

\zthmtoclevel

Updated: 2025-04-25

\zthmtoclevel{⟨depth⟩}

此命令用于设置定理类环境目录的最大深度, 仅能在导言区使用, *⟨depth⟩* 为一个 ≥ 1 的整数.

\zthmtocprefix

Updated: 2025-04-25

\zthmtocprefix{⟨prefix⟩}

此命令用于所有定理类环境目录中所有条目的共同前缀, 默认为空.

\zthmtocsym

Updated: 2025-04-25

\zthmtocsym{⟨key-value⟩}

此命令用于分别设置所有定理类环境名在目录中的前缀, 仅能在导言区使用.

.../axiom	axiom = ⟨前缀⟩.....	初始值: A\□
.../definition	definition = ⟨前缀⟩.....	初始值: D\□
.../theorem	theorem = ⟨前缀⟩.....	初始值: T\□
.../lemma	lemma = ⟨前缀⟩.....	初始值: L\□
.../corollary	corollary = ⟨前缀⟩.....	初始值: C\□
.../proposition	proposition = ⟨前缀⟩.....	初始值: P\□
.../remark	remark = ⟨前缀⟩.....	初始值: R\□

其中 ⟨前缀⟩ 为任意合法的 LATEX 代码.

此命令的大致使用方法如下:

```
\zthmtocsym{  
    axiom      = AA,  
    definition = DD,  
    theorem    = TT,  
    lemma      = LL,  
    corollary  = CC,  
    proposition = PP,  
    remark     = RR,  
}
```

例 29

\zthmtocsymrm
Updated: 2025-04-25

此命令用于清除所有由命令 \zthmtocsym 添加在目录中的前缀, 仅能在导言区使用. 注意: 此命令不能清除由 \zthmtocprefix 指定的前缀.

6.5.3 高级接口

\zthmremoveCJKecglue
\zthmrestoreCJKecglue

New: 2025-09-03

命令 `\zthmremoveCJKecglue` 用于取消原始的 CJKecglue, 命令 `\zthmrestoreCJKecglue` 用于恢复原始的 CJKecglue 设置.

\zthmnumber ★

Updated: 2024-11-05

此命令表示对应环境的编号, 类似于 `amsthm` 中的 `\thmnumber`. 用户不应在除 `\zthmtitleformat` 外的任何地方使用, 在命令 `\zthmtitleformat` 之外, 此命令输出的内容无任何实际意义.

\zthmname ★

Updated: 2024-11-05

此命令表示对应环境的名称, 类似于 `amsthm` 中的 `\thmname`. 用户不应在除 `\zthmtitleformat` 外的任何地方使用, 在命令 `\zthmtitleformat` 之外, 此命令输出的内容无任何实际意义.

\zthmnote ★

Updated: 2024-12-05

`\zthmnote{<prefix>}{<suffix>}`

此命令表示对应环境的注释, 类似于 `amsthm` 中的 `\thmnote`. 用户不应在除 `\zthmtitleformat` 外的任何地方使用, 在命令 `\zthmtitleformat` 之外, 此命令输出的内容无任何实际意义.

\thm@tmp@name ★

Updated: 2025-04-25

此命令用于临时保存定理类环境的名称, 用户可以在自定义定理类环境样式时使用. 注意: 此命令和前述的 `\zthmname` 不同, 因 `\thm@tmp@name` 只能取值于合法的定理类环境名称集合, 而 `\zthmname` 是 `\thm@tmp@name` 的格式化版本, 可能包含 `\bfseries`, `\sffamily` 等格式化命令.

\thm@tmp@color ★

\thmproof@tmp@color ★

Updated: 2025-04-25

此二命令用于临时保存定理类环境和证明类环境的色彩, 用于在 `\zthmtitleformat` 中进行色彩切换. 注意: 普通用户在使用这两个命令时, 请将其置于 `\makeatletter` 和 `\makeatother` 之间.

\zthmtitle ★

\zthmtitle* ★

Updated: 2024-11-05

`\zthmtitle` 命令为定理类环境纯文本标题, 包含 `\zthmnumber`, `\zthmname`, `\zthmnote` 三部分以及一些其它文本. `\zthmtitle*` 为 `\zthmtitle` 的格式化版本 (取消了 CJKecglue, 且可能包含 `\bfseries`, `\sffamily` 等文本格式化命令); 用户在自定义定理类环境样式时应优先使用 `\zthmtitle*`, 此命令生成的定理类环境标题才能被 `\zthmtitleformat` 控制. 此二命令中文本的具体格式可以使用后续的 `\zthmtitleformat` 命令进行修改.

```
\zthmtitleswitch
```

```
\zthmtitleswitch*
```

Updated: 2025-04-25

命令 `\zthmtitleswitch` 用于隐藏定理类环境的标题, 命令 `\zthmtitleswitch*` 用于显示标题; 在自定义环境样式时比较有用. 用户不应该在正文中对此命令进行直接的调用.

一个基本的使用案例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\begin{theorem}[zthmtitleswitch-1]
  A theorem zthmtitleswitch-1.

\end{theorem}
\zthmstylenew{
  ZZZ={begin=, end=, option=\zthmtitleswitch},
}

\zthmstyle{ZZZ}
\begin{theorem}[zthmtitleswitch-2]
  A theorem zthmtitleswitch-2.

\end{theorem}
```

例 30

定理 6.9 (zthmtitleswitch-1) A theorem zthmtitleswitch-1.

A theorem zthmtitleswitch-2.

关于命令 `\zthmstyle` 的使用可以参见下面的说明.

```
\zthmtitleformat
```

```
\zthmtitleformat*
```

Updated: 2025-04-25

此命令用于修改类型为 `<type>` 的数学类环境的标题格式 (即命令 `\zthmtitle*` 中的内容), 仅能在导言区使用.`<type>` 可选值有 `theorem`, `proof`, 默认值为 `theorem`. 命令 `\zthmtitleformat` 仅应用于之后的第一个 (类型为 `<type>` 的) 数学类环境标题样式, 而 `\zthmtitleformat*` 则应用于之后的所有 (类型为 `<type>` 的) 数学类环境. 注意: 如果 `<type>` 为 `proof`, 那么在 `<format>` 中仅有 `\zthmname` 和 `\thmproof@tmp@color` 可用.

注意: 此命令默认取消定理类或证明类环境标题中的 CJKecglue, 若用户需要保留这些 glue, 请在格式化代码最前面加上: “`\zthmrestoreCJKecglue`”.

此命令的一个简单使用案例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\zthmcolorset{proof=blue!50}
\makeatletter
\zthmtitleformat{\bfseries\color{\thm@tmp@color}\zthmname \zthmnote{\{}{\}}\zthmnumber\}}
\zthmnote{\{}{\}}
```

例 31

```
\zthmtitleformat[proof]{\bfseries\color{\thmpcolor@tmp}{\thmpcolor@tmp}}[:]
\zthmname :]\_}
\makeatother
\begin{theorem}[zthmtitleformat-1]
A theorem zthmtitleformat-1.
\end{theorem}
\begin{proof}
This is a proof.
\end{proof}
```

定理{zthmtitleformat-1}6.11 A theorem zthmtitleformat-1.

[证明:] This is a proof. □

此外, 还可以参见命令 \zthmnotemptyTF 中的使用示例.

\zthmnotemptyTF ☆

Updated: 2025-04-29

```
\zthmnotemptyTF{\true}{\false}
```

此命令用于判断 \zthmnote 是否为空, 如果为空则执行 `\true`, 否则执行 `\false`. 这个命令在自定义 \zthmtitle 时很有用.

一个使用样例 (\zTEX 内置的 obsidian 定理样式对应的大致格式, 具体效果可以参见: 节 (7.5)):

```
\zthmtitleformat*\{\bfseries
\zthmname\_ \zthmnumber
\zthmnotemptyTF{}{\\\}
\zthmnote{}{}}
```

例 32

\zthmstylenew

Updated: 2025-04-25

```
\zthmstylenew{\key-value}
```

此命令用于定义新的定理类环境样式, 仅能在导言区使用.

ztex/.../begin
ztex/.../end
ztex/.../option
ztex/.../preamble

begin = ⟨code⟩.....	初始值：无
end = ⟨code⟩.....	初始值：无
option = ⟨code⟩.....	初始值：无
preamble = ⟨code⟩.....	初始值：无

其中 ⟨code⟩ 为任意合法的 LATEX 代码，这些代码会被置于对应定理类环境的样式代码中。⟨begin⟩ 和 ⟨end⟩ 即为这个新样式对应环境的开头和结尾；⟨option⟩ 中的代码在 ⟨begin⟩ 之后，也在环境的开头，常用于放置一些控制代码；⟨preamble⟩ 中的代码会被 zTEX 置于文档的导言区，常用于放置一些用于定理类环境标题格式化的代码。

当用户声明对应的 ⟨style⟩ 后，可以在导言区使用命令：\zthmstyle{⟨style⟩} 进行加载。

此命令的基本调用格式如下：

```
\zthmstylenew
{
  ⟨style A⟩ =
  {
    begin=⟨begin code 1⟩,
    end=⟨end code 1⟩,
    option=⟨option code 1⟩,
    preamble=⟨preamble code 1⟩
  },
  ⟨style B⟩ =
  {
    begin=⟨begin code 2⟩,
    end=⟨end code 2⟩,
    option=⟨option code 2⟩,
    preamble=⟨preamble code 2⟩
  },
  ...
}
```

例 33

6.5.4 环境钩子

```
\zthmhook[<name>]{<key-value>}
\zthmhook*[<name>]{<key-value>}
```

Updated: 2025-04-25

此命令用于给已有的 (名称为 `<name>` 的) 定理类环境 Hook 中添加代码, `<name>` 的默认值为 `theorem`. 已有的 Hook: `(ztx/thm/before)`, `(ztx/thm/begin)`, `(ztx/thm/end)`, `(ztx/thm/after)`. `\zthmhook` 只应用于下一个定理类环境, `\zthmhook*` 会应用于接下来的所有定理类环境. (`wrapper begin`) 和 (`thm-title`) 相关的钩子请参见 `\zthmbefore` 和 `\zthmtitlebefore` 命令. 各个 Hook 的位置分布如下:

```
(ztx/thm/before) --> (wrapper begin) --> (thm-title)
--> (ztx/thm/begin) -->
    (thm-content)
--> (ztx/thm/end) -->
(wrapper end) --> (ztx/thm/after)
```

这两个命令不支持手动设置`<label>`, 针对于 `\zthmhook*`, zTEX 会自动设置`<label>`, 其格式为 `thm-hook.<Hook Index>`.

<code>.../before</code>	<code>before = <code></code>	初始值: 无
<code>.../begin</code>	<code>begin = <code></code>	初始值: 无
<code>.../end</code>	<code>end = <code></code>	初始值: 无
<code>.../after</code>	<code>after = <code></code>	初始值: 无

其中 `<code>` 为合法的 LATEX 代码片段.

一个简单的使用案例如下:

```
\begin{theorem}[zthmhook-1]
This is a theorem zthmhook-1.

\end{theorem}
\zthmhook[before=ZZa\_, begin=ZZb\_,]

\begin{theorem}[zthmhook-2]
This is a theorem zthmhook-2.

\end{theorem}
```

例 34

定理 6.12 (zthmhook-1) This is a theorem zthmhook-1.

ZZa 定理 6.13 (zthmhook-2) ZZb This is a theorem zthmhook-2.

```
\zthmproofhook
\zthmproofhook*
```

Updated: 2025-04-25

\zthmproofhook[⟨name⟩]{⟨key-value⟩}
\zthmproofhook*[⟨name⟩]{⟨key-value⟩}

此命令用于给已有的 (名称为 ⟨name⟩ 的) 证明类环境 Hook 中添加代码, ⟨name⟩ 的默认值为 proof. 已有的 Hook: ⟨ztx/proof/before⟩, ⟨ztx/proof/begin⟩, ⟨ztx/proof/end⟩, ⟨ztx/proof/after⟩. \zthmproofhook 只应用于下一个证明类环境, \zthmproofhook* 会应用于接下来的所有证明类环境. 各个 Hook 的位置分布如下:

```
(ztx/proof/before) --> (proof-title)
--> (ztx/proof/begin) -->
    (proof-content)
--> (ztx/proof/end) -->
(env icon) --> (ztx/proof/after)
```

和 \zthmhook, \zthmhook* 类似, 此二命令会自动设置对应的 ⟨label⟩, 无需用户手动指定.

.../before	before = ⟨code⟩	初始值:	无
.../begin	begin = ⟨code⟩	初始值:	无
.../end	end = ⟨code⟩	初始值:	无
.../after	after = ⟨code⟩	初始值:	无

其中 ⟨code⟩ 为合法的 LATEX 代码片段.

一个简单的使用样例如下:

```
\zthmproofhook*[solution]{
    before=\noindent\textbf{\color{red}BEFORE},
    begin=\textbf{\color{red}BEGIN},
    end=\textbf{\color{red}END},
    after=\textbf{\color{red}AFTER},
}

\begin{proof}
    This is a proof.
\end{proof}
\begin{solution}
    This is solution I.
\end{solution}
\begin{solution}
    This is solution II.
\end{solution}
```

例 35

```
\end{solution}
```

证明: This is a proof. □

BEFORE解: BEGINThis is solution I. END

AFTER

BEFORE解: BEGINThis is solution II. END

AFTER

\zthmbefore

Updated: 2025-04-25

```
\zthmbefore[<type>]{<code>}
```

此命令用于把 `<code>` 置于每个类别为 `<type>` 的数学环境（如果 `<type>` 为 theorem, 也就是命令 `__ztex_thm_warp_start:nnnn;` 如果 `<type>` 为 proof, 那么就是 `__ztex_thm_proof_title:)` 之前。`<type>` 的可选值有: theorem, proof, 默认值为 theorem. `<code>` 默认为 `\par`, 用户可以把 `<code>` 置为空, 或设置为 `\noindent` 以取消段落缩进。

一个简单的使用样例如下:

```
\zthmbefore[]

Inline item:%
\begin{theorem}[zthmbefore-1]
    This is a theorem.%
\end{theorem}
\begin{proposition}[zthmbefore-2]
    This is proposition I.
\end{proposition}
\begin{proof}
    This is a proof.
\end{proof}
```

例 36

Inline item:**定理 6.14 (zthmbefore-1)** This is a theorem.**命题 6.2 (zthmbefore-2)** This is proposition I.

证明: This is a proof. □

\zthmtitlebefore

Updated: 2025-04-25

```
\zthmtitlebefore[<type>]{<code>}
```

此命令用于把 `<code>` 置于每个类型为 `<type>` 的数学环境标题之前。`<type>` 的可选值有: theorem, proof, 默认值为 theorem. `<code>` 默认为 `\noindent`, 用户可以把 `<code>` 置为空以保留段落缩进。

一个简单的使用样例如下:

```
\zthmtitlebefore[proof]{[PRF-LIKE]}\begin{solution}This is solution zthmtitlebefore.\end{solution}
```

例 37

```
-----  
BEFORE[PRF-LIKE]解: BEGIN This is solution zthmtitlebefore. END  
AFTER
```

6.6 box 模块

本模块封装的命令主要涵盖以下功能：跨页盒子、盒子的线性变换以及内容对齐。其中，盒子的变换与对齐命令依赖于 ztool 宏包，跨页盒子的功能则基于 framed 与 framedmulticol 宏包实现。box 模块仅对 framed 宏包进行了基础封装，如需更复杂的使用方式，请参考该宏包的官方文档。

NOTE: framed 宏包在实际使用中可能会遇到一些问题，比如浮动体、页脚命令、边注命令失效、颜色泄露（参考 colorframed 宏包）；而且它无法正确处理分页多栏文本，因此和 multicol 等宏包不兼容。这种情况下，可以考虑用本宏集已经加载的 framedmulticol 宏包来替代（可参见 CuSTEX 中的 Framed 环境）。

```
\getwd    \getwd<dim>{\<content>}
\getht   \getwd*<dim>{\<content>}
\getdp   \getht<dim>{\<content>}
          \getht*<dim>{\<content>}
\getdp<dim>{\<content>}
          \getdp*<dim>{\<content>}
```

New: 2025-07-10

此系列命令用于获取盒子的尺寸信息，`<dim>` 为一个 dim 寄存器，可以由 `\newdimen` 或 `\newlength` 命令进行声明；带有 “*” 命令的赋值是全局的。

```
\newlength\lenA
\newlength\lenB
\newlength\lenC
\getwd\lenA{XyX} \getht\lenB{XyX} \getdp\lenC{XyX}
\the\lenA, \the\lenB, \the\lenC.
```

例 38

```
\zraise    \zraise<dim>{\<content>}
\zlower   \zlower<dim>{\<content>}
```

New: 2025-07-10

这系列命令与原始的 `\raise`, `\lower` 命令类似，但 `\zraise`, `\zlower` 中的 `<content>` 不必是一个盒子。

```
{\setlength{\fboxsep}{0pt}
  raise: \fbox{XXX}\zraise{.5em}{\fbox{XXX}}, 
  lower: \fbox{XXX}\zlower{.5em}{\fbox{XXX}},
}
```

例 39

```
-----  
raise: \XXX\XXX, lower: \XXX\XXX
```

<code>\wscale</code>	<code>\wscale{\<dim>}{\<content>}</code>
<code>\hscale</code>	<code>\wscale*{\<dim>}{\<content>}</code>
New: 2025-07-10	<code>\hscale{\<dim>}{\<content>}</code>
	<code>\hscale*{\<dim>}{\<content>}</code>

这系列的命令用于盒子的缩放, 当给定的 `<dim>` 大于该 `<content>` 自的 `<dim>` 时, `<content>` 会被原样输出; `\wscale` 调整盒子的宽度, `\hscale` 用于调整盒子的高度; 带有 “*” 的命令仅对盒子的单个维度进行调整, 另一个维度保持不变. 若用户需使用更加复杂的变换, 可以参考后续 `\ztoolboxaffine` 命令. 注意: 这系列的命令不依赖于 `graphicx` 宏包; 这系列命令不会对盒子的深度进行调整.

例 40

```
{\setlength{\fboxsep}{0pt}
 w set:\fbox{XXX}\wscale{1em}{\fbox{XXX}},
 w scale:\fbox{XXX}\wscale*{1em}{\fbox{XXX}}\par
 h scale:\fbox{XXX}\hscale{1em}{\fbox{XXX}},
 h scale:\fbox{XXX}\hscale*{1em}{\fbox{XXX}},
 h scale:\fbox{XXX}\hscale*{.5em}{\fbox{XXX}}\par
}

w set:XXXxxx, w scale:XXXXXXXX
h scale:XXX|XXX, h scale:XXX|XXXX, h scale:XXX|xxxx
```

<code>\zrotate</code>	<code>\zrotate{\<angle>}{\<content>}</code>
-----------------------	---

此命令用于旋转盒子, 其并不依赖于 `graphicx` 宏包. 若用户需使用更加复杂的变换, 可以参考后续 `\ztoolboxaffine` 命令.

例 41

```
{\setlength{\fboxsep}{0pt}
\fbox{X}\fbox{\zrotate{90}{X}}\fbox{X}
}

XX|X
```

<code>\hidetext</code>	<code>\hidetext[\<keyval>]{\<content>}</code>
------------------------	---

此命令用于将 `<content>` 替换为对应的“方框”, 从而实现文字的隐藏; `<keyval>` 用于设置“方框”的样式, 可选值请参见下述说明:

<code>ztx/box/hidetext/map</code>	<code>map</code>	<code>= <tl str></code>	初始值: <code>tl</code>
<code>ztx/box/hidetext/fill</code>	<code>fill</code>	<code>= <color></code>	初始值: <code>black</code>
<code>ztx/box/hidetext/frame</code>	<code>frame</code>	<code>= <color></code>	初始值: <code>black</code>
<code>ztx/box/hidetext/killdp</code>	<code>killdp</code>	<code>= <true false></code>	初始值: <code>false</code>
<code>ztx/box/hidetext/separator</code>	<code>separator</code>	<code>= <code></code>	初始值: <code>\-</code>
<code>ztx/box/hidetext/cmd</code>	<code>cmd</code>	<code>= <cmd></code>	初始值: 无

`<map>` 用于指定遍历的方式; `<fill>` 用于指定填充颜色; `<frame>` 用于指定边框颜色 (暂时不可用), 用户可以通过指定 `\fboxrule` 来设置 `\fbox` 的边框宽度; `<killdp>` 用于控制是否忽略盒子的深度 (这样一来, 所有“方框”的底部就对齐了); `<separator>` 用于指定“方框”的分割元素, 默认为 “`\-`”; `<cmd>` 用于自定义“方框”格式.

例 42

```

{\setlength{\fboxsep}{0pt}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut ↘
purus elit, vestibulum%
ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum ↘
gravida mauris.

xyf:\hidetext[cmd=\fbox{\#1}, fill=red]{xyf{xy}{xf}o},
xyf:\hidetext[killdp, fill=blue, separator=\hspace{5pt} ↘
\relax]{xyf{xy}{xf}o}

\hidetext[map=str]{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer ↘
adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum%
ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum ↘
gravida mauris.}
}

-----
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit,
vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida
mauris.

xyf:██████████, xyf:██████████

```

framed

New: 2025-07-10

\begin{framed}**例 43**

劳伦衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。

\end{framed}

劳伦衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。

\ztexframe
\ztexframeend
Updated: 2025-04-25

\ztexframe[<keyval>]

\ztexframeend

这两个命令基于 `framed` 宏包，用于创建可跨页的（盒子）环境，它类似于 Markdown 中的引用环境。<keyval> 用于设置该环境的一系列排版参数，具体方法请参见下述说明：

ztex/box/framed-user/rulewidth	rulewidth = {<dim>}	初始值: 5pt
ztex/box/framed-user/rulecolor	rulecolor = {<color>}	初始值: red
ztex/box/framed-user/padding	padding = {<dim>}	初始值: 5pt
ztex/box/framed-user/bg	bg = {<color>}	初始值: gray!10
ztex/box/framed-user/adj	adj = {<dim>}	初始值: 0pt

<rulewidth> 用于设置左侧 rule 的宽度；<rulecolor> 左侧 rule 的颜色；<padding> 用于设置左侧的空白间距；<bg> 用于设置右侧文本的背景色；<adj> 用来调整这个盒子的 \hspace，简单来说：就是在左右两边各加上 <adj>/2，然后居中排版。

```
\NewDocumentEnvironment{envA}{}
  {\ztexframe[rulewidth=10pt, adj=2cm]}
  {\ztexframeend}

\begin{envA}
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  Ut purus elit, vestibulum ut,
  placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida
  mauris.

\end{envA}
```

例 44

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

```
\startmulticolumns \startmulticolumns[<keyval>]
\stopmulticolumns
```

New: 2025-07-10

这两个命令来自 `framedmulticol` 宏包，用于排版带框、可跨页的多栏文本。此宏包可以结合之前的 `longfbox` 宏包使用，指定 `<framed> = lbox` 即可，其配置参数通过 `<framed-options>` 键进行指定。注意：`framedmulticol` 宏包来自 CuStEX 宏集，其具体用法请参考其源码。

NOTE: `framed=<type>` 这一设置在 `<cols> ≥ 2` 时才生效，当 `<col> = 1` 时，可以使用 `framed` 宏包提供的 `framed` 环境。

```
\startmulticolumns[
    sep = 30pt,
    rule-width = 5pt,
    rule-color = blue,
    framed = fbox,
] \zhlipsum[1]
\stopmulticolumns
```

例 45

劳仓衣普桑，认至将指点效则机，最
你更枝。想极整月正进好志次回总
般，段然取向使张规军证回，世市
总李率英茄持伴。用阶千样响领交
出，器程办管据家元写，名其直金
团。化达书据始价算每百青，金低
给天济办作照明，取路豆学丽适市
确。如提单各样备再成农各政，设
头律走克美技说没，体交才路此在
杠。响育油命转处他住有，一须通
给对非交矿今该，花象更面据压来。
与花断第然调，很处己队音，程承
明邮。常系单要外史按机速引也书，
个此少管品务美直管哉，子大标蠢

主盯写族般本。农现离门亲事以响
规，局观先示从开示，动和导便命
复机李，办队呆等需杯。见何细线
名必子适取米制近，内信时型系节
新候节好当我，队农否志杏空适花。
又我具料划每地，对算由那基高放，
育天孝。派则指细流金义月无采列，
走压看计和眼提间接，作半极水红
素支花。果都济素各半走，意红接
器长标，等杏近乱共。层题提万任
号，信来查段格，农张雨。省着素
科程建特色被什，所界走置派农难
取眼，并细杆至志本。

\zmbbox

New: 2025-09-14

\zmbbox{<material>}

此命令和 LATEX 2_E 中的 \mbox 命令作用相同, 但 \zmbbox 的“参数”<material> 中可以包含 \verb 等命令.

\zboxcollect

\zboxcollectcustom

New: 2025-09-13

\zboxcollect{<material>}

\zboxcollectcustom{<box spec>}{<material>}

这两个命令用于将 <material> 中的内容搜集到 \zboxcollectbox 这个水平盒子中, 然后将其排版出来. <material> 中可以包含 \verb 等命令; \zboxcollectcustom 可以通过 <box spec> 参数自定义排版样式. 备注: 这两个命令都是健壮的. 它们的基本使用方法如下:

```
\zboxcollect{\textbf{AAA}-BBB},
\zboxcollectcustom
{ \fcolorbox{blue}{gray!30}{\box\zboxcollectbox} }%
{ \sffamily CCC-\verb|\beta| }
```

例 46

AAA-BBB, CCC-\beta

\zbox_item_collect:nw

New: 2025-09-13

\zbox_item_collect:nw {<box spec>}{<material>}

此命令和上述的 \zboxcollect 类似, 这里不再重复说明. 备注: 由于 TEX 的 tokenize 机制, <material> 不能作为命令的参数.

\zboxitemalign

Updated: 2025-05-12

\zboxitemalign[<key-value>]{<width>}{<content>}

此命令用于对盒子内容进行对齐, <width> 为排版盒子的宽度, <content> 为盒子中的内容. <key-value> 用于设置对齐方式与样式. 注意: <content> 中的空格会被忽略, 如果需要空格, 请使用 “_” 或 “~” 替代.

```
ztx/box/align/cmd
ztx/box/align/type
ztx/box/align/custom
```

`cmd` = `<cmd>` 初始值: 空
`type` = `<left|center|right|scatter|tower>` 初始值: `center`
`custom` = `<cmd>` 初始值: 空

`<cmd>` 和 `<custom>` 均为一个命令; 前者可以接受一个参数, 其会应用于 `<content>` 中的每一个 token; 后者须为一个无参数的命令. `<type>` 用于设置对齐方式, 可选值有: `left`, `center`, `right`, `scatter`. 默认对齐方式为 “`center`(居中对齐)”, `scatter` 为分散对齐 (此时两端没有空格), `tower` 对齐方式: `content` 中每一个 `item(token)` 对应的对齐参考点为 `hc/b`, 其横坐标计算方法如下:

$$\langle width \rangle \times \frac{\langle item index \rangle}{\langle item total \rangle + 1}.$$

在 `custom` 对应的命令中可以使用 `\total@width` 来获取 `<width>` 的值, `\align@cmd` 来获取 `<cmd>` 的内容, `\align@object` 来获取 `<content>` 的内容, `\align@format` 来获取 `<format>` 的值. 变量 `\l_ztool_boxitem_seq` 中保存了 `<content>` 中的所有 token, 其索引从 1 开始.

一个基本的使用案例如下:

```
\def\blueit#1{\textcolor{blue}{|#1|}}
\underline{%
  \zboxitemalign[cmd=\blueit, ↴
type=scatter]{15em}{Tom}{Amy}{Jennery}%
}\par
\underline{%
  \zboxitemalign[cmd=\blueit]{15em}{Tom}{Amy}\_ {Jennery}%
}

```

例 47

Tom	Amy	Jennery
Tom Amy Jennery		


关于 `custom` 和 `tower` 的基本使用案例如下:

```
% 1. 'tower' style
\zboxitemalign[type=tower]{\ linewidth}{A}\par
\zboxitemalign[type=tower]{\ linewidth}{AA}\par
\zboxitemalign[type=tower]{\ linewidth}{AAA}\par

% 2. use 'custom' to achieve 'tower' style
\ExplSyntaxOn\makeatletter
```

例 48

```
\def\customType{
  \edef\seqCount{\seq_count:N \l_ztool_boxitem_seq}
  \seq_map_inline:Nn \l_ztool_boxitem_seq
  {
    \edef\item@width[\dim_eval:n {\total@width/(\seqCount+1)}]
    \hskip\item@width\clap{##1}
  }\hskip\item@width\hss
}
\makeatother\ExplSyntaxOff
\def\itemCmd#1{\textcolor{blue}{\sffamily{#1}}}
\dotfill\par
\zboxitemalign[
  type=custom,
  cmd=\itemCmd,
  custom=\customType
]{\linewidth}{AAAAAA}
```



`\ztoolboxaffine`

New: 2025-05-12

`\ztoolboxaffine[<key-value>]{<content>}{<matrix>}`

上述 `<content>` 表示仿射变换作用的对象; `<matrix>` 为一个 2×2 的矩阵, 表示对应的仿射变换矩阵. 若 `<matrix> = {a, b, c, d}`, 则其对应的仿射变换矩阵 Λ 如下:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

若 $\det \Lambda = 0$, 则此变换无意义, zTEX 会在终端输出一条警告, 最后将 `<content>` 中的内容原样输出到 PDF.

```
ztool/affine/debug
ztool/affine/pole-1
ztool/affine/pole-2
ztool/affine/xoffset
ztool/affine/yoffset
```

`debug` = `<true|false>` 初始值: `false`
`pole-1` = `<coffin's pole>` 初始值: `1`
`pole-2` = `<coffin's pole>` 初始值: `b`
`xoffset` = `<number>` 初始值: `0pt`
`yoffset` = `<number>` 初始值: `0pt`

`<debug>` 用于调试, 如果设置为 `true`, 则会在 PDF 中输出一些中间变量信息, 用于调试; 其中 `<xoffset>`, `<yoffset>` 为水平和垂直方向的偏移量, 默认值均为 `0pt`; `<pole-1>`, `<pole-2>` 用于设置打印 coffin 时的参考点, 二者必须相交. 关于后面四个 `<key>` 的详细使用方法可以参见 `l3coffins` 的说明.

命令 `\ztoolboxaffine` 的一些基本使用样例如下:

Original Text: XXX\par
例 49

```
$\det(A) = 0$: \ztoolboxaffine{XXX}{0, 0, 0, 2}\par % det(A) = 0
Unit Matrix: \ztoolboxaffine{XXX}{1, 0, 0, 1}\par % unit matrix
Scale Matrix: \ztoolboxaffine[pole-2=vc]{XXX}{2, 0, 0, 2}\par %
scale
$x$-scale Matrix: \ztoolboxaffine{XXX}{2, 0, 0, 1}\par % x-scale
$y$-scale Matrix: \ztoolboxaffine{XXX}{1, 0, 0, 2}\par % y-scale
$x$-shear Matrix: \ztoolboxaffine{XXX}{1, 0, 1, 1}\par % x-shear
$y$-shear Matrix: \ztoolboxaffine{XXX}{1, 1, 0, 1}\par % y-shear
Image Test: \rule{2em}{2em}~\ztoolboxaffine{\rule{2em}{2em}}{1,
0, .5, 1}
```

Original Text: XXX
 $\det(A) = 0$: XXX
Unit Matrix: XXX
Scale Matrix: XXX
x-scale Matrix: XXX
y-scale Matrix: XXX
x-shear Matrix: XX
y-shear Matrix: XX
Image Test: 

6.7 cmd 模块

该模块提供了一些针对内核命令的 patch 或改进, 涉及到的模块有 l3clist, l3prop, l3token 等. 除此之外, cmd 模块还提供了一些工具宏, 它们会在 \TeX 的各个模块或库中被使用. **注意:** 本模块不是为普通用户准备的, 普通用户建议直接跳过本节内容.

\ztexverb

Updated: 2025-04-25

\ztexverb[⟨format⟩]{⟨item⟩}

此命令和 L^AT_EX 2_ε 中的 \verb 类似, 用于输出控制序列名称. 和后者类似, 此命令也不能作为任何控制序列的参数. ⟨format⟩ 用于指定控制序列的打印格式, 默认为 \texttt{.} 一个基本的使用样例如下:

```
\ztexverb{\alpha + \beta}\par
\ztexverb[\textsf]{\alpha + \beta}

\alpha + \beta
\alpha + \beta
```

例 50

\zcmd_cs_copy:NN

\zcmd_cs_copy:(Nc|cN|cc)

New: 2025-06-22

\zcmd_cs_copy:NN ⟨cmd₁⟩⟨cmd₂⟩

此命令为 \TeX 中 \let 这一原语的封装, 它使得 ⟨cmd₁⟩ 指向 \TeX 内部 Hash 表中 ⟨cmd₂⟩ 所指向的位置; 它的作用是局部的.

\zcmd_cs_gcopy:NN

\zcmd_cs_gcopy:(Nc|cN|cc)

New: 2025-06-22

\zcmd_cs_gcopy:NN ⟨cmd₁⟩⟨cmd₂⟩

此命令为 \TeX 中 \let 和 \global 这两个原语的封装, 它使得 ⟨cmd₁⟩ 指向 \TeX 内部 Hash 表中 ⟨cmd₂⟩ 所指向的位置; 它的作用是全局的.

\zcmd_clist_to_tl:n ☆

New: 2025-09-18

此命令会将 clist 转为 token list.

TEXhackers note: 返回结果会被包裹在 \exp_not:n 中, 这意味着当这些结果出现在 e-type 或 x-type 参数中时, 返回结果不会进一步展开.

```
\ExplSyntaxOn{\ttfamily
\def\TTTa{TTTa-val}
\detokenize\expandafter
{
  \expanded{\zcmd_clist_to_tl:n {cmd-\TTTa, 101, a0b}}
}
}\ExplSyntaxOff
-----{cmd-\TTTa }{101}{a0b}
```

例 51

\zcmd_ints_to_tl:nn ☆
\zcmd_ints_to_tl:(oo|ee) ☆

New: 2025-09-18

\zcmd_ints_to_tl:nn {<start>} {<end>}

此命令生成从 <start> 到 <end> 的所有整数, 然后将其转为 token list. 备注: 用户可以将此命令和 \tl_map_tokens:nn 结合, 以此模拟 \int_step_tokens:nnn 命令的功能. 一个简单的使用案例如下:

```
\ExplSyntaxOn{\ttfamily
\detokenize\expandafter
{
  \expanded{\zcmd_ints_to_tl:nn {9}{21}}
}
}\ExplSyntaxOff
-----{9}{10}{11}{12}{13}{14}{15}{16}{17}{18}{19}{20}{21}
```

例 52

\ztex_int_step_tokens:nn ☆ \ztex_int_step_tokens:nn {<final value>} {<code>}
\ztex_int_step_tokens:nnn ☆ \ztex_int_step_tokens:nnn {<initial value>} {<final value>} {<code>}

New: 2025-09-21

因为 l3int 中的 \int_step_tokens:nn 和 \int_step_tokens:nnn 命令在一些比较老的 TEX 发行版中并不存在, 为了兼容性, zTEX 使用 \tl_map_tokens:nn 重新实现了它们.

注意: 和 \tl_map_tokens:nn(\int_step_tokens:nn) 命令类似, <code> 中的脆弱命令需要保护.

```
\zcmd_map_expnot_tl:n ☆ \zcmd_map_expnot_tl:n {⟨tl⟩}
\zcmd_map_expnot_clist:n ☆
\zcmd_map_expnot_sclist:n ☆
```

New: 2025-09-03

\zcmd_map_expnot_tl:n 会将 ⟨tl⟩ 中每个 ⟨token⟩ 变为 {\exp_not:n {⟨token⟩}} 的形式; 后两者与之类似, 只是它们的作用对象不同.

```
\ExplSyntaxOn{\ttfamily
\edef\TTT{\zcmd_map_expnot_tl:n {A{BC}\fbox{}}}
\detokenize\expandafter{\TTT}
}\ExplSyntaxOff
{\exp_not:n {A}}{\exp_not:n {BC}}{\exp_not:n {\fbox{}}
```

例 53

```
\zcmd_floats_sort_increase:n ☆ \zcmd_floats_sort_increase:n {⟨float list⟩}
\zcmd_floats_sort_decrease:n ☆ \zcmd_floats_sort_increase:n {⟨float tl⟩}
```

New: 2025-09-18

此命令用于浮点数排序, 前者升序排列, 后者降序排列. ⟨float list⟩ 使用逗号 - “,” 分割, ⟨float tl⟩ 使用花括号 - “{}” 分割. 使用样例如下:

```
\ExplSyntaxOn{\ttfamily
\detokenize\expandafter
{
\expanded{
\zcmd_floats_sort_increase:n {3, 01, -2, 5, +1};
\zcmd_floats_sort_decrease:n {3, 01, -2, 5, +1};
\zcmd_floats_sort_decrease:n {{3}{01}{-2}{5}{+1}};
}
}
}\ExplSyntaxOff
{-2}{+1}{01}{3}{5};{5}{3}{+1}{01}{-2};{5}{3}{+1}{01}{-2};
```

例 54

```
\zcmd_floats_min:n ☆ \zcmd_floats_min:n {⟨float list⟩}
\zcmd_floats_max:n ☆ \zcmd_floats_min:n {⟨float tl⟩}
```

New: 2025-09-18

此二命令基于上述的 \zcmd_floats_sort_decrease:n 和 \zcmd_floats_sort_increase:n 命令, 返回序列的最小 (大) 值.

```
\prop_item:nn          ☆ \prop_item:nn {⟨prop content⟩}{⟨key⟩}
\prop_item:(no|ne|Vn|Ve|vn|ve|en|ee) ☆
```

New: 2025-09-12

此命令与 l3prop 中的 \prop_item:Nn 类似, 用于取出 ⟨prop content⟩ 中 ⟨key⟩ 对应的值.

\TeX hackers note: 返回结果会被包裹在 \exp_not:n 中, 这意味着当这些结果出现在 e-type 或 x-type 参数中时, 返回结果不会进一步展开.

```
\ExplSyntaxOn{\ttfamily
\def\TTT{TTT:val}
\detokenize\expandafter{
    \expanded{\prop_item:nn {a=1-\TTT, bb=234}{a}}
}
}\ExplSyntaxOff
```

```
1-\TTT
```

例 55

\zcmd_robustify:N

\zcmd_robustify:c

New: 2025-09-03

\zcmd_if_param_p:N (control sequence)

这两个命令封装自 etoolbox 宏包, 可以将脆弱命令变为一个 robust 命令.

\zcmd_if_param_p:N *

\zcmd_if_param_p:c *

\zcmd_if_param:NTF *

\zcmd_if_param:cTF *

New: 2025-09-03

\zcmd_if_param:N (control sequence)

此系列命令封装自 etoolbox 宏包, 如果 *(control sequence)* 已经定义且需要参数, 则返回 true.

\zcmd_if_protected_p:N *

\zcmd_if_protected_p:c *

\zcmd_if_protected:NTF *

\zcmd_if_protected:cTF *

New: 2025-09-03

\zcmd_if_param:N (control sequence)

此系列命令封装自 etoolbox 宏包, 如果 *(control sequence)* 已经定义且在定义时的 prefix 为 \protected, 则返回 true.

\zcmd_if_ltxprotect:NTF

\zcmd_if_ltxprotect:cTF

New: 2025-09-03

\zcmd_if_param:N (control sequence)

此系列命令封装自 etoolbox 宏包, 如果 *(control sequence)* 已经定义且使用了 LATEX 的 protect 机制 (或使用 \DeclareRobustCommand 声明的命令), 则返回 true. 注意: 这个命令本身是 robust 的.

\ExplSyntaxOn

\def\TTTa{TTTa}

例 56

\def\TTTa{TTTa}

\def\TTTb#1{TTT:#1}

\ExplSyntaxOn

\zcmd_if_param:NTF \TTTa {Have}{NOT~Have};\par

\zcmd_if_param:NTF \TTTb {Have}{NOT~Have};\par

\zcmd_if_param:cTF {TTTa} {Have}{NOT~Have};\par

\zcmd_if_param:cTF {TTTb} {Have}{NOT~Have}.

\ExplSyntaxOff

NOT Have;

Have;

NOT Have;

Have.

\ExplSyntaxOn

\def\TTTa{TTTa}

例 57

```
\protected\def\TTTb{TTTb}
\DeclareRobustCommand\TTTc{TTTc}
\zcmd_if_protected:NTF \TTTa {Yes}{No};
\zcmd_if_protected:NTF \TTTb {Yes}{No};
\zcmd_if_protected:NTF \TTTc {Yes}{No};
\zcmd_if_ltxprotect:NTF \TTTc {Yes}{No}.

\ExplSyntaxOff
```

No;Yes;No;Yes.

```
\token_if_expandable_p:N *
\token_if_expandable_p:c *
\token_if_expandable:NTF *
\token_if_expandable:cTF *
```

New: 2025-09-03

此系列命令来自 `\l3token`, 用于测试 `\langle token \rangle` 是否可展.

```
\token_if_long_macro_p:N *
\token_if_long_macro_p:c *
\token_if_long_macro:NTF *
\token_if_long_macro:cTF *
```

New: 2025-09-03

此系列命令来自 `\l3token`, 用于测试 `\langle token \rangle` 是否为一个 long macro.

```
\token_if_primitive_p:N *
\token_if_primitive_p:c *
\token_if_primitive:NTF *
\token_if_primitive:cTF *
```

New: 2025-09-03

此系列命令来自 `\l3token`, 用于测试 `\langle token \rangle` 是否为 primitive(原语).

6.7.1 列表补丁

本小节将介绍 cmd 模块提供的一系列 Patch, 它们往往和 clist 中的命令配合使用;

NOTE: 普通用户不应该使用此小节的系列命令, 这系列的命令主要提供给模板的开发者.

\zclist_count:n *

\zclist_count:(o|e|f) *

New: 2025-06-21

\zclist_count:n {<item₁>, ..., <item_n>}

命令 \zclist_count:n 与 \clist_count:n 类似, 但此命令会将空的 <item> 考虑在内.

\zclist_item:nn *

\zclist_item:(on|en|ee) *

New: 2025-06-21

\zclist_item:nn {<item₁>, ..., <item_n>} {<index>}

命令 \zclist_item:nn 与 \clist_item:nn 类似, 但此命令会将空的 <item> 考虑在内.

\zclist_range:nnn *

\zclist_range:(enn|onn) *

New: 2025-06-21

\zclist_range:nnn {<item₁>, ..., <item_n>} {<start>} {<end>}

命令 \zclist_range:nnn 与 \tl_range:nnn 类似, 但此命令会将空的 <item> 考虑在内. 注意: 该命令暂时不支持负数索引.

下面给出上述 \zclist_count:n, \zclist_item:nn, \zclist_range:nnn 这几个命令的使用案例:

<pre>\ExplSyntaxOn \setlength{\fboxsep}{3pt} \def\clistA {, 1, 2, } \zclist_count:o { \clistA }; \fbox{\zclist_item:on { \clistA }{2}}, \fbox{\zclist_item:on { \clistA }{-1}}; \detokenize\expandafter{\expanded{\zclist_range:onn { \clistA }{1}{3}}} \ExplSyntaxOff -----</pre> <p>4; 1; \scan_stop: ,1,2</p>	例 58
--	-------------

```
\zcmd_clist_patch:nn      *
\zcmd_clist_patch:(ne|no) *
```

New: 2025-06-20
Updated: 2025-09-21

\zcmd_clist_patch:nn {⟨replace⟩}{⟨item_{1n}

该命令会自动将空的 ⟨item⟩ 替换为 “⟨replace⟩”.

TeXhackers note: 返回结果会被包裹在 \exp_not:n 中, 这意味着当这些结果出现在 e-type 或 x-type 参数中时, 返回结果不会进一步展开.

```
\ExplSyntaxOn
\def\clistA{\zcmd_clist_patch:nn {\scan_stop:}f, a, 2, \TTT, f}
\detokenize\expandafter{\expanded{\clistA}}
\ExplSyntaxOff
-----
```

```
\scan_stop: ,a,2,\TTT ,\scan_stop: ,
```

\zcmd_sclist_patch:nn * \zcmd_sclist_patch:nn {⟨replace⟩}{⟨item_{1n}

New: 2025-06-20

Updated: 2025-09-21

该命令会自动将空的 ⟨item⟩ 替换为 “⟨replace⟩”.

TeXhackers note: 返回结果会被包裹在 \exp_not:n 中, 这意味着当这些结果出现在 e-type 或 x-type 参数中时, 返回结果不会进一步展开.

```
\ExplSyntaxOn
\def\clistA{\zcmd_sclist_patch:nn {\TTTa}{; a; 2; \TTT; ;}}
\detokenize\expandafter{\expanded{\clistA}}
\ExplSyntaxOff
-----
```

```
\TTTa ;a;2;\TTT ;\TTTa ;\TTTa ;
```

6.7.2 token 命令

本小节主要介绍 zTEX 的 cmd 模块中与 token 判断相关的命令, 它们均是完全可展的.

NOTE: 宏包 etl 也提供了本节的大多数命令, 具体用法可参见其手册.

```
\zcmdgentoken      *
\zcmd_token_gen:nn *
```

New: 2025-09-19

根据 $\langle charcode \rangle$ 和 $\langle catcode \rangle$ 生成对应的 token. \zcmdgentoken 封装自 $\zcmd_token_gen:nn$.

```
\ztex_token_if_eq:NN *
```

此命令基于原始的 \ifx 命令, 可以用于一些 implicit token 的判断, 如 \l_peek_token , \g_peek_token . 当 $\langle token_1 \rangle = \langle token_2 \rangle$ 时, 该命令返回 “1”, 反之, 则返回 “0”.

```
\ztex_tl_if_eq_p:nn      *
\ztex_tl_if_eq_p:(ne|ee) *
\ztex_tl_if_eq:nnTF      *
\ztex_tl_if_eq:(ne|ee)TF *
```

New: 2025-06-25

此命令与 l3tl 中默认的 $\tl_if_eq:nnTF$ 含义相同, 但 zTEX 中的 $\ztex_tl_if_eq:nnTF$ 是完全可展的. 注意: 该命令目前还有缺陷 (此缺陷也存在于 l3tl 的 $\tl_if_eq:nnTF$ 命令中), 当 $\langle tl-1 \rangle$ 与 $\langle tl-2 \rangle$ 中的 token 数量不一致时, $\ztex_tl_if_eq:nnTF$ 会直接返回 $\{ \langle false code \rangle \}$, 比如 “ $\ztex_tl_if_eq:nnTF \{a\aa\} \{aaa\} \{true\} \{false\}$ ” 的返回结果为 “false”.

```
\ExplSyntaxOn
\NewDocumentCommand{\tlifeq}{mmmm}
  { \ztex_tl_if_eq:nnTF {#1}{#2}{#3}{#4} }
\edef\TTTa{\ztex_tl_if_eq:nnTF {abcdefg}{abcdefh}{EQ}{NOT~EQ}}
\detokenize\expandafter{\expanded{\TTTa}}, ~
\edef\TTTb{\ztex_tl_if_eq:nnTF {ab\cColonStr} ~
cd}{ab:cd}{EQ}{NOT~EQ}
\detokenize\expandafter{\expanded{\TTTb}}, ~
\str_set:Nn \l_tmpa_str {::}
\edef\TTTc{\ztex_tl_if_eq:nnTF {ab\cColonStr cd}{ab\l_tmpa_str} ~
cd}{EQ}{NOT~EQ}
\detokenize\expandafter{\expanded{\TTTc}}.\par
\ExplSyntaxOff
\tlifeq{a}{a}{EQ}{NOT~EQ},
\tlifeq{a}{b}{EQ}{NOT~EQ},
```

```
\tlifeq{aa}{aa}{EQ}{NOT~EQ} ,
\tlifeq{aa}{ab}{EQ}{NOT~EQ}. \par

\tlifeq{a{a}}{aa}{EQ}{NOT~EQ} ,
\tlifeq{aaa}{a{aa}}{EQ}{NOT~EQ} ,
\tlifeq{aaa}{aaa}{EQ}{NOT~EQ}. \par
```

NOT EQ, NOT EQ, EQ.

EQ, NOT EQ, EQ, NOT EQ.

EQ, NOT EQ, EQ.

```
\ztex_token_if_in_p:nN      ☆  \ztex_token_if_in:nNTF {\t1}{\token}{\true_code}{\false_code}
\ztex_token_if_in_p:(oN|eN) ☆
\ztex_token_if_in:nNTF     ☆
\ztex_token_if_in:(oN|eN)TF ☆
```

New: 2025-07-13

Updated: 2025-09-21

此命令用于测试 $\langle token \rangle$ 是否存在于 $\langle t1 \rangle$ 中，基于上述的 $\ztex_token_if_eq:NN$ 命令。这里的 $\langle token \rangle$ 可以是 implicit token，如 \l_peek_token , \g_peek_token .

```
\ztex_tl_if_in_p:nn      ☆  \ztex_tl_if_in:nnTF {\t1-1}{\t1-2}{\true_code}{\false_code}
\ztex_tl_if_in_p:(no|ne|ee) ☆
\ztex_tl_if_in:nnTF     ☆
\ztex_tl_if_in:(no|ne|ee)TF ☆
```

New: 2025-06-25

此命令与 l3tl 中默认的 $\tl_if_in:nnTF$ 含义、用法均相同（用于测试 $\langle t1-2 \rangle$ 能否在 $\langle t1-1 \rangle$ 中找到），但 \zTEX 中的 $\ztex_tl_if_in:nnTF$ 是完全可展的。注意：因为此命令基于上述的 $\ztex_tl_if_eq:nn$ 命令，所以该命令目前有缺陷，该缺陷的详细描述请参见命令 $\ztex_tl_if_eq:nnTF$ 的说明。

NOTE: 目前该函数内部采用的字符串匹配算法比较低效，后续也许会采用 KMP 算法进行重写；

\ExplSyntaxOn
例 62

```
\ztex_tl_if_in:nnTF {123456789}{123}{FIND}{NOT~FIND},
\ztex_tl_if_in:nnTF {12x34567x89}{7x89}{FIND}{NOT~FIND},
\edef\TTT{\ztex_tl_if_in:nnTF {1234567x89}{78x9}{FOUND}{NOT~}}
```

```

FOUND}

\detokenize\expandafter{\expanded{\TTT} }

\ExplSyntaxOff

```

FIND,FIND,NOT FOUND

```

\ztex_colon_if_in_p:n    * \ztex_colon_if_in:nTF {\(t1)}{\(true code)}{\(false code)}
\ztex_colon_if_in_p:(e|V) * 此命令用于检测  $t1$  中是否含有 “:”.
\ztex_colon_if_in:nTF    *
\ztex_colon_if_in:(e|V)TF *

```

New: 2025-06-21

```

\ztex_head_tail_token_if_eq_p:nnn      * \ztex_head_tail_token_if_eq:nnnTF {\(t1)}{\(head)}{\(tail)}
\ztex_head_tail_token_if_eq_p:(enn|eee) *           {\(true code)}{\(false code)}
\ztex_head_tail_token_if_eq:nnnTF      *
\ztex_head_tail_token_if_eq:(enn|eee)TF *

```

New: 2025-06-21

该命令用于检测 $t1$ 的首尾 Token 是否与 $\langle head \rangle$, $\langle tail \rangle$ 相同; 若均相等, 则执行 $\langle true code \rangle$ 对应分支, 反之, 则执行 $\langle false code \rangle$ 对应分支.

```

\ztex_index_token_if_eq_p:nnn      * \ztex_head_tail_token_if_eq:nnnTF {\(t1)}{\(index)}{\(token)}
\ztex_index_token_if_eq_p:(enn|eee) *           {\(true code)}{\(false code)}
\ztex_index_token_if_eq:nnnTF      *
\ztex_index_token_if_eq:(enn|eee)TF *

```

New: 2025-06-21

该命令用于检测 $t1$ 内 $index$ 为 $\langle index \rangle$ 的 Token 是否与 $\langle token \rangle$ 相等; 若相等, 则执行 $\langle true code \rangle$ 对应分支, 反之, 则执行 $\langle false code \rangle$ 对应分支.

```
\ztex_tl_pattern_pos:nn ☆ \ztex_tl_pattern_pos:nn {\(t1)}{\(test t1)}
```

New: 2025-09-21 此命令会返回 $\langle test t1 \rangle$ 在 $\langle t1 \rangle$ 中的所有位置, 不同位置使用 “;” 分割.

`\ztx{tl}{replace}{once}{nnn}` ☆ `\ztx{tl}{replace}{once}{nnn}{\{tl\}}{\{old tokens\}}{\{new tokens\}}`
`\ztx{tl}{replace}{once}{(onn|enn|noo|nee|eee)}` ☆

New: 2025-06-25

Updated: 2025-09-21

此命令与 l3tl 中默认的 \tl_replace_once:nnn 含义、用法均相同 (用于把 $\langle t1 \rangle$ 中第一个匹配到的 $\langle old\ tokens \rangle$ 替换为 $\langle new\ tokens \rangle$), 但 zTEX 中的 \ztl_replace_once:nnn 是完全可展的.

TeXhackers note: 返回结果会被包裹在 `\exp_not:n` 中，这意味着当这些结果出现在 `e-type` 或 `x-type` 参数中时，返回结果不会进一步展开。

NOTE: 目前该函数内部采用的字符串匹配算法比较低效, 后续也许会采用 KMP 算法进行重写.

`\ztex_tl_replace_all:n` ☆ `\ztex_tl_replace_all:nnn {⟨tl⟩}{⟨old tokens⟩}{⟨new tokens⟩}`
`\ztex_tl_replace_all:(onn|enn|noo|nee|eee)` ☆

New: 2025-06-25

此命令与 l3tl 中默认的 `\tl_replace_all:nnn` 含义、用法均相同 (用于把 `\tl` 中所有的 `\old{tokens}` 替换为 `\new{tokens}`), 但 zTeX 中的 `\ztex_tl_replace_all:nnn` 是完全可展的.

TeXhackers note: 返回结果会被包裹在 `\exp_not:n` 中，这意味着当这些结果出现在 `e-type` 或 `x-type` 参数中时，返回结果不会进一步展开。

NOTE: 目前该函数内部采用的字符串匹配算法比较低效, 后续也许会采用 KMP 算法进行重写.

`\ztex tl replace cnt:nnnn` \star `\ztex tl replace cnt:nnnn`

```
\ztex tl replace cnt:(nonn|nenn|nooo|neee|eeee) ☆ {⟨count⟩}{⟨tl⟩}
```

New: 2025-09-21

此命令与前述的 `\ztext_t1_replace_all(once):nnn` 等命令类似，不同的是：此命令可以指定 $\langle old_tokens \rangle$ 的替换次数，次数由 $\langle count \rangle$ 指定。

TeXhackers note: 返回结果会被包裹在 `\exp_not:n` 中，这意味着当这些结果出现在 `e-type` 或 `x-type` 参数中时，返回结果不会进一步展开。

NOTE: 目前该函数内部采用的字符串匹配算法比较低效, 后续也许会采用 KMP 算法进行重写.

例 63

```

\ExplSyntaxOn
\edef\TTT{
    \ztex_tl_pattern_pos:nn
    {xxxxabc123def123123fgh123xxx123asdwzzz}
    {123}
}

\edef\TTTa{
    \ztex_tl_replace_once:nnn
    {xxxxabc123def123123fgh123xxx123asdwzzz}
    {123}{|XXX|}
}

\edef\TTTb{
    \ztex_tl_replace_all:nnn
    {xxxxabc123def123123fgh123xxx123asdwzzz}
    {123}{|XXX|}
}

\edef\TTTc{
    \ztex_tl_replace_cnt:nnnn {2}
    {\fbox X\fbox X\fbox x}{\fbox}{\ffbox}
}

\ExplSyntaxOff

Replace index:\detokenize\expandafter{\TTT}\par
Replace once:\detokenize\expandafter{\TTTa}\par
Replace all :\detokenize\expandafter{\TTTb}\par
Replace cnt :\detokenize\expandafter{\TTTc}

-----
Replace index:;8,10;14,16;17,19;23,25;29,31;
Replace once:xxxxabc|XXX|def123123fgh123xxx123asdwzzz
Replace all :xxxxabc|XXX|def|XXX||XXX|fgf|XXX|xxx|XXX|asdwzzz
Replace cnt :\ffbox X\ffbox X\fbox x

```

```
\ztex_token_strip_both:n      * \ztex_token_strip_both:n {\langle t1\rangle}
\ztex_token_strip_both:(e|V) *
```

New: 2025-06-21

此命令会将 $\langle t1\rangle$ 两侧的 Token 去掉.

```
\ztex_token_strip_left:n      * \ztex_token_strip_left:n {\langle t1\rangle}
\ztex_token_strip_left:(e|V) *
```

New: 2025-06-21

此命令会将 $\langle t1\rangle$ 左侧的 Token 去掉.

```
\ztex_token_strip_right:n     * \ztex_token_strip_right:n {\langle t1\rangle}
\ztex_token_strip_right:(e|V) *
```

New: 2025-06-21

此命令会将 $\langle t1\rangle$ 右侧的 Token 去掉.

6.8 sect 模块

6.8.1 序言

zTEX 的 sect 模块重写了与章节和目录相关的所有命令, 其提供了一系列的命令和接口用于章节和目录的自定义; 该模块的实现参考了 ctex-headings, titlesec, titletoc, etoc 以及 CuSTEX, CTEX 两个宏集; 但 sect 模块并不依赖于以上的任意一个宏包或宏集. 在介绍此模块提供命令前, 我们做如下的约定:

sect 模块中将章节标题 (title) 分为 “num, name” 两个部分, 比如 “1.1 foo” 中 “num = 1.1”, “name = foo”; 为后续行文方便, 我们在章节标题相关的上下文中: 称 “title” 为 “**标题**”, 称 “num” 为 “**编号**”, 称 “name” 为 “**名称**”.

sect 模块中将章节目录分为 “name, title, leader, page” 四个部分, 比如 “1.2 bar … 1” 中 “name = 1.2”, “title = bar”, “leader=…”, “page = 1”. 为后续行文方便, 我们在目录相关的上下文中: 称 “name” 为 “**名称**”; 称 “title” 为 “**标题**”, 称 “leader” 为 “**引导线**”, 称 “page” 为 “**页码**”. 后文的 “(章节) 目录, 表格目录, 图片目录, …” 我们统称为 “table”.

sect 模块会阻止 titlesec, titletoc 等宏包的加载; 也就是说, 当用户加载 sect 模块后, 便不能再加载 titlesec, titletoc, etoc 等宏包了, 它们与本模块中的部分设置冲突.

sect 模块并不包含类似 titlesec 宏包所提供的那些标题样式, 比如 wrap、leftmargin、drop 等. 但是它们都可以通过 “explicit” 选项来实现, 比如: 结合 \hangindent、\hangafter 以及 “explicit” 选项, 我们就可以轻松实现 “wrap” 样式.

NOTE:

1. sect 模块还处于早期开发阶段, 很多的功能还不够完善: 比如 Tagged PDF, 术语 (glossary) 和索引支持等.
2. sect 模块中和 glossary 相关的命令和变量暂时不要使用, 会有一些潜在的问题.

6.8.2 标题层级

zTEX 支持动态创建标题, 以及标题层级重定义. zTEX 会自动处理 Mark, Bookmark 和目录等内容.

\zseclvelmap{\keyval}

New: 2025-08-30

此命令用于调整当前文档的标题层级或新增标题层级, 只能在导言区使用. $\langle\keyval\rangle$ 中的“键”为标题/目录类型, 比如“chapter, section, figure, table”等; $\langle\keyval\rangle$ 中的“值”为一个整数, 代表该标题/目录类型的层级, 可以为负数.

备注: 在声明一个新的标题层级后, 用户还需要使用 \zsecdefine 命令定义该命令的一些必要参数后才能在后续使用此标题层级. 为了让新的标题层级能够在目录中正常排版, 用户还需要建立其对应的目录(模板)实例, 参见 \zsecdefine 命令中的说明.

6.8.3 章节标题

explicit	explicit = <true false > 初始值: false
code	code = <code> 初始值: 空

`<explicit>` 键与 titlesec 宏包的 “explicit” 选项类似, 但在 sect 模块中, 用户可以仅对部分章节命令启用该选项; 当 “explicit = true” 时, 用户需要在 `<code>` 中指定该章节标题的内容; 此时需借助 `\zseccnum`, `\zsecname` 两个宏, 它们的作用描述如下:

<code>\zsecclass</code>	在 “explicit” 的 <code><code></code> 中, 可以使用 “ <code>\zsecclass</code> ” 表示当前的类型, 使用 “ <code>\zseccnum</code> ” 表示 <code><num></code> 对应的内容, 使用 “ <code>\zsecname</code> ” 表示 <code><name></code> 对应的内容; <code>\zsectocnum</code> 表示当前章节命令写入目录条目的 “name(名称)” 值; <code>\zsectocnum</code> 表示当前章节命令写入目录条目的超链接目标. 一个简单的设置案例如下:
<code>\zseccnum</code>	
<code>\zsecname</code>	
<code>\zsectocnum</code>	
<code>\zsectochnum</code>	

Updated: 2025-09-15

注意: 用户可以在 “explicit” 的 `<code>` 或 `\zsecformat` 中使用这些命令; 但在这些地方之外, 这些命令输出的内容无任何实际意义或不可用; 当用户重定义 `\thesection` 等宏时, `\zseccnum` 等宏会同步进行更改 (修改 `\theHsection` 等宏时也同理).

```
\zsecformat[\section, \subsection, ]
{
    explicit=true,
    code=(\zsecclass){\color{blue}\zseccnum}:[\zsecname]\par
}
```

例 64

<code>bookmark.num</code>	bookmark.num = <true false > 初始值: false
<code>bookmark.cmd</code>	bookmark.cmd = <function> 初始值: #1:-#1
<code>bookmark.before</code>	bookmark.before = <code> 初始值: 空
<code>bookmark.after</code>	bookmark.after = <code> 初始值: 空

这两个键用于指定书签中该章节命令对应 `<name>` 的前后内容. `<bookmark.num>` 为 true 时将显示书签前的编号. `<function>` 用于自定义书签的样式, 其接受一个参数, 表示当前的书签内容. 关于 `<bookmark.cmd>`, 一个简单的使用样例如下 (两种方法效果一样):

```
%% wrap bookmark content in '()' for '\section'
% and '\subsection' classes.
% method I:
\def\TTTa#1{(#1)}
```

例 65

```
\zsecformat{\section, \subsection}{bookmark.cmd=\TTTa{##1}}
% method II:
\zsecformat{\section, \subsection}{bookmark.cmd=(##1)}
```

type	type = <page top normal> 初始值: 空
pagestyle	pagestyle = <style> 初始值: 空

<type> 用于指定该类型章节命令的排版方式: 占据整页 (page), 位于页面顶端 (top), 普通样式 (normal); <pagestyle> 用于指定该类型章节标题所在页面的页面格式, 一般只针对 <type> 为 “page, top” 的章节命令.

hang	hang = <true false> 初始值: false
break	break = <code> 初始值: 空

afterindent	afterindent = <true false> 初始值: false
-------------	---

<hang> 用于指定该类型章节命令的标题是否需要悬挂缩进; <break> 用于控制长标题的换行, 普通用户可以忽略该选项; <afterindent> 用于指定该类型章节命令后的第一个段落是否首行缩进. “break” 和 “hang” 键暂时不可用.

space.before	space.before = {<skip>} 初始值: 空
--------------	--------------------------------------

space.after	space.after = {<skip>} 初始值: 空
-------------	-------------------------------------

space.left	space.left = {<length>} 初始值: 空
------------	--------------------------------------

<space.before> 用于设置标题前的垂直间距; <space.after> 用于设置标题后的垂直间距, 若 title.inline = true, 则该距离会被转为水平距离; <space.left> 用于设置标题的左侧距离.

title.inline	title.inline = <true false> 初始值: false
--------------	--

title.format	title.format = <code> 初始值: 空
--------------	------------------------------------

title.format+	title.format+ = <code> 初始值: 空
---------------	-------------------------------------

title.before	title.before = <code> 初始值: 空
--------------	------------------------------------

title.after	title.after = <code> 初始值: \par
-------------	--------------------------------------

<title.inline> 用于控制标题是否换行, 会影响 <space.before>, <space.after> 的作用方式 (详情请参见后两者说明); <title.format> 和 <title.format+> 会同时作用于 “编号” 和 “名称”, 前者会覆盖原有的样式, 后者会将新的格式代码加入原样式; <title.before> 置于 “标题” 前, 位于 <num.before> 之前; <title.after> 置于 “标题” 后, 位于 <name.after> (以及 <name.sep>) 之后.

num	num = <code>	初始值: 空
num.show	num.show = <true false>	初始值: true
num.sep	num.sep = <length>	初始值: 空
num.width	num.width = <length>	初始值: 空
num.format	num.format = <code>	初始值: 空
num.format+	num.format+ = <code>	初始值: 空
num.before	num.before = <code>	初始值: 空
num.after	num.after = <code>	初始值: 空

<num> 用于指定标题的编号, 若为空, 则使用默认的 “\the<class>” 对应的值; <num.show> 控制这里的所有键, 当 “num.show = true” 时, 这些键的设置才有意义; <num.sep> 用于指定标题编号后的额外间距; <num.width> 用于指定标题编号的宽度, 默认为空, 此时该选项无效 (该选项对于一些编号较宽的标题是很有用的); <num.format> 用于指定标题编号的格式, 会覆盖原有的格式; <num.format+> 会将新的格式代码加入原代码, 不会覆盖原有的格式; <num.before> 用于向编号前添加内容; <num.after> 用于向编号后添加内容;

NOTE: zTEX 的 sect 模块同时考虑了键 <num.show> 和计数器 “secnumdepth”, 二者均会影响“编号”的显示; 不同的是: <num.show> 仅影响标题文本, 对目录文件没有影响; 与之相对的, 目录设置中的 <name.show> 只影响目录中的“编号”; 但计数器 “secnumdepth” 会同时影响标题文本和目录文件.

name.sep	name.sep = <length>	初始值: 空
name.format	name.format = <code>	初始值: 空
name.format+	name.format+ = <code>	初始值: 空
name.before	name.before = <code>	初始值: 空
name.after	name.after = <code>	初始值: 空

<name.sep> 用于指定标题名称后的额外间距; <name.format> 用于指定标题名称的格式, 会覆盖原有的格式; <name.format+> 会将新的格式代码加入原代码, 不会覆盖原有的格式; <name.before> 用于向名称前添加内容; <name.after> 用于向名称后添加内容;

format.num	format = <code>	初始值: 空
format.num+	format+ = <code>	初始值: 空
format.name	num.format = <code>	初始值: 空
format.name+	num.format+ = <code>	初始值: 空
format.title	name.format = <code>	初始值: 空
format.title+	name.format+ = <code>	初始值: 空

<format.num> 同 <num.format>; <format.num+> 同 <num.format+>; <format.name> 同 <name.format>; <format.name+> 同 <name.format+>; <format.title> 同 <title.format>; <format.title+> 同 <title.format+>;

\zsectitlestyle

New: 2025-09-10

\zsectitlestyle{<style>}

<style> 用于指定新建立的章节命令所属的样式, 仅能在导言区使用. sect 模块中章节命令的默认样式为 “ltx”, 用户可以使用后续的 \zsecdefine 命令自定义章节命令主题.

\zsectitleOnce

New: 2025-09-08

\zsectitleOnce{<class>}{<keyval>}[<toc-content>]{<sec-content>}

\zsectitleOnce*{<class>}{<keyval>}[<toc-content>]{<sec-content>}

此命令用于排版一次性的标题, 不会影响其它标题格式. <class> 用于指定此章节命令的层级; <keyval> 用于指定标题的属性, 可用的键值列表请参见: 节 (6.8.3); <toc-content> 用于指定目录中的内容, 若为空, 此时目录中的该条目使用 <sec-content>; <sec-content> 用于指定标题内容. \zsectitleOnce* 用于排版无编号标题, 不会写入目录.

\zsecTemplateDefaultsEdit

New: 2025-09-08

\zsecTemplateDefaultsEdit{<keyval>}

此命令用于修改 sect 模块中标题模板的默认值. <keyval> 的可用键值列表请参见: 节 (6.8.3). 备注: 此命令对已经创建实例的章节命令无效.

\zsecdefine

New: 2025-08-29

\zsecdefine{<class>}{<style>}{<keyval>}

此命令封装自 \zsect_define_title:Nnn 命令, 用于自定义章节命令格式; <style> 用于指定新建立的章节命令所属的样式; <keyval> 中所有的可用键值列表参见节首说明. <class> 可以是 “\part, \section, \subsection, ...” 等. 备注: 如果该 <class> 目录条目的 instance 不存在, 那么用户需手动指定, 参见下面的示例;

```
% note: create a new class 'book' of level 0, but
%       instance 'ztoc/level0' does not exist.
\zseclvelmap{book=0}
\DeclareInstance{ztxttoc}{ztoc/level0}{default}
{
    format      = \large\bfseries\color{red},
    name.width = 1.9em,
    space.before = 1em\@plus\p@,
    space.hang   = 1.9em,
    space.left    = 1.9em,
    leader.content = ,
}
```

例 66

\zsecformat

Updated: 2025-09-08

\zsecformat[⟨style⟩]{⟨classes⟩}{⟨keyval⟩}

\zsecformat*[⟨style⟩]{⟨classes⟩}{⟨keyval⟩}

此命令用于设置类型为 *⟨classes⟩* 的章节命令格式. *⟨style⟩* 用于指定新建立的章节命令所属的样式, 默认值为 “ltx”; *⟨classes⟩* 可以是 “\part, \section, \subsection” 等; *⟨keyval⟩* 用于设置其属性; 带有 “*” 的命令用于设置无编号标题的格式 (是指 \chapter*, \section*{} 这样的命令, 而非自身就无编号的 \paragraph{} 或 \ subparagraph{} 命令).

NOTE: 该命令的作用是局部的.

\zsectcaption

New: 2025-09-07

Updated: 2025-09-10

\zsectcaption{⟨class⟩}[⟨format⟩]{⟨content⟩}

此命令用于手动添加 caption(即使不在浮动体环境中), 且它会调用 \zsect_add_⟨class⟩_line:eeee 进行目录的添加. *⟨class⟩* 可选值有 “figure, table, theorem, lstlisting, algorithm, glossary”; *⟨format⟩* 用于自定义 caption 的格式, 在 *⟨format⟩* 中, 使用 #1 表示其前缀 (形如 “Figure ⟨num⟩”), 使用 #2 表示 caption 的内容, 默认值为 “#1\IfBlankF{#2}{:}#2”; *⟨content⟩* 为 caption 的内容, \TeX 会自动为其增加前缀: \fnum@⟨class⟩. (当 *⟨content⟩* 为空时, 中间的冒号 - “:” 不会显示)

备注: *⟨class⟩* 不能为 “toc”; 此命令封装自后续的 \zsect_caption_use:nnn 命令; *⟨content⟩* 中的脆弱命令可以不用保护.

6.8.4 章节目录

当目录相关的变量改变或目录数据有更新时, 请编译文档至少两次, 以得到正确的结果.

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| <code>explicit</code> | <code>explicit = <true false></code> | 初始值: <code>false</code> |
| <code>enhance</code> | <code>enhance = <true false></code> | 初始值: <code>false</code> |
| <code>code</code> | <code>code = <code></code> | 初始值: 空 |

`<explicit>` 键与 `titlesec` 宏包的 “`explicit`” 选项类似, 但在 `sect` 模块中, 用户可以仅对部分章节命令启用该选项; `<enhance>` 设置为 “`true`” 后, 会启用 `\ztocthehilevel`, `\ztocthecard` 等高级宏; 当 “`explicit = true`” 时, 用户需要在 `<code>` 中指定该章节标题的内容; 此时用户需借助 `\ztoctodepth`, `\ztoctocname`, `\ztoctitle` 和 `\ztocpage` 命令, 它们的作用描述如下:

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| <code>\ztocclass</code> | <code>\ztocclass</code> | |
| <code>\ztocstyle</code> | ... | |
| <code>\ztoctodepth</code> | <code>\ztoanchor</code> | |
| <code>\ztoctocname</code> | <code>\ztomlink{<text>}</code> | |
| <code>\ztoctitle</code> | <code>\ztoctocifnumbered{<true code>}{<false code>}</code> | 在 “ <code>explicit</code> ” 的 <code><code></code> 中: 可以使用 <code>\ztocclass</code> 表示当前的目录的类型, “ <code>section, chapter</code> ” 等; <code>\ztocstyle</code> 表示当前目录的样式, 有编号/无编号; 使用 “ <code>\ztoctodepth</code> ” 表示当前的目录条目的深度; 使用 “ <code>\ztoctocname</code> ” 表示当前目录条目 <code><name></code> 中的内容; 使用 “ <code>\ztoctitle</code> ” 表示当前目录条目 <code><title></code> 中的内容; 使用 “ <code>\ztocpage</code> ” 表示当前目录条目的页码. <code>\ztoanchor</code> 表示目录条目对应其在文档中的 link target; <code>\ztomlink</code> 用于创建超链接文本; <code>\ztoctocifnumbered</code> 用于测试当前条目是否含有编号, 含有编号执行 <code>(true code)(<name.show>)</code> 对此命令没有影响). 备注: 除 <code>\ztomlink</code> 外, 其余的命令均可以在 e-型参数中被完全展开. |
| <code>\ztoctocpage</code> | | |
| <code>\ztoanchor</code> | | |
| <code>\ztomlink</code> | | |
| <code>\ztoctocifnumbered</code> | | |

Updated: 2025-09-19

| | |
|------------------------------|--|
| <code>\ztoctheindex</code> | 当 “ <code>enhance = true</code> ” 时, 这些命令才有效, 且只能在 “ <code>explicit</code> ” 的 <code><code></code> 中使用. <code>\ztoctheindex</code> 表示当前目录的相对索引; <code>\ztoctheindex</code> 表示当前目录的绝对索引; <code>\ztocthecard</code> 表示当前目录所包含的子目录数量; <code>\ztocthehilevel</code> 和 <code>\ztocthelolevel</code> 分别表示当前所排版目录中 <code><class></code> 的最小值与最大值. |
| <code>\ztocthehilevel</code> | 备注: 这些高级宏启用后, 文档编译会花费更多的时间. |

Updated: 2025-09-18


一个简单的目录格式设置案例如下:

```
\ztoctformat{\subsection, \subsubsection} 例 67
{
  explicit = true,
  code = {
    \hspace{2em}\rule[1pt]{5pt}{5pt}~
    {\bfseries \ztoctitle}~\hb@xt@5\ccwd{\ztoctitle}~
    \fbox{\hyperlink{link}{page.\ztoctitle}{\ztoctitle}}\par
  }
}
```

no-parent no-parent = `<true|false>` 初始值: `false`
若该键设置为“true”，则当前目录的父级条目会被隐藏; “**no-parent**” 键暂时不可用

line.end line.end = `<code>` 初始值: `\ztoc@line@end`
line.width line.width = `<length>` 初始值: 空
`<line.end>` 用于控制每个目录条目结束时的行为，默认为 `\ztoc@line@end`，该宏默认定义为 `\par`; `<line.width>` 用于指定当前目录条目的宽度，该键在处理较长的目录条目时很有用。 “**line.width**” 键暂时不可用

space.before space.before = `<skip>` 初始值: 空
space.left space.left = `<skip>` 初始值: 空
space.right space.right = `<skip>` 初始值: `\ztoc@rmargin`
space.hang space.hang = `<length>` 初始值: 空
`<space.before>` 表示该目录条目前面的垂直间距; `\ztoc@rmargin` 默认为 `\@tocrmarg`; 后面几个长度的含义请参见如下图示 (此图截取自 CuStEX 宏集手册):



width.name 这几个长度的含义请参见上面的图示 (该图截取自 CuStEX 宏集手册); `<width.name>` 同 `<name.width>`; `<width.title>` 同 `<title.width>`; `<width.page>` 同 `<page.width>`;
width.title, width.line 键暂时不可用
width.page
width.line

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------|------------|
| name | name | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| name.show | name.show | = ⟨true false⟩ | 初始值: true |
| name.width | name.width | = ⟨length⟩ | 初始值: 空 |
| name.hyper | name.hyper | = ⟨true false⟩ | 初始值: false |
| name.format | name.format | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| name.format+ | name.format+ | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| name.before | name.before | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| name.after | name.after | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |

⟨name⟩ 用于指定目录条目的编号, 若为空, 则使用当前的“名称”; ⟨name.show⟩ 用于指定是否显示目录条目“名称”(编号), 若为“true”, 则显示; ⟨name.width⟩ 用于指定名称对应的宽度, 当 ⟨name.width⟩ = 0pt 时, 将使用“名称”的自然宽度; ⟨name.hyper⟩ 用于设置名称是否启用超链接; ⟨name.format⟩ 用于指定目录条目名称的格式, 会覆盖原有的格式; ⟨name.format+⟩ 会将新的格式代码加入原代码, 不会覆盖原有的格式; ⟨name.before⟩ 用于向名称前添加内容; ⟨name.before⟩ 用于向名称后添加内容;

NOTE: toc 相关设置会覆盖 hyperref 中 linkcolor 的设定, 前者优先级更高.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------------|------------|
| title.hyper | title.hyper | = ⟨true false⟩ | 初始值: false |
| title.format | title.format | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| title.format+ | title.format+ | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| title.before | title.before | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |
| title.after | title.after | = ⟨code⟩ | 初始值: 空 |

⟨title.hyper⟩ 用于设置标题是否启用超链接; ⟨title.format⟩ 用于指定标题的格式, 会覆盖原有的格式; ⟨title.format+⟩ 会将新的格式代码加入原代码, 不会覆盖原有的格式; ⟨title.before⟩ 用于向标题前添加内容; ⟨title.after⟩ 用于向标题后添加内容; “title.width” 键暂时不可用

| | | | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| leader.fill | leader.fill | = ⟨skip⟩ | 初始值: \hfill |
| leader.sep | leader.sep | = ⟨length⟩ | 初始值: \ztoct@leader@sep |
| leader.raise | leader.raise | = ⟨length⟩ | 初始值: \ztoct@leader@raise |
| leader.type | leader.type | = ⟨⟨空⟩ x c⟩ | 初始值: \ztoct@leader@type |
| leader.content | leader.content | = ⟨token⟩ | 初始值: \ztoct@leader@content |

这一系列的键用于控制目录中“引导线”的样式; 它们可以单独设置, 也可以通过设置 \ztoct@leader@sep, \ztoct@leader@raise 等宏进行全局设置; ⟨leader.fill⟩ 用于设置整个引导线的宽度, 默认为 \fill; \ztoct@leader@sep 默认为“4.6pt”, \ztoct@leader@raise 默认为“0pt”, \ztoct@leader@type 默认为“⟨空⟩”, \ztoct@leader@content 默认为“.”.

hyper.name $\langle\text{hyper.name}\rangle$ 同 $\langle\text{name.hyper}\rangle$; $\langle\text{hyper.title}\rangle$ 同 $\langle\text{title.hyper}\rangle$; $\langle\text{hyper.page}\rangle$ 同 $\langle\text{page.hyper}\rangle$;

hyper.page

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| <u>page.width</u> | page.width = $\langle\text{length}\rangle$ | 初始值: \ztoct@page@width |
| <u>page.hyper</u> | page.hyper = $\langle\text{true false}\rangle$ | 初始值: false |
| <u>page.format</u> | page.format = $\langle\text{code}\rangle$ | 初始值: 空 |
| <u>page.format+</u> | page.format+ = $\langle\text{code}\rangle$ | 初始值: 空 |
| <u>page.before</u> | page.before = $\langle\text{code}\rangle$ | 初始值: 空 |
| <u>page.after</u> | page.after = $\langle\text{code}\rangle$ | 初始值: 空 |

$\langle\text{page.width}\rangle$ 用于设置页码的宽度。 $\langle\text{page.hyper}\rangle$ 用于设置页码是否启用超链接; $\langle\text{page.format}\rangle$ 用于指定标题名称的格式, 会覆盖原有的格式; $\langle\text{page.format+}\rangle$ 会将新的格式代码加入原代码, 不会覆盖原有的格式; $\langle\text{page.before}\rangle$ 用于向名称前添加内容; $\langle\text{page.after}\rangle$ 用于向名称后添加内容;

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| <u>ignore</u> | ignore = $\langle\text{true false}\rangle$ | 初始值: false |
| <u>ignore.negate</u> | ignore.negate = $\langle\text{true false}\rangle$ | 初始值: false |
| <u>ignore.name</u> | ignore.name = $\langle\text{clist}\rangle$ | 初始值: \s_ztoc_ignore_empty_mark |
| <u>ignore.text</u> | ignore.text = $\langle\text{t1}\rangle$ | 初始值: 空 |
| <u>ignore.page</u> | ignore.page = $\langle\text{clist}\rangle$ | 初始值: 空 |

这一系列键用于忽略特定的目录条目, 满足除 $\langle\text{ignore.negate}\rangle$ 以外任何一个条件的目录条目将会被忽略; $\langle\text{ignore}\rangle$ 为 “true” 时表示忽略该条目, 反之, 则保留; 若当前目录条目的 $\langle\text{name}\rangle$ 包含于 $\langle\text{ignore.name}\rangle$ 这个逗号分割列表中, 则该目录条目会被忽略; 若当前目录条目的 $\langle\text{title}\rangle$ 中包含有 $\langle\text{ignore.text}\rangle$ 内的关键词, 则该目录条目会被忽略; 若当前目录条目的 $\langle\text{page}\rangle$ 包含于 $\langle\text{ignore.page}\rangle$ 中, 则该目录条目会被忽略; $\langle\text{ignore.negate}\rangle$ 表示将上述的操作反向, 即, 只保留满足这些“忽略条件”的项目。

NOTE:

1. 当 $\langle\text{ignore.negate}\rangle$ 为 “true” 时, \TeX 会依次去判断这些“忽略条件”, 当找到满足条件的一个目录条目后, 余下的“忽略条件”将会被跳过;
2. 在进行比较时, $\langle\text{ignore.name}\rangle$ 或 $\langle\text{ignore.text}\rangle$ 不需要将匹配内容写完整, 二者均支持部分匹配; 比如目录中的部分 $\langle\text{title}\rangle$ 为 “AAA-1, AAA-2”, 那么用户只需要指定 $\langle\text{ignore.text}\rangle = \text{AAA}$ 即可匹配上述的两个 $\langle\text{title}\rangle$;
3. 这里的比较是基于字符串本身的, 且控制序列后的空格在比较时会被忽略。比如 “\ztoctformat\subsection{\text{ignore.name}=\{\text{\\textbf{T}}\};}”, 这个设置将会忽略如下的目录条目:

```
\contentsline{subsection}{\textbf{T}}{XXX}{YYY}{ZZZ}%
```

我们以后续的定理目录数据作为案例展示“ignore”相关键的作用：

例 68

```
{  
% select subsection with '\textbf {L}';  
\ztoctformat\subsection  
{  
    ignore.negate=true,  
    ignore.name={\textbf {L};}  
}  
\ztoctformat\section[ignore=true] % ignore all section  
\zthmtoc[1.5]  
}  
-----  
L 引理 6.1 (zthmtoc-2) ..... 45  
L 引理 7.1 (thmstyle-lapsis) ..... 196
```

```
format  
format+  
format.name  
format.name+  
format.title  
format.title+  
format.page  
format.page+
```

`<format>` 用于控制当前目录条目中 `<name>`, `<title>` 和 `<page>` 的格式; `<format+>` 作用和前者作用相同, 但其仅会追加到已有的格式代码中; 备注: `<page.format>` 的默认值为 `\normalfont\normalcolor`. `<format.name>` 同 `<name.format>`; `<format.name+>` 同 `<name.format+>`; `<format.title>` 同 `<title.format>`; `<format.title+>` 同 `<title.format+>`; `<format.page>` 同 `<page.format>`; `<format.page+>` 同 `<page.format+>`;

\ztocenable

\ztocenable[*keyval*]

此命令用于启用目录功能,在导言区添加此命令后 \tableofcontents, \ztocenable 等命令才能正常使用; $\langle keyval \rangle$ 用于设置目录类型与来源, 默认值为 toc, 其中可同时填入多个值, 使用逗号分割; 每一项的格式为 “ $\langle type \rangle = \langle file \rangle$ ”, $\langle type \rangle$ 的可选值有 “toc, lof, lot, lom, log, loa”, $\langle file \rangle$ 为对应的文件名(不需要添加后缀), 且 $\langle file \rangle$ 可以省略, 默认的文件名为 \jobname, 该文件的后缀为默认的 $\langle key \rangle$ 值. 比如 “\ztocenable{lom}”, 它会启用“定理目录 (lom)”, 其依赖的目录文件为 “\jobname.lom”.

\ztoclineOnce

New: 2025-09-08

\ztoclineOnce{\<keyval>}{\<class>}{{\<name>}{\<title>}}{\<page>}

此命令用于排版一次性的目录, 不会影响其它目录条目. \<keyval> 的可用键值列表请参见: 节 (6.8.4); \<class> 的可选值有 “section, chapter, figure, theorem, ...” 等; \<name>, \<title> 和 \<page> 的含义在本节已经做过说明, 这里不在复述.

\ztocTemplateDefaultsEdit

New: 2025-09-08

\ztocTemplateDefaultsEdit{\<keyval>}

此命令用于修改 sect 模块中目录模板的默认值. \<keyval> 的可用键值列表请参见: 节 (6.8.4). 备注: 此命令对已经创建实例的目录命令无效.

\tableofcontents

Updated: 2025-07-06

\tableofcontents[{\<file>}]

此命令用于输出文档的全部目录, 当 \ztocenable 启用目录后可用; 和 LATEX 2_E 中 \tableofcontents 命令不同的是: 该命令可以在文档中任意位置, 任意次数使用; \<file> 用于指定目录对应的 “*.toc” 文件, 不需要添加文件后缀, 默认为 \jobname.

\multicolcontents

Updated: 2025-07-06

\multicolcontents[{\<file>}]{\<column>}

此命令将使用多栏布局输出文档的全部目录; \<file> 用于指定目录对应的 “*.toc” 文件, 不需要添加文件后缀, 默认为 \jobname. \<column> 表示目录栏数, 接受一个整数.

\ztocstop

New: 2025-09-04

\ztocstop[{\<tables>}]

此命令会停止目录的收集, 它之后的所有目录数据均不会被记录, 用户应慎用此命令. \<tables> 为一个逗号分割列表, 默认为 “toc”.

\ztocset

New: 2025-07-10

\zlocaltoc{\<keyval>}

此命令用于设置目录的格式, 它将作用于所有的目录层级; 可用的键值列表参见下面的说明:

ztex/ztoc/option/rmargin

ztex/ztoc/option/ignore.level

ztex/ztoc/option/line.end

ztex/ztoc/option/page.width

ztex/ztoc/option/leader.type

ztex/ztoc/option/leader.sep

ztex/ztoc/option/leader.raise

ztex/ztoc/option/leader.content

这些键的具体含义在前文已经做过说明, 这里不再重复.

\zlocaltoc

Updated: 2025-09-11

\zlocaltoc[⟨file⟩]{⟨class⟩}{⟨index list⟩}

此命令用于输出局部目录，可以在文章中的任意地方，任意次数使用。⟨file⟩ 用于指定目录对应的 “*.toc” 文件，不需要添加文件后缀，默认为 \jobname；⟨index list⟩ 为一个逗号分割列表，其中的每一个元素为一个整数 ⟨index⟩，表示 ⟨class⟩ 在目录文中的相对索引；此命令用于输出第 ⟨index⟩ 个 ⟨class⟩ 及其包含的所有子目录。⟨class⟩ 可以是 “part, section, subsection, figure, table” 等；⟨index⟩ 从 1 开始计数。

注意：1. ⟨index⟩ 并不是 “*.ptoc” 文件中 “name” 后面的值；举个例子：比如 *.ptoc 文件中有这么一行内容 “class={subsection}, name={1.3}, …”，假如该行的前面还有 4 行含有 subsection(不管它们嵌套在哪个层级中)，此时用户需要将 ⟨index⟩ 置为 “5”。2. \zlocaltoc 命令能够利用 “class, name, title, page, raw” 所有字段的值，可以参见命令：\ztoc_table_filter_key_byclass:nnnNN；3. 如果用户不希望手动计算 ⟨class⟩ 的相对索引，可以使用后续的 \ztocindex 命令，其会根据 ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 自动返回 相对索引。

NOTE: 该命令将得到的结果（一系列的 \contentsline）保存于 \g_ztoc_local⟨table⟩_seq 这个 seq 中，⟨table⟩ 取决于用户指定的 ⟨class⟩，用户可以按照自己的方式操作此 seq.

```
{
  \ztocformat\subsection{title.after=\P}
  \zlocaltoc{section}{2}
}
```

例 69

| | |
|----------------------|----------|
| 2 安装使用 | 2 |
| 2.1 在线模板 ¶ | 2 |
| 2.2 本地安装 ¶ | 2 |
| 2.3 快速开始 ¶ | 3 |

\ztocgroupshow

\ztocgrouphide

New: 2025-07-08

\ztocgroupshow 命令用于显示局部目录中的插入点 (Hook)，当用户无法确定 \ztocgroupinsert 命令中的 ⟨place⟩ 时，此命令是十分有用的；\ztocgrouphide 用于隐藏这些插入点。

NOTE: 这两个命令的作用是局部的。

例 70

| | |
|---------------------------|----|
| { | |
| \ztoctgroupshow | |
| \zlocaltoc{subsection}{5} | |
| } | |
| <hr/> | |
| <subsection,1,before> | |
| 6.2 ref 模块 | 24 |
| <subsection,1,begin> | |
| <subsubsection,1,before> | |
| 6.2.1 超链接 | 24 |
| <subsubsection,1,begin> | |
| <subsubsection,1,end> | |
| <subsubsection,1,after> | |
| <subsubsection,2,before> | |
| 6.2.2 标签与引用 | 27 |
| <subsubsection,2,begin> | |
| <subsubsection,2,end> | |
| <subsubsection,2,after> | |
| <subsubsection,3,before> | |
| 6.2.3 杂项 | 29 |
| <subsubsection,3,begin> | |
| <subsubsection,3,end> | |
| <subsubsection,3,after> | |
| <subsection,1,end> | |
| <subsection,1,after> | |

ztoc/tocline/begin
ztoc/tocline/end

在 \LaTeX 中，每条目录的前后放置了这两个钩子；一般的钩子机制请参见后续的 $\backslash ztoctgroupinsert$ 命令。

New: 2025-07-30

```
\ztocgroupinsert
```

New: 2025-07-07

`\ztocgroupinsert{<place>}{<code>}`

sect 模块对目录进行了分组，并且在每组目录的前后都放置了一个 Hook(这些 Hook 是根据当前的文档内容动态生成的)，用户可以向这些 Hook 中添加代码(这些添加进去的代码都是一次性的)，从而实现目录的进一步定制；`<place>` 为 Hook 的名字，其格式为：“`<class>,<index>,<before/begin/end/after>`”，它们的位置关系请参见：段落 (6.8.5.3)；其中 `<index>` 的计算方法和 `\zlocaltoc` 命令中 `<index>` 的计算方法不同，前者 (`\ztocgroupinsert` 命令中的 `<index>`) 只需考虑当前局部环境内该 `<class>` 的次序；

NOTE: 如果当前的排版的目录为空，那么 `<code>` 可能会插入到之后目录的 hooks 中。

下面这个示例展示了该命令的基本使用方法，文件“`./support/data/data.toc`”的内容请参见：节 (6.8.5)。

| | |
|---|-------------|
| <pre>\ztocgroupinsert{subsection,1,begin}{\fbox{T1-BEGIN}} \ztocgroupinsert{subsection,1,end}{\fbox{T1-END}}\par \ztocgroupinsert{subsection,2,begin}{\fbox{T2-BEGIN}} \ztocgroupinsert{subsection,2,end}{\fbox{T2-END}}\par \ztocformat\subsection{space.before=.5em} \ztocformat\subsubsection { explicit = true, code = \fcolorbox{red}{gray}{\ztoctitle}_, } \zlocaltoc[./support/data/data]{section}{1}</pre> | 例 71 |
|---|-------------|

1 AAA-1	1
1.1 BBB-1	1
T1-BEGIN CCC-1 CCC-2 CCC-3 CCC-4 CCC-5 T1-END	
1.2 BBB-2	1
T2-BEGIN CCC-6 CCC-7 CCC-8 CCC-9 T2-END	
1.3 BBB-3	1

\ztoctformat

Updated: 2025-07-06

\ztoctformat{\{classes\}}{\{keyval\}}

此命令用于设置类型为 *classes* 的章节命令格式, *classes* 可以是 “\part, \section, \subsection, figure, table” 等; *keyval* 用于设置其属性.

NOTE: 该命令的作用是局部的.

例 72

```
\makeatletter
\ztoctformat{\subsection}
  { explicit = true,
    code = [
      \noindent {\bfseries \ztocname~ \ztoctitle}
      \leaders\hbox{.}\hfill\ztocpage\par
    ]}
\ztoctformat{\subsubsection}
  { explicit = true,
    code = [
      \hskip2em\bfseries [1pt]{5pt}{5pt}~{\bfseries \ztocname}~ \ztoctitle
      \hskip@xt@5\ccwd{\ztoctitle}-
      \fbox{\hyperlink{link}{page.\ztocpage}{\ztocpage}}\par
    ]}
\zlocaltoc{subsection}{\ztocindex{subsection}{\pkg{font} 模块}}
\makeatother
```

6.1 font 模块	13
■ 6.1.1 字体机制	13
■ 6.1.2 默认字体族	16
■ 6.1.3 新建字体族	16
■ 6.1.4 切换字体	18
■ 6.1.5 \TeX 接口	19
■ 6.1.6 杂项	23

\ztoctotherformat

New: 2025-09-10

\ztoctotherformat[{\class}]{\keyval}

此命令用于定义除 “toc” 外的其它目录样式. *class* 用于指定设置的目录对象, 可选值有: “figure, table, theorem, lstlisting, algorithm, glossary”, 默认值为 “figure”; *keyval* 格式请参见: 节 (6.8.4). 备注: 该命令也可以使用上述的 \ztoctformat 命令替代.

\ztoctslot ☆

New: 2025-09-12

\ztoctslot

此命令返回当前目录条目在当前目录层级中对应的序号, 这个值总是有意义的.

\ztoccard ☆

New: 2025-09-18

\ztoccard[⟨table⟩]{⟨class⟩}{⟨title⟩}

此命令返回由 ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 所确定目录的子目录 (card 即 cardinality), 如果由 ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 所确定目标目录不存在, 其返回 “-1”; ⟨table⟩ 用于指定当前所排版目录对应的 keyval seq 变量, 可选值有: “toc, lot, ...” 等.

\ztochilevel ☆

\ztoctolevel ☆

New: 2025-09-18

\ztochilevel{⟨table⟩}

\ztoctolevel{⟨table⟩}

这两个命令会返回 ⟨seq⟩ 中的 class level 数据, ⟨seq⟩ 为目录对应的 keyval seq 变量: \g_ztoc_keyval⟨table⟩_seq. ⟨seq⟩ 由 ⟨table⟩ 指定, ⟨table⟩ 的可选值有 “toc, lot, lof” 等. \ztochilevel 返回 ⟨seq⟩ 中最小的 level 值; \ztoctolevel 返回 ⟨seq⟩ 中最大的 level 值; 备注: ⟨class⟩ 级别越高, 对应的 level 值越小.

\ztocindex ☆

New: 2025-09-12

\ztocindex[⟨table⟩]{⟨class⟩}{⟨title⟩}

\ztocindex*[⟨table⟩]{⟨class⟩}{⟨title⟩}

命令 \ztocindex 用于返回由 ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 所确定条目在 seq 变量 \g_ztoc_keyval⟨table⟩_seq 中的相对索引, \ztocindex* 返回绝对索引 (不考虑目录的 ⟨class⟩ 值). ⟨table⟩ 用于指定当前所排版目录对应的 keyval seq 变量, 可选值有: “toc, lot, ...” 等. 备注: 如果没有满足筛选条件的目录, 此命令总是返回一个小于零的整数值.

NOTE: ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 比较的是字符串本身, 而不是 token 的比较; 所以部分情况下, 用户需要将它们二者提前展开.

\ztociffirst ☆

New: 2025-09-12

\ztociffirst{⟨true code⟩}{⟨false code⟩}

此命令和 etoc 宏包提供的 \tociffirst 作用相同, 用于判断当前的目录是否为其所在的第一项. 此命令在 ⟨code⟩ 选项中十分有用, 其用法可以参见: 段落 (6.8.5.7) 中的案例. 备注: 在 e/f-type 中, 此命令可以被完全展开;

\ztocifmiddle ☆

New: 2025-09-13

\ztocifmiddle[⟨table⟩]{⟨true code⟩}{⟨false code⟩}

此命令用于判断当前目录条目是否位于两条同级目录之间. ⟨table⟩ 默认为 toc.

备注: 实际上是判断当前目录条目之后的条目是否为同级目录.

\ztociflast ☆

New: 2025-09-12

\ztociflast[⟨table⟩]{⟨true code⟩}{⟨false code⟩}

此命令用于判断当前目录是否为其所在 level 的最后一项. ⟨table⟩ 用于指定当前所排版目录对应的 keyval seq 变量, 可选值有: “toc, lot, ...” 等. 备注: 实际上是判断当前目录条目之后的条目是否为更高一级的目录 (例如 section 比 subsection 的级别更高); 在 e-type 中, 此命令能被完全展开.

NOTE: 当最后的目录条目为 “\contentsline{subsection}{}{}{}, \contentsline{subsection}{}{}{}{}” 时, 此命令对于上述 “section” 条目的判断会出错, 此时用户可以手动添加对应的代码.

下面这个例子说明了 \TeX 在目录中不同位置时, 对 first、middle、last 的判断方式:

\begingroup\ExplSyntaxOn
例 73

```

\ztocformat{\section, \subsection, \subsubsection}
{
  page.before=
  {
    % uncomment the following line:
    % \typeout{--->expandable:[\ztociflast{Yes}{No}]}
    {\color{red}(First:\ztociffirst{Yes}{No})}|%
    {\color{blue}(Middle:\ztocifmiddle{Yes}{No})}|%
    {\color{purple}(Last:\ztociflast{Yes}{No})}|
  },
  leader.content={},
}
\ExplSyntaxOff
\tableofcontents[./support/data/data_II]
\endgroup

```

1 AAA-1	(First:Yes) (Middle:No) (Last:No) 1
1 BBB-1	(First:Yes) (Middle:No) (Last:No) 1
1.1.1 CCC-1	(First:Yes) (Middle:Yes) (Last:No) 1
1.1.2 CCC-2	(First:No) (Middle:Yes) (Last:No) 2
1.1.3 CCxxxC-3	(First:No) (Middle:Yes) (Last:No) 3
1.1.4 CCssgdashgfeC-4	(First:No) (Middle:Yes) (Last:No) 100
1.1.5 CsasfCC-5	(First:No) (Middle:Yes) (Last:No) 123

	1.1.6 CasklklCC-x	(First:No) (Middle:No) (Last:Yes) 999
2	B BB-2	(First:No) (Middle:No) (Last:No) 1
	1.2.1 CCC-6	(First:Yes) (Middle:No) (Last:Yes) 1

\ztocgroup parser
 New: 2025-09-15
 Updated: 2025-09-19

\ztocgroup parser
 [$\langle table \rangle$] [$\langle step\ code \rangle$] { $\langle cmd \rangle$ }
 { $\langle before \rangle$ } { $\langle begin \rangle$ } { $\langle end \rangle$ } { $\langle after \rangle$ }

此命令用于格式化目录数据, 格式化后的数据保存于 $\ztocgroup parserOutput$ 变量中. $\langle table \rangle$ 默认值为 “toc”; $\langle step\ code \rangle$ 在每一条目录处理完成后执行, 可以置为空. 备注: 此命令封装自后续的 $\ztoc_group_parser:NNNnnnnn$ 命令, 使用方法请参见后者的说明.

\gparserclass *
\gparserindex *
\gparseranchor *

New: 2025-09-15

这些变量可以在 $\ztoc_group_parser:NNNnnnnn$ 或 $\ztocgroup parser$ 中使用, 它们在写入 $\langle t1 \rangle$ 时会被执行 e-型展开, 所以请将脆弱命令使用 \noexpand 或 \unexpanded 保护起来. 备注: 在 $\ztoc_group_parser:NNNnnnnn$ 或 $\ztocgroup parser$ 命令之外, 这些变量不可用或包含错误的值.

\listoffigures
\listoftables
\listoftheorems
\listoflistings
\listofalgorithoms
\printglossaries
\listofglossaries

New: 2025-09-06

这系列命令用于输出图片目录, 表格目录, 定理目录..., 可以在正文中多次使用; 当 “lof, lot, lom, ...” 启用后才可用, 且它们不接受任何参数; 注意: 重定义 \listfigurename , \listtablename 等宏没有作用, 用户需手动添加章节命令; \printglossaries 和 \listofglossaries 为同一个命令.

NOTE: 和 glossary 相关的命令暂时不要使用, 它们还未完全适配.

\listoftables		例 74
1	\zTeX 文档类基本宏包	1
2	\zTeX 文档类默认配色	36

6.8.5 使用案例

最后附上一些复杂的目录格式定制示例，涵盖目录样式设置以及目录数据提取，可作为用户深度定制的参考。下面这段代码展示了后续样例会用到的一些命令和依赖宏包：

```

1 % \usepackage{tikz}                                     1
2 % \usepackage{tikz-qtree}                                2
3 % \usepackage[log]{tikz-qtree-patch}                     3
4 % \usetikzlibrary { mindmap, trees }                      4
5 \definecolor{SeaGreen}{rgb}{0.18, 0.55, 0.34}           5
6 \def\customtocthemecolor{SeaGreen}                       6
7 \ExplSyntaxOn\makeatletter                           7
8 \dim_new:N \linewidthfix                            8
9 \def\tocupdate linewidthfix{                         9
10 \dim_set:Nn \linewidthfix {\linewidth-2\fboxsep}      10
11 }                                              11
12 \def\ornamentcorner#1#2#3{                          12
13 \node[anchor=#1, rotate=#3, outer sep=0pt, inner sep=0pt] at (frame.#2) 13
14 {\pgfornamentan[width=.8cm, color=\customtocthemecolor]{10}};        14
15 \def\ztochyperpage#1{\exp_args:Nne \hyper@link{link}{page.#1}{#1}}      15
16 \makeatother\ExplSyntaxOff                           16

```

测试数据 本手册在排版目录时用到的测试数据：“data.toc”，“data_II.toc”，“data.ptoc”。后者仅用于向读者展示 sect 模块中 keyval seq 的存储结构，在“dump-ptable = true”时，zTEX 会自动生成该文件。

\contentsline {section}{{1}{AAA-1}}{1}{}	data.toc
\contentsline {subsection}{{1.1}{BBB-1}}{1}{}	
\contentsline {subsubsection}{{1.1.1}{CCC-1}}{1}{}	
\contentsline {subsubsection}{{1.1.2}{CCC-2}}{1}{}	
\contentsline {subsubsection}{{1.1.3}{CCC-3}}{1}{}	
\contentsline {subsubsection}{{1.1.4}{CCC-4}}{1}{}	
\contentsline {subsubsection}{{1.1.5}{CCC-5}}{1}{}	
\contentsline {subsection}{{1.2}{BBB-2}}{1}{}	
\contentsline {subsubsection}{{1.2.1}{CCC-6}}{1}{}	

```
\contentsline {subsubsection}{1.2.2}{CCC-7}{1}{}%
\contentsline {subsubsection}{1.2.3}{CCC-8}{1}{}%
\contentsline {subsubsection}{1.2.4}{CCC-9}{1}{}%
\contentsline {subsection}{1.3}{BBB-3}{1}{}%
```

<pre>\contentsline{section}{1}{AAA-1}{1}{}% \contentsline{subsection}{1}{BBB-1}{1}{}% \contentsline{subsubsection}{1.1.1}{CCC-1}{1}{}% \contentsline{subsubsection}{1.1.2}{CCC-2}{2}{}% \contentsline{subsubsection}{1.1.3}{CCxxxC-3}{3}{}% \contentsline{subsubsection}{1.1.4}{CCssgda_shgfeC-4}{100}{}% \contentsline{subsubsection}{1.1.5}{CsasfCC-5}{123}{}% \contentsline{subsubsection}{1.1.6}{CasklklCC-x}{999}{}% \contentsline{subsection}{2}{B BB-2}{1}{}% \contentsline{subsubsection}{1.2.1}{CCC-6}{1}{}%</pre>	data_II.toc
--	-------------

<pre>class={section},name={1},title={AAA-1},page={1},anchor={section.1},raw=\data.ptoc \contentsline{section}{1}{AAA-1}{1}{}% class={subsection},name={1.1},title={BBB-1},page={1},anchor={subsection.1.1}, raw=\contentsline{subsection}{1.1}{BBB-1}{1}{}% class={subsubsection},name={1.1.1},title={CCC-1},page={1}, anchor={subsubsection.1.1.1}, raw=\contentsline{subsubsection}{1.1.1}{CCC-1}{1}{}% class={subsubsection},name={1.1.2},title={CCC-2},page={1}, anchor={subsubsection.1.1.2}, raw=\contentsline{subsubsection}{1.1.2}{CCC-2}{1}{}% class={subsubsection},name={1.1.3},title={CCC-3},page={1}, anchor={subsubsection.1.1.3}, raw=\contentsline{subsubsection}{1.1.3}{CCC-3}{1}{}% class={subsubsection},name={1.1.4},title={CCC-4},page={1}, anchor={subsubsection.1.1.4}, raw=\contentsline{subsubsection}{1.1.4}{CCC-4}{1}{}%</pre>

```
class={subsubsection},name={1.1.5},title={CCC-5},page={1}, ↴
anchor={subsubsection.1.1.5},raw={\contentsline ↴
{subsubsection}{1.1.5}{CCC-5}{1}{}}}
class={subsection},name={1.2},title={BBB-2},page={1},anchor={subsection.1.2}, ↴
raw={\contentsline {subsection}{1.2}{BBB-2}{1}{}}
class={subsubsection},name={1.2.1},title={CCC-6},page={1}, ↴
anchor={subsubsection.1.2.1},raw={\contentsline ↴
{subsubsection}{1.2.1}{CCC-6}{1}{}}}
class={subsubsection},name={1.2.2},title={CCC-7},page={1}, ↴
anchor={subsubsection.1.2.2},raw={\contentsline ↴
{subsubsection}{1.2.2}{CCC-7}{1}{}}}
class={subsubsection},name={1.2.3},title={CCC-8},page={1}, ↴
anchor={subsubsection.1.2.3},raw={\contentsline ↴
{subsubsection}{1.2.3}{CCC-8}{1}{}}}
class={subsubsection},name={1.2.4},title={CCC-9},page={1}, ↴
anchor={subsubsection.1.2.4},raw={\contentsline ↴
{subsubsection}{1.2.4}{CCC-9}{1}{}}}
class={subsection},name={1.3},title={BBB-3},page={1},anchor={subsection.1.3}, ↴
raw={\contentsline {subsection}{1.3}{BBB-3}{1}{}}
```

案例:1 一个很简单的案例:

```
\begingroup  

\ztoctformat\subsection  

{  

    format+=\color{teal},  

    leader.sep=1pt,  

    leader.raise=2.5pt,  

    page.width=10pt  

}  

\ztoctgroupinsert{subsection,1,begin}%
{%
    \begin{framed}%
        \pgfornament[width = 2cm,color = teal]{67}%
        \qquad\rule[-5em]{.5pt}{10em}%
        \begin{minipage}{.75\linewidth}%
    }
\ztoctgroupinsert{subsection,1,end}%
{%
    \end{minipage}%
    \end{framed}%
}
\zlocaltoc{subsection}{4}
\endgroup
```

例 75

6.1 font 模块.....13



6.1.1	字体机制	13
6.1.2	默认字体族	16
6.1.3	新建字体族	16
6.1.4	切换字体	18
6.1.5	TeX 接口	19
6.1.6	杂项	23

案例:2 下面这个案例清晰地展示了目录中这些 hook 的位置关系, `[BG:<int>` 和 `[EG:<int>` 代表目录条目自身局部组的开始和结束位置 (这些局部组目前已被移除 – 2025-09-12).

```
\ExplSyntaxOn 例 76
\int_new:N \g__test_toc_group_int
\AddToHook{ztoc/tocline/begin}
{
  \fbox{BG:\int_use:N \g__test_toc_group_int}
}

\AddToHook{ztoc/tocline/end}
{
  \fbox{EG:\int_use:N \g__test_toc_group_int}
  \int_gincr:N \g__test_toc_group_int
}

\cs_new:Npn \__debug_ztoc_hook:nn #1#2
{ \ztoctgroupinsert{#1}{\fbox{\color{#2}\sffamily #1}} }

% begin/end hooks:
\__debug_ztoc_hook:nn {subsection,1,begin}{red}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsection,1,end}{red}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsubsection,5,begin}{gray}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsubsection,5,end}{gray}

% new before/after hooks:
\__debug_ztoc_hook:nn {subsection,1,before}{blue}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsection,1,after}{blue}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsubsection,1,before}{teal}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsubsection,1,after}{teal}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsubsection,3,before}{purple}
\__debug_ztoc_hook:nn {subsubsection,3,after}{purple}

\ExplSyntaxOff
\zlocaltoc{subsection}{4}
```

<code>subsection,1,before</code>	BG:0			
6.1 font 模块		13		
EG:0	<code>subsection,1,begin</code>	<code>subsubsection,1,before</code>	BG:1	
6.1.1 字体机制		13		
EG:1	<code>subsubsection,1,after</code>	BG:2		
6.1.2 默认字体族		16		
EG:2	<code>subsubsection,3,before</code>	BG:3		
6.1.3 新建字体族		16		
EG:3	<code>subsubsection,3,after</code>	BG:4		
6.1.4 切换字体		18		
EG:4	BG:5			
6.1.5 $\text{\textit{z}}\text{\textit{TEX}}$ 接口		19		
EG:5	<code>subsubsection,5,begin</code>	<code>subsubsection,5,end</code>	BG:6	
6.1.6 杂项		23		
EG:6	<code>subsection,1,end</code>	<code>subsection,1,after</code>		

案例:3 这个案例相较之上一个案例更加复杂:

<pre>\begingroup\makeatletter \tocupdate{\ linewidthfix \def\customtocthemecolor{teal} \ztoctformat{\subsection { explicit=true, code={% \noindent\fcolorbox{white}{\customtocthemecolor}{\hb@xt@\linewidthfix {\bfseries\large\color{white}\ztoctitle\hfill\ztocpage}}% \hskip.75em\relax\ztoctitle\hfill\ztocpage}% } } \ztoctformat{\subsubsection}{format+=\color{\customtocthemecolor}, name.before=\\$ \vphantom{+}% \;} \ztocgroupinsert{\subsection,1,begin}% {% \begin{tcolorbox}[enhanced, sharp corners, boxrule=.5pt, colback=white, left=20pt, colframe=\customtocthemecolor, overlay={ \ornamentcorner{north west}{north west}{0} \ornamentcorner{north west}{south west}{90} \ornamentcorner{north west}{south east}{180} \ornamentcorner{north west}{north east}{270} }] \pgfornament[width = 2.5cm,color = \customtocthemecolor]{8}% \kern-6pt\relax\begin{minipage}{.75\linewidth}% } \ztocgroupinsert{\subsection,1,end}% </pre>	例 77
---	-------------

```
{%  
 \end{minipage} %  
 \end{tcolorbox} %  
}  
\zlocaltoc{subsection}{4}  
\makeatother\endgroup
```

6.1 font 模块

13

	§ 6.1.1 字体机制	13
	§ 6.1.2 默认字体族	16
	§ 6.1.3 新建字体族	16
	§ 6.1.4 切换字体	18
	§ 6.1.5 \TeX 接口	19
	§ 6.1.6 杂项	23

案例:4 我们可以使用 `\ztoctgroupinsert` 命令复刻 `titletoc` 宏包所提供的样式:

<pre>\makeatletter \def\customssstyle#1{% \ztoctgroupinsert{subsection,#1,begin} {\raggedright\hangindent2.3em\relax\noindent\hspace{2.3em}\relax}[] \ztoctgroupinsert{subsection,#1,end}{[]}\par} } \makeatother \customssstyle{1} \customssstyle{2} \customssstyle{3} \customssstyle{4} { \ztoctformat{\subsubsection{ explicit=true, code={% \textit{\ztoctname}\enskip\ztoctitle\enskip (\ztochyperpage{\ztoctpage})\ztoctiflast{}{};\enskip } }} \ztoctformat{\subsection{ explicit=true, code = {% \S\; \ztoctname\enskip\ztoctitle \hspace{1em}\ztochyperpage{\ztoctpage}\par } }} \begin{multicols}{2} \zlocaltoc{subsection}{4, 11, 8, 6} \end{multicols} } </pre>	例 78
--	-------------

§ 6.1 font 模块 13 【6.1.1 字体机制 (13); 6.1.2 默认字体族 (16); 6.1.3 新建字体族 (16); 6.1.4 切换字体 (18); 6.1.5 \zTEX 接口 (19); 6.1.6 杂项 (23)】	目录 (131); 6.8.9 编程接口: 模板 (143); 6.8.10 编程接口: 杂项 (145)】
§ 6.8 sect 模块 79 【6.8.1 序言 (79); 6.8.2 标题层级 (80); 6.8.3 章节标题 (81); 6.8.4 章节目录 (86); 6.8.5 使用案例 (99); 6.8.6 编程接口: 初始化 (125); 6.8.7 编程接口: 章节命令 (128); 6.8.8 编程接口:	§ 6.5 thm 模块 39 【6.5.1 用户接口 (40); 6.5.2 定理目录 (45); 6.5.3 高级接口 (48); 6.5.4 环境钩子 (52)】 § 6.3 page 模块 30 【6.3.1 页面布局 (30); 6.3.2 页眉页脚 (31); 6.3.3 页面水印 (33); 6.3.4 杂项 (35)】

案例：5 这个案例相较之上一个案例更加复杂：

<pre>\begingroup\makeatletter % \setcounter{tocdepth}{3} \def\customtocthemecolor{SeaGreen} \ztoctformat\section { explicit=true, code={% \noindent\hspace{1.5em}\fcolorbox{white}{\customtocthemecolor}{\hb@xt@\dimexpr\linewidth-2\fboxsep-1.5em\relax {\bfseries\large\color{white}第\zhnumber{\ztoctitle}节 \hspace{.75em}\relax\ztoctitle\hfill\ztoctpage}}% } } \ztoctformat\subsection{ name.before=\S;, name.width=2.7em, format+=\color{\customtocthemecolor}, leader.sep=2pt, page.width=1em, hyper.title=true, leader.content=\textcolor{\customtocthemecolor}{.}, } \ztoctgroupinsert{section,1,before}% {% \begin{tcolorbox}[enhanced, sharp corners, boxrule=.5pt, colback=white, left=20pt, colframe=\customtocthemecolor, overlay={ \ornamentcorner{north west}{north west}{0} \ornamentcorner{north west}{south west}{90} \ornamentcorner{north west}{south east}{180} \ornamentcorner{north west}{north east}{270} }] }</pre>	例 79
---	-------------

```

    }
]

\pgfornament[width = 2.5cm,color = \customtothemecolor]{10}%
\begin{minipage}{.77\linewidth}%
}

\ztoctgroupinsert{section,1,begin}%
% \setlength{\columnsep}{0em}
\begin{multicols}{2}%
\ztoctgroupinsert{section,1,after}%
{%
\end{multicols}%
\end{minipage}%
\tcolorbox{%
}

\zlocaltoc{section}{6}
\makeatother\endgroup

```

第六节 zTEX 模块

12



§ 6.1 font 模块	13	§ 6.7 cmd 模块	65
§ 6.2 ref 模块	24	§ 6.8 sect 模块	79
§ 6.3 page 模块	30	§ 6.9 sclist 模块	147
§ 6.4 color 模块	36	§ 6.10 graphics 模块	151
§ 6.5 thm 模块	39	§ 6.11 counter 模块	152
§ 6.6 box 模块	56		

案例: 6 这个案例复刻了 etoc 中的目录样式 (参见 etoc 宏包第 39 节):

```
1 \ztoctgroup{insert}{section,1,before} 1
2 {\begin{longtable}{|l|l|r|}} 2
3 \ztoctgroup{insert}{section,4,after} 3
4 {\end{longtable}} 4
5 { 5
6 \ztoctformat{\section{ 6
7 explicit=true, 7
8 code = {%
9 \ztoctiffirst{\kill\hline\multicolumn{3}{|c|}{\large\bfseries Table of \checkmark 9
Contents}}\\ \hline}{}\\ \hline}%
10 \multicolumn{3}{||c||}{\bfseries 第\; \ztoctname\; 节\enskip\ztoctitle\%} 10
11 } 11
12 } 12
13 \ztoctformat{\subsection{ 13
14 explicit=true, 14
15 code ={\hline 15
16 \textbf{\$ztoctname} & \ztoctname\enskip\ztoctitle & \ztochyperpage{ \checkmark 16
\ztoctpage} 16
17 } 17
18 } 18
19 \ztoctformat{\subsubsection{ 19
20 explicit=true, 20
21 code = {\& 21
22 & \ztoctname\enskip\ztoctitle & \ztochyperpage{\ztoctpage} 22
23 } 23
24 } 24
25 \zlocaltoc{section}{1, 2, 7, 9} 25
26 } 26
```

Table of Contents

第1节 基本介绍

第 2 节 安装使用		
§2.1	2.1 在线模板	2
§2.2	2.2 本地安装	2
§2.3	2.3 快速开始	3
第 7 节 <i>z</i>TEX 库		
§7.1	7.1 fancy 库	154
§7.3	7.3 alias 库	159
	7.3.1 数学字体	160
	7.3.2 数学箭头	161
	7.3.3 其它符号	165
	7.3.4 数学算子	167
	7.3.5 自动括号	169
	7.3.6 微分算子	170
	7.3.7 矩阵	170
	7.3.8 编程接口	176
§7.4	7.4 slide 库	180
	7.4.1 颜色主题	181
	7.4.2 页面信息	183
	7.4.3 编程接口	187
§7.5	7.5 thm 库	193
第 9 节 TODO		

案例：7 这个案例也是受到 etoc 宏包的启发 – 将目录展示为思维导图的形式：

```


1 \definecolor{Green}{HTML}{15821b}                                1
2 \tikzset{                                         2
3   rootKey/.style={draw, rectangle, rounded corners, fill=Green, text=white}, 3
4 }                                         4
5 \ExplSyntaxOn                                         5
6 \cs_new:Npn \__toc_tree:nn #1#2                      6
7 {                                         7
8   \quark_if_no_value:nF {#1}                         8
9   {                                         9
10    \Tree[.\node[rootKey]{#1};~#2 ]                  10
11   }                                         11
12 }                                         12
13 \cs_generate_variant:Nn \__toc_tree:nn {oe}           13
14 \def\wraper#1{. {\exp_not:n {#1}}~}                14
15 \cs_new:Npn \ztoc_typeset_toctree:nnn #1#2#3        15
16 {                                         16
17   \ztoc_table_filter_key_byclass:nnnNN {#1}{#2}{#3}  17
18   \g_ztoc_keyvaltoc_seq \g_tmpb_seq                 18
19   \seq_gpop_left:NN \g_tmpb_seq \secRoot          19
20   \__toc_tree:oe { \secRoot }                      20
21   { \seq_map_function:NN \g_tmpb_seq \wraper }     21
22 }                                         22
23 \def\TocTree#1#2#3                                23
24 {                                         24
25   \exp_args:Nne \ztoc_typeset_toctree:nnn          25
26   {#1}{#2}{#3}                                    26
27 }                                         27
28 \ExplSyntaxOff                                     28
29                                         29
30 \noindent\begin{tikzpicture}[                     30
31   grow'=right,                                     31
32   level distance=50pt,                            32

```

```

33     sibling distance=10pt,                                     33
34     level 1/.style={level distance=25pt},                      34
35     every tree node/.style={anchor=west, draw, rectangle, rounded corners, ↴ 35
36         fill=gray!25},
37     every level 0 node/.style={anchor=east},
38     edge from parent/.style={
39         draw, thick, rounded corners,
40         edge from parent path={
41             (\tikzparentnode.east) -- +(10pt, 0pt)
42             |- (\tikzchildnode.west)
43         }
44     },
45 \TocTree{subsection}{4}{title}                                45
46 \begin{scope}[xshift=12cm]                                    46
47     \TocTree{subsection}                                      47
48     {\ztocindex{subsection}{\pkg{alias} 库}}                  48
49     {page}
50 \end{scope}                                                 50
51 \end{tikzpicture}                                         51

```



案例：8 这个案例相较之上一个案例更加复杂，它展示了 \ztoct_group_parser:NNNnnnnn 命令中 `<step code>` 的使用方法：

```

1 % \usetikzlibrary { mindmap, trees }                               1
2 \ExplSyntaxOn                                         2
3 \int_new:N \g__mindmap_color_int                      3
4 \seq_new:N \g__mindmap_data_seq                       4
5 \seq_new:N \g__mindmap_keyvaldata_seq                 5
6 \def\toclinecmd#1#2#3#4                                6
7 {                                                       7
8   % override hyperlink color.                         8
9   {\ztexlink{#1.#2}{\textcolor{white}{#3(#4)}}}        9
10 }                                              10
11 \cs_new:Npn \__ztoct_gen_mindmap_data:nn #1#2          11
12 {                                                       12
13   \ztoct_table_filter_byclass:nnNN                  13
14   { #1 }{ #2 }                                     14
15   \g_ztoct_keyvaltoc_seq                           15
16   \g__mindmap_data_seq                            16
17   \ztoct_generate_keyvaltable_seq:NN               17
18   \g__mindmap_data_seq                            18
19   \g__mindmap_keyvaldata_seq                     19
20 \ztoct_group_parser:NNNnnnnn \g__mindmap_keyvaldata_seq 20
21 \toclinecmd \g_tmpa_tl                                21
22 {                                                       22
23   child [ concept~color = blue!
24     \int_eval:n{\g__mindmap_color_int*6}!green      24
25   ] \bgroup node[concept]                           25
26 }                                                       26
27 {}{}{\egroup}{\int_gincr:N \g__mindmap_color_int}    27
28 % replace '\bgroup' and '\egroup' by '{' and '}'. 28
29 \exp_args:NNo \str_set:Nn \l_tmpa_str { \g_tmpa_tl } 29
30 \exp_args:NNne \str_replace_all:Nnn \l_tmpa_str       30
31 { \bgroup }{ \char_generate:nn {123}{12} }           31


```

```

32   \exp_args:NNe \str_replace_all:Nnn \l_tmpa_str          32
33   { \egroup }{ \char_generate:nn {125}{12} }
34   \tl_gset_rescan:Nno \g_tmpa_tl                         33
35   { \cctab_select:N \c_document_cctab }
36   { \l_tmpa_str }                                         34
37 }
38 \cs_new:Npn \__tkz_mind_map:n #1                      35
39 {
40   \tl_if_empty:nF {#1}                                    36
41   {
42     \node[concept]                                     37
43       {\color{white}\ztes{}~Interface}                  38
44     #1;                                              39
45   }
46 }
47 \newcommand{\mindmap}[2]                                40
48 {
49   \__ztoc_gen_mindmap_data:nn                          41
50   { #1 }{ #2 }
51   \exp_args:No \__tkz_mind_map:n                      42
52   { \g_tmpa_tl }                                       43
53 }
54 \ExplSyntaxOff                                         44
55 \begin{tikzpicture}[                                45
56   mindmap, grow cyclic,                            46
57   text width=2cm, align=flush center,             47
58   nodes={concept}, concept color=blue!60,        48
59   root concept/.append style={                   49
60     text width=4cm, font=\Large                 50
61   },                                            51
62   level 1 concept/.append style={                52
63     font=\normalsize, color=white               53
64   },

```

```
65   level 1/.append style={                                65
66     level distance=5cm, sibling angle=45,              66
67     text width=3cm, font=\Large                         67
68   },                                                 68
69   level 2/.append style={                                69
70     level distance=9cm, sibling angle=90,              70
71     text width=3cm, font=\Large                         71
72   },                                                 72
73   level 3/.append style={                                73
74     level distance=5cm, sibling angle=45,              74
75     text width=3cm, font=\Large                         75
76   },                                                 76
77 ]                                                 77
78 \mindmap{section}{7}                                78
79 \end{tikzpicture}                                79
```




案例：9 下面这个案例展示了 `\ztoctiffirst`, `\ztociflast` 以及 `\ztoctodepth` 等命令的使用方法:

```

1 \newcommand{\nbraket}{}
2   { \makebox[0pt]{\rule[-7.5pt]{.75pt}{19pt}} }
3 \newcommand{\ubraket}{}
4 {
5   \makebox[0pt]{
6     \rule[-7pt]{.75pt}{10pt}
7   }
8   \makebox[0pt][1]{
9     \kern-.375pt\raise3pt\hbox{\rule{3pt}{.75pt}}
10  }
11 }
12 \newcommand{\bbraket}{}
13 {
14   \makebox[0pt]{\rule[3pt]{.75pt}{10pt}}
15   \makebox[0pt][1]
16   { \kern-.375pt\raise3pt
17     \hbox{\rule{3pt}{.75pt}} }
18 }
19 \newcommand{\showbar}{}
20 {
21   \prg_replicate:nn {\ztoctodepth - 2}
22   { \kern20pt \nbraket }
23   \kern20pt \ztoctiffirst { \ubraket }
24   { \ztociflast{\bbraket}{\nbraket} }
25 }
26 \ztocformat{\section, \subsection, \subsubsection}
27 {
28   explicit=true,
29   code = {
30     \noindent
31     \prg_replicate:nn {\ztoctodepth-1}


```

```
32  {
33      \hskip 20pt\relax
34  }
35  \llap{\smash{\showbar}}
36  \kern10pt
37  \ztoctitle\par
38 }
39 }
40 \ExplSyntaxOff
41 {
42 \ztocformat\subsection{ignore.name={10.}}
43 \ztocformat\subsubsection{ignore.name={10.}}
44 \multicolcontents{2}
45 }
```



案例: 10 下面这个案例相较之上一个案例更加复杂, 但它展示了 \ztoc_group_parser:NNNnnnnn 命令的强大和普适性:

```
31
32 \thispagestyle{empty}          31
33 \begin{tikzpicture}[           32
34   grow'=right, level distance=1cm,      33
35   sibling distance=10pt,                 34
36   every tree node/.style = {             35
37     anchor=west, outer sep=0pt, draw, rectangle,    36
38     rounded corners, fill=gray!25            37
39 },                                         38
40   every level 1 node/.style = {           39
41     subsection                         40
42 },                                         41
43   every level 2 node/.style = {           42
44     subsubsection                      43
45 },                                         44
46   edge from parent/.style={             45
47     draw, thick, rounded corners,       46
48   edge from parent path={           47
49     (\tikzparentnode.east) -- +(.5cm, 0pt) 48
50     |- (\tikzchildnode.west)           49
51 },                                         50
52 },                                         51
53 ]                                         52
54 \TocTree                                53
55 \end{tikzpicture}                      54
```



6.8.6 编程接口: 初始化

本小节描述的命令在章节命令或目录相关的制作过程中都是不可或缺的, 我们在这里对它们进行一个统一规范的描述.

\c_zsect_level_leagcy_prop

New: 2025-09-03

该变量记录了原 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 中 (常规) 章节的层级信息, 此变量目前未被使用.

\g_zsect_level_int
\c_zsect_level_prop
\c_zsect_level_clist
\c_zsect_level_t1

New: 2025-09-03

这些变量记录了文档中的常规章节命令信息 (不包括 “`figure`, `table`, ... 等), 在任何情况下, 用户都不应该修改它们. `\g_zsect_level_int` 表示当前文档中常规章节类型的数量; `\c_zsect_level_prop` 记录了每一个常规章节类型对应的层级.

\c_ztoc_special_level_prop
\c_ztoc_special_level_clist

New: 2025-09-03

这两个变量记录了文档中的非常规 (章节) 命令层级信息, 比如 `figure`, `table`, ... 等.

\c_ztoc_table_types_clist
\c_ztoc_table_types_prop

New: 2025-09-10

这两个变量记录了非常规 (章节) 目录文件的后缀. `\c_ztoc_table_types_prop` 记录了从 “`figure`, `table`, ...” 到目录文件后缀的映射, 其中 “`toc`” 对应的键 (key) 为 “`sect`”.

\zsect_config_sync:nn

New: 2025-09-03

\zsect_other_config_sync:nn {<class>} {<level>}

此命令用于同步章节命令和目录相关的 (初始化) 变量.

\zsect_class_level_remap:n

New: 2025-09-03

\zsect_class_level_remap:n {<keyval>}

此命令封装自上述的 `\zsect_config_sync:nn` 命令, 加入了错误处理, 同步了一些其余的变量. 当用户需要自定义章节或目录类型时, 请使用此命令进行同步 (除非你清楚相关原理, 否则不建议使用 `\zsect_config_sync:nn` 命令进行同步).

NOTE: 用户层面的 `\zsecllevelmap` 基于此命令.

```
\ztoc_get_class_level_expandable:n      * \ztoc_get_class_level_expandable:n {<class>}
\ztoc_get_class_level_expandable:(o|e) *
```

New: 2025-09-03

此命令会返回当前文档类中 *<class>* 对应的层级, 为一个整数.

```
\ztoc_get_class_level:Nn      \ztoc_get_class_level:Nn <macro> {<class>}
\ztoc_get_class_level:(No|Ne)
```

New: 2025-09-03

此命令会返回当前文档类中 *<class>* 对应的层级, 为一个整数, 其被置于 *<macro>* 这个宏中.

zTEX 预先创建了这些 stream 接口用于目录文件的写入操作. 它们的含义如下:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| \g_ztoc_toc_iow | • \g_ztoc_toc_iow: (章节) 目录; | • \g_ztoc_lom_iow: 定理目录; |
| \g_ztoc_lof_iow | • \g_ztoc_lof_iow: 图片目录; | • \g_ztoc_loa_iow: 算法目录; |
| \g_ztoc_lot_iow | • \g_ztoc_lot_iow: 表格目录; | • \g_ztoc_lol_iow: 代码目录. |
| \g_ztoc_log_iow | • \g_ztoc_log_iow: 术语目录; | |
| \g_ztoc_lom_iow | | |
| \g_ztoc_loa_iow | | |
| \g_ztoc_lol_iow | | |

NOTE: 除非你清楚相关原理, 否则建议保持这些变量的默认设置.

\g_ztoc_toc_iow_bool
这些 bool 变量用于检测相应的目录写入接口是否可用, 该类型的目录启用后, 对应的 bool 变量值为 true.

\g_ztoc_lof_iow_bool
\g_ztoc_lot_iow_bool
\g_ztoc_log_iow_bool
\g_ztoc_lom_iow_bool
\g_ztoc_loa_iow_bool
\g_ztoc_lol_iow_bool

New: 2025-09-03

NOTE: 除非你清楚相关原理, 否则建议保持这些变量的默认设置.

\g_ztoc_toc_seq
\g_ztoc_lof_seq
\g_ztoc_lot_seq
\g_ztoc_log_seq
\g_ztoc_lom_seq
\g_ztoc_loa_seq
\g_ztoc_lol_seq

New: 2025-09-03

这些变量记录了全局目录数据, 用户层面的 \tableofcontents, \multicolcontents 命令均基于这里的 \g_ztoc_toc_seq 变量.

NOTE: 除非你清楚相关原理, 否则建议保持这些变量的默认设置.

\g_ztoc_keyvaltoc_seq
\g_ztoc_keyvallof_seq
\g_ztoc_keyvallot_seq
\g_ztoc_keyvallog_seq
\g_ztoc_keyvallom_seq
\g_ztoc_keyvalloa_seq
\g_ztoc_keyvallol_seq

New: 2025-09-03

这些变量记录了对应的目录数据, 它们以键值的形式存储, 主要用于目录的筛选. 比如, \ztoc_table_filter_byclass:nnNN 命令, 其依赖于这里的 \g_ztoc_keyvaltoc_seq 变量.

NOTE: 除非你清楚相关原理, 否则建议保持这些变量的默认设置.

\g_ztoc_localtoc_seq
\g_ztoc_locallof_seq
\g_ztoc_locallot_seq
\g_ztoc_locallog_seq
\g_ztoc_locallom_seq
\g_ztoc_localloa_seq
\g_ztoc_locallol_seq

New: 2025-09-03

这些变量用于局部目录的排版. 比如, 用户层面的 \zlocaltoc 命令, 其筛选得到的目录数据保存于 \g_ztoc_localtoc_seq 这个变量中.

NOTE: 除非你清楚相关原理, 否则建议保持这些变量的默认设置.

6.8.7 编程接口: 章节命令

本小节描述的命令均与章节命令相关, 涉及到章节命令的创建, 样式自定义, 层级调整以及章节命令的一些附属命令.

书签管理 考虑到 tagged pdf 支持, 目前和 bookmark 相关的接口命令较少, 后续会有补充.

\zsect_bookmark_add:nnn \zsect_bookmark_add:nnn {⟨level⟩}{⟨content⟩}{⟨anchor⟩}

\zsect_bookmark_add:(ene|eee)

New: 2025-09-03

此命令封装自 hyperref 宏包, 用于手动添加书签.

marks 后续会出现 “class” 和 “mark class” 两个词, 这里做一个简短的说明: 前者表示章节命令 class, 可以叫做 “title class”; 后者表示 mark 中的 class 名称.

\zsect_mark_new_class_safe:nn \zsect_mark_new_class_safe:nn {⟨bool⟩}{⟨mark class⟩}

New: 2025-09-03

此命令用于建立新的 mark class, 如果 ⟨mark class⟩ 已存在, 则该命令会抛出错误; ⟨bool⟩ 为 \c_true_bool 时会额外创建 “⟨mark class⟩-nonempty” 这个 mark class.

\zsect_right_mark_insert:n \zsect_right_mark_insert:n {⟨content⟩}

New: 2025-09-03

此命令会将 ⟨content⟩ 插入 “ztex-right” 和 “ztex-right-nonempty” (如果 ⟨content⟩ 非空) 这两个 mark class 中.

\zsect_mark_insert:nn \zsect_mark_insert:nn {⟨class⟩}{⟨content⟩}

New: 2025-09-03

此命令用于更新 mark 列表 (其会自动处理 nonempty mark class 中的内容), 和 L^AT_EX 2_ε 中的 \markright, \markboth 作用类似. ⟨class⟩ 表示标题的类型, 可选值有 chapter, section, subsection, ... 等; ⟨content⟩ 为自定的 mark 内容.

注意: 在 article 中, \zsecmarkinsert{section}{content} 的作用相当于原始的 \markboth{content}{} 命令; 但是在 book 文档类中, 其作用相当于 \markright{content} 命令.

```
\zsect_mark_user_insert:nn      \zsect_mark_user_insert:nn {\<class>}{\<content>}
\zsect_mark_user_insert:(Vn|ee)
```

New: 2025-09-03

此命令只能用于向新建立的 $\langle class \rangle$ 中插入 $\langle content \rangle$, 不会影响原始的几个 mark class(其会自动处理 nonempty mark class 中的内容). 比如, 运行命令 `\zsect_class_level_remap:n {book=0}` 后, zTEX 随即便创建了“book”这个 $\langle class \rangle$ 对应的 mark class; 使用 `\zsect_mark_user_insert:nn {book}{XXX}` 命令即可向“book”对应的这个 mark class 中插入内容“XXX”.

NOTE: 也可以使用上述的 `\zsect_mark_insert:nn` 命令向新建立的 mark class 中插入内容.

```
\zsect_markclass_lower_empty:n   \zsect_markclass_lower_empty:n {\<class>}
\zsect_markclass_lower_empty:(V|o|e)
```

New: 2025-09-03

此命令会向其下 (level 值比 $\langle class \rangle$ 大的) 的所有 mark class 中插入空内容. 因为 zTEX 目前维护了 4 个主要的 mark class, 所以它会忽略所有 level 层级大于 4 的 title class.

<code>\zsect_robust_left_mark:</code> <code>\zsect_robust_right_mark:</code>	这两个命令相较之原始的 <code>\leftmark</code> 和 <code>\rightmark</code> 命令更加的实用和健壮.
---	--

New: 2025-09-03

章节命令 考虑到 tagged pdf 支持, 目前和章节命令相关的接口命令较少, 后续会有补充.

```
\zsect_once_title:nnnnn          \zsect_once_title:nnnnn {\<keyval>}
\zsect_once_title:(nonnn|nennn|ooooo|eeeeee)  {\<class>}{\<bool>}{\<toc-content>}{\<sec-content>}
```

New: 2025-09-08

此命令用于排版一次性的标题, 不会影响其它标题格式. $\langle keyval \rangle$ 用于指定标题的属性, 可用的键值列表请参见: [节 \(6.8.3\)](#); $\langle class \rangle$ 用于指定标题的类别, 可选值有“section, chapter, ...”等 (所有位于 `\c_zsect_level_clist` 中的 $\langle class \rangle$ 均可); $\langle bool \rangle$ 用于指定该标题是否需要编号, 当其为 `\c_true_bool` 时, 不显示编号, 为 `\c_false_bool` 时显示编号; $\langle toc-content \rangle$ 用于指定目录中的内容, 可以置为空, 此时目录中的该条目使用 $\langle sec-content \rangle$; $\langle sec-content \rangle$ 用于指定标题内容.

\zsect_define_title:Nnn \zsect_define_title:Nnn <class> {<style>} {<keyval>}
\zsect_define_title:(Non|Nen|cnn|con|cen)

New: 2025-07-06

此命令用于定义标题, 所有可用的键值列表参见节首说明: 节 (6.8.1). <class> 可以是 “\part, \section, \subsection” 等. <style> 用于指定新建立的章节命令所属的样式. 备注: 如果该 <class> 目录条目的 instance 不存在, 此时用户需要手动指定, 请参见 \zsecdefine 命令中的设置样例.

\zsect_caption_use:nnn \zsect_caption_use:nnn <class> {<format>} {<content>}
\zsect_caption_use:(ooo|eee)

New: 2025-09-07

Updated: 2025-09-10

此命令用于手动添加 caption, 它会主动调用 \zsect_add_<class>_line:eeee 命令添加目录. <class> 可选值有 “figure, table, theorem, lstlisting, algorithm, glossary”; <format> 用于指定 caption 的格式, 使用 #1 表示其前缀, 使用 #2 表示 caption 的内容; <content> 为 caption 的内容, zTEX 会自动为其增加前缀: \fnum@<class>. (当 <content> 为空时, 中间的冒号 - “:” 不会显示). 备注: <content> 中的脆弱命令可以不用保护.

6.8.8 编程接口: 目录

本小节描述目录相关的编程接口, 它们与目录的: 启用, 更新以及格式化相关. 基于这些命令, 用户可以更加方便地去控制目录的生成与排版.

NOTE: zsect 模块重定义了原始的 \numberline 和 \contentsline 命令.

```
\ztoc_enable_table:nn
\ztoc_enable_table_swap:nn
```

New: 2025-09-03

此二命令用于控制启用的目录类型, 只有当 `<table>` 类型的目录启用后, 用户才能在后文中使用 `<table>` 类型的目录; `<file>`(不能添加文件后缀) 和 `<table>` 的格式和含义与 `\ztoc_generate_table_seq:nn` 一致.

NOTE: 此命令基于前述的 `\ztoc_generate_table_seq:nn` 命令.

```
\ztoc_stop_table:n
```

New: 2025-09-03

此命令会停止目录的收集, 它之后的所有目录数据均不会被记录, 用户应慎用此命令. `<table>` 可选值有 “`toc`, `lof`, `lot`” 等.

```
\@dottedtocline
{\langle level\rangle}{\langle indent\rangle}{\langle name width\rangle}{\langle title\rangle}{\langle page\rangle}
```

New: 2025-09-06

此命令和 LATEX 2_E 中的 `\@dottedtocline` 定义和作用完全一致. 备注: 更推荐用户使用后续的 `\dottedtocline:nnnnn` 命令.

```
\dottedtocline:nnnnn
{\langle level\rangle}{\langle indent\rangle}{\langle name width\rangle}{\langle title\rangle}{\langle page\rangle}
```

New: 2025-09-03

此命令基于后续的 `\zdottedtocline:nnnnnnnn` 命令, 用于输出目录条目. 如果 `<title>` 中含有 `\numberline` 命令, 此时 `<name width>` 用于调整 `<name>` 的宽度; 如果没有, 那么 `<name width>` 会变为当前条目的第 2 行到最后一行的 `\leftskip` 值.

注意: 在 LATEX 2_E 的原始 `\dottedtocline` 命令中, `<name width>` 被称为 “`num width`”.

NOTE: 该命令之后可能会使用 `I3galley` 进行重写.

```
\zdottedtocline:nnnnnnnn
```

New: 2025-09-03

```
\zdottedtocline:nnnnnnnnn  
 {<level>}{<indent>}{{<tocrmarg>}}  
 {<name width>}{<title>}{{<leader>}}  
 {<page spec>}{<endline>}{{<before skip>}}
```

相较于上述的 \dottedtocline:nnnnn 命令, 此命令更加灵活. *<page spec>* 用于指定 leader 后的内容; *<endline>* 会插入到行尾, 可以用于控制目录条目是否换行; *<before skip>* 用于设置目录前的垂直间距.

注意: 在 LATEX 2_ε 的原始 \dottedtocline 命令中, *<name width>* 被称为 “num width”.

NOTE: 该命令之后可能会使用 l3galley 进行重写.

下面这个案例展示了 `\dottedtocline:nnnn` 和 `\zdottedtocline:nnnnnnnn` 两个命令的使用方法:

例 80				
<pre>% \usepackage{lipsum} \ExplSyntaxOn\makeatletter \let\TTTa\dottedtocline:nnnn \let\TTTb\zdottedtocline:nnnnnnnn \def\ltxtocleader{ \leaders\hbox {\$\mkern \dotsep mu \hbox{.} \mkern \dotsep mu \\$}\hfill } \def\tocsepline{\par\noindent\dotfill\par} \makeatother\ExplSyntaxOff \tocsepline \TTTa{2}{2em}{8em}{Test Title \fbox{A}}{99} \TTTa{2}{2em}{6em}{\lipsum[1][1-3]}{100} \TTTa{2}{2em}{4em}{\numberline{1.1.3}\lipsum[1][1-3]}{111} \tocsepline \TTTb{2}{2em}{3em}{6em}{\lipsum[1][1-3]}\ltxtocleader {100}\par{2em plus 10pt} \TTTb{2}{2em}{6em}{6em}{\numberline{1.1.3}\lipsum[1][1-3]}\ltxtocleader {\fcolorbox{blue}{gray}{111}}\par{2em plus 10pt} \tocsepline</pre>				
<table border="0"> <tr> <td style="width: 30%;">Test Title</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </table>	Test Title	99	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.	100
Test Title	99			
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.	100			

1.1.3	111
1.1.3	100
1.1.3	111

```
\ztoc_once_tocline:nnnn          \ztoc_once_tocline:nnnn {\<keyval>}
\ztoc_once_tocline:(oooo|neee|oooo|eeee)  {\<toc depth>}{{<name>}{<title>}}{\<page>}
```

New: 2025-09-08

此命令用于排版一次性的目录, 不会影响其它目录条目. $\langle keyval \rangle$ 的可用键值列表请参见: 节 (6.8.4); $\langle toc depth \rangle$ 用于指定该条目所处的目录层级; $\langle name \rangle$, $\langle title \rangle$ 和 $\langle page \rangle$ 的含义在之前已经做过说明, 这里不在复述.

NOTE: 此命令不能直接使用, 其依赖于 $\ztoc@current@class$ 这个变量; 用户需首先将 $\ztoc@current@class$ 定义为 “section, figure, ...” 等 $\langle class \rangle$ 后, 才能正常使用此命令.

```
\zsect_add_toc_line:nnnn          \zsect_add_toc_line:nnnn
\zsect_add_toc_line:(oooo|nnee|nnoe|eeoe|eeee)  {\<class>}{{<name>}{<title>}}
                                                       {\<page>}{\<anchor>}
```

New: 2025-09-03

该命令用于向文件 $\jobname.toc$ 中添加一条目录条目, 如果 toc 没有启用, 则该命令不会进行任何操作; 上述各个参数的含义请参见 节 (6.8.1), 这里不再复述.

```
\zsect_add_table_line:nnnn          \zsect_add_table_line:nnnn
\zsect_add_table_line:(oooo|eeee)  {\<class>}{{<name>}{<title>}}
                                                       {\<page>}{\<anchor>}
```

New: 2025-09-03

此命令与 $\zsect_add_toc_line:nnnn$ 命令类似, 但写入的目录文件为: $\jobname.lof$.

```
\zsect_add_figure_line:nnnn          \zsect_add_figure_line:nnnn
\zsect_add_figure_line:(oooo|eeee)  {\<class>}{{<name>}{<title>}}
                                                       {\<page>}{\<anchor>}
```

New: 2025-09-03

此命令与 $\zsect_add_toc_line:nnnn$ 命令类似, 但写入的目录文件为: $\jobname.lof$.

```
\zsect_add_theorem_line:nnnn          \zsect_add_theorem_line:nnnn
\zsect_add_theorem_line:(oooo|eeee)  {\<class>}{{<name>}{<title>}}
                                                       {\<page>}{\<anchor>}
```

New: 2025-09-06

此命令与 $\zsect_add_toc_line:nnnn$ 命令类似, 但写入的目录文件为: $\jobname.lof$.

```
\zsect_add_lstlisting_line:nnnn      \zsect_add_lstlisting_line:nnnn
\zsect_add_lstlisting_line:(oooo|eeee)  {\<class>}{{<name>}{<title>}}
                                                       {\<page>}{\<anchor>}
```

New: 2025-09-06

此命令与 $\zsect_add_toc_line:nnnn$ 命令类似, 但写入的目录文件为: $\jobname.lof$.

```
\zsect_add_glossary_line:nnnn          \zsect_add_glossary_line:nnnn
\zsect_add_glossary_line:(oooo|eeee)    {{<class>}}{{<name>}}{{<title>}}
                                         {{<page>}}{{<anchor>}}
```

New: 2025-09-06

此命令与 `\zsect_add_toc_line:nnnn` 命令类似, 但写入的目录文件为: `\jobname.log`.

NOTE: 此命令现在还未完全适配, 用户暂时不要使用.

```
\zsect_add_algorithm_line:nnnn          \zsect_add_algorithm_line:nnnn
\zsect_add_algorithm_line:(oooo|eeee)    {{<class>}}{{<name>}}{{<title>}}
                                         {{<page>}}{{<anchor>}}
```

New: 2025-09-06

此命令与 `\zsect_add_toc_line:nnnn` 命令类似, 但写入的目录文件为: `\jobname.loa`.

```
\zsect_add_to_table:nn                  \zsect_add_to_table:nn {{<table>}}{{<content>}}
\zsect_add_to_table:(no|oo|ne|ee)
```

New: 2025-09-03

此命令和上述的 `\zsect_add_toc_line:nnnn` 命令类似, 如果类型为 `<table>` 的目录没有启用, 则该命令不会进行任何操作; `<content>` 为写入的内容, 形式通常为:

`\contentsline{class}{{name}}{{title}}{{page}}{{anchor}}`
`<table>` 为 `<table>` 类型, 可选值有 “toc, lot, lof, ...” 等.

```
\ztoc_lcmd_setup:nn                   \ztoc_lcmd_setup:nn {{<class>}}{{<level>}}
\ztoc_lcmd_setup:(oo|ee)
```

New: 2025-09-03

此命令用于创建目录中相应的 `\l@{class}` 命令, 应用于 `chapter`, `section` 这样的常规 `class`; `<class>` 中不包含 “\”, `<level>` 为一个整数.

```
\ztoc_special_lcmd_setup:nn          \ztoc_special_lcmd_setup:nn {{<class>}}{{<level>}}
\ztoc_special_lcmd_setup:(oo|ee)
```

New: 2025-09-03

此命令用于创建目录中相应的 `\l@{class}` 命令, 应用于 `figure`, `table` 这样的非常规 `class`; `<class>` 中不包含 “\”, `<level>` 为一个整数.

```
\ztoc_generate_table_seq:nn          \ztoc_generate_table_seq:nn {{<file>}}{{<table>}}
```

New: 2025-09-03

此命令用于生成目录对应的 seq 数据 (变量 `\g_ztoc_<table>_seq` 和变量 `\g_ztoc_keyval<table>_seq`). `<file>` 为文件名, 不能 包含文件的拓展名; `<table>` 为目录类型, 所有可选值为: “toc, lot, lof, lom, loa, log, lol”, 分别代表 “(章节) 目录, 表格目录, 图片目录, 定理目录, 算法目录, 术语目录, 代码目录”.

```
\ztoc_generate_keyvaltable_seq:NN  \ztoc_generate_keyvaltable_seq:nN <raw seq> <seq>
\ztoc_generate_keyvaltable_seq:cc
```

New: 2025-09-19

此命令用于从 $\langle ori \ seq \rangle$ 生成 keyval seq 变量 $\langle seq \rangle$ (即, 变量 $\backslash g_{\ztoc_keyval}(\text{table})_seq$). $\langle ori \ seq \rangle$ 可以使用后续的目录筛选命令生成, 如: $\backslash ztoc_table_filter_byclass:nnNN$; 也可以使用 ztool 提供的 $\backslash ztool_read_file_as_seq:nnN$ 命令生成.

```
\ztoc_generate_keyvaltable_seq:nN          \ztoc_generate_keyvaltable_seq:nN {\<file>} <seq>
\ztoc_generate_keyvaltable_seq:(nc|oN|eN)
```

New: 2025-09-03

此命令用于从 $\langle file \rangle$ 生成 keyval seq 数据 (变量 $\backslash g_{\ztoc_keyval}(\text{table})_seq$); $\langle file \rangle$ 中 必须 包含文件拓展名, 该文件中保存的目录类型可以是: “(章节) 目录, 表格目录, 图片目录, 定理目录, 算法目录, 术语目录”; 生成 keyval($\langle seq \rangle$) 数据保存于 $\langle seq \rangle$ 变量中.

NOTE: 前述的 $\backslash ztoc_generate_table_seq:nn$ 命令便是基于此命令和 ztool 宏包中的 $\backslash ztool_gread_file_as_seq:nnN$ 命令

```
\ztoc_table_filter_key_byclass:nnnNN      \ztoc_table_filter_key_byclass:nnnNN
\ztoc_table_filter_key_byclass:(oooNN|eeeNN|nnncc|eeecc)  {\<class>}{<index>}{<key>}
                                                               <seq> <filter seq>
```

New: 2025-09-12

此命令会从 $\langle seq \rangle$ 变量中筛选目录条目, 并将筛选结果保存在 $\langle filter \ seq \rangle$ 中 (该赋值是全局的). 筛选规则由 $\langle class \rangle$ 和 $\langle index \rangle$ 指定: 筛选目录条目 $\langle key \rangle$ 字段的值 (筛选该条目及其包含的所有子目录); $\langle class \rangle$ 的可选值有 “chapter, section, ...” 等; $\langle index \rangle$ 为一个整数, 表示所有 $\langle class \rangle$ 条目的中该条目的绝对次序 (更加详细的介绍可以参见 $\backslash zlocaltoc$ 命令); $\langle key \rangle$ 的可选值有: “class, name, title, page, anchor, raw”.

\ztoc_table_filter_byclass:nnNN
\ztoc_table_filter_byclass:(nncc|neNN|enNN|eeNN|eecc)
New: 2025-09-03
Updated: 2025-09-12

\ztoc_table_filter_byclass:nnNN
{\langle class \rangle}{\langle index \rangle}
\langle seq \rangle \langle filter seq \rangle

此命令基于上述的 \ztoc_table_filter_key_byclass:nnnNN 命令, 用于从 *\langle seq \rangle* 变量中筛选目录条目, 并将筛选结果保存在 *\langle filter seq \rangle* 中 (该赋值是全局的). 筛选规则由 *\langle class \rangle* 和 *\langle index \rangle* 指定: 筛选的是 “raw” 字段对应的值; *\langle class \rangle* 的可选值有 “chapter, section, ...” 等; *\langle index \rangle* 为一个整数, 表示所有 *\langle class \rangle* 条目的中该条目的绝对次序 (更加详细的介绍可以参见 \zlocaltoc 命令).

\ztoc_table_filter_bynametitle:nnNN
\ztoc_table_filter_bynametitle:(eeNN|nncc|eecc)
New: 2025-09-12

\ztoc_table_filter_bynametitle:nnNN
{\langle name \rangle}{\langle title \rangle}
\langle seq \rangle \langle filter prop \rangle

此命令会从 *\langle seq \rangle* 变量中筛选目录条目, 并将筛选结果保存在 *\langle filter prop \rangle* 中 (该赋值是全局的). *\langle name \rangle* 和 *\langle title \rangle* 同时匹配的条目才会被筛选; *\langle filter prop \rangle* 表示筛选结果对应的键值 (prop) 变量, 如果不存在则返回空的键值变量; *\langle filter prop \rangle* 提供的键值可以参见: [段落 \(6.8.5.1\)](#) 中 data.ptoc 文件.

NOTE: *\langle name \rangle* 和 *\langle title \rangle* 比较的是字符串本身, 而不是 token 的比较; 所以部分情况下, 用户需要将它们二者提前展开.

\ztoc_tocline_index_byclasstitle:nnnN ☆
\ztoc_tocline_index_byclasstitle:(nnnc|eeeN|eeec) ☆
New: 2025-09-15

\ztoc_tocline_index_byclasstitle:nnnN
{\langle class \rangle}{\langle title \rangle}
{\langle bool \rangle}\langle seq \rangle

此命令用于确定目录条目在 *\langle seq \rangle* 变量中索引, 并且在 e-type 中可以被完全展开. 目录条目由 *\langle class \rangle* 和 *\langle title \rangle* 确定, 二者需要同时匹配; 如果 *\langle seq \rangle* 中没有匹配的条目, 此命令总是返回一个小于零的整数值; 当 *\langle bool \rangle* 为 \c_true_bool 时, 此命令返回相对索引, 即该条目在所有相同 *\langle class \rangle* 目录条目中的索引; 当 *\langle bool \rangle* 为 \c_false_bool 时, 此命令返回绝对索引, 即该条目在整个目录中的所用, 不考虑 *\langle class \rangle*.

\ztoc_tocline_index_bynametitle:nnN ☆ \ztoc_tocline_index_bynametitle:nnN
\ztoc_tocline_index_bynametitle:(nnc|eeN|eec) ☆ {⟨name⟩}{⟨title⟩} ⟨seq⟩

New: 2025-09-12

此命令用于确定目录条目在 ⟨seq⟩ 变量中**绝对索引**, 并且在 e-type 中可以被完全展开. 目录条目由 ⟨name⟩ 和 ⟨title⟩ 确定, 二者需要同时匹配; 如果⟨seq⟩ 中没有匹配的条目, 此命令总是返回一个小于零的整数值. 备注: 此命令无法返回**相对索引**.

NOTE: ⟨name⟩ 和 ⟨title⟩ 比较的是字符串本身, 而不是 token 的比较; 所以部分情况下, 用户需要将它们二者提前展开.

\ztoc_tocline_level_bynametitle:Nnnn ☆ \ztoc_tocline_level_bynametitle:Nnnn
\ztoc_tocline_level_bynametitle:(cnnnnnn|Neennn|ceennn) ☆ ⟨seq⟩{⟨name⟩}{⟨title⟩}{⟨offset⟩}

此命令首先通过 ⟨name⟩ 和 ⟨title⟩ 确定初始目录条目的索引; 当确定此条目后, 可以通过偏移值 (此为一个整数) ⟨offset⟩ 指定一条 (新) 目录条目, 返回 (新) 指定条目的 class level. 备注: 此命令基于上述的 \ztoc_tocline_index_bynametitle:nnN 命令.

\ztoc_tocline_level_compare_p:Nnnnnn ☆ \ztoc_tocline_level_compare:NnnnnnTF
\ztoc_tocline_level_compare_p:(cnnnnnn|Neennn|ceennn) ☆ ⟨seq⟩{⟨name⟩}{⟨title⟩}
\ztoc_tocline_level_compare:NnnnnnTF ☆ {⟨offset1⟩}{⟨offset2⟩}{⟨relation⟩}
\ztoc_tocline_level_compare:(cnnnnnn|Neennn|ceennn)TF ☆ {⟨true code⟩}{⟨false code⟩}

New: 2025-09-15

此命令首先通过 ⟨name⟩ 和 ⟨title⟩ 确定目标目录在 ⟨seq⟩ 中的索引, 在此基础上, ⟨offset1⟩ 和 ⟨offset2⟩ 指定了其余的两条目录条目; 随后比较这两条目录条目的 class level, 比较方法由 ⟨relation⟩ 指定, 可以选择: “<, =, <, <=, >=” 等. 备注: 此命令基于上述的 \ztoc_tocline_index_bynametitle:nnN 命令; 此命令在 f-型参数中**无法**被完全展开.

\ztoc_tocline_card:nnN ☆ \ztoc_tocline_card:nnN
\ztoc_tocline_card:(ooN|eeN|nnc|eec) ☆ {⟨class⟩}{⟨title⟩} ⟨seq⟩

New: 2025-09-18

此命令返回由 ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 所确定目录的子目录 (card 即 cardinality), 如果由 ⟨class⟩ 和 ⟨title⟩ 所确定目标目录不存在, 其返回 “-1”; ⟨seq⟩ 为目录对应的 keyval seq 变量, 即 \g_ztoc_keyval⟨table⟩_seq.

```
\ztoc_tocline_level_data:N ☆ \ztoc_tocline_level_data:N <seq>
\ztoc_tocline_level_data:c ☆ \ztoc_tocline_hilevel:N <seq>
\ztoc_tocline_hilevel:N ☆ \ztoc_tocline_lolevel:N <seq>
\ztoc_tocline_hilevel:c ☆
\ztoc_tocline_lolevel:N ☆
\ztoc_tocline_lolevel:c ☆
```

New: 2025-09-18

这系列的命令返回 `<seq>` 中的 class level 数据, `<seq>` 为目录对应的 keyval seq 变量. `\ztoc_tocline_level_data:N` 会返回所有目录条目的 level 值; 而 `\ztoc_tocline_hilevel:N` 或 `\ztoc_tocline_lolevel:N` 只返回 `<seq>` 中最小的 level 值或最大的 level 值 (因为 `<class>` 级别越高, 对应的 level 值越小).

```
\ztoc_if_first_tocline_p: * \ztoc_if_first_tocline:TF {<true code>}{<false code>}
\ztoc_if_first_tocline:TF *
```

New: 2025-09-12

此命令和 etoc 宏包提供的 `\tociffirst` 作用相同, 用于判断当前的目录是否为其所在的第一项.

```
\ztoc_if_middle_tocline_p:Nnn ☆ \ztoc_if_middle_tocline:NnnTF
\ztoc_if_middle_tocline_p:(Nee|cee) ☆ <seq>{<name>}{{<title>}}
\ztoc_if_middle_tocline:NnnTF ☆ {<true code>}{<false code>}
\ztoc_if_middle_tocline:(Nee|cee)TF ☆
```

New: 2025-09-12

此命令用于判断当前目录条目是否位于两条同级目录之间. `<seq>` 用于指定当前所排版目录对应的 keyval seq 变量. 备注: 实际上是判断当前目录条目之后的条目是否为同级目录.

```
\ztoc_if_last_tocline_p:Nnn ☆ \ztoc_if_last_tocline:NnnTF
\ztoc_if_last_tocline_p:(Nee|cee) ☆ <seq>{<name>}{{<title>}}
\ztoc_if_last_tocline:NnnTF ☆ {<true code>}{<false code>}
\ztoc_if_last_tocline:(Nee|cee)TF ☆
```

New: 2025-09-12

此命令用于判断当前目录是否为其所在 level 的最后一项, `<seq>` 用于指定当前所排版目录对应的 keyval seq 变量. 备注: 在 f-type 中, 此命令不能被完全展开.

NOTE: 当最后的目录条目为 “`\contentsline{subsection}{}{}{}`, `\contentsline{subsection}{}{}{}{}`” 时, 此命令对于上述 “section” 条目的判断会出错, 此时用户可以手动添加对应的代码.

```
\ztoc_maintable_seq_save:n      \ztoc_maintable_seq_save:n {\<table>}
\ztoc_maintable_seq_restore:n   \ztoc_maintable_seq_restore:n {\<table>}
```

New: 2025-09-03

Updated: 2025-09-15

命令 `\ztoc_maintable_seq_save:n` 会将当前的目录数据保存于两个临时 seq 中; 命令 `\ztoc_maintable_seq_restore:n` 用于将原始的目录数据还原, 并清空上述的两个临时 seq; `\<table>` 的描述请参见命令 `\ztoc_generate_table_seq:nn` 的说明.

```
\ztoc_table_typeset_before:
\ztoc_table_typeset_after:
```

New: 2025-09-05

这两个命令常常在排版目录时使用, 用于初始化目录解析 (hook) 相关的变量.

```
\ztoc_save_main_table:n      \ztoc_save_main_table:n {\<file>}
\ztoc_restore_main_table:n   \ztoc_restore_main_table:n {\<file>}
```

New: 2025-09-07

这两个命令用于保存和恢复当前文档的主目录数据. 当用户需要自定义目录文件时, 可以使用这两个命令. `\<file>` 为文件名, 不包含文件后缀.

```
\ztoc_table_typeset:Nn        \ztoc_table_typeset:Nn {\<seq>}{\<separator>}
\ztoc_table_typeset:(Ne|cn|ce)
```

New: 2025-09-05

此命令用于排版目录, `\<seq>` 表示目录对应的数据文件, `\<separator>` 表示相邻目录条目之间的分隔符 (常常置为空). 注意: 用户如果想直接使用 `\g_ztoc_toc-seq` 等变量输出目录, 请在其前后分别加上 `\ztoc_table_typeset_before:` 和 `\ztoc_table_typeset_after:` 命令.

```
\ztoc_normal_format_set:Nn    \ztoc_normal_format_set:Nn {\<class>} {\<format>}
\ztoc_special_format_set:nn   \ztoc_special_format_set:nn {\<class>} {\<format>}
\ztoc_all_format_set:nn      \ztoc_all_format_set:nn {\<classes>} {\<format>}
```

New: 2025-09-03

这三个命令用于设置目录的格式. `\ztoc_normal_format_set:Nn` 用于设置 “part, chapter, section, ...” 等常规目录条目的样式, `\<class>` 的可选值有 `\part, \chapter, ...` 等; `\ztoc_special_format_set:nn` 用于设置 “figure, table, algorithm, ...” 等特殊目录条目的样式, `\<class>` 的可选值有 `figure, table, algorithm, ...` 等; 命令 `\ztoc_all_format_set:nn` 的设置对象涵盖了以上两者, `\<classes>` 为一个逗号分割列表, 其可选值有 `\part, \chapter, figure, table, ...` 等.

\ztoc_group_parser:Nnnnnnnn

\ztoc_group_parser:(ccccnnnn|NNNeeeeee|ccceeeee)

New: 2025-09-15

Updated: 2025-09-19

\ztoc_group_parser:Nnnnnnnn

(seq)⟨cmd⟩⟨t1⟩

{⟨before⟩}{⟨begin⟩}{⟨end⟩}{⟨after⟩}

{⟨step code⟩}

此命令按照 ⟨cmd⟩ 对数据 ⟨seq⟩ 进行格式化, 格式化后的结果保存在 ⟨t1⟩ 中. ⟨seq⟩ 为目录对应的 keyval seq 变量; ⟨cmd⟩ 接受 4 个参数, 用于指定目录条目的格式化方式, ⟨cmd⟩ 中各个参数的含义如下:

- #1: 目录条目中的 ⟨class⟩ 值;
- #2: 目录条目中的 ⟨name⟩ 值;
- #3: 目录条目中的 ⟨title⟩ 值;
- #4: 目录条目中的 ⟨page⟩ 值;

⟨before⟩, ⟨begin⟩, ⟨end⟩ 以及 ⟨after⟩ 在写入 ⟨t1⟩ 时会被执行 e-型展开, 所以请将脆弱命令使用 \noexpand 或 \unexpanded 保护起来; ⟨step code⟩ 在每一条目录处理完成后执行, 可以置为空. 备注: 变量 ⟨t1⟩ 的赋值是全局的; 此命令比后续的 \ztoc_group_hook_create:Nnnn 更加灵活, 用户完全可以使用此命令实现后续的 \ztoc_group_hook_create:Nnnn 命令.

\ztoc_group_hook_create:Nnnn \ztoc_group_hook_create:Nnnn ⟨cmd⟩

\ztoc_group_hook_create:cnnn {⟨toc dpath⟩}{⟨name⟩}{⟨title⟩}{⟨page⟩}

New: 2025-09-08

此命令用于解析目录数据 (一次处理一条数据), 然后增加对应的 hooks. 这些 hooks 的名称可参见 \ztoc_group_hook_add:nn 中的说明. ⟨cmd⟩ 为生成目录条目的命令, 命令必须为 \⟨cmd⟩:nnn 的形式, 它们用于接受后续的 3 个参数; 后续 3 个参数的意义请参见命令 \zsect_add_toc_line:nnnn 的说明.

\ztoc_group_hook_add:nn \ztoc_group_hook_add:nn ⟨hook⟩{⟨code⟩}

New: 2025-09-03 此命令用于将 ⟨code⟩ 加入目录的 ⟨hook⟩ 中 (这些 hook 可以由 \ztoc_group_hook_create:Nnnn 命令创建). ⟨hook⟩ 的格式如下:

⟨class⟩, ⟨int⟩, before|begin|end|after

用户可以在 ⟨code⟩ 中添加对应的格式化代码.

NOTE: 上述命令 ⟨hook⟩ 参数中的内容会执行 'e'-型展开.

6.8.9 编程接口: 模板

章节命令模板和目录模板均由下面的命令建立, 且下述命令建立模板的 $\langle \text{template type} \rangle$ 中均含有 “ztex” 前缀, 其它参数目前没有变动. 普通用户建议直接跳过本节之后的内容, 后续命令的使用难度较大.

`\ztex_new_template:nn` `\ztex_new_template:nn {<template type>} {<no. of args>}`

New: 2025-09-17

此命令用于创建模板, 接受的参数个数由 $\langle \text{no. of args} \rangle$ 指定.

`\ztex_declare_template_interface:nnnn` `\ztex_declare_template_interface:nnnn {<type>} {<template>} {<no. of args>}`

New: 2025-09-17

$\langle \text{key list} \rangle$

此命令用于声明模板的接口 (声明一系列键以及键的属性), 接口参数个数必须和 $\langle \text{type} \rangle$ 一致.

`\ztex_declare_template_code:nnnnn` `\ztex_declare_template_code:nnnnn {<type>} {<template>} {<no. of args>}`

New: 2025-09-17

$\langle \text{key binding} \rangle$ {<template code>}

此命令用于声明模板的具体内容 (将键绑定到特定变量, 在 $\langle \text{code} \rangle$ 中使用该变量), 由 $\langle \text{template code} \rangle$ 指定, 接口参数个数必须和 $\langle \text{type} \rangle$ 一致.

`\ztex_declare_template_copy:nnn` `\ztex_declare_template_copy:nnn {<type>} {<template_2>} {<template_1>}`

New: 2025-09-17

将 $\langle \text{type} \rangle$ 的模板 $\langle \text{template}_1 \rangle$ 复制到 $\langle \text{template}_2 \rangle$. 在之后, $\langle \text{template}_2 \rangle$ 将独立于 $\langle \text{template}_1 \rangle$.

`\ztex_declare_instance:nnnn` `\ztex_declare_instance:nnnn {<type>} {<instance>} {<template>}`

New: 2025-09-17

$\langle \text{parameters} \rangle$

此命令用于建立模板实例, 在 $\langle \text{parameters} \rangle$ 中可以对 $\langle \text{template} \rangle$ 提供的键进行设置.

`\ztex_declare_instance_copy:nnn` `\ztex_declare_instance_copy:nnn {<type>} {<instance_2>} {<instance_1>}`

New: 2025-09-17

将 $\langle \text{type} \rangle$ 中 $\langle \text{instance}_1 \rangle$ 的值复制到 $\langle \text{instance}_2 \rangle$. 在之后, $\langle \text{instance}_2 \rangle$ 将独立于 $\langle \text{instance}_1 \rangle$.

`\ztex_use_instance:nn` `\ztex_use_instance:nn {<type>} {<instance>} {<arguments>}`

New: 2025-09-17 使用 $\langle \text{type} \rangle$ 中的 $\langle \text{instance} \rangle$ 实例, $\langle \text{arguments} \rangle$ 应该根据 $\langle \text{type} \rangle$ 的定义提供.

\ztex_use_template:nnn

New: 2025-09-17

\ztex_use_template:nnn
 {⟨type⟩}{⟨template⟩}{⟨settings⟩}
 ⟨arguments⟩

使用 ⟨type⟩ 中的 ⟨template⟩ 模板. 在 ⟨settings⟩ 中可以对 ⟨template⟩ 提供的键进行设置; ⟨arguments⟩ 应该根据 ⟨type⟩ 的定义提供. 备注: 如果某个键可接受一个具体的 instance, 那么此命令也可以作为这个键的值.

\ztex_edit_instance:nnn

New: 2025-09-17

\ztex_edit_instance:nnn {⟨type⟩}{⟨instance⟩}{⟨new values⟩}

此命令用于对已存在的实例进行修改, ⟨new values⟩ 是一个键值列表.

\ztex_edit_template_defaults:nnn

New: 2025-09-17

\ztex_edit_template_defaults:nnn
 {⟨type⟩}{⟨template⟩}{⟨new defaults⟩}

此命令用于对已声明的模板进行修改, ⟨new defaults⟩ 是一个键值列表.

模板/实例信息 下面的命令用于显示模板或实例的内部信息, 常常在调试模板时使用:

\ztex_show_instance_values:nn

New: 2025-09-20

显示 ⟨type⟩ 中 ⟨instance⟩ 实例的值.

\ztex_show_template_code:nn

New: 2025-09-20

显示 ⟨type⟩ 中 ⟨template⟩ 模板的代码实现.

\ztex_show_template_defaults:nn

New: 2025-09-20

显示 ⟨type⟩ 中 ⟨template⟩ 模板的默认值.

\ztex_show_template_interface:nn

New: 2025-09-20

显示 ⟨type⟩ 中 ⟨template⟩ 模板的接口, 包括其提供的键和键属性.

\ztex_show_template_variables:nn

New: 2025-09-20

显示 ⟨type⟩ 中 ⟨template⟩ 模板所提供键对应的绑定变量信息.

6.8.10 编程接口: 杂项

\zsect_instance_set_fallback:nn \zsect_instance_set_fallback:nn {⟨original⟩}{⟨fallback⟩}

New: 2025-09-10

此命令用于给 Instance 设置 fallback. **NOTE: 此命令目前不可用.**

\zsect_restore_protect:
\zsect_unexpand_protect:

New: 2025-08-21

这两个命令用于重定义 LATEX 中的 \protect 宏, 前者将其重定义为 \relax, 后者将其重定义为 \noexpand.

注意: 当 section 等命令中含有其它命令时, 请使用 \protect 将其保护起来, 如 \section{xxx-\protect\cmd-yyy}; 但是 “\caption 命令” 或 “数学环境名称 (\zthmname)” 中, 其内的命令可以不添加 \protect, 因其原本就被 \exp_not:n 或 \exp_not:N 保护.

\zsect_leaders:nnnnn \zsect_leaders:nnnnn {⟨type⟩}{⟨repeat⟩}{⟨width⟩}{⟨raise⟩}{⟨skip⟩}

New: 2025-09-03

此命令用于引导线等内容的排版, 其本身为一个 glue. ⟨type⟩ 表示 leader 的类型, 可选值有: “⟨空⟩, c, x”; ⟨repeat⟩ 表示基本的重复元素; ⟨width⟩ 表示每一个 ⟨repeat⟩ 所占的宽度; ⟨raise⟩ 表示 ⟨repeat⟩ 在垂直方向上的位移, 向上为正; ⟨skip⟩ 表示该 leader 所占的总宽度, 接受一个 skip 值.

\zsect_ltx_float_setup:nnnnnn \zsect_ltx_float_setup:nnnnnn

New: 2025-09-07

{⟨counter⟩}{⟨counter form⟩}{⟨position⟩}
{⟨level⟩}{⟨ext⟩}{⟨num⟩}

Updated: 2025-09-20

此命令用于创建与 LATEX 2 ϵ 中 figure, table 等环境类似的浮动体环境. ⟨counter⟩ 为计数器名称; ⟨counter form⟩ 为计数器的格式; ⟨position⟩ 为浮动体的放置位置; ⟨level⟩ 为目录层级; ⟨ext⟩ 为待写入的目录文件后缀名; ⟨num⟩ 为 \caption 命令中的编号.

\zsect_ltx_float_begin:n \zsect_ltx_float_begin:n {⟨class⟩}

\zsect_ltx_float_end:

New: 2025-09-07

这两个命令用于开启和关闭 ⟨class⟩ 对应的浮动环境.

下面这个使用样例展示了如何创建一个具有浮动机制的 algorithmX 环境:

```
\ExplSyntaxOn\makeatletter
% create float env: algorithmX
\zsect_ltx_float_setup:nnnnnn
  {algorithmX}{\@arabic}{tbp}{3}{loa}
  {AlgorithmX\nobreakspace\thealgorithmX}
```

例 81

```
\NewDocumentEnvironment{algorithmX}{}  
  { \zsect_ltx_float_begin:n {algorithmX} }  
  { \zsect_ltx_float_end: }  
\makeatother\ExplSyntaxOff  
  
% use this env(support optional argument):  
\begin{algorithmX}[!htb]  
\caption{algorithmX Example}  
\end{algorithmX}
```

6.9 sclist 模块

Semicolon list(简称为 sclist) 与 expl3 中的“clist”类似, 只不过其分隔符为“;”; \zTeX 创建此模块是为了更好的处理以“;”划分的数据, 主要是为了“可扩展性”; \zTeX 的 sclist 库提供了以下的一些命令:

\sclist_new:N \sclist_new:N <sclist var>

\sclist_new:c
该命令与原始的 \clist_new:N 命令类似.

New: 2025-06-20

\sclist_const:Nn \sclist_const:Nn <sclist var> {<semicolon list>}

\sclist_const:(Ne|cn|ce)
该命令与原始的 \clist_cont:Nn 命令类似.

New: 2025-06-20

\sclist_clear:N \sclist_clear:N <sclist var>

\sclist_clear:c
该命令与原始的 \clist_clear:N 命令类似.

\sclist_gclear:N

\sclist_gclear:c

New: 2025-06-20

\sclist_clear_new:N \sclist_clear_new:N <sclist var>

\sclist_clear_new:c
该命令与原始的 \clist_clear_new:N 命令类似.

\sclist_gclear_new:N

\sclist_gclear_new:c

New: 2025-06-20

\sclist_set_eq:NN \sclist_set_eq:NN <sclist var₁> <sclist var₂>

\sclist_set_eq:(cN|Nc|cc)
该命令与原始的 \clist_set_eq:NN 命令类似.

\sclist_gset_eq:NN

\sclist_gset_eq:(cN|Nc|cc)

New: 2025-06-20

\sclist_set:Nn \sclist_set:Nn <sclist var> {<item₁>; ...; <item_n>}

\sclist_set:(NV|Ne|No|cn|cV|ce|co)

\sclist_gset:Nn

\sclist_gset:(NV|Ne|No|cn|cV|ce|co)

New: 2025-06-20

该命令与原始的 \clist_set:Nn 命令类似.

\sclist_if_empty_p:N ★
 \sclist_if_empty_p:c ★
 \sclist_if_empty:NTF ★
 \sclist_if_empty:cTF ★

New: 2025-06-20

\sclist_if_empty_p:N ★
 \sclist_if_empty_p:n
 \sclist_if_empty:NTF ★
 \sclist_if_empty:cTF ★

New: 2025-06-20

\sclist_if_empty_p:N (sclist var)
 \sclist_if_empty:NTF (sclist var) {{true code}} {{false code}}
 该命令与原始的 \clist_if_empty:NTF 命令类似.

\sclist_map_function>NN ★
 \sclist_map_function:cN ★
 \sclist_map_function:nN ★
 \sclist_map_function:eN ★

New: 2025-06-20

\sclist_map_function>NN (sclist var) <function>

此系列命令与原始的 \clist_map_function>NN 命令类似.

\sclist_map_tokens:Nn ★
 \sclist_map_tokens:cn ★
 \sclist_map_tokens:nn ★

New: 2025-06-20

\sclist_map_tokens:Nn (sclist var) {{code}}

此系列命令与原始的 \clist_map_tokens:Nn 命令类似.

\sclist_count:N ★
 \sclist_count:c ★
 \sclist_count:n ★
 \sclist_count:e ★

New: 2025-06-20

\sclist_count:N (sclist var)

该命令与原始的 \clist_count:N 命令类似.

\sclist_item:Nn ★
 \sclist_item:cn ★
 \sclist_item:nn ★
 \sclist_item:en ★

New: 2025-06-20

\sclist_item:Nn (sclist var) {{int expr}}

该命令与原始的 \clist_item:Nn 命令类似.

\sclist_show:N ★
 \sclist_show:c ★

New: 2025-06-20

\sclist_show:N (sclist var)

该命令与原始的 \clist_show:N 命令类似.

\sclist_show:n \sclist_show:n {⟨tokens⟩}

New: 2025-06-20

该命令与原始的 \clist_show:n 命令类似.

\sclist_log:N \sclist_log:N ⟨sclist var⟩

\sclist_log:c

该命令与原始的 \clist_log:N 命令类似.

New: 2025-06-20

\sclist_log:n \sclist_log:n {⟨tokens⟩}

New: 2025-06-20

该命令与原始的 \clist_log:n 命令类似.

下面这个案例展示了 sclist 中的 `\sclist_map_tokens:nn` 和 `\sclist_map_tokens:Nn` 两个命令的基本使用方法:

<pre>\ExplSyntaxOn \sclist_new:N \l_tmpc_sclist \sclist_set:Nn \l_tmpc_sclist {1;23;456;} \cs_set:Npn _test_sclist_map:nn #1#2 {[#1](#2) } \def\TTTa{ \sclist_map_tokens:nn {a;bc;def} { _test_sclist_map:nn {XX} } } \def\TTTb{ \sclist_map_tokens:Nn \l_tmpc_sclist { _test_sclist_map:nn {YY} } } \detokenize\expandafter{\expanded{\TTTa}}\par \detokenize\expandafter{\expanded{\TTTb}} \ExplSyntaxOff </pre> <hr/> <pre>[XX](a) [XX](bc) [XX](def) [YY](1) [YY](23) [YY](456) </pre>	例 82
--	-------------

6.10 graphics 模块

本模块主要设置图片相关的选项, 一部分的命令来自 `graphicx`, 一部分命令来自 `\3graphics`.

```
\graphicspath{<path>}
```

New: 2024-11-05

此命令用于指定图片的搜索路径, 此命令来自 `graphicx` 宏包, 默认搜索的路径包括`./figure/`, `./figures/`, `./image/`, `./images/`, `./pictures/`, `./picture/`, `./pics/`, `./pics/`, `./graphics/`, `./graphic/`. 若用户需要增加额外的路径, 请按照如下方式添加:

```
\graphicspath{  
  {./Fig/}{./Img/}  
}
```

例 83

```
\zgraphicsinclude[<options>]{<file>}
```

New: 2025-09-20

此命令封装自 `\3graphics` 宏包, 用于插入图片, 图片由 `<file>` 指定. `<file>` 的搜索路径请参见 `\graphicspath` 的说明; `<options>` 用于设置图片属性, 包括: “`type`, `page`, `draft`, `pagebox`” 等.

```
\zgraphicspagecnt{<file>}
```

New: 2025-09-20

此命令用于计算 PDF 图片的页数, 计算结果保存于 `\zgraphicspageint` 中.

6.11 counter 模块

本模块主要设置计数器相关的选项，目前提供的命令较少。

```
\ztextcntwith
\counterwithin
```

Updated: 2025-04-25

```
\ztextcntwith{\<child>}{\<parent>}
\counterwithin{\<child>}{\<parent>}
```

这两个命令作用相同，均用于给指定的 *<child>* 计数器添加一个父计数器 *<parent>*。当 *<parent>* 计数器增加时，*<child>* 计数器会自动重置，二者均为原始命令 `\@addtoreset` 的封装。

7 zTEX 库

本节主要介绍 zTEX 中的各类库 (library): 这些库旨在优化 LATEX 文档的撰写与呈现效果, 其中有些还对 zTEX 的原始功能进行了进一步扩展. 但在加载这些库后, 文档的编译速度势必会减慢, 请酌情加载 zTEX 提供的库.

zTEX 中所有的库均不会自动加载, 用户需要使用 `\ztxloadlib{<library name>}` 手动加载, 详细的 `<library name>` 列表如下:

- `ztex.library.fancy.tex`
- `ztex.library.alias.tex`
- `ztex.library.slide.tex`
- `ztex.library.thm.tex`
- `ztex.library.primitive.tex`

zTEX 所提供库的加载方式如下:

```
% \documentclass{ztex}
\ztxloadlib{fancy}
\ztxloadlib{alias}
\ztxloadlib{slide}
\ztxloadlib{thm}
\ztxloadlib{primitive}
```

例 84

7.1 fancy 库

此 library 用于章节的格式化以及部分的宏包加载，目前仅对 \chapter 进行了重定义。

ztex/fancy fancy = {*true|false*} 初始值: *false*

此选项可以用于加载 fancy library, 默认为 *false*. 注意: 在加载 fancy 库的同时, zTEX 会同时加载 tcolorbox, tikz 以及 tikz 的 calc 库.

\thmark \thmark{*number*}

Updated: 2025-04-25
此命令用于数字序号格式化, 其中 *number* 为任意整数. 一个简单的使用样例如下:

\thmark{1}, \thmark{2}, \thmark{25}

例 85

st, nd, th

\zfancychapset \zfancychapset{*keyval*}

New: 2025-07-10
此命令用于设置 \chapter 也有一些基本信息, *keyval* 列表请参见下述说明:

ztex/fancy/chap/text/subtitle subtitle = {*content*} 初始值: *SUBTITLE*

ztex/fancy/chap/text/saying saying = {*content*} 初始值: *SAYING*


ztex/fancy/chap/text/sayauthor sayauthor = {*content*} 初始值: *SAY-AUTHOR*

ztex/fancy/chap/text/rcontent lcontent = {*content*} 初始值: *L-CONTENT*

ztex/fancy/chap/text/lcontent rcontent = {*content*} 初始值: *R-CONTENT*

subtitle 用于设置章节的副标题; *saying* 用于设置单元引言; *sayauthor* 用于指定引言作者; *lcontent*, *rcontent* 用于指定页面左右两个的内容.

加载 fancy 库后, \chapter 页的样式大致如下:

<p>An Introduction to Mathematical Logic</p> <p>参考文献</p> <p>3_{rd}</p>  <p>Logic is the study of reasoning; and mathematical logic is the study of the type of reasoning done by mathematicians. To discover the proper approach to mathematical logic, we must therefore examine the methods of the mathematician. The conspicuous feature of mathematics, as opposed to other sciences, is the use of proofs instead of observations. A physicist may prove physical laws from other physical laws; but he usually regards agreement with observation as the ultimate test of a physical law. A mathematician may, on occasions, use observation; for example, he may measure the angles of many triangles and conclude that the sum of the angles is always 180°. However, he will accept this as a law of mathematics only when it has been proved.</p> <p>We add two words of caution. First, if two different syntactical variables occur in the same context, they do not necessarily represent different expressions.</p> <p>MATHEMATICAL LOGIC HAS ALWAYS BEEN CLOSELY CONNECTED WITH THE PHILOSOPHY OF MATHEMATICS.</p> <p>- JOSEPH R. SHOENFIELD</p>	<p>An Introduction to Mathematical Logic</p> <p>ZIATEX IMPLEMENT</p> <p>4_{th}</p>  <p>Logic is the study of reasoning; and mathematical logic is the study of the type of reasoning done by mathematicians. To discover the proper approach to mathematical logic, we must therefore examine the methods of the mathematician. The conspicuous feature of mathematics, as opposed to other sciences, is the use of proofs instead of observations. A physicist may prove physical laws from other physical laws; but he usually regards agreement with observation as the ultimate test of a physical law. A mathematician may, on occasions, use observation; for example, he may measure the angles of many triangles and conclude that the sum of the angles is always 180°. However, he will accept this as a law of mathematics only when it has been proved.</p> <p>We add two words of caution. First, if two different syntactical variables occur in the same context, they do not necessarily represent different expressions.</p> <p>MATHEMATICAL LOGIC HAS ALWAYS BEEN CLOSELY CONNECTED WITH THE PHILOSOPHY OF MATHEMATICS.</p> <p>- JOSEPH R. SHOENFIELD</p>
--	---

cmd 库

zTEX 的 cmd 库提供了一种新的命令定义方式: 类似 Python 中的 `def fun(<arg-spec>) {<code>}`; 该库目前很不成熟, 请谨慎使用.

\znewcmd{\<arg-spec>}{\<code>}

\zsetcmd 用户可以使用这三个命令创建控制序列, `<arg-spec>` 的格式为: `<var>:{<type>}=<default>`;

\zgsetcmd 其中 `<var>` 为局部变量的名称, 可以使用数字, 下划线 (但此时需使用 `\zcmdvar`

New: 2025-06-19 命令进行引用); `<type>` 用于指定变量 `<var>` 的类型, 可以省略; 目前 `<type>` 的可选值有 “`tl`, `str`, `int`, `fp`, `clist`, `dim`, `[<type>]`”, 其中 “`tl`” 为默认类型, `[<type>]` 用于表示数组, 数组中元素的类型均为 (元素类型必须相同) `<type>`; `<default>` 用于指定变量 `<var>` 的默认值, 可以省略; `<code>` 即为函数体.

注意: 在函数体中, 所有的局部变量均为完全可展的.

\fpuse ★ \fpuse{\<var>}

\intuse ★ \intuse{\<var>}

\dimuse ★ \dimuse{\<var>}

\clistuse ★ \clistuse{\<var>}{\<index>}

New: 2025-06-19 在 `\znewcmd`, `\zsetcmd`, `\zgsetcmd` 所定义控制序列对应的 `<code>` 中, 部分的变量并不能直接使用, 需要使用 `\fpuse`, `\dimuse` 等命令进行引用.

\cmdvar ★ \zcmdvar{\<var>}

New: 2025-06-19 此命令用于引用已经声明的变量, 如果被引用的变量含有数字, 横线, 下划线等特殊字符, 建议使用该命令.

最后，我们在这里给出命令 `\znewcmd` 的一些使用案例，以供用户参考：

<pre>\ExplSyntaxOn \cs_set_eq:NN \t1EQNnTF \t1_if_eq:NnTF \ExplSyntaxOff % new command \znewcmd\CMDA{argA=argA-val, argB:str=argB-val, argC} { \t1EQNnTF \argA {argA-val}{argA~EQUALS}{argA~not~EQUALS}\par \t1EQNnTF \argB {argB-val}{argB~EQUALS}{argB~not~EQUALS}\par <u>string</u>\argC=\argC\par } \CMDA{argB=argB-val-new} % set command \dotfill\par \zsetcmd\CMDB{ argA = {``Group variable range Test''}, argF:fp = 3.1415926, argG:int = 100, argH:dim = 12pt+1em, argI:clist = {AA, BB, CC}, } { <u>string</u>\argF=\fpuse{\argF}; <u>string</u>\argG=\intuse{\argG}; <u>string</u>\argH=\dimuse{\argH}; <u>string</u>\argI=\clistuse{\argI{2}}. } \par\dotfill\par Argument of <u>string</u>\CMDA(local variable test): \underline{string}\argA=\argA\par } \CMDB{argF=6.2830178, argG=200} % group test \dotfill\par </pre>	例 86
--	-------------

```

\begingroup
\zsetcmd{CMDA}{arg-1=aaa}{CODE=\cmdvar{arg-1}}
INNER: \CMDA{};

\endgroup
OUTER: \CMDA{};

% vector type
\dotfill\par
\znewcmd{CMDD}{argA:[int]={1, 2, 3, 4}, argB:[str], argC:[t1]}
{
  CODE 1=(\argA{1}), (\argA{4})\par
  CODE 2=(\argB{1}), (\argB{-1})\par
  CODE 3=(\argC{1})
}
\CMDD{argA={5.55, 6, 7, 8}, argB={AAA, BBB, CCC}};

-----  

argA EQUALS
argB not EQUALS
\argC=zCMD@EMPTY
.....  

\argF=6.2830178; \argG=200; \argH=22.95pt; \argI=BB.
.....  

Argument of \CMDA(local variable test): \argA="Group variable range Test"
.....  

INNER: CODE=aaa; OUTER: argA EQUALS
argB not EQUALS
\argC=zCMD@EMPTY
.....  

CODE 1=(5.55), (8)
CODE 2=(AAA), (CCC)
CODE 3=(zCMD@EMPTY)

```

7.3 alias 库

alias 库为一系列命令定义了别名，用于简化用户在数学环境中的命令输入，后文称此为 alias。此 libray 默认加载 amssymb, mathrsfs, mathtools 三个宏包；alias 库建立了以下几个方面的 alias：

- 数学字体命令
- 各类箭头
- 各类数学算符
- 其余常见符号
- 自动括号命令（试验阶段）
- （偏）微分算子
- 矩阵

对于自动括号命令，目前还很不成熟，如果不清楚该命令的原理，还请不要使用。针对此特性，推荐用户使用 physics2 宏包。除此之外，alias 库并没有对 mathtools 中的 \mathclap, \mathllap 等命令进行封装。

WARNING: 尽管 zTEX 已经可以把所有的 alias 限制于一个局部组内，但由于 alias 库自定义的命令数量实在庞大，所以仍然可能会与部分已有命令冲突。

\zaliasOn
\zaliasOff
Updated: 2025-04-25

\zaliasOn[*prefix*].....初始值： OLD
此二命令用于临时启用或关闭 zTEX 的 alias 库中的命令别名；*prefix* 用于设置当前文档中已存在的（外部）命令前缀，默认为“OLD”；如果在此二命令之外使用 alias 库中的别名命令，那么 zTEX 会抛出错误。

注意：在正文中可以多次或嵌套使用此二命令，但必须成对出现，否则将会导致编组不匹配，从而无法编译得到最终的文档。

```
% \usepackage{ascii} % for \FF{}  
\FF{} from `ascii' package, \S{} from \LaTeX{};  
\zaliasOn[XXX]  
Inline math $\B{Q} \cong \B{Z}$;  
\begin{align*}  
    \int \FF{o(x)}\cdot a^{\h(x)}\dd{x}\cdot\hom(\S{F}(x))\div  
g(x)\dd{x}\\  
    \dd{y}/\dd{x} = \text{\XXXFF} = \text{\XXXS}
```

例 87

```
\end{align*}
```

```
\zaliasOff
```

♀ from ‘ascii’ package, § from LATEX; Inline math $\mathbb{Q} \cong \mathbb{Z}$;

$$\int \mathbf{o}(\mathbf{x}) \cdot a^{h(x)dx} \cdot \hom(\mathcal{F}(x)) \div g(x) dx$$

$$dy/dx = \text{\textdollar} = \text{\textsection}$$

zalias

Updated: 2025-04-25

```
\begin{zalias}{\langle prefix \rangle} ... \end{zalias}
```

此环境等价于上述的 `\zaliasOn` 和 `\zaliasOff` 命令, 此环境形成的局部组中所有的 alias 均有效; `\langle prefix \rangle` 用于设置当前文档中已存在的 (外部) 命令前缀, 默认为 “OLD”;

注意: 在正文中可以多次使用此环境, 且可以嵌套使用.

```
\begin{zalias}
$ \B{Q} \cong \B{Z} \ \OLDdiv 1 = 0
\end{zalias}
```

例 88

$\mathbb{Q} \cong \mathbb{Z} \div 1 = 0$

NOTE: 为了本节后续行文的简洁性, 我们默认所有示例代码中的别名命令均位于上述的 `\zaliasOn` 和 `\zaliasOff` 命令之间亦或者是 `zalias` 环境中.

7.3.1 数学字体

\F	\F{\langle tokens \rangle}
\R	\R{\langle tokens \rangle}
\K	\K{\langle tokens \rangle}
\C	\C{\langle tokens \rangle}
\B	\B{\langle tokens \rangle}
\S	\S{\langle tokens \rangle}
\FF	\FF{\langle tokens \rangle}

Updated: 2024-12-05

以上各命令的原始定义: `\F` 为 `\boldsymbol`, `\R` 为 `\mathrm`, `\K` 为 `\mathfrak`, `\C` 为 `\mathcal`, `\B` 为 `\mathbb`, `\S` 为 `\mathscr`, `\FF` 为 `\mathbf`.

```
Normal Version: \$\mathbf{A} + \mathrm{A} + \mathfrak{a} + \mathcal{A} + \mathbb{A} + \mathscr{A} + \mathbf{A}\$ \quad \text{例 89}
```

```
\mathbf{A} + \mathrm{A} + \mathfrak{a} + \mathcal{A} + \mathbb{A} + \mathscr{A} + \mathbf{A}\$ \\
```

```
Alias Version: \$\F{A} + \R{A} + \K{a} + \C{A} + \B{A} + \S{A} + \FF{A}\$ \quad \text{例 89}
```

```
\F{A}\$
```

Normal Version: $\mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathfrak{a} + \mathcal{A} + \mathbb{A} + \mathscr{A} + \mathbf{A}$

Alias Version: $\mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathfrak{a} + \mathcal{A} + \mathbb{A} + \mathscr{A} + \mathbf{A}$

7.3.2 数学箭头

此 library 定义的一系列箭头命令遵循如下的规则:

- 首字母重复表示对应箭头的加长,
- 首字母大写表示对应箭头的双线版本,
- 前置 n 或 N 表示对应箭头的否定.

\ma

\mma

Updated: 2024-12-05

以上各命令的原始定义: \ma 为 \mapsto, \mma 为 \longmapsto. 注意: 此命令及其后续类似命令均表示该命令在未来可能会有改动, 比如未来其可能会接受参数.

Normal Version: \$a\mapsto b, a\longmapsto b\$ \\

例 90

Alias Version: \$a\ma b, a\mma b\$

Normal Version: $a \mapsto b, a \longrightarrow b$

Alias Version: $a \mapsto b, a \longrightarrow b$

\la

\La

\nla

\Nla

\lla

\Lla

Updated: 2024-12-05

以上各命令的原始定义: \la 为 \leftarrow, \La 为 \Leftarrow, \nla 为 \nleftarrow, \Nla 为 \nLeftarrow, \lla 为 \longleftarrow, \Lla 为 \Longleftarrow.

Normal Version: \$a\leftarrow b, a\Leftarrow b, a\nleftarrow b\$ 例 91

\nLeftarrow b, a\longleftarrow b, a\Longleftarrow b\$ \\

Alias Version: \$a\la b, a\La b, a\nla b, a\Nla b, a\lla b, a\Lla b, a\Longla b\$.

Normal Version: $a \leftarrow b, a \Leftarrow b, a \nleftarrow b, a \Longleftarrow b$

Alias Version: $a \leftarrow b, a \Leftarrow b, a \nleftarrow b, a \Longleftarrow b$.

\ra
\Ra
\nra
\Nra
\rra
\Rra

Updated: 2024-12-05

以上各命令的原始定义: \ra 为 \rightarrow, \Ra 为 \Rightarrow, \nra 为 \nrightarrow, \Nra 为 \nRightarrow, \rra 为 \longrightarrow, \Rra 为 \Longrightarrow.

Normal Version: \$a\rightarrow b, a\Rightarrow b, a\nrightarrow b, a\nRightarrow b\$ \\\
a\nRightarrow b, a\longrightarrow b, a\Longrightarrow b\$ \\\
Alias Version: \$a\ra b, a\Ra b, a\nra b, a\Nra b, a\rra b, a\Rra b\$.

Normal Version: $a \rightarrow b, a \Rightarrow b, a \not\rightarrow b, a \not\Rightarrow b, a \longrightarrow b, a \Longrightarrow b$
Alias Version: $a \rightarrow b, a \Rightarrow b, a \not\rightarrow b, a \not\Rightarrow b, a \longrightarrow b, a \Longrightarrow b$.

\da
\Da
\nda
\Nda
\dda
\Dda

Updated: 2024-12-05

以上各命令的原始定义: \da 为 \leftrightarrow, \Da 为 \Leftrightarrow, \nda 为 \nleftrightarrow, \Nda 为 \nLeftrightarrow, \dda 为 \longleftrightarrow, \Dda 为 \Longleftrightarrow.

Normal Version: \$a\leftrightarrow b, a\Leftrightarrow b, a\nleftrightarrow b, a\n\Leftrightarrow b, a\longleftrightarrow b, a\Longleftrightarrow b\$ \\\
Alias Version: \$a\da b, a\Da b, a\nda b, a\Nda b, a\dda b, a\DDa b\$.

Normal Version: $a \leftrightarrow b, a \Leftrightarrow b, a \nleftrightarrow b, a \n\Leftrightarrow b, a \longleftrightarrow b, a \Longleftrightarrow b$
Alias Version: $a \leftrightarrow b, a \Leftrightarrow b, a \nleftrightarrow b, a \n\Leftrightarrow b, a \longleftrightarrow b, a \Longleftrightarrow b$.

\xla	\xla[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xla*	\xla*[⟨above⟩]⟨below⟩)
\Xla	\Xla[⟨above⟩]⟨below⟩)
\Xla*	\Xla*[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xxla	\xxla[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xxla*	\xxla*[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xra	\xra[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xra*	\xra*[⟨above⟩]⟨below⟩)
\Xra	\Xra[⟨above⟩]⟨below⟩)
\Xra*	\Xra*[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xxra	\xxra[⟨above⟩]⟨below⟩)
\xxra*	\xxra*[⟨above⟩]⟨below⟩)

Updated: 2024-12-05

以上所有带有 * 命令中的 ⟨above⟩ 和 ⟨below⟩ 参数均会被放入 \text 命令中, 以上命令的原始定义: \xla 为 \xleftarrow, \Xla 为 \xLeftarrow, \xxla 为 \xLongleftarrow, \xra 为 \xrightarrow, \Xra 为 \xRightarrow, \xxra 为 \xLongrightarrow. 使用示例如下:

Normal Version: \$\xleftarrow[b]{a} + \xLeftarrow[b]{a} + \xLongleftarrow[b]{a} + \xrightarrow[b]{a} + \xRightarrow[b]{a} + \xLongrightarrow[b]{a}\$ \\

Alias Version: \$\xla[a](b) + \Xla[a](b) + \xxla[a](b) + \xra[a](b) + \Xra[a](b) + \xxra[a](b)\$ \\

Alias Text Version: \$\xla*[a](b) + \Xla*[a](b) + \xxla*[a](b) + \xra*[a](b) + \Xra*[a](b) + \xxra*[a](b)\$

Normal Version: $\frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b}$

Alias Version: $\frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b}$

Alias Text Version: $\frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b}$

\hla	\hla[⟨above⟩]⟨below⟩)
\hla*	\hla*[⟨above⟩]⟨below⟩)
\hra	\hra[⟨above⟩]⟨below⟩)
\hra*	\hra*[⟨above⟩]⟨below⟩)

Updated: 2024-12-05

以上所有带有 * 命令中的 ⟨above⟩ 和 ⟨below⟩ 参数均会被放入 \text 命令中, 以上命令的原始定义: \hla 为 \xhookleftarrow, \hra 为 \xhookrightarrow.

Normal Version: \$\xhookleftarrow[b]{a} + \xhookrightarrow[b]{a}\$ \\

```
Alias Version: \$\hla[a](b) + \hra[a](b)$ \\
```

```
Alias Text Version: \$\hla*[a](b) + \hra*[a](b)$
```

```
Normal Version:  $\frac{\overleftarrow{a}}{b} + \frac{\overrightarrow{a}}{b}$ 
```

```
Alias Version:  $\frac{\overleftarrow{a}}{b} + \frac{\overrightarrow{a}}{b}$ 
```

```
Alias Text Version:  $\frac{\overleftarrow{a}}{b} + \frac{\overrightarrow{a}}{b}$ 
```

7.3.3 其它符号

\A

\E

以上两个命令分别表示“任意 (\forall)”和“存在 (\exists)”符号.

Updated: 2024-12-05

Normal Version: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$ 例 96

Alias Version: $\text{\A } \varepsilon > 0, \text{\E } \delta$

Normal Version: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$

Alias Version: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$

\ns

\se

\sse

以上三个命令的原始定义: \ns 为 \varnothing, \se 为 \backsimeq, \sse 为 \cong.

Updated: 2024-12-05

Normal Version: $\varnothing, \backsimeq, \cong$ 例 97

Alias Version: $\text{\ns}, \text{\se}, \text{\sse}$

Normal Version: $\varnothing, \backsimeq, \cong$

Alias Version: $\varnothing, \backsimeq, \cong$

\dd

Updated: 2024-12-05

此命令主要用于替代默认的 \mathrm{d}, 与此同时, 其会自动处理左右间隔, 更加规范的处理可以参见 fixdiff.

Normal Version: $\int x; \mathrm{d} x = x^{\int x}$ 例 98

$\mathrm{d} x } = \frac{1}{2} x^2 + \mathrm{C}$

Alias Version: $\int x \mathrm{d} x = x^{\int x} \mathrm{d} x } = \frac{1}{2} x^2 + \mathrm{C}.$

\begin{align*}

$\int \mathrm{o}(x) \cdot a^{\mathrm{h}(x)} \mathrm{d} x } \cdot \mathrm{OLDhom}(\mathrm{S}[F](x)) \mathrm{OLDdiv}$

$g(x) \mathrm{d} x }$

$\mathrm{d} y / \mathrm{d} x$

```
\end{align*}
```

Normal Version: $\int x \, dx = x^{\int x \, dx} = \frac{1}{2}x^2 + C$

Alias Version: $\int x \, dx = x^{\int x \, dx} = \frac{1}{2}x^2 + C.$

$$\int \mathbf{o}(\mathbf{x}) \cdot a^{h(x)dx} \cdot \hom(\mathcal{F}(x)) \div g(x) \, dx$$

$$dy/dx$$

\CC	\CC
\RR	\RR
\NN	\NN
\ZZ	\ZZ

Updated: 2024-12-05

以上四个命令分别表示复数域, 实数域, 自然数集以及整数集.

```
Normal Version: \$\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}
```

```
\mathbb{N}
```

```
Alias Version: \$\CC, \RR, \NN, \ZZ$
```

Normal Version: \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}

Alias Version: \CC, \RR, \NN, \ZZ

7.3.4 数学算子

\alt
\rot
\div
\curl
\grad
\id
\im
\ker
\cok
\hom
\supp
\sign
\trace

以上所有命令均使用 `\DeclareMathOperator` 进行声明, 其会自动处理前后间距, 可以使用命令 `\zaliasopset` 进行重定义. 一个使用样例如下:

Updated: 2025-04-24

```
Normal Version: $\operatorname{alt}, \operatorname{rot}, \operatorname{div}, \operatorname{curl}, \operatorname{grad}, \operatorname{Id}, \operatorname{Im}, \operatorname{Ker}, \operatorname{Cok}, \operatorname{Hom}, \operatorname{supp}, \operatorname{sign}, \operatorname{trace} \$ \\

Alias Version: $ \alt, \rot, \div, \curl, \grad, \Id, \Im, \Ker, \Cok, \Hom, \supp, \sign, \trace $ \\

----- \\

Normal Version: alt, rot, div, curl, grad, Id, Im, Ker, Cok, Hom, supp, sign, trace
Alias Version: alt, rot, div, curl, grad, Id, Im, Ker, Cok, Hom, supp, sign, trace
```

\zaliasopset \zaliasopset{\langle key-value \rangle}

此命令用于设置上述各数学算子的名称, 仅可在导言区使用.

.../alt	alt = <name>.....	初始值: alt
.../rot	rot = <name>.....	初始值: rot
.../div	div = <name>.....	初始值: div
.../curl	curl = <name>.....	初始值: curl
.../grad	grad = <name>.....	初始值: grad
.../id	id = <name>.....	初始值: Id
.../im	im = <name>.....	初始值: Im
.../ker	ker = <name>.....	初始值: Ker
.../cok	cok = <name>.....	初始值: Cok
.../hom	hom = <name>.....	初始值: Hom
.../supp	supp = <name>.....	初始值: supp
.../sign	sign = <name>.....	初始值: sign
.../trace	trace = <name>.....	初始值: trace

上述为 $\text{\texttt{zTEX}}$ 默认定义的数学算子, 用户可以修改 $\langle\text{name}\rangle$ 的值来修改其形式.

一个简单的使用样例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\[ \alt, \im \]
\zaliasopset{alt=ALT, im=IM}
\[ \alt, \im \]
```

例 101

alt, Im

ALT, IM

7.3.5 自动括号

\zab

Updated: 2025-07-13

\zab[*size*]{*type*}{*content*}{*type*}

此命令用于处理括号的自动缩放, *size* 用于控制括号的大小, 可选值有 “\big, \Big, \bigg, \Bigg, *”, “*” 表示不对括号进行缩放; *type* 用于表示括号的类型, 可选值有: “(), [], {}, ||, <>, \| \|”. 注意: 该命令目前处于实验阶段, 可能存在一些潜在问题, 请谨慎使用. 一个简单的使用样例如下:

<pre>\begin{align*} \zab(\frac{1}{2}) = 0, \&& \zab*(\frac{1}{2}) = 0, \&& \zab\big(\frac{1}{2}\big) = 0, \&& \zab\Big(\frac{1}{2}\Big) = 0. \\ \zab[\frac{1}{2}] = 0, \&& \zab*(\frac{1}{2}) = 0, \&& \zab\Bigg<\frac{1}{2}> = 0, \&& \zab<\frac{1}{2}> = 0. \\ \zab\{\frac{1}{2}\} = 0, \&& \zab \frac{1}{2} = 0, \&& \zab\ \frac{1}{2}\ = 0, \&& \zab\Bigg \frac{1}{2}\ = 0. \end{align*} \begin{align*} \zab{1+\int_0^1 (1+x)^2 dx} \&& \zab\bigg 1+\int_0^1 1+x ^2 dx\bigg \end{align*}</pre>	例 102
$\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \left(\frac{1}{2}\right) = 0.$ $\left[\frac{1}{2}\right] = 0, \quad \left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \left\langle \frac{1}{2} \right\rangle = 0, \quad \left\langle \frac{1}{2} \right\rangle = 0.$ $\left\{ \frac{1}{2} \right\} = 0, \quad \left \frac{1}{2} \right = 0, \quad \left\ \frac{1}{2} \right\ = 0, \quad \left\ \frac{1}{2} \right\ = 0.$ $\left\{ 1 + \int_0^1 (1+x)^2 dx \right\} \quad \left\ 1 + \int_0^1 1+x ^2 dx \right\ $	

NOTE: 该命令无法处理 “|a+|b+c|+d|” 这种情况, 其只能解析到 “a+”, 后续的 tokens 将会被忽略; 可以将此命令写为 \zab{|a+|b+c|+d|}, 这样便能保证参数被正确解析.

7.3.6 微分算子

\dv	\dv{\langle fun \rangle, \langle var-1 \rangle, \langle var-2 \rangle, ...}
\pdv	[⟨ord-1⟩, ⟨ord-2⟩, ...]
\dv*	\pdv 命令的用法与 \dv 命令相同, 含有 “*” 的命令将采用 “ a/b ” 的格式排版.
\pdv*	

New: 2025-06-19

% \dv examples:

```
\begin{aligned}
\pdv{\, , xx, y, \textsf{ww}}[zz, \mathbf{g}, \mathbf{X}] \\
&= \dv{\, , x, y, z}[ , +\alpha+1, +\xi+3+, \eta+2] \\
\pdv{\, , x} + \pdv{\, , t}[2] &= \dv*[f, \xi] \\
&= \dv{\varphi, x, y, z}[\tau][2, 2, 2, 1] \\
\pdv{\, , x, y, z}[1, \xi, \eta+2] \\
&= \dv{\, , (x^1), (x^2), (x^3)}[1, 3, 1]
\end{aligned}
```

例 103

% \pdv examples:

```
\begin{aligned}
\pdv{\, , x} + \pdv{\, , t}[2] &= \pdv*[f, \xi] \\
&= \pdv{\varphi, x, y, z}[\tau][2, 2, 2, 1] \\
\pdv{\, , x, y, z}[1, \xi, \eta+2] \\
&= \pdv{\, , (x^1), (x^2), (x^3)}[1, 3, 1]
\end{aligned}
```

$$\frac{d^{zz+g+\mathbb{X}}}{dxdy^zdy^gdx^wdw^{\mathbb{X}}} = \frac{d^{\alpha+\xi+\eta+6}}{dxdy^{+++\alpha+1}dz^{+\xi+3+}}$$

$$\frac{d}{dx} + \frac{d^2}{dt^2} = df/d\xi = \frac{d^7\varphi}{dx^2dy^2dz^2d\tau}$$

$$\frac{d^{\xi+\eta+3}}{dxdy^\xi dz^{\eta+2}} = \frac{d^5}{d(x^1)d(x^2)^3d(x^3)}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \partial f/\partial \xi = \frac{\partial^7\varphi}{\partial x^2\partial y^2\partial z^2\partial \tau}$$

$$\frac{\partial^{\xi+\eta+3}}{\partial x\partial y^\xi\partial z^{\eta+2}} = \frac{\partial^5}{\partial(x^1)\partial(x^2)^3\partial(x^3)}$$

7.3.7 矩阵

alias 中的这一部分矩阵命令依赖于 `\int_step_tokens:nn` 和 `\int_step_tokens:nnn` 命令，但它们在 2025-01-15 之后才正式被添加到 l3int 中。如果这些命令不可用，则它们会被替换为 zTEX 实现的 `\ztx_int_step_tokens:nn` 或 `\ztx_int_step_tokens:nnn` 命令。

```
\mat          \mat{  

\pmat         <item-1>, ..., <item-n>;  

\bmat         ...  

\Bmat         <item-m1>, ..., <item-mn>;  

\vmat        }  


```

New: 2025-06-20

```

\begin{align*}
\text{mat-1} = \mat{1, , 3; 4, 5, ; , 7, 8} \quad \text{qquad}
& \text{mat-2} = \begin{Vmatrix} 1, , 3; 4, 5, ; , 7, 8 \end{Vmatrix} \quad \checkmark
\end{Vmatrix} \\
\text{pmat} = \mat{1, , 3; 4, 5, ; , 7, 8} \quad \text{qquad}
& \text{bmat} = \mat{1, , 3; 4, 5, ; , 7, 8} \\
\text{Bmat} = \mat{1, , 3; 4, 5, ; , 7, 8} \quad \text{qquad}
& \text{vmat} = \mat{1, , 3; 4, 5, ; , 7, 8} \\
\text{Vmat-1} = \mat{1, , 3; 40.102, 55, ; , 7, 8} \quad \text{qquad}
& \text{Vmat-2} = \mat{1, , 3; \textsf{xxx}, \mathbb{XX}, ; , 7, } \\
& 8
\end{align*}

```

$$\begin{array}{ll}
 \text{mat-1} = \begin{matrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{matrix} & \text{mat-2} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\
 \text{pmat} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} & \text{bmat} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \\
 \text{Bmat} = \left\{ \begin{matrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{matrix} \right\} & \text{vmat} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\
 \text{Vmat-1} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 40.102 & 55 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} & \text{Vmat-2} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ \text{xxx} & \text{XX} \\ 7 & 8 \end{vmatrix}
 \end{array}$$

\imat

\imat{\langle filler \rangle}{\langle item-1 \rangle, ..., \langle item-n \rangle}

\admat

\admat{\langle filler \rangle}{\langle item-1 \rangle, ..., \langle item-n \rangle}

New: 2025-06-20

此二命令用于生成对角矩阵或反对角矩阵, 其维度为 $n \times n$; $\langle filler \rangle$ 用于指定非对角线元素, $\langle item \rangle$ 中空值默认为“1”; 注意: 此命令需结合上面的 \mat, \pmat 等命令使用.

```

\begin{align*}
\mat{\imat{0}{1, ,3}} = \\
\pmat{\admat{}{1, 2, , 4, 5}} = \\
\vmat{\imat{\cdots}{1,,2}}
\end{align*}

```

例 105

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{matrix} = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 2 & \\ 1 & & \\ 4 & & \\ 5 & & \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 1 & . \\ . & . & . & 2 \end{vmatrix}$$

\zmat

New: 2025-06-20

\zmat[⟨type⟩]{⟨n⟩}

此命令用于输入零矩阵, 其维度为 $n \times n$; ⟨type⟩ 用于设置该矩阵的样式, 默认为 “i”, 可选值有 “i, a, z”. 注意: 此命令不能单独使用, 用户需要将此命令置于一个矩阵环境中, 或置于上面的 \mat, \pmat 等命令中.

```
\begin{align*}
\mat{\zmat{4}} =
\vmat{\zmat{z}}{5} =
\pmat{\zmat{a}}{4}
\end{align*}
```

例 106

$$\begin{matrix} 0 & & & & \\ 0 & & & & \\ 0 & & & & \\ 0 & & & & \end{matrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} & & & & 0 \\ & & & & 0 \\ & & & & 0 \\ & & & & 0 \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$$

\jmat

\hmat

New: 2025-06-20

```
\jmat[⟨keyval⟩]{
  ⟨dep-1⟩, ..., ⟨dep-m⟩;
  ⟨indep-2⟩, ..., ⟨indep-n⟩
}

\hmat[⟨keyval⟩]{
  ⟨dep-1⟩;
  ⟨indep-1⟩, ..., ⟨indep-n⟩
}
```

此二命令分别用于输入 Jacobian 和 Hessian 矩阵, 前者是 $m \times n$ 的, 后者是 $1 \times n$ 的; ⟨keyval⟩ 用于指定 (矩阵的) 的排版样式; ⟨dep-i⟩ 表示第 i 个自变量, ⟨indep-i⟩ 表示第 i 个因变量.

ztx/zalias/jhmat/b	b = {⟨border⟩}	初始值: 空
ztx/zalias/jhmat/c	c = {⟨command⟩}	初始值: \textstyle
ztx/zalias/jhmat/s	s = {⟨float⟩}	初始值: 1.25

⟨b⟩ 用于指定矩阵的 delimiter 样式, 可选值有: “b, p, B, v, V”; ⟨c⟩ 用于设置矩阵中每个公式的显示方式, 默认为 “\textstyle”; ⟨s⟩ 用于设置 \arraystretch 这个值, 默认为 “1.25”.

```
% \jmat examples: 例 107
\begin{align*}
\jmat{f_1, f_2; x, y} =
\jmat[c=displaystyle, b=V, s=2]{f, g, h; \textsf{x}, \mathbb{Y}, F{z}} , \swarrow \\
\mathbb{Y}, F{z}] = \\
\jmat[b=b]{f, g; x, y, z}
\end{align*}

% \hmat examples:
\begin{align*}
\hmat[c=displaystyle, s=2.5]{x,y,z, w\textbf{w}} =
\hmat[b=v, s=1.5]{g; \textsf{x}, \mathbb{K}, z}
\end{align*}
```

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial \mathbb{Y}} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial \mathbb{Y}} & \frac{\partial g}{\partial z} \\ \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial \mathbb{Y}} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2} & \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2}{\partial x \partial w\mathbf{w}} \\ \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2}{\partial y^2} & \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2}{\partial y \partial w\mathbf{w}} \\ \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2}{\partial z^2} & \frac{\partial^2}{\partial z \partial w\mathbf{w}} \\ \frac{\partial^2}{\partial w\mathbf{w} \partial x} & \frac{\partial^2}{\partial w\mathbf{w} \partial y} & \frac{\partial^2}{\partial w\mathbf{w} \partial z} & \frac{\partial^2}{\partial w\mathbf{w}^2} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial \mathbb{K}} & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 g}{\partial \mathbb{K} \partial x} & \frac{\partial^2 g}{\partial \mathbb{K}^2} & \frac{\partial^2 g}{\partial \mathbb{K} \partial z} \\ \frac{\partial^2 g}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 g}{\partial z \partial \mathbb{K}} & \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \end{vmatrix}$$

\gmat

New: 2025-06-20

\gmat {⟨v-1⟩, …, ⟨v-n⟩}

此命令用于生成 Gram 矩阵, 其维度为 $n \times n$; 此命令仅为后续 \xmat 命令的一个特例. 注意: 此命令仅返回矩阵对应的数据, 用户应将此命令置于一个合法的矩阵环境中.

NOTE: 请不要将此命令置于 \mat, \pmat 等命令中.

\xmat

New: 2025-06-20

\xmat {m, n, \⟨matcmd⟩}

此命令用于自定义矩阵的生成方式, 其维度为 $m \times n$; 矩阵元素由 \⟨matcmd⟩ 指定, \⟨matcmd⟩ 接受两个参数, 分别表示该元素的横坐标与纵坐标. 注意: 此命令仅返回矩阵对应的数据, 用户应将此命令置于一个合法的矩阵环境中; 同时也应确保 \⟨matcmd⟩ 是 Robust 的.

NOTE: 1. 此处的 \xmat 命令与 pyhsics2 宏包中的 \xmat 命令不同;

2. 请不要将此命令置于 \mat, \pmat 等命令中.

```
\protected\def\cmdA#1#2{g^{#1#2}}
\begin{align*}
\begin{bmatrix}
\xmat{3, 4, \cmdA}
\end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}
\gmat{v_1, v_2, v_3, v_4}
\end{bmatrix}
\end{align*}
```

例 108

$$\begin{bmatrix} g^{11} & g^{12} & g^{13} & g^{14} \\ g^{21} & g^{22} & g^{23} & g^{24} \\ g^{31} & g^{32} & g^{33} & g^{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \langle v_1, v_3 \rangle & \langle v_1, v_4 \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \langle v_2, v_3 \rangle & \langle v_2, v_4 \rangle \\ \langle v_3, v_1 \rangle & \langle v_3, v_2 \rangle & \langle v_3, v_3 \rangle & \langle v_3, v_4 \rangle \\ \langle v_4, v_1 \rangle & \langle v_4, v_2 \rangle & \langle v_4, v_3 \rangle & \langle v_4, v_4 \rangle \end{bmatrix}$$

7.3.8 编程接口

\zTEX 的 alias 库除了给普通用户提供一系列的命令（接口）外，还为熟悉 LATEX 编程的用户提供了编程接口。

```
\zalias_make_cmd_robust:n      \zalias_make_cmd_robust:n {<command>}
\zalias_make_cmd_robust:(e|o|f)
```

New: 2025-06-22

此命令用于将命令 `\<command>` 变为一个 Robust 命令，`<command>` 为该命令的名称，不包含“\”。注意：原始的 `\<command>` 仅在 `zalias` 环境或 `\zaliasOn` 与 `\zaliasOff` 内被重定义为 Robust，在此范围之外，该命令将恢复为其原始定义。此命令与 etoolbox 提供的 `\robustify` 命令不同，请勿混用。

```
\ztex_mathalias_set:nn          \ztex_mathalias_set {<inner>} {<outer>}
```

此命令用于设置 `zalias` 环境，或 `\zaliasOn` 与 `\zaliasOff` 内命令的别名；`<outer>` 是用户在外部声明的命令，`<inner>` 为用户在内部使用的命令，二者均不包含“\”；在此范围之外，`<outer>` 将恢复为其原始定义。

```
\zalias_matrix_from_list:n     * \zalias_matrix_from_list:n {<list>}
```

```
\zalias_matrix_from_list:(e|o|f) *
```

New: 2025-06-22

此命令会根据 `<list>` 生成对应的矩阵数据，是上述 `\mat`, `\pamt` 等命令的基础；且此命令完全可展，所以该命令可以与 `tabulararray` 之类的宏包结合使用。

```
\z@mat@plain {<list>}
```

New: 2025-06-22 此命令即为上述的 `\zalias_matrix_from_list:n` 命令。

```
\ExplSyntaxOn
\edef\MatDataA{\zalias_matrix_from_list:n {1, 2.00, , 4, ; , 6,
7.00, 9, 10 ; , 12, 13.00, , }}

\ExplSyntaxOff
\SetTblrOuter{expand=\MatDataA}
\begin{tblr}
{
rowspec = {
|[2pt,green7]Q| [teal7]Q| [green7]Q| [2pt, green6]
Q| [green5]Q| [green4]Q| [green3]Q| [3pt, teal7]
}
}
```

例 109

```

}
\MatDataA
\end{tblr}
-----+
1 2.00      4
+-----+
6   7.00    9 10
+-----+
12 13.00
+-----+

```

```
\zalias_diag_mat_data:nnnn * \zalias_diag_mat_data:nnnn {<bool>} {<other default>}
\zalias_diag_mat_data:nnne *     {<diag default>} {<list>}
```

New: 2025-06-22

此命令会根据 *list* 生成对应的矩阵数据, 是上述 \imat, \adamt, \zmat 三个命令的基础; *bool* 用于指定对角矩阵的类型, *bool* 为 \c_false_bool 时, 为反对角矩阵; *other default* 用于指定非对角元素的默认值, *diag default* 用于指定对角线上元素的默认值; 且此命令完全可展, 所以该命令可以与 tabulararray 之类的宏包结合使用.

例 110

```

\ExplSyntaxOn
\edef\MatDataB{\zalias_diag_mat_data:nnnn { \c_true_bool } {?}{*}{1.00, , 2, 3, , 5}}
\edef\MatDataC{\zalias_diag_mat_data:nnnn { \c_false_bool } {@}{*}{1.00, , 2, 3, , 5}}
\ExplSyntaxOff
\SetTblrOuter{expand={\MatDataB, \MatDataC}}
\begin{tblr}{ hlines, vlines }
\MatDataB
\end{tblr}
\quad = \quad
\begin{tblr}{ hlines, vlines }
\MatDataC
\end{tblr}

```

1.00	?	?	?	?	?	?
?	*	?	?	?	?	?
?	?	2	?	?	?	?
?	?	?	3	?	?	?
?	?	?	?	*	?	?
?	?	?	?	?	?	5

=

@	@	@	@	@	@	1.00
@	@	@	@	*	@	
@	@	@	2	@	@	
@	@	3	@	@	@	
@	*	@	@	@	@	
5	@	@	@	@	@	

```
\zalias_jmat_data:nn      *
\zalias_jmat_data:(ne|no) *
\zalias_hmat_data:nn      *
\zalias_hmat_data:(ne|no) *

```

New: 2025-06-22

\zalias_jmat_data:nn {*style*}{{*list*}}

\zalias_hmat_data:nn {*style*}{{*list*}}

此二命令会根据 *list* 生成对应的 Jacobian 或 Hessian 矩阵数据，是上述 \jmat, \hmat 两个命令的基础；*style* 用于指定 Hessian 矩阵中每一项的排版样式，*style* 中不包含 “\”；且此命令完全可展，所以该命令可以与 tabulararray 之类的宏包结合使用。

例 111

```
\ExplSyntaxOn
\edef\MatDataD{\zalias_jmat_data:nn [displaystyle]{f, g; x, y, z}}
\edef\MatDataE{\zalias_hmat_data:nn [textstyle]{g; \textsf{x}, \mathbb{K}, z}}
\ExplSyntaxOff
\SetTblrOuter{expand={\MatDataD, \MatDataE}}
jmat =
\begin{tblr}{ hlines, vlines, cells=[mode=math] }
\MatDataD
\end{tblr}, \qquad
hmat =
\begin{tblr}{ hlines, vlines, cells=[mode=math] }
\MatDataE
\end{tblr}
```

$$jmat = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \hline \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \\ \hline \end{array}, \quad hmat = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial \mathbb{K}} & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial z} \\ \hline \frac{\partial^2 g}{\partial \mathbb{K} \partial x} & \frac{\partial^2 g}{\partial \mathbb{K}^2} & \frac{\partial^2 g}{\partial \mathbb{K} \partial z} \\ \hline \frac{\partial^2 g}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 g}{\partial z \partial \mathbb{K}} & \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \\ \hline \end{array}$$

```
\zalias_xmat_data:nn      *
\zalias_xmat_data:(ne|no) *
```

New: 2025-06-22

```
\zalias_xmat_data:nn {\⟨cmd⟩}{m, n}
```

此命令会根据 $\langle cmd \rangle$ 自动生成对应的矩阵数据, 其维度为 $m \times n$; 该命令是上述 \gmat , \xmat 两个命令的基础; $\langle cmd \rangle$ 接受两个参数, 分别代表矩阵中该元素的横坐标与纵坐标; m 为矩阵的行数, n 为矩阵的列数; 且此命令完全可展, 所以该命令可以与 tabular 之类的宏包结合使用.

\ExplSyntaxOn
\protected\def\cmdA#1#2{g^{#1#2}}
\edef\MatDataF{\zalias_xmat_data:nn {\cmdA}{3, 4}}
\ExplSyntaxOff
\SetTblrOuter{expand=\MatDataF}
xmat =
\begin{tblr}{ hlines, vlines, cells=[mode=math] }
\MatDataF
\end{tblr}
例 112

	g^{11}	g^{12}	g^{13}	g^{14}
xmat =	g^{21}	g^{22}	g^{23}	g^{24}
	g^{31}	g^{32}	g^{33}	g^{34}

7.4 slide 库

此 library 用于将文档切换到 slide 模式, 无需用户对文档源码进行大的改动, 仅需在导言区加载此 library 即可, zTEX 会自动处理文档的分页, 浮动体等细节.

由于此 library 内部 patch 了很多的 LATEX 内部命令, 所以请谨慎加载. 另外, 加载此 library 并不会牺牲太多的编译速度.


zslide 中的坐标系统: 在不另加说明的情况下, zslide 中的坐标系统均以当前页面的左上角为原点, 取向上向右为正方向. 这就意味着你的纵坐标往往为负值, 横坐标往往为正值.

WARNING:slide 库 Patch 了大量的原始命令, 可能与部分宏包中的设置相冲突.

slide 库的使用方法是非常简单的, 一个基本的使用样例如下:

```
\documentclass[例 113
  layout=[slide, aspect=16|9],
]{{ztex}}
\title{Rounded corner style Title Page}
\author{Eureka\quad and \quad \ztex{} Eureka}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
\section{FIRST}
The FIRST section.
\end{document}
```

上述代码的编译产生的 slide 结果如下:



7.4.1 颜色主题

\zslidethemeuse

Updated: 2025-04-25

\zslidethemeuse[⟨key-value⟩]{⟨name⟩}

此命令仅能在导言区使用, 其会根据 ⟨spec⟩ 对颜色主题 ⟨name⟩ 中的部分配置进行重写, 然后再应用 ⟨name⟩ 这一 slide 主题. ⟨key-value⟩ 列表请参见后续 \zslideset 命令.

注意: 为了编译速度考虑, \zTEX 仅加载一个主题; 所以用户应在加载 ztex 时便通过键 ⟨theme⟩ 指定 slide 的主题. 且命令 \zslidethemeuse 更大程度上是出于方便用户修改预定义主题中的某一特定项目这一目的而提供的.

\zslidethemene

Updated: 2025-04-25

\zslidethemene{⟨name⟩}{⟨key-value⟩}

此命令会按照 ⟨key-value⟩ 创建名为 ⟨name⟩ 的 slide 颜色主题, 仅可在导言区使用. 具体的可调整选项请参见命令 \zslideset 中的 ⟨key-value⟩ 参数说明.

AnnArborDefault

Updated: 2024-11-05

\documentclass[layout={slide, theme=AnnArborDefault}]{ztes}

\zslidethemeuse[⟨spec⟩]{AnnArborDefault}

可以在加载文档类时选择此主题, 还可以使用命令 \zslidethemene 根据 ⟨spec⟩ 对此主题进行部分配置进行重定义. 本主题具体效果请前往 Beamer Theme Matrix 查看.

AnnArborBeaver

Updated: 2024-11-05

\documentclass[layout={slide, theme=AnnArborBeaver}]{ztes}

\zslidethemeuse[⟨key-value⟩]{AnnArborBeaver}

可以在加载文档类时选择此主题, 还可以使用上述命令根据 ⟨key-value⟩ 对此主题进行部分配置进行重定义. 本主题具体效果请前往 Beamer Theme Matrix 查看.

AnnArborAlbatross

Updated: 2024-11-05

\documentclass[layout={slide, theme=AnnArborAlbatross}]{ztes}

\zslidethemeuse[⟨key-value⟩]{AnnArborAlbatross}

可以在加载文档类时选择此主题, 还可以使用上述命令根据 ⟨key-value⟩ 对此主题进行部分配置进行重定义. 本主题具体效果请前往 Beamer Theme Matrix 查看.

AnnArborSeahorse

Updated: 2024-11-05

\documentclass[layout={slide, theme=AnnArborSeahorse}]{ztes}

\zslidethemeuse[⟨key-value⟩]{AnnArborSeahorse}

可以在加载文档类时选择此主题, 还可以使用上述命令根据 ⟨key-value⟩ 对此主题进行部分配置进行重定义. 本主题具体效果请前往 Beamer Theme Matrix 查看.

Ann Arbor Spruce

Updated: 2024-12-05

```
\documentclass[layout={slide, theme=AnnArborSpruce}]{ztex}
```

```
\zslidethemeuse[<key-value>]{AnnArborSpruce}
```

可以在加载文档类时选择此主题, 还可以使用上述命令根据 `<key-value>` 对此主题进行部分配置进行重定义. 本主题具体效果请前往 Beamer Theme Matrix 查看.

7.4.2 页面信息

\zslideset [⟨key⟩] {⟨spec⟩}

Updated: 2025-04-25

在加载 slide 库后, 此命令用于调整 \zTEX 关于 slide 的默认配置. ⟨key⟩ 表示 \zTEX 中属于 zslide 库的键名, 默认为空, 此时即为根目录.

ztex/.../zslide/doc	doc = {⟨key-value⟩}
ztex/.../zslide/sec	sec = {⟨key-value⟩}
ztex/.../zslide/UL	UL = {⟨key-value⟩}
ztex/.../zslide/UR	...
ztex/.../zslide/BL	BR = {⟨key-value⟩}
ztex/.../zslide/BC	toc = {⟨key-value⟩}
ztex/.../zslide/BR	
ztex/.../zslide/toc	

上述的每一个键均为元键 (Meta Key), 需要用接受的值也为键值对.

ztex/.../doc/bg-color	bg-color = <颜色>.....
ztex/.../doc/text-color	text-color = <颜色>.....
ztex/.../doc/text-style	text-style = <rmdefault sfdefault ttdefault>.....

初始值: white
初始值: black
初始值: sfdefault
⟨bg-color⟩ 和 ⟨text-color⟩ 分别表示背景色和文本颜色, 默认情况下分别为 white, black; ⟨text-style⟩ 表示 slide 里文本的样式, 其可选值为: rmdefault, sfdefault, ttdefault.

ztex/.../sec/bg	fg = <颜色>.....
ztex/.../sec/fg	bg = <颜色>.....
ztex/.../sec/prefix	prefix = <文本>.....
ztex/.../sec/suffix	suffix = <文本>.....

初始值: Ann-default-I
初始值: Ann-default-II
初始值: 空
初始值: 空
⟨fg⟩ 和 ⟨bg⟩ 分别表示 section 栏的文本颜色和背景色, 默认情况下分别为 Ann-default-I, Ann-default-II; <文本> 用于设置 slide 页面中 section 标题的前后缀.

ztex/.../UL/bg	fg = <颜色>.....
ztex/.../UL/fg	bg = <颜色>.....
ztex/.../UL/text	text = <文本>.....

初始值: Ann-default-II
初始值: Ann-default-I
初始值: \zslideUL
⟨fg⟩ 和 ⟨bg⟩ 分别表示 slide 页面中 UL 的文本颜色和背景色, 默认情况下分别为 Ann-default-II, Ann-default-I; <text> 用于设置 slide 左上角 (Upper Left) 导航栏对应的文本, 默认为 \zslideUL. UR, BL, BC, BR 这几个元键的属性完全一致, 这里不再一一说明.

```
ztex/.../toc/label
ztex/.../toc/suffix
ztex/.../toc/leftmargin
```

```
label      = {<key-value>}
suffix    = {<key-value>}
leftmargin = {<key-value>}
```

上述的每一个键均为元键, 需要用接受的值也为键值对; `<label>` 表示目录页各层级的 label 格式设置; `<suffix>` 中的内容将追加到表示目录条目尾部; `<leftmargin>` 表示不同层级距离页边距的距离. 因为三者的属性完全类似, 所以我们这里只对 `<leftmargin>` 这个元键加以说明.

ztex/.../leftmargin/chapter	chapter = {<长度>} 初始值: 1.9em
ztex/.../leftmargin/section	section = {<长度>} 初始值: 1.5em
ztex/.../leftmargin/subsection	subsection = {<长度>} 初始值: 3.8em

这三个距离中的 `<长度>` 接受一个长度参数, 其默认值分别为 1.9em, 1.5em, 3.8em.

注意: 此系列键值在处理不同文档类时兼容性不太好, 而且该设置是全局的; 因它们由 `\ztoformat` 命令提供, 所以建议用户直接使用 `\ztoformat` 命令进行目录格式定制;

在特定的子目录, 如 `<key>=doc` 或 `<key>=toc/leftmargin` 时, 一个设置样例如下:

```
\zslideset[doc]{
  bg-color=yellow!20,
  text-color=red
}

\zslideset[toc/leftmargin]{
  chapter=1em,
  section=4em,
}
```

例 114

```
\zslidelogo
```

Updated: 2025-04-25

```
\zslidelogo[<key-value>]{<picture>}
```

此命令用于设置 slide 的 logo 图标, 仅可在导言区使用.

ztex/slides/logo/position	width = <长度> 初始值: 2.5em
ztex/slides/logo/width	exclude = <逗号分割列表> 初始值: 1
ztex/slides/logo/exclude	position = (<长度 1, 长度 2>) ... 初始值: (\paperwidth-\ztex_quad_dim, 1.5em)

`<position>` 表示 logo 图标在页面中的位置, 默认为右上角; `<width>` 表示 logo 图标的宽度, 默认为 2.5em; `<exclude>` 表示 logo 图标在 slide 页面中排除的页码范围, 默认为 1.

\zslideframetitle

New: 2025-05-09

\zslideframetitle{\(title\)}

此命令用于在没有 \section 命令出现时手动创建 slide 页面对应的标题, 和 beamer 中的 \frametitle 命令类似.

注意: 此命令会自动换页, 即自动插入 \newpage 命令.

\zslidetitle

\zslideauthor

\zslidedate

Updated: 2025-04-25

此三个命令用于分别保存导言区 \@title, \@author, \@date 三个变量的值, 用户可以在正文部分使用此三个变量.

注意: 如果在 slide 模式下未定义这三个变量, 那么 \TeX 会抛出错误.

\zslidedocolor

Updated: 2025-04-25

\zslidedocolor[\(layer\)]{\(color\)}

此命令用于覆盖原本的 slide 文本或背景色, *layer* 可选值有: fg, bg; *bg* 默认的 *color* 为 white, *fg* 默认的 *color* 为 black.

注意: 一次只能设置一个 *layer*, 且用户不应该滥用此命令.

\zslideUL

\zslideUR

\zslideBR

Updated: 2025-04-25

这三个命令分别表示 slide 模式下, UL, UR, BR 位置处默认的文本信息.

zslide:titlepage

zslide:lastpage

Updated: 2025-04-25

\pageref{zslide:titlepage}

\pageref{zslide:lastpage}

引用当前文档的最后一页, 用于 slide 制作时的页码引用. 使用样例如下:

zslide@titlepage

zslide@lastpage

Updated: 2024-11-05

\hyper@link{\(context\)}{zslide@titlepage}{\(link\text\)}

\hyper@link{\(context\)}{zslide@lastpage}{\(link\text\)}

上述两 Targets 由命令 \hyper@anchor 设置, 分别应用于引用当前文档的第一页和最后一页, 在 zslide 中, 标题页的页码为 0.

注意: 普通用户不应该直接使用这两个 Targets, 此二 Targets 主要提供给模板的开发者, 用户应使用位于首页和尾页的 zslide:titlepage 和 zslide:lastpage 两 label.

zslide@title@color

Updated: 2025-04-25

\color{zslide@title@color}{item}

\textcolor{zslide@title@color}{\{item\}}

此颜色用于设置 slide 模式下 title 的背景色, 默认为: HTML:d9d9d9(即 ).

\zslideframeind

Updated: 2025-04-25

用户可以在自定义导航栏时使用此命令, 此命令在每一页 Frame 中会返回其在这个 section 中对应的 Frame Index. 比如在某个 section 中第 1 页, 其返回的 Frame Index 为 1.

\zslideframeall{<name>}

Updated: 2025-04-25

用户可以在自定义导航栏时使用此命令, 此命令可以根据 `<name>` 来获取 `\jobname.aux` 中变量 `\zsec@<name>@cnt` 的值. `<name>` 一般为大写罗马数字: I, II, III, ... 等, 其默认返回当前 section 下的 Frame 总数; 第一次编译亦或者是变量 `\zsec@<name>@cnt` 不存在时, 命令 `\zslideframeall` 将会返回 ??.

\zslidenavsym[<target symbol>][<other symbol>]

Updated: 2025-04-25

此命令为内部命令 `\zslide_nav_sym:nnnn` 的一个具体实现. `<target symbol>` 默认为 •, `<other symbol>` 默认为 ◦. 这两个 symbol 的详细说明请参见后续的 `\zslide_nav_sym:nnnn` 命令.

\zslidepageTF{<formula>}{{<true code>}}{{<false code>}}

Updated: 2025-04-25

此命令此命令在自定义 slide 的元信息时很有用, 其会自动比较当前页码与 `<formula>` 的关系, 然后执行对应的分支. 一个使用样例如下:

```
\zlidethemeuse[
    UR={text=\zslidepageTF{=1}{}{\zslideUR:\_ \zslidenavsym},}
] {AnnArborSpruce}
```

例 115

7.4.3 编程接口

\zslide_nav_sym:nnnn

Updated: 2025-04-25

\zslide_nav_sym:nnnn {\<range>}{\<target>}{\<target symbol>}{\<other symbol>}

此命令用于创建 slide 中的导航栏, *<range>* 接受一个正整数, 表示 frame 的总数; *<target>* 为接受一个在 0 ~ *<range>* 内的正整数, 表示选定的编号. *<target symbol>* 为选定的编号的符号, *<other symbol>* 为其它编号的符号.

注意: 此命令需放入 `shipout/background` 或 `shipout/foreground` 这两个 Hook 中; 普通用户不应该直接调用此命令, 此命令主要提供给模板的开发者.

\zslide_framecnt_aux:nn

Updated: 2025-04-25

\zslide_framecnt_aux:nn {\<name>}{\<number>}

此命令会向文件 `\jobname.aux` 中写入一个变量, 其名称为: `\zsec@<name>@cnt`, 其值为: *<number>*; *<name>* 一般为一大写罗马数字, 如 I, II, III, IV 等. 此命令在制作进度条或向后搜集文档内容时是十分有用的.

\zslide_status_bar:nnnn

Updated: 2025-04-25

\zslide_status_bar:nnnn {\<type>}{\<coordinate>}{\<width>}{\<height>}

此命令用于创建 slide 的页面背景色块, 为方便叙述, 我们称其为 *<BOX>*. 其中 *<coordinate>* 表示 *<BOX>* 左下角坐标, 形如 `(10pt, -.1\paperwidth)`, 以当前页面的左上角为原点, 取向上向右为正方向; *<type>* 为状态栏类型, 目前所有可选值有: UR, UL, BL, BC, BR, sec; *<width>* 为宽度, 接受一个浮点数, 默认以 `\paperwidth` 为单位. *<height>* 为状态栏的高度, 接受一个合法的 `dim` 类型值, 如 `10pt, 2em` 等.

注意: 此命令需放入 `shipout/background` 或 `shipout/foreground` 这两个 Hook 中; 普通用户不应该直接调用此命令, 此命令主要提供给模板的开发者.

\zslide_status_info:nnnn

Updated: 2025-04-25

\zslide_status_info:nnnn {\<type>}{\<coordinate>}{\<width>}{\<content>}

此命令用于创建 slide 的页面元信息, 其被置于一个 box 中, 为方便叙述, 我们称其为 *<BOX>*. 其中 *<type>* 表示 *<BOX>* 在页面上的位置, 可选值有: `foot, head, \g_zslide_status_info_head_B_dim` 和 `\g_zslide_status_info_foot_B_dim` 两个寄存器存放了 head 和 foot 中文字基线的纵坐标. *<coordinate>* 表示 *<BOX>* 的左下角坐标, 接受一个浮点数, 以 `\paperwidth` 为单位. 此参数以当前页面的左上角为原点, 取向上向右为正方向; *<width>* 为当前 *<BOX>* 的 (弹性) 宽度, 接受一个浮点数, 以 `\paperwidth` 为单位. *<content>* 表示 *<BOX>* 中存放的文本或图片内容.

注意: 此命令需放入 `shipout/background` 或 `shipout/foreground` 这两个 Hook 中; 普通用户不应该直接调用此命令, 此命令主要提供给模板的开发者.

\zslide_meta:n {<key>}

Updated: 2025-04-25

此命令可以根据 <key> 获取 slide 的 status info 中对应的元信息.

注意: 普通用户不应该直接调用此命令, 此命令主要提供给模板的开发者.

\g_zslide_status_info_sec_L_dim	\g_zslide_status_info_sec_L_dim.....初始值: 1cm
\g_zslide_status_info_sec_C_dim	\g_zslide_status_info_sec_C_dim.....初始值: -1.7em
\g_zslide_status_info_head_C_dim	\g_zslide_status_info_head_C_dim.....初始值: -0.35em
\g_zslide_status_info_foot_C_dim	\g_zslide_status_info_foot_C_dim.....初始值: -\zph+0.35em

New: 2025-01-14

\g_zslide_status_info_sec_L_dim 中存放了 section 文本距离页面左边界的距离, 默认值为 1cm; \g_zslide_status_info_sec_C_dim 中存放了 section 文本竖直方向对称轴的纵坐标, 默认值为 -1.7em. 最后两个寄存器存放了 head 和 foot 中文本竖直方向对称轴的纵坐标, 前者的默认值为 -0.35em, 后者的默认值为 -\paperheight+0.35em.

注意: 普通用户不应该直接修改此系列寄存器, 此命令主要提供给模板的开发者.

\g_zslide_status_bar_head_H_dim	\g_zslide_status_bar_head_H_dim.....初始值: .7em
\g_zslide_status_bar_foot_H_dim	\g_zslide_status_bar_foot_H_dim.....初始值: .7em
\g_zslide_status_bar_sec_H_dim	\g_zslide_status_bar_sec_H_dim.....初始值: 2em
\g_zslide_status_bar_sec_B_dim	\g_zslide_status_bar_sec_B_dim.....初始值: -2.7em

New: 2025-01-14

前两个寄存器存放了 slide 中 head 和 foot 对应背景色块的高度, 默认值均为 .7em, 其对应的背景矩形色块底边的纵坐标均为 .7em; \g_zslide_status_bar_sec_H_dim 中存放了 section 的背景色块的高度, 默认值为 2em; \g_zslide_status_bar_sec_B_dim 中存放了 section 的背景矩形色块底边对应的纵坐标, 默认值为 -2.7em; 当改变此三个寄存器的值时, 对应色块的基线保持不变, 其高度会做出相应的改变.

注意: 普通用户不应该直接修改此系列寄存器, 此命令主要提供给模板的开发者.

最后, 我们展示如何利用上述的编程接口复刻 beamer 主题: XiaoShan. 复刻效果如下:

The image shows a 2x2 grid of Beamer slides. The top-left slide is titled "xiaoshan beamer theme" and contains the text "Eureka" and "September 10, 2025". The top-right slide is titled "Fisrt Section" and contains placeholder text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris." The bottom-left slide is titled "Second Section" and contains placeholder text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.". The bottom-right slide is titled "Third Section" and contains a subsection titled "3.1 First subsection" with placeholder text: "Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.". Each slide has a dark green header bar and a light gray footer bar indicating the slide number (1/4 or 2/4).

xiaoshan beamer theme	Fisrt Section
September 10, 2025	1/4
Second Section	Third Section
2/4	3/4

```

1 % 'xiaoshan' beamer theme
2 \documentclass[layout={slide=true, theme=AnnArborSpruce}]{ztex}
3 \usepackage{pgfornament-han}
4 \usepackage{lipsum}
5 \zslidethemeuse[
6   UL={bg=white, text=},
7   UR={bg=white, text=},
8   BL={bg=white, text=},
9   BC={bg=white, text=},
10  BR={bg=white, text=\thepage/\pageref{zslide:lastpage}},
11 ]{AnnArborSpruce}
12 \ExplSyntaxOn\makeatletter
13 \zsecformat\subsection
14 {
15   explicit = true,
16   code      =
17     \vskip.5em\relax
18     \par\noindent
19     {\bfseries \zsecnum\kern2pt\relax \zsecname}
20     \par\vskip.5em\relax
21 },
22 }
23 % dim config
24 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_sec_C_dim {-1em}
25 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_bar_sec_B_dim {-2em}
26 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_head_C_dim {-2.25em}
27 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_foot_C_dim { -\zph+0.75em }
28 % navigator
29 \AddToHook{shipout/foreground}
30 {
31   \zslide_status_info:nnnn {head}{0}{1}
32   {
33     { \color{green!25!gray}\rule[-3pt]{\paperwidth}{.51em} }

```

```

34     \kern-\paperwidth\relax          34
35     {                                35
36         \exp_args:Nc \__status_ornament_single:n 36
37             {\paperwidth/\tl_if_empty:NTF \ztexpageall{1}{(\ztexpageall-1)*} \ztexpageall{1}{\the\page}} 37
38             \the\page
39     }
40 }
41 }
42 \cs_set:Npn \__status_ornament_single:n #1#2 42
43 {
44     \hbox_to_wd:n { \dim_eval:n { #1 } }
45     {
46         \leaders\hbox{\pgfornamentan[color=#2, scale=0.05]{39}} 46
47         \hfill
48     }
49 }
50 \makeatother\ExplSyntaxOff 50
51 \title{xiaoshan beamer theme} 51
52 \author{Eureka} 52
53 \date{\today} 53
54 \begin{document} 54
55 \maketitle 55
56 \section{First Section} 56
57 \lipsum[1][1-3] 57
58
59 \section{Second Section} 59
60 \lipsum[1][1-3] 60
61
62 \section{Third Section} 62
63 \subsection{First subsection} 63
64 \lipsum[2][1-4] 64
65

```

66	\section{Fourth Section}	66
67	\lipsum[3] [1-4]	67
68	\subsection{Second subsection}	68
69	\lipsum[3] [1-4]	69
70	\end{document}	70

7.5 thm 库

本 library 中定义了一系列的定理类主题以及环境图标 (icon), 在加载 theme library 的同时, 会自动导入 tcolorbox, tikz 和 pifont 三个宏包. 同时也会加载 tikz 的 fadings, calc 两个库. 如此数量的宏包导入必然会拖慢整个文档的编译, 请酌情考虑加载此 library.

NOTE:

1. 由于技术原因, 当用户需要加载 thm 库时, 必须将命令 `\zthmstyle{<style>}` 置于 `\ztexloadlib{thm}` 之前;
2. 若用户在自定义定理类环境样式时需要更改 \LaTeX 的默认配色, 请将 `\ztex_keys_set:nn` 或其它基于 `\keys_set:nn` 的命令放置于命令 `\zthmstyle{new}` 对应样式的 `<preamble>` 中而非 `<option>` 中, 否则 \LaTeX 中的一系列与 `\zcolorset` 相关的函数将失去对新定义数学类环境样式的色彩控制能力.

\zthmiconset

Updated: 2025-04-25

.../axiom	axiom = <icon>	初始值:	❖
.../definition	definition = <icon>	初始值:	♣
.../theorem	theorem = <icon>	初始值:	♥
.../lemma	lemma = <icon>	初始值:	♦
.../corollary	corollary = <icon>	初始值:	♣
.../proposition	proposition = <icon>	初始值:	♠
.../remark	remark = <icon>	初始值:	*
proof	= <icon>	初始值:	无
exercise	= <icon>	初始值:	无
example	= <icon>	初始值:	无
solution	= <icon>	初始值:	无
problem	= <icon>	初始值:	无

上述键值配置为 $\langle style \rangle = paris$ 时的样式, 其中 $\langle icon \rangle$ 为一个合法的图标 (文字).

一个基本的使用样例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\zthmiconset
{
    axiom      = \ding{118},
    definition = \ding{168},
    theorem    = \(\heartsuit\),
    lemma      = \ding{68},
    corollary  = \ding{168},
    proposition = \(\spadesuit\),
    remark     = \ding{102},
}
```

例 116

\zthmiconuse

Updated: 2025-04-25

\zthmiconuse{\<thm env name>}

此命令用于使用定理类环境的图标, $\langle thm env name \rangle$ 即为所有预定义的定理类环境名. 此命令在自定义定理环境样式时比较有用, 不推荐用户于正文中使用.

一个基本的使用样例如下 (此命令仅能在文档的导言区使用, 但为了说明此命令的使用方法, 在本手册中, 此命令的定义被临时改变了):

```
\zthmiconuse{theorem}
```

例 117

```
\zthmiconuse{lemma}
```



`\zthmiconrm`

Updated: 2025-04-25

`\zthmstyle{shadow}`

加载此 library 后即可应用上述样式, 样式预览如下:

```
% \ztexloadlib{alias}
```

例 118

```
\begin{remark}[thmstyle-shadow]
```

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

```
\begin{align}
```

```
\underset{}{\mathbf{v}} \bigotimes \mathbf{w}
```

$$\& = \sum_{i=1}^3 \left(a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3 \right)$$

```
\right) \\
```

$$\& = \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C$$

```
\end{align}
```

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;%

```
\end{remark}
```

注记 7.1 (thmstyle-shadow) As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

$$v \bigotimes w = \sum_{i=1}^3 (a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3) \quad (7.1)$$

$$= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C \quad (7.2)$$

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

paris

Updated: 2024-12-05

\zthmstyle{paris}

加载此 library 后即可应用上述样式, 样式预览如下:

```
% \ztexloadlib{alias} 例 119
\begin{axiom}[thmstyle-paris]
As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical
reason is a representation of, as far as I know, the things in ✓
themselves;
\begin{align}
\underset{}{\mathbf{v}} \bigotimes \mathbf{w} \\
&= \sum_{i=1}^3 \left( a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3 \right) \checkmark
\right) \\
&= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C
\end{align}
\end{axiom}
```

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in ✓ themselves;%

公理 7.1 (thmstyle-paris) As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

$$\mathbf{v} \bigotimes \mathbf{w} = \sum_{i=1}^3 (a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3) \quad (7.3)$$

$$= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C \quad (7.4)$$

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; ◆

lapsis

Updated: 2024-12-05

\zthmstyle{lapsis}

加载此 library 后即可应用上述样式, 样式预览如下:

```
% \ztexloadlib{alias} 例 120
\begin{lemma}[thmstyle-lapsis]
As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical
```

```

reason is a representation of, as far as I know, the things in ↴
themselves;
\begin{align}
\underset{}{\mathbf{v}} \bigotimes \mathbf{w} \\
&= \sum_{i=1}^3 \left( a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3 \right) ↴
\right) \\
&= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C
\end{align}
As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical
\tcblower
\begin{align}
\int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C
\end{align}
reason is a representation of, as far as I know, the things in ↴
themselves;%
\end{lemma}

```

引理 7.1 As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

lapses

$$\mathbf{v} \bigotimes \mathbf{w} = \sum_{i=1}^3 (a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3) \quad (7.5)$$

$$= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C \quad (7.6)$$

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical

$$\int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C \quad (7.7)$$

reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; ❤

elegant

\zthmstyle{elegant}

Updated: 2024-12-05

加载此 library 后即可应用上述样式, 样式预览如下:

% \ztexloadlib{alias}	例 121
\begin{definition}[thmstyle=elegant]	
As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical	

```

reason is a representation of, as far as I know, the things in ↘
themselves;
\begin{align}
\underset{\cdot}{\mathbf{v}} \otimes \mathbf{w} \\
&= \sum_{i=1}^3 \left( a_{i1} u^{iv^1} + a_{i2} u^{iv^2} + a_{i3} u^{iv^3} \right) \\
\right) \\
&= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C
\end{align}
\end{definition}

```

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in ↘
themselves;%

定义 7.1 (thmstyle-elegant)

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

$$\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} = \sum_{i=1}^3 (a_{i1} u^i v^1 + a_{i2} u^i v^2 + a_{i3} u^i v^3) \quad (7.8)$$

$$= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C \quad (7.9)$$

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;



tcb \zthmstyle{tcb}

New: 2025-06-29 加载此 library 后即可应用上述样式, 样式预览如下:

例 122

```

% \ztexloadlib{alias}

\begin{theorem}[thmstyle-tcb]
As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical
reason is a representation of, as far as I know, the things in ↘
themselves;
\begin{align}
\underset{\cdot}{\mathbf{v}} \otimes \mathbf{w} \\
&= \sum_{i=1}^3 \left( a_{i1} u^{iv^1} + a_{i2} u^{iv^2} + a_{i3} u^{iv^3} \right) \\
\right) \\
&= \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C
\end{align}

```

```
\end{align}
```

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;%

```
\end{theorem}
```

定理 7.1 (thmstyle-tcb)

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

$$v \bigotimes w = \sum_{i=1}^3 (a_{i1}u^iv^1 + a_{i2}u^iv^2 + a_{i3}u^iv^3) \quad (7.10)$$

$$= \int x \, dx = \frac{1}{2}x^2 + C \quad (7.11)$$

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

obsidian

```
\zthmstyle{obsidian}
```

Updated: 2024-12-05

加载此 library 后即可应用上述样式, 样式预览如下:

```
% \ztexloadlib{alias} 例 123
\begin{proposition}[thmstyle-obsidian]
As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical
reason is a representation of, as far as I know, the things in
themselves;
\begin{align}
\underset{}{\mathbf{v}} \bigotimes \mathbf{w} \\
&= \sum_{i=1}^3 \left( a_{i1}u^iv^1 + a_{i2}u^iv^2 + a_{i3}u^iv^3 \right) \\
&= \int x \, dx = \frac{1}{2}x^2 + C
\end{align}
\end{proposition}
```

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;%

“命题:7.1”

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

$$\mathbf{v} \bigotimes \mathbf{w} = \sum_{i=1}^3 (a_{i1}u^i v^1 + a_{i2}u^i v^2 + a_{i3}u^i v^3) \quad (7.12)$$

$$= \int x \, dx = \frac{1}{2}x^2 + C \quad (7.13)$$

As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves;

8 ztool 宏包

本宏集已独立实现了一个 `ztool` 宏包, 此模块中包含原来已被废弃的 `l3sys-shell` 中的所有命令. 除此之外, `ztool` 提供了 `box` 操作, 文件 IO 以及基本图形绘制相关的函数. 在 `ztool` 的协助下, \LaTeX 能够避免或减少命令行 `-shell-escape` 参数或其它相关宏包的调用 (如 `robust-externalize` 宏包).

`ztool` 宏包的详细使用方法请参见其[用户手册](#).

9 TODO

\TeX 的开发还远远没有结束，还有很多功能需要完善，这里列出部分将来可能会完善的功能 (– 未完成; – 已完成; – 不考虑该功能):

- 封装 `geometry` 宏包的相关接口，使得用户可以通过 \TeX 的接口来设置页面布局和纸张大小等参数.
- 2025-07-06-已完成:在独立实现 `titlesec` 和 `titletoc` 之前，先暂时把这两个宏包的接口封装一下，放入 \TeX 中.
- 2025-08-20-已完成:使用 new marker mechanism 重写 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 的 mark 机制，方便和 `fancyhdr` 宏包配合使用.
- (使用 `\IfMarksEqualTF[page]{ztex-right}{top}{first}` 进行比较即可)有时当前页面的 `ztex-right` 本应是空，但 `\FirstMark{ztex-right}` 却返回了上一节 `ztex-right` 中最后一个 mark. 能否提供一个一般性的命令或测试?
- 重写 `\zpagestyleset` 和 `\zpage_set_style:nnn` 的接口.
- 2025-04-27-已完成:自定义 `syntax` 环境，用于排版代码. (比如给出相关命令的 `\key` 或 `\key` 的默认值).
- 2025-05-12-已完成:把自己修改的那个 Euler Math 变体配置进 \TeX ，命名为 `var-euler`，然后把相关配置写入 `fontcfg` module.
- 给 `\zpagemask` 命令增加一个 `\transparent` key 以适配不同的对象 (文本，图片) 以及引擎.
- 2025-02-04-已完成:添加一个证明类环境的 `\zthmProofTitleFormat` 接口，用于设置证明类环境的标题格式.
- 完善 Metropolis `zslide` 主题，实现 `zslide` 中的 `\zslideThemeUse` 和 `\zslideColorUse` 接口，包括二者的自由组合.
- (使用 `\thepage` 命令足矣)添加一个真正的 `\zslideframeall` 命令，并把现在的 `\zslideframeall` 命令重命名为 `\zslideFrameSecTotal`.
- 2025-04-22-已完成:完善 `thm` module 的 `icon` 接口 (类似 Elegant \LaTeX 系列)，但此接口仅在用户加载 theme library 时才可用.
- 2025-04-22-已完成:完善 `thm` module 中 `paris` 主题的分页样式.

- 2025-05-12-已完成: 使用 ztool 缩放 thm module 中 obsidian 样式标题中的 icon.
- 重新实现部分 xcoffins 宏包中的命令, 目标为: 实现 \parbox 的功能, 并且比之更加的易用.
- 封装 PlainTeX 中的 \parshape 及其相关命令, 使之更加的易用.
- 封装 \lastbox 相关命令, 实现段落的分割和盒子的跨页需求.
- (使用 CuSTEX 中的 framedmulticol 宏包) 在实现跨页盒子的基础上, 手动实现 framed 宏包的功能, 在替代该宏包原有功能的基础上, 提供更加易用的接口.
- 2025-05-12-已完成: 增加一个基于任意变换矩阵的盒子 (内容) 操作命令, 也许是依赖 l3draw ?? 或许增加一个 \ztool_set_to_wd_ht:nnn 或 \ztool_set_wd_ht_plus_dp:nnnn 命令???
- 提供列表设置的相关命令, 目标是成为宏包 enumerate 的一个可选替代. (直接从原始的 list 环境出发?? 未来会把这部分命令抽离到一个新的单独模块)
- 实现 \hypericon 接口, 用于设置文档中的超链接图标. (没有 icon 的超链接未免过于单调)
- 2025-02-05-已完成: 优化 module 和 library 的加载检测机制, 完善相关变量的检测设置, 如在 alias 这一 library 中将变量 \g_ztex_math_alias_bool 显式的设置为 true.
- 2025-04-20-已完成: 创建 \zaliasOn, \zaliasOff 两命令用于限制 alias library 中命令的使用范围.
- 2025-06-15-已完成: 修复 alias 库中别名与已知命令冲突的问题.
- 2025-06-15-已完成: 参考 fixdif 宏包, 修复了 alias 库中 \dd 命令的一系列间距问题.
- 2025-05-12-已完成: 在部分 zTEX 内置命令的实现中增加 \zboxitem_plus_-key_aux:nnn 命令, 用于在保留原内容的基础上增加内容.
- 2025-05-12-已完成: 修复 \zthmtocadd 增加的定理条目超链接跳转异常这一问题.
- 2025-04-28-已完成: 增加分散对齐命令 \zboxitemalign.

- 2025-04-28-已完成:重新制作 zTEX 的 logo.
- 2025-05-12-已完成:增加 \appmatter 和 \backmatter 的定义.
- 2025-09-03-已完成:增加键值: 默认的 CMR 和 CMM 字体定义, 用于切换回默认字体.
- 2025-08-13-已完成:考虑西文字体的所有 Font Feature, 然后将其加入到 font 模块.
- 修复 font/doc 这个键内的配置在 XeTEX 下的适配问题.
- 在 slide 库中增加类似 \step, \pause 这样的 beamer 命令;
- (此需求不适合 zTEX)更进一步, 在 slide 库中实现动画接口.
- 在 font 模块中配置 unicode-math 宏包的相关命令.
- 2025-05-09-已完成:修复 slide 下 section 标题文本基线在 $\langle lang \rangle = en/cn$ 下无法同时垂直对齐的问题.
- (此为中英文字体本身的问题)修复 slide 模式下当 section 标题为中英混排时基线不一致的问题.
- (难) 增加浮动体控制相关的接口.
- (难) 增加 output routine 相关的操作接口.
- 部分 \ztx_label_hook_preamble_last 或 \ztx_hook_preamble_last 存在滥用的情况, 需要清理.
- 实现部分直接操作 PDF 的接口, 比如 OCG, 图层/蒙版, 亦或者是透明度之类的, 可以参考 PDF Reference Manual.
- 2025-05-12-已完成:针对同一个仿射变换矩阵, 比如 $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & .5 & 1 \end{pmatrix}$ 时, \ztoolboxaffine 和 \pdfsetmatrix 的输出不一致; 但是当 $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 时, 二者的结果是一致的; 什么原因呢? 似乎是基本单位不一致?
- 2025-05-15-已完成:.initial:n 在 .inherit:n 后会报错, 需要修复.
- 2025-09-03(已经增加了 primitive 库)-已完成:部分引擎对应的 primitive 的封装, 比如 pdfTEX 中的 \pdfsetmatrix, XeTEX 中的 \ifprimitive 等.
- \special 命令的介绍 (或者是封装), 比如一些直接操作 PDF 的命令?
- 2025-06-25-已完成:能否定义一个完全可展的 token replace 命令, 在文件读写过程中可能会有用.

- 2025-06-25-已完成:实现类似 Python 中那样的自定义命令接口 – 关键点为参数类型标注以及默认值标注, 似乎用 `xtemplate` 也能做?
- 实现类似 `luacode` 或 `pythontex` 宏包所提供命令类似的接口, 统一管理这一系列的 shell escape.
- `alias` 库中与矩阵相关的 “`\mat`, `\pmat`, ...” 命令并没有很好的实现内容 (数据) 和 (排版) 格式的分离, 它们这几个命令应该仅用于矩阵的排版, 而非数据的生成.
- `alias` 库中矩阵相关的命令, 能否实现自动设置 `\arraystretch` 的值???
- 修复 `\qedsymbol` 位置不正确的问题, 或者参考 `amsthm` 宏包直接写一个新的 `\zqedhere` 命令.
- 把原始的 LATEX 2 ϵ 中的 `\label`, `\ref` 和 `\pageref` 命令使用 `ltproperty` 进行重写;(这样或许还能解决页面元素绝对定位的问题?)
- 修复 `LuaTeX` 和 `XeTeX` 下中文字体高度不一致的问题.
- 使用 KMP 算法重写 `\ztex_tl_if_in:nnTF` 函数, 同时需保证其是完全可展的.
- 2025-08-20-已完成:完善 `\listoffigures`, `\listoftables`, `\listofalgorithms` 等命令, 它们暂时无法使用.
- 补充 Tagged PDF 相关的代码, 且目前 `\DocumentMetadata` 和 `bookmark` 相关的 link targets 冲突.
- 在 `page` 模块中实现一个增强的 `\marginpar` 命令, 目的是成为 `sidenotes` 宏包的一个可选替代. (目前 `marginnote` 宏包存在一系列的问题, 且维护情况也不乐观), 可以参考 `luatodonotes`, `chuushaku`, `marginnote` 等宏包.
- 2025-08-31-已完成:`\ztoctgroupinsert` 与 `\zlocaltoc` 中的 `<index>` 不一致?
- 2025-07-06-已完成:处理两个相邻 `\section` 和 `\subsection` 之间多余的垂直间距.
- 2025-07-06-已完成:添加 `sect` 模块后, `thm` 模块中的 `\zthmtoc` 命令失效.
- (真正的原因是: `\paragraph` 后的垂直间距被忽略, 因为它被转为了水平间距)`\subparagraph` 前的垂直间距丢失了?

- 2025-08-20-已完成:现在的 sect 模块无法处理 \texorpdfstring 宏, 因其与 `<ignore>` 相关的键冲突.
- 2025-09-01-已完成:由 “*.toc” 文件自动生成 “*.ptoc” 文件.(这需要对目录数据进行解析, 涉及到的命令比较多, 暂时不考虑)
- (使用 `\UseTemplate` 命令即可实现一次性的标题样式)添加 `\EditNextInstance` 命令, 作用: 仅修改下一个章节命令的格式.
- 2025-08-30-已完成:命令 `\zsect_define_title:Nn` 中的 `<class>` 参数只能是当前文档类中已有的标题级别 (如 part, section, subsection 等), 不能为新增的自定义级别.
- 2025-09-02(并没有添加 `\zlocaltocenable` 命令)-已完成:`\ztocenabletable` 命令会改变之后所有与目录相关的变量, 从而所有目录相关命令的输出均不符合预期, 可以考虑增加一个 `\zlocaltocenable` 命令.
- 让 `\zlocaltoc` 以及其背后的命令支持解析 LATEX 2 ϵ 中原始目录语法 (相关的 `_ztoc_extract_name:w` 和 `_ztoc_extract_title:w` 命令都需要重新设计; 目前它们和 `\use_i:nn`, `\use_ii:nn` 混用).
- 在目录组划分时所加入的 hooks, 也许应该换为 `\UseHookWithArguments`.

- 2025-09-21-已完成:命令 `\ztex_tl_replace_all:nnn {[ab[c]d}{[]}{()}` 运行结果为 “c]d”, 需要修复.
- 完成 glossary 相关的接口 (listing 和 algorithm 的接口目前已经可用).
- 实现 `\zsect_instance_set_fallback:nn` 命令 (或许还应该增加一系列的模板调试命令?).
- 2025-09-21-已完成:为了兼容性, 使用 `\tl_map_tokens:nn` 命令替代 cmd 模块, alias 库, ... 中的 `\int_step_tokens:nnn` 命令.
- (2025-09-10(不打算重写, 它不需要实现额外的功能; 数学环境样式理应由 `\zthmstylenew` 命令管理))重写 `\zthmnew` 命令
- 2025-08-30-已完成:部分情况下页码不正确: `\part` 命令在目录中的页码与其真正所在的页面相差 1.
- 如果当前排版的目录数据为空, 那么添加的 hooks 会应用到下一个非空目录, 如何避免这个问题?(Hack `\hook_use:n`?)

- 使用 `I3galley` 提供的命令重写目录格式相关的接口 (这部分代码目前采用 Plain TeX 实现).
- 也许我应该去除 `article`, `book` 等基础文档类的依赖, 重新实现一个基础的 `ztx-base` 文档类?
- 在 `font` 模块中增加: 对 NFSS 字体机制的详细介绍; 在 `pdfTeX` 下调用 (Open)TrueType 字体的方法; 介绍 `*.fd`, `*.map` 等文件的编写规则.
- 增加“虚拟字体”相关的接口.
- 2025-08-31(更新后, 所有的 template code 均被置于一个局部组中)-已完成:`sect` 模块的“章节命令”接口中, 部分变量需要手动清空 (需要进行充分详细的测试).

10 zTEX 源码

10.1 ztex.cls	209	10.3.9 cmd	342
10.2 ztex.options.tex	220	10.3.10 item	355
10.3 Module	224	10.3.11 counter	356
10.3.1 box	224	10.3.12 graphics	357
10.3.2 font	230	10.4 Library	358
10.3.3 ref	235	10.4.1 fancy	358
10.3.4 page	241	10.4.2 cmd	361
10.3.5 color	250	10.4.3 alias	365
10.3.6 thm	254	10.4.4 slide	380
10.3.7 sect	269	10.4.5 thm	396
10.3.8 sclist	334	10.4.6 primitive	404

10.1 ztex.cls

209
21

```
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %% ztex.cls
3 %% Copyright 2024, 2025 Zongping Ding.
4 %
5 % This work may be distributed and/or modified under the conditions of the
6 % LaTeX Project Public License, either version 1.3 of this license or any
7 % later version.
8 % The latest version of this license is in
9 %           http://www.latex-project.org/lppl.txt
10 % and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
11 % version 2005/12/01 or later.
12 %
13 % This work has the LPPL maintenance status `maintained'.
14 %
15 % The Current Maintainer of this work is Zongping Ding.
16 %
17 % This work consists of the files ztex.cls,
18 %       the modules: ztex.module.box.tex,
19 %                   ztex.module.cmd.tex,
20 %                   ztex.module.color.tex,
21 %                   ztex.module.counter.tex,
22 %                   ztex.module.font.tex,
23 %                   ztex.module.graphics.tex,
24 %                   ztex.module.item.tex,
25 %                   ztex.module.page.tex,
26 %                   ztex.module.ref.tex,
27 %                   ztex.module.sclist.tex,
28 %                   ztex.module.sect.tex,
29 %                   ztex.module.thm.tex,
30 % and the libraries: ztex.library.alias.tex,
31 %                   ztex.library.slide.tex,
32 %                   ztex.library.thm.tex,
33 %                   ztex.library.primitive.tex,
34 %                   ztex.library.fancy.tex.
35 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
36 \ExplSyntaxOn
37 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
38 \gdef\ztx@d@te{2025/09/21}
39 \gdef\ztx@versi@n{1.1.3}
40 \tl_const:Nn \c__ztx_class_name_tl      {ztx}
41 \tl_const:Nn \c__ztx_class_version_tl  {\ztx@versi@n}
42 \tl_const:Nn \c__ztx_class_date_tl     {\ztx@d@te}
43 \clist_const:Nn \c__ztx_lang_support_clist  {en, cn}
44 \tl_const:Nn \c__ztx_class_description_tl
45 {
46   A~pre-release~latex3~document~class~for~article,~book,~or~slides;~
```

210

```
47 Support~languages:\clist_use:Nn \c__ztx_lang_support_clist{,~} 47
48 }
49 \ProvidesExplClass{\c__ztx_class_name_tl} % Class name 49
50     {\c__ztx_class_date_tl} % Class Date updated 50
51     {\c__ztx_class_version_tl} % Class Version latest 51
52     {\c__ztx_class_description_tl} % Class Description 52
53
54
55
56 % ----- 56
57 %           class module and library 57
58 %
59 \clist_new:N \g__ztx_module_library_loaded_clist 59
60 \clist_gclear:N \g__ztx_module_library_loaded_clist 60
61 \cs_new_nopar:Npn \__ztx_load_module_library:nn #1#2 61
62 {
63     \clist_map_inline:nn {#2}
64     {
65         \clist_if_in:NnTF \g__ztx_module_library_loaded_clist 65
66             {#1:#1}
67             {
68                 \msg_set:nnn {ztx} {#1-loaded}
69                 {
70                     ztex~#1~##1~already~loaded,give~
71                     up~loading~again.\msg_line_context:
72                 }
73                 \msg_warning:nnn {ztx} {#1-loaded} {##1}
74             }{
75                 \file_if_exist:nTF {#1/ztx.#1##1.tex}
76                 {
77                     \clist_gput_right:Nn
78                     \g__ztx_module_library_loaded_clist
79                     {#1:#1}
80                     \makeatletter\file_input:n {#1/ztx.#1##1.tex}
81             }{
82                 \msg_set:nnn {ztx} {#1-not-found}
83                 { ztex~#1~`##1'~not~found. }
84                 \msg_error:nnn {ztx} {#1-not-found}
85                 { ##1 }
86             }
87         }
88     }
89 }
90 \NewDocumentCommand\ztxloadmod{m}
91 {
92     \__ztx_load_module_library:nn {module}{#1}
93     \ExplSyntaxOff
94 }
```

21
118
119

```
95 \NewDocumentCommand\ztxeloadlib{m}
96 {
97     \__ztx_load_module_library:nn {library}{#1}
98     \ExplSyntaxOff
99 }
100
101
102
103 % -----
104 %             class tools
105 %
106 % ztex hook interface
107 \RequirePackage[box]{ztool}
108 \cs_new_protected:Npn \ztx_hook_preamble_last:n #1
109 {
110     \hook_gput_code:nnn {env/document/before}
111         {ztx/preamble/last}{#1}
112 }
113 \cs_new_protected:Npn \ztx_label_hook_preamble_last:nn #1#2
114 {
115     \hook_gput_code:nnn {env/document/before}
116         {#1}{#2}
117 }
118 \cs_new_protected:Npn \ztx_hook_doc_begin:n #1
119 {
120     \hook_gput_code:nnn {begindocument}
121         {ztx/doc/begin}{#1}
122 }
123 \cs_new_protected:Npn \ztx_hook_doc_end:n #1
124 {
125     \hook_gput_code:nnn {enddocument}
126         {ztx/doc/end}{#1}
127 }
128
129 % ztex key-value setup interface
130 \cs_new_protected:Npn \ztx_option_keys_define:n
131 {
132     \keys_define:nn { ztex / option } {}
133 }
134 \cs_new_protected:Npn \ztx_keys_define:nn #1
135 {
136     \keys_define:nn { ztex / #1 } {}
137 }
138 \cs_new:Npn \__ztx_plus_key_aux:nnn #1#2#3
139 {
140     {%
141         #1:var; #2:p-key; #3:s-key
142         #2 / #3      .tl_set:N = \exp_not:c { #1 } ,
143         #2 / #3 +   .code:n   = { \tl_put_right:Nn \exp_not:c { #1 } { ##1 } } ,
144         #2 / #3 ~ + .code:n   = { \tl_put_right:Nn \exp_not:c { #1 } { ##1 } }
145     }
146 }
```

```
143  
144  
145 % -----  
146 %          ztex Message system  
147 % -----  
148 \prop_gput:Nnn \g_msg_module_type_prop  
149 { ztex } { Class }  
150 \cs_new_protected:Npn \ztx msg_set:nn #1#2  
151 {  
152   \msg_if_exist:nnTF { ztex }{ #1 }  
153   { \msg_set:nnn { ztex }{#1}{#2} }  
154   { \msg_new:nnn { ztex }{#1}{#2} }  
155 }  
156 \cs_new_protected:Npn \ztx metakey_msg_warning:nn #1#2  
157 {  
158   \ztx msg_set:nn {#1}  
159   {  
160     You~use~an~invalid~key~"\l_keys_path_str"~or~key~  
161     assign~for~it~in~the~meta~key~"#1",~Valid~options~  
162     are:#2;~Assignment~Ignored~and~zTeX~default~"#1"~  
163     settings~of~this~key~substitute.  
164   }  
165   \ztx msg_warn:n {#1}  
166 }  
167 \prop_const_from_keyval:Nn \c__ztx_msg_type_prop  
168 {  
169   info  = info,  
170   warn  = warning,  
171   error = error,  
172   fatal = fatal,  
173 }  
174 \prop_map_inline:Nn \c__ztx_msg_type_prop  
175 {  
176   \cs_new_protected:cpn { ztx msg_#1:n } ##1  
177   {  
178     \use:c { msg_#2:nn }  
179     { ztex }{ ##1 }  
180   }  
181   \cs_new_protected:cpn { ztx msg_#1:nn } ##1##2  
182   {  
183     \use:c { msg_#2:nnn }  
184     { ztex }{ ##1 }{ ##2 }  
185   }  
186   \cs_new_protected:cpn { ztx msg_#1:nnn } ##1##2##3  
187   {  
188     \use:c { msg_#2:nnnn }  
189     { ztex }{ ##1 }{ ##2 }{ ##3 }  
190   }
```

```
191 }
192
193 % ztex class options message
194 \ztx{msg}{set}{nn}{option-unknown}
195 {
196     You~use~an~unknown~class~option~key: '\l_keys_path_str'.~
197     Valid~options~are: lang,~hyper,~fancy,~class,~classOption(<clist>),~
198     toc(<key-value>),~font(<key-value>),~layout(<key-value>),~
199     section(<key-value>),~mathSpec(<key-value>),~bib_index(<key-value>).~
200     Assignment~Ignored~and~LaTeX~default~settings~substitute.
201 }
202 \ztx{msg}{set}{nn}{option-language}
203 {
204     Current~invalid~language~option~is:~'\g__ztx_lang_str',~
205     ztex~only~support~'en(english)',~and~'cn(chinese)'~till~now.
206 }
207
208
209
210 %
211 %----- class option
212 %----- package options passing
213 \cs{new}{Npn}{\ztx{package_options_pass}}{nn}{#1#2}
214 {
215     \PassOptionsToPackage{#2}{#1}
216 }
217 \cs{new}{Npn}{\ztx{package_options_pass_deprecate}}{n}{#1}
218 {
219     \ztx{msg}{set}{nn}{package-option}
220     {
221         No~options~were~passed~to~package:#1,~
222         Deprecated~this~option(s)~for~package~#1.
223     }
224     \ztx{msg}{warn}{n}{package-option}
225 }
226 \ztx{msg}{set}{nn}{metakey@file@missing}
227 {
228     file~'ztx.options.tex'~is~missing~
229     from~the~ztx~bundle...
230 }
231
232 % setup class options
233 \keys{define}{nn}{ztx}[
234     % basic options
235     lang .str_gset:N = \g__ztx_lang_str,
236     lang .initial:n = { en },
237     lang .usage:n = load,
238     hyper .bool_gset:N = \g__ztx_hyperref_bool,
```

```
239 hyper .initial:n = { false },
240 hyper .usage:n = load,
241 hyper-suppress .clist_gset:N = \g_ztex_hyper_suppress_clist,
242 hyper-suppress .initial:n = { toc },
243 hyper-suppress .usage:n = load,
244 fancy .bool_gset:N = \g_ztex_fancy_bool,
245 fancy .initial:n = { false },
246 fancy .usage:n = load,
247 cref-backend .str_gset:N = \g_ztex_cref_backend_str,
248 cref-backend .initial:n = { zref-clever },
249 % sub class and meta key
250 class .str_gset:N = \g_ztex_subclass_type_str,
251 class .initial:n = { article },
252 class .usage:n = load,
253 classOption .clist_gset:N = \g_ztex_subclass_option_clist,
254 classOption .initial:n = { oneside, 12pt },
255 classOption .usage:n = load,
256 packageOption .code:n = {
257     \keyval_parse:NNn
258     \ztex_package_options_pass_deprecate:n
259     \ztex_package_options_pass:nn {#1}
260 },
261 packageOption .usage:n = load,
262 % ztex options meta key
263 sect .meta:nn = { ztex / sect }{#1},
264 sect .usage:n = load,
265 font .meta:nn = { ztex / font }{#1},
266 layout .meta:nn = { ztex / layout}{#1},
267 layout .usage:n = load,
268 mathSpec .meta:nn = { ztex / mathSpec }{#1},
269 bib_index .meta:nn = { ztex / bib_index}{#1},
270 unknown .code:n = {
271     \ztex_msg_warn:n {option-unknown}
272 }
273 }
274 % sub(meta) key implementation
275 \file_if_exist_input:nF { ztex.options.tex }
276 { \ztex_msg_fatal:n { metakey@file@missing } }
277
278 % ztex options setup
279 \ProcessKeyOptions [ ztex ]
280 \NewDocumentCommand{\ztexset}{m}
281 {
282     \keys_set:nn {ztex}{#1}
283 }
284 \newcommand{\ztexoption}
285 {
286     \str_use:N \g_ztex_lang_str {~,~}
```

```
287     \clist_use:Nn \g__ztx_subclass_option_clist
288     { ~,~ }
289 }
290
291
292
293 % -----
294 %           subClass and package Option
295 %
296 % pass clist options main subclass: 'article', 'book', 'ctexbook'
297 \ztx_msg_set:nn {option-subclass}
298 {
299     subclass~option:"\g__ztx_subclass_type_str"~is~
300     not~accessible,~Valid~options~are:article,~book,~
301     ctexbook,~l3doc~and~l3dox.
302 }
303 \str_case:VnF \g__ztx_subclass_type_str
304 {
305     {article} {
306         \PassOptionsToClass{\g__ztx_subclass_option_clist}
307         { article }
308         \LoadClass{article}
309     }
310     {book} {
311         \PassOptionsToClass{\g__ztx_subclass_option_clist}
312         { book }
313         \LoadClass{book}
314     }
315     {ctexbook} {
316         \str_set:Nn \g__ztx_lang_str {cn}
317         \PassOptionsToClass{\g__ztx_subclass_option_clist}
318         { ctexbook }
319         \PassOptionsToPackage{quiet}{fontspec}
320         \LoadClass{ctexbook}
321     }
322     {l3doc} {
323         \PassOptionsToClass{\g__ztx_subclass_option_clist}
324         { l3doc }
325         \LoadClass{l3doc}
326     }
327 }
328 \ztx_msg_error:n {option-subclass}
329 }
330
331 % basic document class and packages option
332 \tl_set_rescan:NnV \l_tmpa_tl
333 { \cctab_select:N \c_code_cctab }
334 \g__ztx_lang_str
```

216

```
335 \clist_if_in:NF \c__ztx_lang_support_clist \l_tmpa_tl
336   { \ztx_msg_error:n {option-language} }
337 \str_case:VnF \g__ztx_lang_str
338 {
339   {en} {
340     \sys_if_engine_xetex:T
341     {
342       \ztx_hook_preamble_last:n
343     {
344       \bool_if:NF \g__ztx_sysfont_cfg_bool
345     {
346       \ztx_msg_set:nn {compile-engine-pdfTeX}
347     {
348       Current~compile~engine~is~XETEX,~For~better~
349       output,~use~PDFTEX~instead.
350     }
351       \ztx_msg_warn:n {compile-engine-pdfTeX}
352     }
353   }
354 }
355 \RequirePackage[T1]{fontenc}
356 }
357 {cn} {
358   \sys_if_engine_pdftex:T
359   {
360     \ztx_msg_set:nn {compile-engine-xetex}
361   {
362     Current~compile~engine~is~PDFTEX,~For~
363     chinese~material,~use~XETEX~instead.
364   }
365   \ztx_msg_error:n {compile-engine-xetex}
366 }
367 \PassOptionsToPackage{quiet}{fontspec}
368 \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
369 \str_if_eq:VnF \g__ztx_subclass_type_str
370   { ctexbook }
371   {
372     \RequirePackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}
373     \linespread{1.3}
374   }
375 }
376 }{
377   \ztx_msg_error:n {option-language}
378 }
379
380
381
382 % -----
```

```
383 %                                     ztex module
384 %
385 \__ztex_load_module_library:nn {module}{sclist}
386 \__ztex_load_module_library:nn {module}{cmd}
387 \__ztex_load_module_library:nn {module}{box}
388 \__ztex_load_module_library:nn {module}{page}
389 \__ztex_load_module_library:nn {module}{thm}
390 \__ztex_load_module_library:nn {module}{counter}
391 \__ztex_load_module_library:nn {module}{ref}
392 \__ztex_load_module_library:nn {module}{color}
393 \__ztex_load_module_library:nn {module}{font}
394 \__ztex_load_module_library:nn {module}{sect}
395 \__ztex_load_module_library:nn {module}{graphics}
396 \__ztex_load_module_library:nn {module}{item}
397
398
399
400 % -----
401 %           ztex library
402 %
403 \bool_if:NT \g__ztex_math_alias_bool
404 {
405     \__ztex_load_module_library:nn {library}{alias}
406 }
407 \bool_if:NTF \g__ztex_slide_bool
408 {
409     \__ztex_load_module_library:nn {library}{slide}
410 } \newcommand\zslide[1]{#1}
411 \bool_if:NT \g__ztex_fancy_bool
412 { \__ztex_load_module_library:nn {library}{fancy} }
413
414
415
416 % -----
417 %           module/library checker
418 %
419 \bool_new:N \g__ztex_thm_lib_load_bool
420 \bool_gset_false:N \g__ztex_thm_lib_load_bool
421 \newcommand\ztexhyperTF[2]
422 {
423     \bool_if:NTF \g__ztex_hyperref_bool
424         { #1 }{ #2 }
425 }
426 \newcommand\ztxtfancyTF[2]
427 {
428     \bool_if:NTF \g__ztex_fancy_bool
429         { #1 }{ #2 }
430 }
```

218

```
431 \newcommand\ztxmarginTF[2]                                431
432 {
433     \bool_if:NTF \g__ztx_margin_bool
434     { #1 }{ #2 }
435 }
436 \newcommand\ztxslideTF[2]                                 436
437 {
438     \bool_if:NTF \g__ztx_slide_bool
439     { #1 }{ #2 }
440 }
441 \newcommand\ztxsysfontTF[2]                               441
442 {
443     \bool_if:NTF \g__ztx_sysfont_cfg_bool
444     { #1 }{ #2 }
445 }
446 \newcommand\ztexaliasTF[2]                                446
447 {
448     \bool_if:NTF \g__ztex_math_alias_bool
449     { #1 }{ #2 }
450 }
451 \newcommand\ztxbibindTF[2]                                451
452 {
453     \bool_if:NTF \g__ztx_bib_index_load_bool
454     { #1 }{ #2 }
455 }
456 \newcommand\ztethmlibTF[2]                                456
457 {
458     \bool_if:NTF \g__ztx_thm_lib_load_bool
459     { #1 }{ #2 }
460 }
461
462
463
464 % -----
465 %          ztex logo
466 %
467 \NewDocumentCommand\zTeX{s}                                467
468 {
469     \IfBooleanTF{#1}                                         469
470     {
471         \_ztool_leave_vmode:
472         \raise0.0894ex\hbox{z}
473         \kern-0.4645ex\hbox{\TeX}
474     }{
475         \ztool_scale_to_wd_and_ht:n
476         {.9ex}{1.3ex}
477         {
478             \ztool_rotate:nn {89}{\(\aleph\)}
479         }
480     }
481 }
```

```
479 } \kern-0.3423ex\hbox{\TeX}
480 }
481 }
482 \NewDocumentCommand\zLaTeX{s}
483 {
484     \IfBooleanTF{#1}
485     {
486         \__ztool_leave_vmode:
487         \raise0.1ex\hbox{z}
488         \kern-0.3ex\hbox{\LaTeX}
489     }{
490         L\kern -.375em
491         {
492             \lower-.4ex \hbox {
493                 \ztool_scale_to_wd_and_ht:n
494                 {.9ex}{1.3ex}
495             {
496                 \ztool_rotate:nn {88}{\(\aleph\)}
497             }
498         }
499         \kern -.05em\TeX
500     }
501 }
502 \let\ztex\zTeX
503 \let\zlateX\zLaTeX
504 \protected\def\HoLogo@zTeX#1{\zTeX}
505 \protected\def\HoLogo@ztex#1{\zTeX}
506 \protected\def\HoLogo@zLaTeX#1{\zLaTeX}
507 \protected\def\HoLogo@zlateX#1{\zLaTeX}
```

10.2 ztex.options.tex

```
1 % ==> sect options
2 \ztx_keys_define:nn { sect }{
3   load          .bool_gset:N = \g__ztx_sect_load_bool,
4   load          .initial:n = { true },
5   load          .default:n = { true },
6   load          .usage:n = load,
7   style         .tl_gset:N = \g__zsect_title_style_tl,
8   style         .initial:n = { ltx },
9   dump-ptable  .bool_gset:N = \g__zsect_dump_ptable_bool,
10  dump-ptable  .initial:n = { false },
11  dump-ptable  .default:n = { true },
12  dump-ptable  .usage:n = load,
13 }
14
15
16 % ==> font options
17 \ztx_keys_define:nn { font }{
18   sysfont       .bool_gset:N = \g__ztx_sysfont_cfg_bool,
19   sysfont       .initial:n = { false },
20   sysfont       .default:n = { true },
21   doc           .choice:,,
22   doc / ptmx   .code:n = {
23     \RequirePackage{mathptmx}
24     \RequirePackage{newtxtext}
25     \DeclareSymbolFont{letters}{OML}{ntxmi}{m}{it}
26     \DeclareMathAlphabet{\mathbf}{OT1}{ntxtlf}{b}{it}
27     \DeclareSymbolFont{CMMletters}{OML}{cmm}{m}{it}
28     \DeclareSymbolFont{CMMsymbols}{OMS}{cmsy}{m}{n}
29     \DeclareSymbolFont{CMMlargesymbols}{OMX}{cmex}{m}{n}
30     \DeclareMathSymbol{\new@pi}{0}{CMMletters}{19}
31     \DeclareMathSymbol{\new@jmath}{0}{CMMletters}{7C}
32     \DeclareMathSymbol{\new@amalg}{0}{CMMsymbols}{71}
33     \DeclareMathSymbol{\new@coprod}{1}{CMMlargesymbols}{61}
34   \ztx_hook_doc_begin:n
35   {
36     \let\pi\new@pi
37     \let\jmath\new@jmath
38     \let\amalg\new@amalg
39     \let\coprod\new@coprod
40   }
41 },
42   doc / newtx   .code:n = {
43     \RequirePackage{newtxtext}
44     \RequirePackage{newtxmath}
45   },
46   doc / lmm    .code:n = {
```

220

```

47 \sys_if_engine_pdftex:TF
48 {
49   \RequirePackage{lmodern}
50   \RequirePackage{fixcmex}
51 }{
52   \ztx{msg_set:nn}{lmm-font-pdftex}
53   {
54     The~default~font~for~XeTeX/LuaTeX~is~latin~
55     modern,~there~is~no~need~to~load~lmodern~again.
56   }
57   \ztx{msg_warn:n}{lmm-font-pdftex}
58 }
59 },
60 text .choice:, 60
61 text / times .code:n = { \RequirePackage[newtxtext]}, 61
62 doc / texgyre .code:n = { }, % TODO: implement it !! 62
63 math .choice:, 63
64 math / newtx .code:n = { 64
65   \ztx{hook_preamble_last:n}{\RequirePackage[newtxmath]} 65
66 }, 66
67 math / mtpro2 .code:n = { 67
68   \ztx{hook_preamble_last:n}{ 68
69     \RequirePackage[lite, subscriptcorrection, slantedGreek, nofontinfo]{mtpro2} 69
70   } 70
71 }, 71
72 math / euler .code:n = { 72
73   \ztx{hook_preamble_last:n}{\RequirePackage[OT1, euler-digits]{eulervm}} 73
74 }, 74
75 math / var-euler .code:n = { 75
76   \usepackage[OT1]{eulervm} 76
77   \DeclareSymbolFont{cmmlargesymbols}{OMX}{cmex}{m}{n} 77
78   \DeclareSymbolFont{greekletters}{OML}{cmm}{m}{it} 78
79   \DeclareMathDelimiter{\new@int}{\mathop}{cmmlargesymbols}{52}{cmmlargesymbols}{5A} 79
80   \DeclareMathDelimiter{\new@sum}{\mathop}{cmmlargesymbols}{50}{cmmlargesymbols}{58} 80
81 \ztx{hook_doc_begin:n} 81
82 {
83   \DeclareRobustCommand{\int}{\new@int} 83
84   \DeclareMathSymbol{\kappa}{\mathord}{greekletters}{14} 84
85   \DeclareMathSymbol{\tau}{\mathord}{greekletters}{1C} 85
86   \DeclareMathSymbol{\omega}{\mathord}{greekletters}{21} 86
87 }
88 },
89 math / ptmx .code:n = { 89
90   \ztx{msg_set:nn}{option-font-math} 90
91   {To~use~ptmx~math~font, use~the~'doc=ptmx'~setting~instead.} 91
92   \ztx{msg_warn:n}{option-font-math} 92
93 },
94 math / mathpazo .code:n = { 94

```

22

```
95 \let\rmbefore\rmdefault
96 \ztx_hook_preamble_last:n { \RequirePackage{mathpazo} }
97 \let\rmdefault\rmbefore
98 },
99 math / unknown .code:n      = {
100   \ztx_metakey_msg_warning:nn {option-mathSpec-font}{newtx, mtpro2, euler, mathpazo}
101 },
102 unknown       .code:n      = {
103   \ztx_metakey_msg_warning:nn {option-font}
104   {
105     sysfont(<bool>:false),
106     doc(<choice>:newtx,ptmx),
107     text(<choice>:times),
108     math(<choice>:newtx,mtpro2,euler,mathpazo)
109   }
110 }
111 }
112
113
114 % ==> page(layout) options
115 \ztx_keys_define:nn { layout }{
116   margin          .bool_gset:N  = \g__ztx_margin_bool,
117   margin          .initial:n   = { false },
118   slide           .bool_gset:N  = \g__ztx_slide_bool,
119   slide           .initial:n   = { false },
120   aspect          .tl_gset:N   = \g__ztx_aspectratio_tl,
121   aspect          .initial:n   = { 12|9 },
122   theme           .str_gset:N  = \g__ztx_slide_theme_str,
123   theme           .initial:n   = { AnnArborDefault },
124   unknown         .code:n      = {
125     \ztx_metakey_msg_warning:nn {option-layout}
126     {margin(<bool>:false), slide, aspect, theme}
127   }
128 }
129
130
131 % ==> thm(mathspec) options
132 \ztx_keys_define:nn { mathSpec }{
133   alias            .bool_gset:N  = \g__ztx_math_alias_bool,
134   alias            .initial:n   = { false },
135   envStyle         .tl_gset:N   = \g__ztx_thm_style_tl,
136   envStyle         .initial:n   = { plain },
137   font             .choice:,,
138   font / newtx    .meta:nn     = { ztx / font / math }{#1},
139   font / mtpro2   .meta:nn     = { ztx / font / math }{#1},
140   font / euler    .meta:nn     = { ztx / font / math }{#1},
141   font / var-euler .meta:nn     = { ztx / font / math }{#1},
142   font / mathpazo .meta:nn     = { ztx / font / math }{#1},
```

```
143 unknown .code:n = {
144   \ztx_metakey_msg_warning:nn {option-mathSpec}
145   {alias(<bool>:false), envStyle, font(<choice>:newtx,mtpro2,euler,mathpazo)}
146 }
147 }
148
149
150 % ==> bib/index options
151 \ztx_keys_define:nn { bib_index }{
152   load .bool_gset:N = \g_ztex_bib_index_load_bool,
153   source .str_gset:N = \g_ztex_bib_source_str,
154   source .initial:n = { ref.bib },
155   backend .str_gset:N = \g_ztex_bib_backend_str,
156   backend .initial:n = { biber },
157   unknown .code:n = {
158     \ztx_metakey_msg_warning:nn {option-bib_index}
159     {load(<bool>:false), source, backend}
160   }
161 }
```

10.3 Module

10.3.1 box

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.box.tex}          1
2 {2025/09/13}{\ztx@versi@n}                  2
3 {box~module~for~ztx}                         3
4
5
6 %%%%      box module for ztx      %%%%
7 \RequirePackage{framed}                      7
8 \RequirePackage{framedmulticol}                8
9
10
11 % ==> dimension / tmp variables           11
12 \dim_new:N \c_ztx_quad_dim                 12
13 \ztool_gget_wd:Nn \c_ztx_quad_dim {\quad}   13
14 \dim_new:N \l__zbox_tmpa_dim               14
15 \dim_new:N \l__zbox_tmpb_dim               15
16 \dim_new:N \l__zbox_tmpe_dim               16
17 \box_new:N \l__zbox_tmpa_box              17
18 \box_new:N \l__zbox_tmpb_box              18
19 \box_new:N \l__zbox_tmpe_box              19
20 \cs_new:Npn \zbox_ltx_rule:nnn #1#2#3    20
21 { \rule[#1]{#2}{#3} }                     21
22
23
24 % ==> better '\mbox' and '\fbox' (\verb can be used inside) 24
25 % REF: https://texhacks.blogspot.com/2011/01/better-mbox-and-fbox.html?m=1 25
26 \def\zmbox{\leavevmode\hbox}                26
27 \newbox\ztxcollectbox                     27
28 \protected\long\def\zboxcollect            28
29 {
30     \leavevmode
31     \afterassignment\zboxcollect@pre
32     \setbox\ztxcollectbox\hbox
33 }
34 \def\zboxcollect@pre                      34
35 {
36     \bgroup
37     \aftergroup\zboxcollect@post
38 }
39 \def\zboxcollect@post                      39
40 {
41     \egroup
42     \zboxcollect@typeset
43 }
44 \def\zboxcollect@typeset                  44
45 {
```

```

46 \box\ztxcollectbox
47 }
48 \cs_set_protected:Npn \zbox_item_collect:nw #1
49 {
50     \cs_set:Npn \zboxcollect@typeset
51         { #1 }
52     \zboxcollect
53 }
54 \NewDocumentCommand{\zboxcollectcustom}{m}
55 { \zbox_item_collect:nw { #1 } }
56
57
58 % ==> 'framed' env for user
59 \ztx_keys_define:nn { box/framed-user }
60 {
61     rulewidth      .dim_set:N = \l_zbox_frameduser_rulewd_dim,
62     rulewidth      .initial:n = { 5pt },
63     rulecolor      .tl_set:N = \l_zbox_frameduser_rulecolor_tl,
64     rulecolor      .initial:n = { red },
65     padding        .dim_set:N = \l_zbox_frameduser_padding_dim,
66     padding        .initial:n = { 5pt },
67     bg             .tl_set:N = \l_zbox_frameduser_bgcolor_tl,
68     bg             .initial:n = { gray!10 },
69     adj            .dim_set:N = \l_zbox_frameduser_boxadj_dim, % width adjust
70     adj            .initial:n = { 0pt },
71 }
72 \cs_new_protected:Npn \ztx_make_frame_begin:nnnnn #1#2#3#4#5
73 {%
74     \def\FrameCommand
75     {
76         { \color{#1} \vrule width #2 } % leftbar
77         { \color{#4} \vrule width #3 } % padding
78         \colorbox{#4}
79     }
80     \MakeFramed
81     {
82         % NOTE: \width = padding + rulewidth
83         \dim_set:Nn \l_zbox_tmpa_dim { -\width + #5 }
84         \advance\hsize \l_zbox_tmpa_dim \relax
85         \FrameRestore
86     }
87 }
88 \cs_generate_variant:Nn \ztx_make_frame_begin:nnnnn { eeeee, ooooo }
89 \cs_new_protected:Npn \ztx_make_frame_end:
90 { \endMakeFramed }
91 \NewDocumentCommand{\ztxframe}{o}
92 {
93     \group_begin:

```

226

```
94 \IfValueT { #1 } 94
95   { 95
96     \ztx_keys_set:nn { box/framed-user }{#1} 96
97   } 97
98 \ztx_make_frame_begin:eeeeee 98
99   { \l__zbox_frameduser_rulecolor_tl } 99
100  { \l__zbox_frameduser_rulewd_dim } 100
101  { \l__zbox_frameduser_padding_dim } 101
102  { \l__zbox_frameduser bgcolor_tl } 102
103  { \l__zbox_frameduser_boxadj_dim } 103
104 }
105 \NewDocumentCommand\ztxframeend{} 105
106 {
107   \ztx_make_frame_end: 106
108   \group_end: 107
109 }
110
111
112 % ==> box info, scale, raise/lower 112
113 % get dim info 113
114 \NewDocumentCommand{\getwd}{smm} 114
115 {
116   \IfBooleanTF{#1} 115
117   {
118     \ztool_gget_wd:Nn #2{#3} 116
119   }{ 117
120     \ztool_get_wd:Nn #2{#3} 118
121   } 119
122 }
123 \NewDocumentCommand{\getht}{smm} 123
124 {
125   \IfBooleanTF{#1} 124
126   {
127     \ztool_gget_ht:Nn #2{#3} 125
128   }{ 126
129     \ztool_get_ht:Nn #2{#3} 127
130   } 128
131 }
132 \NewDocumentCommand{\getdp}{smm} 132
133 {
134   \IfBooleanTF{#1} 133
135   {
136     \ztool_gget_dp:Nn #2{#3} 134
137   }{ 135
138     \ztool_get_dp:Nn #2{#3} 136
139   } 137
140 }
141 % scale box 141
```

```
142 \NewDocumentCommand{\wscale}{smm}
143 {
144     \IfBooleanTF{#1}
145     {
146         \ztool_scale_to_wd:nn {#2}{#3}
147     }{
148         \ztool_set_to_wd:nn {#2}{#3}
149     }
150 }
151 \NewDocumentCommand{\hscale}{smm}
152 {
153     \IfBooleanTF{#1}
154     {
155         \ztool_scale_to_ht:nn {#2}{#3}
156     }{
157         \ztool_set_to_ht:nn {#2}{#3}
158     }
159 }
160 \NewDocumentCommand{\zrotate}{mm}
161 {
162     \ztool_rotate:nn {#1}{#2}
163 }
164 % raise box
165 \NewDocumentCommand{\zraise}{mm}
166 {
167     \box_move_up:nn {#1}{\hbox:n {#2}}
168 }
169 \NewDocumentCommand{\zlower}{mm}
170 {
171     \box_move_down:nn {#1}{\hbox:n {#2}}
172 }
173
174
175 % ==> hide text
176 \tl_new:N \l__zbox_hidetext_map_tl
177 \ztx_keys_define:nn { box/hidetext }
178 {
179     map          .choice:,,
180     map / tl     .code:n      = { \tl_set:Nn \l__zbox_hidetext_map_tl { tl } },
181     map / str    .code:n      = { \tl_set:Nn \l__zbox_hidetext_map_tl { str } },
182     map / unknown .code:n     = {
183         \ztx_msg_set:nn { zbox@hidetext@mptype }
184         { map~type~must~be~'tl'~or~'str',~but~you~entered~'#1' }
185         \ztx_msg_error:n { zbox@hidetext@mptype } },
186     fill          .tl_set:N     = \l__zbox_hidetext_fill_tl,
187     fill          .initial:n   = { black },
188     frame         .tl_set:N     = \l__zbox_hidetext_frame_tl,
189     frame         .initial:n   = { black },
```

```

190 killdp      .bool_set:N = \l__zbox_hidetext_killdp_bool,
191 killdp      .initial:n = { false },
192 killdp      .default:n = { true },
193 separator   .tl_set:N = \l__zbox_hidetext_separator_tl,
194 separator   .initial:n = { \- }, % to allow line break
195 % separator .initial:n = { \discretionary{}{}{} }, % to allow line break
196 cmd         .cs_set:Np = \_zbox_hidetext_cmd:n #1,
197 cmd         .initial:n = { #1 },
198 }
199 \NewDocumentCommand{\hidetext}{om}
200 {
201     \group_begin:
202     \tl_set:Nn \l__zbox_hidetext_map_tl { tl }
203     \IfValueT { #1 }
204     {
205         \ztxkeys_set:nn { box/hidetext }{ #1 }
206     }
207     \use:c { \l__zbox_hidetext_map_tl _map_inline:nn }{ #2 }
208     {
209         \hbox_set:Nn \l__zbox_tmpa_box { ##1 }
210         \bool_if:NTF \l__zbox_hidetext_killdp_bool
211             { \dim_set:Nn \l__zbox_tmpa_dim { Opt } }
212             { \dim_set:Nn \l__zbox_tmpa_dim { - \box_dp:N \l__zbox_tmpa_box } }
213         \l__zbox_hidetext_cmd:n
214             { \textcolor { \l__zbox_hidetext_fill_tl } }
215             {
216                 \zbox_ltx_rule:nnn
217                     { \dim_use:N \l__zbox_tmpa_dim }
218                     { \box_wd:N \l__zbox_tmpa_box }
219                     { \box_ht:N \l__zbox_tmpa_box }
220             }
221         }
222         \l__zbox_hidetext_separator_tl
223     }
224     \group_end:
225 }
226
227
228 % ==> box item align
229 \ztxmsg_set:nn {boxitem-align}
230 {
231     Valid-align-options-for-\string\zboxitemalign-are:
232     'left',~'center',~'right',~'scatter',~'tower'~and~'custom'.
233 }
234 \ztxkeys_define:nn { box / align }
235 {
236     cmd      .tl_set:N = \l__ztx_boxitem_align_cmd_tl,
237     cmd      .initial:n = { \use:n },

```

```
238     type .tl_set:N = \l__ztx_boxitem_align_type_tl,
239     type .initial:n = { center },
240     custom .tl_set:N = \l__ztx_boxitem_align_custom_tl,
241     custom .initial:n = { \align@object },
242 }
243 % NOTE: any explicit blank space in 'object' will be absorbed.
244 \NewDocumentCommand{\zboxitemalign}{omm}
245 {%
246     \group_begin:
247     \ztx_keys_set:nn { box / align }{#1}
248     \tl_if_in:nVF {left, center, right, scatter, tower, custom}
249         \l__ztx_boxitem_align_type_tl
250         { \ztx_msg_error:n {boxitem-align} }
251     \ztool_box_item_align:Nnno
252         \l__ztx_boxitem_align_cmd_tl
253         { #2 }{ #3 }
254         { \l__ztx_boxitem_align_type_tl }
255     \group_end:
256 }
```

10.3.2 font

230

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.font.tex}                                     1
2 {2025/09/18}{\ztx@versi@n}                                              2
3 {font~module~for~ztx}                                                       3
4
5
6 %%%%      font module for ztex      %%%%
7 \bool_if:NT \g__ztx_sysfont_cfg_bool                                       5
8 {
9     \RequirePackage{fontspec}                                                 6
10 }
11 \cs_set_protected:Npn \ztx_font_set:n #1                                    7
12 {
13     \ztx_keys_set:nn { font }{#1}                                            8
14 }
15 \NewDocumentCommand{\zfontset}{m}                                              9
16 {
17     \ztx_font_set:n {#1}                                                     10
18 }
19 % reset text font to the default computer modern                           11
20 \NewDocumentCommand{\resetfont}{O{cm}}                                         12
21 {
22     \str_case:nnT { #1 }
23     {
24         {cm} {
25             \renewcommand\rmdefault{cmr}                                         13
26             \renewcommand\sfdefault{cmss}                                         14
27             \renewcommand\ttdefault{cmtt}                                         15
28         }
29         {lm} {
30             \renewcommand\rmdefault{lmr}                                         16
31             \renewcommand\sfdefault{lmss}                                         17
32             \renewcommand\ttdefault{lmtt}                                         18
33         }
34         }{ \normalfont }                                                    19
35 }
36
37
38 % ==> patches:                                                               20
39 % symbols:                                                                  21
40 \DeclareMathSymbol{\blacktriangleright}{\mathrel}{AMSa}{49}                   22
41 \cs_new:Nn \__ztx_text_symbol_patch:                                         23
42 {
43     \let\oldtextbullet\textbullet                                              24
44     \DeclareTextFontCommand{\zslideCmsyOms}{                                25
45         {\fontfamily{cmsy}\fontencoding{OMS}\selectfont}                         26
46     \ DeclareRobustCommand{\textbullet}                                         27
```

```
47 {\zslideCmsy0ms\oldtextbullet} 47
48 } 48
49 % cancel CJKecglue(use it inside a group) 49
50 % NOTE: default 'CJKecglue' is one space. 50
51 \cs_new_protected:Nn \zfont_cancel_CJKecglue: 51
52 { 52
53     \str_if_eq:VnT \g__ztex_lang_str { cn } 53
54     { 54
55         \xeCJKsetup 55
56         { 56
57             CJKecglue = {\hskip 0pt plus 0.08\baselineskip} 57
58         } 58
59     } 59
60 } 60
61 \cs_new_protected:Nn \zfont_restore_CJKecglue: 61
62 { 62
63     \str_if_eq:VnT \g__ztex_lang_str { cn } 63
64     { 64
65         \xeCJKsetup 65
66         { 66
67             CJKecglue = { \tex_space:D } 67
68         } 68
69     } 69
70 } 70
71 \cs_new_protected:Npn \removeCJKecglue 71
72 { \zfont_cancel_CJKecglue: } 72
73 \cs_new_protected:Npn \restoreCJKecglue 73
74 { \zfont_restore_CJKecglue: } 74
75
76
77 % ==> using system fonts 77
78 %%%%%% NOTE %%%%%
79 % 1. MOST FONTS only have a limited set of FEATURES 79
80 % 2. MOST CJK fonts' features are not equal to western fonts. 80
81 \ztex_keys_define:nn { fontcfg / new } 81
82 {
83     name      .tl_set:N  = \l__ztex_fontcfg_new_name_tl, % font name / file name 83
84     path      .tl_set:N  = \l__ztex_fontcfg_new_path_tl, 84
85     path      .initial:n = { }, 85
86     feat      .meta:nn   = { ztex / fontcfg / new / feat }{#1}, 86
87     feat / ext           .tl_set:N  = \l__ztex_fontcfg_new_ext_tl, 87
88     feat / Extension    .meta:n    = { feat / ext = #1 }, 88
89     feat / ext           .initial:n = { }, % extension 89
90     feat / up            .tl_set:N  = \l__ztex_fontcfg_new_up_tl, 90
91     feat / UprightFont  .meta:n    = { feat / up = #1 }, 91
92     feat / up            .initial:n = { * }, % *-regular 92
93     feat / sl            .tl_set:N  = \l__ztex_fontcfg_new_sl_tl, 93
94     feat / SlantedFont  .meta:n    = { feat / sl = #1 }, 94
```

```
95  feat / sl           .initial:n = { * }, % -*slant          95
96  feat / sc           .tl_set:N  = \l_ztex_fontcfg_new_sc_tl, 96
97  feat / SmallCapsFont .meta:n   = { feat / sc = #1 },      97
98  feat / sc           .initial:n = { * }, % -*smallcaps     98
99  feat / bd           .tl_set:N  = \l_ztex_fontcfg_new_bd_tl, 99
100 feat / BoldFont     .meta:n   = { feat / bd = #1 },       100
101 feat / bd           .initial:n = { * }, % -*bold          101
102 feat / it           .tl_set:N  = \l_ztex_fontcfg_new_it_tl, 102
103 feat / ItalicFont   .meta:n   = { feat / it = #1 },       103
104 feat / it           .initial:n = { * }, % -*italic         104
105 feat / bdit          .tl_set:N  = \l_ztex_fontcfg_new_bdit_tl, 105
106 feat / BoldItalicFont .meta:n   = { feat / bdit = #1 },    106
107 feat / bdit          .initial:n = { * }, % -*bolditalic     107
108 feat / bdsl          .tl_set:N  = \l_ztex_fontcfg_new_bdsl_tl, 108
109 feat / BoldSlantedFont .meta:n   = { feat / bdsl = #1 },    109
110 feat / bdsl          .initial:n = { * }, % -*boldslant        110
111 feat / other         .tl_set:N  = \l_ztex_fontcfg_new_other_tl, 111
112 feat / other         .initial:n = { }, % other fontspec config 112
113 }
114
115 \ztxemsg_set:nn { fontcfg / lang }
116 { Current~font~type~supported~are:'en',~'CJK'. }
117 \cs_set:Npn \__ztxefontcfg_newfamily_copy:nnnnn #1#2#3#4#5
118 {%
119   #1:font cmd; #2:font file path(format 'Path=xxx,');
120   % #3:font file name; #4:font feat; #5:en/CJK
121   \str_case:nnF {#5}
122   {
123     {en}%
124       \exp_args:Nc \setfontfamily{zfont@#1}{#3}[#2 #4]
125       \exp_args:Nc \NewDocumentCommand { #1 }{%
126         {
127           \use:c {zfont@#1}
128         }
129       }
130     {CJK}%
131       \setCJKfamilyfont{zfont@#1}{#3}[#2 #4]
132       \exp_args:Nc \NewDocumentCommand { #1 }{%
133         {
134           \CJKfamily{zfont@#1}
135         }
136       }
137     {en/CJK}%
138       \setCJKfamilyfont{zfont@#1}{#3}[#2 #4]
139       \exp_args:Nc \setfontfamily{zfont@#1}{#3}[#2 #4]
140       \exp_args:Nc \NewDocumentCommand { #1 }{%
141         {
142           \use:c {zfont@#1}
143           \CJKfamily{zfont@#1}
```

```
143 }
144 }
145 }{
146     \ztx{msg}{error:n} { fontcfg / new }
147 }
148 }
149 \cs{generate_variant:Nn} \__ztx_fontcfg_newfamily_copy:nnnnn {oooooo}
150 \cs{new_protected:Npn} \__ztx_sysfont_new:nnn #1#2#3
151 {%
152     #1:en/cn; #2:cmd; #3:key-value(font cfg args)
153     \ztx{keys}{set:nn} { fontcfg / new } {#3}
154     \__ztx_fontcfg_newfamily_copy:oooooo
155     { #2 }
156     {
157         \tl_if_empty:VF \l__ztx_fontcfg_new_path_tl
158         { Path=\l__ztx_fontcfg_new_path_tl, }
159     }
160     {
161         \tl_if_empty:VF \l__ztx_fontcfg_new_ext_tl
162         { Extension = \l__ztx_fontcfg_new_ext_tl, }
163         UprightFont = \l__ztx_fontcfg_new_up_tl,
164         BoldFont = \l__ztx_fontcfg_new_bd_tl,
165         ItalicFont = \l__ztx_fontcfg_new_it_tl,
166         SlantedFont = \l__ztx_fontcfg_new_sl_tl,
167         SmallCapsFont = \l__ztx_fontcfg_new_sc_tl,
168         BoldItalicFont = \l__ztx_fontcfg_new_bdit_tl,
169         BoldSlantedFont = \l__ztx_fontcfg_new_bds1_tl,
170         \l__ztx_fontcfg_new_other_tl % other fontspec config
171     }#1
172 % Reset key value, '\cs{group_end:}' conflict with '\cs{newfontfamily}', 172
173 % See also: https://tex.stackexchange.com/q/729765/294585. 173
174 \ztx{keys}{set:nn} { fontcfg / new }
175 {
176     path = ,
177     feat / ext = ,
178     feat / up = *,
179     feat / bd = *,
180     feat / it = *,
181     feat / sl = *,
182     feat / sc = *,
183     feat / bds1 = *,
184     feat / bdit = *,
185     feat / other = ,
186 }
187 }
188 \bool_if:NTF \g__ztx_sysfont_cfg_bool
189 {
190     \__ztx_sysfont_new:nnn {en}{cinzel}
```

234

```
191 {
192     name = Cinzel-Regular.ttf,
193     feat / bd = Cinzel-Bold,
194     feat / it = ParsiMatn-Italic,
195 }
196 }{ \def\cinzel{\relax}
197 \NewDocumentCommand{\zfontfamilynew}{O{en/CJK}mm}
198 {
199     \__ztx_sysfont_new:nnn
200     { #1 }
201     { \cs_to_str:N #2 }
202     { #3 }
203 }
204
205
206 % set document main fontfamily
207 \NewDocumentCommand{\zfontfamilyset}{O{en}m}
208 {
209     \clist_map_inline:nn { #1 }
210     {
211         \keyval_parse:nnn
212         { \use_none:n }
213         { \__ztx_fontcfg_setfamily_aux:nnn {##1} }
214         { #2 }
215     }
216 }
217 \ztx_msg_set:nn { fontcfg / family }
218 { Valid~family~options~are: 'main', ~'sans'~and~'mono'. }
219 \cs_set:Npn \__ztx_fontcfg_setfamily_aux:nnn #1#2#3
220 {%
221     #1:lang, #2:family, #3:{font}{font features}
222     \tl_if_in:nnF {en, CJK}{#1}
223     { \ztx_msg_error:n { fontcfg / lang } }
224     \tl_if_in:nnF {main, sans, mono}{#2}
225     { \ztx_msg_error:n { fontcfg / family } }
226 \ltx_main_fontfamily_set:eee
227 {%
228     \str_case:nn {#1}{ {en}{}{CJK}{CJK} } #2 }
229     { \use_i:nn #3 }
230     { \use_ii:nn #3 }
231 }
232 \cs_new_protected:Npn \ltx_main_fontfamily_set:nnn #1#2#3
233 {
234     \cs:w set #1 font\cs_end:
235     { #2 }[ #3 ]
236 }
237 \cs_generate_variant:Nn \ltx_main_fontfamily_set:nnn
238 { eee }
```

10.3.3 ref

235

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.ref.tex}                                     1
2 {2025/09/20}{\ztx@versi@n}                                              2
3 {ref~module~for~ztx}                                                       3
4
5
6 %%%%      ref module for ztx      %%%%
7 % ==> package loading
8 \bool_if:NT \g__ztx_bib_index_load_bool {
9   \RequirePackage{indextools}
10  \str_case:Vn \g__ztx_bib_backend_str {
11    {bibtex}{\RequirePackage[backend=bibtex]{biblatex}}
12    {biber}{\RequirePackage[backend=biber]{biblatex}}
13  }
14  \exp_args:Nx \addbibresource{\str_use:N \g__ztx_bib_source_str}
15 }
16 \bool_if:NT \g__ztx_hyperref_bool
17 {
18   \clist_map_inline:Nn \g__ztx_hyper_suppress_clist
19   {
20     \exp_after:wN \def
21       \cs:w hyper@nopatch@#1 \cs_end: { }
22   }
23   \RequirePackage{hyperref}
24   \SetLinkTargetFilter{ztx@\jobname @#1}
25 }
26
27
28 % ==> provide hyper command
29 \ProvideDocumentCommand\hypersetup{m}{}
30 \ProvideDocumentCommand\hyper@anchor{m}{}
31 \ProvideDocumentCommand\hyper@link{mmm}{#3}
32 \ProvideDocumentCommand\hyper@linkstart{mm}{}
33 \ProvideDocumentCommand\hyper@linkend{}{}
34 \ProvideDocumentCommand\hyper@linkfile{mmm}{}
35 \ProvideDocumentCommand\MakeLinkTarget{sO{m}}{m}
36 \ProvideDocumentCommand\LinkTargetOn{}{}
37 \ProvideDocumentCommand\LinkTargetOff{}{}
38 \ProvideDocumentCommand\NextLinkTarget{m}{}
39 \ProvideDocumentCommand\SetLinkTargetFilter{m}{}
40 \ProvideDocumentCommand\pdfbookmark{omm}{}
41 \ProvideDocumentCommand\texorpdfstring{mm}{#1}
42 \cs_new:Npn \ztx_make_link_target:n #1
43 {
44   \MakeLinkTarget*{#1}
45 }
46 \cs_generate_variant:Nn \ztx_make_link_target:n { e }
```

```
47 \NewDocumentCommand{\zsetHcnt}{mm} 47
48 {
49     \exp_after:wN \def\cs:w theH #1\cs_end:
50     { #2 }
51 }
52 \NewDocumentCommand{\ztexlink}{sm} 52
53 {
54     \IfBooleanTF{#1}{ 54
55         \zboxcollectcustom 55
56         {
57             \hyper@link{link}{#2}{\box\ztexcollectbox} 57
58         }
59     }{ 59
60         \hyper@link{link}{#2} 60
61     }
62 }
63
64 % link to title class 64
65 \ztex_msg_set:nn { linkclass@nonexist } 65
66 {
67     link~title:'#2'~of~class~'#1'~does~NOT~ 66
68     exsit,~check~it~again. 68
69 }
70 \NewDocumentCommand{\ztexlinkclass}{sm} 70
71 {
72     \edef\ztexlinkclass@curtoclineindex 71
73     {
74         \ztoc_tocline_index_byclasstitle:nnN 72
75         { #2 }{ #3 }{ \c_false_bool } 73
76         \g_ztoc_keyvaltoc_seq 74
77     }
78     \exp_args:No \int_compare:nNnTF 75
79     {
80         \ztexlinkclass@curtoclineindex 76
81     } < { 0 } 77
82     {
83         \ztex_msg_warn:nnn 78
84         { linkclass@nonexist } 79
85         { #2 }{ #3 } 80
86     }{ 81
87         \edef\ztexlinkclass@curtocline 82
88         {
89             \seq_item:Ne \g_ztoc_keyvaltoc_seq 83
90             {
91                 \ztexlinkclass@curtoclineindex 84
92             }
93         }
94         \IfBooleanTF{#1} 85
95 }
```

```
95 { \exp_args:NNe \ztxlink* } 95
96 { \exp_args:Ne \ztxlink } 96
97 { 97
98 \exp_args:No \prop_item:nn 98
99 { \ztxlinkclass@curtocline }\{ anchor } 99
100 } 100
101 } 101
102 } 102
103 103
104 % display style of the link page: 104
105 % \pdf_destination:nn 105
106 106
107 107
108 % ==> clever reference for sections, figure and table 108
109 \cs_set:Npn \cref@pl@suffix {\str_if_eq:VnF \g_ztx_lang_str {cn}{s}} 109
110 \str_case:VnF \g_ztx_cref_backend_str 110
111 { 111
112 {cleveref}{ 112
113 \RequirePackage[nameinlink]{cleveref} 113
114 \str_case:VnF \g_ztx_lang_str { 114
115 {en}{ 115
116 \IfClassLoadedTF{book}{ 116
117 \crefname{part}{part}{parts} 117
118 \crefname{chapter}{chapter}{chapters} 118
119 }{\underline{\relax}} 119
120 \crefname{section}{section}{sections} 120
121 \crefname{subsection}{subsection}{subsections} 121
122 \crefname{figure}{figure}{figures} 122
123 \crefname{table}{table}{tables} 123
124 \crefname{equation}{equation}{equations} 124
125 \crefname{ztx@thm@sharecnt}{Result}{Results} 125
126 } 126
127 {cn}{ 127
128 \IfClassLoadedTF{book}{ 128
129 \crefname{part}{部分}{部分} 129
130 \crefname{chapter}{章}{章} 130
131 }{\underline{\relax}} 131
132 \crefname{section}{节}{节} 132
133 \crefname{subsection}{小节}{小节} 133
134 \crefname{figure}{图}{图} 134
135 \crefname{table}{表}{表} 135
136 \crefname{equation}{方程}{方程} 136
137 \crefname{ztx@thm@sharecnt}{结果}{结果} 137
138 } 138
139 }{\ztx_msg_error:n {option-language}} 139
140 \creflabelformat{ztx@thm@sharecnt}{#2(#1)#3} 140
141 \cs_new:Npn \__ztx_cref_math_env:n #1 { 141
142 \exp_args:Nnff \crefname{#1} 142
```

```
143     {\prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1}}
144     {\prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1}\cref@pl@suffix}
145     \creflabelformat[#1]{##2(#1)##3}
146     % Arg-spec of command \cs{creflabelformat}:
147     %   ##1: the counter, like '2.1';
148     %   ##2##3: hyperlink scope identifier
149 }
150 }
151 {zref-clever}{

152 \RequirePackage{zref-clever}
153 \exp_args:Ne \zcsetup{
154     nameinlink,
155     lang = \g_ztx_lang_str,
156     typeset = both,
157     refbounds = { , ( , ), },
158 }
159 % Pre-defined Language files:
160 %   English, German, French,
161 %   Portuguese, and Spanish.
162 \zcDeclareLanguageAlias{en}{english}
163 \zcLanguageSetup{english}{

164     type = ztex@thm@sharecnt,
165     name-sg = Result,
166     Name-sg = Result,
167     name-pl = Results,
168     Name-pl = Results,
169 }
170 \zcDeclareLanguage{chinese}
171 \zcDeclareLanguageAlias{cn}{chinese}
172 \zcLanguageSetup{chinese}{

173     type = part,
174     name-sg = 部分,
175     Name-sg = 部分,
176     name-pl = 部分,
177     Name-pl = 部分,
178     type = chapter,
179     name-sg = 章,
180     Name-sg = 章,
181     name-pl = 章,
182     Name-pl = 章,
183     type = section,
184     name-sg = 节,
185     Name-sg = 节,
186     name-pl = 节,
187     Name-pl = 节,
188     type = subsection,
189     name-sg = 小节,
190     Name-sg = 小节,
```

```
191     name-pl = 小节,
192     Name-pl = 小节,
193     type = paragraph,
194     name-sg = 段落,
195     Name-sg = 段落,
196     name-pl = 段落,
197     Name-pl = 段落,
198     type = figure,
199     name-sg = 图,
200     Name-sg = 图,
201     name-pl = 图,
202     Name-pl = 图,
203     type = table,
204     name-sg = 表,
205     Name-sg = 表,
206     name-pl = 表,
207     Name-pl = 表,
208     type = equation,
209     name-sg = 方程,
210     Name-sg = 方程,
211     name-pl = 方程,
212     Name-pl = 方程,
213     type = ztex@thm@sharecnt,
214     name-sg = 结果,
215     Name-sg = 结果,
216     name-pl = 结果,
217     Name-pl = 结果,
218 }
219 \cs_new:Npn __ztx_cref_math_env:n #1
220 {
221     \zcRefTypeSetup {#1}
222 {
223     name-sg = \prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1},
224     Name-sg = \prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1},
225     name-pl = \prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1}\cref@pl@suffix,
226     Name-pl = \prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1}\cref@pl@suffix,
227 }
228 }
229 \let\cref\zcref
230 }
231 \{
232     \ztx_msg_set:nn {option-backend} {
233         option-backend~invalid,~ztx~currently~only~support~'cleveref'
234         ~or~'zref-clever'~for~option-backend.
235     }
236     \ztx_msg_error:n {option-backend}
237 }
238 
```

240

```
239
240 % ==> save position
241 \NewDocumentCommand\zrefsavepos{m}
242 {
243     \tex_savepos:D
244     \property_record:nn {ztexref@#1@pos}{xpos, ypos}
245     \tex_savepos:D
246 }
247 \NewExpandableDocumentCommand\zrefgetpos{mm} % return in 'pt'
248 {
249     \fp_eval:n
250     { \property_ref:nn {ztexref@#1@pos}{#2}/65536 }
251 }
```

10.3.4 page

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.page.tex}                                1
2 {2025/09/18}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {page~module~for~ztx}                                                 3
4
5
6 %%%%      page module for ztx      %%%%
7 \RequirePackage{geometry}                                              7
8 % TODO: replace 'sidenotes' by 'minipage'                               8
9 \cs_set:Npn \__ztx_layout_setup:n #1                                    9
10 { \geometry{#1} }                                                       10
11
12
13 % ==> document mode                                                   13
14 \if@twoside
15   \bool_if:NTF \g__ztx_margin_bool {
16     \__ztx_layout_setup:n {
17       a4paper,
18       left=2.5cm, right=7.5cm,
19       bottom=3.5cm, top=3.2cm,
20       headsep=.3cm, footskip=1.5cm,
21       marginparsep=2em
22     }
23   \dim_gset:Nn \marginparwidth{14em}
24 }{
25   \__ztx_layout_setup:n {
26     a4paper,
27     left=3cm, right=5.5cm,
28     bottom=3.5cm, top=3.2cm,
29     headsep=.3cm, footskip=1.5cm,
30     marginparsep=1em
31   }
32   \ztx_msg_set:nn {option-page-margin}
33   {No~margin~option~is~only~accessible~in~oneside~layout,
34    ~margin~option~is~now~enabled~by~default.}
35   \ztx_msg_warn:n {option-page-margin}
36 }
37 \else
38   \bool_if:NTF \g__ztx_margin_bool {
39     \__ztx_layout_setup:n {
40       a4paper,
41       left=2.5cm, right=7.5cm,
42       bottom=3.5cm, top=3.2cm,
43       headsep=.3cm, footskip=1.5cm,
44       marginparsep=2em
45     }
46   \dim_gset:Nn \marginparwidth{14em}
```

```
47 }{
48     \__ztx_layout_setup:n {
49         a4paper,
50         left=3cm, right=3cm,
51         bottom=3.5cm, top=3.2cm,
52         headsep=.3cm, footskip=1.5cm,
53         marginparsep=1em
54     }
55     \renewcommand{\marginpar}[1]{\leftbar\noindent#1\endleftbar}
56 }
57 \fi
58
59
60 % ==> backmatter and appmatter
61 \IfClassLoadedTF{book}{}
62 {
63     \renewcommand{\backmatter}{}
64     {
65         \cleardoublepage
66         \mainmattertrue
67         \pagestyle{plain}
68     }
69 \newcommand{\appmatter}{}
70 {
71     \cleardoublepage
72     \mainmattertrue
73     \setcounter{chapter}{0}
74     \def\thechapter{\Alph{chapter}}
75     \renewcommand{\chapter}{\Appendix-\thechapter}
76 }
77 }
78
79
80 % ==> title page
81 \let\ori@maketitle\maketitle
82 \bool_if:NTF \g__ztx_slide_bool
83 {
84     \newcommand\ztx@maketitle{
85         \bool_if:NT \g__ztx_hyperref_bool
86             {
87                 \phantomsection
88                 \hypertarget{zslide:titlepage}{}}
89         \newgeometry{margin=1cm}
90         \null\vfill\begin{center}
91             \begin{tabular}{c}
92                 \begin{zpic}[unit=\textwidth]
```

```

95      \zrectangle[arc=.01, draw=white, fill=zslide@title@color](-0.48, -.05)(.48, .05) 95
96      \put(-.425, -.018){\hb@xt@.85\textwidth{\hspace*{.85\textwidth}\zslidetitle\hspace*{-.85\textwidth}}}
97      \end{zpic}\hspace*{3.5em}
98      \zslideauthor\hspace*{3em}
99      \zslidedate
100     \end{tabular}
101     \end{center}\vfill\null
102     \thispagestyle{empty}\setcounter{page}{0}
103     \restoregeometry
104   }
105 }
106 \cs_generate_variant:Nn \ztool_get_ht:Nn {No}
107 \long\def\format@title{{\huge\bfseries\@title}}
108 \long\def\format@author{{\Large\bfseries\@author}}
109 \long\def\format@date{{\Large\textrm{gray}\{\@date\}}}
110 \newcommand\title@upper@box[2][0pt]
111 {
112   \parbox[b]{#2}[r]{\l_tmpa_dim}{
113     \format@title\hspace*{#1}
114     \format@author
115   }
116 }
117 \newcommand\ztx@maketitle
118 {
119   \thispagestyle{empty}
120   % calc max width/height, add '1pt' for right padding in case of wrong line break
121   \ztool_get_wd:Nn \l_tmpa_dim {\hbox:n {\format@title}}
122   \ztool_get_wd:Nn \l_tmpb_dim {\hbox:n {\format@author}}
123   \dim_set:Nn \l_tmpa_dim {
124     \dim_min:nn {
125       \dim_max:nn {\l_tmpa_dim}{\l_tmpb_dim}
126     }+.8\textwidth + 1pt}                                % the max title width
127   \ztool_get_ht_plus_dp:Nn \l_tmpb_dim {\title@upper@box{}}
128   \dim_set:Nn \l_tmpb_dim {\dim_max:nn {80pt}{\l_tmpb_dim}} % the total title height
129   % typeset info
130   \vfill\vspace*{20pt}\begin{center}
131     \rule{6pt}{\l_tmpb_dim}\enskip
132     \title@upper@box[\fill]{\l_tmpb_dim}
133     \par\vfill\format@date
134   \end{center}\newpage
135 }
136 }
137 \RenewDocumentCommand{\maketitle}{so}
138 {
139   \IfBooleanTF{#1}{\ori@maketitle}{}
140   {
141     \IfNoValueTF{#2}{}
142       { \ztx@maketitle }

```

```
143
144     \newgeometry{margin=#2}
145     \ori@maketitle
146     \restoregeometry
147 }
148 }
149 }
150
151
152 % ==> fancyhdr setup
153 \cs_new_protected:Npn \zpage_set_style:nnn #1#2#3
154 {
155     \tl_if_empty:nTF { #2 }
156     { \fancypagestyle{#1}{#3} }
157     { \fancypagestyle{#1}[#2]{#3} }
158 }
159 \NewDocumentCommand{\zpagestyleset}{O{}mm}
160 {
161     \zpage_set_style:nnn {#2}{#1}{#3}
162     % \fancypagestyleassign {#1}{#1@new}
163     % ERROR: '! TeX capacity exceeded, '
164 }
165 \bool_if:NF \g__ztx_slide_bool
166 {
167     \RequirePackage{fancyhdr}
168     \zpage_set_style:nnn { fancy }{}
169     {
170         \fancyhf{}
171         \dim_gset:Nn \headheight{15pt}
172         \renewcommand{\headrule}{\hrule width\textwidth}
173         \if@twoside
174             \fancyhead[EL]{\ztxleftmark}
175             \fancyhead[ER]{\thepage}
176             \fancyhead[OL]{\thepage}
177             \fancyhead[OR]{\ztxrightmark}
178         \else
179             \IfClassLoadedTF{book}{
180                 \fancyhead[L]{\thepage}
181                 \fancyhead[R]{\ztxrightmark}
182             }{
183                 \fancyhead[L]{\thepage}
184                 \bool_if:NTF \g__ztx_sect_load_bool
185                 {
186                     \fancyhead[R]
187                     {
188                         \IfMarksEqualTF{\ztx-left}{first}{last}
189                         { \FirstMark{\ztx-left} }
190                         { \FirstMark{\ztx-left} \; ; \; \Rightarrow \; ; \LastMark{\ztx-left} }
191                     }
192                 }
193             }
194         }
195     }
196 }
```

```
191      }
192      }{
193          \fancyhead[R]
194          {
195              \IfMarksEqualTF{2e-left}{first}{last}
196                  { \FirstMark{2e-left} }
197                  { \FirstMark{2e-left} \; \(\Rightarrow\); \LastMark{2e-left} }
198          }
199      }
200  }
201  \fi
202 }
203 \zpage_set_style:nnn { plain }{}
204 {
205     \fancyhf{}
206     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
207     \renewcommand{\headrule}{}
208     \fancyfoot[C]{\thepage}
209 }
210 }
211
212
213 % ==> front/main matter
214 \IfClassLoadedTF{book}){
215     \renewcommand\frontmatter{
216         \cleardoublepage
217         \pagestyle{plain}
218         \mainmatterfalse
219         \pagenumbering{Roman}
220     }
221     \renewcommand\mainmatter{
222         \cleardoublepage
223         \pagestyle{fancy}
224         \mainmattertrue
225         \pagenumbering{arabic}
226     }
227 }
228 \bool_if:NF \g_ztex_slide_bool
229     { \pagestyle{fancy} }
230 }
231
232
233 % ==> page annotation
234 % #1: fore/background; #2: position;
235 % #3: anchor;           #4: object;
236 % #5: hook range.
237 \dim_const:Nn \zph {\paperheight}
238 \dim_const:Nn \zpw {\paperwidth}
```

```
239 \cs_generate_variant:Nn \hook_gput_code:nnn {nne}          239
240 \cs_new_protected:Npn \ztx_page_annotation:nnnnn #1#2#3#4#5 240
241 {
242     \tl_if_empty:eTF {#5}
243     {
244         \hook_gput_code:nnn {shipout/#1}                      244
245         {ztx@page@mask-\l__ztx_page_mask_label_tl}           245
246         {\put#2{\makebox(0, 0)[#3]{#4}}}
247     }
248     \hook_gput_next_code:nn {shipout/#1}                      248
249     {\put#2{\makebox(0, 0)[#3]{#4}}}
250 }
251
252 \hook_gset_rule:nnnn {shipout/foreground}                  252
253 { . }{ < \pgfrcs }
254 \hook_gset_rule:nnnn {shipout/background}                  254
255 { . }{ < \pgfrcs }
256 \ztx_keys_define:nn { page/mask }
257 {
258     layer .choice:,
259     layer / foreground .code:n =
260     { \tl_set:Nn \l__ztx_page_mask_layer_tl {#1} },
261     layer / background .code:n =
262     { \tl_set:Nn \l__ztx_page_mask_layer_tl {#1} },
263     layer / unknown .code:n =
264     {
265         \ztx_msg_set:nn {pagemask@layer@wrong}
266         {layer~only~accepts~values:'foreground'~or~'background'.}
267         \ztx_msg_error:n {pagemask@layer@wrong}
268     },
269     layer .initial:n = background,
270     position .tl_set:N = \l__ztx_page_mask_position_tl,
271     position .initial:n = {(.5\zpw, .5\zph)},
272     anchor .tl_set:N = \l__ztx_page_mask_anchor_tl,
273     anchor .initial:n = c,
274     label .tl_set:N = \l__ztx_page_mask_label_tl,
275     label .initial:n = { DEFAULT },
276 }
277 \cs_generate_variant:Nn \ztx_page_annotation:nnnnn {eee}
278 \cs_new:Npn \__page_mask_pos_parse:w (#1, #2)
279 {
280     \dim_to_decimal:n {#1} pt,
281     \dim_to_decimal:n {#2-\paperheight} pt
282 }
283 \ztx_msg_set:nn {pageinfo}
284 {
285     Only~star~version~of~\string\zpagemask\
286     is~label-allowed.
```

```
287 }
288 \prop_gclear_new:N \g__zpage_mask_label_prop
289 \NewDocumentCommand{\zpagemask}{s o+m}
290 {
291     \group_begin:
292     \IfValueT{ #2 }
293     {
294         \ztex_keys_set:nn { page/mask }{#2}
295     }
296     \IfBooleanTF{#1}{\gdef\@once@hook@sign{}}
297     {
298         \gdef\@once@hook@sign{*}
299         \tl_if_eq:enF { \l__ztex_page_mask_label_tl }
300         { DEFAULT }
301         { \ztex_msg_warn:n {pageinfo} }
302     }
303     \exp_args:Neee \hook_gset_rule:nnnn
304     { shipout/\l__ztex_page_mask_layer_tl }
305     { ztex@page@mask-\l__ztex_page_mask_label_tl }
306     { < }\pgfrcs
307     \exp_args:NNe \prop_gput_from_keyval:Nn \g__zpage_mask_label_prop
308     { \l__ztex_page_mask_label_tl = \l__ztex_page_mask_layer_tl }
309     \ztex_page_annotate:eeenn
310     { \l__ztex_page_mask_layer_tl }
311     { \exp_after:wN \__page_mask_pos_parse:w \l__ztex_page_mask_position_tl }
312     { \l__ztex_page_mask_anchor_tl }
313     { #3 }\@once@hook@sign
314     \group_end:
315 }
316 \ztex_msg_set:nn {zpage@masklabel@nonexist}
317 {
318     Page~mask~of~label:~'#1'~does~NOT~exist,~
319     i'll~give~up~this~operation.~Current~page~
320     mask~label~listed~as~follows(without~outer~braces):
321     \prop_map_function:NN \g__zpage_mask_label_prop
322     \__prop_typeout:nn
323 }
324 \NewDocumentCommand{\zpagemaskrm}{ m }
325 {
326     \prop_if_in:NnTF \g__zpage_mask_label_prop
327     { #1 }
328     {
329         \exp_args:N \hook_gremove_code:nn
330         { shipout\prop_item:Nn \g__zpage_mask_label_prop {#1} }
331         { ztex@page@mask-#1 }
332         \prop_gpop:NnN \g__zpage_mask_label_prop
333         { #1 } \l_tmpa_tl
334     }
```

```
335     \ztx_msg_warn:nn
336         { zpage@masklabel@nonexist }
337         { #1 }
338     }
339 }
340 \cs_new:Npn \__prop_typeout:nn #1#2
341 { \\\{#1}~~~=>~~~{#2} }
342 \NewDocumentCommand{\zpagemaskrule}{mmm}
343 {
344     \prop_if_in:NnTF \g_zpage_mask_label_prop {#1}
345     {
346         \prop_if_in:NnTF \g_zpage_mask_label_prop {#3}
347         {
348             \exp_args:Neee \hook_gset_rule:nnnn
349                 { shipout/\prop_item:Nn \g_zpage_mask_label_prop {#1} }
350                 { ztex@page@mask-#1 }
351                 { #2 }
352                 { ztex@page@mask-#3 }
353         }
354         \ztx_msg_warn:nn
355             { zpage@masklabel@nonexist }
356             { #2 }
357         }
358     }
359     \ztx_msg_warn:nn
360         { zpage@masklabel@nonexist }
361         { #1 }
362     }
363 }
364
365
366 % ==> page target
367 \AddToHook{shipout/firstpage}{%
368     \label{ztx:titlepage}
369     \hyper@anchor{ztx@titlepage}
370 }
371 \AddToHook{shipout/lastpage}{%
372     \label{ztx:lastpage}
373     \hyper@anchor{ztx@lastpage}
374 }
375
376
377
378 % ==> doc info
379 \gdef\@abspage@last{-1}
380 \newcommand{\ztxpageall}{%
381     {
382         \bool_lazy_any:nTF
```

```
383 {
384     { \int_compare_p:n {\@abspage@last > 100000} }
385     { \int_compare_p:n {\@abspage@last < 0} }
386     }{ \c_empty_tl }{ \@abspage@last }
387 }
388 \ztx_hook_preamble_last:n
389 {
390     \let\ztextitle\@title
391     \let\ztexauthor\@author
392     \let\ztexdate\@date
393 }
```

10.3.5 color

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.color.tex}                                1
2 {2025/09/03}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {color~module~for~ztx}                                                 3
4
5
6 %%%%
7 % color module for ztex      %%%%
8
9
10 % ==> color setup
11 % dynamic color setup
12 \regex_new:N \l__ztx_color_mode_regex
13 \regex_set:Nn \l__ztx_color_mode_regex
14 { (\cB...{1},\cE.){2} }
15 \cs_new:Npn \ztx_color_set:n #1
16 {
17     \regex_match:NnTF \l__ztx_color_mode_regex {#1}
18     {
19         \definecolor{ztx@color@\l_keys_key_str}#1
20     }{
21         \colorlet{ztx@color@\l_keys_key_str}{#1}
22     }
23 \tl_set:ce
24 { \l__ztx_\l_keys_key_str _color_tl }
25 { ztx@color@\l_keys_key_str }
26 }
27
28 % all colors
29 % How to use the clist in "thm" module ???
30 \definecolor{ztx@color@royalred}{RGB}{157, 16, 45}
31 \definecolor{ztx@color@axiom}{HTML}{000000}
32 \definecolor{ztx@color@definition}{HTML}{bdc3c7}
33 \definecolor{ztx@color@theorem}{HTML}{27ae60}
34 \definecolor{ztx@color@lemma}{HTML}{2980b9}
35 \definecolor{ztx@color@corollary}{HTML}{8e44ad}
36 \definecolor{ztx@color@proposition}{HTML}{f39c12}
37 \definecolor{ztx@color@remark}{HTML}{c92a2a}
38
39 % slide color
40 \definecolor{zslide@title@color}{HTML}{d9d9d9}
41
42 % ==> structure theme
43 \ztx_keys_define:nn {color}{
44     chapter      .tl_set:N      = \l__ztx_chapter_color_tl,
45     chapter      .initial:n    = { ztx@color@royalred },
46     chapter      .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
```

```

47 chapter-rule .tl_set:N      = \l__ztx_chapter_rule_color_tl,
48 chapter-rule .initial:n    = { black },
49 chapter-rule .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
50 }
51
52
53 % ==> index and ref theme
54 \ztx_keys_define:nn {color}{%
55   link          .tl_set:N      = \l__ztx_link_color_tl,
56   link          .initial:n    = { purple },
57   link          .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
58   cite          .tl_set:N      = \l__ztx_cite_color_tl,
59   cite          .initial:n    = { blue },
60   cite          .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
61   url           .tl_set:N      = \l__ztx_url_color_tl,
62   url           .initial:n    = { ztex@color@royalred },
63   url           .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
64 }
65
66
67 % ==> thm env themecolor
68 \ztx_keys_define:nn {color}{%
69   % theorem-like envs (numbered)
70   axiom         .tl_set:N      = \l__ztx_axiom_color_tl,
71   axiom         .initial:n    = { ztex@color@axiom },
72   axiom         .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
73   definition    .tl_set:N      = \l__ztx_definition_color_tl,
74   definition    .initial:n    = { ztex@color@definition },
75   definition    .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
76   theorem        .tl_set:N      = \l__ztx_theorem_color_tl,
77   theorem        .initial:n    = { ztex@color@theorem },
78   theorem        .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
79   lemma          .tl_set:N      = \l__ztx_lemma_color_tl,
80   lemma          .initial:n    = { ztex@color@lemma },
81   lemma          .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
82   corollary     .tl_set:N      = \l__ztx_corollary_color_tl,
83   corollary     .initial:n    = { ztex@color@corollary },
84   corollary     .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
85   proposition    .tl_set:N      = \l__ztx_proposition_color_tl,
86   proposition    .initial:n    = { ztex@color@proposition },
87   proposition    .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
88   remark         .tl_set:N      = \l__ztx_remark_color_tl,
89   remark         .initial:n    = { ztex@color@remark },
90   remark         .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },
91   % proof-like envs (unnumbered)
92   proof          .tl_set:N      = \l__ztx_proof_color_tl,
93   proof          .initial:n    = { black },
94   proof          .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },

```

```
95 exercise .tl_set:N      = \l__ztx_exercise_color_tl,          95
96 exercise .initial:n    = { black },                           96
97 exercise .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },           97
98 example  .tl_set:N      = \l__ztx_example_color_tl,           98
99 example  .initial:n    = { black },                           99
100 example .code:n       = { \ztx_color_set:n {#1} },            100
101 solution .tl_set:N     = \l__ztx_solution_color_tl,          101
102 solution .initial:n   = { black },                           102
103 solution .code:n     = { \ztx_color_set:n {#1} },            103
104 problem  .tl_set:N     = \l__ztx_problem_color_tl,           104
105 problem  .initial:n   = { black },                           105
106 problem  .code:n     = { \ztx_color_set:n {#1} },            106
107 }
108
109
110 % ==> unknown color key
111 \ztx_keys_define:nn {color}
112 {
113     unknown .code:n      =
114     {
115         \ztx_metakey_msg_warning:nn {color}
116         {link, cite, url, chapter, chapter-rule, axiom, definition,
117          theorem, lemma, corollary, proposition, remark}
118     }
119 }
120
121
122 % ==> init color theme
123 \DeclareHookRule{env/document/before}
124 {ztx-themecolor-setup-user}
125 {>}
126 {ztx-thmptheorem-setup-inner}
127 \DeclareHookRule{env/document/before}
128 {ztx-themecolor-setup-user}
129 {>}
130 {ztx-thmpproof-setup-inner}
131 \NewDocumentCommand{\zcolorset}{m}
132 {
133     \ztx_label_hook_preamble_last:nn {ztx-themecolor-setup-user}
134     {
135         \ztx_keys_set:nn {color}{#1}
136         \bool_if:NT \g_ztx_hyperref_bool
137         {
138             \hypersetup
139             {
140                 colorlinks = true,
141                 urlcolor   = \tl_use:N \l__ztx_url_color_tl,
142                 linkcolor  = \tl_use:N \l__ztx_link_color_tl,
```

```
143         citecolor = \tl_use:N \l__ztex_cite_color_tl,
144     }
145     }
146 }
147 }
148 \onlypreamble\zcolorset
149 \zcolorset{link=purple, cite=blue, url=ztes@color@royalred}
```

10.3.6 thm

254

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.thm.tex}                                     1
2 {2025/09/06}{\ztx@versi@n}                                              2
3 {thm~module~for~ztx}                                                       3
4
5
6 %%%%      thm module for ztx      %%%%
7 % basic packages
8 \RequirePackage{amsfonts, amsmath}                                         8
9 \RequirePackage{esint}                                                       9
10
11
12 % ==> module init
13 \cs_new_protected:Npn \zthmremoveCJKecglue                                13
14 { \zfont_cancel_CJKecglue: }
15 \cs_new_protected:Npn \zthmrestoreCJKecglue                                15
16 { \zfont_restore_CJKecglue: }
17
18 \clist_gclear:N \g__ztx_thm_theorem_clist                                    18
19 \clist_gclear:N \g__ztx_thm_proof_clist                                     19
20 \cs_new_protected:Npn \ztx_thm_create:nn #1#2                               20
21 {
22     \clist_gput_right:cn {g__ztx_thm_#1_clist}{#2}
23 }
24 \cs_generate_variant:Nn \ztx_thm_create:nn { ne }                           24
25 \ztx_thm_create:nn {theorem}                                                 25
26 {
27     axiom, definition, theorem, lemma,                                       26
28     corollary, proposition, remark,                                         27
29 }
30 \ztx_thm_create:nn {proof}                                                   30
31 {
32     proof, exercise, example, solution, problem,                            31
33 }
34 \ztx_msg_set:nn {thm-name}                                                   34
35 {
36     An~unexpected~math~env~name~in~multichoice~key:                         36
37     '\l_keys_key_str',~there~is~no~internal~config~for~it.                  37
38 }
39
40 % thm title definition
41 \cs_new_protected:Npn \ztx_thm_name_set:nn #1#2                             40
42 {
43     \prop_gset_from_keyval:cn
44     {g__ztx_thm_name_#1_prop}{#2}
45 }
46 \ztx_thm_name_set:nn {en}{
```

```
47 axiom      = Axiom,          47
48 definition = Definition,    48
49 theorem    = Theorem,        49
50 lemma      = Lemma,         50
51 corollary  = Corollary,     51
52 proposition = Proposition,  52
53 remark     = Remark,        53
54 proof      = Proof,         54
55 exercise   = Exercise,      55
56 example    = Example,        56
57 solution   = Solution,      57
58 problem   = Problem,        58
59 }
60 \ztx_thm_name_set:nn {cn} {
61 axiom      = 公理,          61
62 definition = 定义,          62
63 theorem    = 定理,          63
64 lemma      = 引理,          64
65 corollary  = 推论,          65
66 proposition = 命题,          66
67 remark     = 注记,          67
68 proof      = 证明,          68
69 exercise   = 练习,          69
70 example    = 示例,          70
71 solution   = 解,            71
72 problem   = 问题,          72
73 }
74 \ztx_thm_name_set:nn {fr} {
75 axiom      = Axiome,        75
76 definition = Définition,   76
77 theorem    = Théorème,       77
78 lemma      = Lemme,         78
79 corollary  = Corollaire,    79
80 proposition = Proposition,  80
81 remark     = Remarque,      81
82 proof      = Preuve,        82
83 exercise   = Exercice,      83
84 example    = Exemple,        84
85 solution   = Solution,      85
86 problem   = Problème,      86
87 }
88 \tl_if_exist:NF \g__ztx_lang_math_tl
89 {
90   \tl_set_eq:cc {g__ztx_lang_math_tl}{g__ztx_lang_str}
91 }
92 \NewDocumentCommand{\zthmnameset}{mm}
93 {
94   \prop_gput_from_keyval:cn {g__ztx_thm_name_#1_prop} {#2}
```

```

95 }
96
97
98
99 % ==> thm module tools
100 \NewDocumentCommand{\zthmlang}{m}
101 {
102     \tl_gset:Nn \g__ztex_lang_math_tl {#1}
103     \prop_set_eq:cc
104         {g__ztex_thm_name_prop}
105         {g__ztex_thm_name_\g__ztex_lang_math_tl _prop}
106 }
107 \conlypreamble\zthmlang
108 \prop_new:c {g__ztex_thm_name_prop}
109 \prop_gclear:c {g__ztex_thm_name_prop}
110 \ztex_hook_preamble_last:n
111 {
112     \prop_set_eq:cc
113         {g__ztex_thm_name_prop}
114         {g__ztex_thm_name_\g__ztex_lang_math_tl _prop}
115 }
116 \tl_new:N \g__ztex_thm_theorem_title_tl
117 \def\zthmttitle{\@ifstar\zthmttitle\@zthmttitle}
118 \def\@zthmttitle{\_ztex_thm_theorem_title:}
119 \def\@zthmttitle{\tl_use:N \g__ztex_thm_theorem_title_tl}
120 \bool_new:N \g__ztex_thm_title_inline_bool
121 \NewDocumentCommand{\zthmtitleswitch}{s}
122 {
123     \IfBooleanTF{#1}
124         { \bool_gset_true:N \g__ztex_thm_title_inline_bool }
125         { \bool_gset_false:N \g__ztex_thm_title_inline_bool }
126 }
127 \cs_new:Npn \_ztex_thm_color_set_check:nn #1#2
128 {
129     \clist_clear:N \l_tmpa_clist
130     \clist_put_right:NV \l_tmpa_clist \g__ztex_thm_theorem_clist
131     \clist_put_right:NV \l_tmpa_clist \g__ztex_thm_proof_clist
132     \ztex_msg_set:nn {thm-color-set} {
133         Your~color~spec~key~'#1'~is~not~in~the~thm~env~list,~please~check~it~again.
134     }
135     \clist_if_in:NnF \l_tmpa_clist {#1}
136         { \ztex_msg_error:n {thm-color-set} }
137 }
138 \NewDocumentCommand{\zthmcolorset}{m}
139 {
140     % the checker may lower the performance ???
141     \ztex_label_hook_preamble_last:nn {ztex-thmcolor-setup-user} {
142         \keyval_parse:nnn

```

```
143 { \use_none:n }
144 { __ztx_thm_color_set_check:nn }
145 { #1 }
146 \ztx_keys_set:nn {color}{#1}
147 }
148 }
149 \DeclareHookRule{env/document/before}
150 {ztx-thmcolor-setup-user}
151 {>}
152 {ztx-thmall-setup-user}
153 \onlypreamble\zthmcolorset
154
155
156 % create new thm env
157 \cs_new:Npn __ztx_mid_first:w #1|#2\q_stop {#1}
158 \cs_new:Npn __ztx_thm_color_set:w #1\q_stop #2|#3\q_stop
159 {
160     \tl_if_empty:eTF {#3}
161         {\ztx_keys_set:nn {color}{#1=black}}
162         {\ztx_keys_set:nn {color}{#1=#3}}
163 }
164 \cs_new:Npn __ztx_color_keyval_add:n #1
165 {
166     \ztx_keys_define:nn {color}
167     {
168         #1 .tl_set:c = { l__ztx_#1_color_tl },
169         #1 .initial:n = { black },
170         #1 .code:n     = { \ztx_color_set:n {##1} },
171     }
172 }
173 \cs_new:Npn __ztx_thm_create__:nn #1#2
174 {
175     \ztx_thm_create:nn {#1}{#2}
176     __ztx_color_keyval_add:n {#2}
177     \prop_gput_from_keyval:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#2=#2}
178 }
179 \cs_new:Npn __ztx_thm_create__:nnn #1#2#3
180 {
181     \ztx_thm_create:ne {#1}{\use_i:nn {#2}{#3}}
182     __ztx_color_keyval_add:n {#2}
183     \exp_last_unbraced:Ne __ztx_thm_color_set:w {#2}\q_stop #3\q_stop
184     \prop_gput:cee {g__ztx_thm_name_prop}
185     { #2 }
186     {\exp_last_unbraced:Ne __ztx_mid_first:w #3\q_stop}
187 }
188 \NewDocumentCommand{\zthmnew}{O{theorem}m}
189 {
190     \ztx_label_hook_preamble_last:nn {ztx-thmall-setup-user}
```

```

191 {
192     \keyval_parse:nnn
193     { \__ztx_thm_create__:nn {#1} }
194     { \__ztx_thm_create__:nnn {#1} }
195     { #2 }
196 }
197 }
198 \onlypreamble\zthmnew
199
200
201 % ==> new thm style interface
202 \NewDocumentCommand{\zthmstylenew}{+m}
203 {
204     \keyval_parse:nnn
205     { \use_none:n }
206     { \__ztx_thm_new_style:nn }
207     { #1 }
208 }
209 \cs_new_protected:Npn \__ztx_thm_new_style:nn #1#2
210 {
211     \ztx_keys_define:nn { thm/style }
212     {
213         #1 .meta:nn = { ztx/thm/style/#1 }{##1},
214         #1 / begin .tl_gset:c = { g__ztx_thm_style_#1_begin_tl },
215         #1 / end   .tl_gset:c = { g__ztx_thm_style_#1_end_tl },
216         #1 / option .tl_gset:c = { g__ztx_thm_style_#1_option_tl },
217         #1 / preamble .code:n = {
218             % NOTE:
219             % 1. thm preamble can be only set by one style
220             % 2. '\g__ztx_thm_style_tl' need to be set
221             %       before '\ztxloadlib{theme}'
222             \tl_if_eq:cnT {g__ztx_thm_style_tl}
223             { #1 }{ ##1 }
224         },
225     }
226     \ztx_keys_set:nn { thm/style }{ #1={#2} }
227 }
228 \NewDocumentCommand{\zthmstyle}{m}
229 {
230     \tl_gset:Nn \g__ztx_thm_style_tl {#1}
231 }
232 % title switch and tcb warning, create thm styles
233 \cs_new:Npn \__ztx_thm_title_inline:n #1
234 {
235     \tl_if_eq:nnTF {#1}{T}
236     {\bool_gset_true:N \g__ztx_thm_title_inline_bool}
237     {\bool_gset_false:N \g__ztx_thm_title_inline_bool}
238 }

```

```
239 % tcolorbox and tikz warning if missing
240 %           when create new thm style
241 \ztxemsg_set:nn {mathEnv-dependency}
242 {
243   MathEnv-style: '\g__ztx_thm_style_tl' ~ requires~package~'tcolorbox'~and~'tikz',~and~
244   either~of~which~hasn't~been~loaded~in~your~preamble.~Reset~to~default~'plain'~style~now.
245 }
246 \cs_new:Nn \__ztx_thm_tcolorbox_warning:
247 {
248   @ifpackageloaded{tcolorbox}{\relax}
249   {
250     \ztxemsg_warn:n {mathEnv-dependency}
251     \tl_gset:Nn \g__ztx_thm_style_tl {plain}
252   }
253 }
254 \cs_set:Npn \__ztx_thm_frame_make:n #1
255 {
256   \vspace{-.75em}\def\FrameCommand{\#1}
257   \MakeFramed{\advance\hsize-\width \FrameRestore}
258 }
259 \zthmstylenew
260 {
261   plain = {
262     begin = ,
263     end = ,
264     option = \__ztx_thm_title_inline:n {T}
265   },
266   leftbar = {
267     begin = {
268       \__ztx_thm_frame_make:n
269       {
270         {\color{\thm@tmp@color}\vrule~ width~ 3pt}
271         \hspace{5pt}
272       }
273     },
274     end = {\endMakeFramed\vspace{-.75em}},
275     option = { \__ztx_thm_title_inline:n {T} }
276   },
277   background = {
278     begin = {
279       \__ztx_thm_frame_make:n {\colorbox{\thm@tmp@color}}
280     },
281     end = {\endMakeFramed\vspace{-.75em}},
282     option = { \__ztx_thm_title_inline:n {T} }
283   },
284   fancy = {
285     begin = {
286       \__ztx_thm_frame_make:n
```

```
287 {  
288     {\color{\tmp@color}\vrule~ width~ 3pt}  
289     \colorbox{\tmp@color!10}  
290 }  
291 },  
292 end = {\endMakeFramed\vspace{-.75em}},  
293 option = { \__ztx_thm_title_inline:n {T} }  
294 },  
295 }  
296  
297  
298 % ==> thm format and style setup  
299 \ztx_msg_set:nn {mathEnv-style}  
300 {  
301 You~use~an~incorrect~MathEnv~style:~'\g__ztx_thm_style_tl',~All~  
302 valid~styles~are: 'plain',~'leftbar',~'background',~'fancy',~'shadow',~  
303 'paris',~'lapsis',~'tcb',~'obsidian',~and~'elegant'.  
304 }  
305 % thm counter  
306 \bool_new:N \g__ztx_thm_cntshare_bool  
307 \ztx_keys_define:nn {thm/cnt}  
308 {  
309     share .bool_gset:N = \g__ztx_thm_cntshare_bool,  
310     share .default:n = true,  
311     parent .tl_gset:N = \g__ztx_thm_cntpARENT_tl,  
312     parent .initial:n = section,  
313 }  
314 \NewDocumentCommand{\zthmcnt}{m}  
315 {  
316     \group_begin:  
317         \ztx_keys_set:nn [thm/cnt]{#1}  
318     \group_end:  
319 }  
320 \onlypreamble\zthmcnt  
321 % thm env warper  
322 \cs_new:Npn \__ztx_thm_warp_start:nnn #1#2#3  
323 {  
324     \def\thm@tmp@color{\tl_use:c {l__ztx_#1_color_tl}}  
325     \def\thm@tmp@name{#1}  
326     \__ztx_thm_theorem_title_gen:nnn {#1}{#2}{#3}  
327     \tl_if_exist:cTF {\g__ztx_thm_style_\g__ztx_thm_style_tl _option_tl}  
328         {\tl_use:c {g__ztx_thm_style_\g__ztx_thm_style_tl _option_tl}}  
329         {\ztx_msg_error:n {mathEnv-style}}  
330     \tl_if_exist:cTF {\g__ztx_thm_style_\g__ztx_thm_style_tl _begin_tl}  
331         {\tl_use:c {g__ztx_thm_style_\g__ztx_thm_style_tl _begin_tl}}  
332         {\ztx_msg_error:n {mathEnv-style}}  
333 }  
334 \tl_new:N \l__ztx_thm_toc_prefix_tl
```

```
335 \newcommand{\zthmtocprefix}[1] 335
336 {
337     \tl_set:Nn \l__ztex_thm_toc_prefix_tl {\exp_not:n {#1}} 336
338 }
339 \onlypreamble\zthmtocprefix 339
340 \cs_new:Npn \__ztex_thm_warp_end:n #1 340
341 {
342     \tl_if_exist:cTF {g__ztex_thm_style_}\g__ztex_thm_style_tl _end_tl} 341
343     {\tl_use:c {g__ztex_thm_style_}\g__ztex_thm_style_tl _end_tl} 342
344     {\ztex_msg_error:n {mathEnv-style}} 343
345 \zsect_add_theorem_line:eeoe 344
346     { \g__ztex_thm_toc_level_tl } 345
347 {
348     {
349         \exp_not:N \l__ztex_thm_toc_prefix_tl 346
350         \exp_not:n {\prop_item:Nn \g_ztex_thm_toc_symbols_prop {#1}} 347
351     } 348
352     { \g__ztex_thm_theorem_title_tl } 349
353 } 350
354 { \thepage } 351
355 { zthm@#1.\zthmnumber } 352
356 } 353
357
358 % thm theorem title interface 354
359 \NewHook{ztex/thm-theorem/titleformat} 355
360 \cs_new:Npn \__ztex_thm_theorem_title_gen:nnn #1#2#3 356
361 {%
362     #1:env-name; #2:note; #3:separator 357
363     \tl_set:Nn \l_tmpa_tl { \exp_not:n {#2} } 358
364     \cs_set:Npn \zthmname 359
365     {
366         {\prop_item:cn {g__ztex_thm_name_prop}{#1}} 360
367     } 361
368     \cs_set:Npn \zthmnote ##1##2 362
369     {
370         \tl_if_empty:nF {#2} 363
371             {##1\exp_not:n {\l_tmpa_tl}##2} 364
372     } 365
373     \bool_if:NTF \g__ztex_thm_cntshare_bool 366
374         {\cs_set:Npn \zthmnumber { 367
375             \cs:w the\g__ztex_thm_cntpntparent_tl\cs_end: 368
376             .\arabic{ztex@thm@sharecnt}} 369
377             \refstepcounter{ztex@thm@sharecnt} 370
378         }{\cs_set:Npn \zthmnumber { 371
379             \cs:w the\g__ztex_thm_cntpntparent_tl\cs_end: 372
380             .\arabic{#1}} 373
381             \refstepcounter{#1} 374
382         } 375
383     \tl_gset:Nn \g__ztex_thm_theorem_title_tl 376
384 }
```

```
383 {
384     \zthmname #3 \zthmnumber
385     \tl_if_empty:eF {\zthmnote{}{}{#3}}
386     \zthmnote{}{} #3
387 }
388 \UseHook{ztx/thm-theorem/titleformat}
389 }
390 \cs_new:Npn \__ztx_thm_theorem_title:
391 {
392     \group_begin:
393         \zfont_cancel_CJKecglue:
394         \noindent\bfseries
395         \tl_use:N \g__ztx_thm_theorem_title_tl
396     \group_end:
397 }
398 % thm proof title interface
399 \tl_new:N \g__ztx_thm_proof_title_tl
400 \NewHook{ztx/thm-proof/titleformat}
401 \cs_new:Npn \__ztx_thm_proof_title_gen:nn #1#2
402 {%
403     \cs_set:Npn \zthmname {
404         \prop_item:cn {g__ztx_thm_name_prop}{#1}%
405     }
406     \def\thmproof@tmp@color{\tl_use:c {l__ztx_#1_color_tl}}
407     \tl_gset:Nn \g__ztx_thm_proof_title_tl {
408         \zthmname #2
409     }
410     \UseHook{ztx/thm-proof/titleformat}
411 }
412 \cs_new:Npn \__ztx_thm_proof_title:
413 {
414     \group_begin:
415         \noindent\bfseries\color{\thmproof@tmp@color}
416         \tl_use:N \g__ztx_thm_proof_title_tl :|,
417     \group_end:
418 }
419 % users' interface of thm title format
420 \tl_new:N \g__ztx_thm_proof_title_before_tl
421 \tl_new:N \g__ztx_thm_theorem_title_before_tl
422 \tl_gset:Nn \g__ztx_thm_proof_title_before_tl {\noindent}
423 \tl_gset:Nn \g__ztx_thm_theorem_title_before_tl {\noindent}
424 \NewDocumentCommand{\zthmtitlebefore}{O{theorem}m}
425 {
426     \tl_gset:cn {g__ztx_thm_#1_title_before_tl}%
427     { #2 }
428 }
429 \newcommand{\ztx@title@before}[1]
430 {
```

```
431   \tl_use:c {g__ztex_thm_#1_title_before_tl}          431
432 }
433 \NewDocumentCommand{\zthmtitleformat}{s0{theorem}m}      433
434 {
435   \IfBooleanTF{#1}                                         435
436   {
437     \AddToHook{ztex/thm-#2/titleformat}                   437
438     {
439       \cs_set:cpn {__ztex_thm_#2_title:}                 439
440       {
441         \group_begin:                                       441
442           \zfont_cancel_CJKcglue:                         442
443           #3
444           \group_end:                                     444
445         }
446       }
447     }{
448       \AddToHookNext{ztex/thm-#2/titleformat}             448
449       {
450         \cs_set:cpn {__ztex_thm_#2_title:}                 450
451         {
452           \group_begin:                                       452
453             \zfont_cancel_CJKcglue:                         453
454             #3
455             \group_end:                                     455
456           }
457         }
458       }
459     }
460 \onlypreamble\zthmtitleformat
461 \newcommand\zthmnoteemptyTF[2]
462 {
463   \tl_if_empty:eTF {\zthmnote{}{}}
464   {#1}
465   {#2}
466 }
467
468
469 % ==> Thm tocline interface
470 % NOTE: thm tocline relies on 'sect' module
471 \NewDocumentCommand{\zthmtocstop}{}
472 {
473   \ztoc_stop_table:n { lom }
474 }
475 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_theorem_line:nnnn
476 { eeoee, nnee, nnoe }
477 \ztex_keys_define:nn { thm/add }
478 {
```

```
479     name      .tl_set:N  = \l__ztex_add_thm_toc_name_tl,
480     name      .initial:n = { },
481     title    .tl_set:N  = \l__ztex_add_thm_toc_title_tl,
482     title    .initial:n = { },
483 }
484 \int_new:N \g_zthm_added_toc_target_int
485 \NewDocumentCommand{\zthmtocadd}{O{section}m}
486 {
487     \int_incr:N \g_zthm_added_toc_target_int
488     \edef\zthmtoc@tmp@target
489     {
490         zthm@toc-add.
491         \int_use:N \g_zthm_added_toc_target_int
492     }
493     \MakeLinkTarget*\zthmtoc@tmp@target
494     \group_begin:
495     \ztex_keys_set:nn {thm/add}{#2}
496     \zsect_add_theorem_line:nnoe {#1}
497     {
498         { \l__ztex_add_thm_toc_name_tl }
499         { \l__ztex_add_thm_toc_title_tl }
500     }
501     { \thepage }
502     { \zthmtoc@tmp@target }
503     \group_end:
504 }
505 \tl_new:N \g__ztex_thm_toc_level_tl
506 \tl_set:Nn \g__ztex_thm_toc_level_tl {subsection}
507 \NewDocumentCommand{\zthmtoclevel}{m}
508 {
509     \tl_gset:Nn \g__ztex_thm_toc_level_tl {#1}
510 }
511 \onlypreamble\zthmtoclevel
512 \NewDocumentCommand{\zthmtoc}{O{1}}
513 {
514     \group_begin:
515     \renewcommand{\baselinestretch}{#1}\normalsize
516     \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_lom_seq { }
517     \group_end:
518 }
519 % thm toc symbols
520 \prop_new:N \g_ztex_thm_toc_symbols_prop
521 \prop_set_from_keyval:Nn \g_ztex_thm_toc_symbols_prop
522 {
523     axiom      = { \textbf{A}; },
524     definition = { \textbf{D}; },
525     theorem    = { \textbf{T}; },
526     lemma      = { \textbf{L}; },
```

```
527 corollary = { \textbf{C}\; },
528 proposition = { \textbf{P}\; },
529 remark = { \textbf{R}\; },
530 }
531 \NewDocumentCommand{\zthmtocsym}{m}
532 {
533     \prop_set_from_keyval:Nn \g_ztex_thm_toc_symbols_prop {#1}
534 }
535 \NewDocumentCommand{\zthmtocsymrm}{}{ }
536 {
537     \prop_gclear:N \g_ztex_thm_toc_symbols_prop
538 }
539 \onlypreamble\zthmtocsym
540 \onlypreamble\zthmtocsymrm
541
542
543 % ==> thm env definition
544 % theorem-like env
545 \ztex_label_hook_preamble_last:nn {ztex-thmptheorem-setup-inner}
546 {
547     \newcounter{ztex@thm@sharecnt}[\g_ztex_thm_cntparray_tl]
548     \def\theztex@thm@sharecnt
549     {
550         \cs:w the\g_ztex_thm_cntparray_tl\cs_end:
551         .\arabic{ztex@thm@sharecnt}
552     }
553     \clist_map_inline:Nn \g_ztex_thm_theorem_clist
554     {
555         \newcounter{#1}[\g_ztex_thm_cntparray_tl]
556         \exp_after:wN \def\cs:w the#1\cs_end:
557         {
558             \cs:w the\g_ztex_thm_cntparray_tl\cs_end:
559             .\arabic{#1}
560         }
561         \__ztex_cref_math_env:n {#1}
562         \DeclareDocumentEnvironment{#1}{O{}}
563         {
564             \UseHook{ztex/thm-theorem/before} \UseHook{ztex/thm-theorem-#1/before}
565             \__ztex_thm_warp_start:nnn {#1}{##1}\H{\_}
566             \MakeLinkTarget*{zthm@#1.\zthmnumber}
567             \bool_if:NT \g_ztex_thm_title_inline_bool {
568                 \group_begin:
569                 % \show \__ztex_thm_theorem_title:
570                 \ztex@title@before{theorem}
571                 \__ztex_thm_theorem_title:
572                 \group_end:
573             }
574             \UseHook{ztex/thm-theorem/begin} \UseHook{ztex/thm-theorem-#1/begin}
```

```
575 \tl_trim_spaces:n
576 }
577     \UseHook{ztx/thm-theorem/end}    \UseHook{ztx/thm-theorem-#1/end}
578     \__ztx_thm_warp_end:n {#1}
579     \UseHook{ztx/thm-theorem/after} \UseHook{ztx/thm-theorem-#1/after}
580
581 }
582 }
583 % proof-like env
584 \newcommand{\qedsymbol}{\ensuremath{\square}}
585 \ztx_label_hook_preamble_last:nn {ztx-thmproof-setup-inner}
586 {
587     \clist_map_inline:Nn \g__ztx_thm_proof_clist
588     {
589         \DeclareDocumentEnvironment{#1}{O{}}
590         {
591             \UseHook{ztx/thm-proof/before} \UseHook{ztx/thm-proof-#1/before}
592             \__ztx_thm_proof_title_gen:nn {#1}{\,,}
593             \group_begin:
594                 \ztx@title@before{proof} \__ztx_thm_proof_title:
595             \group_end:
596             \UseHook{ztx/thm-proof/begin} \UseHook{ztx/thm-proof-#1/begin}
597             \tl_set:Nn \l__thm_proof_name_tl {#1}
598             \tl_trim_spaces:n
599         }
599         \UseHook{ztx/thm-proof/end} \UseHook{ztx/thm-proof-#1/end}
600         \str_if_eq:VnTF \l__thm_proof_name_tl {proof}{\hfill\qedsymbol\par}{\par}
601         \UseHook{ztx/thm-proof/after} \UseHook{ztx/thm-proof-#1/after}
602     }
603 }
604 }
605 }
606
607
608 % ==> thm theorem-like env hook interface
609 % general thm hook
610 \NewHook{ztx/thm-theorem/before}
611 \NewHook{ztx/thm-theorem/begin}
612 \NewReversedHook{ztx/thm-theorem/end}
613 \NewReversedHook{ztx/thm-theorem/after}
614 \NewHook{ztx/thm-proof/before}
615 \NewHook{ztx/thm-proof/begin}
616 \NewReversedHook{ztx/thm-proof/end}
617 \NewReversedHook{ztx/thm-proof/after}
618 \int_new:N \g__ztx_thm_proof_hook_index_int
619 \int_new:N \g__ztx_thm_theorem_hook_index_int
620 \int_gzero:N \g__ztx_thm_proof_hook_index_int
621 \int_gzero:N \g__ztx_thm_theorem_hook_index_int
622
```

```

623 % specific thm hook
624 \clist_map_inline:nn {theorem, proof}
625 {
626   \clist_map_inline:cn {g__ztex_thm_#1_clist}
627   {
628     \NewHook{ztex/thm-#1-##1/before}
629     \NewHook{ztex/thm-#1-##1/begin}
630     \NewReversedHook{ztex/thm-#1-##1/end}
631     \NewReversedHook{ztex/thm-#1-##1/after}
632     \int_new:c {g__ztex_thm_#1_##1_hook_index_int}
633     \int_gzero:c {g__ztex_thm_#1_##1_hook_index_int}
634   }
635 }
636 \cs_generate_variant:Nn \hook_gput_code:nnn {ne}
637 \cs_new_protected:Npn \__ztex_thm_hook_add:nnn #1#2#3
638 {%
639   \IfBooleanTF{#1}
640   {
641     \cs_set:Npn \__ztex_thm_hook_parser:nn ##1##2
642     {
643       \IfValueTF{#3}{%
644         \int_gincr:c {g__ztex_thm_#2_#3_hook_index_int}
645         \hook_gput_code:nen {ztex/thm-#2-#3/##1}
646         {thm-#2-#3-hook.\int_use:c {g__ztex_thm_#2_#3_hook_index_int}}
647         {##2}
648       }{%
649         \int_gincr:c {g__ztex_thm_#2_hook_index_int}
650         \hook_gput_code:nen {ztex/thm-#2/##1}
651         {thm-#2-hook.\int_use:c {g__ztex_thm_#2_hook_index_int}}
652         {##2}
653       }
654     }
655   }{%
656     \cs_set:Npn \__ztex_thm_hook_parser:nn ##1##2
657     {
658       \IfValueTF{#3}{%
659         \int_gincr:c {g__ztex_thm_#2_#3_hook_index_int}
660         \hook_gput_next_code:nn {ztex/thm-#2-#3/##1}{##2}
661       }{%
662         \int_gincr:c {g__ztex_thm_#2_hook_index_int}
663         \hook_gput_next_code:nn {ztex/thm-#2/##1}{##2}
664       }
665     }
666   }
667 }
668
669 % users' interface of thm hook
670 \NewDocumentCommand{\zthmhook}{s0{theorem}m}

```

```
671 {  
672     \__ztex_thm_hook_add:nnn {#1}{theorem}{#2}  
673     \keyval_parse:NNn  
674         \use_none:n  
675         \__ztex_thm_hook_parser:nn {#3}  
676 }  
677 \NewDocumentCommand{\zthmproofhook}{s0{proof}m}  
678 {  
679     \__ztex_thm_hook_add:nnn {#1}{proof}{#2}  
680     \keyval_parse:NNn  
681         \use_none:n  
682         \__ztex_thm_hook_parser:nn {#3}  
683 }  
684 \hook_gput_code:nnn {ztex/thm-theorem/before}{thm-theorem-before-par}{\par}  
685 \hook_gput_code:nnn {ztex/thm-proof/before}{thm-proof-before-par}{\par}  
686 \NewDocumentCommand{\zthmbefore}{O{theorem}+m}  
687 {  
688     \hook_gremove_code:nn {ztex/thm-#1/before}{thm-#1-before-par}  
689     \hook_gput_code:nnn {ztex/thm-#1/before}{thm-#1-before}{#2}  
690 }  
691 \onlypreamble\zthmbefore  
692  
693  
694 % ==> ztex thm hooks seq order  
695 \DeclareHookRule{env/document/before}  
696     {ztex-thmall-setup-user}  
697     {<}  
698     {ztex-thmptheorem-setup-inner}  
699 \DeclareHookRule{env/document/before}  
700     {ztex-thmall-setup-user}  
701     {<}  
702     {ztex-thmproof-setup-inner}
```

10.3.7 sect

269
270

```
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %% This is file 'ztx.module.sect.tex' of ztex bundle. %
3 %% The following code is experimental and will likely change. %
4 %% Copyright 2024, 2025 Zongping Ding. %
5 %
6 % This work may be distributed and/or modified under the %
7 % conditions of the LaTeX Project Public License, either %
8 % version 1.3 of this license or any later version. %
9 % The latest version of this license is in %
10 % http://www.latex-project.org/lppl.txt %
11 % and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX %
12 % version 2005/12/01 or later. %
13 %
14 % This work has the LPPL maintenance status `maintained'. %
15 %
16 % The Current Maintainer of this work is Zongping Ding. %
17 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
18 \ProvidesExplFile{ztx.module.sect.tex}
19 {2025/09/21}{\ztx@versi@n}
20 {sect~module~for~ztx}
21
22
23 %%%% sect module for ztex %%%
24 %% REFERENCE:
25 % 1. https://github.com/Sophanatprime/cus/blob/main/module/cus.module.struct.tex
26 % 2. https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/blob/master/ctex/ctex.dtx
27 % 3. https://github.com/jbezoz/titlesec
28 % 4. https://github.com/jfbu/etoc
29
30
31 %%%% disable 'sect' module scope begin %%%
32 % ==> disable 'section' module
33 \bool_if:NF \g__ztx_sect_load_bool
34 { \file_input_stop: }
35
36
37 % ==> disable 'titlesec', 'titletoc', 'etoc' etc ...
38 \ztx_msg_set:nn { zsect@disable }
39 {
40     You~can~NOT~use~`sect'~module~together~with~
41     'titlesec',~`titletoc',~`titleps',~`sectsty',~
42     'tocloft',~`etoc',~`multitoc'~`minitoc'~`cus',~
43     'koma-script~sub-packages'~etc~...
44 }
45 \cs_new:Npn \__zsect_package_disable_error:
46 {
```

```
47   \msg_fatal:nn { ztex } { zsect@disabled }          47
48   \file_input_stop:                                48
49 }
50 \cs_new:Npn \zsect_package_disable_error:          50
51 {
52   \@ifpackageloaded{ scrextend}{ \__zsect_package_disable_error: }{} 52
53   \@ifpackageloaded{ titlesec }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 53
54   \@ifpackageloaded{ titletoc }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 54
55   \@ifpackageloaded{ titleps }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 55
56   \@ifpackageloaded{ sectsty }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 56
57   \@ifpackageloaded{ tocloft }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 57
58   \@ifpackageloaded{ multitoc }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 58
59   \@ifpackageloaded{ minitoc }{ \__zsect_package_disable_error: }{} 59
60   \@ifpackageloaded{ etoc } { \__zsect_package_disable_error: }{} 60
61   \@ifpackageloaded{ cus } { \__zsect_package_disable_error: }{} 61
62 }
63 \ztex_hook_preamble_last:n                         63
64 {
65   \zsect_package_disable_error:                     65
66 }
67
68
69
70 % -----
71 %           sect module init
72 % -----
73 \__ztool_load_library:n { file-io }               73
74
75 \newdimen\zsect@dim@a                           75
76 \newdimen\zsect@dim@b                           76
77 \newdimen\zsect@dim@c                           77
78 \box_new:N \l__ztoct_name_box                  78
79 \box_new:N \l__ztoct_title_box                 79
80 \scan_new:N \s__ztoct_ignore_empty_mark        80
81
82 \tl_new:N \l__zsect_level_keyval_tl            82
83 \tl_new:N \l__zsect_level_clist_tl             83
84 \tl_new:N \l__zsect_level_tl                   84
85 \int_new:N \g_zsect_level_int                  85
86 \int_new:N \l__zsect_class_type_int            86
87 \int_set:Nn \l__zsect_class_type_int { 0 }      87
88 \prop_new:N \c_ztoct_special_level_prop       88
89 \clist_new:N \l__zsect_potential_class_clist   89
90 \clist_new:N \g_zsect_mark_user_clist          90
91 \cs_generate_variant:Nn \cs_set:Npn { Npo }      91
92
93
94 % ==> generate sect title/toc class data      94
```

```
95 % * \g_zsect_level_int (total level amount, for future use) 95
96 % * \c_zsect_level_prop 96
97 % * \c_ztoc_special_level_prop / \c_ztoc_special_level_clist 97
98 % * \c_zsect_level_clist 98
99 % * \c_zsect_level_tl 99
100 \clist_set:Nn \l__zsect_potential_class_clist 100
101 {
102     volume, book, part, chapter, 102
103     section, subsection, subsubsection, 103
104     paragraph, subparagraph, 104
105 }
106 \cs_new:Npn \__zsect_getcur_title_class:n #1 106
107 {
108     \cs_if_exist:cT { #1 }
109     {
110         \int_incr:N \l__zsect_class_type_int 110
111         \tl_put_right:Ne \l__zsect_level_keyval_tl 111
112         { #1 = \int_use:N \l__zsect_class_type_int, } 112
113         \tl_put_right:Ne \l__zsect_level_clist_tl { #1, } 113
114         \tl_put_right:Ne \l__zsect_level_tl { {#1} } 114
115     }
116 }
117 \clist_map_function:NN \l__zsect_potential_class_clist 117
118 \__zsect_getcur_title_class:n 118
119 % sec class prop 119
120 \exp_args:NNo \prop_const_from_keyval:Nn \c_zsect_level_prop 120
121 {
122     \l__zsect_level_keyval_tl 122
123 }
124 % sec class clist 124
125 \clist_const:Ne \c_zsect_level_clist { \l__zsect_level_clist_tl } 125
126 % sec class tl 126
127 \tl_const:Ne \c_zsect_level_tl { \l__zsect_level_tl } 127
128 % sec class int 128
129 \int_gset:Nn \g_zsect_level_int { \l__zsect_class_type_int } 129
130 % special sec class prop 130
131 \clist_const:Nn \c_ztoc_special_level_clist 131
132 {
133     figure, table, theorem, 133
134     algorithm, glossary, lstlisting, 134
135 }
136 % NOTE: these special class name is depending on 136
137 %       the '\@capttype' defined by '\caption'. 137
138 \prop_gset_from_keyval:Nn \c_ztoc_special_level_prop 138
139 {
140     figure      = 3, 140
141     table       = 3, 141
142     theorem     = 3, 142
```

```
143     algorithm = 3,  
144     glossary = 3,  
145     lstlisting = 3,  
146 }  
147 \clist_const:Nn \c_ztoc_table_types_clist  
148 {  
149     toc, % table of contents  
150     lot, % list of tables  
151     lof, % list of figures  
152     lom, % list of theorems  
153     log, % list of glossary  
154     loa, % list of algorithm  
155     lol, % list of listings  
156 }  
157 \prop_set_from_keyval:Nn \c_ztoc_table_types_prop  
158 {  
159     sect      = toc,  
160     figure    = lof,  
161     table     = lot,  
162     theorem   = lom,  
163     algorithm = loa,  
164     glossary  = log,  
165     lstlisting = lol,  
166 }  
167 % leagcy sec class prop  
168 \prop_const_from_keyval:Nn \c_zsect_level_leagcy_prop  
169 {  
170     volume     = -3,  
171     book       = -2,  
172     part       = -1,  
173     chapter    = 0,  
174     section    = 1,  
175     subsection  = 2,  
176     subsubsection = 3,  
177     paragraph   = 4,  
178     subparagraph = 5,  
179 }  
180 % --> section class path map (for future use)  
181 % TODO: generate these path Dynamically  
182 \prop_const_from_keyval:Nn \g__ztoc_class_pathmap_prop  
183 {  
184     subparagraph = part/chapter/section/subsection/subsubsection/paragraph/,  
185     paragraph    = part/chapter/section/subsection/subsubsection/,  
186     subsubsection = part/chapter/section/subsection/,  
187     subsection   = part/chapter/section/,  
188     section     = part/chapter/,  
189     chapter     = part/,  
190 }
```

```

191
192
193 % ==> users' custom class level interface
194 % TODO: user may modify this constant variable,
195 %       is there a better way ?
196 \cs_new_protected:Npn \zsect_class_level_remap:n #1
197 {
198     % title class data: clist/tl/int
199     % NOTE: this catch of 'empty prop' exception should come
200     %       before prop assignment.
201     \keyval_parse:NNn
202         \__zsect_level_prop_empty_handle:n
203         \zsect_config_sync:nn
204         { #1 }
205     % title class level prop
206     \prop_gput_from_keyval:Nn \c_zsect_level_prop
207         { #1 }
208 }
209 \cs_new_protected:Npn \zsect_config_sync:nn #1#2
210 {
211     % sync const
212     \clist_if_in:NnF \c_zsect_level_clist
213         { #1 }
214         { \int_gincr:N \g_zsect_level_int }
215     \clist_gput_right:Nn \c_zsect_level_clist
216         { {#1} }
217     \tl_gput_right:Nn \c_zsect_level_tl
218         { {#1} }
219     % sync mark class
220     \__zsect_mark_user_sync:n { #1 }
221     % sync cmds like '\l@section'
222     \ztoc_lcml_setup:nn { #1 }{ #2 }
223     \clist_if_in:NnT \c_ztoc_special_level_clist { #1 }
224     {
225         \ztoc_special_lcml_setup:nn { #1 }{ #2 }
226     }
227     % sync toc group parser variables
228     \__ztoc_gparser_var_setup:n { #1 }
229     % sync toc filter int
230     \int_if_exist:cF { g__toc_filter_#1_int }
231     {
232         \int_new:c { g__toc_filter_#1_int }
233     }
234     % sync special toc class prop
235     \clist_if_in:NnT \c_ztoc_special_level_clist { #1 }
236     {
237         \prop_gput_from_keyval:Nn \c_ztoc_special_level_prop
238             { #1=#2 }

```

```
239 }
240 }
241 \cs_new:Npn \__zsect_level_prop_empty_handle:n #1
242 {
243     \ztex_msg_set:nn {zsect@levelprop@empty}
244     { Level~re-mapping~invalid:~there~is~no~value~for~'#1'. }
245     \ztex_msg_error:n {zsect@levelprop@empty}
246 }
247 \cs_new:Npn \__zsect_mark_user_sync:n #1
248 {
249     \clist_gput_right:Nn \g__zsect_mark_user_clist
250     { #1 }
251     \zsect_mark_new_class_safe:nn
252     { \c_true_bool }
253     { ztex-user-#1 }
254 }
255 \NewDocumentCommand{\zsecllevelmap}{m}
256 {
257     \zsect_class_level_remap:n {#1}
258 }
259 \onlypreamble\zsecllevelmap
260
261
262
263 % -----
264 %           new NewTemplateType from scratch
265 % -----
266 % NOTE:
267 % 1. only 'type' has prefix 'ztex'.
268 % 2. private cmds like '\__template_use_instance:nn' may be used in the future.
269 \cs_new_protected:Npn \ztex_new_templatetype:nn #1#2
270 {
271     \NewTemplateType{ztex#1}{#2}
272 }
273 \cs_new_protected:Npn \ztex_declare_template_interface:nnnn #1#2#3#4
274 {
275     \DeclareTemplateInterface{ztex#1}{#2}
276     {#3}{#4}
277 }
278 \cs_new_protected:Npn \ztex_declare_template_code:nnnnn #1#2#3#4#5
279 {
280     \DeclareTemplateCode{ztex#1}{#2}
281     {#3}{#4}{#5}
282 }
283 \cs_new_protected:Npn \ztex_declare_template_copy:nnn #1#2#3
284 {
285     \DeclareTemplateCopy{ztex#1}
286     {#2}{#3}
```

```
287 }
288 \cs_new_protected:Npn \ztx_declare_instance:nnn #1#2#3#4
289 {
290     \DeclareInstance{ztx#1}{#2}
291     {#3}{#4}
292 }
293 \cs_new_protected:Npn \ztx_declare_instance_copy:nnn #1#2#3
294 {
295     \DeclareInstanceCopy{ztx#1}{#2}{#3}
296 }
297 \cs_new_protected:Npn \ztx_use_instance:nn #1#2
298 {
299     \UseInstance{ztx#1}{#2}
300     % <argument>
301 }
302 \cs_new_protected:Npn \ztx_use_template:nnn #1#2#3
303 {
304     \UseTemplate{ztx#1}{#2}
305     { #3 }
306     % <argument>
307 }
308 \cs_new_protected:Npn \ztx_edit_instance:nnn #1#2#3
309 {
310     \EditInstance{ztx#1}{#2}{#3}
311 }
312 \cs_new_protected:Npn \ztx_edit_template_defaults:nnn #1#2#3
313 {
314     \EditTemplateDefaults{ztx#1}
315     {#1}{#3}
316 }
317
318 % get templates & instances info(debug)
319 \cs_new_protected:Npn \ztx_show_instance_values:nn #1#2
320 {
321     \ShowInstanceValues{ztx#1}{#2}
322 }
323 \cs_new_protected:Npn \ztx_show_template_code:nn #1#2
324 {
325     \ShowTemplateCode{ztx#1}{#2}
326 }
327 \cs_new_protected:Npn \ztx_show_template_defaults:nn #1#2
328 {
329     \ShowTemplateDefaults{ztx#1}{#2}
330 }
331 \cs_new_protected:Npn \ztx_show_template_interface:nn #1#2
332 {
333     \ShowTemplateInterface{ztx#1}{#2}
334 }
```

```
335 \cs_new_protected:Npn \ztx_shown_template_variables:nn #1#2          335
336 {
337     \ShowTemplateVariables{ztx#1}{#2}                                     336
338 }                                                                       337
339
340
341
342 % -----                                                               342
343 %           bookmark interface                                         343
344 % -----                                                               344
345 % TODO: '\DocumentMetadata' will make all bookmark targets wrong.    345
346 \cs_new_protected:Npn \zsect_bookmark_add:nnn #1#2#3                  346
347 {
348     \pdfbookmark[#1]{#2}{#3}                                              347
349 }                                                                       348
350 \cs_generate_variant:Nn \zsect_bookmark_add:nnn                         350
351 { ene, eee }                                                       351
352
353
354
355 % -----                                                               355
356 %           toc interface variables init                                356
357 %           c / t / f / m / g / a / l                                 357
358 % -----                                                               358
359 % ==> table related variables setup                                    359
360 \seq_gclear_new:N \g_ztoc_table_enabled_seq                           360
361 \clist_map_inline:Nn \c_ztoc_table_types_clist                         361
362 {
363     %% public:
364     % iow and iow checker:
365     \iow_new:c { g_ztoc_#1_iow }                                         365
366     \bool_new:c { g_ztoc_#1_iow_bool }                                      366
367     % global table seq:
368     \seq_gclear_new:c { g_ztoc_#1_seq }                                     368
369     % local table seq (relies on keyval seq):
370     \seq_gclear_new:c { g_ztoc_local#1_seq }                                370
371     % keyval table seq:
372     \seq_gclear_new:c { g_ztoc_keyval#1_seq }                               372
373
374     %% private:
375     % stopped keyval table seq:
376     \seq_gclear_new:c { g_ztoc_stopped_keyval#1_seq }                      376
377 }                                                                       377
378
379
380 % ==> legacy toc interface                                           380
381 % NOTE:                                                               381
382 % 1. redef these commands at last to prevent them from being modified; 382
```

```

383 % 2. '\numberline' has been deprecated in 'zsect'.
384 \ztex_hook_preamble_last:n
385 {
386     \cs_set_protected:Npn \numberline #1
387     {
388         \hb@xt@\zsect@dim@a{#1\hfil}
389     }
390     % latex2e '\contentsline' syntax as follows:
391     % \contentsline{<type>}{<entry>}{<page>}{<anchor>}
392     % 'entry' looks like:
393     % \numberline {<toc name>}<toc title>
394     \protected\def\contentsline #1#2#3#4
395     {
396         \gdef\@contentsline@destination
397         { #4 }
398         \gdef\ztoc@current@class
399         { #1 }
400         \csname l@#1\endcsname {#2}{#3}
401     }
402 }
403 \cs_new_protected:Npn \zsect_leaders:nnnn #1#2#3#4#5
404 {%
405     \cs:w #1leaders\cs_end: \hbox:n {
406         \box_move_up:nn { #4 }
407         {
408             \hbox_to_wd:nn {#3}{\hss #2 \hss}
409         }
410     } \hskip #5\relax
411 }
412 \protected\def\@dottedtocline #1#2#3#4#5
413 {%
414     \ifnum #1>\c@tocdepth \else
415         \vskip \z@ \c@plus.2\p@
416         \leftskip #2\relax \rightskip \c@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
417         \parindent #2\relax \c@afterindenttrue
418         \interlinepenalty\c@M
419         \leavevmode
420         \c@tempdima #3\relax
421         \advance\leftskip \c@tempdima \null\nobreak\hskip -\leftskip
422         \c@tempdima \nobreak
423         \leaders\hbox{$\m@th
424             \mkern \c@dotsep mu\hbox{.}\mkern \c@dotsep
425             mu$}\hfill
426         \nobreak\hb@xt@\c@pnumwidth{\hfil #5%
427             \kern-\p@\kern\p@\c@pnumwidth\hfil}%
428         \par}%
429     \fi
430 }

```

```

431 % TODO: refactor '\zdottedtocline:nnnnnnnn' to recieve more than 431
432 %         9 args using '\def\cmda#1{\#1\cmdb} \def\cmdb#1{\#1}' . 432
433 \cs_new_protected:Npn \zdottedtocline:nnnnnnnn #1#2#3#4#5#6#7#8#9 433
434 {%
435     #3:('num' width) or (the extra rightskip for lines [2:-1]). 434
436     \ifnum #1 > \c@tocdepth \else 435
437         \vskip #9 \relax 436
438         { 437
439             \leftskip #2 \relax 438
440             \rightskip #3 \parfillskip -\rightskip 439
441             \parindent #2 \relax \c@afterindenttrue 440
442             \interlinepenalty\@M 441
443             \leavevmode 442
444             \zsect@dim@a #4 \relax 443
445             \advance\leftskip \zsect@dim@a 444
446             \null\nobreak \hskip -\leftskip 445
447             { #5 } \nobreak 446
448             #6 % leaders 447
449             \nobreak #7 #8 448
450         }
451     \fi 450
452 }
453 \cs_new_protected:Npn \dottedtocline:nnnn #1#2#3#4#5 452
454 {
455     \zdottedtocline:nnnnnnnn 453
456     {#1}{#2}{\c@tocrmarg} 454
457     {#3}{#4} 455
458     {
459         \leaders\hbox{ 456
460             {$\m@th \mkern \dotsep \mu \hbox{.} \mkern \dotsep \mu $}\hfill} 457
461     } 458
462     { \hb@xt@\c@pnumwidth{\hfil\normalfont \normalcolor #5} } 459
463     { \par }{ \z@ \plus.2\p@ } 460
464 }
465
466 }
467 }
468
469
470 % ==> ztoc tocline adding interface 470
471 \cs_new_protected:Npn \zsect_restore_protect: 471
472 { \let\protect\relax } 472
473 \cs_new_protected:Npn \zsect_unexpand_protect: 473
474 { \let\protect\noexpand } 474
475 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_to_table:nn #1#2 475
476 {%
477     #1:table type; #2:content 476
478     \bool_if:cT { g_ztoc_#1_iow_bool } 477
479     { 478

```

```
479     \zsect_unexpand_protect:          479
480     \iow_now:ce { g_ztoc_#1_iow }      480
481     { #2 }
482     \zsect_restore_protect:           482
483   }
484 }
485 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_to_table:nn 485
486 { no, oo, ne, ee }                      486
487
488 % >> normal toc                      488
489 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_toc_line:nnnn #1#2#3#4 489
490 {
491     \bool_if:NT \g_ztoc_toc_iow_bool    491
492     {
493         \zsect_unexpand_protect:        493
494         \iow_now:Ne \g_ztoc_toc_iow 494
495         {
496             \token_to_str:N \contentsline{#1}{#2}{#3}{#4} 496
497             \c_percent_str            497
498         }
499         \zsect_restore_protect:       499
500     }
501 }
502 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_toc_line:nnnn 502
503 { oooo, eeee, eeoee, nnee, nnoe }          503
504
505 % >> other contents(reley on '\caption' commands) 505
506 % NOTE:                                         506
507 % 1. theorem toc is handled in 'thm' module      507
508 % 2. if '\@capttype' undefined, an ERROR will occur, 'figure' 508
509 %     and 'table' env define '\@capttype' to 'figure' or 'table'. 509
510 % 3. package 'algorithm2e' redefine '\@caption' command 510
511 %     inside env and restore it outside.          511
512 % TODO: replace hook with sockets for contents 512
513 %     patch hook -- {zsect/caption/contents}, 513
514 %     for that we only need one plug to recieve 514
515 %     toc args spec to generate table.          515
516 \hook_new_with_args:nn {zsect/caption/contents}{3} 516
517 % add contents hook to normal '\@caption':        517
518 \hook_gput_code_with_args:nnn                 518
519 { cmd/@caption/before }                     519
520 { zsect@caption@patches }                   520
521 {
522     \hook_use:nnw {zsect/caption/contents}      522
523     {3}{#1}{#2}{#1}                          523
524 }
525 % add contents hook to '\@caption' in 'algorithm2e': 525
526 \ztex_hook_preamble_last:n                  526
```

```
527 {  
528     \@ifpackageloaded{ algorithm2e }  
529     {  
530         \hook_gput_code_with_args:nnn  
531             { cmd/algocf@latextcaption/before }  
532             { zsect@algocaption@patches }  
533             {  
534                 \hook_use:nnw {zsect/caption/contents}  
535                 {3}{algorithm}{#2}{algocf}  
536             }  
537         }{ \relax }  
538     }  
539 % add code to the above contents hooks:  
540 \hook_gput_code_with_args:nnn  
541     { zsect/caption/contents }  
542     { zsect@caption@contents }  
543     {  
544         \use:c { zsect_add_#1_line:eeee }  
545             { #1 }  
546             { \use:c {the#3} }{\ignorespaces \exp_not:n {#2}} }  
547             { \thepage }  
548             { \ztexhyperTF {#1.\use:c {the#3}}{} }  
549     }  
550 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_table_line:nnnn #1#2#3#4  
551 {  
552     \zsect_add_to_table:nn { lot }  
553     {  
554         \token_to_str:N \contentsline[#1]{#2}{#3}{#4}  
555         \c_percent_str  
556     }  
557 }  
558 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_figure_line:nnnn #1#2#3#4  
559 {  
560     \zsect_add_to_table:nn { lof }  
561     {  
562         \token_to_str:N \contentsline[#1]{#2}{#3}{#4}  
563         \c_percent_str  
564     }  
565 }  
566 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_theorem_line:nnnn #1#2#3#4  
567 {  
568     \zsect_add_to_table:nn { lom }  
569     {  
570         \token_to_str:N \contentsline[#1]{#2}{#3}{#4}  
571         \c_percent_str  
572     }  
573 }  
574 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_lstlisting_line:nnnn #1#2#3#4
```

```
575 {
576     \zsect_add_to_table:nn { lol }
577     {
578         \token_to_str:N \contentsline{#1}{#2}{#3}{#4}
579         \c_percent_str
580     }
581 }
582 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_glossary_line:nnnn #1#2#3#4
583 {
584     \zsect_add_to_table:nn { log }
585     {
586         \token_to_str:N \contentsline{#1}{#2}{#3}{#4}
587         \c_percent_str
588     }
589 }
590 \cs_new_protected:Npn \zsect_add_algorithm_line:nnnn #1#2#3#4
591 {
592     \zsect_add_to_table:nn { loa }
593     {
594         \token_to_str:N \contentsline{#1}{#2}{#3}{#4}
595         \c_percent_str
596     }
597 }
598 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_table_line:nnnn
599 { oooo, eeee }
600 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_figure_line:nnnn
601 { oooo, eeee }
602 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_theorem_line:nnnn
603 { oooo, eeee }
604 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_lstlisting_line:nnnn
605 { oooo, eeee }
606 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_glossary_line:nnnn
607 { oooo, eeee }
608 \cs_generate_variant:Nn \zsect_add_algorithm_line:nnnn
609 { oooo, eeee }
610
611
612 % ==> float env for special class(use ltx interface)
613 % special class caption name
614 \str_case:VnF \g_ztex_lang_str
615 {
616     { en }
617     {
618         \ztex_hook_preamble_last:n
619         {
620             \cs_set_nopar:Npn \figurename{Figure}
621             \cs_set_nopar:Npn \tablename{Table}
622             \cs_set_nopar:Npn \lstlistingname{Listing}
```

```
623     }
624 }
625 { cn {
626 {
627     \ztx_hook_preamble_last:n
628 {
629     \cs_set_nopar:Npn \figurename{图}
630     \cs_set_nopar:Npn \tablename{表}
631     \cs_set_nopar:Npn \lstlistingname{代码}
632 }
633 }
634 }{ \relax }
635
636 % special '\caption' to record contents
637 \cs_new_protected:Npn \zsect_caption_use:nnn #1#2#3
638 {%
639     % #1:special class; #2:format; #3:caption
640     \clist_if_in:NnTF \c_ztoc_special_level_clist
641     { #1 }{ \def\@capttype{#1} }
642     {
643         \ztx_msg_set:nn {wrong@caption@type}
644         {
645             caption~type~'#1'~is~not~permitted,~
646             use~'figure',~'table',~etc~instead.
647         }
648     }
649 \__zsect_title_cnt_refstep:nn
650     { \g_ztex_hyperref_bool }
651     { #1 }
652 % caption format
653 \cs_set:Npn \__zsect_caption_format:nn ##1##2
654     { #2 }
655 % sync contents
656 \use:c { zsect_add_#1_line:eeee }
657     { #1 }
658 {
659     { \use:c {the#1} }
660     {
661         \tl_if_empty:nTF {#3}
662         { \ignorespaces \exp_not:c {fnum@#1} }
663         {
664             \ignorespaces
665             \exp_not:n {
666                 \__zsect_caption_format:nn
667                 { \use:c {fnum@#1} }
668                 { #3 }
669             }
670         }
671     }
672 }
```

```
671     }
672     {
673     { \thepage }
674     { \ztexhyperTF {#1.\use:c {the#1}}{}{} }
675     % typeset caption
676     \__zsect_caption_format:nn
677     { \use:c {fnum@#1} }
678     { #3 }
679 }
680 \cs_generate_variant:Nn \zsect_caption_use:nnn
681 { ooo, eee }
682 \NewDocumentCommand{\zsectcaption}
683 {m O{##1\IfBlankF{##2}{:}##2} +m}
684 {
685     \zsect_caption_use:nnn
686     { #1 }{ #2 }{ #3 }
687 }
688
689 % ltx float env setup interface
690 \cs_new_protected:Npn \zsect_ltx_float_setup:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
691     {%
692         #1:counter; #2:cnt form; #3:position;
693         #4:level; #5:ext; #6:num.
694         \cs_if_exist:cF { c@#1 }
695         { \newcounter{#1} }
696         \cs_set:cpn {the#1}{#2\use:c {c@#1}}
697         \cs_set:cpn {fps@#1}{#3}
698         \cs_set:cpn {ftype@#1}{#4}
699         \cs_set:cpn {ext@#1}{#5}
700         \cs_set:cpn {fnum@#1}{#6}
701     }
702 \cs_new_protected:Npn \zsect_ltx_float_begin:n #1
703     { \@float{#1} }
704 \cs_new_protected:Npn \zsect_ltx_float_end:
705     { \end@float }
706
707 % ==> toc template declare
708 % NOTE: toc = name + title + leaders + page
709 \gdef\ztoc@leader@type{}
710 \gdef\ztoc@leader@content{.}
711 \long\gdef\ztoc@line@end{\par}
712 \def\ztoc@ignore@level{}
713
714 \newlength{\ztoc@rmargin}
715 \newlength{\ztoc@page@width}
716 \newlength{\ztoc@leader@sep}
717 \newlength{\ztoc@leader@raise}
718 \setlength{\ztoc@rmargin}{\@tocrmarg}
```

```
719 \setlength{\ztoctitle}{4.5pt}          719
720 \setlength{\ztoctitleraise}{0pt}        720
721 \setlength{\ztocpagewidth}{\@pnumwidth} 721
722
723 \ztx_new_templatetype:nn {toc}{3}      723
724 \ztx_declare_template_interface:nnnn {toc}{default}{3} 724
725 {
726     no-parent      : boolean,
727
728     ignore         : boolean      = { false },
729     ignore.negate : boolean      = { false },
730     ignore.text   : tokenlist   = \s__ztoctitleemptymark,
731     ignore.name   : commalist   = { },
732     ignore.page   : commalist   = { },
733
734     hyper.name    : boolean      = { false },
735     hyper.title   : boolean      = { false },
736     hyper.page    : boolean      = { true },
737
738     line.end      : tokenlist   = \ztoctitleend,
739     line.width    : length,
740
741     name          : tokenlist   = { },
742     name.show     : boolean      = { true },
743     name.width    : length,
744     name.format   : tokenlist,
745     name.format+ : tokenlist   = { },
746     name.before   : tokenlist   = { },
747     name.after    : tokenlist   = { },
748     name.hyper    : boolean      = \KeyValue { hyper.name },
749
750     title.width   : length,
751     title.format  : tokenlist   = { },
752     title.format+ : tokenlist   = { },
753     title.before  : tokenlist   = { },
754     title.after   : tokenlist   = { },
755     title.hyper   : boolean      = \KeyValue { hyper.title },
756
757     page.format   : tokenlist   = \normalfont\normalcolor,
758     page.format+ : tokenlist   = { },
759     page.before   : tokenlist   = { },
760     page.after    : tokenlist   = { },
761     page.width    : length      = \ztocpagewidth,
762     page.hyper    : boolean      = \KeyValue { hyper.page },
763
764     format        : tokenlist   = { },
765     format+       : tokenlist   = { },
766     format.name   : tokenlist   = \KeyValue { name.format },
```

```
767 format.name+ : tokenlist = \KeyValue { name.format+ },
768 format.title : tokenlist = \KeyValue { title.format },
769 format.title+ : tokenlist = \KeyValue { title.format+ },
770 format.page : tokenlist = \KeyValue { page.format },
771 format.page+ : tokenlist = \KeyValue { page.format+ },
772
773 width.name : length = \KeyValue { name.width },
774 width.title : length,
775 width.page : length = \KeyValue { page.width },
776 width.line : length = \KeyValue { line.width },
777
778 space.before : skip,
779 space.left : skip,
780 space.right : skip = \ztoctrmargin,
781 space.hang : length = \KeyValue { name.width },
782
783 leader.fill : skip = { \fill },
784 leader.sep : length = \ztoctrleader@sep,
785 leader.raise : length = \ztoctrleader@raise,
786 leader.type : tokenlist = \ztoctrleader@type,
787 leader.content : tokenlist = \ztoctrleader@content,
788
789 explicit : boolean = { false },
790 enhance : boolean = { false },
791 code : tokenlist = { },
792 }
793 \ztex_declare_template_code:nnnnn {toc}{default}{3}
794 {
795 no-parent = \l_ztoc_no_parent_bool, % TODO: handle it in local toc
796
797 ignore = \l_ztoc_ignore_bool,
798 ignore.text = \l_ztoc_ignore_text_tl,
799 ignore.name = \l_ztoc_ignore_name_clist,
800 ignore.page = \l_ztoc_ignore_page_clist,
801 ignore.negate = \l_ztoc_ignore_negate_bool,
802
803 line.end = \l_ztoc_line_end_tl,
804 line.width = \l_ztoc_width_line_dim, % TODO: handle this key in the future
805
806 hyper.name = \l_ztoc_hyper_name_bool,
807 hyper.title = \l_ztoc_hyper_title_bool,
808 hyper.page = \l_ztoc_hyper_page_bool,
809
810 format = \l_ztoc_format_tl,
811 format+ = \l_ztoc_format_p_tl,
812 format.name = \l_ztoc_name_format_tl,
813 format.name+ = \l_ztoc_name_format_p_tl,
814 format.title = \l_ztoc_title_format_tl,
```

```
815     format.title+ = \l__ztoctitle_format_p_tl,          815
816     format.page   = \l__ztocpage_format_tl,            816
817     format.page+ = \l__ztocpage_format_p_tl,            817
818
819     name         = \l__ztoctitle_name_tl,             819
820     name.show    = \l__ztoctitle_name_show_bool,       820
821     name.width   = \l__ztoctitle_name_dim,            821
822     name.format  = \l__ztoctitle_name_format_tl,       822
823     name.format+ = \l__ztoctitle_name_format_p_tl,     823
824     name.before  = \l__ztoctitle_name_before_tl,       824
825     name.after   = \l__ztoctitle_name_after_tl,        825
826     name.hyper   = \l__ztoctitle_name_bool,            826
827
828     title.width  = \l__ztoctitle_width_dim,           828
829     title.format  = \l__ztoctitle_format_tl,           829
830     title.format+ = \l__ztoctitle_format_p_tl,          830
831     title.before  = \l__ztoctitle_before_tl,           831
832     title.after   = \l__ztoctitle_after_tl,            832
833     title.hyper   = \l__ztoctitle_hyper_bool,          833
834
835     page.format   = \l__ztocpage_format_tl,            835
836     page.format+  = \l__ztocpage_format_p_tl,           836
837     page.before   = \l__ztocpage_before_tl,             837
838     page.after    = \l__ztocpage_after_tl,              838
839     page.width    = \l__ztocpage_width_dim,             839
840     page.hyper    = \l__ztocpage_hyper_bool,            840
841
842     width.name    = \l__ztoctitle_name_dim,            842
843     width.title   = \l__ztoctitle_width_dim, % TODO: handle this key in the future 843
844     width.page    = \l__ztoctitle_page_dim,             844
845     width.line    = \l__ztoctitle_line_dim, % TODO: handle this key in the future 845
846
847     space.before  = \l__ztoctitle_before_skip,          847
848     space.left    = \l__ztoctitle_left_skip,            848
849     space.right   = \l__ztoctitle_right_skip,           849
850     space.hang    = \l__ztoctitle_hang_dim,             850
851
852     leader.fill   = \l__ztoctitle_fill_skip,           852
853     leader.sep    = \l__ztoctitle_sep_dim,              853
854     leader.raise   = \l__ztoctitle_raise_dim,            854
855     leader.type   = \l__ztoctitle_sep_tl,              855
856     leader.content = \l__ztoctitle_content_tl,          856
857
858     explicit     = \l__ztoctitle_explicit_bool,         858
859     enhance      = \l__ztoctitle_public_macro_enhance_bool, 859
860     code         = \l__ztoctitle_code_tl,                860
861 }
862 % Instance args spec:
```

```
863 % #1: toc depth(int)                                         863
864 % #2: {name}{title}                                         864
865 % #3: page                                                 865
866 %%% NOTE:                                                 866
867 % 1. use '\ztoctoc@current@class' to get current class. 867
868 % 2. group wraper has been removed.                         868
869 \AssignTemplateKeys                                         869
870 \__ztoctoc_public_macro_setup:nnn                         870
871   { #1 }{ #2 }{ #3 }                                         871
872 \ztoctoc_group_hook_create:Nnnn                           872
873   \__ztoctoc_dotted_tocline:nnn                            873
874   { #1 }{ #2 }{ #3 }                                         874
875 }                                                       875
876
877 % ==> toc public macros setup                             877
878 % NOTE: these basic macros do NOT cost too much time    878
879 \cs_new:Nn \__ztoctoc_public_macro_setup:nnn             879
880 {
881   \cs_gset_nopar:Npn \ztoctocdepth { #1 }                  881
882   \cs_gset_nopar:Npe \ztoctocanchor { \@contentsline@destination } 882
883   \cs_gset_nopar:Npe \ztoctotype { numbered } % TODO: handle this macro. 883
884   \cs_gset_nopar:Npe \ztoctocclass { \ztoctoc@current@class } 884
885   \cs_gset_nopar:Npn \ztoctocpage { #3 }                   885
886   \cs_gset_protected:Npn \ztoctoclink ##1                 886
887   {
888     \exp_args:No \ztexlink
889       { \@contentsline@destination }
890       { ##1 }
891   }
892   \cs_gset:Npn \ztoctocifnumbered ##1##2                892
893   {
894     \tl_if_empty:eTF
895       { \__ztoctoc_extract_name:w #2\scan_stop: }
896       { ##2 }{ ##1 }
897   }
898 \edef\ztoctoc@expnot@nametitle                         898
899   { \zcmd_map_expnot_tl:n {#2} }
900 \exp_args:NNe \cs_gset:Npn \ztoctocname
901   {
902     \exp_after:wN \__ztoctoc_extract_name:w
903       \ztoctoc@expnot@nametitle \scan_stop:
904   }
905 \exp_args:NNe \cs_gset:Npn \ztoctocname
906   {
907     \exp_after:wN \__ztoctoc_extract_title:w
908       \ztoctoc@expnot@nametitle \scan_stop:
909   }
910 }
```

```
911 % NOTE: these advance macro only available in 'explicit' code, 911
912 %       for that they will cost too much time if call them 912
913 %       for every tocline. We use an bool to control it. 913
914 \cs_new:Nn \__ztoc_public_macro_advance_setup:n 914
915 {
916     \cs_gset_nopar:Npe \ztoctheindex 916
917     {
918         \exp_args:Nee \ztocindex{\ztoc@current@class} 918
919         {
920             \__ztoc_extract_title:w 920
921             #2 \scan_stop: 921
922         }
923     }
924 \cs_gset_nopar:Npe \ztoctheabsindex 924
925 {
926     \exp_args:NNee \ztocindex*\ztoc@current@class} 926
927     {
928         \__ztoc_extract_title:w 928
929         #2 \scan_stop: 929
930     }
931 }
932 \cs_gset_nopar:Npe \ztocthecard 932
933 {
934     \exp_args:Nee \ztoccard 934
935     { \ztoc@current@class }
936     {
937         \__ztoc_extract_title:w 937
938         #2 \scan_stop: 938
939     }
940 }
941 \cs_gset_nopar:Npe \ztocthehilevel 941
942     { \ztochilevel{toc} }
943 \cs_gset_nopar:Npe \ztocthelolevel 943
944     { \ztoclolevel{toc} }
945 }
946
947 % ==> add hooks to tocline 947
948 % toc group hook parser implement 948
949 \seq_new:N \g__ztoc_gparser_curstack_seq 949
950 \seq_gclear:N \g__ztoc_gparser_curstack_seq 950
951 \tl_new:N \l__ztoc_gparser_prev_tl 951
952 \tl_new:N \g__ztoc_gparser_begin_hook_tl 952
953 \seq_new:N \g__ztoc_group_hooks_seq 953
954 \seq_gclear:N \g__ztoc_group_hooks_seq 954
955 \bool_new:N \l_ztoc_show_hooks_bool 955
956 \bool_set_false:N \l_ztoc_show_hooks_bool 956
957 \cs_new_protected:Npn \ztoc_group_hook_add:n #1 957
958     {% #1:clist; #2:bool(true to insert end hook manually) 958}
```

```

959 \str_case:enF { \clist_item:en {#1}{-1} }
960 {
961   { before }{
962     \__ztoc_group_hook_safe_new:ne
963     { \c_true_bool }{ #1 }
964     \exp_args:Ne \hook_use:n {#1}
965   }
966   { begin }{
967     \__ztoc_group_hook_safe_new:ne
968     { \c_true_bool }{ #1 }
969     \exp_args:Ne \hook_use:n {#1}
970   }
971   { end }{
972     \__ztoc_group_hook_safe_new:ne
973     { \c_false_bool }{ #1 }
974     \exp_args:Ne \hook_use:n {#1}
975   }
976   { after }{
977     \__ztoc_group_hook_safe_new:ne
978     { \c_false_bool }{ #1 }
979     \exp_args:Ne \hook_use:n {#1}
980   }
981   }{ \relax }
982 \bool_if:NT \l_ztoc_show_hooks_bool
983   { \rlap{\(\langle \texttt{#1} \rangle\)}\par }
984 }
985 \cs_new:Npn \__ztoc_group_hook_safe_new:nn #1#2
986 {
987   \seq_if_in:NnF \g_ztoc_group_hooks_seq { #2 }
988   {
989     \bool_if:nTF { #1 }
990     { \hook_new:n { #2 } }
991     { \hook_new_reversed:n { #2 } }
992     \seq_gput_right:Ne \g_ztoc_group_hooks_seq {#2}
993   }
994 }
995 \cs_generate_variant:Nn \__ztoc_group_hook_safe_new:nn
996 { ne }
997 % group hook aux functions:
998 \cs_new:Npn \__ztoc_gparser_var_setup:n #1
999 {
1000   \bool_if_exist:cF { g__toc_#1_in_bool }
1001   { \bool_new:c { g__toc_#1_in_bool } }
1002   \bool_gset_false:c { g__toc_#1_in_bool }
1003   \int_if_exist:cF { g__toc_group_#1_int }
1004   { \int_new:c { g__toc_group_#1_int } }
1005   \int_set:cn { g__toc_group_#1_int }{ 0 }
1006 }

```

```
1007 \exp_args:Nc \clist_map_inline:nn
1008 { \c_zsect_level_clist, \c_ztoc_special_level_clist }
1009 {
1010     \__ztoc_gparser_var_setup:n { #1 }
1011 }
1012 \cs_new:Npn \__ztoc_reset_toc_group_int:
1013 {
1014     \clist_map_inline:Nn \c_zsect_level_clist
1015     {
1016         \int_gset:cn { g__toc_group_##1_int } { 0 }
1017     }
1018 }
1019 }
1020 \cs_new:Npn \__ztoc_step_toc_group_int:n #1
1021 {
1022     \int_gincr:c { g__toc_group_#1_int }
1023     \__ztoc_reset_class_below_int:nn { #1 }{0}
1024 }
1025 \cs_new:Npn \__ztoc_use_toc_group_int:n #1
1026 {
1027     \int_use:c { g__toc_group_#1_int }
1028 }
1029 \cs_generate_variant:Nn \__ztoc_use_toc_group_int:n { e }
1030 \cs_new:Npn \__ztoc_reset_class_below_int:nn #1#2
1031 {
1032     \ztoc_get_class_level:Nn \ztoc@tmplevel@int
1033     { #1 }
1034     \prop_map_inline:Nn \c_zsect_level_prop
1035     {
1036         \int_compare:nNnT { ##2 } > { \ztoc@tmplevel@int }
1037         {
1038             \int_gset:cn { g__toc_group_##1_int } { #2 }
1039         }
1040     }
1041 }
1042
1043
1044 % ==> toc ignore interface setup
1045 \cs_set:Npn \__ztoc_dotted_tocline:nnn #1#2#3
1046 {
1047     \bool_if:NTF \l__ztoc_ignore_negate_bool
1048     {
1049         \__ztoc_ignore_negate_parser:nnn {#1}{#2}{#3}
1050     }{
1051         \__ztoc_ignore_parser:nnn {#1}{#2}{#3}
1052     }
1053 }
1054 \cs_new:Npn \__ztoc_ignore_parser:nnn #1#2#3
```

```
1055 {
1056     \clist_if_in:NnF \ztoct@ignore@level { #1 }
1057     {
1058         \bool_if:NF \l__ztoct_ignore_bool
1059         {
1060             % NOTE: '#3' can NOT be wrapped in any command, for
1061             %       example, '#3' can not be '\hyperlink{page.3}{3}'.
1062             \clist_if_in:NnF \l__ztoct_ignore_page_clist { #3 }
1063             {
1064                 % NOTE: compare string instead of tokenlist, for that
1065                 %       'title/name' may be formatted as '\textbf{xxx}'.
1066                 \clist_if_empty:NTF \l__ztoct_ignore_name_clist
1067                 {
1068                     \exp_args:NNo \str_set:Nn \l_tmpb_str {\use_i:nn #2}
1069                     \exp_args:NNo \str_if_in:NnF \l_tmpb_str
1070                     {
1071                         \l__ztoct_ignore_text_tl
1072                         {
1073                             \__ztoct_dotted_tocline_raw:nnn {#1}{#2}{#3}
1074                         }
1075                     }
1076                     \clist_map_inline:Nn \l__ztoct_ignore_name_clist
1077                     {
1078                         \exp_args:NNo \str_set:Nn \l_tmpa_str {\use_i:nn #2}
1079                         \exp_args:NNo \str_set:Nn \l_tmpb_str {\use_i:nn #2}
1080                         \str_if_in:NnF \l_tmpa_str { ##1 } % check 'name'
1081                         {
1082                             \exp_args:NNo \str_if_in:NnF \l_tmpb_str % check 'title'('text')
1083                             {
1084                                 \l__ztoct_ignore_text_tl
1085                             }
1086                         }
1087                     }
1088                 }
1089             }
1090         }
1091     }
1092 }
1093 \cs_new:Npn \__ztoct_ignore_negate_parser:nnn #1#2#3
1094 {
1095     \clist_if_in:NnT \ztoct@ignore@level { #1 }
1096     {
1097         \__ztoct_dotted_tocline_raw:nnn {#1}{#2}{#3}
1098         \prg_map_break:Nn \__ztoct_ignore_negate_break: {}
1099     }
1100 \clist_if_in:NnT \l__ztoct_ignore_page_clist { #3 }
1101 {
1102     \__ztoct_dotted_tocline_raw:nnn {#1}{#2}{#3}
```

```

1103     \prg_map_break:Nn \__ztoc_ignore_negate_break: {}
1104 }
1105 \exp_args:NNo \str_set:Nn \l_tmpa_str {\use_i:nn #2}
1106 \clist_map_inline:Nn \l__ztoc_ignore_name_clist
1107 {
1108     \str_if_in:NnT \l_tmpa_str { ##1 }
1109     {
1110         \__ztoc_dotted_tocline_raw:nnn {#1}{#2}{#3}
1111         \prg_map_break:Nn \__ztoc_ignore_negate_break: {}
1112     }
1113 }
1114 %% name ignore parser begin ->
1115 \exp_args:NNo \str_set:Nn \l_tmpb_str {\use_ii:nn #2}
1116 \exp_args:NNo \str_if_in:NnT \l_tmpb_str
1117 { \l__ztoc_ignore_text_tl }
1118 {
1119     \__ztoc_dotted_tocline_raw:nnn {#1}{#2}{#3}
1120 }
1121 %% <- name ignore parser end
1122 \prg_break_point:Nn \__ztoc_ignore_negate_break: {}
1123 }

1124 % NOTE: The implementation of '\__ztoc_dotted_tocline_raw:nnn'
1125 %       comes afterward.
1126 \cs_new:Npn \__ztoc_ignore_negate_break:
1127 { \prg_map_break:Nn \__ztoc_ignore_negate_break: {} }

1128
1129
1130

1131 % ==> commands to get class level, including types:
1132 %     Type 1: 'chapter', 'section' etc
1133 %     Type 2: 'figure', 'table' etc (current private)
1134 % NOTE: anytime when 'special toc class' maybe included,
1135 %       replace '\prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1}'
1136 %       by '\ztoc_get_class_level_expandable:n {#1}'
1137 \cs_new:Npn \ztoc_get_class_level_expandable:n #1
1138 {
1139     \prop_if_in:NnT \c_zsect_level_prop { #1 }
1140     {
1141         \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1}
1142     }
1143     \prop_if_in:NnT \c_ztoc_special_level_prop { #1 }
1144     {
1145         \prop_item:Nn \c_ztoc_special_level_prop {#1}
1146     }
1147 }

1148 \cs_new_protected:Npn \ztoc_get_class_level:Nn #1#2
1149 {
1150     \prop_if_in:NnT \c_zsect_level_prop { #2 }

```

```
1151 {
1152     \edef #1
1153         { \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#2} }
1154 }
1155 \prop_if_in:NnT \c_ztoc_special_level_prop { #2 }
1156 {
1157     \edef #1
1158         { \prop_item:Nn \c_ztoc_special_level_prop {#2} }
1159 }
1160 \bool_lazy_any:nT
1161 {
1162     { !(\cs_if_exist_p:N #1) }
1163     { \tl_if_empty_p:N #1 }
1164 }
1165 \ztxmsg_set:nn {ztoc@invalid@class}
1166 {
1167     \tl_if_empty:nTF {#2}
1168         { current-toc-class~is~empty. }
1169         { '#2'~is~an~invalid~toc~class~for~ztx. }
1170 }
1171 \ztxmsg_error:n {ztoc@invalid@class}
1172 }
1173 }
1174 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_get_class_level:Nn
1175 { No, Ne }
1176 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_get_class_level_expandable:n
1177 { o, e }
1178
1179
1180 % --->    inner components of toc below    <-----
1181 \hook_new_pair:nn
1182 { ztoc/tocline/begin }
1183 { ztoc/tocline/end }
1184 \cs_new:Npn \__ztoc_dotted_tocline_raw:nnn #1#2#3
1185 {
1186     \ifnum #1 > \c@tocdepth \else
1187         \edef\ztoc@tmpa@skip
1188         {
1189             \skip_eval:n {
1190                 \l__ztoc_space_left_skip -
1191                 \l__ztoc_space_hang_dim
1192             }
1193         }
1194     \hook_use:n { ztoc/tocline/begin }
1195     \bool_if:NTF \l__ztoc_explicit_bool
1196     {
1197         \bool_if:NT \l__ztoc_public_macro_enhance_bool
1198         {
```

```
1199     \__ztoctc_public_macro_advance_setup:nnn
1200         { #1 }{ #2 }{ #3 }
1201     }
1202     \l__ztoctc_code_tl
1203     \bool_set_false:N \l__ztoctc_public_macro_enhance_bool
1204   }
1205   {
1206     \vskip \l__ztoctc_space_before_skip \relax
1207     \leftskip \ztoctc@tmpa@skip \relax
1208     \skip_if_finite:nF { \l__ztoctc_leader_fill_skip }
1209     {
1210       \rightskip \l__ztoctc_space_right_skip \parfillskip -\rightskip
1211     }
1212     \parindent \ztoctc@tmpa@skip \relax\@afterindenttrue
1213     \interlinepenalty\@M
1214     \leavevmode
1215     \zsect@dim@a \l__ztoctc_space_hang_dim \relax
1216     \advance\leftskip \zsect@dim@a
1217     \null\nobreak \hskip -\leftskip
1218     {
1219       \__ztoctc_name_title_typeset:nn { #2 }
1220       { \@contentsline@destination }
1221     } \nobreak
1222     \__ztoctc_dottedline_leader_set: \nobreak % leaders
1223     \__ztoctc_dottedline_page_set:nn { #3 }{ page.#3 }
1224     \l__ztoctc_line_end_tl
1225   }
1226 }
1227 \hook_use:n { ztoctc/tocline/end }
1228 \skip_set:Nn \l__ztoctc_space_before_skip {\z@ \cplus.2\p@}
1229 \fi
1230 }
1231 % toc line internal items
1232 \cs_new:Npn \__ztoctc_name_title_typeset:nn #1#2
1233 {
1234   \bool_lazy_all:nT
1235   {
1236     { \l__ztoctc_name_show_bool }
1237     {
1238       ! \tl_if_empty_p:e
1239       { \__ztoctc_extract_name:w #1\scan_stop: }
1240     }
1241   }
1242   \__ztoctc_item_hyper_begin_aux:nn {name}{ #2 }
1243   \exp_args:Nf \__ztoctc_dottedline_name_set:n
1244   { \__ztoctc_extract_name:w #1\scan_stop: }
1245   \__ztoctc_item_hyper_end_aux:n {name}
1246 }
```

```
1247 \__ztoctitle{#1}{#2}
1248 \exp_args:Nf \__ztoctitle_set:n
1249 { \__ztoctitle:w #1\scan_stop: }
1250 \__ztoctitle{#1}
1251 }
1252 \cs_new:Npn \__ztoctitle{#1}{#2}
1253 {
1254 \bool_if:cT { l__ztoctitle_bool }
1255 {
1256 \hyper@linkstart{link}{#2}
1257 }
1258 }
1259 \cs_new:Npn \__ztoctitle{#1}
1260 {
1261 \bool_if:cT { l__ztoctitle_bool }
1262 { \hyper@linkend }
1263 }
1264 \cs_new:Npn \__ztoctitle_name_set:n #1
1265 {
1266 \hbox_set:Nn \l__ztoctitle_box
1267 {
1268 \l__ztoctitle_tl
1269 \l__ztoctitle_p_tl
1270 \l__ztoctitle_name_format_tl
1271 \l__ztoctitle_name_format_p_tl
1272 \l__ztoctitle_name_before_tl
1273 \tl_if_empty:NTF \l__ztoctitle_name_tl
1274 { #1 }{ \l__ztoctitle_name_tl }
1275 \l__ztoctitle_name_after_tl
1276 }
1277 \dim_compare:nTF { \l__ztoctitle_width_name_dim = 0pt }
1278 {
1279 \box_use_drop:N \l__ztoctitle_box
1280 }
1281 \hb@xt@ \l__ztoctitle_width_name_dim
1282 { \box_use_drop:N \l__ztoctitle_box \hss }
1283 }
1284 }
1285 \cs_new:Npn \__ztoctitle_set:n #1
1286 {
1287 % \hb@xt@ \l__ztoctitle_width_title_dim
1288 {
1289 \l__ztoctitle_tl
1290 \l__ztoctitle_p_tl
1291 \l__ztoctitle_title_format_tl
1292 \l__ztoctitle_title_format_p_tl
1293 \l__ztoctitle_title_before_tl
1294 #1
```

```

1295     \l__ztoctitle_after_tl
1296 }
1297 }
1298 \cs_new:Npn \__ztoctitledline_leader_set:
1299 {
1300     \zsect_leaders:nnnn { \l__ztoctitle_sep_tl }
1301     { \l__ztoctitle_content_tl }
1302     { \dim_eval:n {\l__ztoctitle_sep_dim*2} }
1303     { \l__ztoctitle_raise_dim }
1304     { \l__ztoctitle_fill_skip }
1305 }
1306 \cs_new:Npn \__ztoctitledline_page_set:nn #1#2
1307 {
1308     \__ztoctitle_hyper_begin_aux:nn {page}{#2}
1309     \hb@xt@\l__ztoctitle_width_page_dim
1310     {
1311         \hss
1312         \l__ztoctitle_page_format_tl
1313         \l__ztoctitle_page_format_p_tl
1314         \l__ztoctitle_page_before_tl
1315         \l__ztoctitle_format_tl
1316         \l__ztoctitle_format_p_tl
1317         #1
1318         \l__ztoctitle_page_after_tl
1319     }
1320     \__ztoctitle_hyper_end_aux:n {page}
1321 }
1322
1323 % \cs_new:Npn \ltx_ztoctitle_extract_name:w \numberline #1\scan_stop:
1324 %   { \tl_item:nn {#1}{1} }
1325 % \cs_new:Npn \ltx_ztoctitle_extract_title:w \numberline #1\scan_stop:
1326 %   { \tl_range:nnn {#1}{2}{-1} }
1327 \cs_new:Npn \__ztoctitle_extract_name:w #1\scan_stop:
1328   { \tl_item:nn {#1}{1} }
1329 \cs_new:Npn \__ztoctitle_extract_title:w #1\scan_stop:
1330   { \tl_item:nn {#1}{-1} }
1331 % --->    inner components of toc above    <-----
1332
1333
1334 % ==> declare '\l@<class>' in an abstract level
1335 \ztex_declare_instance:nnnn {toc}{ztoctitle}{level 1}{default}
1336 {
1337     format      = \large\bfseries,
1338     name.width  = 1.9em,
1339     space.before = 1em\@plus\p@,
1340     space.hang   = 1.9em,
1341     space.left    = 1.9em,
1342     leader.content = ,

```

```
1343 }
1344 \ztx_declare_instance:nnnn {toc}{ztoc/level 2}{default}
1345 {
1346     format      = \bfseries,
1347     name.width  = 1.5em,
1348     space.before = 1em\@plus\p@,
1349     space.hang   = 1.5em,
1350     space.left    = 1.5em,
1351     leader.content = ,
1352 }
1353 \ztx_declare_instance:nnnn {toc}{ztoc/level 3}{default}
1354 {
1355     name.width  = 2.3em,
1356     space.hang   = 2.3em,
1357     space.left    = 3.8em,
1358 }
1359 \ztx_declare_instance:nnnn {toc}{ztoc/level 4}{default}
1360 {
1361     name.width  = 3.2em,
1362     space.hang   = 3.2em,
1363     space.left    = 7em,
1364 }
1365 \ztx_declare_instance:nnnn {toc}{ztoc/level 5}{default}
1366 {
1367     name.width  = 4.1em,
1368     space.hang   = 4.1em,
1369     space.left    = 11.1em,
1370 }
1371 \ztx_declare_instance:nnnn {toc}{ztoc/level 6}{default}
1372 {
1373     name.width  = 5em,
1374     space.hang   = 5em,
1375     space.left    = 16.2em,
1376 }
1377 \ztx_declare_instance:nnnn {toc}{ztoc/level 7}{default}
1378 {
1379     name.width  = 6em,
1380     space.hang   = 6em,
1381     space.left    = 22.25em,
1382 }
1383
1384
1385 % ==> setup '\l@<class>' command in toc.
1386 % NOTE: for that packages like 'listings' maybe redefine
1387 %       '\l@<class>', we define them at preamble last.
1388 \cs_new_protected:Npn \ztoc_lcmd_setup:nn #1#2
1389 {%
1390     \ztx_label_hook_preamble_last:nn
```

```
1391 { ztex/sect/lcmd }
1392 {
1393 \cs_set:cpn {l@#1} ##1##2
1394 {
1395     \ztx_use_instance:nn
1396         { toc } { ztoc/level #2 }
1397         { #2 }{ ##1 }{ ##2 }
1398     }
1399 }
1400 }
1401 \cs_new_protected:Npn \ztoc_special_lcmd_setup:nn #1#2
1402 {%
1403     #1:class; #2:level(int)
1404     \ztx_declare_instance_copy:nnn { toc }
1405     { ztoc/#1 }{ ztoc/level #2 }
1406     \ztx_label_hook_preamble_last:nn
1407         { ztex/sect/lcmd@special }
1408         {
1409             \cs_set:cpn {l@#1} ##1##2
1410             {
1411                 \ztx_use_instance:nn
1412                     { toc }{ ztoc/#1 }
1413                     { #2 }{ ##1 }{ ##2 }
1414             }
1415         }
1416 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_lcmd_setup:nn
1417 { oo, ee }
1418 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_special_lcmd_setup:nn
1419 { oo, ee }
1420 \prop_map_inline:Nn \c_zsect_level_prop
1421 {
1422     \ztoc_lcmd_setup:nn
1423     { #1 }{ #2 }
1424 }
1425 \clist_map_inline:Nn \c_ztoc_special_level_clist
1426 {
1427     \exp_args:Nne \ztoc_special_lcmd_setup:nn { #1 }
1428     {
1429         \prop_item:Nn \c_ztoc_special_level_prop
1430         { #1 }
1431     }
1432 }
1433
1434
1435 % ==> 'toc line add' for 'sec' part
1436 \cs_new_protected:Npn \__zsect_title_toc_add:nnn #1#2#3
1437 {
1438     \zsect_unexpand_protect:
```

```
1439 \exp_args:Ne \int_compare:nT
1440   { \c@tocdepth >= \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1} }
1441   {
1442     \zsect_add_toc_line:nnnn
1443       { #1 }
1444       {
1445         {
1446           \int_compare:nNnT
1447             { \underline{number}\c@secnumdepth + 1 }
1448             >
1449             { \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1} }
1450             { \zsect@tocnum }
1451         }
1452         {
1453           % NOTE: to support command '\texorpdfstring' in '#2', the
1454           % original '\exp_not:n {#2}' has been removed, you
1455           % need to add macro '\protect' manually !
1456           \exp_args:Nne \tl_if_empty:nTF { #2 }
1457             { #3 }{ #2 }
1458           }
1459         }
1460         { \thepage }
1461         { \ztexhyperTF {#1.\zsect@tochnum}{ } }
1462       }
1463     \zsect_restore_protect:
1464   }
1465
1466
1467 % ==> user interface for 'toc' part:
1468 %% programming layer
1469 % >> toc group parser
1470 \cs_new_protected:Nn \ztoc_group_parser:NNNnnnnn
1471   {%
1472     #1:keyval seq; #2:cmd; #3:tl(saved in);
1473     % #4:before; #5:begin; #6:end; #7:after;
1474     % #8:step code.
1475     \seq_map_inline:Nn #1
1476     {
1477       \edef\ztoc@gparser@curclass
1478         {
1479           \prop_item:nn {##1}{ class }
1480         }
1481       \exp_args:No \__ztoc_step_toc_group_int:n
1482         { \ztoc@gparser@curclass }
1483       \ztoc_get_class_level:No \ztoc@gparser@newclass@level
1484         { \ztoc@gparser@curclass }
1485       \cs_set_eq:NN \gparserclass\ztoc@gparser@curclass
1486       \cs_set:Npe \gparseranchor
1487         { }
```

1487 \prop_item:nn {##1}{ class } 1487
1488 . 1488
1489 \prop_item:nn {##1}{ name } 1489
1490 } 1490
1491 \cs_set:Npn \gparserindex 1491
1492 { 1492
1493 __ztoctoc_use_toc_group_int:e 1493
1494 { \ztoctoc@gparser@curclass } 1494
1495 } 1495
1496 \bool_while_do:nn 1496
1497 { 1497
1498 (! \seq_if_empty_p:N \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq) && 1498
1499 (1499
1500 \int_compare_p:n 1500
1501 { 1501
1502 (1502
1503 \ztoctoc_get_class_level_expandable:e 1503
1504 { 1504
1505 \seq_item:Nn \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq {1} 1505
1506 } + 0 1506
1507) 1507
1508 >= \ztoctoc@gparser@newclass@level 1508
1509) 1509
1510) 1510
1511 }{ 1511
1512 \seq_gpop:NN \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq \l_ztoctoc_gparser_prev_tl 1512
1513 \tl_gput_right:Ne #3 {#6} % end 1513
1514 \tl_gput_right:Ne #3 {#7} % after 1514
1515 } 1515
1516 \tl_gput_right:Ne #3 {#4} % before 1516
1517 \edef\ztoctoc@gparser@cmdargs 1517
1518 { 1518
1519 { 1519
1520 \ztoctoc@gparser@curclass 1520
1521 } 1521
1522 { 1522
1523 \prop_item:nn { ##1 }{ name } 1523
1524 } 1524
1525 { 1525
1526 \prop_item:nn { ##1 }{ title } 1526
1527 } 1527
1528 { 1528
1529 \prop_item:nn { ##1 }{ page } 1529
1530 } 1530
1531 } 1531
1532 \edef\ztoctoc@gparser@cmdargs 1532
1533 { 1533
1534 \exp_args:No \zcmd_map_exnot_tl:n 1534

300

```
1535     { \ztoctoc@gpaser@cmdargs }
1536     }
1537 \exp_after:wN \def \exp_after:wN
1538   \ztoctoc@gpaser@line \exp_after:wN
1539   {
1540     \exp_after:wN #2
1541     \ztoctoc@gpaser@cmdargs
1542   }
1543 \exp_args:NNe \tl_gput_right:Nn #3
1544   { \ztoctoc@gpaser@line }
1545 % insert step code
1546 #8
1547 \tl_gput_right:Ne #3 {#5} % begin
1548 \seq_gpush:Ne \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq
1549   { \ztoctoc@gpaser@curclass }
1550 }
1551 % clear stack data:
1552 \seq_map_inline:Nn \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq
1553 {
1554   \tl_gput_right:Ne #3 {#6} % end
1555   \tl_gput_right:Ne #3 {#7} % after
1556 }
1557 }
1558 \cs_generate_variant:Nn \ztoctoc_group_parser:NNNnnnnn
1559 { ccc, NNNeeeeee, ccceeeee }
1560
1561 % >> group hooks add
1562 \cs_new_protected:Npn \ztoctoc_group_hook_create:Nnnn #1#2#3#4
1563 {
1564   \exp_args:No \__ztoctoc_step_toc_group_int:n
1565   { \ztoctoc@current@class }
1566   \ztoctoc_get_class_level:No \ztoctoc@newclass@level
1567   { \ztoctoc@current@class }
1568 \bool_while_do:nn
1569 {
1570   ( ! \seq_if_empty_p:N \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq ) &&
1571   (
1572     \int_compare_p:n
1573     {
1574       (
1575         \ztoctoc_get_class_level_expandable:e
1576         {
1577           \clist_item:en
1578           { \seq_item:Nn \g__ztoctoc_gparser_curstack_seq {1} }
1579           { 1 }
1580         } + 0
1581       )
1582       >= \ztoctoc@newclass@level
1583     }
1584   }
1585 }
```

```
1583 }
1584 )
1585 }{
1586     \seq_gpop:NN \g_ztoc_gparser_curstack_seq \l_ztoc_gparser_prev_tl
1587     \ztoc_group_hook_add:n {\l_ztoc_gparser_prev_tl,end}
1588     \ztoc_group_hook_add:n {\l_ztoc_gparser_prev_tl,after}
1589 }
1590 \ztoc_group_hook_add:n
1591 {
1592     \ztoc@current@class,
1593     \__ztoc_use_toc_group_int:e {\ztoc@current@class},
1594     before
1595 }
1596 #1 {#2}{#3}{#4}
1597 \ztoc_group_hook_add:n
1598 {
1599     \ztoc@current@class,
1600     \__ztoc_use_toc_group_int:e {\ztoc@current@class},
1601     begin
1602 }
1603 \seq_gpush:Ne \g_ztoc_gparser_curstack_seq
1604 {
1605     \ztoc@current@class
1606     ,\int_eval:n { \__ztoc_use_toc_group_int:e {\ztoc@current@class} }
1607 }
1608 }
1609 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_group_hook_create:Nnnn { c }
1610 % >> control table iow
1611 \cs_new_protected:Npn \ztoc_stop_table:n #1
1612 {
1613     % stop iow of table
1614     \bool_gset_false:c { g_ztoc_#1_iow_bool }
1615     % dump keyval seq to file (after the seq2file in '\tocenable')
1616     \seq_gset_eq:cc { g_ztoc_stopped_keyval#1_seq }
1617     { g_ztoc_keyval#1_seq }
1618     \bool_if:NT \g_zsect_dump_ptable_bool
1619     {
1620         \ztex_hook_doc_end:n
1621         {
1622             \ztool_write_seq_to_file:nce { \c_true_bool }
1623             { g_ztoc_stopped_keyval#1_seq }
1624             { \c_sys_jobname_str.p#1 }
1625         }
1626     }
1627 }
1628 % >> table typeset (include toc group hooks)
1629 \cs_new_protected:Npn \ztoc_save_main_table:n #1
1630 {
```

```
1631 % NOTE: read '\jobname.toc' in the second time, you  
1632 % will get nothing, i.e. variable '\g_ztoc_toc_seq'  
1633 % will be set to empty.  
1634 \str_if_eq:eeF { #1 }{ \c_sys_jobname_str }  
1635 {  
1636     \ztoctable_seq_save:n { toc }  
1637     \ztoctable_generate_table_seq:nn { #1 }{ toc }  
1638 }  
1639 }  
1640 \cs_new_protected:Npn \ztoctable_restore_main_table:n #1  
1641 {  
1642     \str_if_eq:eeF { #1 }{ \c_sys_jobname_str }  
1643     {  
1644         \ztoctable_seq_restore:n { toc }  
1645     }  
1646 }  
1647 % table typeset before/after  
1648 \cs_new_protected:Npn \ztoctable_typeset_before:  
1649 {  
1650     \__ztoctable_reset_toc_group_int:  
1651 }  
1652 \cs_new_protected:Npn \ztoctable_typeset_after:  
1653 {  
1654     \seq_map_inline:Nn \g__ztoctable_gparser_curstack_seq  
1655     {  
1656         \seq_gpop:NN  
1657         \g__ztoctable_gparser_curstack_seq  
1658         \l__ztoctable_gparser_prev_tl  
1659         \ztoctable_group_hook_add:n  
1660         { \l__ztoctable_gparser_prev_tl,end }  
1661         \ztoctable_group_hook_add:n  
1662         { \l__ztoctable_gparser_prev_tl,after }  
1663     }  
1664 }  
1665 % NOTE: anytime you need to typeset a table, use the  
1666 % following command, or the hooks may be wrong.  
1667 \cs_new_protected:Npn \ztoctable_typeset:Nn #1#2  
1668 {  
1669     % #1:table seq; #2:separator.  
1670     \ztoctable_typeset_before:  
1671     \seq_use:Nn #1 { #2 }  
1672     \ztoctable_typeset_after:  
1673 }  
1674 \cs_generate_variant:Nn \ztoctable_typeset:Nn  
1675 { Ne, cn, ce }  
1676 % >> toc format setup interface  
1677 \cs_new_protected:Npn \ztoctable_normal_format_set:Nn #1#2  
1678 {  
1679 }
```

```
1679 \token_if_cs:NF #1
1680 {
1681     \ztx_msg_set:nn {ztoc@format@notcs}
1682     { current-toc-class-argument:~'#1'~is~not~a~control~sequence. }
1683     \ztx_msg_error:n {ztoc@format@notcs}
1684 }
1685 \prop_if_in:Nf \c_zsect_level_prop { \cs_to_str:N #1 }
1686 {
1687     \ztx_msg_set:nn {ztoc@instancenormal@nonexist}
1688     {
1689         Instance~'ztoc/level\prop_item:Ne \c_zsect_level_prop {\cs_to_str:N #1}'~
1690         for~\tl_to_str:n {#1} of~type~'ztextoc'~do~NOT~exist.
1691     }
1692     \ztx_msg_error:n {ztoc@instancenormal@nonexist}
1693 }
1694 \exp_args:Nne \ztx_edit_instance:nnn
1695 {
1696     toc
1697     ztoc/level
1698     \prop_item:Ne \c_zsect_level_prop
1699     { \cs_to_str:N #1 }
1700 }{ #2 }
1701
1702 \cs_new_protected:Npn \ztoc_special_format_set:nn #1#2
1703 {
1704     \prop_if_in:Nnf \c_ztoc_special_level_prop { #1 }
1705     {
1706         \ztx_msg_set:nn {ztoc@instancespecial@nonexist}
1707         {
1708             Instance~'ztoc/#1'~for~'#1'~of
1709             ~type~'ztextoc'~do~NOT~exist.
1710         }
1711         \ztx_msg_error:n {ztoc@instancespecial@nonexist}
1712     }
1713     \exp_args:Nne \ztx_edit_instance:nnn
1714     { toc }{ ztoc/#1 }{ #2 }
1715
1716 \cs_new_protected:Npn \ztoc_all_format_set:nn #1#2
1717 {
1718     \clist_map_inline:nn { #1 }
1719     {
1720         \prop_if_in:NnTF \c_ztoc_special_level_prop { ##1 }
1721         {
1722             \ztoc_special_format_set:nn { ##1 }{ #2 }
1723             \prg_map_break:Nn \__ztoc_format_user_break: {}
1724         }{
1725             \ztoc_normal_format_set:Nn { ##1 }{ #2 }
1726             \prg_map_break:Nn \__ztoc_format_user_break: {}
1727         }
1728     }
1729 }
```

1727 \prg_break_point:Nn __ztoct_format_user_break: {}
1728 }
1729 }
1730 \cs_new:Npn __ztoct_format_user_break:
1731 { \prg_map_break:Nn __ztoct_format_user_break: {} }
1732
1733 % >> table data setup interface
1734 \cs_new_protected:Npn \ztoct_generate_table_seq:nn #1#2
1735 { % #1:file(no ext); #2:type(toc, lof, etc)
1736 \bool_lazy_and:nnT
1737 { ! \str_if_eq_p:ee { #1 }{ \c_sys_jobname_str } }
1738 { ! \file_if_exist_p:n { #1.#2 } }
1739 {
1740 \ztex_msg_set:nn { tablefile@nonexist }
1741 {
1742 custom~table~file~'#1.#2'~does~NOT~exist,~
1743 check~the~file~name~again.
1744 }
1745 \ztex_msg_error:n { tablefile@nonexist }
1746 }
1747 % generate global toc seq
1748 \ztool_gread_file_as_seq:nnc { \c_false_bool }
1749 { #1.#2 }
1750 { g_ztoct_#2_seq }
1751 % generate keyval toc seq
1752 \ztoct_generate_keyvaltable_seq:nc { #1.#2 }
1753 { g_ztoct_keyval#2_seq }
1754 }
1755 \cs_new_protected:Npn \ztoct_enable_table:nn #1#2
1756 { % #1:file; #2:toc, lom, etc.
1757 \clist_map_inline:nn { #2 }
1758 {
1759 % generate (keyval) toc seq
1760 \ztoct_generate_table_seq:nn { #1 }{ ##1 }
1761 % dump '*.ptoc, *.plot' for debugging
1762 \bool_if:NT \g_zsect_dump_ptable_bool
1763 {
1764 \ztex_hook_doc_end:n
1765 {
1766 \ztool_write_seq_to_file:nce { \c_true_bool }
1767 { g_ztoct_keyval##1_seq }
1768 { \c_sys_jobname_str.p##1 }
1769 }
1770 }
1771 % stream for writing table file
1772 \str_if_eq:eeT { #1 }{ \c_sys_jobname_str }
1773 {
1774 \bool_gset_true:c { g_ztoct##1_iow_bool }
1775 }
1776 }
1777 }
1778 }
1779 }
1780 }
1781 }
1782 }
1783 }
1784 }
1785 }
1786 }
1787 }
1788 }
1789 }
1790 }
1791 }
1792 }
1793 }
1794 }
1795 }
1796 }
1797 }
1798 }
1799 }
1800 }
1801 }
1802 }
1803 }
1804 }
1805 }
1806 }
1807 }
1808 }
1809 }
1810 }
1811 }
1812 }
1813 }
1814 }
1815 }
1816 }
1817 }
1818 }
1819 }
1820 }
1821 }
1822 }
1823 }
1824 }
1825 }
1826 }
1827 }
1828 }
1829 }
1830 }
1831 }
1832 }
1833 }
1834 }
1835 }
1836 }
1837 }
1838 }
1839 }
1840 }
1841 }
1842 }
1843 }
1844 }
1845 }
1846 }
1847 }
1848 }
1849 }
1850 }
1851 }
1852 }
1853 }
1854 }
1855 }
1856 }
1857 }
1858 }
1859 }
1860 }
1861 }
1862 }
1863 }
1864 }
1865 }
1866 }
1867 }
1868 }
1869 }
1870 }
1871 }
1872 }
1873 }
1874 }
1875 }
1876 }
1877 }
1878 }
1879 }
1880 }
1881 }
1882 }
1883 }
1884 }
1885 }
1886 }
1887 }
1888 }
1889 }
1890 }
1891 }
1892 }
1893 }
1894 }
1895 }
1896 }
1897 }
1898 }
1899 }
1900 }
1901 }
1902 }
1903 }
1904 }
1905 }
1906 }
1907 }
1908 }
1909 }
1910 }
1911 }
1912 }
1913 }
1914 }
1915 }
1916 }
1917 }
1918 }
1919 }
1920 }
1921 }
1922 }
1923 }
1924 }
1925 }
1926 }
1927 }
1928 }
1929 }
1930 }
1931 }
1932 }
1933 }
1934 }
1935 }
1936 }
1937 }
1938 }
1939 }
1940 }
1941 }
1942 }
1943 }
1944 }
1945 }
1946 }
1947 }
1948 }
1949 }
1950 }
1951 }
1952 }
1953 }
1954 }
1955 }
1956 }
1957 }
1958 }
1959 }
1960 }
1961 }
1962 }
1963 }
1964 }
1965 }
1966 }
1967 }
1968 }
1969 }
1970 }
1971 }
1972 }
1973 }
1974 }
1975 }
1976 }
1977 }
1978 }
1979 }
1980 }
1981 }
1982 }
1983 }
1984 }
1985 }
1986 }
1987 }
1988 }
1989 }
1990 }
1991 }
1992 }
1993 }
1994 }
1995 }
1996 }
1997 }
1998 }
1999 }
2000 }
2001 }
2002 }
2003 }
2004 }
2005 }
2006 }
2007 }
2008 }
2009 }
2010 }
2011 }
2012 }
2013 }
2014 }
2015 }
2016 }
2017 }
2018 }
2019 }
2020 }
2021 }
2022 }
2023 }
2024 }
2025 }
2026 }
2027 }
2028 }
2029 }
2030 }
2031 }
2032 }
2033 }
2034 }
2035 }
2036 }
2037 }
2038 }
2039 }
2040 }
2041 }
2042 }
2043 }
2044 }
2045 }
2046 }
2047 }
2048 }
2049 }
2050 }
2051 }
2052 }
2053 }
2054 }
2055 }
2056 }
2057 }
2058 }
2059 }
2060 }
2061 }
2062 }
2063 }
2064 }
2065 }
2066 }
2067 }
2068 }
2069 }
2070 }
2071 }
2072 }
2073 }
2074 }
2075 }
2076 }
2077 }
2078 }
2079 }
2080 }
2081 }
2082 }
2083 }
2084 }
2085 }
2086 }
2087 }
2088 }
2089 }
2090 }
2091 }
2092 }
2093 }
2094 }
2095 }
2096 }
2097 }
2098 }
2099 }
2100 }
2101 }
2102 }
2103 }
2104 }
2105 }
2106 }
2107 }
2108 }
2109 }
2110 }
2111 }
2112 }
2113 }
2114 }
2115 }
2116 }
2117 }
2118 }
2119 }
2120 }
2121 }
2122 }
2123 }
2124 }
2125 }
2126 }
2127 }
2128 }
2129 }
2130 }
2131 }
2132 }
2133 }
2134 }
2135 }
2136 }
2137 }
2138 }
2139 }
2140 }
2141 }
2142 }
2143 }
2144 }
2145 }
2146 }
2147 }
2148 }
2149 }
2150 }
2151 }
2152 }
2153 }
2154 }
2155 }
2156 }
2157 }
2158 }
2159 }
2160 }
2161 }
2162 }
2163 }
2164 }
2165 }
2166 }
2167 }
2168 }
2169 }
2170 }
2171 }
2172 }
2173 }
2174 }
2175 }
2176 }
2177 }
2178 }
2179 }
2180 }
2181 }
2182 }
2183 }
2184 }
2185 }
2186 }
2187 }
2188 }
2189 }
2190 }
2191 }
2192 }
2193 }
2194 }
2195 }
2196 }
2197 }
2198 }
2199 }
2200 }
2201 }
2202 }
2203 }
2204 }
2205 }
2206 }
2207 }
2208 }
2209 }
2210 }
2211 }
2212 }
2213 }
2214 }
2215 }
2216 }
2217 }
2218 }
2219 }
2220 }
2221 }
2222 }
2223 }
2224 }
2225 }
2226 }
2227 }
2228 }
2229 }
2230 }
2231 }
2232 }
2233 }
2234 }
2235 }
2236 }
2237 }
2238 }
2239 }
2240 }
2241 }
2242 }
2243 }
2244 }
2245 }
2246 }
2247 }
2248 }
2249 }
2250 }
2251 }
2252 }
2253 }
2254 }
2255 }
2256 }
2257 }
2258 }
2259 }
2260 }
2261 }
2262 }
2263 }
2264 }
2265 }
2266 }
2267 }
2268 }
2269 }
2270 }
2271 }
2272 }
2273 }
2274 }
2275 }
2276 }
2277 }
2278 }
2279 }
2280 }
2281 }
2282 }
2283 }
2284 }
2285 }
2286 }
2287 }
2288 }
2289 }
2290 }
2291 }
2292 }
2293 }
2294 }
2295 }
2296 }
2297 }
2298 }
2299 }
2300 }
2301 }
2302 }
2303 }
2304 }
2305 }
2306 }
2307 }
2308 }
2309 }
2310 }
2311 }
2312 }
2313 }
2314 }
2315 }
2316 }
2317 }
2318 }
2319 }
2320 }
2321 }
2322 }
2323 }
2324 }
2325 }
2326 }
2327 }
2328 }
2329 }
2330 }
2331 }
2332 }
2333 }
2334 }
2335 }
2336 }
2337 }
2338 }
2339 }
2340 }
2341 }
2342 }
2343 }
2344 }
2345 }
2346 }
2347 }
2348 }
2349 }
2350 }
2351 }
2352 }
2353 }
2354 }
2355 }
2356 }
2357 }
2358 }
2359 }
2360 }
2361 }
2362 }
2363 }
2364 }
2365 }
2366 }
2367 }
2368 }
2369 }
2370 }
2371 }
2372 }
2373 }
2374 }
2375 }
2376 }
2377 }
2378 }
2379 }
2380 }
2381 }
2382 }
2383 }
2384 }
2385 }
2386 }
2387 }
2388 }
2389 }
2390 }
2391 }
2392 }
2393 }
2394 }
2395 }
2396 }
2397 }
2398 }
2399 }
2400 }
2401 }
2402 }
2403 }
2404 }
2405 }
2406 }
2407 }
2408 }
2409 }
2410 }
2411 }
2412 }
2413 }
2414 }
2415 }
2416 }
2417 }
2418 }
2419 }
2420 }
2421 }
2422 }
2423 }
2424 }
2425 }
2426 }
2427 }
2428 }
2429 }
2430 }
2431 }
2432 }
2433 }
2434 }
2435 }
2436 }
2437 }
2438 }
2439 }
2440 }
2441 }
2442 }
2443 }
2444 }
2445 }
2446 }
2447 }
2448 }
2449 }
2450 }
2451 }
2452 }
2453 }
2454 }
2455 }
2456 }
2457 }
2458 }
2459 }
2460 }
2461 }
2462 }
2463 }
2464 }
2465 }
2466 }
2467 }
2468 }
2469 }
2470 }
2471 }
2472 }
2473 }
2474 }
2475 }
2476 }
2477 }
2478 }
2479 }
2480 }
2481 }
2482 }
2483 }
2484 }
2485 }
2486 }
2487 }
2488 }
2489 }
2490 }
2491 }
2492 }
2493 }
2494 }
2495 }
2496 }
2497 }
2498 }
2499 }
2500 }
2501 }
2502 }
2503 }
2504 }
2505 }
2506 }
2507 }
2508 }
2509 }
2510 }
2511 }
2512 }
2513 }
2514 }
2515 }
2516 }
2517 }
2518 }
2519 }
2520 }
2521 }
2522 }
2523 }
2524 }
2525 }
2526 }
2527 }
2528 }
2529 }
2530 }
2531 }
2532 }
2533 }
2534 }
2535 }
2536 }
2537 }
2538 }
2539 }
2540 }
2541 }
2542 }
2543 }
2544 }
2545 }
2546 }
2547 }
2548 }
2549 }
2550 }
2551 }
2552 }
2553 }
2554 }
2555 }
2556 }
2557 }
2558 }
2559 }
2560 }
2561 }
2562 }
2563 }
2564 }
2565 }
2566 }
2567 }
2568 }
2569 }
2570 }
2571 }
2572 }
2573 }
2574 }
2575 }
2576 }
2577 }
2578 }
2579 }
2580 }
2581 }
2582 }
2583 }
2584 }
2585 }
2586 }
2587 }
2588 }
2589 }
2590 }
2591 }
2592 }
2593 }
2594 }
2595 }
2596 }
2597 }
2598 }
2599 }
2600 }
2601 }
2602 }
2603 }
2604 }
2605 }
2606 }
2607 }
2608 }
2609 }
2610 }
2611 }
2612 }
2613 }
2614 }
2615 }
2616 }
2617 }
2618 }
2619 }
2620 }
2621 }
2622 }
2623 }
2624 }
2625 }
2626 }
2627 }
2628 }
2629 }
2630 }
2631 }
2632 }
2633 }
2634 }
2635 }
2636 }
2637 }
2638 }
2639 }
2640 }
2641 }
2642 }
2643 }
2644 }
2645 }
2646 }
2647 }
2648 }
2649 }
2650 }
2651 }
2652 }
2653 }
2654 }
2655 }
2656 }
2657 }
2658 }
2659 }
2660 }
2661 }
2662 }
2663 }
2664 }
2665 }
2666 }
2667 }
2668 }
2669 }
2670 }
2671 }
2672 }
2673 }
2674 }
2675 }
2676 }
2677 }
2678 }
2679 }
2680 }
2681 }
2682 }
2683 }
2684 }
2685 }
2686 }
2687 }
2688 }
2689 }
2690 }
2691 }
2692 }
2693 }
2694 }
2695 }
2696 }
2697 }
2698 }
2699 }
2700 }
2701 }
2702 }
2703 }
2704 }
2705 }
2706 }
2707 }
2708 }
2709 }
2710 }
2711 }
2712 }
2713 }
2714 }
2715 }
2716 }
2717 }
2718 }
2719 }
2720 }
2721 }
2722 }
2723 }
2724 }
2725 }
2726 }
2727 }
2728 }
2729 }
2730 }
2731 }
2732 }
2733 }
2734 }
2735 }
2736 }
2737 }
2738 }
2739 }
2740 }
2741 }
2742 }
2743 }
2744 }
2745 }
2746 }
2747 }
2748 }
2749 }
2750 }
2751 }
2752 }
2753 }
2754 }
2755 }
2756 }
2757 }
2758 }
2759 }
2760 }
2761 }
2762 }
2763 }
2764 }
2765 }
2766 }
2767 }
2768 }
2769 }
2770 }
2771 }
2772 }
2773 }
2774 }
2775 }
2776 }
2777 }
2778 }
2779 }
2780 }
2781 }
2782 }
2783 }
2784 }
2785 }
2786 }
2787 }
2788 }
2789 }
2790 }
2791 }
2792 }
2793 }
2794 }
2795 }
2796 }
2797 }
2798 }
2799 }
2800 }
2801 }
2802 }
2803 }
2804 }
2805 }
2806 }
2807 }
2808 }
2809 }
2810 }
2811 }
2812 }
2813 }
2814 }
2815 }
2816 }
2817 }
2818 }
2819 }
2820 }
2821 }
2822 }
2823 }
2824 }
2825 }
2826 }
2827 }
2828 }
2829 }
2830 }
2831 }
2832 }
2833 }
2834 }
2835 }
2836 }
2837 }
2838 }
2839 }
2840 }
2841 }
2842 }
2843 }
2844 }
2845 }
2846 }
2847 }
2848 }
2849 }
2850 }
2851 }
2852 }
2853 }
2854 }
2855 }
2856 }
2857 }
2858 }
2859 }
2860 }
2861 }
2862 }
2863 }
2864 }
2865 }
2866 }
2867 }
2868 }
2869 }
2870 }
2871 }
2872 }
2873 }
2874 }
2875 }
2876 }
2877 }
2878 }
2879 }
2880 }
2881 }
2882 }
2883 }
2884 }
2885 }
2886 }
2887 }
2888 }
2889 }
2890 }
2891 }
2892 }
2893 }
2894 }
2895 }
2896 }
2897 }
2898 }
2899 }
2900 }
2901 }
2902 }
2903 }
2904 }
2905 }
2906 }
2907 }
2908 }
2909 }
2910 }
2911 }
2912 }
2913 }
2914 }
2915 }
2916 }
2917 }
2918 }
2919 }
2920 }
2921 }
2922 }
2923 }
2924 }
2925 }
2926 }
2927 }
2928 }
2929 }
2930 }
2931 }
2932 }
2933 }
2934 }
2935 }
2936 }
2937 }
2938 }
2939 }
2940 }
2941 }
2942 }
2943 }
2944 }
2945 }
2946 }
2947 }
2948 }
2949 }
2950 }
2951 }
2952 }
2953 }
2954 }
2955 }
2956 }
2957 }
2958 }
2959 }
2960 }
2961 }
2962 }
2963 }
2964 }
2965 }
2966 }
2967 }
2968 }
2969 }
2970 }
2971 }
2972 }
2973 }
2974 }
2975 }
2976 }
2977 }
2978 }
2979 }
2980 }
2981 }
2982 }
2983 }
2984 }
2985 }
2986 }
2987 }
2988 }
2989 }
2990 }
2991 }
2992 }
2993 }
2994 }
2995 }
2996 }
2997 }
2998 }
2999 }
3000 }
3001 }
3002 }
3003 }
3004 }
3005 }
3006 }
3007 }
3008 }
3009 }
3010 }
3011 }
3012 }
3013 }
3014 }
3015 }
3016 }
3017 }
3018 }
3019 }
3020 }
3021 }
3022 }
3023 }
3024 }
3025 }
3026 }
3027 }
3028 }
3029 }
3030 }
3031 }
3032 }
3033 }
3034 }
3035 }
3036 }
3037 }
3038 }
3039 }
3040 }
3041 }
3042 }
3043 }
3044 }
3045 }
3046 }
3047 }
3048 }
3049 }
3050 }
3051 }
3052 }
3053 }
3054 }
3055 }
3056 }
3057 }
3058 }
3059 }
3060 }
3061 }
3062 }
3063 }
3064 }
3065 }
3066 }
3067 }
3068 }
3069 }
3070 }
3071 }
3072 }
3073 }
3074 }
3075 }
3076 }
3077 }
3078 }
3079 }
3080 }
3081 }

305
750
175

```

1775     \exp_args:Nne \iow_open:cn { g_ztoc_##1_iow }
1776         { \c_sys_jobname_str.##1 }
1777     }
1778 }
1779 }
1780 \cs_new:Npn \ztoc_enable_table_swap:nn #1#2
1781 { \ztoc_enable_table:nn { #2 }{ #1 } }
1782
1783 % >> save and restore table data seq
1784 \seq_new:N \g__ztoc_maintable_tmp_seq
1785 \seq_gclear:N \g__ztoc_maintable_tmp_seq
1786 \seq_new:N \g__ztoc_maintable_keyvaltmp_seq
1787 \seq_gclear:N \g__ztoc_maintable_keyvaltmp_seq
1788 % NOTE: the 'save' function should before '\ztoc_generate_table_seq'
1789 \cs_new_protected:Npn \ztoc_maintable_seq_save:n #1
1790 {
1791     \seq_gset_eq:Nc \g__ztoc_maintable_tmp_seq
1792     { g_ztoc_#1_seq }
1793     \seq_gset_eq:Nc \g__ztoc_maintable_keyvaltmp_seq
1794     { g_ztoc_keyval#1_seq }
1795 }
1796 \cs_new_protected:Npn \ztoc_maintable_seq_restore:n #1
1797 {
1798     \seq_gset_eq:cN { g_ztoc_#1_seq }
1799     \g__ztoc_maintable_tmp_seq
1800     \seq_gset_eq:cN { g_ztoc_keyval#1_seq }
1801     \g__ztoc_maintable_keyvaltmp_seq
1802     \seq_gclear:N \g__ztoc_maintable_tmp_seq
1803     \seq_gclear:N \g__ztoc_maintable_keyvaltmp_seq
1804 }
1805
1806 % >> generate keyval toc seq variables, e.g.,
1807 %     '\g_ztoc_keyval<toc|lof|...>_seq' from a
1808 %     user-specified toc, lof, ... file.
1809 \seq_new:N \l__ztoc_keyvaltable_tmp_seq
1810 % keyval seq from raw seq
1811 \cs_new_protected:Npn \ztoc_generate_keyvaltable_seq:NN #1#2
1812 {
1813     \seq_map_inline:Nn #1
1814     {
1815         \__ztoc_keyval_table_parser:Nw
1816         #2 ##1 \scan_stop:
1817     }
1818 }
1819 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_generate_keyvaltable_seq:NN
1820 { cc }
1821 % keyval seq from table file
1822 \cs_new_protected:Npn \ztoc_generate_keyvaltable_seq:nN #1#2

```

```

1823 {#1:file with ext; #2:seq
1824   \seq_gclear:N #2
1825   \ztool_gread_file_as_seq_keep_spaces:nnN
1826     { \c_false_bool }{ #1 }
1827     \l__ztoc_keyvaltable_tmp_seq
1828   \seq_map_inline:Nn \l__ztoc_keyvaltable_tmp_seq
1829   {
1830     \__ztoc_keyval_table_parser:Nw
1831     #2 ##1 \scan_stop:
1832   }
1833 }
1834 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_generate_keyvaltable_seq:nN
1835 { nc, oN, eN }
1836 \cs_new:Npn \__ztoc_keyval_table_parser:Nw #1\contentsline #2#3#4#5\scan_stop:
1837 {
1838   \zsect_unexpand_protect:
1839   \edef\ztoc@keyvalparser@nametitle
1840   {
1841     \zcmd_map_expnot_tl:n
1842     { #3 }
1843   }
1844   \seq_gput_right:Ne #1
1845   {
1846     class = { \exp_not:n {#2} },
1847     name = { \exp_after:wN \use_i:nn \ztoc@keyvalparser@nametitle },
1848     title = { \exp_after:wN \use_ii:nn \ztoc@keyvalparser@nametitle },
1849     page = { \exp_not:n {#4} },
1850     anchor = { #5 },
1851     raw = { \exp_not:N \contentsline
1852             { \exp_not:n {#2} }
1853             { \exp_not:n {#3} }
1854             { \exp_not:n {#4} }
1855             { \exp_not:n {#5} }
1856           }
1857   }
1858   \cs_undefine:N \ztoc@keyvalparser@nametitle
1859   \zsect_restore_protect:
1860 }
1861
1862 % >> extract toc in local region (relies on keyval toc seq)
1863 % 'byclass' filter variables setup:
1864 \int_new:N \l__ztoc_tmpa_int
1865 \prop_new:N \l__ztoc_tmpa_prop
1866 \prop_new:N \l__ztoc_tmpb_prop
1867 \bool_new:N \l__ztoc_filter_item_found_bool
1868 \exp_args:Ne \clist_map_inline:nn
1869 { \c_zsect_level_clist, \c_ztoc_special_level_clist }
1870 {

```

```
1871     \int_new:c { g__toc_filter_#1_int }
1872 }
1873 \cs_new:Npn \__ztoctc_reset_filter_int:
1874 {
1875     \exp_args:Ne \clist_map_inline:nn
1876         { \c_zsect_level_clist, \c_ztoctc_special_level_clist }
1877     {
1878         \int_gset:cn { g__toc_filter_##1_int }
1879             { 0 }
1880     }
1881 }
1882 \cs_new:Npn \__ztoctc_step_filter_int:n #1
1883 {
1884     \int_gincr:c { g__toc_filter_#1_int }
1885 }
1886 \cs_new:Npn \__ztoctc_use_filter_int:n #1
1887 {
1888     \int_use:c { g__toc_filter_#1_int }
1889 }
1890 \cs_generate_variant:Nn \ztoctc_table_filter_byclass:nnNN
1891 { ne, en, ee, nncc, eecc }
1892
1893 % only count sub-tocline by key(similar to filter but expandable)
1894 \cs_new:Npn \ztoctc_tocline_card:nnN #1#2#3
1895 {
1896     \int_compare:nNnTF
1897     {
1898         \ztoctc_tocline_index_byclasstitle:nnnN
1899             { #1 }{ #2 }{ \c_false_bool } #3
1900             } < { 0 }{ -1 }
1901             { \int_eval:n {
1902                 \exp_args:Ne \tl_map_tokens:nn
1903                 {
1904                     \zcmd_ints_to_tl:ee
1905                     {
1906                         \ztoctc_tocline_index_byclasstitle:nnnN
1907                             { #1 }{ #2 }{ \c_false_bool }
1908                             #3
1909                             }{ \seq_count:N #3 }
1910                         }{
1911                             \__ztoctc_tocline_card_byclasstitle:nnnn
1912                             { #1 }{ #2 }{ #3 }
1913                             } + 0
1914                         }
1915                 }
1916             }
1917 \cs_new:Nn \__ztoctc_tocline_card_byclasstitle:nnnn
1918 {
```

```
1919 \int_compare:nNnTF
1920 {
1921     \ztoctoc_get_class_level_expandable:e
1922     {
1923         \prop_item:en
1924         {
1925             \seq_item:Nn #3
1926             {
1927                 \ztoctocline_index_byclasstitle:nnN
1928                 { #1 }{ #2 }{ \c_false_bool } #3
1929                 }
1930             }{ class }
1931             } + 0
1932         }
1933     <
1934     {
1935         \ztoctoc_get_class_level_expandable:e
1936         {
1937             \prop_item:en
1938             { \seq_item:Nn #3 {#4+1} }
1939             { class }
1940             } + 0
1941             }{ +1 }{ \tl_map_break: }
1942     }
1943 \cs_generate_variant:Nn \ztoctocline_card:nnN
1944 { oo, ee, nnc, eec }
1945
1946 % high/low level int of current table
1947 \cs_new:Npn \ztoctocline_hilevel:N #1
1948 {
1949     \exp_args:N \zcmd_floats_min:n
1950     {
1951         \ztoctocline_level_data:N #1
1952     }
1953 }
1954 \cs_new:Npn \ztoctocline_lolevel:N #1
1955 {
1956     \exp_args:N \zcmd_floats_max:n
1957     {
1958         \ztoctocline_level_data:N #1
1959     }
1960 }
1961 \cs_new:Npn \ztoctocline_level_data:N #1
1962 {
1963     \seq_map_function:NN #1
1964     \__ztoctocline_hilo_level_aux:n
1965 }
1966 \cs_generate_variant:Nn \ztoctocline_level_data:N
```

1967 { c } 1967
1968 \cs_generate_variant:Nn \ztoctocline_hilevel:N 1968
1969 { c } 1969
1970 \cs_generate_variant:Nn \ztoctocline_lolevel:N 1970
1971 { c } 1971
1972 \cs_new:Nn __ztoctocline_hilo_level_aux:n 1972
1973 { 1973
1974 \ztoctoc_get_class_level_expandable:e 1974
1975 { 1975
1976 \prop_item:nn { #1 }{ class } 1976
1977 } 1977
1978 } 1978
1979 1979
1980 % extract custom key by class 1980
1981 \cs_new_protected:Npn \ztoctable_filter_key_byclass:nnnNN #1#2#3#4#5 1981
1982 { % #1:class; #2:index; #3:type; #4:raw seq; #5:res seq 1982
1983 \seq_gclear:N #5 1983
1984 \bool_set_false:N \l__ztoctoc_filter_item_found_bool 1984
1985 \seq_map_inline:Nn #4 1985
1986 { 1986
1987 \prop_set_from_keyval:Nn \l__ztoctmpa_prop { ##1 } 1987
1988 \exp_args:Ne __ztoctoc_step_filter_int:n 1988
1989 { \prop_item:Nn \l__ztoctmpa_prop {class} } 1989
1990 \exp_args:Ne \int_compare:nNnT 1990
1991 { __ztoctoc_use_filter_int:n {#1} } = {#2+1} 1991
1992 { \seq_map_break: } 1992
1993 \bool_if:NT \l__ztoctoc_filter_item_found_bool 1993
1994 { 1994
1995 \exp_args:Ne \int_compare:nNnT 1995
1996 { \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1} } 1996
1997 > 1997
1998 { \exp_args:NNe \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop 1998
1999 { \prop_item:Nn \l__ztoctmpa_prop {class} } 1999
2000 }{ \seq_map_break: } 2000
2001 } 2001
2002 \exp_args:Ne \int_compare:nNnT 2002
2003 { __ztoctoc_use_filter_int:n {#1} } = {#2} 2003
2004 { 2004
2005 \bool_set_true:N \l__ztoctoc_filter_item_found_bool 2005
2006 \seq_gput_right:Ne #5 2006
2007 { \prop_item:Nn \l__ztoctmpa_prop {#3} } 2007
2008 } 2008
2009 } 2009
2010 __ztoctoc_reset_filter_int: 2010
2011 } 2011
2012 \cs_generate_variant:Nn \ztoctable_filter_key_byclass:nnnNN 2012
2013 { ooo, eee, nnnc, eeecc } 2013
2014 2014

310

```
2015 % extract 'raw' by class
2016 \cs_new_protected:Npn \ztoc_table_filter_byclass:nnNN #1#2#3#4
2017 {%
2018     #1: class; #2: index; #3: raw seq; #4: res seq
2019     \ztoc_table_filter_key_byclass:nnnNN
2020     {#1}{#2}{raw}
2021     #3 #4
2022 }
2023
2024 % extract by 'name' & 'title'(i.e., {1.2.4}{AAA})
2025 % NOTE: name and title need to be expanded before grabbed.
2026 \cs_new_protected:Npn \ztoc_table_filter_bynametitle:nnNN #1#2#3#4
2027 {%
2028     #1: name; #2: title; #3: ori seq; #4: prop
2029     \prop_gclear:N #4
2030     \seq_map_inline:Nn #3
2031     {
2032         \prop_set_from_keyval:Nn \l__ztoc_tmpb_prop {##1}
2033         \int_incr:N \l__ztoc_tmpa_int
2034         \bool_lazy_all:nT
2035         {
2036             \exp_args:Ne \str_if_eq_p:nn
2037             { \prop_item:Nn \l__ztoc_tmpb_prop {name} }
2038             {#1}
2039         }
2040         \exp_args:Ne \str_if_eq_p:nn
2041             { \prop_item:Nn \l__ztoc_tmpb_prop {title} }
2042             {#2}
2043     }
2044     \prop_gset_eq:NN #4 \l__ztoc_tmpb_prop
2045 }
2046 }
2047 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_table_filter_bynametitle:nnNN
2048 { ee, nncc, eecc }
2049
2050 % get index of current contentsline(expandable)
2051 % NOTE: if not found, an negative value will be returned
2052 \cs_new:Npn \__special_seq_map_break:
2053 { \prg_map_break:Nn \__special_seq_map_break: {} }
2054
2055 % get index by class & name
2056 \cs_new:Npn \ztoc_tocline_index_byclasstitle:nnnN #1#2#3#4
2057 {%
2058     #1: class; #2: title; #3: bool; #4: ori seq
2059     \int_eval:n {
2060         (
2061             \seq_map_tokens:Nn #4
2062             {
2063                 \__ztoc_tocline_index_byclasstitle_aux:nnnn
```

```
2063 { #1 }{ #2 }{ #3 }
2064     } + 0
2065 )
2066 \prg_break_point:Nn \__special_seq_map_break: {}
2067 }
2068 }
2069 \cs_new:Nn \__ztoc_tocline_index_byclasstitle_aux:nnnn
2070 {
2071     \bool_lazy_all:nTF
2072     {
2073         { \exp_args:Ne \str_if_eq_p:nn
2074             { \prop_item:nn { #4 }{class} }
2075             { #1 }
2076         }
2077         { \exp_args:Ne \str_if_eq_p:nn
2078             { \prop_item:nn { #4 }{title} }
2079             { #2 }
2080         }
2081     }
2082     -1 \prg_map_break:Nn \__special_seq_map_break:
2083     { }*(-1)
2084 }
2085     \bool_if:nTF { #3 }
2086     {
2087         \exp_args:Ne \str_if_eq:nnTF
2088         { \prop_item:nn { #4 }{class} }
2089         { #1 }{ -1 }{ +0 }
2090     }
2091 }
2092 }
2093 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_tocline_index_byclasstitle:nnnN
2094 { nnnc, eeee, eeeN }
2095
2096 % get index by name & title
2097 \cs_new:Npn \ztoc_tocline_index_bynametitle:nnN #1#2#3
2098 {#1:name; #2:title; #3:ori seq
2099     \int_eval:n {
2100     (
2101         \seq_map_tokens:Nn #3
2102         {
2103             \__ztoc_tocline_index_bynametitle_aux:nnn
2104             { #1 }{ #2 }
2105             } + 0
2106     )
2107     \prg_break_point:Nn \__special_seq_map_break: {}
2108 }
2109 }
2110 \cs_new:Npn \__ztoc_tocline_index_bynametitle_aux:nnn #1#2#3
```

```
2111 {  
2112     \bool_lazy_all:nTF  
2113     {  
2114         { \exp_args:Ne \str_if_eq_p:nn  
2115             { \prop_item:nn { #3 }{name} }  
2116             { #1 }  
2117         }  
2118         { \exp_args:Ne \str_if_eq_p:nn  
2119             { \prop_item:nn { #3 }{title} }  
2120             { #2 }  
2121         }  
2122     }  
2123     -1 \prg_map_break:Nn \__special_seq_map_break:  
2124     { )*(-1) }  
2125 }{ -1 }  
2126 }  
2127 \cs_generate_variant:Nn \ztoctocline_index_bynametitle:nnN  
2128 { nnc, eec, eeN }  
2129  
2130 % get class level by name & title(expandable)  
2131 \cs_new:Npn \ztoctocline_level_bynametitle:Nnnn #1#2#3#4  
2132 {#% #1:ori seq; #2:name; #3:title; #4:offset(int)  
2133     \int_compare:nNnT  
2134     { \ztoctocline_index_bynametitle:nnN {#2}{#3}{#1} }  
2135     <  
2136     { 0 }{ \relax } % TODO: handle non-exist case  
2137 \ztoctocline_level_expandable:e  
2138 {  
2139     \prop_item:en  
2140     {  
2141         \seq_item:Ne #1  
2142         { \ztoctocline_index_bynametitle:nnN {#2}{#3}{#1} + (#4) }  
2143     }  
2144     { class }  
2145 } + 0  
2146 }  
2147  
2148 % >> tocline index & position  
2149 % get current toc index(expandable)  
2150 \newcommand{\ztoctoslot}  
2151 {  
2152     \__ztoctocline_use_toc_group_int:e  
2153     { \ztoctocline@current@class }  
2154 }  
2155 \NewExpandableDocumentCommand{\ztoctocline}{sO{toc}mm}  
2156 {  
2157     \IfBooleanTF{#1}  
2158     {
```

```
2159 \ztoctocline_index_byclasstitle:nnc
2160   { #3 }{ #4 }{ \c_false_bool }
2161   { g_ztoc_keyval#2_seq }
2162 }
2163 {
2164   \ztoctocline_index_byclasstitle:nnc
2165   { #3 }{ #4 }{ \c_true_bool }
2166   { g_ztoc_keyval#2_seq }
2167 }
2168 }
2169 \NewExpandableDocumentCommand{\ztoccard}{O{toc}mm}
2170 {
2171   \ztoctocline_card:nnc
2172   { #2 }{ #3 }
2173   { g_ztoc_keyval#1_seq }
2174 }
2175 \NewExpandableDocumentCommand{\ztochilevel}{m}
2176 {
2177   \ztoctocline_hilevel:c
2178   { g_ztoc_keyval#1_seq }
2179 }
2180 \NewExpandableDocumentCommand{\ztoclolevel}{m}
2181 {
2182   \ztoctocline_lolevel:c
2183   { g_ztoc_keyval#1_seq }
2184 }
2185
2186 % tocline level compare (expandable)
2187 \prg_new_conditional:Npnn \ztoctocline_level_compare:Nnnnnn #1#2#3#4#5#6
2188 { p, T, F, TF }
2189 {%
2190   % #1:ori seq; #2:name; #3:title;
2191   % #4:index_1 offset; #5:index_2 offset;
2192   % #6:operator
2193   \int_compare:nNnT
2194   { \ztoctocline_index_bynametitle:nnN {#2}{#3}{#1} }
2195   <
2196   { 0 }
2197   { \prg_return_false: }
2198   \int_compare:nTF
2199   {
2200     (
2201       \ztoctocline_level_bynametitle:Nnnn
2202       #1 {#2}{#3}{#4}
2203     )
2204     #6
2205     (
2206       \ztoctocline_level_bynametitle:Nnnn
2207       #1 {#2}{#3}{#5}
```

```
2207 )
2208 }
2209 { \prg_return_true: }
2210 { \prg_return_false: }
2211 }
2212 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztoc_tocline_level_compare:Nnnnnn
2213 { c, Nee, cee }{ p, T, F, TF }
2214 \prg_new_conditional:Npnn \ztoc_tocline_level_curnext_compare:Nnnn #1#2#3#4
2215 { p, T, F, TF }
2216 {%
2217 % #1:ori seq; #2:name; #3:title; #4:operator
2218 \ztoc_tocline_level_compare:NnnnnnTF #1 {#2}{#3}{0}{1}{#4}
2219 { \prg_return_true: }
2220 { \prg_return_false: }
2221 }
2222 % check if first/middle/last tocline(expandable)
2223 \prg_new_conditional:Npnn \ztoc_if_first_tocline: {p, T, F, TF}
2224 {
2225 \int_compare:nNnTF
2226 { \__ztoc_use_toc_group_int:e {\ztoc@current@class} }
2227 = { 1 }
2228 { \prg_return_true: }
2229 { \prg_return_false: }
2230 \prg_new_conditional:Npnn \ztoc_if_middle_tocline:Nnn #1#2#3
2231 { p, T, F, TF }
2232 {%
2233 % #1:ori seq; #2:name; #3:title
2234 \ztoc_tocline_level_curnext_compare:NnnnTF #1
2235 { #2 }{ #3 }{ = }
2236 { \prg_return_true: }
2237 { \prg_return_false: }
2238 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztoc_if_middle_tocline:Nnn
2239 { c, Nee, cee }{ p, T, F, TF }
2240 \prg_new_conditional:Npnn \ztoc_if_last_tocline:Nnn #1#2#3
2241 { p, T, F, TF }
2242 {%
2243 \ztoc_tocline_level_curnext_compare:NnnnTF #1
2244 { #2 }{ #3 }{ > }
2245 { \prg_return_true: }
2246 { \prg_return_false: }
2247 }
2248 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztoc_if_last_tocline:Nnn
2249 { c, Nee, cee }{ p, T, F, TF }
2250
2251 % user interface of tocline position check:
2252 \newcommand{\ztociffirst}[2]
2253 {
2254 \ztoc_if_first_tocline:TF
```

```
2255 { #1 }{ #2 }
2256 }
2257 \NewExpandableDocumentCommand{\ztocifmiddle}{O{toc}mm}
2258 {
2259     \ztoc_if_middle_tocline:ceeTF { g_ztoc_keyval#1_seq }
2260     { \ztoctitle }
2261     { #2 }{ #3 }
2262 }
2263 \NewExpandableDocumentCommand{\ztociflast}{O{toc}mm}
2264 {
2265     \ztoc_if_last_tocline:ceeTF { g_ztoc_keyval#1_seq }
2266     { \ztoctitle }
2267     { #2 }{ #3 }
2268 }
2269
2270
2271 %% document layer
2272 % >> format toc data
2273 \tl_gclear:N \ztocgroupparserOutput
2274 \NewDocumentCommand{\ztocgroupparser}{O{toc}O{}mmmmmm}
2275 {
2276     \exp_args:Nc \ztoc_group_parser:NNNnnnnn
2277     { g_ztoc_keyval#1_seq }
2278     #3 \ztocgroupparserOutput
2279     {#4}{#5}{#6}{#7}{#2}
2280 }
2281
2282 % >> template defaults & one-time toc
2283 \NewDocumentCommand{\ztocTemplateDefaultsEdit}{m}
2284 {
2285     \ztex_edit_template_defaults:nnn
2286     { toc }{ default }{ #1 }
2287 }
2288 \cs_new_protected:Npn \ztoc_once_tocline:nnnn #1#2#3#4
2289 {
2290     \ztex_use_template:nnn {toc}
2291     { default }{ #1 }
2292     { #2 }{ #3 }{ #4 }
2293 }
2294 \cs_generate_variant:Nn \ztoc_once_tocline:nnnn
2295 { nooo, neee, oooo, eeee }
2296 \NewDocumentCommand{\ztoclineOnce}{mmmm}
2297 {
2298     \gdef\ztoc@current@class { #2 }
2299     \exp_args:Nne \ztoc_once_tocline:nnnn
2300     { #1 } % keyval settings
2301     { \ztoc_get_class_level_expandable:n {#2} } % toc depth
2302     { #3 } % {name}{title}
```

```
2303 { #4 } % page
2304 \cs_undefine:N \ztoctoc@current@class
2305 }
2306
2307 % >> enable/disable table interface
2308 \NewDocumentCommand{\ztocenable}{ O{toc} }
2309 {
2310     \seq_gset_from_clist:Nn \g__ztoctable_enabled_seq
2311     { #1 }
2312     \keyval_parse:nnn
2313     { \ztoctable:nn { \c_sys_jobname_str } }
2314     { \ztoctable_swap:nn }
2315     { #1 }
2316 }
2317 \NewDocumentCommand{\ztocstop}{O{toc}}
2318 {
2319     \clist_map_inline:nn { #1 }
2320     {
2321         \ztoctable_stop:n { ##1 }
2322     }
2323 }
2324
2325 % >> toc format setup
2326 \ztxkeys_define:nn { ztoc/option }
2327 {
2328     rmargin .code:n = { \setlength\ztoctoc@rmargin {#1} },
2329     ignore.level .code:n = { \gdef\ztoctoc@ignore@level {#1} },
2330
2331     line.end .code:n = { \long\gdef\ztoctoc@line@end {#1} },
2332     page.width .code:n = { \setlength\ztoctoc@page@width{#1} },
2333
2334     leader.type .code:n = { \gdef\ztoctoc@leader@type{#1} },
2335     leader.sep .code:n = { \setlength\ztoctoc@leader@sep {#1} },
2336     leader.raise .code:n = { \setlength\ztoctoc@leader@raise{#1} },
2337     leader.content .code:n = { \setlength\ztoctoc@leader@content{#1} },
2338 }
2339 \NewDocumentCommand{\ztocset}{ m }
2340 {
2341     \ztxkeys_set:nn { ztoc/option }
2342     { #1 }
2343 }
2344 \NewDocumentCommand{\ztocformat}{m+m}
2345 {
2346     \ztoctable_all_format_set:nn {#1}{#2}
2347 }
2348 \NewDocumentCommand{\ztocgroupinsert}{m+m}
2349 {
2350     \hook_gput_next_code:nn {#1}{#2}
```

```
2351 }
2352 \NewDocumentCommand{\ztoctgroupshow}{}
2353 { \bool_set_true:N \l_ztoc_show_hooks_bool }
2354 \NewDocumentCommand{\ztoctgrouphide}{}
2355 { \bool_set_false:N \l_ztoc_show_hooks_bool }
2356
2357 % >> commands to print toc
2358 % global toc interface
2359 \DeclareDocumentCommand{\tableofcontents}{ O{\jobname} }
2360 {
2361     \ztoc_save_main_table:n { #1 }
2362     \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_toc_seq {}
2363     \ztoc_restore_main_table:n { #1 }
2364 }
2365 \DeclareDocumentCommand{\multicolcontents}{ O{\jobname}m }
2366 {
2367     \ztoc_save_main_table:n { #1 }
2368     \begin{multicols}{#2}
2369         \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_toc_seq {}
2370     \end{multicols}
2371     \ztoc_restore_main_table:n { #1 }
2372 }
2373 % local toc interface
2374 \NewDocumentCommand{\zlocaltoc}{O{\jobname}mm}
2375 {
2376     \ztoc_save_main_table:n { #1 }
2377     \ztoc_table_typeset_before:
2378     \edef\zlocaltoc@curext
2379     {
2380         \exp_args:NNe \prop_item:Nn \c_ztoc_table_types_prop
2381         {
2382             \prop_if_in:NnTF \c_zsect_level_prop { #2 }
2383             { sect }{ #2 }
2384         }
2385     }
2386     \exp_args:Ne \clist_map_inline:nn { #3 }
2387     {
2388         \ztoc_table_filter_byclass:nncc
2389         { #2 }{ #1 }
2390         { g_ztoc_keyval\zlocaltoc@curext _seq }
2391         { g_ztoc_local \zlocaltoc@curext _seq }
2392         \seq_use:cn
2393         { g_ztoc_local\zlocaltoc@curext _seq }
2394         { }
2395         \ztoc_table_typeset_after:
2396     }
2397     \cs_undefine:N \zlocaltoc@curext
2398     \ztoc_restore_main_table:n { #1 }
```

```
2399 }
2400
2401
2402
2403 % -----
2404 %           list of tables, figures, etc
2405 %
2406 % >> special class contents format
2407 \NewDocumentCommand{\ztootherformat}{O{figure}m}
2408 {
2409     \prop_if_in:NnTF \c_ztoc_special_level_prop { #1 }
2410     {
2411         \exp_args:Nne \ztex_edit_instance:n
2412         { toc }{ ztoc/#1 }{#2}
2413     }
2414     \ztex_msg_set:nn {ztoc@instancespecial@nonexist}
2415     { Instance~'ztoc/#1'~of~type~'ztextoc'~do~NOT~exist. }
2416     \ztex_msg_error:n {ztoc@instancespecial@nonexist}
2417 }
2418 }
2419
2420 % >> print contents
2421 \DeclareDocumentCommand{\listoffigures}{}{%
2422     \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_lof_seq
2423     {}
2424 }
2425
2426 \DeclareDocumentCommand{\listoftables}{}{%
2427     \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_lot_seq
2428     {}
2429 }
2430
2431 \DeclareDocumentCommand{\listoftheorems}{}{%
2432     \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_lom_seq
2433     {}
2434 }
2435
2436 \DeclareDocumentCommand{\listoflistings}{}{%
2437     \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_lol_seq
2438     {}
2439 }
2440
2441 % NOTE: package 'algorithm2e' define '\listofalgorithms'.
2442 \ztex_hook_preamble_last:n
2443 {
2444     \DeclareDocumentCommand{\listofalgorithms}{}{%
2445         \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_loa_seq
2446 }
```

```

2447     \ztoctitle{Glossaries}
2448   }
2449 }
2450 % NOTE: make this change to command name
2451 %       according to 'glossaries' package.
2452 \DeclareDocumentCommand{\printglossaries}{}%
2453 {
2454   \ztoc_table_typeset:Nn \g_ztoc_log_seq
2455   {}
2456 }
2457 \DeclareCommandCopy{\listofglossaries}{\printglossaries}
2458
2459
2460
2461
2462 %
2463 % ----- section title interface
2464 %
2465 % ==> mark interface
2466 \cs_new_protected:Npn \zsect_mark_new_class_safe:nn #1#2
2467   {%
2468     #1:bool; #2:class
2469     \seq_if_in:NnTF \g__mark_classes_seq { #2 }
2470     {
2471       \ztex_msg_set:nn { mark-override }
2472       { mark~class:'#2'~already~exists,~you~can~NOT~override~it }
2473       \ztex_msg_error:n { mark-override }
2474     }%
2475     \mark_new_class:n { #2 }
2476     \bool_if:nT { #1 }
2477     {
2478       \mark_new_class:n { #2-nonempty }
2479     }
2480   }
2481 \zsect_mark_new_class_safe:nn { \c_false_bool }{ ztex-1st }
2482 \zsect_mark_new_class_safe:nn { \c_false_bool }{ ztex-left }
2483 \zsect_mark_new_class_safe:nn { \c_true_bool }{ ztex-right }
2484 \zsect_mark_new_class_safe:nn { \c_false_bool }{ ztex-4th }
2485 \cs_new_protected:Npn \zsect_mark_insert:nn #1#2
2486   {
2487     \exp_args:Ne \int_case:nn { \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1} }
2488     {
2489       {1}{ \mark_insert:nn { ztex-1st } {#2} }
2490       {2}{ \mark_insert:nn { ztex-left } {#2} }
2491       {3}{ \zsect_right_mark_insert:n {#2} }
2492       {4}{ \mark_insert:nn { ztex-4th } {#2} }
2493     }
2494     \clist_if_in:NnT \g_zsect_mark_user_clist {#1}

```

320
2470
2471

```
2495 {
2496     \zsect_mark_user_insert:nn { #1 }{ #2 }
2497 }
2498 }
2499 \cs_new_protected:Npn \zsect_mark_user_insert:nn #1#2
2500 {
2501     \mark_insert:nn {ztex-user-#1}{#2}
2502     \tl_if_empty:eF {#2}
2503     {
2504         \mark_insert:nn {ztex-user-#1-nonempty}{#2}
2505     }
2506 }
2507 \cs_new_protected:Npn \zsect_right_mark_insert:n #1
2508 {
2509     \mark_insert:nn {ztex-right}{#1}
2510     \tl_if_empty:eF {#1}
2511     {
2512         \mark_insert:nn {ztex-right-nonempty}{#1}
2513     }
2514 }
2515 \cs_new_protected:Npn \zsect_markclass_lower_empty:n #1
2516 {
2517     \prop_map_inline:Nn \c_zsect_level_prop
2518     {
2519         % NOTE:only have 4 mark class at now.
2520         \int_compare:nT { ##2 > 4 }
2521         {
2522             \prop_map_break:
2523             \int_compare:nNnT { ##2 } >
2524             {
2525                 \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1}  }
2526                 { \zsect_mark_insert:nn {##1}{} }
2527             }
2528     }
2529 \cs_generate_variant:Nn \zsect_mark_insert:nn
2530     { Vn, ee }
2531 \cs_generate_variant:Nn \zsect_markclass_lower_empty:n
2532     { V, o, e }
2533 \cs_new:Npn \__zsect_ltx_mark_end:
2534     { \if@nobreak\ifvmode\nobreak\fi\fi }
2535 \NewDocumentCommand{\zsecmarkinsert}{mm}
2536     {
2537         \zsect_mark_insert:nn {#1}{#2}
2538     }
2539 \DeclareDocumentCommand{\markright}{m}
2540     {
2541         \zsect_right_mark_insert:n {#1}
2542         \__zsect_ltx_mark_end:
2543     }
2544 \DeclareDocumentCommand{\markboth}{mm}
```

```
2543 {
2544     \mark_insert:nn { ztex-left } {#1}
2545     \zsect_right_mark_insert:n {#2}
2546     \__zsect_ltx_mark_end:
2547 }
2548 \IfClassLoadedTF{book}
2549 {
2550     \DeclareDocumentCommand{\chaptermark}{m}
2551     { \zsect_mark_insert:nn {chapter}{#1} }
2552     \DeclareDocumentCommand{\sectionmark}{m}
2553     { \zsect_mark_insert:nn {section}{#1} }
2554 }{
2555     \DeclareDocumentCommand{\sectionmark}{m}
2556     { \zsect_mark_insert:nn {section}{#1} }
2557     \DeclareDocumentCommand{\subsectionmark}{m}
2558     { \zsect_mark_insert:nn {subsection}{#1} }
2559 }
2560 \cs_new_protected:Npn \zsect_robust_left_mark:
2561     { \mark_use_first:nn {page}{ ztex-left } }
2562 \cs_new_protected:Npn \zsect_robust_right_mark:
2563 {
2564     \mark_if_eq:nnnnTF {page}{ztex-right-nonempty}{top}{first}
2565     {
2566         \langle\langlembox{empty}\rangle
2567         \ztex_msg_warn:n { right-mark-empty }
2568     }{ \mark_use_first:nn {page}{ztex-right-nonempty} }
2569 }
2570 \cs_set:Npn \leftmark { \mark_use_last:nn {page}{ztex-left} }
2571 \cs_set:Npn \rightmark { \mark_use_first:nn {page}{ztex-right} }
2572 \cs_set_eq:NN \ztexleftmark \zsect_robust_left_mark:
2573 \cs_set_eq:NN \ztexrightmark \zsect_robust_right_mark:
2574 \cs_set_eq:NN \robustleftmark \zsect_robust_left_mark:
2575 \cs_set_eq:NN \robustrightmark \zsect_robust_right_mark:
2576 \ztex_msg_set:nn { right-mark-empty }
2577     { right~mark~is~empty~at~page:\thepage. }
2578
2579
2580 % ==> title interface (title = num + name)
2581 \ztex_new_templatetype:nn {sect}{4}
2582 \ztex_declare_template_interface:nnnn {sect}{default}{4}
2583 {
2584     type          : tokenlist,
2585     hang          : boolean   = { false },
2586     break         : tokenlist,
2587     pagestyle     : tokenlist,
2588     afterindent   : boolean   = { false },
2589
2590     space.before  : skip,
```

```
2591     space.after      : skip,
2592     space.left       : length,
2593
2594     title.inline     : boolean    = { false },
2595     title.format     : tokenlist,
2596     title.format+   : tokenlist = { },
2597     title.before    : tokenlist = { },
2598     title.after     : tokenlist = { \par },
2599
2600     name.sep        : length    = { 0pt },
2601     name.before     : tokenlist = { },
2602     name.after      : tokenlist = { },
2603     name.format     : tokenlist = { },
2604     name.format+   : tokenlist = { },
2605
2606     num            : tokenlist = { },
2607     num.show        : boolean    = { true },
2608     num.sep         : length,
2609     num.with        : tokenlist = { },
2610     num.format      : tokenlist = { },
2611     num.format+    : tokenlist = { },
2612     num.before      : tokenlist = { },
2613     num.after       : tokenlist = { },
2614
2615     format.num      : tokenlist = \KeyValue { num.format },
2616     format.num+     : tokenlist = \KeyValue { num.format+ },
2617     format.name     : tokenlist = \KeyValue { name.format },
2618     format.name+    : tokenlist = \KeyValue { name.format+ },
2619     format.title    : tokenlist = \KeyValue { title.format },
2620     format.title+   : tokenlist = \KeyValue { title.format+ },
2621
2622     explicit        : boolean    = { false },
2623     code            : tokenlist = { },
2624
2625     bookmark.num    : boolean    = false,
2626     bookmark.before : tokenlist,
2627     bookmark.after  : tokenlist,
2628     bookmark.cmd    : function{1} = #1,
2629 }
2630 \ztex_declare_template_code:nnnn {sect}{default}{4}
2631 {
2632     type          = \l_zsect_title_type_tl,
2633     hang          = \l_zsect_title_hang_bool,      % TODO: implement it !
2634     break         = \l_zsect_title_break_tl,      % TODO: implement it !
2635     pagestyle     = \l_zsect_title_pagestyle_tl,
2636     afterindent   = \l_zsect_title_afterindent_bool,
2637
2638     space.before  = \l_zsect_title_spbf_skip,
```

```

2639     space.after      = \l_zsect_title_spaf_skip,
2640     space.left       = \l_zsect_title_left_dim,
2641
2642     format.num       = \l_zsect_title_num_format_tl,
2643     format.num+      = \l_zsect_title_num_format_p_tl,
2644     format.name       = \l_zsect_title_name_format_tl,
2645     format.name+      = \l_zsect_title_name_format_p_tl,
2646     format.title      = \l_zsect_title_format_tl,
2647     format.title+     = \l_zsect_title_format_p_tl,
2648
2649     title.inline      = \l_zsect_title_inline_bool,
2650     title.format      = \l_zsect_title_format_tl,
2651     title.format+     = \l_zsect_title_format_p_tl,
2652     title.before      = \l_zsect_title_before_tl,
2653     title.after       = \l_zsect_title_after_tl,
2654
2655     name.sep         = \l_zsect_title_name_sep_dim,
2656     name.format       = \l_zsect_title_name_format_tl,
2657     name.format+      = \l_zsect_title_name_format_p_tl,
2658     name.before       = \l_zsect_title_name_before_tl,
2659     name.after        = \l_zsect_title_name_after_tl,
2660
2661     num              = \l_zsect_title_num_tl,
2662     num.show          = \l_zsect_title_num_show_bool,
2663     num.sep           = \l_zsect_title_num_sep_dim,
2664     num.with          = \l_zsect_title_num_width_tl, % TODO: implement it !
2665     num.format         = \l_zsect_title_num_format_tl,
2666     num.format+        = \l_zsect_title_num_format_p_tl,
2667     num.before         = \l_zsect_title_num_before_tl,
2668     num.after          = \l_zsect_title_num_after_tl,
2669
2670     explicit          = \l_zsect_title_explicit_bool,
2671     code               = \l_zsect_title_code_tl,
2672
2673     bookmark.num       = \l_zsect_title_bookmark_num_bool,
2674     bookmark.before    = \l_zsect_title_bookmark_before_tl,
2675     bookmark.after     = \l_zsect_title_bookmark_after_tl,
2676     bookmark.cmd       = \l_zsect_title_bookmark_cmd:n,
2677 }
2678
2679 % Instance args spec:
2680 % #1: class name
2681 % #2: bool:\c_true_bool(numberless)|\c_false_bool;
2682 % #3: toc-content
2683 % #4: sec-content
2684 % NOTE:
2685 % 1. sectioning hooks will be added by 'lthooks.dtx'.
2686 % 2. '\refstepcounter' can NOT be inside a group, and
2687 %     should be after '\__zsect_title_pagespec_before:'.

```

```
2687 \group_begin:
2688     \AssignTemplateKeys
2689     \__zsect_title_pagespec_before:
2690 \group_end:
2691 \__zsect_title_cnt_refstep:nn { #2 }{ #1 }
2692 \group_begin:
2693     \AssignTemplateKeys
2694     \__zsec_public_macro_setup:nnnn
2695         { #1 }{ #2 }{ #3 }{ #4 }
2696 % start typesetting sec title:
2697 \__zsect_mark_update:nn { #1 }{ #4 }
2698 \__zsect_title_typeset:nnnn { #1 }{ #2 }{ #3 }{ #4 }
2699 \__zsect_title_pagespec_after:
2700 \group_insert_after:N \g__zsect_after_group_tl
2701 \group_end:
2702 \tl_gclear:N \g__zsect_after_group_tl
2703 }
2704
2705
2706 % --->    inner components of title below    <-----
2707 % setup sec title alias
2708 \cs_new:Nn \__zsec_public_macro_setup:nnnn
2709 {
2710     % alias for internal usage:
2711     \edef\zsect@num
2712     {
2713         \tl_if_empty:NTF \l__zsect_title_num_tl
2714             { \cs:w the#1 \cs_end: }
2715             { \l__zsect_title_num_tl }
2716     }
2717     \edef\zsect@tocnum { \cs:w the #1 \cs_end: }
2718     \edef\zsect@tocHnum
2719     {
2720         \ztexhyperTF
2721             { \cs:w theH#1 \cs_end: }
2722             { \cs:w the #1 \cs_end: }
2723     }
2724 % alias for users' interface:
2725 \cs_set_nopar:Npn \zsecclass { #1 }
2726 \cs_set_nopar:Npn \zsecname { #4 }
2727 \cs_set_nopar:Npn \zsecnum { \zsect@num }
2728 \cs_set_nopar:Npn \zsecttocnum { \zsect@tocnum }
2729 \cs_set_nopar:Npn \zsecttocHnum { \zsect@tocHnum }
2730 }
2731 \cs_new:Npn \__zsect_title_typeset:nnnn #1#2#3#4
2732 {
2733     \bool_if:NTF \l__zsect_title_explicit_bool
2734     {
```

```

2735 \l__zsect_title_code_tl
2736 }
2737 \bool_if:nF { #2 }
2738 {
2739   % 1. set '\Hy@pdfstring' true to support command '\texorpdfstring';
2740   % 2. non-empty toc name(#1) comes before the sec name(#2);
2741   % 3. command or math shift may occur in '#1'(i.e. toc name), thus
2742   %     '\texorpdfstring' need to work well in toc name.
2743   \__zsect_bookmark_update:nnn { #1 }{ #3 }{ #4 }
2744   \__zsect_title_toc_add:nnn { #1 }{ #3 }{ #4 }
2745 }
2746 \__zsect_title_space_before:
2747 \__zsect_title_space_left:
2748 \group_begin:
2749   \__zsect_title_body:nnn
2750   { #1 }{ #2 }{ #4 }
2751 \group_end:
2752   \__zsect_title_space_after:
2753 }
2754 }
2755 \cs_new:Npn \__zsect_mark_update:nn #1#2
2756 {
2757   \zsect_mark_insert:nn { #1 }{ #2 }
2758   % \zsect_markclass_lower_empty:n { #1 }
2759 }
2760 \cs_new:Npn \__zsect_bookmark_update:nnn #1#2#3
2761 {
2762   \bool_if:NT \g__ztex_hyperref_bool
2763   {
2764     \group_begin:
2765       \Hy@pdfstringtrue
2766       % NOTE: do NOT apply '\zsect_unexpand_protect:'
2767       %       to command '\pdfbookmark'.
2768     \zsect_unexpand_protect:
2769     \xdef\zsect@temp@a
2770     {
2771       \__zsect_title_bookmark_cmd:n
2772       {
2773         \tl_if_empty:nTF {#2}{#3}{#2}
2774       }
2775     }
2776     \zsect_restore_protect:
2777     \exp_after:wN \__zsect_title_bookmark_add:nn
2778     \exp_after:wN { \zsect@temp@a }{ #1 }
2779   \group_end:
2780   \cs_undefine:N \zsect@temp@a
2781 }
2782 }

```

```
2783 % -----
2784 \cs_new:Npn \__zsect_title_cnt_refstep:nn #1#2
2785 {
2786     \bool_if:nTF { #1 }
2787         { \stepcounter{#2} }
2788         { \refstepcounter{#2} }
2789 }
2790 \cs_new:Npn \__zsect_title_bookmark_add:nn #1#2
2791 {%
2792     #2:class; #1:can only have valid pdfstring !!!
2793     \zsect_bookmark_add:eee
2794     {
2795         \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop
2796             { #2 }
2797     }%
2798     \l__zsect_title_bookmark_before_tl
2799     \bool_if:NT \l__zsect_title_bookmark_num_bool
2800         { \zsect@tocnum\l_}
2801         \exp_not:n { #1 }
2802     \l__zsect_title_bookmark_after_tl
2803     { #2.\zsect@tocHnum }
2804 }
2805 % page spec
2806 \cs_new:Npn \__zsect_title_pagespec_before:
2807 {
2808     \bool_if:NF \l__zsect_title_explicit_bool
2809     {
2810         \__zsect_title_type_spec:nn { page, top }
2811         { \newpage\hspace{0pt} }
2812         \tl_if_empty:NF \l__zsect_title_pagestyle_tl
2813         {
2814             \exp_args:No \thispagestyle
2815             { \l__zsect_title_pagestyle_tl }
2816         }
2817     }
2818 }
2819 \cs_new:Npn \__zsect_title_pagespec_after:
2820 {
2821     \bool_if:NF \l__zsect_title_explicit_bool
2822     {
2823         \__zsect_title_type_spec:nn { page }
2824         { \hspace{0pt}\newpage }
2825     }
2826 }
2827 \cs_new:Npn \__zsect_title_type_spec:nn #1#2
2828 {
2829     \exp_args:Nne \clist_if_in:nnT { #1 }
2830     { \l__zsect_title_type_tl }
```

```
2831 { #2 }
2832 }
2833 % space spec
2834 \cs_new:Nn \__zsect_title_space_before:
2835 {
2836     \exp_args:Nne \clist_if_in:nTF {page, top}{\l__zsect_title_type_tl}
2837     { \vskip\l__zsect_title_spbf_skip\relax }
2838     {
2839         \if@noskipsec \leavevmode \fi \par
2840         \zsect@dim@b \l__zsect_title_spbf_skip\relax
2841         \ifdim \zsect@dim@b < \z@
2842             \zsect@dim@b -\zsect@dim@b\relax
2843             \fi
2844         \if@nobreak
2845             \everypar{ }
2846         \else
2847             \addpenalty \secpenalty
2848             \addvspace \zsect@dim@b
2849             \fi
2850     }
2851 }
2852 \tl_gclear_new:N \g__zsect_after_group_tl
2853 \cs_new:Nn \__zsect_title_space_after:
2854 {
2855     \bool_if:NTF \l__zsect_title_inline_bool
2856     { \hskip \l__zsect_title_spaf_skip\relax }
2857     {
2858         \vskip \l__zsect_title_spaf_skip\relax
2859         \bool_if:NTF \l__zsect_title_afterindent_bool
2860         {
2861             \tl_gset:Nn \g__zsect_after_group_tl
2862             {\@afterindenttrue }
2863         }{
2864             \tl_gset:Nn \g__zsect_after_group_tl
2865             {\@afterindentfalse}
2866         }
2867         \tl_gput_right:Nn \g__zsect_after_group_tl
2868         { \@afterheading }
2869     }
2870 }
2871 \cs_new:Nn \__zsect_title_space_left:
2872 {
2873     \noindent\hspace*{\l__zsect_title_left_dim}
2874 }
2875 % title body
2876 \cs_new:Npn \__zsect_title_body:nnn #1#2#3
2877 {%
2878     \l__zsect_title_format_tl
```

```
2879 \l__zsect_title_format_p_tl  
2880 \l__zsect_title_before_tl  
2881 \bool_if:nT { #2 }  
2882 { \bool_set_false:N \l__zsect_title_num_show_bool }  
2883 \bool_lazy_all:nT  
2884 {  
2885 { \l__zsect_title_num_show_bool }  
2886 {  
2887 \int_compare_p:nNn  
2888 { \underline{number}\c@secnumdepth + 1 }  
2889 >  
2890 { \prop_item:Nn \c_zsect_level_prop {#1} }  
2891 }  
2892 }  
2893 {  
2894 \l__zsect_title_num_before_tl  
2895 \l__zsect_title_num_format_tl  
2896 \l__zsect_title_num_format_p_tl  
2897 \zsect@num  
2898 \l__zsect_title_num_after_tl  
2899 }  
2900 \hskip \l__zsect_title_num_sep_dim\relax  
2901 }  
2902 {  
2903 \l__zsect_title_name_format_tl  
2904 \l__zsect_title_name_format_p_tl  
2905 \l__zsect_title_name_before_tl  
2906 #3  
2907 \l__zsect_title_name_after_tl  
2908 }  
2909 \hskip \l__zsect_title_name_sep_dim\relax  
2910 \l__zsect_title_after_tl  
2911 }  
2912 % ---> inner components of title above <----  
2913  
2914  
2915 % ==> define title  
2916 \cs_new:Npn \zsect_define_title:Nnn #1#2#3  
2917 { % #1:cmd; #2:style; #3:keyval  
2918 % setup instance  
2919 \cs_if_exist:cF { c@\cs_to_str:N #1 }  
2920 {  
2921 \exp_args:Ne \newcounter  
2922 { \cs_to_str:N #1 }  
2923 }  
2924 \exp_args:Ne \__zsect_setup_instance:nn  
2925 { \cs_to_str:N #1 @#2 }{ #3 }  
2926 % TODO: check if instance valid:
```

330

```
2927 % \edef\valid@sect@instance
2928 %
2929 %   \zsect_instance_set_fallback:nn
2930 %   {#1}
2931 %   {#2}
2932 %
2933 % use instance:
2934 \DeclareDocumentCommand{ #1 }{s0{}m}
2935 {
2936     \IfBooleanTF{##1}
2937     {
2938         \exp_args:Neee \ztex_use_instance:nn {sect}
2939         { \cs_to_str:N #1 @\g__zsect_title_style_tl-numberless }
2940         { \cs_to_str:N #1 }
2941         { \c_true_bool }
2942         { ##2 }{ ##3 }
2943     }
2944     \exp_args:Neee \ztex_use_instance:nn {sect}
2945         { \cs_to_str:N #1 @\g__zsect_title_style_tl }
2946         { \cs_to_str:N #1 }
2947         { \c_false_bool }
2948         { ##2 }{ ##3 }
2949     }
2950 }
2951 }
2952 \cs_new:Npn \zsect_instance_set_fallback:nn #1#2
2953 {
2954     \IfInstanceExistsTF{#1}
2955     { #1 }
2956     { #2 }
2957 }
2958 \cs_generate_variant:Nn \zsect_define_title:Nnn
2959 { No, Ne, c, co, ce }
2960 \cs_new_protected:Npn \__zsect_setup_instance:nn #1#2
2961 {
2962     \ztex_declare_instance:nnnn
2963     { sect }{ #1 }
2964     { default }{ #2 }
2965     \ztex_declare_instance_copy:nnn
2966     { sect }
2967     { #1-numberless }
2968     { #1 }
2969 }
2970 \zsect_define_title:Nnn \part { ltx }
2971 {
2972     type      = page,
2973     pagestyle = empty,
2974     space.before = 0pt \oplus .7fill,
```

```
2975     space.after  = Opt \@plus 1fill,  
2976     title.format = \huge\bfseries\centering,  
2977     num          = \Roman{part}\par,  
2978     num.before   = {PART~},  
2979     num.sep     = Opt,  
2980 }  
2981 \zsect_define_title:Nnn \chapter { ltx }  
2982 {  
2983     type        = top,  
2984     pagestyle    = plain,  
2985     space.before = 50pt,  
2986     space.after  = 40pt,  
2987     title.format = \normalfont\huge\bfseries\centering,  
2988     num          = \Roman{chapter},  
2989     num.before   = {CHAP~},  
2990     num.sep     = 15pt,  
2991 }  
2992 \zsect_define_title:Nnn \section { ltx }  
2993 {  
2994     type        = normal,  
2995     space.left   = Opt,  
2996     space.before = -3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex,  
2997     space.after  = 2.3ex \@plus .2ex,  
2998     title.format = \normalfont\Large\bfseries,  
2999     num.sep     = 18pt,  
3000 }  
3001 \zsect_define_title:Nnn \subsection { ltx }  
3002 {  
3003     type        = normal,  
3004     space.left   = Opt,  
3005     space.before = -3.25ex \@plus -1ex \@minus -.2ex,  
3006     space.after  = 1.5ex \@plus .2ex,  
3007     title.format = \normalfont\large\bfseries,  
3008     num.sep     = 15pt,  
3009 }  
3010 \zsect_define_title:Nnn \subsubsection { ltx }  
3011 {  
3012     type        = normal,  
3013     space.left   = Opt,  
3014     space.before = -3.25ex \@plus -1ex \@minus -.2ex,  
3015     space.after  = 1.5ex \@plus .2ex,  
3016     title.format = \normalfont\normalsize\bfseries,  
3017     num.sep     = 13pt,  
3018 }  
3019 \zsect_define_title:Nnn \paragraph { ltx }  
3020 {  
3021     type        = normal,  
3022     title.inline = true,
```

```
3023     title.after  = ,
3024     space.left   = 0pt,
3025     space.before = 3.25ex \@plus 1ex \@minus .2ex,
3026     space.after  = -1em,
3027     title.format = \normalfont\normalsize\bfseries,
3028     num.show     = false,
3029     name.sep    = 18pt,
3030 }
3031 \zsect_define_title:Nnn \subparagraph { ltx }
3032 {
3033     type       = normal,
3034     title.inline = true,
3035     title.after  = ,
3036     space.left   = 18pt,
3037     space.before = 3.25ex \@plus 1ex \@minus .2ex,
3038     space.after  = -1em,
3039     title.format = \normalfont\normalsize\bfseries,
3040     num.show     = false,
3041     name.sep    = 19pt,
3042 }
3043 \NewDocumentCommand{\zsecdefine}{mmm}
3044 {
3045     \zsect_define_title:Nnn #1
3046     { #2 }{ #3 }
3047 }
3048
3049
3050 % ==> custom interface for user
3051 % sec title style
3052 \NewDocumentCommand{\zsecttitlestyle}{m}
3053 {
3054     \tl_gset:Nn \g__zsect_title_style_tl
3055     { #1 }
3056 }
3057 \onlypreamble\zsecttitlestyle
3058
3059 % sec title format
3060 \NewDocumentCommand{\zsecformat}{s O{ltx} m +m}
3061 {
3062     \clist_map_inline:nn { #3 }
3063     {
3064         \edef\zsect@tmp@instance@name
3065         {
3066             \cs_to_str:N ##1 @#2
3067             \IfBooleanT{#1}{-numberless}
3068         }
3069         \IfInstanceExistsTF {ztexsect}
3070         { \zsect@tmp@instance@name }
```

```
3071 {  
3072     \exp_args:Nne \ztex_edit_instance:nnn  
3073     { sect }  
3074     { \zsect@tmp@instance@name }  
3075     { #4 }  
3076 }{  
3077     \ztex_msg_set:nn {zsect@instance@nonexist}  
3078     {  
3079         Instance~'\zsect@tmp@instance@name'~of~  
3080         TemplateType~'ztxsect'~does~NOT~exist.  
3081     }  
3082     \ztex_msg_error:n {zsect@instance@nonexist}  
3083     }  
3084 }  
3085 \cs_undefine:N \zsect@tmp@instance@name  
3086 }  
3087  
3088 % template defaults & one-time title  
3089 \NewDocumentCommand{\zsecTemplateDefaultsEdit}{m}  
3090 {  
3091     \ztex_edit_template_defaults:nnn  
3092     { sect }{ default }{ #1 }  
3093 }  
3094 \cs_new_protected:Npn \zsect_once_title:nnnnn #1#2#3#4#5  
3095 {  
3096     \ztex_use_template:nnn { sect }  
3097     { default }{ #1 }  
3098     { #2 }{ #3 }{ #4 }{ #5 }  
3099 }  
3100 \cs_generate_variant:Nn \zsect_once_title:nnnnn  
3101 { no, ne, ooooo, eeeee }  
3102 \NewDocumentCommand{\zsectitleOnce}{smmO{}m}  
3103 {  
3104     \zsect_once_title:nnnnn  
3105     { #3 } % keyval settings  
3106     { #2 } % class  
3107     { \IfBooleanTF{#1}{\c_true_bool}{\c_false_bool} }  
3108     { #4 } % toc content  
3109     { #5 } % sec content  
3110 }
```

10.3.8 sclist

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.sclist.tex}                                1
2 {2025/06/21}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {cmd~module~for~ztx}                                                 3
4
5
6 %%%%      semicolon list interface for ztex      %%%%
7 % NOTE: the purpose of the 'sclist' module is to          7
8 %       support extensibility for semicolon list.          8
9 % REF: https://github.com/latex3/latex3/blob/develop/l3kernel/l3clist.dtx 9
10 % ==> scan marks, sclist map break                         10
11 \scan_new:N \s__sclist_mark                                         11
12 \scan_new:N \s__sclist_stop                                         12
13 \cs_new:Npn \__sclist_use_none_delimit_by_s_mark:w #1 \s__sclist_mark { } 13
14 \cs_new:Npn \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w #1 \s__sclist_stop { } 14
15 \cs_new:Npn \__sclist_use_i_delimit_by_s_stop:nw #1 #2 \s__sclist_stop {#1} 15
16 \cs_new_protected:Npn \__sclist_tmp:w { }                           16
17
18
19 % ==> '\__sclist_sanitize:n' and '\sclist_if_empty:n(N)(pTF)'          19
20 \prg_new_eq_conditional:NNn \sclist_if_empty:N \tl_if_empty:N           20
21 { p , T , F , TF }                                                 21
22 \prg_new_eq_conditional:NNn \sclist_if_empty:c \tl_if_empty:c           22
23 { p , T , F , TF }                                                 23
24 \prg_new_conditional:Npnn \sclist_if_empty:n #1 { p , T , F , TF }        24
25 {
26     \__sclist_if_empty_n:w ? #1
27     ; \s__sclist_mark \prg_return_false:
28     ; \s__sclist_mark \prg_return_true:
29     \s__sclist_stop
30 }
31 \cs_new:Npn \__sclist_if_empty_n:w #1 ,                               31
32 {
33     \tl_if_empty:oTF { \use_none:nn #1 ? }
34     { \__sclist_if_empty_n:w ? }
35     { \__sclist_if_empty_n:wNw }
36 }
37 \cs_new:Npn \__sclist_if_empty_n:wNw #1 \s__sclist_mark #2#3 \s__sclist_stop {#2} 37
38 \cs_new:Npn \__sclist_trim_next:w #1 ;
39 {
40     \tl_if_empty:oTF { \use_none:nn #1 ? }
41     { \__sclist_trim_next:w \prg_do_nothing: }
42     { \tl_trim_spaces_apply:oN {#1} \exp_end: }
43 }
44 \cs_new:Npn \__sclist_sanitize:n #1
45 {
46     \exp_after:wN \__sclist_sanitize:Nn \exp_after:wN \c_empty_tl
```

334

```
47 \exp:w __scclist_trim_next:w \prg_do_nothing: 47
48 #1 ; \s__scclist_stop \prg_break: ; \prg_break_point: 48
49 }
50 \cs_new:Npn __scclist_sanitize:Nn #1#2 50
51 {
52     __scclist_use_none_delimit_by_s_stop:w #2 \s__scclist_stop 52
53     #1 __scclist_wrap_item:w #2 ;
54     \exp_after:wN __scclist_sanitize:Nn \exp_after:wN ; 54
55     \exp:w __scclist_trim_next:w \prg_do_nothing: 55
56 }
57 \prg_new_conditional:Npnn __scclist_if_wrap:n #1 { TF } 57
58 {
59     \tl_if_empty:oTF 59
60     {
61         __scclist_if_wrap: 61
62         \s__scclist_mark ? #1 ~ \s__scclist_mark ? ~ #1 62
63         \s__scclist_mark ; ~ \s__scclist_mark #1 ; 63
64     }
65 {
66     \tl_if_head_is_group:nTF { #1 { } } 66
67     {
68         \tl_if_empty:nTF {#1} 67
69         { \prg_return_true: } 69
70         {
71             \tl_if_empty:oTF { \use_none:n #1} 71
72             { \prg_return_true: } 72
73             { \prg_return_false: } 73
74         }
75     }
76     { \prg_return_false: } 75
77 }
78 { \prg_return_true: } 77
79 }
80 \cs_new:Npn __scclist_if_wrap:w #1 \s__scclist_mark ? ~ #2 ~ \s__scclist_mark #3 ; { } 80
81 \cs_new:Npn __scclist_wrap_item:w #1 ; 81
82 { __scclist_if_wrap:nTF {#1} { \exp_not:n { {#1} } } { \exp_not:n {#1} } } 82
83
84
85 % ==> '\scclist_new:N' and '\scclist_(g)set:Nn' 85
86 \cs_new_eq:NN \scclist_new:N \tl_new:N 86
87 \cs_new_eq:NN \scclist_new:c \tl_new:c 87
88 \cs_new_eq:NN \scclist_set_eq:NN \tl_set_eq:NN 88
89 \cs_new_eq:NN \scclist_set_eq:Nc \tl_set_eq:Nc 89
90 \cs_new_eq:NN \scclist_set_eq:cN \tl_set_eq:cN 90
91 \cs_new_eq:NN \scclist_set_eq:cc \tl_set_eq:cc 91
92 \cs_new_eq:NN \scclist_gset_eq:NN \tl_gset_eq:NN 92
93 \cs_new_eq:NN \scclist_gset_eq:Nc \tl_gset_eq:Nc 93
94 \cs_new_eq:NN \scclist_gset_eq:cN \tl_gset_eq:cN 94
```

336

```
95 \cs_new_eq:NN \sclist_gset_eq:cc \tl_gset_eq:cc          95
96 \cs_new_protected:Npn \sclist_const:Nn #1#2           96
97 { \tl_const:Ne #1 { \_sclist_sanitize:n [#2] } }       97
98 \cs_new_protected:Npn \sclist_set:Nn #1#2           98
99 { \__kernel_tl_set:Nx #1 { \_sclist_sanitize:n [#2] } } 99
100 \cs_new_protected:Npn \sclist_gset:Nn #1#2        100
101 { \__kernel_tl_gset:Nx #1 { \_sclist_sanitize:n [#2] } } 101
102 \cs_generate_variant:Nn \sclist_const:Nn { Ne , c , ce } 102
103 \cs_generate_variant:Nn \sclist_const:Nn { Nx , cx }      103
104 \cs_generate_variant:Nn \sclist_set:Nn { NV , Ne , c , cV , ce } 104
105 \cs_generate_variant:Nn \sclist_set:Nn { No , Nx , co , cx } 105
106 \cs_generate_variant:Nn \sclist_gset:Nn { NV , Ne , c , cV , ce } 106
107 \cs_generate_variant:Nn \sclist_gset:Nn { No , Nx , co , cx } 107
108 \cs_new_eq:NN \sclist_clear:N \tl_clear:N           108
109 \cs_new_eq:NN \sclist_clear:c \tl_clear:c           109
110 \cs_new_eq:NN \sclist_gclear:N \tl_gclear:N         110
111 \cs_new_eq:NN \sclist_gclear:c \tl_gclear:c         111
112 \cs_new_eq:NN \sclist_clear_new:N \tl_clear_new:N   112
113 \cs_new_eq:NN \sclist_clear_new:c \tl_clear_new:c   113
114 \cs_new_eq:NN \sclist_gclear_new:N \tl_gclear_new:N 114
115 \cs_new_eq:NN \sclist_gclear_new:c \tl_gclear_new:c 115
116
117
118
119 % ==> '\sclist_map_function:NN' and '\sclist_map_function:nN'
120 \cs_new:Npn \sclist_map_function:NN #1#2           119
121 {
122     \sclist_if_empty:NF #1
123     {
124         \exp_after:wN \__sclist_map_function:Nw \exp_after:wN #2 #1 ;
125         \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ;
126         \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ;
127         \prg_break_point:Nn \sclist_map_break: { }
128     }
129 }
130 \cs_new:Npn \__sclist_map_function:Nw #1 #2; #3; #4; #5; #6; #7; #8; #9; 130
131 {
132     \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w
133     #9 \__sclist_map_function_end:w \s__sclist_stop
134     #1 {[#2]} #1 {[#3]} #1 {[#4]} #1 {[#5]} #1 {[#6]} #1 {[#7]} #1 {[#8]} #1 {[#9]}
135     \__sclist_map_function:Nw #1
136 }
137 \cs_new:Npn \__sclist_map_function_end:w \s__sclist_stop #1#2           137
138 {
139     \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w #2 \sclist_map_break: \s__sclist_stop
140     #1 {[#2]}
141     \__sclist_map_function_end:w \s__sclist_stop
142 }
```

```
143 \cs_generate_variant:Nn \sclist_map_function:NN { c }
144 \cs_new:Npn \sclist_map_function:nN #1#2
145 {
146     \exp_after:wN \__sclist_map_function_n:Nn \exp_after:wN #2
147     \exp:w \__sclist_trim_next:w \prg_do_nothing: #1 ;
148     \s__sclist_stop \sclist_map_break: ;
149     \prg_break_point:Nn \sclist_map_break: { }
150 }
151 \cs_new:Npn \__sclist_map_function_n:Nn #1 #2
152 {
153     \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w #2 \s__sclist_stop
154     \__sclist_map_unbrace:wn #2 ; #1
155     \exp_after:wN \__sclist_map_function_n:Nn \exp_after:wN #1
156     \exp:w \__sclist_trim_next:w \prg_do_nothing:
157 }
158 \cs_new:Npn \__sclist_map_unbrace:wn #1; #2 { #2 {#1} }
159 \cs_generate_variant:Nn \sclist_map_function:nN { e }
160
161 % '\sclist_map_tokens:Nn' and '\sclist_map_tokens:nn'
162 \cs_new:Npn \sclist_map_tokens:Nn #1#2
163 {
164     \sclist_if_empty:NF #1
165     {
166         \exp_last_unbraced:Nno \__sclist_map_tokens:nw {#2} #1 ;
167         \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ;
168         \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ; \s__sclist_stop ;
169         \prg_break_point:Nn \sclist_map_break: { }
170     }
171 }
172 \cs_new:Npn \__sclist_map_tokens:nw #1 #2; #3; #4; #5; #6; #7; #8; #9;
173 {
174     \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w
175     #9 \__sclist_map_tokens_end:w \s__sclist_stop
176     \use:n {#1} {#2} \use:n {#1} {#3} \use:n {#1} {#4} \use:n {#1} {#5}
177     \use:n {#1} {#6} \use:n {#1} {#7} \use:n {#1} {#8} \use:n {#1} {#9}
178     \__sclist_map_tokens:nw {#1}
179 }
180 \cs_new:Npn \__sclist_map_tokens_end:w \s__sclist_stop \use:n #1#2
181 {
182     \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w #2 \sclist_map_break: \s__sclist_stop
183     #1 {#2}
184     \__sclist_map_tokens_end:w \s__sclist_stop
185 }
186 \cs_generate_variant:Nn \sclist_map_tokens:Nn { c }
187 \cs_new:Npn \sclist_map_tokens:nn #1#2
188 {
189     \__sclist_map_tokens_n:nw {#2}
190     \prg_do_nothing: #1 ; \s__sclist_stop \sclist_map_break: ;
```

```
191     \prg_break_point:Nn \sclist_map_break: { }
192 }
193 \cs_new:Npn \__sclist_map_tokens_n:nw #1#2 ;
194 {
195     \tl_if_empty:oF { \use_none:nn #2 ? }
196     {
197         \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w #2 \s__sclist_stop
198         \tl_trim_spaces_apply:oN {#2} \use_i_i_nn
199         \__sclist_map_unbrace:wn ; {#1}
200     }
201     \__sclist_map_tokens_n:nw {#1} \prg_do_nothing:
202 }
203 \cs_new:Npn \sclist_map_break:
204 { \prg_map_break:Nn \sclist_map_break: { } }
205 \cs_new:Npn \sclist_map_break:n
206 { \prg_map_break:Nn \sclist_map_break: }
207
208
209 % ==> '\sclist_count:n' and '\sclist_count:N'
210 \cs_new:Npn \sclist_count:N #1
211 {
212     \int_eval:n
213     {
214         0
215         \sclist_map_function:NN #1 \__sclist_count:n
216     }
217 }
218 \cs_generate_variant:Nn \sclist_count:N { c }
219 \cs_new:Npn \__sclist_count:n #1 { + 1 }
220 \cs_set_protected:Npn \__sclist_tmp:w #1
221 {
222     \cs_new:Npn \sclist_count:n ##1
223     {
224         \int_eval:n
225         {
226             0
227             \__sclist_count:w #1
228             ##1 ; \s__sclist_stop \prg_break: ; \prg_break_point:
229         }
230     }
231 \cs_new:Npn \__sclist_count:w ##1 ;
232 {
233     \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w ##1 \s__sclist_stop
234     \tl_if_blank:nF {##1} { + 1 }
235     \__sclist_count:w #1
236 }
237 }
238 \exp_args:No \__sclist_tmp:w \c_space_tl
```

```
239 \cs_generate_variant:Nn \sclist_count:n { e }
240
241
242 % ==> '\sclist_item:nn' and '\sclist_item:Nn'
243 \cs_new:Npn \sclist_item:Nn #1#2
244 {
245     \__sclist_item:ffoN
246     { \sclist_count:N #1 }
247     { \int_eval:n {#2} }
248     #1
249     \__sclist_item_N_loop:nw
250 }
251 \cs_new:Npn \__sclist_item:nnnN #1#2#3#4
252 {
253     \int_compare:nNnTF {#2} < 0
254     {
255         \int_compare:nNnTF {#2} < { - #1 }
256         { \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w }
257         { \exp_args:Nf #4 { \int_eval:n { #2 + 1 + #1 } } }
258     }
259     {
260         \int_compare:nNnTF {#2} > {#1}
261         { \__sclist_use_none_delimit_by_s_stop:w }
262         { #4 {#2} }
263     }
264     { } ; #3 ; \s__sclist_stop
265 }
266 \cs_generate_variant:Nn \__sclist_item:nnnN { ffo, ff }
267 \cs_new:Npn \__sclist_item_N_loop:nw #1 #2;
268 {
269     \int_compare:nNnTF {#1} = 0
270     { \__sclist_use_i_delimit_by_s_stop:nw { \exp_not:n {#2} } }
271     { \exp_args:Nf \__sclist_item_N_loop:nw { \int_eval:n { #1 - 1 } } }
272 }
273 \cs_generate_variant:Nn \sclist_item:Nn { c }
274 \cs_new:Npn \sclist_item:nn #1#2
275 {
276     \__sclist_item:ffnN
277     { \sclist_count:n {#1} }
278     { \int_eval:n {#2} }
279     { #1 }
280     \__sclist_item_n:nw
281 }
282 \cs_generate_variant:Nn \sclist_item:nn { e }
283 \cs_new:Npn \__sclist_item_n:nw #1
284 { \__sclist_item_n_loop:nw {#1} \prg_do_nothing: }
285 \cs_new:Npn \__sclist_item_n_loop:nw #1 #2;
286 {
```

```
287 \exp_args:No \tl_if_blank:nTF {#2}
288   { \__scclist_item_n_loop:nw {#1} \prg_do_nothing: }
289   {
290     \int_compare:nNnTF {#1} = 0
291       { \exp_args:No \__scclist_item_n_end:n {#2} }
292       {
293         \exp_args:Nf \__scclist_item_n_loop:nw
294           { \int_eval:n { #1 - 1 } }
295         \prg_do_nothing:
296       }
297     }
298   }
299 \cs_new:Npn \__scclist_item_n_end:n #1 #2 \s__scclist_stop
300   { \tl_trim_spaces_apply:nN {#1} \__scclist_item_n_strip:n }
301 \cs_new:Npn \__scclist_item_n_strip:n #1 { \__scclist_item_n_strip:w #1 ; }
302 \cs_new:Npn \__scclist_item_n_strip:w #1 ; { \exp_not:n {#1} }
303
304
305 % ==> debug scclist
306 \msg_new:nnn { scclist } { show }
307 {
308   The~semicolon~list~ \tl_if_empty:nF {#1} { #1 ~ }
309   \tl_if_empty:nTF {#2}
310     { is~empty \\>~ . }
311     { contains~the~items~(without~outer~braces): #2 . }
312 }
313 \cs_new_protected:Npn \scclist_show:N { \__scclist_show:NN \msg_show:nneeee }
314 \cs_generate_variant:Nn \scclist_show:N { c }
315 \cs_new_protected:Npn \scclist_log:N { \__scclist_show:NN \msg_log:nneeee }
316 \cs_generate_variant:Nn \scclist_log:N { c }
317 \cs_new_protected:Npn \__scclist_show:NN #1#2
318 {
319   \__kernel_chk_tl_type:NnnT #2 { scclist } { \exp_not:o #2 }
320   {
321     \int_compare:nNnTF { \scclist_count:N #2 }
322       = { \exp_args:No \scclist_count:n #2 }
323       {
324         #1 { scclist } { show }
325         { \token_to_str:N #2 }
326         { \scclist_map_function:NN #2 \msg_show_item:n }
327         { } { }
328       }
329       {
330         \msg_error:nnee { scclist } { non-scclist }
331         { \token_to_str:N #2 } { \tl_to_str:N #2 }
332       }
333   }
334 }
```

```
335 \cs_new_protected:Npn \scclist_show:n { \__scclist_show:Nn \msg_show:nneeee }
336 \cs_new_protected:Npn \scclist_log:n { \__scclist_show:Nn \msg_log:nneeee }
337 \cs_new_protected:Npn \__scclist_show:Nn #1#2
338 {
339     #1 { scclist } { show }
340     { } { \scclist_map_function:nN [#2] \msg_show_item:n } { } { }
341 }
342
343
344 % ==> scratch variables
345 \scclist_new:N \l_tmpa_scclist
346 \scclist_new:N \l_tmpb_scclist
347 \scclist_new:N \g_tmpa_scclist
348 \scclist_new:N \g_tmpb_scclist
```

341

10.3.9 cmd

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.cmd.tex}                                1
2 {2025/09/21}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {cmd~module~for~ztx}                                                 3
4
5
6 %%%%      cmd module for ztx      %%%%
7 \RequirePackage{etoolbox}                                              7
8 \NewDocumentCommand{\ztxverb}{O{\texttt{v}}}{                         8
9   #1#2}                                                               9
10
11
12 % ==> tex command copy                                               12
13 \cs_new:Npn \__zcmd_cs_copy:NN #1#2                                 13
14 {
15   \tex_let:D #1#2                                                       14
16 }                                                                     15
17 \cs_new:Npn \__zcmd_cs_gcopy:NN #1#2                                 17
18 {
19   \tex_global:D \tex_let:D #1#2                                         18
20 }                                                                     19
21 \cs_set_eq:NN \zcmd_cs_copy:NN \__zcmd_cs_copy:NN                      21
22 \cs_set_eq:NN \zcmd_cs_gcopy:NN \__zcmd_cs_gcopy:NN                      22
23 \cs_generate_variant:Nn \zcmd_cs_copy:NN {cc, cN, Nc}                   23
24 \cs_generate_variant:Nn \zcmd_cs_gcopy:NN {cc, cN, Nc}                  24
25 \cs_generate_variant:Nn \__zcmd_cs_copy:NN {cc, cN, Nc}                 25
26 \cs_generate_variant:Nn \__zcmd_cs_gcopy:NN {cc, cN, Nc}                26
27
28
29 % ==> '\exp_not:N(n)' wraper for tl/clist/sclist                   29
30 % NOTE: these macros mainly for '\.._map_tokens..'
31 \cs_new:Npn \__zcmd_map_expnot_tl_wrap:n #1                           30
32 {
33   { \exp_not:N \exp_not:n
34     { \exp_not:n {#1} } }                                              31
35 }                                                                     32
36 \cs_new:Npn \__zcmd_map_expnot_clist_wrap:n #1                         33
37 {
38   \exp_not:N \exp_not:n
39   { \exp_not:n {#1} } ,                                                 34
40 }                                                                     35
41 \cs_new:Npn \__zcmd_map_expnot_sclist_wrap:n #1                         36
42 {
43   \exp_not:N \exp_not:n
44   { \exp_not:n {#1} } ;                                                37
45 }                                                                     38
46 \cs_new:Npn \zcmd_map_expnot_tl:n #1                                     39
```

```
47 {
48     \tl_map_function:nN {#1}
49         \_zcmd_map_expnot_tl_wrap:n
50 }
51 \cs_new:Npn \zcmd_map_expnot_clist:n #1
52 {
53     \clist_map_function:nN {#1}
54         \_zcmd_map_expnot_clist_wrap:n
55 }
56 \cs_new:Npn \zcmd_map_expnot_sclist:n #1
57 {
58     \sclist_map_function:nN {#1}
59         \_zcmd_map_expnot_sclist_wrap:n
60 }
61
62
63 % ==> command protect and other utils, most
64 %      of them are from 'etoolbox' package.
65 % ltx commands utils:
66 \cs_new_protected:Npn \zcmd_robustify:N #1
67 { \robustify #1 }
68 \cs_generate_variant:Nn \zcmd_robustify:N { c }
69 \prg_new_conditional:Npnn \zcmd_if_param:N #1
70 { p, T, F, TF }
71 {
72     \ifdefparam #1
73     { \prg_return_true: }
74     { \prg_return_false: }
75 }
76 \prg_new_conditional:Npnn \zcmd_if_protected:N #1
77 { p, T, F, TF }
78 {
79     \ifdefprotected #1
80     { \prg_return_true: }
81     { \prg_return_false: }
82 }
83 % NOTE: '\ifdefltxprotect' is not expandable.
84 \prg_new_protected_conditional:Npnn \zcmd_if_ltxprotect:N #1
85 { T, F, TF }
86 {
87     \ifdefltxprotect #1
88     { \prg_return_true: }
89     { \prg_return_false: }
90 }
91 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \zcmd_if_param:N
92 { c }{ p, T, F, TF }
93 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \zcmd_if_protected:N
94 { c }{ p, T, F, TF }
```

```
95 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \zcmd_if_ltxprotect:N 95
96 { c }{ T, F, TF } 96
97
98 % other utils based on expl3: 98
99 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \token_if_expandable:N 99
100 { c }{ p, T, F, TF } 100
101 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \token_if_long_macro:N 101
102 { c }{ p, T, F, TF } 102
103 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \token_if_primitive:N 103
104 { c }{ p, T, F, TF } 104
105
106
107 % ==> integer/floats tools 107
108 \cs_new:Npn \int_step_break: 108
109 { \prg_map_break:Nn \int_step_break: { } } 109
110
111 % NOTE: for compatibility, we do NOT use '\int_step_tokens:nnn' 111
112 %       we conver 'int_map' to 'tl_map' instead. 112
113 \cs_new:Npn \zcmd_ints_to_tl:nn #1#2 113
114 {
115     \int_step_function:nnN 115
116     { #1 }{ #2 }
117     \__zcmd_range_int_wraper:n 117
118 }
119 \cs_new:Npn \__zcmd_range_int_wraper:n #1 119
120 { {#1} }
121 \cs_generate_variant:Nn \zcmd_ints_to_tl:nn 121
122 { oo, ee }
123
124 % sort a given clist floats 124
125 \cs_new:Npn \zcmd_floats_sort_decrease:n #1 125
126 {
127     \ztex_token_if_in:nNTF {#1},
128     {
129         \exp_args:Ne \tl_sort:nN { \zcmd_clist_to_tl:n {#1} }
130         \__zcmd_fp_sort_decrease_compare:nnTF 130
131     }{
132         \tl_sort:nN { #1 }
133         \__zcmd_fp_sort_decrease_compare:nnTF 133
134     }
135 }
136 \cs_new:Npn \zcmd_floats_sort_increase:n #1 136
137 {
138     \ztex_token_if_in:nNTF {#1},
139     {
140         \exp_args:Ne \tl_sort:nN { \zcmd_clist_to_tl:n {#1} }
141         \__zcmd_fp_sort_increase_compare:nnTF 141
142     }
```

```

143 \tl_sort:nN { #1 }
144     \zcmd_fp_sort_increase_compare:nnTF
145
146 }
147 \prg_new_if:nNnN \zcmd_fp_sort_decrease_compare:nn #1#2
148 { TF }
149 {
150     \fp_compare:nNnTF {#1} > {#2}
151     { \prg_return_true: }
152     { \prg_return_false: }
153 }
154 \prg_new_if:nNnN \zcmd_fp_sort_increase_compare:nn #1#2
155 { TF }
156 {
157     \fp_compare:nNnTF {#1} < {#2}
158     { \prg_return_true: }
159     { \prg_return_false: }
160 }
161
162 % find max or min floats
163 \cs_new:Npn \zcmd_floats_max:n #1
164 {
165     \exp_args:Ne \tl_head:n
166     { \zcmd_floats_sort_decrease:n {#1} }
167 }
168 \cs_new:Npn \zcmd_floats_min:n #1
169 {
170     \exp_args:Ne \tl_head:n
171     { \zcmd_floats_sort_increase:n {#1} }
172 }
173
174 % reimplement '\int_step_tokens:nn(nnn)' if they are unavailable
175 \cs_new:Npn \ztex_int_step_tokens:nnn #1#2
176 {
177     \exp_args:Ne \tl_map_tokens:nn
178     { \zcmd_ints_to_tl:nn {#1}{#2} }
179 }
180 \cs_new:Npn \ztex_int_step_tokens:nn #1
181 { \ztex_int_step_tokens:nnn {1}{#1} }
182 \cs_if_exist:NF \int_step_tokens:nn
183 {
184     \cs_gset_eq:NN \int_step_tokens:nn \ztex_int_step_tokens:nn
185     \cs_gset_eq:NN \int_step_tokens:nnn \ztex_int_step_tokens:nnn
186 }
187
188
189 % ==> cclist and scclist tool
190 \cs_generate_variant:Nn \cclist_use:nn { en }

```

```
191 % clist to tl          191
192 \cs_new:Npn \zcmd_clist_to_tl:n #1          192
193 {
194     \clist_map_function:nN {#1}          193
195     \__zcmd_clist_tl_wraper:n          194
196 }
197 \cs_new:Npn \__zcmd_clist_tl_wraper:n #1          195
198 { \exp_not:n {{#1}} }          196
199
200 % clist and sclist patch          197
201 \scan_new:N \s__clist_patch_stop          200
202 \scan_new:N \s__sclist_patch_stop          201
203 \cs_new:Npn \__zcmd_clist_patch:nw #1 #2,          202
204 {##1:replace; #2:current          203
205     \tl_if_blank:nTF { #2 }          204
206     {
207         \exp_not:n { #1 },
208         \__zcmd_clist_patch:nw {#1}          205
209     }{          206
210         \bool_lazy_or:nnT          207
211         { \int_compare_p:nNn {\tl_count:n {#2}} > {1} }
212         { ! \tl_if_eq_p:NN #2\s__sclist_patch_stop }          208
213         {
214             \exp_not:n { #2 },
215             \__zcmd_clist_patch:nw {#1}          209
216         }          210
217     }          211
218 }          212
219 \cs_new:Npn \zcmd_clist_patch:nn #1#2          213
220 {
221     \__zcmd_clist_patch:nw {#1} #2          214
222     , \s__clist_patch_stop ,          215
223 }          216
224 \cs_new:Npn \__zcmd_sclist_patch:nw #1 #2;          217
225 {##1:replace; #2:current          218
226     \tl_if_blank:nTF { #2 }          219
227     {
228         \exp_not:n { #1 };
229         \__zcmd_sclist_patch:nw {#1}          220
230     }{          221
231         \bool_lazy_or:nnT          222
232         { \int_compare_p:nNn {\tl_count:n {#2}} > {1} }
233         { ! \tl_if_eq_p:NN #2\s__sclist_patch_stop }          223
234         {
235             \exp_not:n { #2 };
236             \__zcmd_sclist_patch:nw {#1}          224
237         }          225
238     }          226
239 }
```

```
239 }
240 \cs_new:Npn \zcmd_sclist_patch:nn #1#2
241 {
242     \__zcmd_sclist_patch:nw {#1} #2
243     ; \s__sclist_stop ;
244 }
245 \cs_new:Npn \zclist_item:nn #1#2
246 {
247     \int_compare:nNnTF {#2} < 0
248     {
249         \int_compare:nNnTF {#2} < { - \zclist_count:n {#1} }
250         {
251             \cclist_item:en {\zcmd_clist_patch:nn {\scan_stop:}{#1}}
252             { \int_eval:n { #2 + 1 + \zclist_count:n {#1} } }
253         }
254     }
255 }
256     \int_compare:nNnTF {#2} > {\zclist_count:n {#1}}
257     {
258         \cclist_item:en {\zcmd_clist_patch:nn {\scan_stop:}{#1}}
259             { #2 }
260     }
261 }
262 }
263 }
264 \cs_new:Npn \zclist_count:n #1
265 {
266     \cclist_count:e
267     {
268         \zcmd_clist_patch:nn {\scan_stop:}{#1}
269     }
270 }
271 \cs_generate_variant:Nn \zcmd_clist_patch:nn
272 { ne, no }
273 \cs_generate_variant:Nn \zcmd_sclist_patch:nn
274 { ne, no }
275
276 % cclist item/count/range
277 % TODO: support negative index
278 \cs_new:Npn \zclist_range:nnn #1#2#3
279 {
280     \exp_args:Ne \cclist_use:nn
281     {
282         \int_step_tokens:nnn {#2}{#3}
283         { \__zclist_range_item_aux:nnn {#1}{,} }
284     }
285 }
286 \cs_new:Nn \__zclist_range_item_aux:nnn
```

```
287 {  
288     \zclist_item:nn {#1}{#3}#2  
289 }  
290 \cs_generate_variant:Nn \zclist_item:nn  
291 { on, en, ee }  
292 \cs_generate_variant:Nn \zclist_count:n  
293 { e, o, f }  
294 \cs_generate_variant:Nn \zclist_range:nnn  
295 { e, o }  
296  
297  
298 % ==> token check and manipulations tools  
299 % NOTE: all of these macros are expandable  
300 % token generate  
301 \cs_new:Npn \zcmd_token_gen:nn #1#2  
302 {  
303     \char_generate:nn {#1}{#2}  
304 }  
305 \newcommand{\zcmdgentoken}[2]  
306 {  
307     \zcmd_token_gen:nn {#1}{#2}  
308 }  
309  
310 % tl strip left / right / both:  
311 \cs_generate_variant:Nn \tl_tail:n {e}  
312 \cs_new:Npn \ztex_token_strip_both:n #1  
313 {  
314     \tl_range:nnn {#1}{2}{-2}  
315 }  
316 \cs_new_eq:NN \ztex_token_strip_left:n \tl_tail:n  
317 \cs_new:Npn \ztex_token_strip_right:n #1  
318 {  
319     \tl_range:nnn {#1}{1}{-2}  
320 }  
321 \cs_generate_variant:Nn \ztex_token_strip_both:n  
322 { e, V }  
323 \cs_generate_variant:Nn \ztex_token_strip_left:n  
324 { e, V }  
325 \cs_generate_variant:Nn \ztex_token_strip_right:n  
326 { e, V }  
327  
328 % token if chinese check  
329 % REF: https://tex.stackexchange.com/q/156792/294585  
330 \prg_new_conditional:Npnn \zcmd_token_if_chinese:n #1  
331 { p, T, F, TF }  
332 {  
333     \int_compare:nNnTF { `#1 } > { 19968 }  
334     { \prg_return_true: }  
335 }
```

```
335     { \prg_return_false: }
336 }
337
338
339 % >> token(s) equal check:
340 % single token if eq check -- 'nn'-signature:
341 \prg_new_if:n { \ztx_if_eq:nn #1#2 }
342 { T, F, TF }
343 {
344     \bool_xor:nnT
345     { \tl_if_empty_p:n {#1} }
346     { \tl_if_empty_p:n {#2} }
347     { \prg_return_false: }
348 \exp_args:Ne \bool_lazy_any:nT
349 {
350     { \int_compare_p:n { \tl_count:n {#1}>1 } }
351     { \int_compare_p:n { \tl_count:n {#2}>1 } }
352 }
353 \ztx_msg_set:nn {zcmd@token@check}
354 {
355     Either~of~the~tokens~is~not~single,~
356     input~tokens~are~(without~outer~brace):
357     \iow_newline:\#1(target)={\exp_not:n {#1}},
358     \iow_newline:\#2(test)={\exp_not:n {#2}}.
359 }
360 \ztx_msg_error:n {zcmd@token@check}
361 }
362 \tl_if_eq:NNTF #1#2
363 {
364     \prg_return_true:
365     \prg_return_false:
366 }
367 \prg_generate_if_variant:Nnn { \ztx_if_eq:nn #1#2#3 }
368 { e, ne, ee }{ T, F, TF }
369
370 % token of index if eq
371 \prg_new_if:n { \ztx_index_if_eq:nnn #1#2#3 }
372 { p, T, F, TF }
373 {%
374     #1:tl; #2:index; #3:token
375     \ztx_if_eq:neTF {#3}{ \tl_item:nn {#1}{#2} }
376     {
377         \prg_return_true:
378     }{
379         \prg_return_false:
380     }
381 }
382 % head/tail tokens if eq
383 \prg_new_if:n { \ztx_head_tail_if_eq:nnn #1#2#3 }
```

```

383 { p, T, F, TF }
384 {%
385   \__ztx_token_if_eq:neTF {#2}{\tl_item:nn [#1]{1}}
386   {
387     \__ztx_token_if_eq:neTF {#3}{\tl_item:nn [#1]{-1}}
388     { \prg_return_true: }
389     { \prg_return_false: }
390   }
391   { \prg_return_false: }
392 }
393 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztx_head_tail_token_if_eq:nnn
394 { e, nee, eee }{ p, T, F, TF }
395 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztx_index_token_if_eq:nnn
396 { e, nee, eee }{ p, T, F, TF }
397
398 % multi-tokens if eq check:
399 \prg_new_conditional:Npnn \ztx_tl_if_eq:nn #1#2
400 { p, T, F, TF }
401 {
402   \exp_args:Ne \int_compare:nTF {\tl_count:n [#1] = \tl_count:n [#2]}
403   {
404     \exp_args:Ne \int_compare:nTF {
405       \exp_not:N \int_from_bin:n { \__ztx_tl_if_eq_aux:nn [#1]{#2} }
406       =
407       \exp_not:N \int_from_bin:n { \prg_replicate:nn {\tl_count:n [#1]}{1} }
408     }{ \prg_return_true: }{ \prg_return_false: }
409   }{ \prg_return_false: }
410 }
411 \cs_new:Npn \__ztx_tl_if_eq_aux:nn #1#2
412 {
413   \exp_args:Ne \int_compare:nTF {\tl_count:n [#1] = \tl_count:n [#2]}
414   {
415     \int_step_tokens:nn {\tl_count:n [#1]}
416     {
417       \__ztx_tl_if_eq_aux_iii:nnnnn [#1]{#2}
418       { 1 } { 0 }
419     }
420   }{ 0 }
421 }
422 \prg_new_conditional:Npnn \__ztx_tl_if_eq_aux_ii:nnn #1#2#3
423 { T, F, TF }
424 {
425   \exp_args:Nee \__ztx_token_if_eq:nnTF
426   { \tl_item:nn [#1]{#3} }{ \tl_item:nn [#2]{#3} }
427   { \prg_return_true: }
428   { \prg_return_false: }
429 }
430 \cs_new:Npn \__ztx_tl_if_eq_aux_iii:nnnnn #1#2#3#4#5

```

```
431 { 431
432   \__ztex_tl_if_eq_aux_ii:nnnTF {#1}{#2}{#5}{#3}{#4} 432
433 } 433
434 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztex_tl_if_eq:nn 434
435 { e, ne, ee }{ p, T, F, TF } 435
436 436
437 437
438 % >> token if in check 438
439 % single token if in: 439
440 % NOTE: including implicit token '\l_peek_token' 440
441 \prg_new_conditional:Npnn \ztex_token_if_in:nN #1#2 { p, T, F, TF } 441
442 { 442
443   \exp_args:Nee \int_compare:nNnTF 443
444   { 444
445     \exp_args:Ne \int_from_bin:n 445
446     { 446
447       \tl_map_tokens:nn {#1} 447
448       { \ztex_token_if_eq:NN #2 } 448
449     } 449
450   } = { 0 } 450
451   { \prg_return_false: } 451
452   { \prg_return_true: } 452
453 } 453
454 \cs_new:Npn \ztex_token_if_eq:NN #1#2 454
455 { \tex_ifx:D #1 #2 1 \else: 0 \fi: } 455
456 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztex_token_if_in:nN 456
457 { o, e }{ p, T, F, TF } 457
458 458
459 % multi-tokens if in: 459
460 \prg_new_conditional:Npnn \ztex_tl_if_in:nn #1#2 460
461 { p, T, F, TF } 461
462 { 462
463   \exp_args:Ne \int_step_tokens:nn { \tl_count:n {#1}-\tl_count:n {#2}+1 } 463
464   { 464
465     \__ztex_tl_if_in_aux:nnnn {#1}{#2} 465
466     { 466
467       \prg_map_break:Nn \int_step_break: 467
468       { \prg_return_true: } 468
469     } 469
470   } 470
471   \prg_return_false: 471
472   \prg_break_point:Nn \int_step_break: { } 472
473 } 473
474 \cs_new:Npn \__ztex_tl_if_in_aux:nnnn #1#2#3#4 474
475 { 475
476   \exp_args:Ne \ztex_tl_if_eq:nnTF 476
477   { \tl_range:nnn {#1}{#4}{#4+\tl_count:n {#2}-1} }{#2} 477
478   { #3 }{ } 478
```

```
479 }
480 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztx_tl_if_in:n
481 { no, ne, ee }{ p, T, F, TF }
482
483 % special ':' token check:
484 \prg_new_conditional:Npnn \ztx_colon_if_in:n #1 {p, T, F, TF}
485 {
486     \ztx_tl_if_in:nnTF [#1]{:}
487     { \prg_return_true: }
488     { \prg_return_false: }
489 }
490 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztx_colon_if_in:n
491 {e, V}{T, F, TF}
492
493
494 % >> tl replace (which is expandable)
495 \cs_generate_variant:Nn \tl_range:nnn
496 { nne, nen, nee }
497 \cs_new:Npn \ztx_tl_pattern_pos:nn #1#2
498 {
499     \exp_args:Ne \int_step_tokens:nn
500     { \tl_count:n [#1]-\tl_count:n [#2]+1 }
501     {
502         \__ztx_tl_pattern_pos:nnn { #1 }{ #2 }
503     };
504 }
505 \cs_new:Npn \__ztx_tl_pattern_pos:nnn #1#2#3
506 {
507     \exp_args:Ne \ztx_tl_if_eq:nnTF
508     { \tl_range:nnn [#1]{#3}{#3+\tl_count:n [#2]-1} }
509     { #2 }
510     { ;#3, \int_eval:n {#3+\tl_count:n [#2]-1} }
511     { }
512 }
513
514 % extract tokens by pattern positions sclist, e.g.,
515 %   positions = '1,2;5,6;'
516 \cs_new:Npn \ztx_tl_replace:nnnn #1#2#3#4
517 {%
518     #1:ori tl;      #2:pattern pos sclist;
519     % #3:replacement; #4:index in pattern pos
520     % very proceeding tokens:
521     \int_compare:nNnT { #4 } = { 1 }
522     {
523         \tl_range:nnn { #1 }{ 1 }
524         { \clist_item:en {\sclist_item:nn {#2}{#4}}{1}-1 }
525     }
526     % replacement:
527     \exp_not:n { #3 }
```

```
527 % trailing tokens:  
528 \tl_if_empty:eTF { \sclist_item:nn {#2}{#4+1} }  
529 {  
530     \int_compare:nNnF  
531     {  
532         \clist_item:en {\sclist_item:nn {#2}{#4}{2}+1  
533     } > { \tl_count:n {#1} }  
534     {  
535         \tl_range:nee { #1 }  
536         {  
537             \clist_item:en {\sclist_item:nn {#2}{#4}{2}+1  
538             }{ -1 }  
539         }  
540     }  
541     \tl_range:nee { #1 }  
542     {  
543         \clist_item:en {\sclist_item:nn {#2}{#4}{2}+1  
544     }  
545         \clist_item:en {\sclist_item:nn {#2}{#4+1}{1}-1  
546     }  
547 }  
548 }  
549 \cs_new:Npn \ztex_tl_replace_once:nnn #1#2#3  
550 {  
551     \exp_args:Nne \ztex_tl_replace:nnnn { #1 }  
552     {  
553         \sclist_item:en { \ztex_tl_pattern_pos:nn {#1}{#2} }  
554         { 1 }  
555     }{ #3 }{ 1 }  
556 }  
557 \cs_new:Npn \ztex_tl_replace_all:nnn #1#2#3  
558 {  
559     \int_step_tokens:nn  
560     {  
561         \sclist_count:e {\ztex_tl_pattern_pos:nn {#1}{#2}}  
562     }  
563         \exp_args:Nne \ztex_tl_replace:nnnn {#1}  
564         {  
565             \ztex_tl_pattern_pos:nn {#1}{#2}  
566             }{ #3 }  
567     }  
568 }  
569 \cs_new:Npn \ztex_tl_replace_cnt:nnnn #1#2#3#4  
570 {  
571     \int_step_tokens:nn { #1 }  
572     {  
573         \exp_args:Nne \ztex_tl_replace:nnnn {#2}  
574         {
```

```
575     \int_step_tokens:nn { #1 }
576     {
577         ; \sclist_item:en
578         { \ztx_tl_pattern_pos:nn {#2}{#3} }
579     } ;
580     ){ #4 }
581 }
582 }
583 \cs_generate_variant:Nn \ztx_tl_replace_once:nnn
584 { o, e, noo, nee, eee }
585 \cs_generate_variant:Nn \ztx_tl_replace_all:nnn
586 { o, e, noo, nee, eee }
587 \cs_generate_variant:Nn \ztx_tl_replace_cnt:nnnn
588 { no, ne, nooo, neee, eeee }
589
590
591 % ==> implement an expandable '\prop_item:nn'
592 \cs_new:Npn \prop_item:nn #1#2
593 {
594     \use:e {
595         \zcmd_prop_item_aux_i:nn {#1}{#2}
596     }
597 }
598 \cs_new:Npn \zcmd_prop_item_aux_i:nn #1#2
599 {
600     \keyval_parse:nnn
601     { \use_none:n }
602     { \__zcmd_prop_item_aux_ii:nnn {#2} }
603     { #1 }
604 }
605 \cs_new:Npn \__zcmd_prop_item_aux_ii:nnn #1#2#3
606 {
607     \str_if_eq:nnT { #1 }{ #2 }
608     { \exp_not:n {#3} }
609 }
610 \cs_generate_variant:Nn \prop_item:nn
611 { no, ne, Vn, Ve, vn, ve, en, ee }
```

10.3.10 item

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.item.tex}          1
2 {2025/07/05}{\ztx@versi@n}                  2
3 {item~module~for~ztx}                         3
4
5
6 %%%%      item module for ztx      %%%
7 \renewcommand{\labelitemii}{\circ}                7
8 \renewcommand{\labelitemiii}{\diamond}             8
```

10.3.11 counter

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.counter.tex}          1
2 {2025/09/18}{\ztx@versi@n}                     2
3 {counter~module~for~ztx}                         3
4
5
6 %%%%      counter module for ztx      %%%
7 \NewDocumentCommand{\ztxcntwith}{mm}{\@addtoreset[#1]{#2}} 7
8
9
10 % ==> counter spec
11 % \setcounter{secnumdepth}{3}
12 \setcounter{tocdepth}{3}                           12
13 \setcounter{secnumdepth}{3}                       13
14 \counterwithin{equation}{section}                 14
15
16
17 % ==> counter form
18 \cs_new:Npn \zcnt_to_arabic:N #1              18
19 {
20     \exp_after:wN \def \cs:w the#1 \cs_end:    19
21     { \exp_args:Ne \arabic{#1} }
22 }
23 \cs_generate_variant:Nn \zcnt_to_arabic:N { c } 22
24
```

356

10.3.12 graphics

357

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.module.graphics.tex}          1
2 {2025/09/20}{\ztx@versi@n}                      2
3 {graphics~module~for~ztx}                         3
4                                         4
5                                         5
6 %%%%      graphics module for ztex      %%%%
7 \RequirePackage{graphicx}                          7
8 \RequirePackage{l3graphics}                        8
9                                         9
10                                         10
11 % graphics path                                11
12 \clist_const:Nn \c__ztx_graphics_path_clist    12
13 {
14     ./picture/, ./pictures/,                  14
15     ./graphic/, ./graphics/,                 15
16     ./figure/, ./figures/,                  16
17     ./image/, ./images/,                   17
18     ./pic/, ./pics/,                      18
19 }
20 \clist_map_inline:Nn \c__ztx_graphics_path_clist 20
21 {
22     \graphicspath{\#1}                         22
23     \seq_put_right:Nn                         23
24         \l_graphics_search_path_seq          24
25     { #1 }                                     25
26 }
27                                         27
28 % include graphics(expl3)                     28
29 \NewDocumentCommand{\zgraphicsinclude}{O{}m}        29
30 {
31     \graphics_include:nn                      31
32     { #1 }                                     32
33     { #2 }                                     33
34 }
35                                         35
36 % count pdf graphics pages                  36
37 \tl_new:N \zgraphicspageint                 37
38 \NewDocumentCommand{\zgraphicspagecnt}{m}        38
39 {
40     \graphics_get_pagecount:nN {#1}            40
41     \zgraphicspageint                         41
42 }
```

10.4 Library

10.4.1 fancy

```
1 \ProvidesExplFile{ztex.library.fancy.tex}          1
2 {2025/07/10}{\ztx@versi@n}                      2
3 {fancy~library~for~ztx}                          3
4
5
6 %%%%      fancy library for ztex      %%%%
7 \RequirePackage{anyfontsize}                     7
8 \bool_gset_true:N \g__ztx_fancy_bool           8
9 \newif\ifloadtikz                           9
10 \bool_if:NTF \g__ztx_fancy_bool              10
11 {
12     \RequirePackage[many]{tcolorbox}            11
13     \loadtikztrue                            12
14 }{\loadtikzfalse}                           13
15 \ExplSyntaxOff\ifloadtikz                   14
16 \RequirePackage{tikz}                         15
17 \usetikzlibrary{calc}                        16
18 \fi\ExplSyntaxOn                           17
19
20
21 % ==> fancy chapter
22 \definecolor{zchapColor}{HTML}{7f8184}        18
23 \zsecformat\chapter                         19
24 {
25     explicit = true,
26     code = {
27         \newpage \thispagestyle{empty}
28         \begin{tikzpicture}[overlay, remember~ picture]
29             % mark nodes (need 'calc' library)
30             \coordinate (A) at ($(\current~ page.north~ west)+(.125\paperwidth, 0pt$);
31             \coordinate (stripES) at ($(A)+(5em, -.25\paperheight)$);
32             % chapter head
33             \fill[zchapColor] (A) rectangle (stripES);
34             \draw[draw=zchapColor] (stripES)+(2.5em, 4em) -- ++(.75\paperwidth-3.25em, 0pt);
35             \draw[draw=zchapColor] (stripES)+(2.5em, 1.5pt) -- ++(.75\paperwidth-3.25em, 0pt);
36             \draw[draw=zchapColor] (stripES)+(2.5em, 0em) -- ++(.75\paperwidth-3.25em, 0pt);
37             % chapter title and index
38             \node[anchor=south, color=white] at ($(stripES)+(-2.5em, 0em$)
39             {
40                 \normalsize\scalebox{4}{\arabic{chapter}}
41                 \exp_args:N\thmark{\thechapter}
42             };
43             \node[anchor=south~ west, inner~ sep=0pt,
44                 yshift=4.25em, xshift=.25em,
45                 font=\Large\bfseries, color=zchapColor
```

```

46 ] at (stripES) {\l_zfancy_chap_subtitle_t1};
47 \node[anchor=south~ west, inner~ sep=0pt,
48     yshift=1.25em, xshift=.25em,
49     font=\cinzel\Huge\bfseries, color=zchapColor
50 ] at (stripES) {\zsecname};
51 % parbox insert
52 \node[anchor=north~ west, inner~ sep=0pt] at ($(stripES)+(-5em, -1em$)
53 {
54     \parbox[t]{.3\paperwidth}{\fontsize{10pt}{15pt}
55         \selectfont\cinzel\itshape\l_zfancy_chap_lcontent_t1}
56 };
57 \node[anchor=north~ west, inner~ sep=0pt] at ($(stripES)+(-5em+.45em+.3\paperwidth,
58 -1em$)
59 {
60     \parbox[t]{\dimeval{.45\paperwidth-.45em}}{
61         \fontsize{10pt}{15pt}\selectfont\l_zfancy_chap_rcontent_t1}
62 };
63 % saying block
64 \coordinate (sayingWN) at ($(current~ page.south~ west)+(0, .3\paperheight$);
65 \shade[top~ color=white, bottom~ color=zchapColor!25] (sayingWN)
66     rectangle ++(1\paperwidth, 5pt);
67 \shade[top~ color=zchapColor!25, bottom~ color=white] ($(sayingWN)+(0em, -.15\paperheight$)
68     rectangle ++(1\paperwidth, -5pt);
69 \node at ($(sayingWN)+(.5\paperwidth, -0.075\paperheight$)
70 {
71     \parbox[t][][r]{.75\paperwidth}
72     {
73         \fontsize{15pt}{22.5pt}\selectfont
74         \MakeUppercase{\cinzel\l_zfancy_chap_saying_t1\\
75             \hspace*{\fill}\itshape\normalsize\l_zfancy_chap_sayaauthor_t1}
76     };
77 \end{tikzpicture}
78 \newpage
79 }
80 }
81 \prop_new:N \g_arabic_suffix_prop
82 \prop_set_from_keyval:Nn \g_arabic_suffix_prop
83 {
84     0=th, 1=st, 2=nd, 3=rd,
85     11=th, 12=th, 13=th, _=th,
86 }
87 \NewDocumentCommand\thmark{m}
88 {
89     \int_compare:nTF { 11 <= #1 <= 13 }
90     { \prop_item:Nn \g_arabic_suffix_prop {#1} }
91     {

```

```
92 \int_compare:nTF {\int_mod:nn {#1}{10} > 3} 92
93   {\prop_item:Ne \g_arabic_suffix_prop {_}}
94   {\prop_item:Ne \g_arabic_suffix_prop {\int_mod:nn {#1}{10}}}
95 }
96 }
97
98 % fancy chapter page text
99 \ztx_keys_define:nn { fancy/chap/text }
100 {
101   subtitle .tl_set:N = \l_zfancy_chap_subtitle_tl,
102   subtitle .initial:n = { SUBTITLE },
103   saying .tl_set:N = \l_zfancy_chap_saying_tl,
104   saying .initial:n = { SAYING },
105   sayauthor .tl_set:N = \l_zfancy_chap_sayauthor_tl,
106   sayauthor .initial:n = { SAY-AUTHOR },
107   rcontent .tl_set:N = \l_zfancy_chap_rcontent_tl,
108   rcontent .initial:n = { R-CONTENT },
109   lcontent .tl_set:N = \l_zfancy_chap_lcontent_tl,
110   lcontent .initial:n = { L-CONTENT },
111 }
112 \NewDocumentCommand{\zfancychapset}{m}
113 {
114   \ztx_keys_set:nn { fancy/chap/text }{ #1 }
115 }
```

10.4.2 cmd

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.library.cmd.tex}                                1
2 {2025/09/21}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {cmd~library~for~ztx}                                                 3
4
5
6 % scratch variables setup:                                         6
7 \tl_new:N \l__ztx_cmd_args_tl                                         7
8 \int_new:N \l__ztx_cmd_argcnt_int                                     8
9 \str_new:N \l__ztx_cmd_name_str                                       9
10
11 % ztex cmd kernel                                                 11
12 \cs_set_eq:NN \fpuse \fp_to_tl:n                                     12
13 \cs_set_eq:NN \intuse \int_eval:n                                    13
14 \cs_set_eq:NN \dimuse \dim_eval:n                                    14
15 \cs_set:Npn \clistuse #1#2                                         15
16 {
17     \clist_item:Nn #1{#2}                                              16
18 }
19 \cs_set_eq:NN \cmdvar \use:c                                         19
20 \cs_new_protected:Npn \ztx_cmd_create:nnnn #1#2#3#4                20
21 {%
22     % #1:cmd name; #2:arg-spec(default as 'tl'); #3:code; #4:cmd-type
23     % parse arg-spec
24     \int_set:Nn \l__ztx_cmd_argcnt_int {\clist_count:n {#2}}          23
25     \str_set:Nn \l__ztx_cmd_name_str {#1}                                24
26     % create cmd
27     \cs_generate_from_arg_count:ccnn {#1}{#4}{1}                         25
28     {
29         \group_begin:
30         \keyval_parse:NNn
31             \__ztx_cmd_extract_var:n
32             \__ztx_cmd_extract_var_default:nn
33             { #2 }
34             \keys_set:nn { ztx/cmd/#1 }{ ##1 }
35         #3
36         \group_end:
37     }
38 \cs_generate_variant:Nn \cs_generate_from_arg_count:NNnn {ccnn}        38
39 \cs_set:Npn \__ztx_cmd_extract_var:n #1
40 {
41     % \exp_after:wN \def\cs:w#1\cs_end:{}                                40
42     \__ztx_cmd_arg_type_check:n { #1 }                                    41
43     \__ztx_cmd_keys_parser:een
44     { \exp_not:N \__ztx_cmd_arg_name:w \l__ztx_cmd_args_tl \scan_stop: } 42
45     { \exp_not:N \__ztx_cmd_arg_type:w \l__ztx_cmd_args_tl \scan_stop: } 43
46     { zCMD@EMPTY }                                                       44
47 }
```

```
47 }
48 \cs_set:Npn \__ztx_cms_extract_var_default:nn #1#2
49 {%
50     \__ztx_cms_arg_type_check:n {#1}
51     \__ztx_cms_keys_parser:een
52     { \exp_not:N \__ztx_cms_arg_name:w \l__ztx_cms_args_tl \scan_stop: }
53     { \exp_not:N \__ztx_cms_arg_type:w \l__ztx_cms_args_tl \scan_stop: }
54     {#2}
55 }
56 \cs_new:Npn \__ztx_cms_arg_type_check:n #1
57 {
58     \tl_set_rescan:Nne \l__ztx_cms_args_tl
59     {
60         \cctab_select:N \c_document_cctab
61         \char_set_catcode_letter:n {58}
62     }{#1}
63     \tl_set:Ne \l__ztx_cms_args_tl
64     {
65         \l__ztx_cms_args_tl
66         \ztx_colon_if_in:eF {\l__ztx_cms_args_tl}{:tl}
67     }
68 }
69 \cs_new:Npn \__ztx_cms_arg_name:w #1:#2\scan_stop:
70 {#1}
71 \cs_new:Npn \__ztx_cms_arg_type:w #1:#2\scan_stop:
72 {#2}
73 \cs_generate_variant:Nn \clist_map_function:nN {nc, vc}
74 \cs_new:Npn \__ztx_cms_keys_parser:nnn #1#2#3
75 {%
76     #1:key-name; #2:type; #3:default
77     \exp_args:Nee \keys_define:nn {ztx/cmd/\l__ztx_cms_name_str}
78     {
79         \ztx_head_tail_token_if_eq:ennTF {#2}{[]}{}
80         {
81             #1 .code:n = {
82                 \cs_set:Npn \exp_not:c {#1} #####1
83                 {
84                     \exp_not:N \clist_item:en
85                     {
86                         \exp_not:N \__zcmd_list_arg_handle:nn
87                         {##1}{#2}
88                         }{####1}
89                 }
90             },
91             }{
92                 #1 .#2_set:c = {#1},
93             }
94             #1 .initial:n = {#3},
```

```
95 }
96 }
97 \cs_generate_variant:Nn \__ztx_cmd_keys_parser:n {ee}
98 % vector(list) syntax for ztexcmd arg-spec
99 \cs_set:Npn \__zcmd_list_arg_handle:nn #1#2
100  {%
101      \clist_map_function:nc {#1}
102      {
103          \__zcmd_list_arg_
104          \ztx_token_strip_both:n {#2}
105      :n
106  }
107 }
108 \cs_set:Npn \__zcmd_list_arg_int:n #1
109  { \int_eval:n {#1}, }
110 \cs_set:Npn \__zcmd_list_arg_fp:n #1
111  { \fp_eval:n {#1}, }
112 \cs_set:Npn \__zcmd_list_arg_str:n #1
113  { \tl_to_str:n {#1}, }
114 \cs_set:Npn \__zcmd_list_arg_dim:n #1
115  { \dim_eval:n {#1}, }
116 \cs_set:Npn \__zcmd_list_arg_tl:n #1
117  { #1, }
118
119
120 % ==> users' interface
121 % TOTAL 8 types in theory -->
122 % (set, new) x (fragile, robust)
123 % x (long, short) x (local, global);
124 % NOTE: all of the commands defined by `\\ztxdef` is
125 % 1. robust,
126 % 2. long,
127 \cs_set_protected:Npn \znewcmd #1#2#3
128  {
129      \cs_if_exist:NT {#1}
130      {
131          \ztx_msg_set:nn {znewcmd@exist}
132          {
133              command~\string#1~already~exists!
134          }
135          \ztx_msg_error:n {znewcmd@exist}
136      }
137      \exp_args:Ne \ztx_cmd_create:nnnn {\cs_to_str:N #1}{#2}
138      {
139          #3
140      }{\cs_new:Npn}
141  }
142 \cs_set_protected:Npn \zsetcmd #1#2#3
```

364

```
143 { 143
144     \exp_args:Ne \ztex_cmd_create:nnnn {\cs_to_str:N #1}{#2} 144
145     { 145
146         #3 146
147     }{\cs_set:Npn} 147
148 } 148
149 \cs_set_protected:Npn \zgsetcmd #1#2#3 149
150 { 150
151     \exp_args:Ne \ztex_cmd_create:nnnn {\cs_to_str:N #1}{#2} 151
152     { 152
153         #3 153
154     }{\cs_gset:Npn} 154
155 }
```

10.4.3 alias

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.library.alias.tex}                                1
2 {2025/09/21}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {alias~library~for~ztx}                                              3
4
5
6 %%%%      alias library for ztex      %%%
7 \bool_gset_true:N \g__ztx_math_alias_bool                           7
8 \RequirePackage{amssymb, mathrsfs}                                     8
9 \RequirePackage{mathtools}                                            9
10
11
12 \ztx_msg_set:nn { expl-too-old@alias }                               12
13 {
14     *~Matrix-related~aliases~from~the~'alias'~library~are~not~        14
15     available~in~your~TeX~distribution. \\                                15
16     *~Please~install~an~TeX~distribution~up~to~'January~15,~2025'~or~  16
17     update~using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN~to~use~it. \\    17
18     *~See~zTeX~documentation.~Loading~matrix-related~aliases~from~  18
19     'alias'~library~will~abort!                                         19
20 }
21
22
23 % ==> copy the original cs from hash table                         23
24 \_zcmd_cs_copy:cc {z@ltx@s}{S}                                       24
25 \_zcmd_cs_copy:cc {z@ltx@div}{div}                                     25
26 \_zcmd_cs_copy:cc {z@ltx@hom}{hom}                                     26
27
28
29 % ==> Alias switch on/off                                         29
30 \bool_new:N \g__ztx_math_alias_switch_bool   % for future use       30
31 \bool_gset_false:N \g__ztx_math_alias_switch_bool                     31
32 \seq_new:N \g__ztx_mathalias_user_seq                                32
33 \seq_new:N \g__ztx_mathalias_internal_seq                            33
34 \seq_new:N \g__ztx_mathalias_protected_seq                           34
35 \seq_gclear:N \g__ztx_mathalias_user_seq                            35
36 \seq_gclear:N \g__ztx_mathalias_internal_seq                          36
37 \seq_gclear:N \g__ztx_mathalias_protected_seq                         37
38 \NewDocumentCommand{\zaliasOn}{O{OLD}}{                                38
39     {
40         \group_begin:
41         \_zalias_init:
42         \_zalias_cmd_create:n {\#1}                                    42
43     }
44 \cs_set_protected:Npn \_zalias_init:                                44
45     {
46         \char_set_mathcode:nn {"2F}{413D} % for '/' in 'fixdif'
```

```
47 \bool_gset_true:N \g__ztx_math_alias_switch_bool          47
48 \seq_gset_from_clist:NN \g__ztx_mathalias_user_seq        48
49   \g__ztx_mathalias_user_clist                           49
50 \seq_gset_from_clist:NN \g__ztx_mathalias_internal_seq    50
51   \g__ztx_mathalias_internal_clist                      51
52 }
53 \cs_set_protected:Npn \__zalias_cmd_create:n #1           53
54 {
55   \seq_map_indexed_inline:Nn \g__ztx_mathalias_user_seq    54
56   {
57     \cs_if_exist:cT {##2}                                55
58     {
59       \seq_gput_right:Nn \g__ztx_mathalias_protected_seq {##2} 59
60       \__zcmd_cs_copy:cc {z@ltx@##2}{##2} % store the original 60
61       \__zcmd_cs_copy:cc {#1##2}{##2}      % for tmp usage       61
62     }
63     \cs_set_protected:cpe {##2}                          63
64   {
65     \exp_not:N \cs:w                                     64
66     \seq_item:Nn \g__ztx_mathalias_internal_seq         65
67     { ##1 }
68     \exp_not:N \cs_end:                                66
69   }
70 }
71 }
72 \cs_set_protected:Nn \__zalias_delete:                   72
73 {
74   \seq_map_inline:Nn \g__ztx_mathalias_user_seq          73
75   {
76     \seq_if_in:NnF \g__ztx_mathalias_protected_seq {##1} 74
77     {
78       \cs_undefine:c {##1}                            75
79     }
80   }
81 }
82 \NewDocumentCommand{\zaliasOff}{o}
83 {
84   \__zalias_delete:
85   \bool_gset_false:N \g__ztx_math_alias_switch_bool      84
86   \group_end:
87 }
88 \NewDocumentCommand{\zaliasError}{}{}
89 {
90   \ztx_msg_set:nn {math-alias-cmd}{                         85
91     Math~alias~related~commands~only~available~          86
92     between~'\zaliasOn'~and~'\zaliasOff'~              87
93     or~in~the~environment~'zalias'                     88
94 }
```

```
95     \ztx_error:n {math-alias-cmd}
96 }
97 \NewDocumentEnvironment{zalias}{O{OLD}}
98 {
99     \group_begin:
100    \bool_gset_true:N \g__ztx_math_alias_switch_bool
101    \__zalias_cmd_create:n { #1 }
102 }{
103    \bool_gset_false:N \g__ztx_math_alias_switch_bool
104    \group_end:
105 }
106
107
108 % ==> mathalias commands setup interface
109 \clist_new:N \g__ztx_mathalias_user_clist
110 \clist_new:N \g__ztx_mathalias_internal_clist
111 \clist_gclear:N \g__ztx_mathalias_user_clist
112 \clist_gclear:N \g__ztx_mathalias_internal_clist
113 \cs_new:Npn \ztx_mathalias_set:nn #1#2
114   {%
115     \clist_put_right:Nn \g__ztx_mathalias_user_clist      {#1}
116     \clist_put_right:Nn \g__ztx_mathalias_internal_clist {#2}
117   }
118 \cs_generate_variant:Nn \ztx_mathalias_set:nn { ee, oo }
119
120
121 % ==> make text and math commands robust
122 \cs_new:Npn \zalias_make_cmd_robust:n #1
123 {
124     \__zcmd_cs_copy:cc {z@ltx@#1}{#1}
125     \ztx_mathalias_set:nn {#1}{z@ltx@#1}
126     % \exp_after:wN \tex_protected:D \exp_after:wN
127     % \def\cs:w #1\cs_end:{\cs:w z@ltx@#1\cs_end:} % --> works
128 }
129 \cs_generate_variant:Nn \zalias_make_cmd_robust:n { e, o, f }
130 \zalias_make_cmd_robust:n {mathrm}
131 \zalias_make_cmd_robust:n {mathbf}
132 \zalias_make_cmd_robust:n {mathfrak}
133 \zalias_make_cmd_robust:n {mathcal}
134 \zalias_make_cmd_robust:n {mathscr}
135 \zalias_make_cmd_robust:n {mathbb}
136 \zalias_make_cmd_robust:n {textrm}
137 \zalias_make_cmd_robust:n {textbf}
138 \zalias_make_cmd_robust:n {textsf}
139 \zalias_make_cmd_robust:n {textsc}
140 \zalias_make_cmd_robust:n {textsl}
141 \zalias_make_cmd_robust:n {textit}
```

```
143
144 % ==> Math Font
145 \DeclareRobustCommand{\z@R}[1]{\ensuremath{\mathrm{\mathit{#1}}}}
146 \DeclareRobustCommand{\z@K}[1]{\ensuremath{\mathfrak{\mathit{#1}}}}
147 \DeclareRobustCommand{\z@C}[1]{\ensuremath{\mathcal{\mathit{#1}}}}
148 \DeclareRobustCommand{\z@B}[1]{\ensuremath{\mathbb{\mathit{#1}}}}
149 \DeclareRobustCommand{\z@S}[1]{\ensuremath{\mathscr{\mathit{#1}}}}
150 \DeclareRobustCommand{\z@F}[1]{\ensuremath{\boldsymbol{\mathit{#1}}}}
151 \DeclareRobustCommand{\z@FF}[1]{\ensuremath{\mathbf{\mathit{#1}}}}
152 \ztex_mathalias_set:nn
153 { R, K, C, B, S, F, FF }
154 { z@R, z@K, z@C, z@B, z@S, z@F, z@FF }
155
156
157 % ==> Math Arrow
158 % simple arrow
159 \prop_new:N \g_ztex_math_simple_arrow_prop
160 \prop_set_from_keyval:Nn \g_ztex_math_simple_arrow_prop
161 { % 1.double:long; 2.capital:double line;
162   % 3.neg:negation; 4.No '\cs{nlongleftarrow}', '\cs{nLongleftarrow}' etc.
163   ma = \mapsto,
164   mma = \longmapsto,
165   % left arrow
166   la = \leftarrow,
167   La = \Leftarrow,
168   nla = \nleftarrow,
169   Nla = \nLeftarrow,
170   lla = \longleftarrow,
171   Lla = \Longleftarrow,
172   % right arrow
173   ra = \rightarrow,
174   Ra = \Rrightarrow,
175   nra = \nrightarrow,
176   Nra = \nRrightarrow,
177   rra = \longrightarrow,
178   Rra = \Longrightarrow,
179   % bidirectional arrow
180   da = \leftrightarrow,
181   Da = \Leftrightarrow,
182   nda = \nleftrightarrow,
183   Nda = \nLeftrightarrow,
184   dda = \longleftrightarrow,
185   Dda = \Longleftrightarrow,
186 }
187 \prop_map_inline:Nn \g_ztex_math_simple_arrow_prop
188 {
189   \cs_new_protected:cpn {z@#1}{#2}
190 }
```

369
214
215

369

```
191 \ztx_mathalias_set:nn
192   { ma, mma, la, La, nla, Nla,
193     lla, Lla, ra, Ra, nra, Nra,
194     rra, Rra, da, Da, nda, Nda,
195     dda, Dda }
196   { z@ma, z@mma, z@la, z@La, z@nla, z@Nla,
197     z@lla, z@Lla, z@ra, z@Ra, z@nra, z@Nra,
198     z@rra, z@Rra, z@da, z@Da, z@nda, z@Nda,
199     z@dda, z@Dda }
200 % extend text arrow
201 \cs_new:Npn \ext_arrow_set:nn #1#2
202   { \exp_args:Nee \NewDocumentCommand{\use:c {z@#1}}{sO{}D(){}}
203     {
204       \IfBooleanTF{##1}
205         {#2[\text{##3}]{\text{##2}}}
206         {#2[##3]{##2}}
207     }
208   }
209 \keyval_parse:NNn \use_none:n \ext_arrow_set:nn
210   {
211     xla = \xleftarrow{ },
212     Xla = \xLeftarrow{ },
213     xxla = \xLongleftarrow{ },
214     xra = \xrightarrow{ },
215     Xra = \xRightarrow{ },
216     xxra = \xLongrightarrow{ },
217     hla = \xhookleftarrow{ },
218     hra = \xhookrightarrow{ },
219   }
220 \ztx_mathalias_set:nn
221   { xla, Xla, xxla, xra, Xra, xxra, hla, hra }
222   { z@xla, z@Xla, z@xxla, z@xra, z@Xra, z@xxra, z@hla, z@hra }
223
224
225 % ==> Math Operator and symbols
226 % REF: 1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mathematical_abbreviations
227 %       2. https://tex.stackexchange.com/a/289946/294585
228 \DeclareRobustCommand{\z@A}{\ensuremath{\forall}}
229 \DeclareRobustCommand{\z@E}{\ensuremath{\exists}}
230 \DeclareRobustCommand{\z@ns}{\ensuremath{\varnothing}}
231 \DeclareRobustCommand{\z@se}{\ensuremath{\backsim}}
232 \DeclareRobustCommand{\z@sse}{\ensuremath{\cong}}
233 \DeclareRobustCommand{\z@CC}{\mathbb{C}}
234 \DeclareRobustCommand{\z@RR}{\mathbb{R}}
235 \DeclareRobustCommand{\z@ZZ}{\mathbb{Z}}
236 \DeclareRobustCommand{\z@NN}{\mathbb{N}}
237 \DeclareRobustCommand{\z@dd}{\mathinner{\mathrm{d}}}\zalias@mu@p
238 \def\zalias@mu@p{\mathchoice{\mskip-\thinmuskip}{\mskip-\thinmuskip}{\mskip-\thinmuskip}{\mskip-\thinmuskip}\mskip0mu\relax}
```

```
239 \ztx_mathalias_set:nn
240   { A, E, ns, se, sse, CC, RR, ZZ, NN, dd }
241   { z@A, z@E, z@ns, z@se, z@sse, z@CC, z@RR, z@ZZ, z@NN, z@dd }
242 % math operator alias setup
243 \prop_set_from_keyval:Nn \g_ztx_math_op_prop
244 {
245   alt = alt,
246   rot = rot,
247   div = div,
248   curl = curl,
249   grad = grad,
250   id = Id,
251   im = Im,
252   ker = Ker,
253   cok = Cok,
254   hom = Hom,
255   supp = supp,
256   sign = sign,
257   trace = trace,
258 }
259 \prop_map_inline:Nn \g_ztx_math_op_prop
260 {
261   \exp_args:Ne \DeclareRobustCommand{\use:c {z@#1}}
262   {
263     \operatorname{\prop_item:Nn \g_ztx_math_op_prop {#1}}
264     \peek_after:Nw \ztx_op_check:
265   }
266 }
267 \tl_const:Nn \c_ztx_math_ops_tl { \cdot \wedge \times \oplus \otimes }
268 \cs_new_protected:Nn \ztx_op_check: {
269   \tl_map_inline:Nn \c_ztx_math_ops_tl {
270     \token_if_eq_meaning:NNT \l_peek_token ##1 { \tl_map_break:n {{\!}} }
271   }
272 }
273 \ztx_mathalias_set:nn
274   { alt, rot, div, curl, grad, id,
275     im, ker, cok, hom, supp, sign, trace }
276   { z@alt, z@rot, z@div, z@curl, z@grad, z@id,
277     z@im, z@ker, z@cok, z@hom, z@supp, z@sign, z@trace }
278 \NewDocumentCommand\zaliasopset{m}
279 {
280   \prop_put_from_keyval:Nn \g_ztx_math_op_prop {#1}
281 }
282 \onlypreamble\zaliasopset
283
284
285 % ==> pyhsics package commands
286 % '\ab' (auto brace) command
```

```

287 \cs_new_protected:Npn \z@ab
288 {
289     \peek_after:Nw \__zab_case_match:
290 }
291 \cs_new_protected:Npn \__zab_case_match:
292 {
293     \token_case_meaning:NnF \l_peek_token
294 {
295     { \big }{ \__zab_case_match_remove_next:nn {\big} {\big} }
296     { \Big }{ \__zab_case_match_remove_next:nn {\Big} {\Big} }
297     { \bigg }{ \__zab_case_match_remove_next:nn {\bigg}{\bigg} }
298     { \Bigg }{ \__zab_case_match_remove_next:nn {\Bigg}{\Bigg} }
299     { * }{ \__zab_case_match_remove_next:nn {}{} }
300     { ( }{ \__zab_case_match_auto: }
301     { [ }{ \__zab_case_match_auto: }
302     { < }{ \__zab_case_match_auto: }
303     { | }{ \__zab_case_match_auto: }
304     { \| }{ \__zab_case_match_auto: }
305     { \c_group_begin_token}{ \__zab_case_match_auto: }
306 }
307     \ztx_msg_warn:n { zab@invalid@deli@size }
308     \ztx_msg_warn:n { zab@invalid@deli@type }
309     \msg_fatal:nn { ztx } { zab@syntax@invalid }
310 % TODO: improve the error message !!!
311 % \ztx_token_if_in:nNTF {\c_group_begin_token([<|\|)} \l_peek_token
312 % {
313 %     \__zab_case_match_auto:
314 % }
315 %     \ztx_msg_error:n { zab@invalid@deli@type }
316 %
317 }
318 }
319 \cs_new:Npn \__zab_case_match_remove_next:nn #1#2
320 {
321     \tl_set:Nn \l_zalias_deli_modifer_left_tl { #1 }
322     \tl_set:Nn \l_zalias_deli_modifer_right_tl { #2 }
323     \exp_after:wN \peek_after:Nw \exp_after:wN
324         \__zab_case_match_kernel: \use_none:n
325 }
326 \cs_new:Npn \__zab_case_match_auto:
327 {
328     \tl_set:Nn \l_zalias_deli_modifer_left_tl { \left }
329     \tl_set:Nn \l_zalias_deli_modifer_right_tl { \right }
330     \peek_after:Nw \__zab_case_match_kernel:
331 }
332 % TODO: This piece of code might be redundant
333 \cs_new:Npn \__zab_case_match_kernel:
334 {

```

```

335 \token_case_meaning:NnF \l_peek_token
336 {
337     {\c_group_begin_token}{ \z@ab@curly }
338     {({ }{\z@ab@round }
339     {[ }{\z@ab@square}
340     {< }{\z@ab@angle }
341     {! }{\z@ab@vert }
342     {\| }{\z@ab@Vert }
343     }{ \ztx_error:n { zab@invalid@deli@type } }
344 }
345 \ztx_set:nn { zab@syntax@invalid }{ \string\zab\space syntax~error }
346 \ztx_set:nn { zab@invalid@deli@type }
347 {
348     The~delimiter~types~\string\zab\space support~
349     are: '{', '~()', '~[]', '~<>', '~|||', '~\\|\|';~
350     but~you~enter~'\token_to_meaning:N \l_peek_token'.
351 }
352 \ztx_set:nn { zab@invalid@deli@size }
353 {
354     The~delimiter~sizes~\string\zab\space support~
355     are: '\string\big', '~'\string\Big', '~'\string\bigg', ~
356     '\string\Bigg';~
357     but~you~enter~'\token_to_meaning:N \l_peek_token'.
358 }
359 \tl_new:N \l__zalias_deli_modifer_left_tl
360 \tl_new:N \l__zalias_deli_modifer_right_tl
361 \protected\def\zab@left
362 {
363     \l__zalias_deli_modifer_left_tl
364 }
365 \protected\def\zab@right
366 {
367     \l__zalias_deli_modifer_right_tl
368 }
369 \NewDocumentCommand\z@ab@curly {m} { \zab@left \{ \zab@right\}}
370 \NewDocumentCommand\z@ab@round {r()}{ \zab@left (#1 \zab@right)}
371 \NewDocumentCommand\z@ab@square{r[]}{ \zab@left [#1 \zab@right]}
372 \NewDocumentCommand\z@ab@vert {r||}{ \zab@left |#1 \zab@right| }
373 \NewDocumentCommand\z@ab@Vert{r\\|}{ \zab@left \\#1 \zab@right\\| } % double line
374 \NewDocumentCommand\z@ab@angle {r>}{ \zab@left \langle #1 \zab@right\rangle}
375 \ztx_mathalias_set:nn { zab }{ z@ab }
376
377
378 % '\dv' and '\pdv' command
379 \seq_new:N \l__zalias_num_rest_seq
380 \tl_new:N \l__zalias_num_extract_tl
381 \seq_new:N \l__zalias_num_extract_seq
382 \regex_set:Nn \l__zalias_num_extract_tl { -?(?:\d+\.\d*|\.\d+|\d+) }
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

```

383 \cs_new:Npn \__zalias_extract_num:nNN #1#2#3
384 {
385     \regex_extract_all:NnN \l__zalias_num_extract_tl
386     { #1 } #2
387     \exp_args:NNe \regex_split:NnN \l__zalias_num_extract_tl
388     { \clist_use:nn {#1}{+} } #3
389 }
390 \cs_new:Npn \__zalias_expr_format:N #1
391 {
392
393 \tl_new:N \l__zalias_dv_order_tl
394 \tl_new:N \l__zalias_dv_frac_over_tl
395 \tl_new:N \l__zalias_dv_frac_lower_tl
396 \cs_set:Npn \__zalias_derivative:nnnn #1#2#3#4
397 {
398     % #1:start check; #2:over; #3:below; #4:'\dd'/'\partial'
399     \__zalias_extract_num:nNN {#3}
400         \l__zalias_num_extract_seq
401         \l__zalias_num_rest_seq
402     \tl_set:Ne \l__zalias_dv_order_tl
403     {
404         \seq_use:Nn \l__zalias_num_rest_seq {}
405     }
406 \tl_regex_replace_all:Nnn \l__zalias_dv_order_tl {^+{2,}}{+}
407 \tl_set:Ne \l__zalias_dv_order_tl
408 {
409     \ztex_index_token_if_eq:ennTF {\l__zalias_dv_order_tl}{1}{+}
410     {
411         \tl_tail:N \l__zalias_dv_order_tl
412         { \l__zalias_dv_order_tl }
413     \tl_if_empty:VF \l__zalias_dv_order_tl
414     {
415         \seq_if_empty:NF \l__zalias_num_extract_seq
416         {
417             \ztex_index_token_if_eq:ennF {\l__zalias_dv_order_tl}{-1}{+}
418             { + }
419         }
420     \tl_set:Ne \l__zalias_dv_frac_over_tl
421     {
422         #4^{%
423             \l__zalias_dv_order_tl
424             \seq_if_empty:NF \l__zalias_num_extract_seq
425             {
426                 \fp_eval:n
427                 {
428                     \seq_use:Nn \l__zalias_num_extract_seq {+}
429                 }
430             }
431     }
432 }
```

```
431 }
432     \zclist_item:nn {#2}{1}
433 }
434 \tl_set:Nn \l__zalias_dv_frac_lower_tl
435 {
436     \int_step_inline:nnn {2}
437     { \zclist_count:e {#2} }
438     {
439         #4\zclist_item:nn {#2}{##1}
440         ^{
441             \tl_if_eq:neF {1}
442             { \zclist_item:nn {#3}{##1-1} }
443             { \zclist_item:nn {#3}{##1-1} }
444         }
445     }
446 }
447 \IfBooleanTF{#1}
448 {
449     \l__zalias_dv_frac_over_tl/
450     \l__zalias_dv_frac_lower_tl
451 }
452 \frac{\l__zalias_dv_frac_over_tl}{\l__zalias_dv_frac_lower_tl}
453
454 }
455 }
456 \NewDocumentCommand{\z@dv}{sm0{}}
457 {
458     \__zalias_derivative:nnnn {#1}{#2}{#3}{\mathrm{d}}
459 }
460 \NewDocumentCommand{\z@pdv}{sm0{}}
461 {
462     \__zalias_derivative:nnnn {#1}{#2}{#3}{\partial}
463 }
464 \ztex_mathalias_set:nn { dv, pdv }{ z@dv, z@pdv }
465
466
467 % matrix commands
468 \seq_new:N \l__zalias_matrix_a_seq
469 \seq_new:N \l__zalias_matrix_b_seq
470 \cs_new:Npn \zalias_matrix_from_list:n #1
471 {
472     \sclist_map_tokens:nn {#1}
473     {
474         \__zalias_mat_generate_row:n
475     }
476 }
477 \cs_new:Npn \__zalias_mat_generate_row:n #1
478 {
```

```

479 \clist_use:en
480 {
481   \exp_args:Nc \clist_map_tokens:nn
482     { \zcmd_clist_patch:nn {\scan_stop:#1} }
483     {
484       \__zalias_mat_item_cmd:n
485     }
486   }{ & } \\
487 }
488 \cs_new:Npn \__zalias_mat_item_cmd:n #1
489 { #1, }
490 \cs_generate_variant:Nn \zalias_matrix_from_list:n {e, o, f}
491 % NOTE: do NOT nest other mat cmd in '\mat' or '\pmat' ...
492 \cs_set_eq:NN \z@mat@plain \zalias_matrix_from_list:n
493 \cs_set:Npn \z@mat #1 { \begin{matrix} \z@mat@plain{#1} \end{matrix} }
494 \cs_set:Npn \z@pmat #1 { \begin{pmatrix} \z@mat@plain{#1} \end{pmatrix} }
495 \cs_set:Npn \z@bmat #1 { \begin{bmatrix} \z@mat@plain{#1} \end{bmatrix} }
496 \cs_set:Npn \z@Bmat #1 { \begin{Bmatrix} \z@mat@plain{#1} \end{Bmatrix} }
497 \cs_set:Npn \z@vmat #1 { \begin{vmatrix} \z@mat@plain{#1} \end{vmatrix} }
498 \cs_set:Npn \z@Vmat #1 { \begin{Vmatrix} \z@mat@plain{#1} \end{Vmatrix} }
499 \ztex_mathalias_set:nn
500 { mat, pmat, bmat, Bmat, vmat, Vmat }
501 { z@mat, z@pmat, z@bmat, z@Bmat, z@vmat, z@Vmat }
502
503 % '\imat', '\admat' and '\zmat'
504 \cs_new:Npn \zalias_diag_mat_data:nnnn #1#2#3#4
505 {
506   \exp_args:Nc \int_step_tokens:nn {\zclist_count:n {#4}}
507   {
508     \__zalias_diag_mat_aux:nnn
509     { #1 }{ #2 }
510     { \zcmd_clist_patch:nn {#3}{#4} }
511   }
512 }
513 \cs_new:Npn \__zalias_diag_mat_aux:nnnn #1#2#3#4
514 {
515   \bool_if:nTF {#1}
516   {
517     \prg_replicate:nn { #4-1 }{ #2 & }
518   }
519   \prg_replicate:nn { \clist_count:n {#3} - #4 }
520     { #2 & }
521   }
522 \clist_item:nn { #3 }{#4}
523 \bool_if:nTF {!#1}
524   {
525     \prg_replicate:nn { #4-1 }{ & #2 }
526   }

```

```

527 \prg_replicate:nn { \clist_count:n {#3} - #4 }
528     { & #2 }
529 }
530 \int_compare:nNnF {#4}={\clist_count:n {#3}}{\\"}
531 }
532 \cs_generate_variant:Nn \_zalias_diag_mat_aux:nnnn { nne }
533 \cs_generate_variant:Nn \zalias_diag_mat_data:nnnn { nnne }
534 \cs_set:Npn \z@imat #1#2 { \zalias_diag_mat_data:nnnn {\c_true_bool}{#1}{1}{#2} }
535 \cs_set:Npn \z@admat #1#2 { \zalias_diag_mat_data:nnnn {\c_false_bool}{#1}{1}{#2} }
536 \NewDocumentCommand{\z@zmat}{ O{i} m }
537 {
538     \str_case:nnF {#1}
539     {
540         {i} {
541             \zalias_diag_mat_data:nnne
542             { \c_true_bool }{ }{ 0 }
543             { \prg_replicate:nn {#2-1}{0,} }
544         }
545         {a} {
546             \zalias_diag_mat_data:nnne
547             { \c_false_bool }{ }{ 0 }
548             { \prg_replicate:nn {#2-1}{,} }
549         }
550         {z} {
551             \zalias_diag_mat_data:nnne
552             { \c_true_bool }{ 0 }{ 0 }
553             { \prg_replicate:nn {#2-1}{,} }
554         }
555     }
556     \ztx_msg_set:nn {zalias@zmat}
557     { '\underline{\string\zmat}'~only~support~'i',~'a'~and~'z'~type,~but~you~enter~'#1'. }
558     \ztx_msg_error:n {zalias@zmat}
559 }
560 }
561 \ztx_mathalias_set:nn { imat, admat, zmat }{ z@imat, z@admat, z@zmat }
562
563 % '\jmat' and '\hmat'
564 \cs_new:Npn \zalias_jmat_data:nn #1#2
565 {
566     \exp_args:Ne \clist_map_tokens:nn { \sclist_item:nn {#2}{1} }
567     {
568         \exp_args:Ne \_zalias_jmat_row:nnn
569         { #1 }
570         { \sclist_item:nn {#2}{2} }
571     }
572 }
573 \cs_new:Npn \_zalias_jmat_row:nnn #1#2#3
574 {
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

```
575 \clist_use:en
576 {
577     \exp_args:N \clist_map_tokens:nn { #2 }
578     { \__zalias_frac_partial:nnn {#1}{#3} },
579 }{ & } \\
580 }
581 \cs_new:Npn \__zalias_frac_partial:nnn #1#2#3
582 {
583     \exp_not:c {#1} \exp_not:N \frac
584     { \exp_not:N \mathstrut \exp_not:N \partial #2 }
585     { \exp_not:N \mathstrut \exp_not:N \partial #3 } ,
586 }
587 \cs_generate_variant:Nn \zalias_jmat_data:nn { ne, no }
588 \ztx_keys_define:nn { zalias/jhmat }
589 {
590     b .tl_set:N = \l__zalias_jmat_border_tl,
591     b .initial:n = { p },
592     c .tl_set:N = \l__zalias_jmat_cmd_tl,
593     c .initial:n = { textstyle },
594     s .fp_set:N = \l__zalias_jmat_stretch_fp,
595     s .initial:n = { 1.25 },
596 }
597 \NewDocumentCommand{\z@jmat}{O{}m}
598 {
599     \group_begin:
600         \ztx_keys_set:nn { zalias/jhmat }{ #1 }
601         \renewcommand{\arraystretch}{\fp_use:N \l__zalias_jmat_stretch_fp}
602         \exp_args:No \begin{\l__zalias_jmat_border_tl matrix}
603             \exp_args:No \zalias_jmat_data:nn { \l__zalias_jmat_cmd_tl }{#2}
604             \exp_args:No \end{\l__zalias_jmat_border_tl matrix}
605     \group_end:
606 }
607 \cs_new:Npn \zalias_hmat_data:nn #1#2
608 {
609     \exp_args:N \clist_map_tokens:nn { \sclist_item:en {\zcmd_sclist_patch:nn { \sclist_stop:{#2}}{2} }
610     {
611         \exp_args:Neee \__zalias_hmat_row:nnnn { #1 }
612         { \sclist_item:en {\zcmd_sclist_patch:nn {\hbox{}}{#2}{1} } }
613         { \sclist_item:en {\zcmd_sclist_patch:nn {\sclist_stop:{#2}}{2} } }
614     }
615 }
616 \cs_new:Npn \__zalias_hmat_row:nnnn #1#2#3#4
617 {
618     \clist_use:en
619     {
620         \clist_map_tokens:nn {#3}
621         {
```

```

622     \__zalias_hmat_item:nnnn {#1}{#2}{#4}
623     }
624     }{&} \\
625 }
626 \cs_new:Npn \__zalias_hmat_item:nnnn #1#2#3#4
627 {
628     \tl_if_eq:nnTF {#3}{#4}
629     {
630         {\exp_not:c {#1} \z@pdv{#2,#4}[2]}
631     }
632     {\exp_not:c {#1} \z@pdv{#2,#3,#4}[1, 1]}
633 }
634 }
635 \cs_generate_variant:Nn \zalias_hmat_data:nn { ne, no }
636 \NewDocumentCommand{\z@hmat}{O{}m}
637 {
638     \group_begin:
639     \ztex_keys_set:nn { zalias/jhmat }{ #1 }
640     \renewcommand{\arraystretch}{\fp_use:N \l_zalias_jmat_stretch_fp}
641     \exp_args:No \begin{\l_zalias_jmat_border_tl matrix}
642         \exp_args:No \zalias_hmat_data:nn {\l_zalias_jmat_cmd_tl}{#2}
643         \exp_args:No \end{\l_zalias_jmat_border_tl matrix}
644     \group_end:
645 }
646 \ztex_mathalias_set:nn { jmat, hmat }{ z@jmat, z@hmat }
647
648 % '\xmat'
649 \cs_new:Npn \zalias_xmat_data:nn #1#2
650 {
651     \exp_args:Ne \int_step_tokens:nn { \clist_item:nn {#2}{1} }
652     {
653         \exp_args:Nne \__zalias_xmat_row:nnn { #1 }
654         { \clist_item:nn {#2}{2} }
655     }
656 }
657 \cs_new:Npn \__zalias_xmat_row:nnn #1#2#3
658 {%
659     \clist_use:en
660     {
661         \exp_args:Ne \int_step_tokens:nn { #2 }
662         { ,#1 {#3} }
663     }{ & } \\
664 }
665 \cs_new:Npn \z@xmat #1
666 {
667     \zalias_xmat_data:nn { \clist_item:nn {#1}{-1} }
668     {
669         \clist_item:nn {#1}{1},

```

```
670     \clist_item:nn {#1}{2} 670
671   } 671
672 } 672
673 \cs_generate_variant:Nn \zalias_xmat_data:nn { ne, no } 673
674 \ztx_mathalias_set:nn { xmat }{ z@xmat } 674
675 675
676 % \gmat 676
677 \cs_new:Npn \z@gmat #1 677
678 { 678
679   \z@xmat 679
680   { 680
681     \zclist_count:n {#1}, 681
682     \zclist_count:n {#1}, 682
683     \__zalias_gmat_item:nnn {#1} 683
684   } 684
685 } 685
686 \cs_new:Npn \__zalias_gmat_item:nnn #1#2#3 686
687 { 687
688   \langle 688
689     \zclist_item:nn {#1}{#2} , 689
690     \zclist_item:nn {#1}{#3} 690
691   \rangle 691
692 } 692
693 \ztx_mathalias_set:nn { gmat }{ z@gmat } 693
```

10.4.4 slide

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.library.slide.tex}                                1
2 {2025/09/10}{\ztx@versi@n}                                         2
3 {slide~library~for~ztx}                                              3
4
5
6 %%%%      slide library for ztx      %%%%
7 \_ztool_load_library:n {\zdraw}                                         7
8 \bool_gset_true:N \g_ztx_slide_bool                                     8
9 \exp_args:NNnx \seq_set_split:Nnn \l_tmpa_seq                           9
10 { | }{\g_ztx_aspectratio_tl}                                            10
11 \geometry{                                                               11
12 {
13     papersize={\seq_item:Nn \l_tmpa_seq {1}cm, \seq_item:Nn \l_tmpa_seq {2}cm}, 13
14     hmargin=1.25cm, top=.8cm, includefoot, bottom=5.5pt,                      14
15     footskip=\dim_eval:n {1.25em + 5pt}                                       15
16 }
17 \cs_generate_variant:Nn \dim_set:Nn { Ne }                                 17
18 \dim_set:Ne \zpw {\seq_item:Nn \l_tmpa_seq {1}cm}                         18
19 \dim_set:Ne \zph {\seq_item:Nn \l_tmpa_seq {2}cm}                         19
20
21
22 % ==> marker and commands patches
23 \mark_new_class:n {zslide-left}                                         23
24 \mark_new_class:n {zslide-right}                                         24
25 \IfClassLoadedTF{book}{                                           25
26   \let\cleardoublepage\clearpage                                         26
27   \renewcommand\chaptermark[1]{ \mark_insert:nn {zslide-left}{#1} }          27
28   \renewcommand\thesection{\arabic{section}}                               28
29   \ztx_hook_preamble_last:n                                         29
30   {
31     \renewcommand\mainmatter{}                                         31
32     \renewcommand\frontmatter{}                                         32
33   }
34 \zsecformat\part                                         34
35 {
36   type      = page,                                         36
37   space.before = 0pt plus .8fill,                                     37
38   space.after = 0pt plus 1fill,                                       38
39   pagestyle = empty,                                         39
40   title.format+ = \centering,                                         40
41 }
42 \zsecformat\chapter                                         42
43 {
44   type      = page,                                         44
45   space.before = 0pt plus .8fill,                                     45
46   space.after = 0pt plus 1fill,                                       46
```

380

```
47     pagestyle      = empty,
48     title.format+ = \centering,
49   }
50 }{ \relax }
51 \dim_new:N \g_zslide_status_info_sec_C_dim % vertical axis of symmetry
52 \dim_new:N \g_zslide_status_info_sec_L_dim
53 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_sec_C_dim {-1.7em}
54 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_sec_L_dim {1cm}
55 \renewcommand\sectionmark[1]{\mark_insert:nn {zslide-left}{#1}}
56 \renewcommand\subsectionmark[1]{\mark_insert:nn {zslide-right}{\thesubsection\_\_#1}}
57 \coffin_new:N \g_zslide_status_info_sec_text_coffin
58 \cs_new:Npn \__zslide_status_info_sec_coffin_typeset:n #1
59 {
60   \hcoffin_gset:Nn \g__zslide_status_info_sec_text_coffin
61   { \textcolor{\tl_use:N \l__ztex_slide_sec_fg_tl}{#1} }
62 \__zslide_frame_title_info:n
63 {
64   \tl_use:N \l__ztex_slide_sec_prefix_tl
65   \coffin_typeset:Nnnnn \g__zslide_status_info_sec_text_coffin
66   { 1 }{ vc }
67   { Opt }{ Opt }
68   \tl_use:N \l__ztex_slide_sec_suffix_tl
69 }
70 }
71 \cs_new:Npn \__zslide_frame_title_info:n #1
72 {
73   \AddToHookNext{ shipout / foreground }
74   {
75     \put(
76       \dim_use:c {g_zslide_status_info_sec_L_dim},
77       \dim_use:c {g_zslide_status_info_sec_C_dim}
78     ){ #1 }
79   }
80 }
81 \cs_generate_variant:Nn \__zslide_status_info_sec_coffin_typeset:n {o}
82 \bool_new:N \g_new_manual_sec_bool
83 \bool_gset_false:N \g_new_manual_sec_bool
84 \NewDocumentCommand{\zslideframetitle}{m}
85 {
86   \newpage
87   % backgroud status bar
88   \bool_gset_true:N \g_new_manual_sec_bool
89   \AddToHook{shipout/background}
90   {
91     \bool_if:NT \g_new_manual_sec_bool
92     {
93       \zslide_status_bar:nnnn {sec}
94         {(0, \dim_use:c {g_zslide_status_bar_sec_B_dim})}
```

```
95      {1}
96      {\dim_use:c {g_zslide_status_bar_sec_H_dim}}
97    }
98  }
99  % foreground status info
100 \hcoffin_gset:Nn \g_zslide_status_info_sec_text_coffin
101   { \Large\textcolor{\tl_use:N \l_ztex_slide_sec_fg_tl}{#1} }
102 \zslide_frame_title_info:n
103  {
104    \tl_use:N \l_ztex_slide_sec_prefix_tl
105    \coffin_typeset:Nnnnn \g_zslide_status_info_sec_text_coffin
106      { 1 }{ vc }
107      { Opt }{ Opt }
108    \tl_use:N \l_ztex_slide_sec_suffix_tl
109  }
110  % after vspace
111  \vspace*{.5em}
112 }
113 \zsecformat\section
114 {
115   explicit = true,
116   code      =
117     \zslide_status_info_sec_coffin_typeset:o { \Large\zsecname }
118     \bool_gset_true:N \g_new_sec_bool
119     \int_gset:Nn \g_ztex_slide_framecnt_int {1}
120     \vspace*{.7em}
121   },
122 }
123 \hook_gput_code:nnn {cmd/tableofcontents/before}
124 {zslide-toc-leftmark}
125 {
126   \mark_insert:nn {zslide-left}{contents}
127 }
128
129
130 % ==> status rule bar and metadata-item
131 \bool_new:N \g_new_sec_bool
132 \int_new:N \g_ztex_slide_framecnt_int
133 \int_gset:Nn \g_ztex_slide_framecnt_int {1}
134 \cs_new:Npn \zslide_framecnt_aux:nn #1#2 {
135   \iow_now:Nn \auxout {
136     \unexpanded{\global\@namedef{zsec@#1@cnt}{#2}}
137   }
138 }
139 \cs_generate_variant:Nn \zslide_framecnt_aux:nn {ee}
140 \AddToHook{cmd/chapter/before}{\newpage}
141 \AddToHook{cmd/tableofcontents/before}
142 {\renewcommand{\contentsname}{Outline}}
```

```
143 \AddToHook{cmd/section/before}{  
144   \newpage\int_gdecr:N \g__ztx_slide_framecnt_int  
145   \ifnum\arabic{section}=0\else  
146     \zslide_framecnt_aux:ee  
147     {\Roman{section}}  
148     {\int_use:N \g__ztx_slide_framecnt_int}  
149   \fi  
150 }  
151 \AddToHook{shipout/firstpage}{  
152   \setcounter{page}{0}  
153   \label{zslide:titlepage}  
154   \hyper@anchor{zslide@titlepage}  
155 }  
156 \AddToHook{shipout/lastpage}{  
157   \label{zslide:lastpage}  
158   \hyper@anchor{zslide@lastpage}  
159   \zslide_framecnt_aux:ee  
160   {\Roman{section}}  
161   {\int_use:N \g__ztx_slide_framecnt_int}  
162 }  
163 \AddToHook{shipout/after}{  
164   \bool_gset_false:N \g_new_sec_bool  
165   \bool_gset_false:N \g_new_manual_sec_bool  
166   \int_gincr:N \g__ztx_slide_framecnt_int  
167 }  
168 \hook_gput_code:nnn {shipout/background}{zslide-background}  
169 {  
170   \put(0, -\paperheight){\textcolor  
171     {\tl_use:N \l__ztx_slide_doc_bgcolor_tl}  
172     {\rule{1\paperwidth}{1\paperheight}}}  
173 }  
174  
175 % interface for status bar and metadata  
176 \dim_new:N \g_zslide_status_bar_head_H_dim  
177 \dim_new:N \g_zslide_status_bar_foot_H_dim  
178 \dim_new:N \g_zslide_status_bar_sec_H_dim  
179 \dim_new:N \g_zslide_status_bar_sec_B_dim  
180 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_bar_head_H_dim {.7em}  
181 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_bar_foot_H_dim {.7em}  
182 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_bar_sec_H_dim {2em}  
183 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_bar_sec_B_dim {-2.7em}  
184 \AddToHook{shipout/background}{  
185   \zslide_status_bar:nnnn {UL}{(0, -\dim_use:c {g_zslide_status_bar_head_H_dim})}  
186   {.5}{\dim_use:c {g_zslide_status_bar_head_H_dim}}  
187   \zslide_status_bar:nnnn {UR}{(.5\paperwidth, -\dim_use:c {g_zslide_status_bar_head_H_dim})}  
188   {.5}{\dim_use:c {g_zslide_status_bar_head_H_dim}}  
189   \zslide_status_bar:nnnn {BL}{(0, -\paperheight)}  
190   {.33}{\dim_use:c {g_zslide_status_bar_foot_H_dim}}  
191 }  
192 }
```

```

191 \zslide_status_bar:nnnn {BC}{(.33\paperwidth, -\paperheight)} 191
192   {.34}{\dim_use:c {g_zslide_status_bar_foot_H_dim}} 192
193 \zslide_status_bar:nnnn {BR}{(.67\paperwidth, -\paperheight)} 193
194   {.33}{\dim_use:c {g_zslide_status_bar_foot_H_dim}} 194
195 \bool_if:NT \g_new_sec_bool { 195
196   \zslide_status_bar:nnnn {sec} 196
197     {(0, \dim_use:c {g_zslide_status_bar_sec_B_dim})} 197
198     {1} 198
199     {\dim_use:c {g_zslide_status_bar_sec_H_dim}} 199
200 } 200
201 } 201
202 \AddToHook{shipout/foreground}{ 202
203   \zslide_status_info:nnnn {head}{ 0 }{.5 }{\hfill\zslide_meta:n {UL}\_ } 203
204   \zslide_status_info:nnnn {head}{.5 }{.5 }{\_ \zslide_meta:n {UR}\hfill } 204
205   \zslide_status_info:nnnn {foot}{ 0 }{.33}{\hfill\zslide_meta:n {BL}\hfill } 205
206   \zslide_status_info:nnnn {foot}{.33}{.34}{\hfill\zslide_meta:n {BC}\hfill } 206
207   \zslide_status_info:nnnn {foot}{.67}{.33}{\hfill\zslide_meta:n {BR}\quad } 207
208   \exp_args:Nn \hyper@anchor{zslide@FirstMark{zslide-left}}.\int_use:N \g_ztex_slide_framecnt_int} 208
209 } 209
210 \cs_new_protected:Npn \zslide_status_bar:nnnn #1#2#3#4 { 210
211   \ifnum\thepage=0\else 211
212     \put#2 {\textcolor{\tl_use:c {l_ztex_slide_#1_bg_tl}}{\rule{#3\paperwidth}{#4}}} 212
213   \fi 213
214 } 214
215 \dim_new:N \g_zslide_status_info_head_C_dim % vertical axis of symmetry 215
216 \dim_new:N \g_zslide_status_info_foot_C_dim 216
217 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_head_C_dim {-0.35em} % 0.3483ex=1.5pt 217
218 \dim_gset:Nn \g_zslide_status_info_foot_C_dim {-\paperheight+0.35em} % 1.5pt 218
219 \coffin_new:N \g_zslide_status_info_coffin 219
220 \cs_new_protected:Npn \zslide_status_info:nnnn #1#2#3#4 220
221   {#1:head/foot; #2:start-$x$; #3:width; #4:content; 221
222     \hcoffin_gset:Nn \g_zslide_status_info_coffin 222
223       { \hbox~ to~ #3\paperwidth {#4} } 223
224   \ifnum\thepage=0\else 224
225     \put(#2\paperwidth, \dim_use:c {g_zslide_status_info_#1_C_dim}) 225
226     { 226
227       \coffin_typeset:Nnnnn \g_zslide_status_info_coffin 227
228         { 1 }{ vc } 228
229         { 0pt }{ 0pt } 229
230     } 230
231   \fi 231
232 } 232
233 \cs_set:Npn \zslide_nav_sym:nnnn #1#2#3#4 { 233
234   \int_step_inline:nnn {1}{#1}{ 234
235     \int_compare:nNnTF {#2} = {##1} 235
236       {\bool_if:NTF \g_ztex_hyperref_bool 236
237         {\hyper@link{link}{zslide@FirstMark{zslide-left}}.##1}{#3}} 237

```

```
238 {#3}
239 }
240 {\bool_if:NTF \g__ztx_hyperref_bool
241   {\hyper@link{link}{zslide@\FirstMark{zslide-left}.##1}{#4}}
242   {#4}
243 }
244 }
245 }
246 % zslide metadata key-value
247 \ztx_hook_preamble_last:n {
248   \let\zslidetitle\@title
249   \let\zslideauthor\@author
250   \let\zslidedate\@date
251 }
252 \ztx_keys_define:nn { slide }{
253   % theme related keys
254   doc .meta:nn = { ztex / slide / doc }{#1},
255   doc / bg-color .tl_set:N = \l__ztx_slide_doc_bgcolor_tl,
256   doc / text-color .tl_set:N = \l__ztx_slide_doc_textcolor_tl,
257   doc / text-style .tl_set:N = \l__ztx_slide_doc_textstyle_tl,
258   sec .meta:nn = { ztex / slide / sec }{#1},
259   sec / prefix .tl_set:N = \l__ztx_slide_sec_prefix_tl,
260   sec / suffix .tl_set:N = \l__ztx_slide_sec_suffix_tl,
261   sec / bg .tl_set:N = \l__ztx_slide_sec_bg_tl,
262   sec / fg .tl_set:N = \l__ztx_slide_sec_fg_tl,
263   UL .meta:nn = { ztex / slide / UL }{#1},
264   UL / text .tl_set:N = \l__ztx_slide_UL_text_tl,
265   UL / bg .tl_set:N = \l__ztx_slide_UL_bg_tl,
266   UL / fg .tl_set:N = \l__ztx_slide_UL_fg_tl,
267   UR .meta:nn = { ztex / slide / UR }{#1},
268   UR / text .tl_set:N = \l__ztx_slide_UR_text_tl,
269   UR / bg .tl_set:N = \l__ztx_slide_UR_bg_tl,
270   UR / fg .tl_set:N = \l__ztx_slide_UR_fg_tl,
271   BL .meta:nn = { ztex / slide / BL }{#1},
272   BL / text .tl_set:N = \l__ztx_slide_BL_text_tl,
273   BL / bg .tl_set:N = \l__ztx_slide_BL_bg_tl,
274   BL / fg .tl_set:N = \l__ztx_slide_BL_fg_tl,
275   BC .meta:nn = { ztex / slide / BC }{#1},
276   BC / text .tl_set:N = \l__ztx_slide_BC_text_tl,
277   BC / bg .tl_set:N = \l__ztx_slide_BC_bg_tl,
278   BC / fg .tl_set:N = \l__ztx_slide_BC_fg_tl,
279   BR .meta:nn = { ztex / slide / BR }{#1},
280   BR / text .tl_set:N = \l__ztx_slide_BR_text_tl,
281   BR / bg .tl_set:N = \l__ztx_slide_BR_bg_tl,
282   BR / fg .tl_set:N = \l__ztx_slide_BR_fg_tl,
283   % toc related keys
284   toc .meta:nn = { ztex / slide / toc }{#1},
285   toc / leftmargin .meta:nn = { ztex / slide / toc / leftmargin }{#1},
```

```

286 toc / leftmargin / chapter .dim_set:N = \l__ztx_slide_toc_leftmargin_chapter_dim, 286
287 toc / leftmargin / chapter .initial:n = { 1.9em }, 287
288 toc / leftmargin / section .dim_set:N = \l__ztx_slide_toc_leftmargin_section_dim, 288
289 toc / leftmargin / section .initial:n = { 1.5em }, 289
290 toc / leftmargin / subsection .dim_set:N = \l__ztx_slide_toc_leftmargin_subsection_dim, 290
291 toc / leftmargin / subsection .initial:n = { 3.8em }, 291
292 toc / label .meta:nn = { ztex / slide / toc / label }{#1}, 292
293 toc / label / chapter .tl_set:N = \l__ztx_slide_toc_label_chapter_tl, 293
294 toc / label / chapter .initial:n = { }, 294
295 toc / label / section .tl_set:N = \l__ztx_slide_toc_label_section_tl, 295
296 toc / label / section .initial:n = { }, 296
297 toc / label / subsection .tl_set:N = \l__ztx_slide_toc_label_subsection_tl, 297
298 toc / label / subsection .initial:n = { }, 298
299 toc / suffix .meta:nn = { ztex / slide / toc / suffix }{#1}, 299
300 toc / suffix / chapter .tl_set:N = \l__ztx_slide_toc_suffix_chapter_tl, 300
301 toc / suffix / chapter .initial:n = { }, 301
302 toc / suffix / section .tl_set:N = \l__ztx_slide_toc_suffix_section_tl, 302
303 toc / suffix / section .initial:n = { }, 303
304 toc / suffix / subsection .tl_set:N = \l__ztx_slide_toc_suffix_subsection_tl, 304
305 toc / suffix / subsection .initial:n = { }, 305
306 toc / unknown .code:n = { 306
307 \ztx_metakey_msg_warning:nn {slide-toc}{ 307
308   leftmargin(<key-value>:chapter[<dim>:2em], section[<dim>:4em], subsection[<dim>:6em]), ~ 308
309   label(<key-value>:chapter[<tl>:thechapter;hbox:1em], section[<tl>:thesection;hbox:1em], ~ 309
310     subsection[<tl>:thesubsection;hbox:2em]), ~ 310
311   after(<key-value>:chapter[tl:<empty>], section[tl:<empty>], subsection[tl:<empty>]) 311
312 } 312
313 }, 313
314 unknown .code:n = { 314
315 \ztx_metakey_msg_warning:nn {slide}{ 315
316   sec(<key-value>:prefix, suffix, bg, fg), ~ 316
317   UL(<key-value>:text, bg, fg), UR(<key-value>:text, bg, fg), ~ 317
318   BL(<key-value>:text, bg, fg), BC(<key-value>:text, bg, fg), ~ 318
319   BR(<key-value>:text, bg, fg) 319
320 } 320
321 } 321
322 } 322
323 \cs_new_protected:Npn \zslide_meta:n #1 { 323
324   \tl_if_eq:nnT {#1}{BC}{ \bool_if:NT \g__ztx_hyperref_bool 324
325     { \hyper@link{link}{zslide@titlepage} } } 325
326     { \scriptsize\textcolor{\tl_use:c {\l__ztx_slide_#1_fg_tl}}{ 326
327       { \tl_use:c {\l__ztx_slide_#1_text_tl} } } 327
328 } 328
329 329
330 330
331 % ==> zslide custom interface 331
332 % zslide users' tools 332
333 \NewDocumentCommand{\zslideframeall}{m} 333

```

```
334 {
335     \cs_if_exist:cTF {zsec@#1@cnt}
336         {\cs:w zsec@#1@cnt\cs_end:}
337         {??}
338 }
339 \NewDocumentCommand{\zslideframeind}{}{
340     \int_use:N \g__ztex_slide_framecnt_int
341 }
342 \NewDocumentCommand{\zslidenavsym}{O{\(\bullet\)} O{\(\circ\)}}
343 {
344     \cs_if_exist:cTF {zsec@\Roman{section}@cnt}
345         {\zslide_nav_sym:nnnn
346             {\zslideframeall{\Roman{section}}}
347             {\zslideframeind}
348             {\textcolor{\l__ztex_slide_UR_fg_tl}{#1}}
349             {\textcolor{\l__ztex_slide_UR_fg_tl}{#2}}
350             }{??}
351 }
352 \ztex_keys_define:nn { slide / logo }
353 {
354     position .tl_gset:N = \g__ztex_slide_logo_position_tl,
355     position .initial:n = { (\paperwidth-\c_ztex_quad_dim, 1.5em) },
356     width .dim_gset:N = \g__ztex_slide_logo_width_dim,
357     width .initial:n = { 2.5em },
358     exclude .clist_gset:N = \g__ztex_slide_logo_exclude_clist,
359     exclude .initial:n = { 0 },
360 }
361 \NewDocumentCommand{\zslidelogo}{om}
362 {
363     \IfValueT{#1}{\ztex_keys_set:nn { slide / logo }{#1}}
364     \ztex_page_annotation:eeenn
365         {background}
366         {\exp_after:wN \__page_mask_pos_parse:w \g__ztex_slide_logo_position_tl}
367         {rb}[
368             \edef\current@page{\thepage}
369             \clist_if_in:NVF \g__ztex_slide_logo_exclude_clist\current@page
370                 {\includegraphics[width=\g__ztex_slide_logo_width_dim]{#2}}
371         }{}
372 }
373 \onlypreamble\zslidelogo
374
375 \clist_map_inline:nn { chapter, section, subsection }{
376     \clist_if_in:NnT \c_zsect_level_clist { #1 }
377     {
378         \exp_args:Nc \ztocformat { #1 }
379         {
380             name.before = \tl_use:c { l__ztex_slide_toc_label_#1_tl },
381             title.after = \tl_use:c { l__ztex_slide_toc_suffix_#1_tl },
382         }
383     }
384 }
```

```
382     space.left  = \dim_use:c { l__ztex_slide_toc_leftmargin_#1_dim },
383   }
384 }
385 }
386 \gdef\zslidetoc@avicon
387 {
388   \box_move_up:nn {2pt}
389   {
390     \hbox:n {\ztool_set_to_wd:nn
391       {6pt}{\blacktriangleright}}
392   }
393 }
394 \gdef\zslidetoc@ssicon{\rule[2pt]{3pt}{3pt}}
395 % slide mode setup interface
396 \NewDocumentCommand{\zslideSet}{om}{
397   \IfNoValueTF{#1}{
398     \ztex_keys_set:nn { slide }{#2}
399   }{
400     \ztex_keys_set:nn { slide / #1 }{#2}
401   }
402 }
403
404
405 % ==> slide theme create interface
406 \clist_new:N \g_zslide_all_themes_clist
407 \clist_gclear:N \g_zslide_all_themes_clist
408 \cs_new_protected:Npn \__zslide_theme_create:nn #1#2 {
409   \tl_new:c {g_zslide_theme_#1_tl}
410   \clist_gput_right:Nn \g_zslide_all_themes_clist {g_zslide_theme_#1_tl}
411   \keys_precompile:nnN { ztex/slides }{#2}\l_tmpa_tl
412   \tl_set_eq:cc {g_zslide_theme_#1_tl} {\l_tmpa_tl}
413 }
414 \str_new:N \g_zslide_theme_current_str
415 \cs_new_protected:Npn \__zslide_theme_use:nn #1#2 {
416   \tl_use:c {g_zslide_theme_#1_tl}
417   \IfNoValueF{#2} {
418     \ztex_keys_set:nn { slide }{#2}
419   }
420 }
421 \cs_generate_variant:Nn \color_select:n {e}
422 \cs_new_protected:Npn \zslide_set_doc_text_color:n #1
423 {
424   \color{#1}\global\let\default@color\current@color % xcolor
425   \color_select:e {#1} % l3color
426 }
427 \NewDocumentCommand{\zslideThemeNew}{mm} {
428   \__zslide_theme_create:nn {#1}{#2}
429 }
```

```
430 \NewDocumentCommand{\zslideuse}{om}{ 430
431   \zslide_use:nn {#2}{#1} 431
432 } 432
433 \NewDocumentCommand\zslidedocolor{O{fg}}m{ 433
434   \str_case:nnF {#1}{ 434
435     { fg }{ \zslide_set_doc_text_color:n {#2} } 435
436     { bg }{ \tl_set:Nn \l__ztex_slide_doc_bgcolor_tl {#2} } 436
437   }{ 437
438     \ztex_metakey_msg_warning:nn {slide-theme-doc} 438
439     { bg(<color>:white), fg(<color>:black) } 439
440   } 440
441 } 441
442 % page check interface 442
443 \prg_new_conditional:Npnn \zslide_if_page:n #1 {p, T, F, TF} 443
444 {
445   \int_compare:nTF {\thepage#1} 445
446     { \prg_return_true: } 446
447     { \prg_return_false: } 447
448 } 448
449 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \zslide_if_page:n {e} { T, F, TF } 449
450 \NewDocumentCommand{\zslidepageTF}{mmm} 450
451 {
452   \zslide_if_page:nTF {#1} 452
453   {#2}{#3} 453
454 } 454
455 % BUG: if no subsection, mark-'zslide-right' added manually will be lost 455
456 \NewDocumentCommand{\zslideUL}{} 456
457 {
458   \ifnum\arabic{section}=0\else Section\the\section\fi 458
459 } 459
460 \NewDocumentCommand{\zslideUR}{} 460
461 {
462   \mark_if_eq:nnnnTF {page}{zslide-right}{first}{last} 462
463   {\ifnum\arabic{subsection}=0\else\FirstMark{zslide-right}\fi} 463
464   {\ifnum\arabic{subsection}=0\else\FirstMark{zslide-right}\,--\,\LastMark{zslide-right}\fi} 464
465 } 465
466 \NewDocumentCommand{\zslideBR}{} 466
467 {
468   \zslidetext\quad 468
469   \thepage\bool_if:NT \g_ztex_hyperref_bool 469
470   {\hyper@link{link}{zslide@lastpage}}{ 470
471     \textcolor{\l_ztex_slide_BR_fg_tl} 471
472     {\pageref*{zslide:lastpage}} 472
473   } 473
474 } 474
475
476
```

```
477 % ==> pre-defined slide theme: 'theme'-'color'          477
478 \str_case:NnF \g_ztex_slide_theme_str {                  478
479   % slide theme: AnnArbor-default                      479
480   {AnnArborDefault}{                                     480
481     \definecolor{Ann-default-I}{HTML}{0000a3}    % blue      481
482     \definecolor{Ann-default-II}{HTML}{ffc20c}    % light yellow 482
483     \definecolor{Ann-default-III}{HTML}{ffcb03}    % orange       483
484   \__zslide_theme_create:nn {AnnArborDefault}{          484
485     doc = {                                              485
486       bg-color = white,                                486
487       text-color = black,                               487
488       text-style = sfdefault                           488
489     },                                                 489
490     UL = {                                              490
491       bg    = Ann-default-I,                          491
492       fg    = Ann-default-II,                         492
493       text  = {\zslideUL}                            493
494     },                                                 494
495     UR = {                                              495
496       bg    = Ann-default-II,                         496
497       fg    = Ann-default-I,                          497
498       text  = {\zslideUR}                            498
499     },                                                 499
500     BL = {                                              500
501       bg    = Ann-default-I,                          501
502       fg    = Ann-default-III,                        502
503       text  = \zslideauthor                         503
504     },                                                 504
505     BC = {                                              505
506       bg    = Ann-default-III,                         506
507       fg    = Ann-default-I,                          507
508       text  = \zslidetitle                           508
509     },                                                 509
510     BR = {                                              510
511       bg    = Ann-default-II,                         511
512       fg    = Ann-default-I,                          512
513       text  = \zslideBR                             513
514     },                                                 514
515     sec = {                                              515
516       fg    = Ann-default-I,                          516
517       bg    = Ann-default-III,                        517
518       prefix = {},                                 518
519       suffix = {}                                 519
520     }                                                 520
521   }                                                 521
522 }                                                 522
523
524 % slide theme: AnnArbor-beaver                      524
```

```
525 {AnnArborBeaver}{  
526     \definecolor{Ann-bea-I}{HTML}{a30000}  
527     \definecolor{Ann-bea-II}{HTML}{e0e0e0}  
528     \definecolor{Ann-bea-III}{HTML}{f0f0f0}  
529     \__zslide_theme_create:nn {AnnArborBeaver}{  
530         doc = {  
531             bg-color = white,  
532             text-color = black,  
533             text-style = sfdefault  
534         },  
535         UL = {  
536             bg    = Ann-bea-I,  
537             fg    = Ann-bea-II,  
538             text = {\zslideUL}  
539         },  
540         UR = {  
541             bg    = Ann-bea-II,  
542             fg    = Ann-bea-I,  
543             text = {\zslideUR}  
544         },  
545         BL = {  
546             bg    = Ann-bea-I,  
547             fg    = Ann-bea-II,  
548             text = \zslideauthor  
549         },  
550         BC = {  
551             bg    = Ann-bea-III,  
552             fg    = Ann-bea-I,  
553             text = \zslidetitle  
554         },  
555         BR = {  
556             bg    = Ann-bea-II,  
557             fg    = Ann-bea-I,  
558             text = \zslideBR  
559         },  
560         sec = {  
561             fg    = Ann-bea-I,  
562             bg    = Ann-bea-III,  
563             prefix = {},  
564             suffix = {}  
565         }  
566     }  
567 }  
568  
569 % slide theme: AnnArbor-Albatross  
570 {AnnArborAlbatross}{  
571     \definecolor{Ann-alb-I}{HTML}{000039}  % UL bg  
572     \definecolor{Ann-alb-II}{HTML}{bfbfff} % UL fg
```

```
573 \definecolor{Ann-alb-III}{HTML}{00005f} % UR bg      573
574 \definecolor{Ann-alb-IV}{HTML}{00004c} % BC bg      574
575 \definecolor{Ann-alb-V}{HTML}{00007f} % doc bg      575
576 \definecolor{Ann-alb-VI}{HTML}{ffe700} % doc text color 576
577 \__zslide_theme_create:nn {AnnArborAlbatross}{

578   doc = {
579     bg-color = Ann-alb-V,
580     text-color = Ann-alb-VI,
581     text-style = sfdefault
582   },
583   UL = {
584     bg    = Ann-alb-I,
585     fg    = Ann-alb-II,
586     text = {\zslideUL}
587   },
588   UR = {
589     bg    = Ann-alb-III,
590     fg    = Ann-alb-II,
591     text = {\zslideUR}
592   },
593   BL = {
594     bg    = Ann-alb-I,
595     fg    = Ann-alb-II,
596     text = \zslideauthor
597   },
598   BC = {
599     bg    = Ann-alb-IV,
600     fg    = Ann-alb-II,
601     text = \zslidetitle
602   },
603   BR = {
604     bg    = Ann-alb-III,
605     fg    = Ann-alb-II,
606     text = \zslideBR
607   },
608   sec = {
609     bg    = Ann-alb-IV,
610     fg    = Ann-alb-II,
611     prefix = {},
612     suffix = {}
613   }
614 }
615 }

616

617 % slide theme: AnnArbor-seahorse
618 \AnnArborSeahorse{

619   \definecolor{Ann-sea-I}{HTML}{c2c2e8} % UL bg      619
620   \definecolor{Ann-sea-II}{HTML}{d7d7f0} % UR bg      620
```

```
621 \definecolor{Ann-sea-III}{HTML}{ccccec} % BC bg
622 \__zslide_theme_create:nn {AnnArborSeahorse}{
623   doc = {
624     bg-color = white,
625     text-color = black,
626     text-style = sfdefault
627   },
628   UL = {
629     bg    = Ann-sea-I,
630     fg    = black,
631     text  = {\zslideUL}
632   },
633   UR = {
634     bg    = Ann-sea-II,
635     fg    = black,
636     text  = {\zslideUR}
637   },
638   BL = {
639     bg    = Ann-sea-I,
640     fg    = black,
641     text  = \zslideauthor
642   },
643   BC = {
644     bg    = Ann-sea-III,
645     fg    = black,
646     text  = \zslidetitle
647   },
648   BR = {
649     bg    = Ann-sea-II,
650     fg    = black,
651     text  = \zslideBR
652   },
653   sec = {
654     fg    = black,
655     bg    = Ann-sea-III,
656     prefix = {},
657     suffix = {}
658   }
659 }
660 }
661
662 % slide theme: Ann Arbor-Spruce
663 {AnnArborSpruce}{

664 \definecolor{Ann-spr-I}{HTML}{005128} % UL bg
665 \definecolor{Ann-spr-II}{HTML}{d8e8e0} % UR bg
666 \definecolor{Ann-spr-III}{HTML}{99c1ad} % BC bg
667 \definecolor{Ann-spr-IV}{HTML}{7fb298} % UL/BL fg
668 \definecolor{Ann-spr-V}{HTML}{e5efea} % sec bg
```

```
669 \_zslide_theme_create:nn {AnnArborSpruce}{
670     doc = {
671         bg-color = white,
672         text-color = black,
673         text-style = sfdefault
674     },
675     UL = {
676         bg    = Ann-spr-I,
677         fg    = Ann-spr-IV,
678         text  = {\zslideUL}
679     },
680     UR = {
681         bg    = Ann-spr-II,
682         fg    = Ann-spr-I,
683         text  = {\zslideUR}
684     },
685     BL = {
686         bg    = Ann-spr-I,
687         fg    = Ann-spr-IV,
688         text  = \zlideauthor
689     },
690     BC = {
691         bg    = Ann-spr-III,
692         fg    = Ann-spr-I,
693         text  = \zlidetitle
694     },
695     BR = {
696         bg    = Ann-spr-II,
697         fg    = Ann-spr-I,
698         text  = \zslideBR
699     },
700     sec = {
701         fg    = Ann-spr-I,
702         bg    = Ann-spr-V,
703         prefix = {},
704         suffix = {}
705     }
706 }
707 }
708 }
709 \ztex_metakey_msg_warning:nn {slide-theme}{
710     AnnArborDefault(default), AnnArborBeaver,
711     AnnArborAlbatross, AnnArborSeahorse
712 }
713 \str_set:Nn \g_ztex_slide_theme_str {AnnArborDefault}
714 }
```

```
717 % ==> slide mode init options          717
718 \_zslide_theme_use:nn { \str_use:N \g__ztex_slide_theme_str }{} 718
719 \ztex_hook_preamble_last:n          719
720 {                                     720
721     \pagestyle{empty}                  721
722     \_ztex_text_symbol_patch:         722
723     \zslide_set_doc_text_color:n { \tl_use:N \l__ztex_slide_doc_textcolor_tl } 723
724     \renewcommand{\familydefault}{\tl_use:c {\l__ztex_slide_doc_textstyle_tl}} {} 724
725     \str_case:VnF \g__ztex_lang_str { 725
726         {cn} {\renewcommand{\CJKfamilydefault}{\tl_use:c {CJK\l__ztex_slide_doc_textstyle_tl}}} 726
727         {fr} {} {}                      727
728     }{\relax}                         728
729 }                                     729
```

10.4.5 thm

396

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.library.thm.tex}                                     1
2 {2025/05/12}{\ztx@versi@n}                                              2
3 {thm~library~for~ztx}                                                       3
4
5
6 %%%%      thm library for ztex      %%%%
7 \bool_gset_true:N \g__ztx_thm_lib_load_bool                                7
8 %% ==> preamble                                                               8
9 \RequirePackage[many]{tcolorbox}                                               9
10 \RequirePackage{adjustbox}                                                 10
11 \RequirePackage{tikz}                                                       11
12 \RequirePackage{etoolbox}                                                 12
13 \patchcmd{\pgfutil@InputIfFileExists}{\input #1}{                           13
14   \pushfilename                                                               14
15   \xdef\currname{\#1}                                                       15
16   \input #1                                                               16
17   \popfilename                                                               17
18 }{}{}                                                               18
19 \usetikzlibrary{fadings, calc}                                              19
20 \RequirePackage{pifont}                                                 20
21
22
23
24 %% ==> thm icon interface                                                 24
25 \prop_new:N \g__ztx_thm_icon_prop                                         25
26 \prop_gclear:N \g__ztx_thm_icon_prop                                       26
27 \cs_new_protected:Npn \__ztx_thm_icon_set:n #1                            27
28 {
29   \prop_gput_from_keyval:cn {\g__ztx_thm_icon_prop}{#1}                   28
30 }
31 \cs_new_protected:Npn \__ztx_thm_icon_use:n #1                            31
32 { % #1: thm env type name                                                 32
33   \prop_item:cn {\g__ztx_thm_icon_prop}{#1}                                 33
34 }
35 \cs_generate_variant:Nn \__ztx_thm_icon_use:n {o, e}                         35
36 \NewDocumentCommand{\zthmiconset}{m}                                           36
37 {
38   \__ztx_thm_icon_set:n {#1}                                                 38
39 }
40 \NewDocumentCommand{\zthmiconuse}{m}                                           40
41 {
42   \__ztx_thm_icon_use:n {#1}                                                 42
43 }
44 \NewDocumentCommand{\zthmiconrm}{}
45 {
46   \prop_gclear:N \g__ztx_thm_icon_prop                                     46
```

```
47 }
48 \onlypreamble\zthmiconset
49
50
51
52 %% ==> thm additional theme
53 \zthmstylenew {
54     % theme shadow: copy from an old book
55     shadow = {
56         begin =
57         {
58             \begin{tcolorbox}
59             [
60                 enhanced~ jigsaw, breakable,
61                 top=1.5pt, bottom=1.5pt,
62                 left=3pt, right=3pt,
63                 boxrule=0pt, sharp~corners,
64                 drop~fuzzy~shadow,
65                 colback=\thm@tmp@color!10,
66                 borderline~west={3pt}{0pt}{\thm@tmp@color}
67             ]
68         },
69         end = { \end{tcolorbox} },
70         option =
71         {
72             \__ztx_thm_title_inline:n { T }
73             \__ztx_thm_tcolorbox_warning:
74         }
75     },
76     % tcolorbox default
77     tcb = {
78         begin =
79         {
80             \begin{tcolorbox}
81             [
82                 enhanced, breakable,
83                 top=1.5pt, bottom=1.5pt,
84                 left=3pt, right=3pt,
85                 sharp~corners, boxrule=0.8pt,
86                 colback=\thm@tmp@color!10,
87                 colframe=\thm@tmp@color,
88                 title=\zthmtitle*,
89             ]
90         },
91         end = { \end{tcolorbox} },
92         option =
93         {
94             \__ztx_thm_title_inline:n { F }
```

```

95   \_ztx_thm_tcolorbox_warning:
96 },
97 preamble =
98 {
99   \ztx_keys_set:nn {color}
100  {
101    axiom      = {HTML}{2c3e50},
102    remark     = purple!55!black,
103    definition = orange!55!black,
104    theorem    = blue!55!black,
105    lemma      = green!55!black,
106    corollary  = green!55!black,
107    proposition = {RGB}{0, 173, 247},
108  }
109 },
110 },
111 % theme paris from: An internet sketch book
112 paris = {
113   begin =
114   {
115     \begin{tcolorbox}
116     [
117       enhanced, breakable,
118       top=1.5pt, bottom=1.5pt,
119       left=3pt, right=3pt,
120       boxrule=0pt, sharp~corners,
121       colback=gray!5, drop~fuzzy~shadow,
122       overlay~unbroken =
123       {
124         \draw[\thm@tmp@color, line~width=0.2pt] (frame.north~west)--(frame.north~east);
125         \draw[\thm@tmp@color, line~width=3pt] ([yshift=1.5pt]frame.north~\swarrow
west)---(2.5cm, 0);
126         \node[anchor=south~east, outer~sep=0pt, text=\thm@tmp@color]
127           at (\ linewidth-width, 1.5pt) { \_ztx_thm_icon_use:o {\thm@tmp@name} };
128       },
129       overlay~first =
130       {
131         \draw[\thm@tmp@color, line~width=0.2pt] (frame.north~west)--(frame.north~east);
132         \draw[\thm@tmp@color, line~width=3pt] ([yshift=1.5pt]frame.north~\swarrow
west)---(2.5cm, 0);
133       },
134       overlay~last =
135       {
136         \node[anchor=south~east, outer~sep=0pt, text=\thm@tmp@color]
137           at (\ linewidth-width, 1.5pt) { \_ztx_thm_icon_use:o {\thm@tmp@name} };
138       },
139     ]
140   },

```

```
141 end = { \end{tcolorbox} },
142 option =
143 {
144     \__ztx_thm_title_inline:n {T}
145     \__ztx_thm_tcolorbox_warning:
146 },
147 preamble =
148 {
149     \__ztx_thm_icon_set:n
150     {
151         axiom      = \ding{118},
152         definition = \ding{168},
153         theorem    = \(\heartsuit\),
154         lemma      = \ding{68},
155         corollary   = \ding{168},
156         proposition = \(\spadesuit\),
157         remark     = \ding{102} ,
158         proof      = ,
159         exercise   = ,
160         example    = ,
161         solution   = ,
162         problem    = ,
163     }
164 }
165 },
166 % elegant theme from: ElegantLaTeX Project
167 elegant = {
168     begin =
169     {
170         \begin{tcolorbox}
171         [
172             enhanced, breakable,
173             top=8pt, bottom=1.5pt,
174             left=3pt, right=3pt,
175             arc=3pt, boxrule=0.5pt,
176             before~upper*=\setlength{\parindent}{1em},
177             fontupper=\rmfamily, fonttitle=\bfseries,
178             lower~separated=false, separator~sign={.},
179             attach~boxed~title~to~top~left={yshift=-0.11in, xshift=0.15in},
180             boxed~title~style={boxrule=0pt, colframe=white, arc=0pt, outer~arc=0pt},
181             title = \zthmtitle*,
182             coltitle = white, colbacktitle = \thm@tmp@color,
183             colframe = \thm@tmp@color, colback = \thm@tmp@color!5,
184             overlay~unbroken~and~last = {
185                 \node[anchor=south~east, outer~sep=0pt, text=\thm@tmp@color]
186                     at (\ linewidth-width, 1.5pt) { \__ztx_thm_icon_use:o {\thm@tmp@name} };
187             },
188         ]
189     }
```

```
189 },
190     end = { \end{tcolorbox} },
191     option =
192     {
193         \__ztx_thm_title_inline:n {F}
194         \__ztx_thm_tcolorbox_warning:
195     },
196     preamble =
197     {
198         % color
199         \ztx_keys_set:nn {color}{%
200             axiom      = {HTML}{2c3e50},
201             definition = {RGB}{0, 166, 82},
202             theorem    = {RGB}{255, 134, 23},
203             lemma      = {RGB}{255, 134, 23},
204             corollary  = {RGB}{255, 134, 23},
205             proposition= {RGB}{0, 173, 247},
206         }
207         % icon
208         \__ztx_thm_icon_set:n
209         {
210             axiom      = \ding{118},
211             definition = \ding{168},
212             theorem    = \(\heartsuit\),
213             lemma      = \ding{68},
214             corollary  = \ding{168},
215             proposition= \(\spadesuit\),
216             remark     = \ding{102} ,
217             proof      = ,
218             exercise   = ,
219             example    = ,
220             solution   = ,
221             problem   = ,
222         }
223     },
224 },
225 % obsidian theme from: obsidian plug 'Callouts'
226 obsidian = {
227     begin =
228     {
229         \begin{tcolorbox}
230         [
231             enhanced, breakable,
232             top=5pt, bottom=8pt,
233             left=10pt, right=10pt,
234             arc=3pt, frame~hidden,
235             colback = \thm@tmp@color!20,
236         ] { \zthmtitle* } \par
```

```
237 },
238     end = { \end{tcolorbox} },
239     preamble =
240     {
241         % title format
242         \zthmtitleformat*
243         {
244             \noindent\bfseries\sffamily\textrm{\textcolor{\thm@tmp@color}{\thm@tmp@name}}{
245                 \__ztx_thm_icon_use:o {\thm@tmp@name}
246                 \_\zthmname{\_,:\_,}\zthmnumber
247             }
248         }
249         % icon
250         \__ztx_thm_icon_set:n
251         {
252             axiom      = \ding{111},
253             definition = \ding{118},
254             theorem    = \ding{169},
255             lemma      = \ding{170},
256             corollary   = \ding{168},
257             proposition = \ding{125},
258             remark     = \ding{46},
259             proof      = ,
260             exercise   = \ding{45},
261             example    = ,
262             solution   = \ding{45},
263             problem    = ,
264         }
265     },
266     option =
267     {
268         \__ztx_thm_title_inline:n {F}
269         \__ztx_thm_tcolorbox_warning:
270     }
271 },
272 % lapsis theme from: book 'Foundation Mathematics for the Physical Sciences'
273 lapsis = {
274     begin =
275     {
276         \begin{tcolorbox}
277         [
278             enhanced, breakable,
279             top=1.5pt, bottom=1.5pt,
280             left=2pt, leftlower=-3pt,
281             right=3pt, arc=0pt, frame~hidden,
282             bicolor, colback=\thm@tmp@color!60,
283             opacitybacklower=0,
284             overlay~first = {
```

```
285 \fill [color=\thm@tmp@color!50, path fading=east]
286   (frame.north-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
287   rectangle
288   ($(\frame.south-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
289 \draw [color=\thm@tmp@color, thick]
290   (frame.north-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
291   --
292   ($(\frame.north-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
293 },
294 overlay~last={
295 \draw [color=\thm@tmp@color, thick]
296   (frame.south-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
297   --
298   ($(\frame.south-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
299 \fill [color=\thm@tmp@color!50, path fading=east]
300   (frame.north-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
301   rectangle
302   ($(\frame.south-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
303 \node [anchor=south-east, outer sep=0pt, text=\thm@tmp@color]
304   at (\linewidth-width, 0) { \__ztx_thm_icon_use:o {\thm@tmp@name} };
305 },
306 overlay~unbroken={
307 \fill [color=\thm@tmp@color!50, path fading=east]
308   (frame.north-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
309   rectangle
310   ($(\frame.south-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
311 \draw [color=\thm@tmp@color, thick]
312   (frame.north-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
313   --
314   ($(\frame.north-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
315 \draw [color=\thm@tmp@color, thick]
316   (frame.south-west)+(-\linewidth/2+width/2, 0pt)
317   --
318   ($(\frame.south-east)+(\linewidth/2-width/2, 0pt)$);
319 \node [anchor=south-east, outer sep=0pt, text=\thm@tmp@color]
320   at (\linewidth-width, 1.5pt) { \__ztx_thm_icon_use:o {\thm@tmp@name} };
321 },
322 ]\ztx@llapnote{\zthmtitle*}
323 },
324 end = { \end{tcolorbox} },
325 option =
326 {
327   \__ztx_thm_title_inline:n {F}
328   \__ztx_thm_tcolorbox_warning:
329 },
330 preamble =
331 {
332   % title foramt
```

```
333 \DeclareMathSymbol{\blacktriangleleft}{\mathrel}{AMSa}{4A}          333
334 \zthmtitleformat*\bfseries
335   \zthmname_\zthmnumber
336   \zthmnotemptyTF{}{\\"}
337   \zthmnote{}{ }
338 }
339 \newcommand{\ztx@llapnote}[1]{ 339
340   \fbox{} \llap{ 340
341     \adjustbox{set~height=0pt, set~depth=0pt}{ 341
342       \parbox[t]{2.85cm}{\raggedleft #1}\hspace*{.75em}} 342
343 } 343
344 % icon 344
345 \__ztx_thm_icon_set:n 345
346 {
347   axiom      = \ding{111}, 347
348   definition = \ding{118}, 348
349   theorem    = \ding{169}, 349
350   lemma      = \ding{170}, 350
351   corollary  = \ding{168}, 351
352   proposition = \ding{125}, 352
353   remark     = \ding{46}, 353
354   proof      = , 354
355   exercise   = \ding{45}, 355
356   example    = , 356
357   solution   = \ding{45}, 357
358   problem    = , 358
359 }
360 }
361 },
362 }
```

10.4.6 primitive

```
1 \ProvidesExplFile{ztx.library.primitive.tex}
2 {2025/09/20}{\ztx@versi@n}
3 {primitive~library~for~ztx}
4
5
6 %% collect primitives from different engines
7 % avoid pdf compression
8 % 1. https://tex.stackexchange.com/a/483040/294585
9 % 2. https://tex.stackexchange.com/a/454235/294585
10 \NewDocumentCommand{\uncompressPDF}{}%
11 {
12     % >> from expl3:
13     \pdf_uncompress:
14
15     % >> manually set:
16     % \sys_if_engine_pdftex:T
17     % {
18     %     \tex_pdfcompresslevel:D = 0
19     %     \tex_pdfobjcompresslevel:D = 0
20     % }
21     % \sys_if_engine_xetex:T
22     % {
23     %     \special{dvipdfmx:config~z~0}
24     %     \special{dvipdfmx:config~C~0x40}
25     % }
26     % \sys_if_engine_luatex:T
27     % {
28     %     \tex_pdfvariable:D~compresslevel = 0
29     %     \tex_pdfvariable:D~objcompresslevel = 0
30     % }
31 }
32 \onlypreamble\uncompressPDF
```

11 索引

斜体数字表示对应条目被解释说明的页面, 带下划线的数字指向该条目的定义, 其余数字表示该条目的使用位置.

Symbols			
-shell-escape	201	break	82
??	186	C	
\⟨cmd⟩	19, 179	\C	160
\⟨command⟩	176	\caption	145
\⟨matcmd⟩	175	\CC	166
_ztex_quad_dim	184	\chapter	154
		\chaptermark	32
		\cinzel	23
		\CJKfamily	17
A		\CJKfamilydefault	16
\A	165	\CJKfontspec	18
\adamt	177	\CJ Krmdefault	16
\admat	172	\CJ Ksfdefault	16
afterindent	82	\CJ Kttdefault	16
\alt	167	c list commands:	
Ann Arbor Albatross	181	\clist_clear:N	147
Ann Arbor Beaver	181	\clist_clear_new:N	147
Ann Arbor Default	181	\clist_cont:Nn	147
Ann Arbor Seahorse	181	\clist_count:N	148
Ann Arbor Spruce	182	\clist_count:n	71
\appmatter	35, 204	\clist_if_empty:NTF	148
\arraystretch	173, 205	\clist_if_empty:nTF	148
		\clist_item:Nn	148
B		\clist_item:nn	71
\B	160	\clist_log:N	149
\backmatter	35, 204	\clist_log:n	149
\backsimeq	165	\clist_map_function:NN	148
basic packages	MMMMI-1	\clist_map_tokens:Nn	148
BC	187	\clist_new:N	147
\begin	160	\clist_set:Nn	147
\bfseries	48	\clist_set_eq:NN	147
BL	187	\clist_show:N	148
\blacktriangleright	23	\clist_show:n	149
\Bmat	171		
\bmat	171	\clistuse	156
\boldsymbol	160	\cmdvar	156
bookmark.after	81	code	81, 86
bookmark.before	81	\cok	167
bookmark.cmd	81	\color	185
bookmark.num	81	\colorlet	37
bool commands:			
\c_false_bool	129, 138, 177	\cong	165
\c_true_bool	128, 129, 138	\contentsline	92, 131
BR	187	\counterwithin	152

\cref	27, 43	format.num	83
\ctexset	9	format.num+	83
\curl	167	format.page	90
		format.page+	90
		format.title	83, 90
D		format.title+	83, 90
\Da	162	\fpuse	156
\da	162	framed	59
\dd	165, 203	\frametitle	185
\Dda	162	\frontmatter	3, 35
\dda	162		
\DeclareMathOperator	167		
\DeclareRobustCommand	69	G	
\definecolor	37	\geometry	30
\dimuse	156	\getdp	56
\div	167	\getht	56
\DocumentMetadata	205	\getwd	56
\dottedtocline	131, 132	\global	65
dottedtocline commands:		\gmat	175, 179
\dotdottedtocline:nnnn	131–133	\gparseranchor	98
\dv	170	\gparserclass	98
\dv*	170	\gparserindex	98
		\grad	167
E		\graphicspath	151
\E	165		
\EditNextInstance	206	H	
elegant	197	hang	82
\end	160	\hangafter	79
enhance	86	\hangindent	79
exp commands:		head	187
\exp_not:N	145	\hidetext	57
\exp_not:n	66, 68, 72, 76, 145	\hla	163
explicit	81, 86	\hla*	163
		\hmat	173, 178
F		\hom	167
\F	160	hook commands:	
\familydefault	16	\hook_use:n	206
\fancypagestyle	30	\hra	163
\fbox	58	\hra*	163
\fboxrule	58	\hscale	57
\FF	160	\hsize	59
\fill	88	hyper.name	89
\FirstMark	31	hyper.page	89
\fontspec	18	hyper.title	89
foot	187	\hypersetup	25
format	90		
format+	90	I	
format.name	83, 90	\id	167
format.name+	83, 90	\IfMarksEqualTF	31

\ifprimitive	204	\LinkTargetOff	26
\ifx	73	\LinkTargetOn	26
ignore	89	\listfigurename	98
ignore.name	89	\listofalgorithms	205
ignore.negate	89	\listofalgorithoms	98
ignore.page	89	\listoffigures	98, 205
ignore.text	89	\listofglossaries	98
\im	167	\listoflistings	98
\imat	172, 177	\listoftables	98, 205
\includegraphics	33	\listoftheorems	98
\InsertMark	31	\listtablename	98
int commands:		\Lla	161
\int_step_tokens:nn	66, 171	\lla	161
\int_step_tokens:nnn	66, 171, 206	\Longleftarrow	161
\intuse	156	\longleftarrow	161
		\Longleftrightarrow	162
		\longleftrightarrow	162
		\longmapsto	161
		\Longrightarrow	162
		\longrightarrow	162
		\lower	56
		M	
		\ma	161
		\mainmatter	3, 35
		\makeatletter	48
		\makeatother	48
		\MakeLinkTarget	25, 26
		\MakeLinkTarget*	25
		\maketitle	30, 35
		\maketitle*	35
		\mapsto	161
		\marginpar	205
		\markboth	31, 32, 128
		\markright	31, 32, 128
		\mat	10, 171–173, 175, 176, 205
		\mathbb	160
		\mathbf	160
		\mathcal	160
		\mathclap	159
		\mathfrak	160
		\mathllap	159
		\mathrm	160
		\mathscr	160
		\mbox	61
		\mma	161
		\multicolcontents	91, 127

N	O
name	88
name.after	83, 88
name.before	83, 88
name.format	83, 88
name.format+	83, 88
name.hyper	88
name.sep	83
name.show	88
name.width	88
\Nda	162
\nda	162
\newCJKfontfamily	17
\newdimen	56
\newfontface	18
\newfontfamily	17
\newlength	56
\NewMarkClass	31
\newpage	185
next-anchor	25
\NextLinkTarget	25
\Nla	161
\nla	161
\nLeftarrow	161
\nleftarrow	161
\nLeftrightarrow	162
\nleftrightarrow	162
\NN	166
no-parent	87
\noexpand	98, 142, 145
\noindent	54
\normalfont	16
\Nra	162
\nra	162
\nRightarrow	162
\nrightarrow	162
\ns	165
num	83
num.after	83
num.before	83
num.format	83
num.format+	83
num.sep	83
num.show	83
num.width	83
\numberline	131
obsidian	199
P	
page.after	89
page.before	89
page.format	89
page.format+	89
page.hyper	89
page.width	89
\pageref	29, 185, 205
pagestyle	82
\pamt	176
\paperheight	6
\paperwidth	6, 184, 187
\par	54, 87
\paragraph	205
\parbox	24, 203
\paris	196
\parshape	203
\pause	204
\pdfsetmatrix	204
\pdv	170
\pdv*	170
peek commands:	
\g_peek_token	73, 74
\l_peek_token	73, 74
\pmat	171–173, 175, 205
\printglossaries	98
prop commands:	
\prop_item:Nn	68
\prop_item:nn	68
\protect	145
\protected	69
\providefontfamily	17
Q	
\qedsymbol	40, 205
R	
\R	160
\Ra	162
\ra	162
\raise	56
\RecordProperties	27
\ref	205
\RefProperty	27
\refstepcounter	25, 26

\relax	145	sec	187
\removeCJKecglue	23	\section	185, 205
\renewfontfamily	17	\sectionmark	32
\resetfont	19	\setCJKfamilyfont	17
\restoreCJKecglue	23	\setCJKmainfont	16
\Rightarrow	162	\setCJKmonofont	16
\rightarrowarrow	162	\setCJKsansfont	16
\rightmark	31, 129	\setfontfamily	17
\rmdefault	16	\SetLinkTargetFilter	26
\robustify	176	\setmainfont	16
\robustleftmark	31	\setmonofont	16
\robustrightmark	31	\setsansfont	16
\rot	167	\sfdefault	16
\RR	166	\sffamily	48
\Rra	162	shadow	195
\rra	162	shipout/background	187
		shipout/foreground	187
		\sign	167
\S	160	space.after	82
sclist commands:		space.before	82, 87
\scclist_clear:N	147	space.hang	87
\scclist_clear_new:N	147	space.left	82, 87
\scclist_const:Nn	147	space.right	87
\scclist_count:N	148	\special	204
\scclist_count:n	148	\sse	165
\scclist_gclear:N	147	\startmulticolumns	60
\scclist_gclear_new:N	147	\step	204
\scclist_gset:Nn	147	\stopmulticolumns	60
\scclist_gset_eq:NN	147	\subparagraph	205
\scclist_if_empty:NTF	148	\subsection	205
\scclist_if_empty:nTF	148	\subsectionmark	32
\scclist_if_empty_p:N	148	\supp	167
\scclist_if_empty_p:n	148		
\scclist_item:Nn	148		
\scclist_item:nn	148	\tableofcontents	90, 91, 127
\scclist_log:N	149	tcb	198
\scclist_log:n	149	T _E X and L ^A T _E X 2 _{ε} commands:	
\scclist_map_function:NN	148	@\addtoreset	152
\scclist_map_function:nN	148	@\author	6, 185
\scclist_map_tokens:Nn	148, 150	@\date	6, 185
\scclist_map_tokens:nn	148, 150	@\dottedtocline	131
\scclist_new:N	147	@\title	6, 185
\scclist_set:Nn	147	@\tocrmarg	87
\scclist_set_eq:NN	147	\align@cmd	62
\scclist_show:N	148	\align@format	62
\scclist_show:n	149	\align@object	62
\se	165	\fnum@<class>	85, 130

\hyper@anchor	24, 29, 185	title.format+	82, 88
\hyper@icon	203	title.hyper	88
\hyper@link	24, 25, 29, 185	title.inline	82
\hyper@linkend	25	tl commands:	
\hyper@linkfile	25	\tl_if_eq:nnTF	73
\hyper@linkstart	25	\tl_if_in:nnTF	74
\thm@tmp@color	48	\tl_map_tokens:nn	66, 206
\thm@tmp@name	48	\tl_range:nnn	71
\thmproof@tmp@color	48, 49	\tl_replace_all:nnn	76
\total@width	62	\tl_replace_once:nnn	76
\z@mat@plain	176	\tociffirst	96, 140
\zsec@{name}@cnt	186, 187	token commands:	
zslide@lastpage	185	\token_if_expandable:NTF	70
zslide@title@color	185	\token_if_expandable_p:N	70
zslide@titlepage	185	\token_if_long_macro:NTF	70
ztex@color@{name}	37	\token_if_long_macro_p:N	70
ztex@lastpage	29	\token_if_primitive:NTF	70
ztex@titlepage	29	\token_if_primitive_p:N	70
\ztoc@current@class	135	\TopMark	31
\ztoc@leader@content	88	\trace	167
\ztoc@leader@raise	88	\ttdefault	16
\ztoc@leader@sep	88	type	82
\ztoc@leader@type	88		
\ztoc@line@end	87	U	
\ztoc@rmargin	87	UL	187
\texorpdfstring	206	\uncompressPDF	6
\text	163	\unexpanded	98, 142
\textbf	18	UR	187
\textcolor	185	use commands:	
\textit	18	\use_i:nn	206
\textnormal	16	\use_ii:nn	206
\textstyle	173	\UseHookWithArguments	206
\texttt	65	\UseTemplate	206
\the<class>	83		
\theH<counter>	25	V	
\theHsection	81	\varnothing	165
\thepage	202	\verb	65
\thesection	81	\Vmat	171
thm	43, 193	\vmat	171
thm-hook.(Hook Index)	52		
\thmark	154	W	
\thmname	48	width.line	87
\thmnote	48	width.name	87
\thmnumber	48	width.page	87
title.after	82, 88	width.title	87
title.before	82, 88	\wscale	57
title.format	82, 88	\xhookleftarrow	163

\xhookrightarrow	163	\zcmd_cs_gcopy:NN	65
\Xla	163	\zcmd_floats_max:n	67
\xla	163	\zcmd_floats_min:n	67
\Xla*	163	\zcmd_floats_sort_decrease:n	67
\xla*	163	\zcmd_floats_sort_increase:n	67
\xLeftarrow	163	\zcmd_if_ltxprotect:NTF	69
\xleftarrow	163	\zcmd_if_param:N	69
\xLongleftarrow	163	\zcmd_if_param:NTF	69
\xLongrightarrow	163	\zcmd_if_param_p:N	69
\xmat	175, 179	\zcmd_if_protected:NTF	69
\Xra	163	\zcmd_if_protected_p:N	69
\xra	163	\zcmd_ints_to_tl:nn	66
\Xra*	163	\zcmd_map_expnot_clist:n	67
\xra*	163	\zcmd_map_expnot_sclist:n	67
\xRightarrow	163	\zcmd_map_expnot_tl:n	67
\xrightarrow	163	\zcmd_robustify:N	69
\xxla	163	\zcmd_sclist_patch:nn	72
\xxla*	163	\zcmd_token_gen:nn	73
\xxra	163	\zcmdgentoken	73
\xxra*	163	\zcmdvar	156
		\zcolorset	37, 44, 193
		\zcref	27

Z

\zab	169	zdottedtocline commands:	
zalias	160	\zdottedtocline:nnnnnnnn	131–133
zalias commands:		\zfancychapset	154
\zalias_diag_mat_data:nnnn	177	\zfontfamilynew	19
\zalias_hmat_data:nn	178	\zfontfamilyset	22
\zalias_jmat_data:nn	178	\zfontnew	20
\zalias_make_cmd_robust:n	176	\zfontset	21
\zalias_matrix_from_list:n	176	\zgraphicsinclude	151
\zalias_xmat_data:nn	179	\zgraphicspagecnt	151
\zaliasOff	159, 160, 176, 203	\zgraphicspageint	151
\zaliasOn	159, 160, 176, 203	\zgsetcmd	156
\zaliasopset	167	./after	52, 53
zbox commands:		./alt	168
\zbox_item_collect:nw	61	./axiom	41, 44, 46, 194
\zboxcollect	61	./before	52, 53
\zboxcollectcustom	61	./begin	52, 53
\zboxitemalign	61, 203	./cok	168
zclist commands:		./corollary	41, 44, 46, 194
\zclist_count:n	71	./curl	168
\zclist_item:nn	71	./definition	41, 44, 46, 194
\zclist_range:nnn	71	./div	168
zcmd commands:		./end	52, 53
\zcmd_clist_patch:nn	72	./grad	168
\zcmd_clist_to_tl:n	66	./hom	168
\zcmd_cs_copy:NN	65	./id	168

./im	168	ztex/..../zslide/UL	183
./ker	168	ztex/..../zslide/UR	183
./lemma	41, 44, 46, 194	ztex/..../begin	51
./name	46	ztex/..../end	51
./parent	43	ztex/..../option	51
./proposition	41, 44, 46, 194	ztex/..../preamble	51
./remark	41, 44, 46, 194	ztex/box/align/cmd	62
./rot	168	ztex/box/align/custom	62
./share	43	ztex/box/align/type	62
./sign	168	ztex/box/framed-user/adj	59
./supp	168	ztex/box/framed-user/bg	59
./theorem	41, 44, 46, 194	ztex/box/framed-user/padding	59
./trace	168	ztex/box/framed-user/rulecolor	59
xeCJK/options/AutoFakeBold	17	ztex/box/framed-user/rulewidth	59
xeCJK/options/AutoFakeSlant	17	ztex/box/hidetext/cmd	58
xeCJK/options/EmboldenFactor	18	ztex/box/hidetext/fill	58
xeCJK/options/SlantFactor	18	ztex/box/hidetext/frame	58
ztex/..../doc/bg-color	183	ztex/box/hidetext/killdp	58
ztex/..../doc/text-color	183	ztex/box/hidetext/map	58
ztex/..../doc/text-style	183	ztex/box/hidetext/separator	58
ztex/..../feat/BoldFont	20	ztex/color/axiom	37
ztex/..../feat/BoldItalicFont	20	ztex/color/chapter	37
ztex/..../feat/BoldSlantedFont	20	ztex/color/chapter-rule	37
ztex/..../feat/Extension	20	ztex/color/cite	37
ztex/..../feat/ItalicFont	20	ztex/color/corollary	37
ztex/..../feat/SlantedFont	20	ztex/color/definition	37
ztex/..../feat/SmallCapsFont	20	ztex/color/example	38
ztex/..../feat/UprightFont	20	ztex/color/exercise	38
ztex/..../leftmargin/chapter	184	ztex/color/lemma	37
ztex/..../leftmargin/section	184	ztex/color/link	37
ztex/..../leftmargin/subsection	184	ztex/color/problem	38
ztex/..../sec/bg	183	ztex/color/proof	38
ztex/..../sec/fg	183	ztex/color/proposition	37
ztex/..../sec/prefix	183	ztex/color/remark	37
ztex/..../sec/suffix	183	ztex/color/solution	38
ztex/..../toc/label	184	ztex/color/theorem	37
ztex/..../toc/leftmargin	184	ztex/color/url	37
ztex/..../toc/suffix	184	ztex/fancy/chap/text/lcontent	154
ztex/..../UL/bg	183	ztex/fancy/chap/text/rcontent	154
ztex/..../UL/fg	183	ztex/fancy/chap/text/sayauthor	154
ztex/..../UL/text	183	ztex/fancy/chap/text/saying	154
ztex/..../zslide/BC	183	ztex/fancy/chap/text.subtitle	154
ztex/..../zslide/BL	183	ztex/font/doc/lmm	21
ztex/..../zslide/BR	183	ztex/font/doc/newtx	21
ztex/..../zslide/doc	183	ztex/font/doc/ptmx	21
ztex/..../zslide/sec	183	ztex/font/math/euler	22
ztex/..../zslide/toc	183	ztex/font/math/mathpazo	22

ztex/font/math/ mtpro2	22	ztex/ztoc/option/ line.end	91
ztex/font/math/ newtx	22	ztex/ztoc/option/ page.width	91
ztex/font/text/ cmr	21	ztex/ztoc/option/ rmargin	91
ztex/font/text/ times	21	ztex/class	9
ztex/font/doc	9	ztex/classOption	9
ztex/font/math	9	ztex/fancy	8, 154
ztex/font/ sysfont	9, 21	ztex/hyper	8
ztex/font/ text	9	ztex/hyper-suppress	8
ztex/fontcfg/new/feat/ bd	20	ztex/lang	8
ztex/fontcfg/new/feat/ bdit	20	ztex/packageOption	9
ztex/fontcfg/new/feat/ bds1	20	zthmnameset/ axiom	41
ztex/fontcfg/new/feat/ ext	20	zthmnameset/ corollary	41
ztex/fontcfg/new/feat/ it	20	zthmnameset/ definition	41
ztex/fontcfg/new/feat/ sc	20	zthmnameset/ lemma	41
ztex/fontcfg/new/feat/ sl	20	zthmnameset/ proposition	41
ztex/fontcfg/new/feat/ up	20	zthmnameset/ remark	41
ztex/fontcfg/new/ name	19	zthmnameset/ theorem	41
ztex/fontcfg/new/ path	19	ztool/affine/ debug	64
ztex/layout/ aspect	10	ztool/affine/ pole-1	64
ztex/layout/ margin	10	ztool/affine/ pole-2	64
ztex/layout/ slide	10	ztool/affine/ xoffset	64
ztex/layout/ theme	10	ztool/affine/ yoffset	64
ztex/mathSpec/ alias	10	\zLaTeX	5
ztex/mathSpec/ envStyle	10	\zlateX	5
ztex/mathSpec/ font	10	\zlocaltoc	91, 92, 94, 127, 137, 138, 205, 206
ztex/page/mask/ anchor	33	\zlocaltocenable	206
ztex/page/mask/ label	33	\zlower	56
ztex/page/mask/ layer	33	\zmat	173, 177
ztex/page/mask/ position	33	\zmbox	61
ztex/sect/dump-ptable	9	\znewcmd	156, 157
ztex/sect/load	9	zpage commands:	
ztex/sect/ style	9	\zpage_set_style:nnn	30, 202
ztex/slides/logo/ exclude	184	\zpagemask	30, 33, 34, 202
ztex/slides/logo/ position	184	\zpagemask*	33
ztex/slides/logo/ width	184	\zpagemaskrm	33
ztex/thm/style/ background	43	\zpagemaskrule	34
ztex/thm/style/ fancy	43	\zpagestyleset	30, 202
ztex/thm/style/ leftbar	43	\zph	6
ztex/thm/style/ plain	43	\zpw	6
ztex/zalias/jhmat/b	173	\zqedhere	205
ztex/zalias/jhmat/c	173	\zraise	56
ztex/zalias/jhmat/s	173	\zrefgetpos	28
ztex/ztoc/option/ ignore.level	91	\zrefsavepos	27, 28
ztex/ztoc/option/ leader.content	91	\zrotate	57
ztex/ztoc/option/ leader.raise	91	\zsecclass	81
ztex/ztoc/option/ leader.sep	91	\zsecdefine	80, 84, 130
ztex/ztoc/option/ leader.type	91	\zsecformat	81, 85

\zseclvelmap	80, 125	\zsectocnum	81
\zsecmarkinsert	32	\zsetcmd	156
\zsecname	81	\zsetHcnt	25
\zsecnum	81	zslide commands:	
zsect commands:			
\zsect_add_{class}_line:eeee	85, 130	zslide:lastpage	185
\zsect_add_algorithm_line:nnnn	136	zslide:titlepage	185
\zsect_add_figure_line:nnnn	135	\zslide_framecnt_aux:nn	187
\zsect_add_glossary_line:nnnn	136	\zslide_meta:n	188
\zsect_add_lstlisting_line:nnnn	135	\zslide_nav_sym:nnnn	186, 187
\zsect_add_table_line:nnnn	135	\zslide_status_bar:nnnn	187
\zsect_add_theorem_line:nnnn	135	\g_zslide_status_bar_foot_H_dim	188
\zsect_add_to_table:nn	136	\g_zslide_status_bar_head_H_dim	188
\zsect_add_toc_line:nnnn	135, 136, 142	\g_zslide_status_bar_sec_B_dim	188
\zsect_bookmark_add:nnn	128	\g_zslide_status_bar_sec_H_dim	188
\zsect_caption_use:nnn	85, 130	\zslide_status_info:nnnn	187
\zsect_class_level_remap:n	125	\g_zslide_status_info_foot_B_dim	187
\zsect_config_sync:nn	125	\g_zslide_status_info_foot_C_dim	188
\zsect_define_title:Nn	206	\g_zslide_status_info_head_B_dim	187
\zsect_define_title:Nnn	84, 130	\g_zslide_status_info_head_C_dim	188
\zsect_instance_set_fallback:nn	145, 206	\g_zslide_status_info_sec_C_dim	188
\zsect_leaders:nnnnn	145	\g_zslide_status_info_sec_L_dim	188
\c_zsect_level_clist	125, 129	\zslideauthor	185
\g_zsect_level_int	125	\zslideBR	185
\c_zsect_level_leagcy_prop	125	\zslideColorUse	202
\c_zsect_level_prop	125	\zslidedate	185
\c_zsect_level_t1	125	\zslidedocolor	185
\zsect_ltx_float_begin:n	145	\zslideframeall	186, 202
\zsect_ltx_float_end:	145	\zslideframeind	186
\zsect_ltx_float_setup:nnnnnn	145	\zslideFrameSecTotal	202
\zsect_mark_insert:nn	128, 129	\zslideframetitle	185
\zsect_mark_new_class_safe:nn	128	\zslidelogo	184
\zsect_mark_user_insert:nn	129	\zslidenavsym	186
\zsect_markclass_lower_empty:n	129	\zslidepageTF	186
\zsect_once_title:nnnnn	129	\zslideset	181, 183
\zsect_other_config_sync:nn	125	\zslidethemenew	181
\zsect_restore_protect:	145	\zslidethemeuse	181, 182, 202
\zsect_right_mark_insert:n	128	\zslidetitle	185
\zsect_robust_left_mark:	129	\zslideUL	183, 185
\zsect_robust_right_mark:	129	\zslideUR	185
\zsect_unexpand_protect:	145	\ztethmlibTF	11
\zsectcaption	85	\zTeX	5
\zsecTemplateDefaultsEdit	84	ztex commands:	
\zsectitleOnce	84	\ztex:lastpage	29
\zsectitleOnce*	84	\ztex:titlepage	29
\zsectitlestyle	84	\ztex_colon_if_in:nTF	75
\zsecttocHnum	81	\ztex_colon_if_in_p:n	75

\ztx_color_set:n	38	_ztx_plus_key_aux:nnn	203
\ztx_declare_instance:nnnn	143	_ztx_thm_proof_title:	54
\ztx_declare_instance_copy:nnn	143	_ztx_thm_warp_start:nnnn	54
\ztx_declare_template_code:nnnnn	143	ztx-1st	31
\ztx_declare_template_copy:nnn	143	ztx-4th	31
\ztx_declare_template_interface:nnnn	143	ztx-left	31
		ztx-right	31
\ztx_edit_instance:nnn	144	ztx-right-nonempty	31
\ztx_edit_template_defaults:nnn	144	\ztexaliasTF	11
\ztx_head_tail_token_if_eq:nnnTF	75	\ztexauthor	6
\ztx_head_tail_token_if_eq_p:nnn	75	\ztexbibindTF	11
\ztx_hook_preamble_last	204	\ztxcntwith	152
\ztx_index_token_if_eq:nnnTF	75	\ztexcollectbox	61
\ztx_index_token_if_eq_p:nnn	75	\ztexdate	6
\ztx_int_step_tokens:nn	66, 171	\ztexfancyTF	11
\ztx_int_step_tokens:nnn	66, 171	\ztexframe	59
\ztx_keys_set:nn	193	\ztexframeend	59
\ztx_label_hook_preamble_last	204	\ztexhyperTF	11
\ztx_mathalias_set	176	\ztexleftmark	31
\ztx_mathalias_set:nn	176	\ztexlink	24
\ztx_new_templatetype:nn	143	\ztexlink*	24
\ztx_page_annotation:nnnnn	34	\ztexlinkclass	25
\c_ztx_quad_dim	6	\ztexlinkclass*	25
\ztx_show_instance_values:nn	144	\ztexloadlib	6, 43, 153, 193
\ztx_show_template_code:nn	144	\ztexloadmod	6, 12
\ztx_show_template_defaults:nn	144	\ztexmarginTF	11
\ztx_show_template_interface:nn	144	\ztexoption	5
\ztx_show_template_variables:nn	144	\ztexpageall	27
\ztx_tl_if_eq:nn	74	\ztexrightmark	31
\ztx_tl_if_eq:nnTF	73, 74	\ztxset	6, 7
\ztx_tl_if_eq_p:nn	73	\ztxslideTF	11
\ztx_tl_if_in:nnTF	74, 205	\ztxsysfontTF	11
\ztx_tl_if_in_p:nn	74	\ztextitle	6
\ztx_tl_pattern_pos:nn	75	\ztxverb	65
\ztx_tl_replace_all:nnn	76	\zthmbefore	52, 54
\ztx_tl_replace_cnt:nnnn	76	\zthmcnt	43
\ztx_tl_replace_once:nnn	76	\zthmcolorset	37, 44
\ztx_token_if_eq>NN	73, 74	\zthmhhook	52, 53
\ztx_token_if_in:nNTF	74	\zthmhhook*	52, 53
\ztx_token_if_in_p:nN	74	\zthmiconrm	195
\ztx_token_strip_both:n	78	\zthmiconset	194
\ztx_token_strip_left:n	78	\zthmiconuse	194
\ztx_token_strip_right:n	78	\zthmlang	40, 43
\ztx_use_instance:nn	143	\zthmname	48, 49, 145
\ztx_use_template:nnn	144	\zthmnameset	40, 41
ztx internal commands:		\zthmnew	42, 44, 206
\g_ztx_math_alias_bool	203	\zthmnote	48, 50

\zthmnotemptyTF	50	\g_ztoc_keyvallog_seq	127
\zthmnumber	48	\g_ztoc_keyvallol_seq	127
\zthmproofhook	53	\g_ztoc_keyvallom_seq	127
\zthmproofhook*	53	\g_ztoc_keyvallot_seq	127
\zthmremoveCJKecglue	48	\g_ztoc_keyvaltoc_seq	127
\zthmrestoreCJKecglue	48	\ztoc_lcmsg_setup:nn	136
\zthmstyle	43, 49, 51, 193, 195–199	\g_ztoc_loa_iow	126
\zthmstylenew	50, 193, 206	\g_ztoc_loa_iow_bool	126
\zthmtitle	48, 50	\g_ztoc_loa_seq	127
\zthmtitle*	48, 49	\g_ztoc_localloa_seq	127
\zthmtitlebefore	52, 54	\g_ztoc_locallof_seq	127
\zthmtitleformat	48, 49	\g_ztoc_locallog_seq	127
\zthmtitleformat*	49	\g_ztoc_locallol_seq	127
\zthmtitleswitch	49	\g_ztoc_locallom_seq	127
\zthmtitleswitch*	49	\g_ztoc_locallot_seq	127
\zthmtoc	45, 205	\g_ztoc_localtoc_seq	127
\zthmtocadd	46, 203	\g_ztoc_lof_iow	126
\zthmtoclevel	46	\g_ztoc_lof_iow_bool	126
\zthmtocprefix	46, 47	\g_ztoc_lof_seq	127
\zthmtocstop	46	\g_ztoc_log_iow	126
\zthmtocsym	46, 47	\g_ztoc_log_iow_bool	126
\zthmtocsymrm	47	\g_ztoc_log_seq	127
ztoc commands:		\g_ztoc_lol_iow	126
\g_ztoc_<table>_seq	136	\g_ztoc_lol_iow_bool	126
\ztoc_all_format_set:nn	141	\g_ztoc_lol_seq	127
\ztoc_enable_table:nn	131	\g_ztoc_lom_iow	126
\ztoc_enable_table_swap:nn	131	\g_ztoc_lom_iow_bool	126
\ztoc_generate_keyvaltable_seq:NN	137	\g_ztoc_lom_seq	127
\ztoc_generate_keyvaltable_seq:nN	137	\g_ztoc_lot_iow	126
\ztoc_generate_table_seq:nn	131, 136, 137, 141	\g_ztoc_lot_iow_bool	126
\ztoc_get_class_level:Nn	126	\g_ztoc_lot_seq	127
\ztoc_get_class_level_expandable:n	126	\ztoc_maintable_seq_restore:n	141
\ztoc_group_hook_add:nn	142	\ztoc_maintable_seq_save:n	141
\ztoc_group_hook_create:Nnnn	142	\ztoc_normal_format_set:Nn	141
\ztoc_group_parser>NNNnnnn	142	\ztoc_once_tocline:nnnn	135
\ztoc_group_parser>NNNnnnnn	98, 115, 122, 142	\ztoc_restore_main_table:n	141
\ztoc_if_first_tocline:TF	140	\ztoc_save_main_table:n	141
\ztoc_if_first_tocline_p:	140	\ztoc_special_format_set:nn	141
\ztoc_if_last_tocline:NnnTF	140	\ztoc_special_lcmsg_setup:nn	136
\ztoc_if_last_tocline_p:Nnn	140	\c_ztoc_special_level_clist	125
\ztoc_if_middle_tocline:NnnTF	140	\c_ztoc_special_level_prop	125
\ztoc_if_middle_tocline_p:Nnn	140	\ztoc_stop_table:n	131
\g_ztoc_keyval<table>_seq	136, 137	\ztoc_table_filter_byclass:nnNN	127, 137, 138
\g_ztoc_keyvalloa_seq	127	\ztoc_table_filter_bynametitle:nnNN	138
\g_ztoc_keyvallof_seq	127	\ztoc_table_filter_key_byclass:nnNN	92, 137, 138

\c_ztoc_table_types_clist	125	\ztocgroupshow	92
\c_ztoc_table_types_prop	125	\ztochilevel	96
\ztoc_table_typeset:Nn	141	\ztociffirst	96, 119
\ztoc_table_typeset_after:	141	\ztociflast	97, 119
\ztoc_table_typeset_before:	141	\ztocifmiddle	96
\g_ztoc_toc_iow	126	\ztocifnumbered	86
\g_ztoc_toc_iow_bool	126	\ztocindex	92, 96
\g_ztoc_toc_seq	127, 141	\ztocindex*	96
\ztoc_tocline_card:nnN	139	\ztoclineOnce	91
\ztoc_tocline_hilevel:N	140	\ztoclink	86
\ztoc_tocline_index_byclasstitle:nnnN	138	\ztoclevel	96
\ztoc_tocline_index_bynametitle:nnN	139	\ztocname	86
\ztoc_tocline_level_bynametitle:Nnnn	139	\ztocotherformat	95
\ztoc_tocline_level_compare:NnnnnnTF	139	\ztocpage	86
\ztoc_tocline_level_compare_p:Nnnnn	139	\ztocset	91
\ztoc_tocline_level_data:N	140	\ztocstop	46, 91
\ztoc_tocline_lolevel:N	140	\ztocstyle	86
ztoc internal commands:		\ztocTemplateDefaultsEdit	91
__ztoc_extract_name:w	206	\ztoctheabsindex	86
__ztoc_extract_title:w	206	\ztocthecard	86
ztoc/tocline/begin	93	\ztocthehilevel	86
ztoc/tocline/end	93	\ztoctheindex	86
\ztocanchor	86	\ztocthelevel	86
\ztoccard	96	\ztocstyle	86
\ztocclass	86	ztool commands:	
\ztocdepth	86, 119	\ztool_gread_file_as_seq:nnN	137
\ztocenable	90, 91	\ztool_read_file_as_seq:nnN	137
\ztocenabletable	206	\ztool_set_to_wd_ht:nnn	203
\ztocformat	86, 95, 184	\ztool_set_wd_ht_plus_dp:nnnn	203
\ztocgroup hide	92	ztool internal commands:	
\ztocgroup insert	92–94, 107, 205	\l__ztool_boxitem_seq	62
\ztocgroup parser	98	\ztoolboxaffine	57, 63, 64, 204
\ztocgroup parser output	98	\ZZ	10, 166