

user (用户表)	
id	varchar(64) 主键
companyId	varchar(32) 机构ID
userName	varchar(256) 用户名称
applicationdate	varchar(64) 创建时间yyyy-MM-dd
applicationtime	datetime 创建时间
message	varchar(256) 描述
link	varchar(255) 用户图片url地址

action (动作表)	
id	varchar (32) 主键
actionKey	varchar (255) 表示动作 select、create、delete
describe	varchar (255) 描述、

```

sh_area (全国 省市县 字典数据)

id          int (32)      主键
pid        int (32)      父id
shortname  varchar (255) 简称
name       varchar (255) 名称
merger_name varchar (255) 全称
level      varchar (255) 层级 0 1 2 省市区县
pinyin     varchar(100) 拼音
code       varchar(100) 长途区号
zip_code   varchar(100) '邮编',
first      varchar(50)  '首字母',
lng        varchar(100) '经度',
lat        varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '纬度';

```

operator (运算符字典表)		
id	varchar (32)	主键
keyword	varchar (255)	字段名
name	varchar (255)	名称
dataType	varchar (10)	类型
describe	varchar (255)	描述

menu (菜单表)		
id	varchar (32)	主键
menuName	varchar(255)	菜单名称
describe	varchar(255)	描述
status	varchar(10)	状态
applicationdate	varchar (64)	创建时间yyyy-MM-dd
applicationtime	datetime	创建时间

business_scenario (业务场景表 默认系统)	
id	varchar (32) 主键
name	varchar (255) 名称
desc	varchar (255) 描述

verify_countdic (自定义字段基础数据表)	
id	varchar(32)
schme	varchar(255) 库表名
tableName	varchar(255) 表名
columnName	varchar(255) 字段名
vercouName	varchar(255) 字段中文描述
resultsetId	varchar(32) 数据字典表

```
verify_dimension_index ( 组合维度、指标字典表 )
id          varchar(64)
resultsetId varchar(32) 数据集字典表ID
cubeId      varchar(255) 组合ID格式
sch:table:weidu1:weidu2:zhibiao1:zhibiao2
```

```

dashboard (仪表盘)
id      varchar(32) NOT NULL DEFAULT
menuId  varchar(32) 菜单ID
userId  varchar(32) 用户ID
companyId varchar(32) 机构ID
name    varchar(255) 名称
message varchar(255) 描述
dashboardType varchar(10) 系统/自定义
tag      varchar(255) 标签 例如 金融, 通信,
applicationDate varchar(64) 创建时间yyyy-MM-dd
applicationTime datetime 创建时间
status   varchar(10) DEFAULT NULL
bsId     varchar(32) 默认业务场景ID

```

resultset (数据集字典表)	
id	varchar(32) NOT NULL DEFAULT
tableName	varchar(255) 表名
message	varchar(255) 描述
projectName	varchar(255) 项目名称
schme	varchar(255) 库表名
resultName	varchar(255) 数据集名称
bsId	varchar(32) 业务场景ID

dimension (维度字典表)

id	varchar(32)	NOT NULL DEFAULT
resultSetId	varchar(32)	数据集字典表ID
name	varchar(255)	名称
message	varchar(255)	描述
columnName	varchar(255)	字段名
status	varchar(10)	状态
dataType	varchar(10)	数据类型
applicationDate	varchar(64)	创建时间yyyy-MM-dd
applicationTime	datetime	创建时间
format	varchar(64)	时间格式
sort	int(11)	排序字段

index (指标字典表)	
id	varchar(32) NOT NULL DEFAULT
resultsetId	varchar(32) 数据集字典表ID
name	varchar(32) 名称
message	varchar(255) 描述
columnName	varchar(255) 字段名
status	varchar(10) 状态
dataType	varchar(64) 数据类型, int, date
expression	varchar(2000) 计算表达式
applicationdate	varchar(64) 创建时间yyyy-MM-dd
applicationtime	datetime 创建时间
format	varchar(64) 时间格式
sort	int(11) 排序字段

countid (自定义计算字段表)	
id	varchar(32)
resultsetId	varchar(32) 数据集字典表ID
companyId	varchar(32) 机构ID
userId	varchar(32) 用户ID
dataType	varchar(10) 数据类型
expression	varchar(2000) 表达式
name	varchar(255) 名称
applicationdate	varchar(64) 创建时间yyyy-MM-dd
applicationtime	datetime 创建时间
sort	int(11) 排序字段
expressionSql	varchar(2000) 内部生成sql所用字段
expressionIndex	varchar(2000) DEFAULT NULL
cid	varchar(50) 计算字母唯一标识

collect (仪表盘图表关系汇总表)	
id	varchar(32)
companyId	varchar(32) 机构ID
userId	varchar(32) 用户ID
dashboardId	varchar(32) 仪表盘ID
quoteType	varchar(10) 引用类型 (复制/引用/新建)
source	varchar(255) 来源 report_lib report_lib
sourceId	varchar(32) 来源ID
applicationDate	varchar(64) 创建时间yyyy-MM-dd
applicationTime	datetime 创建时间
layout	varchar(500) 位置 字符串, 东南西北
status	varchar(10) 状态 1-----展示 0-----隐藏
copyId	varchar(32) 复制来源ID

report_resultset (图表数据源关系表)	
id	varchar(32) NOT NULL DEFAULT
userId	varchar(32) 用户ID
resultsetId	varchar(32) 数据集ID
reportId	varchar(32) 图表ID
source	varchar(10) 仪表盘图表 图标库图表
applicationdate	varchar(64) 创建时间yyyy-MM-dd
applicationtime	datetime DEFAULT NULL
companyId	varchar(32) 机构ID
reportType	varchar(32) 仪表盘图表 图标库图表

report_where (图表筛选字典表)	
id	varchar(32) 流水ID
pid	varchar(32) NOT NULL DEFAULT
resultsetId	varchar(32) 数据集ID
columnName	varchar(255) 字段或者表表达式
searchType	varchar(10) 类型 select input
name	varchar(255) 名称
businessId	varchar(32) 业务场景id
dataType	varchar(255) DEFAULT NULL
format	varchar(2000) redis查询第二域通配字符
dateFormat	varchar(64) 时间格式化字符

report (图表)	
id	varchar(32)
title	varchar(255) 标题
companyId	varchar(32) 机构ID
userId	varchar(32) 用户ID
menuId	varchar(32) 菜单ID
viewType	varchar(255) 图表展示类型 多个用, 分割
viewLabel	varchar(64) 是否显示数据标签
viewSusDetail	varchar(64) 是否悬停显示详细信息
viewNull	varchar(64) 是否显示空值
dimensionarr	varchar(500) NOT NULL DEFAULT COMMENT 维度数组
indexarr	varchar(500) 指数数组
countdicarr	varchar(500) 计算字段指数数组
reportSql	varchar(2000) sql语句
tag	varchar(255) 标签 例如 金融, 通信,
message	varchar(255) 描述
applicationdate	varchar(64) DEFAULT NULL
applicationtime	datetime DEFAULT NULL
reportType	varchar(10) 图表类型 SYSTEM--系统默认 CUSTOM自定义
dashboardId	varchar(32) 仪表盘ID
totalSet	varchar(255) 合计设置 按列 按行
useType	varchar(10) 判断 HUITONG-- 汇通图表 PUTONG --其他图表
status	varchar(10) 状态 1----展示 0-----隐藏
bsId	varchar(32) 业务场景ID
limit	varchar(32) 分页条数

customer_where (自定义筛选表)	
id	varchar(32) NOT NULL DEFAULT
reportId	varchar(32) 图表id
customerId	varchar(32) 筛选字典表ID (维度、指标ID、其他字典表ID)
operator	varchar(255) 运算符
value	varchar(255) 值
dateType	varchar(10) 日期类型
beginDate	varchar(64) 开始时间
endDate	varchar(64) 结束时间
counttime	varchar(10) 是否是近七天等参数
resdata	varchar(255) 近七天 近三十天等 7/30 天数参数
applicationdate	varchar(64) DEFAULT NULL
applicationtime	datetime DEFAULT NULL
source	varchar(255) 来源、来自指标/维度
name	varchar(255) 名称

customer_user_where (右边自定义筛选表)	
id	varchar(32)
reportId	varchar(32) 图表id
customerId	varchar(32) 筛选字典表ID (维度、指标ID、其他字典表ID)
dataType	varchar(10) 操作类型 input/select
applicationdate	varchar(64) DEFAULT NULL
applicationtime	datetime DEFAULT NULL
source	varchar(255) 来自 维度/指标/计算字段
name	varchar(255) 名称
dashboardId	varchar(32) 仪表盘ID
menuId	varchar(32) 菜单ID

report_lib (报表库图表)	
id	varchar(32) NOT NULL DEFAULT
title	varchar(255) 标题
companyId	varchar(32) 机构ID
userId	varchar(32) 用户ID
menuId	varchar(32) 菜单ID
viewType	varchar(255) 图表展示类型 多个用, 分割
viewLabel	varchar(64) 是否显示数据标签
viewSusDetail	varchar(64) 是否悬停显示详细信息
viewNull	varchar(255) 是否显示 0--
dimensionArr	varchar(500) 维度数组
indexArr	varchar(500) 指标数组
reportSql	varchar(2000) sql语句
tag	varchar(255) 标签 例如 金融, 通信,
message	varchar(255) 描述
applicationDate	varchar(64) DEFAULT NULL
applicationTime	datetime DEFAULT NULL
reportType	varchar(32) 图表类型 1-- 系统默认 0--自定义
totalSet	varchar(255) 合计设置 按列按行
status	varchar(10) 状态 1---展示 0---隐藏
bsId	varchar(32) 业务场景ID
useType	varchar(32) 判断 汇通图表 其他图表
countDimArr	varchar(500) 计算字段指标数组
limit	varchar(32) 分页条数

report_countdic (图表与计算字段关系表)	
id	varchar(32)
reportId	varchar(32) 图表id
countdicId	varchar(32) 计算字段id