

## 1. 版本信息

JDK:1.8.0\_05

Tomcat:7.0

MySql:5.5.24

Extjs:4.2

Jquery:1.7.1

Google Chrome:39.0.2171.95 m

## 2. 外部引用包(都在 WebRoot\WEB-INF\lib 目录下)

dom4j-1.6.1.jar

gson-2.3.1.jar

mysql-connector-java-5.1.34.jar

tomcat-jdbc-8.0.15.jar

tomcat-juli-8.0.15.jar

## 3. 数据库设置 ( 主要是字符集的设置和 mysql 驱动的导入 )

1. ) 进入 mysql 控制台,输入如下命令:

```
SET character_set_client = utf8 ;
```

```
SET character_set_connection = utf8 ;
```

```
SET character_set_database = utf8 ;
```

```
SET character_set_filesystem = utf8 ;
```

```
SET character_set_results = utf8 ;
```

```
SET character_set_server = utf8 ;
```

2. ) 打开 my.ini 文件 :

```
[mysql]
```

```
default-character-set=utf8
```

```
[mysqld]
```

```
character-set-server=utf8
```

3. ) 打开 tomcat 服务器 service.xml 文件 , 在 Connector 添加

```
URIEncoding="UTF-8" ;
```

4. ) 将 mysql 驱动包 ( mysql-connector-java-5.1.34.jar ) 放入 tomcat 服务器的 lib 下 ;

#### **4.初始化数据**

新建一个数据库 ( 建议数据库名为 chat ), 导入 chat.sql 文件。