

medi-watch 依存関係図

2026年7月改訂版 / validate.js 追加・supabase.js のパス修正を反映

- フロントエンド
- バックエンドAPI
- サービス層
- 共通基盤
- Supabase
- 今回追加
- 今回変更

1. 全体の3層構造

フロントエンド (public/)

HTML・css/・js/pages/ | 共通: config.js → api.js → validate.js → ui.js validate.js 追加



バックエンド API (src/routes/)

auth・careGroups・medications・schedules・logs・push



サービス層 (src/services/)

jahisParser・notificationService・reminderCron



共通基盤 (src/supabase・src/lib・src/middleware)

src/supabase/supabase.js (supabaseAdmin / supabaseAnon / createUserClient)
パス修正・anon追加・lib/utils.js・middleware/auth.js



Supabase

PostgreSQL・Auth・Storage・RLS

すべての画面が「フロント → API → (サービス層) → Supabase」の順に処理を流す。
共通基盤は全APIから利用されるため、変更時の影響範囲が最も大きい。
今回の変更点：フロント共通に js/validate.js を追加。Supabase接続モジュールの配置を src/lib/supabase.js から src/supabase/supabase.js に統一し、認証用の supabaseAnon を新設した。

2. ログイン・新規登録画面

login.html / signup.html

画面内に直接JSを記述（送信前バリデーション・エラー表示・パスワード表示切替）

**css/auth.css**

装飾 + `.field-error` / `.form-error` / `[aria-invalid]` のエラー表示スタイル [追記](#)

**js/validate.js** NEW

氏名・メール・パスワード・役割の入力検証。サーバー側と同じ条件を送信前に判定する

**js/api.js**

通信 + ログイン状態（Session）を localStorage に保存。401時は login.html へ誘導

**src/routes/auth.js**

登録・ログイン・プロフィール。入力の正規化（trim / toLowerCase）とログのマスク処理 [修正](#)

**src/middleware/auth.js**

トークン検証（/me ・ /logout で使用）

**src/supabase/supabase.js** パス修正

supabaseAnon（signup / signInWithPassword）・supabaseAdmin（refresh・特権処理）・createUserClient（RLS適用）

**Supabase Auth ・ profiles テーブル**

DBトリガーが signup 時に profiles 行を自動生成

画面内に直接JSを記述しており、pages/配下の専用JSファイルは持たない。

読み込み順に注意：config.js → api.js → validate.js → ui.js。validate.js を api.js より前に置くと Validate is not defined にはならないが、順序を揃えておくと他画面への展開時に混乱しない。

認証クライアントの使い分け：signup / login は supabaseAnon、refresh は supabaseAdmin、ログイン後のDB操作は createUserClient（RLSがユーザー権限で評価される）。

3. ホーム画面（アプリの核心）

home.html

home.css ・ pages/home.js / 音声案内（Web Speech）・フロントカメラ録画を担当



routes/logs.js

飲んだ／スキップ・映像URL発行



routes/careGroups.js

見守りモード時に対象グループを取得（0件でも 200 と空配列を返すこと） 要確認



services/notificationService.js

家族へ Web Push 送信 → sw.js（Service Worker）が家族端末で受信



services/reminderCron.js

毎分リマインド・飲み忘れ検知



src/supabase/supabase.js ・ middleware/auth.js

接続・トークン検証



Supabase

medication_logs ・ Storage（服薬映像）・ push_subscriptions

home.js は起動時にケアグループを参照するため、routes/careGroups.js が 400 を返すと画面全体が「読み込みに失敗しました」になる。**グループ0件は正常系**として空配列を返し、フロント側で案内文を出す設計にする。

4. お薬管理画面（手入力・QRスキャン）

medications.html

medications.css ・ pages/medications.js / jsQR（CDN）でカメラからQRコードを読み取る

**routes/medications.js**

登録・編集・QR解析要求

**services/jahisParser.js**

JAHIS QR を薬名・用量に変換

**routes/schedules.js**

服薬時刻を登録

**src/supabase/supabase.js ・ middleware/auth.js**

接続・トークン検証

**Supabase**

medications ・ medication_schedules テーブル

QRコード解析ロジックを修正する場合、jahisParser.js と pages/medications.js はセットで確認する。

5. 記録・家族・マイページ画面

logs.html

pages/logs.js → routes/logs.js（記録の一覧取得）

family.html

pages/family.js → routes/careGroups.js（招待コード・グループ）／ 0002_invite_code_rls.sql（招待コード検索RPC）

mypage.html

pages/mypage.js → routes/auth.js ・ routes/push.js

共通基盤

src/supabase/supabase.js ・ middleware/auth.js ・ lib/utls.js

Supabase: care_groups ・ profiles ・ push_subscriptions ほか。
mypage のプロフィール更新画面にも `validate.js` を流用できる（氏名の文字数検証をサーバー側と揃えられる）。

6. 画面別 関連ファイル早見表

画面	フロント（HTML+CSS+JS）	呼び出すAPI	連動するサービス／SQL
ログイン/登録	login/signup.html + auth.css + js/validate.js	routes/auth.js	—
ホーム	home.html + home.css + home.js	routes/logs.js routes/careGroups.js	notificationService / reminderCron / sw.js
お薬管理	medications.html + .css + .js	medications.js / schedules.js	jahisParser.js
記録	logs.html + logs.css + logs.js	routes/logs.js	—
家族	family.html + family.css + family.js	routes/careGroups.js	0002_invite_code_rls.sql
マイページ	mypage.html + mypage.css + mypage.js	auth.js / push.js	—

全画面に共通：
フロント `config.js` → `api.js` → `validate.js` → `ui.js`（+ `base.css`）
バック `src/supabase/supabase.js` ・ `src/middleware/auth.js` ・ `src/lib/utls.js`
これらの共通ファイルを変更すると全画面に波及するため、修正時は影響範囲が最も大きい箇所として注意する。

7. 今回の変更が波及する範囲

変更したファイル	変更内容	影響を受ける箇所
js/validate.js NEW	入力検証の共通関数を新設	読み込んだ画面のみ。現状は signup / login。今後 mypage ・ medications にも展開可能
signup.html	氏名欄を追加、送信前検証とエラー表示、二重送信防止	この画面のみ

変更したファイル	変更内容	影響を受ける箇所
login.html	未入力チェックとエラー表示、 二重送信防止	この画面のみ
css/auth.css	エラー表示スタイルを追加	login / signup (auth.css を読む画面すべて)
src/supabase/supabase.js FIX	配置を src/supabase 配下に統一、 supabaseAnon を追加して export	全API 。require のパスが変わるため、 routes/ ・ middleware/ ・ services/ の全 ファイルを確認
src/routes/auth.js	入力正規化、supabaseAnon への切替、 ログのマスク化	login / signup / mypage (/me を使用)

最も注意すべきは src/supabase/supabase.js の移動。他ファイルの require('../lib/supabase') が残っていると、その画面のAPIだけが起動時に落ちる。移動後は全ファイルの require パスを一括で確認すること。