樹木年輪で読む環境と歴史

第4回 採取・計測と年輪曲線｜90分

採取計画 → 試料・画像・記録 → 境界の観察と計測 → 照合・品質点検 → 標準化と年表作成。不一致があれば、試料と記録へ戻る。

採取と記録

目的に合う樹種・立地・配置・個体を選ぶ。必要な個体数と方向数は、問いと試料の条件で変わる。

地点・個体・試料・測線のID、採取日時、位置・方向、樹種、髄・樹皮・欠損、写真、処理・計測条件を対応させる。

試料の内外方向と破片の順序を残す。水浸材などは、状態に応じて保存方法を検討する。

ミニ演習：尾根と谷のある森林で乾湿変動を調べる

採取する場所・個体・方向と、その理由：


必要なメタデータ：

選ばない場所があるために生じる限界：

本時の数値・図はすべて教材用の合成値・模式例で、実測データではない。

演習A 境界の位置から幅へ

既知の10 mmが600 px。図の境界位置は100、160、250、340、460、520、670 px。位置は内側から外側へ増える。



Boundary positions (px) · schematic, not a wood image

較正値：600 ÷ 10 = _____ px/mm

輪番号	境界	差（px）	幅（mm）
1	B0–B1		
2	B1–B2		
3	B2–B3		
4	B3–B4		
5	B4–B5		
6	B5–B6		

幅（mm）＝隣接する境界位置の差（px）÷ 較正値（px/mm）。

6輪の合計：_____ mm ／ 両端からの距離：(670 − 100) ÷ 較正値 = _____ mm

両者が同じでも、境界の読みが正しいと言い切れないのはなぜか。

画像のスケールは試料面と同じ平面で確認し、再撮影・拡大縮小・歪みを点検する。画素数や小数桁だけで精度は保証されない。

品質点検と照合の記録

単位、桁、内外方向、行の重複・欠落、極端な幅、急な段差を点検する。疑わしい値は削除せず、原画像と試料へ戻る。

試料ID・測線ID・画像ファイル：

確認が必要な輪番号／境界位置：

観察した事実：


原因候補と、追加で確認する資料：


修正する場合の内容・理由・担当者・日付：

輪番号と暦年を区別する。局所欠損・偽年輪・読み落としは、組織、別方向、別個体、独立した基準系列で検討する。原データは保存し、候補年代と欠損位置は別に記録する。

標準化で何を残すか

標準化（standardization）は、目的に応じて成長の水準や傾向を調整する処理。この演習の指数（ring-width index）は、年輪幅を教材で与えた基準曲線値で割って求める。基準曲線の単位は幅と同じmm、指数に単位はない。





比較の移動平均は中心5年（端は利用できる年のみ）。感度を説明する例で、実務の推奨設定ではない。細かく追う基準は長い変動も除去し得る。

この処理で失われると困る情報は、研究目的によってどう変わるか。

演習B 指数と年表を作る

L04_B_widths_and_supplied_curves.csvを開く。A列は暦年、B/CはAの幅/基準、D/EはB、F/GはC。H〜Jに各指数、Kに利用可能な指数の平均、Lに個体数を作る。

H2 = IF(ISNUMBER(B2), B2/C2, "") ／ I2 = IF(ISNUMBER(D2), D2/E2, "") ／ J2 = IF(ISNUMBER(F2), F2/G2, "")

K2 = AVERAGE(H2:J2) ／ L2 = COUNT(H2:J2)

2行目から37行目へコピーする。空欄を0で埋めない。以下はPCを使わない場合にも計算できる抜粋。幅÷基準で各指数を求める。

年	個体	幅 mm	基準 mm	指数
1998	A	2.26560	1.88800	
1998	B	1.92698	1.60582	
1998	C	1.09175	1.21306	
1999	A	1.65469	1.83854	
1999	B	1.24045	1.55056	
1999	C	1.18460	1.18460	
2000	A	1.96986	1.79078	
2000	B	1.94705	1.49773	
2000	C	—	—	

年	指数の平均	個体数 n
1998		
1999		
2000		

2000年のCを0にすると何が変わるか。利用可能な個体数が少ない期間に、何を追加確認したいか。

日英用語と参考リンク

用語	簡単な説明
成長錐試料（increment core）	幹から採った棒状の木部試料。
メタデータ（metadata）	試料・測定・処理を説明する情報。
測線（measurement path）	境界間の幅を測る経路。
空間較正（spatial calibration）	画素距離を実際の長さへ対応させる。
品質管理（quality control (QC)）	観察と数値の不整合を点検する。
標準化（standardization）	目的に応じ、成長水準や傾向を調整する。
傾向除去（detrending）	選んだ基準に対する変動を取り出す。
年輪幅指数（ring-width index）	この演習では幅と基準曲線値の比。
年表（chronology）	暦年をそろえて集約した系列。
試料数（sample depth）	各年に利用できる試料数。個体数と区別する。

R26 試料調整・計測の設備

R29 画像の長さの較正

R27 年輪データと処理の説明

R28 dplR：標準化・年表作成

R08 国際年輪データバンク

R09 年輪年代学用語集

原資料：Speer (2010) 第5章、既存のTurku講義（Field / Lab / Standardization）。外部図版の転載はせず、自作の模式図と合成系列を使用した。