



Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Komputeralgebra Tanszék

Prímszita algoritmusok összehasonlítása

Vatai Emil
Adjunktus

Nagy Péter
Programtervező Informatikus BSc

Budapest, 2018

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Felhasználói dokumentáció	3
2.1. A megoldott feladat	3
2.2. Felhasznált módszerek	3
2.3. A program telepítése és futtatása	4
2.4. A szitatábla-generátor	4
2.5. Mintaadatbázis karbantartása	4
2.6. Szitatáblák ellenőrzése	4
2.7. Minta megjelenítése	4
2.8. Minta közelítése függvényekkel	4
3. Fejlesztői dokumentáció	5
3.1. A program komponensei	5
3.2. A forráskód felosztása	5
3.3. Adatszerkezetek	5
3.4. Numerikus algoritmusok	5
3.5. Sziták	5
3.6. Prioritásos sorok	5
3.6.1. Bináris kupac	6
3.6.2. Bigyó	6
3.7. Memória	7
3.8. Teszt	8
3.8.1. Adatszerkezetek	8
3.8.2. Numerikus pontosság és sebesség	8
3.8.3. Sziták	8
3.8.4. Elmélet vs. mért	8
3.9. Források	8

1. fejezet

Bevezetés

Sziták összehasonlítása azonos környezetben. Hatékonyság összehasonlítása az elmélet szerint várható értékekkel. Ellenőrzésként a prímek néhány statisztikájának összevetése az elméleti értékekkel, és az ismert eredményekkel. Hatékonyság és implementálhatóság.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

A megoldott feladat

A program lehetővé teszi különböző sziták futási idejének ábrázolását grafikonon, és összevetését elméleti becsült értékekkel. A programmal egyéb forrásból származó minták megjelenítése is lehetséges.

A prímszámok statisztikáinak előállításához a programhoz tartozik egy optimalizált szita-implementáció, amivel 2^{64} -ig lehet szitálni, és az eredményt rögzíteni. Az elmentett eredményeket a program egy külön része összesíti néhány alapstatisztikákra.

Különböző szita-algoritmusok futási idejének összehasonlításához a program tartalmazza Atkin szitájának egy implementációját, és Eratoszthenész szitájának néhány variációját.

Felhasznált módszerek

A program két rész fő részből áll. A prímszámok generátora C-99 nyelven készült el. A program csak parancssorból futtatható, és a sztenderd könyvtári függvényekből is csak néhányat használ a memóriájában előállított eredmények fájlba írásához. A C nyelv választását a hatékony végrehajtás és memórafelhasználás, és a hordozhatóság indokolja, a generátor elkülönítését az automatizálhatóság indokolja.

A prímgenerátor Eratoszthenész szitájának szegmentált változata, a szitatábla egy 2^{30} hosszú darabját szitálja ki minden iterációban. A generátor önmaga is két részből áll. Egy egyszerűbb implementáció a prímek listáját állítja elő 2^{32} -ig.

A gyorsabb, de összetettebb szita 2^{32} -tól $2^{64} - 2^{33}$ -ig szital, és a futásához szükséges a prímek listája 2^{32} -ig. A szitatáblát a memóriában a gyorsítótár hatékonyabb a kihasználásához kisebb részegemensekre osztja, és a prímeket a nagyságuk és a következő szitalási pozíciójuk szerint csoportosítja. Továbbá nagyobb prímeknek

csak 30-cal relatív prím többszöröseit veszi figyelembe.

A program többi része a Java környezethez készült, a képzésben betöltött szerepe miatt, valamint a Swing grafikus könyvtára egyszerű, hordozható, és a feladatra elégséges. A Java sztenderd konténerosztályai habár kényelmesen használhatóak, és változatosak, de sebesség és memóriakihasználtsági problémák miatt több helyen is alacsonyabb szintű megoldást kellett választani.

A program szembetűnő része a minták ábrázolása.

A program telepítése és futtatása

A szitatábla-generátor

Mintaadatbázis karbantartása

Szitatáblák ellenőrzése

Minta megjelenítése

Minta közelítése függvényekkel

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

A program komponensei

A forráskód felosztása

Adatszerkezetek

Numerikus algoritmusok

Egyenletrendszerek. Összeadás. Körül kéne írni, hogy igazán tudjuk, hogy hipotézisvizsgálatra nem vállalkozunk.

Sziták

Eratosztenész szitája, szegmentáltan is. COLS. Prioritásos sorral. Atkin szitája.

Szegmentált szita inicializálása.

Trial division. Pszeudoprím teszt.

Feltételek. Elméleti sebesség.

Prioritásos sorok

```
1:  $q \leftarrow \text{ÚJ-SOR}$ 
2: for  $i \leftarrow 2, n$  do
3:   while  $\exists (p, k) \in q : k \leq i$  do
4:      $(p, k) \leftarrow \text{SOR-ELTÁVOLÍT-MIN}(q)$ 
5:      $\text{MEGJELÖL}(i)$ 
6:      $\text{SOR-BESZÚR}(q, (p, k+p))$ 
```

```

7:   end while
8:   if  $\neg$  MEGJELÖLT?(i) then
9:       SOR-BESZÚR(q, (i, 2i))
10:  end if
11: end for

```

Bináris kupac

A mérések grafikonják pixelei alapján lassú. A beszúrásonkénti elméleti $\mathcal{O}(\log|q|)$ ideje se biztató.

Bigyó

A bigyó egy természetesszám-párokat tartalmazó monoton prioritásos sor. A szám-párok egy prím, és a prím egy szítási pozícióját reprezentálják. A sor monoton, minden állapothoz tartozik egy érték, a sor aktuális pozíciója, aminél kisebb vagy egyenlő pozíciójú értéket a sor nem tartalmazhat. A bigyó edények egy végtelen sorozatát is tárolja, a sor elemei ezekbe az edényekbe kerülnek. Egy eltárolt elem helyét a sorozatban az elem pozíciójának és a sor aktuális pozíciójának távolsága határozza meg.

A távolságfüggvény legyen

$$d(x, y) := \lfloor \log_2(x \oplus y) \rfloor \quad (x, y \in \mathbb{N}, y > x \geq 0)$$

ahol \oplus a bitenkénti XOR.

$d(x, y)$ a legnagyobb bit-index, ahol x és y eltér.

Ha q egy bigyó, legyen $q.a$ q aktuális pozíciója, és $q.e[i]$ q i . edénye. AZ edények, és a számpárok struktúrája...

Egy q bigyó invariánsa

$$\forall (p, k) \in q :$$

$$q.a < k$$

$$\forall i \in \mathbb{N}_0 : (p, k) \in q.e[i] \iff i = d(q.a, k)$$

$$\forall (p, k) \notin q : \forall i \in \mathbb{N}_0 : (p, k) \notin q.e[i]$$

Új, üres sor létrehozása tetszőleges kezdőpozíciótól, és meglévő sorba elem beszúrása...

A sor elemeinek feldolgozása i -ig

```

1: while  $q.a < i$  do

```

```

2:    $j \leftarrow d(q.a, q.a + 1)$ 
3:    $q.a \leftarrow q.a + 1$ 
4:   for all  $(p, k) \in q.e[j]$  do
5:       EDÉNY-KIVESZ( $q.e[j], (p, k)$ )
6:       if  $k = i$  then
7:           VISSZAAD( $(p, k)$ )
8:       else
9:           EDÉNY-BESZÚR( $d(q.a, k), (p, k)$ )
10:      end if
11:  end for
12: end while

```

Helyesség

Idő

Hely

Számrendszer

És számrendszer vs. tisztán funkcionálisban nincs bármekkora tömb, csak valami fával közelítve.

Amúgy sincs bármekkora tömb...

És exponenciálisan kell növelni...

Cache

És exponenciálisan kell növelni...

Memória

Összes prím, és pozíciója 2^{32} -ig. Primitív típusok és boxing. Garbage collector.

Teszt

Adatszerkezetek

Numerikus pontosság és sebesség

Sziták

Elmélet vs. mért

Források