Manual de usuario — PromptZal 3

Manual de usuario — PromptZal 3

1. Inicio

Abra la carpeta del proyecto en Apache NetBeans y ejecute la clase com.promptzal.Main. También puede compilar con javac siguiendo el README. La ventana tiene una barra de acciones, un editor a la izquierda y pestañas de prompt y errores a la derecha.

2. Crear, abrir y guardar

• **Nuevo:** limpia el editor.

• **Abrir .pz:** permite elegir un archivo PromptZal.

• **Guardar:** guarda el texto con extensión `.pz`.

3. Compilar

Escriba o abra un programa y pulse **Compilar**. El sistema ejecuta las fases disponibles y muestra el prompt generado. Si hay errores, aparecerán en la pestaña de errores con tipo y posición.

4. Guardar el prompt

Pulse **Guardar prompt** y seleccione una ruta .md o .txt. El resultado incluye directivas, contexto de cada agente ejecutado, variables, instrucciones y resultados solicitados.

5. Reportes

• **Reporte errores:** HTML con los errores o indicación explícita de que no existen.

• **Tabla símbolos:** HTML con identificadores, tipo, ámbito y línea.

• **Reporte AST:** HTML con árbol textual indentado.

6. Ejemplo

Abra ejemplos/analista.pz, pulse Compilar y revise el prompt. El programa de ejemplo carga ventas.csv, pregunta por tendencias, resume el resultado y exporta resumen.

7. Diagnóstico básico

• Si aparece `Identificador no declarado`, compruebe que la variable se definió antes en el mismo agente.

• Si `EJECUTAR` no encuentra un agente, verifique que el nombre coincida.

• Si `EXPORTAR` falla, asegúrese de que la variable sea resultado o variable de un agente ejecutado.

• Si hay un error sintáctico, compruebe llaves, flechas `->`, conectores y el orden contexto/variables/comandos.

8. Capturas para la entrega

Las capturas dependen de la ejecución en el equipo del estudiante; no se incluyen capturas ficticias. Tome capturas reales de: interfaz con el ejemplo abierto, prompt generado, panel de errores y cada reporte HTML abierto en el navegador. Insértelas en este manual antes de entregar.