

Redes viales de OpenStreetMap como grafo de propiedades

Caso de estudio para froGQL

2026



Las condiciones del caso

Dado un reclamo por ruido, ¿qué lugares
están en la misma calle?

Lo que hay sobre la mesa

Cuatro fuentes, ninguna pensada para la otra:

- **OpenStreetMap**: calles, puntos de interés y límites comunales.
- **SOSAFE**: reportes ciudadanos georreferenciados de 2024.
- **Censo 2024**: zonas censales con población.
- **Foursquare**: venues con check-ins de 2012.


Ninguna trae el identificador de la vía. Lo único que comparten es estar en el mismo lugar del mapa.

Sobre ese punto en común se arma todo lo demás.

Responder con geometría cuesta en cada consulta

Con capas geográficas, "la misma calle" es un buffer y un umbral de distancia que hay que recalcular cada vez.

Con la calle como **nodo** del grafo, es un patrón de dos aristas.




De OpenStreetMap a una topología

Una way de OSM no es una arista

Una way puede atravesar diez esquinas sin declarar ninguna, y dos calles que se cruzan comparten la coordenada sin compartir un identificador.

Antes de tener grafo hay que agrupar las coordenadas que coinciden y cortar cada way en los nodos que comparte.

En Independencia, 1654 ways producen **2597 intersecciones** y **3533 segmentos**. En el Gran Santiago, 183 720 ways producen 288 701 y 413 663.



Un solo conjunto de nodos, tres redes

La partición corre **una vez** sobre todas las ways.
Cada modo es después un subconjunto de los mismos segmentos.

Bajar una red por modo daría tres numeraciones de nodos distintas, y las redes no se podrían comparar ni superponer.

Las reglas de acceso son declarativas: por cada modo, qué valores de `highway` usa, cuáles no usa nunca y qué tags lo bloquean.

La red de autos es dirigida y respeta `oneway`; las otras dos no.

Vehículos motorizados particulares
140 km, 1836 intersecciones



Bicicletas
138 km, 1839 intersecciones



Circulación a pie
148 km, 2228 intersecciones



Las tres redes de Independencia sobre las mismas intersecciones. Los 140 km para auto, 138 para bicicleta y 148 a pie son el mismo material filtrado por tres reglas distintas.



Por casi toda la comuna se puede pedalear legalmente y solo 11.8 km tienen ciclovía o banda demarcada. De los 54 ways con infraestructura declarada, 44 la declaran como atributo de la calzada y no como way propia.


La calle como nodo

Tres criterios para decir que dos tramos son la misma calle

1. **El nombre.** El tag `name` de OSM.
2. **La conectividad.** Dos tramos con el mismo nombre son el mismo eje solo si hay camino entre ellos.
3. **La reunión.** Cuando a un tramo intermedio le falta el tag, el eje se parte en dos pedazos que quedan a pocos metros.

El segundo criterio hace falta en la ciudad: de los 25 873 nombres del Gran Santiago, **4672 tienen tramos separados por más de cinco kilómetros**. Los Aromos son 28 ways repartidas por varias comunas.

8878 de los 97151 pares homónimos están a menos de 100 m;
la mediana de todos llega a 9.5 km



El tercer criterio necesita un umbral. El pico bajo los 100 metros son cortes accidentales y la cola son calles distintas que comparten nombre, así que 150 metros cubre el pico sin fundir comunas.


Cómo se cuelga un punto de su calle

La asignación por cercanía falla en las esquinas: un local de la avenida puede quedar más cerca del pasaje perpendicular que del eje de la avenida.

Parte de los puntos de interés declara su calle en el tag `addr:street`. Cuando esa calle existe en la red, se usa esa.

La coincidencia entre el eje más cercano y el declarado es de **73%** en Independencia y **63%** en el Gran Santiago.


Cada arista `EN_CALLE` guarda en `origen` cuál de los dos criterios se usó, así una consulta puede descartar lo menos confiable.




Con el dato declarado la mayoría de los lugares no depende de la cercanía. Los que quedan sin calle están a más de 40 metros de cualquier eje con nombre.

El grafo exportado

Seis tipos de nodo, siete de arista



Las cuatro aristas sin rótulo hacia `Calle` son `EN_CALLE`, y las dos sin rótulo hacia `ZonaCensal` son `EN_ZONA`.



El mismo modelo a dos escalas: 10 201 nodos y 31 996 aristas en la comuna, 1 007 923 y 3 688 253 en la ciudad.
Los reclamos dominan los nodos y la proximidad domina las aristas.

Tres formatos, tres consumidores

GraphML

Una red por modo más el grafo completo. Lo leen NetworkX, igraph, Gephi.

JSON

La vía de entrada de froGQL. Conserva la direccionalidad de cada arista.

CSV

Un archivo por etiqueta. Su cargador trata toda arista como dirigida.


Los tres se escriben recorriendo los datos y no construyendo el documento en memoria: el JSON de la ciudad pesa 928 MB y froGQL lo carga en 43 segundos.

Lo que se puede preguntar


La consulta que motiva el modelo

```
MATCH (r:Reclamo)-[:EN_CALLE]→(c:Calle)←[:EN_CALLE]-(l:Lugar)
WHERE r.reporte_id = '000861'
RETURN c.nombre AS calle, l.etiqueta AS lugar
```

El reclamo dice "en Av la paz, con esquina Echeverría hay unos locales que tiene la música con muy alto volumen". La consulta devuelve los locales de esa calle, entre ellos una botillería y un local de comida rápida, en medio milisegundo.



Los reclamos por ruido de 2024 agregados por calle. La unidad del grafo coincide con la unidad de la operación municipal, que recorre ejes y no puntos.



Las consultas que parten de un nodo identificado no cambian de costo entre las dos escalas. Las que recorren una etiqueta completa crecen con ella.

El costo depende de cómo se escriba la pregunta


Dos consultas preguntan por locales de alcohol en calles con reclamos por ruido.

Una usa `EXISTS` para saber si la calle tiene alguno.
La otra los cuenta con `GROUP BY`.


Contar obliga a unir cada local con cada reclamo de su calle. En Avenida Irarrázaval, con 1289 reclamos y decenas de locales, son decenas de miles de filas antes de agrupar.

En la ciudad: **3.8 segundos contra 253.**

Lo que los datos no tienen



OpenStreetMap casi no mapea bares en Chile y Overpass confirma que el dato falta en el mapa, no en el extracto. Lo que OSM sí tiene son las botillerías, que es el vector más directo del ruido en la vía pública.



La adopción de SOSAFE sigue el nivel socioeconómico de la comuna. Comparar comunas con los conteos crudos financieraría a las que más reportan.

Síntesis

Reificar la calle como nodo convierte una consulta geométrica en dos aristas, y el costo no cambia al pasar de una comuna a la ciudad.

Lo que sí cambia con la escala son los criterios: la identidad de una calle y la comparabilidad de los reportes ciudadanos.

¡Gracias!

egraells@dcc.uchile.cl