

ITUniversity — M1 · Développement mobile Kotlin

MINI-TP 1 : « Lire et transformer » — Feuille de predictions (Partie B)

Etudiant : Zotina/ETUOO2597	Fichier source : Collectes.kt	Date : Aout 2026
-----------------------------	-------------------------------	------------------

TABLEAU DES PREDICTIONS ET SORTIES CONSOLE

Appel	Ma prediction (avant execution)	Sortie observee (apres execution)	Ecart ?
P1	P1: [Cafe, Girofle, Litchi, Vanille]	P1: [Café, Girofle, Litchi, Vanille]	Non (0)
P2	P2: 30.0 kg de Litchi (RASOA Marie) – prix non fixé	P2: 30.0 kg de Litchi (RASOA Marie) – prix non fixé	Non (0)
P3	P3: 6 collectes à Ambodivoara	P3: 6 collectes à Ambodivoara	Non (0)
P4	P4: 1 250 000 Ar	P4: 1 250 000 Ar	Non (0)

ANALYSE ET EXPLICATIONS DES RESULTATS

- Appel P1 (produitsCollectes(collectes))** : La fonction applique `map { it.produit.nom }` pour extraire les noms, `distinct()` pour supprimer les doublons (Vanille, Cafe, Girofle, Litchi), puis `sorted()` pour trier par ordre alphabetique. Le resultat obtenu correspond exactement a la liste trie.
- Appel P2 (collectes[4].resume())** : La 5eme collecte (index 4) concerne 30.0 kg de litchi de RASOA Marie. Le prix au kilo etant `null`, l'operateur safe call combine a l'operateur Elvis (`?..let { ... } ?`: `"prix non fixé"`) renvoie correctement la chaine de remplacement par default.
- Appel P3 (collectesDuVillage(collectes, "Ambodivoara").size)** : Les producteurs RAKOTO Jean (id 1) et RANDRIA Paul (id 3) sont originaires d Ambodivoara. Le filtre `filter { it.producteur.village == village }` retient leurs 6 collectes (3 chacun sur un total de 8 collectes).
- Appel P4 (formatAriary(1_250_000.0))** : Le nombre est converti en chaine ("1250000"), inverse ("0000521"), decoupe en blocs de 3 caracteres (`chunked(3)` -> ["000", "052", "1"]), joint avec des espaces ("000 052 1") puis reinverse pour produire le formatage des milliers "1 250 000 Ar".