

## Popis

Budeme vycházet z myšlenky základní verze, ve které jsme z řádků udělali jednu partitu a ze sloupců druhou. Nyní to však nebudou celé řádky a sloupce, ale řádkové a sloupcové segmenty. Formálně tedy každý řádek rozdělíme na segmenty (maximální úseky bez děr) a ty vložíme do množiny  $A$ . Obdobně se sloupci, jejichž segmenty vložíme do množiny  $B$ . Hrany mezi  $a \in A$  a  $b \in B$  existují tehdy, pokud se segmenty kříží. Na výsledném bipartitním grafu stačí nalézt maximální párování (hrana značí, že se na křížícím místě položí věž).

## Důkaz

Nalezené rozestavení je validní, neboť pokud by nebylo, tak jsme umístili věže tak, že se ohrožují, tedy nachází se ve stejném segmentu. To by však znamenalo, že z vrcholu (reprezentující daný segment) vedou alespoň dvě hrany, což je spor s definicí párování. Naopak každé validní rozestavení má ekvivalentní párování v naší reprezentaci. Po obměně: jestliže není něco v naší reprezentaci párování, tak to není validní rozestavení. Opět platí argument s více hranami z jednoho vrcholu.

## Algoritmus a složitost

Segmentů může vzniknout až  $O(n^2)$ , hran též ( $n$  je šířka/výška desky). Pro hledání maximálního párování použijeme nějaký algoritmus největšího toku (zapojíme jednu partitu do zdroje, druhou do stoku a všemu dáme kapacitu 1). Neefektivnější umí řešit až v  $O(VE)$ , tedy celkem  $O(n^4)$ .

PS: Až po dopsání jsem si všiml, že se jedná o šachovnici ( $8 \times 8$ ). Tedy je vše konstanta a náš program seběhne v  $O(1)$ .