# submission 数据库元数据采集说明

依据元数据采集模板整理

本说明记录 submission 数据库的表和字段结构。采集结果共包含 7 张表、49 个字段。数据库原生表注释和字段注释均为空，文档中的中文名称与业务说明依据表名、字段名、数据类型、索引和默认值整理，供元数据登记与复核使用。

| 项目 | 采集结果 |
| --- | --- |
| 数据库名称 | submission |
| 数据库版本 | MySQL 8.0.44 |
| 表数量 | 7 |
| 字段数量 | 49 |
| 采集范围 | 仅表结构、字段结构、索引标识和结构统计，不包含业务数据样本 |

## 表信息

| 所属数据库<br>所属业务系统 | 表名 | 所属应用<br>所属系统菜单名称 | 表描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| submission | auditors | 用户与权限管理 | 维护审核人员账号及启用状态。 | 字段示例：user_id、enabled、updated_at |
| submission | lng_report_tasks | LNG 报告任务管理 | 记录 LNG 报告生成任务的类型、状态、进度、结果和异常信息。 | 字段示例：id、task_type、status、progress、message 等 |
| submission | lng_reports | LNG 报告管理 | 保存按日期生成的 LNG 报告提纲、章节、来源和执行信息。 | 字段示例：id、report_date、status、outline、sections 等 |
| submission | market_hotspots | 市场热点管理 | 保存按日期生成的市场热点候选项、摘要、来源和执行信息。 | 字段示例：id、report_date、status、candidates、summary 等 |
| submission | price_index | 价格指数管理 | 保存日期对应的加权价格指数及记录创建时间。 | 字段示例：date、weighted_price、created_at |
| submission | submissions | 数据报送与审核 | 保存用户按日期报送的数据，以及价格、气量和审核结果。 | 字段示例：user_id、date、value、submitted_at、price 等 |
| submission | users | 用户管理 | 维护用户、企业名称、管理 | 字段示例：user_id、 |

| 所属数据库<br>所属业务系统 | 表名 | 所属应用<br>所属系统菜单名称 | 表描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 员联系电话及更新时间。 | company_name、admin_phone、updated_at |

# 表字段信息

指标描述包含字段用途和数据库结构约束。表名与字段名称保留数据库中的原始英文名称。

## auditors 用户与权限管理

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| auditors | user_id | 用户标识 | 标识用户，并用于关联用户、审核人员或报送记录。 类型 varchar(255)；必填；主键。 |
| auditors | enabled | 启用状态 | 表示审核人员账号是否启用。 类型 tinyint；可空。 |
| auditors | updated_at | 更新时间 | 记录该行最后一次更新时间。 类型 datetime；可空。 |

## lng_report_tasks LNG 报告任务管理

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lng_report_tasks | id | 记录标识 | 唯一标识当前业务记录。 类型 varchar(64)；必填；主键。 |
| lng_report_tasks | task_type | 任务类型 | 区分报告任务的业务类型。 类型 varchar(50)；必填。 |
| lng_report_tasks | status | 处理状态 | 记录任务、报告或热点生成流程的当前状态。 类型 varchar(50)；必填；普通索引；默认值 pending。 |
| lng_report_tasks | progress | 处理进度 | 记录任务完成进度。 类型 int；可空；默认值 0。 |
| lng_report_tasks | message | 处理消息 | 保存任务处理过程中的提示信息。 类型 text；可空。 |
| lng_report_tasks | result | 任务结果 | 以 JSON 结构保存任务执行结果。 类型 json；可空。 |
| lng_report_tasks | error_message | 错误信息 | 保存任务或生成流程失败时的错误信息。 类型 text；可空。 |
| lng_report_tasks | created_at | 创建时间 | 记录该行创建时间。 类型 datetime；必填；普通索引。 |

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lng_report_tasks | updated_at | 更新时间 | 记录该行最后一次更新时间。 类型 datetime；必填。 |

## lng_reports LNG 报告管理

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lng_reports | id | 记录标识 | 唯一标识当前业务记录。 类型 varchar(64)；必填；主键。 |
| lng_reports | report_date | 报告日期 | 标识报告或热点内容对应的业务日期。 类型 date；必填；普通索引。 |
| lng_reports | status | 处理状态 | 记录任务、报告或热点生成流程的当前状态。 类型 varchar(50)；必填；普通索引；默认值 pending。 |
| lng_reports | outline | 报告提纲 | 保存 LNG 报告的文本提纲。 类型 text；可空。 |
| lng_reports | sections | 报告章节 | 以 JSON 结构保存 LNG 报告章节内容。 类型 json；可空。 |
| lng_reports | source | 数据来源 | 记录内容生成或数据采集的来源。 类型 varchar(100)；可空。 |
| lng_reports | execution_time | 执行耗时 | 记录生成流程的执行耗时。 类型 double；可空。 |
| lng_reports | error_message | 错误信息 | 保存任务或生成流程失败时的错误信息。 类型 text；可空。 |
| lng_reports | created_at | 创建时间 | 记录该行创建时间。 类型 datetime；必填；普通索引。 |
| lng_reports | updated_at | 更新时间 | 记录该行最后一次更新时间。 类型 datetime；必填。 |

## market_hotspots 市场热点管理

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| market_hotspots | id | 记录标识 | 唯一标识当前业务记录。 类型 varchar(64)；必填；主键。 |
| market_hotspots | report_date | 报告日期 | 标识报告或热点内容对应的业务日期。 类型 date；必填；唯一索引。 |
| market_hotspots | status | 处理状态 | 记录任务、报告或热点生成流程的 |

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 当前状态。 类型 varchar(50)；必填；普通索引；默认值 pending。 |
| market_hotspots | candidates | 热点候选项 | 以 JSON 结构保存市场热点候选项。 类型 json；可空。 |
| market_hotspots | summary | 热点摘要 | 保存市场热点摘要文本。 类型 text；可空。 |
| market_hotspots | source | 数据来源 | 记录内容生成或数据采集的来源。 类型 varchar(100)；可空。 |
| market_hotspots | execution_time | 执行耗时 | 记录生成流程的执行耗时。 类型 double；可空。 |
| market_hotspots | error_message | 错误信息 | 保存任务或生成流程失败时的错误信息。 类型 text；可空。 |
| market_hotspots | created_at | 创建时间 | 记录该行创建时间。 类型 datetime；必填；普通索引。 |
| market_hotspots | updated_at | 更新时间 | 记录该行最后一次更新时间。 类型 datetime；必填。 |

## price_index 价格指数管理

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| price_index | date | 数据日期 | 记录价格指数或报送数据对应的日期。 类型 text；可空。 |
| price_index | weighted_price | 加权价格 | 保存计算后的加权价格指数。 类型 double；可空。 |
| price_index | created_at | 创建时间 | 记录该行创建时间。 类型 text；可空。 |

## submissions 数据报送与审核

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| submissions | user_id | 用户标识 | 标识用户，并用于关联用户、审核人员或报送记录。 类型 varchar(255)；可空；普通索引。 |
| submissions | date | 数据日期 | 记录价格指数或报送数据对应的日期。 类型 date；可空。 |
| submissions | value | 报送值 | 保存用户提交的通用数值。 类型 double；可空。 |

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| submissions | submitted_at | 报送时间 | 记录用户完成报送的时间。 类型 datetime；可空。 |
| submissions | price | 报送价格 | 保存用户报送的价格。 类型 double；可空。 |
| submissions | volume | 报送气量 | 保存用户报送的气量。 类型 double；可空。 |
| submissions | approved_price | 审核价格 | 保存审核确认后的价格。 类型 double；可空。 |
| submissions | approved_volume | 审核气量 | 保存审核确认后的气量。 类型 double；可空。 |
| submissions | approved_by | 审核人 | 记录执行审核的用户标识。 类型 varchar(255)；可空。 |
| submissions | approved_at | 审核时间 | 记录审核完成时间。 类型 datetime；可空。 |

### users 用户管理

| 表名 | 字段名称 | 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| users | user_id | 用户标识 | 标识用户，并用于关联用户、审核人员或报送记录。 类型 varchar(255)；必填；主键。 |
| users | company_name | 企业名称 | 保存用户所属企业名称。 类型 varchar(255)；可空。 |
| users | admin_phone | 管理员联系电话 | 保存企业管理员联系电话。 类型 varchar(50)；可空。 |
| users | updated_at | 更新时间 | 记录该行最后一次更新时间。 类型 datetime；可空。 |

## 说明口径

- 表行数来自 MySQL information_schema 的结构统计，InnoDB 统计可能为估算值，因此未作为业务数据量结论写入表信息。
- 文档没有采集或展示用户、企业、联系电话、报送值、价格、气量、报告正文等业务数据。
- 中文应用名称、指标名称和指标描述为结构推断。正式入库前应由系统负责人确认菜单名称、指标口径、单位和敏感级别。