اسم الطالبه/ فوزية سعيد عبدالرحمن محمود دعبس

الكود الجامعي/ 2503497

عنوان البحث:

JavaScript:

إزاي المواقع بتتفاعل مع ضغطات المستخدم

المقدمة

من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، حيث JavaScript تُعد تساعد على جعل المواقع تفاعلية وديناميكية بدلًا من أن تكون مجرد صفحات ثابتة. فعندما يضغط المستخدم على زر، أو يكتب نصًا، أو يرسل نموذجًا، تستطيع JavaScript اكتشاف هذا التفاعل وتنفيذ الأوامر المناسبة.

أولًا: ما هي JavaScript؟

هي لغة برمجة تُستخدم لإضافة التفاعل إلى صفحات الويب، وتعمل JavaScript مع HTML و CSS لبناء عناصر الصفحة، وتساعد JavaScript على تغيير محتوى الصفحة والاستجابة لأوامر المستخدم دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة في كثير من الحالات.

ثانيًا: كيف تتفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم؟

تعتمد JavaScript على مفهوم يُسمى الأحداث (Events). والحدث هو أي فعل يحدث داخل صفحة الويب، مثل الضغط على زر أو الكتابة في مربع نص.

عندما يقوم المستخدم بحدث معين، يستطيع المتصفح اكتشافه وتشغيل كود برمجي محدد للاستجابة له. وتُستخدم الدالة "addEventListener()" للاستماع إلى الأحداث وتنفيذ التعليمات عند حدوثها.

ثالثًا: أهم أنواع الأحداث في JavaScript

1. Click: يحدث عند الضغط على زر أو عنصر في الصفحة.
2. Mouseover: يحدث عند تحريك مؤشر الفأرة فوق عنصر.
3. Keydown: يحدث عند الضغط على أحد أزرار لوحة المفاتيح.
4. Input: يحدث عند إدخال المستخدم بيانات في مربع نص.
5. Submit: يحدث عند إرسال نموذج، مثل نموذج تسجيل الدخول.

رابعًا: مثال عملي على التفاعل مع ضغطات المستخدم

يمكن إنشاء زر يتفاعل مع المستخدم ويعرض رسالة عند الضغط عليه باستخدام الكود التالي:

```
<button id="myButton">اضغط هنا</button>
<p id="message"></p>

<script>
const button = document.getElementById("myButton");
```

```
button.addEventListener("click", function() {
document.getElementById("message").textContent =
"مرحبًا بك!";
});
</script>
```

شرح المثال:

- "button": تُستخدم للوصول إلى الزر الموجود في الصفحة.
- "addEventListener("click", ...)": تجعل البرنامج يستجيب عند الضغط على الزر.
- "textContent": تُستخدم لعرض الرسالة داخل الصفحة.

عند الضغط على الزر، تظهر رسالة «مرحبًا بك!» للمستخدم.

خامسًا: أهمية JavaScript في تفاعل المواقع

تساعد JavaScript، مثل في تنفيذ العديد من الوظائف:

- إظهار القوائم عند الضغط عليها.
- التحقق من البيانات التي يدخلها المستخدم.
- عرض الرسائل والتنبيهات.
- تحديث محتوى الصفحة بشكل تفاعلي.
- تحسين تجربة المستخدم وجعل الموقع أسهل في الاستخدام.

الخاتمة

في النهاية، تُعتبر JavaScript عنصرًا أساسيًا في تطوير مواقع الويب التفاعلية. فهي تمكّن الموقع من الاستجابة لضغطات المستخدم وأوامره من خلال الأحداث والدوال البرمجية. ولذلك فإن فهم كيفية التعامل مع الأحداث يُعد خطوة مهمة لكل من يرغب في تعلم تطوير مواقع الويب.

المراجع

1. MDN Web Docs – Introduction to Events.
2. MDN Web Docs – EventTarget: addEventListener().