

无卤阻燃級 PC/ABS ,WONDERLOY® PC-550K *January 1,2020 V1W*

材料特性：无卤阻燃，高冲击

特性	測試方法	測試條件	單位	PC-550K
引張強度	ISO 527	50 mm/min	MPa	60
延伸率	ISO 527	50 mm/min	%	120
彎曲強度	ISO 178	2mm/min	MPa	90
彎曲彈性率	ISO 178	2 mm/min	GPa	2.5
IZOD 衝擊強度	ISO 180	3.2mm,4mm/23°C	kJ/m ²	45
Charpy 衝擊強度	ISO 179	3.2mm,4mm/23°C	kJ/m ²	46
流動係數	ISO 1133	260°C , 2.16kg	cm ³ /10min	22
硬度	ASTM D785	1/2”(HRR)	-	118
密度	ISO 1183	23°C	g/cm ³	1.18
軟化點	ISO 306	10N , 50°C/hr	°C	107
		50N, 50°C/hr	°C	102
熱變形溫度	ISO 75-2	1.8MPa unannealed	°C	82
		0.46MPa unannealed	°C	91
燃燒率	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	1.5mm V0 2.0mm 5VB

以上數據僅代表一般通用數據，不代表每一產品的規格值

若有任何疑問請洽產品推廣課 0511-83121300