

导出的方法:

```
window.location.href=`/api/htoe?${queryString.stringify(values)}`
```

Ifconfig, mac 查 ip

Type 用于 commit 的类别, 允许下面的标识:

- chore: 构建配置相关。其他修改如构建流程, 依赖管理
 - docs: 文档相关。 文档修改
 - feat: 添加新功能。
 - fix: 修复 bug。
 - pref: 性能相关。
 - refactor: 代码重构, 一般如果不是其他类型的 commit, 都可以归为重构。
 - revert: 分支回溯。
 - style: 样式相关。 代码格式修改, 注意不是 css 修改
 - test: 测试相关。
-
- scope: commit 影响的范围, 比如: route, component, utils, build...
 - subject: commit 的概述, 建议符合 [50/72 formatting](#)
 - body: commit 具体修改内容, 可以分为多行, 建议符合 [50/72 formatting](#)
 - footer: 一些备注, 通常是 **BREAKING CHANGE** 或修复的 bug 的链接.

merge 则会产生一个新的 merge commit。

git rebase 和 merge 的区别

1、都是把自己新提交的代码合并到更新的分支上

处理方式的不同：

（1）**rebase** 会变更到当前分支的基线，先找到合并目标的分支与当前开发者分支的最近的公共节点，然后把当前分支的新 **commit** 撤销，并把改动保存到 **.git/rebase** 中，并从当前分支更新到目标分支，之后再 **commit** 改动应用到当前分支

git checkout feature

git rebase master

rebase 合并代码：

git checkout feature

git rebase master

这个功能是将整个 **feature** 分支移动到 **master** 分支的顶端，从而有效地整合了所有的 **master** 的新提交。**Rebase** 不是使用 **merge commit**,

交互式 **rebase** 指的是使用带参数—**interactive** 的 **rebase** 命令，简写 **-i**

组件中的 **props.children**

每个组件都可以获取到 **props.children**。它包含组件的开始标签和结束标签之间的内容

not whitespace (same as `[^\\t\\n\\f\\r]`)

Charts 中

```

return (
  <RangePicker
    {...this.props}
    ranges={{
      昨天: [
        moment()
          .subtract(1, 'days')
          .startOf('day'),
        moment()
          .subtract(1, 'days')
          .endOf('day'),
      ],
      今天: [moment(), moment()],
      最近7日: [
        moment()
          .subtract(7, 'days')
          .startOf('day'),
        moment(),
      ],
      最近30日: [
        moment()
          .subtract(30, 'days')
          .startOf('day'),
        moment(),
      ],
    }}
  >

```

的 `autoHeight.jsx` 是一个高阶函数

```

const format = (v, vlist, obj = false) => {
  let list = [];
  if (!v) {
    return list;
  }

  vlist.find(({ label, value, children, ...props }) => {
    if (value === v) {
      list.splice(0, 0, obj ? { label, value, ...props } : value);
      return true;
    } else if (children && children.length) {
      list = format(v, children, obj);
      if (list.length) {
        list.splice(0, 0, obj ? { label, value, ...props } : value);
        return true;
      }
    }
  });
  return false;
});

return list;
};

```

jrzhouweixue, a year ago • feat: ab实验实验管理相关功能完善

```

<FormItem label="权重" {...formItemLayout}>
  {getFieldDecorator('weight', {
    validateFirst: true,
    rules: [
      {
        required: true,
        message: '权重必填! ',
      },
      {
        validator: (rule, value, callback) =>
          callback(
            /^[1-9](\d{0,3})|[0-9]$/.test(value)
              ? undefined
              : '值必须为0-9999的整数'
          ),
      },
    ],
  })(<TrimInput placeholder="请输入0-9999的整数,数字越大,权重越高,排序越靠前" />)}
</FormItem>

```

```

onChange={enable => {
  dispatch(
    routerRedux.push({
      pathname: location.pathname,
      search: queryString.stringify({
        name: query.name,
        enable,
      }),
    })
  );
}}

```

刷新当前页面

curl 命令是一个利用 URL 规则在命令行下工作的文件传输工具

curl 命令是一个利用 URL 规则在命令行下工作的文件传输工具

curl 是习惯称 url 为下载工具。

source ~/.bash.profile

surce 命令在当前 bash 环境下读取并执行 FileName 中的命令。

.sh 文件是数据文件

Process.cwd()方法返回 Nodejs 进程的当前工作目录

首页 tab 头部

Components/index.jsx

- 监控的英文:monitor

```

if (!/^[(\u4E00-\u9FA5\uF900-\uFA2D)]\w|\V|\.|_|-|_+$/.test(file.name)) {
  message.error('文件名只能包含字母、数字、中文、"/"、"."、"-","_", 5);
  return false;
}

```

上传：

components==》upload

最后使用命令行强制推送 **git push --force origin master**，将本地代码强制覆盖到远程仓库

强制推送：git push -force origin master,将本地代码强制覆盖到远程仓库

流程管理页面：

key: ' /operateConfig/scene/flow/list' ,

tab: ' 流程管理'

大家好，非常感谢所有公众和媒体对我的事给予了巨大的关注与支持。

除了无尽的感激，我实在不知道还能说些什么。

这几天，网易高层几次联系我们，当面做了很诚恳的道歉、沟通和慰问。目前，我们和网易已经达成了和解：双方一致同意，放下争议，共同去关注眼下最重要的事情——接下来，网易会全力协助我的治疗，和我们一起共渡难关。

在这里，我想感谢母校老师和校友们的关心和无私帮助，感谢省总工会、市总工会提供的帮助，感谢佑平律师事务所的俞起律师，也想感谢所有人对我的关心和支持。

也感谢网易专项调查小组的工作人员，尤其是张老师，是你们让我们重新感受到网易人的温暖。

有很多朋友留言发消息鼓励我，也给了我很多中肯的建议。就像很多人留言说的，以后我还是要一个人面对工作和生活，身体最重要。我的主治医师也说想要控制病情的发展，必须保持平静心情。所以现在的我，只有一个简单的愿望，就是平安健康，积极配合治疗，在病情得到控制后重新找一份工作，不让父母再为我操心。

再次感谢大家，祝大家都健康平安！