电化学原位拉曼-预约单

25010422026

特别说明： 1、在3M KOH里面，测试范围是-0.9-0.4V vs. Hg/HgO，每相隔100mV测一个点。测试完成后换成加有有机物的溶液，再重复测试。换样品之后需要清洗干净，避免上一样品测试加入的有机物影响后续测试。扫描波长400-2000.

实验留言	
1 测试后换成加有有机物的溶液，再重复测试。换样品之后需要清洗干净，避免上一样品测试加入的有机物影响后续测试。 2 测试常规拉曼.	
实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	25010422026
用户所在分部：	重庆办事处
样品寄送地址：	重庆办事处
下单时间：	2025-01-04 09:48:14
样品数量：	3 （A组样品：3）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称，建议优先按用户填写的样品名称命名。	
A组样品信息 样品数：3 样品编号:【1】1，样品编号:【2】2，样品编号:【3】3	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	在3M KOH里面，
原位类型	常规

电解液成分	在3M KOH里面，
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	测试范围是-0.9-0.4V vs. Hg/HgO，每个点测试时长根据您那边来确定。 V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	400~4000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250104094755 4K83.xlsx
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】