电化学原位拉曼-预约单

25091074306

该单有附件，务必认真查看后再进行测试！

特别说明： 1、之前补充实验，21号之前出结果

实验留言
催化剂在不添加HMF情况下，先变压不同电压间隔采点，采集点为：1.20V,1.30V,1.40V,1.50V,1.60V,1.70V,1.80V,共七个点的拉曼光谱曲线，若1.80V的拉曼曲线出现与图a中1.8V相似的曲线后（只有550 cm-1处和466 cm-1处的两个峰），关闭电位，并快速添加HMF到电解池中（10ml 1M KOH中加入20μL HMF），记录一组随时间变化的拉曼光谱（一条拉曼扫描一次大约40秒），观测到随着时间的推移，550 cm-1（NiOOH）峰变弱，218、303、345 cm-1和320 cm-1（Ni3S2和Ni(OH)2）峰出现并且逐渐变强的趋势就可停止采集。 相似的测试，在之前用李小飞的账户进行测试过，可以用同样信号的设备，保障数据的可重复性。测试单号为2403215766 ，技术顾问：李艳凯

实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	25091074306
用户所在分部：	西北办事处
样品寄送地址：	西北办事处
下单时间：	2025-09-10 22:22:34
样品数量：	1 （A组样品：1）

基本需求	
护送方式：	样品易碎
是否回收样品 ：	不需要

注：为避免样品信息无法对应，请按照样品编号进行命名；

A组样品信息（样品数：1）

样品编号:Ni3S2-CeO2

研究方向	电催化体系
样品状态	电极片
样品成分	材料主要是泡沫镍上水热法自生长的Ni3S2和CeO一起，可能会有少量Ni(OH)2。
原位类型	SERS
电解液成分	10ml 1M KOH
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
是否测往复电位	否
采点模式	不同电压点测试
电压范围	1.20V,1.30V,1.40V,1.50V,1.60V,1.70V,1.80V V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	200~1000
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250910215931 4Fnz.9.李小飞）.docx
是否有附件：	有附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】