

装修材料清单

1 客厅卧室

建材类	地砖、油漆、踢脚线、地板、涂料、石膏线、强化地板、细木工板、石膏板、杉木条、多层板、单压板、防火板、灯、木线、门、踢线、墙布吊顶、塑料扣板、塑台板、护栏（重点）
灯具类	主灯、射灯、落地灯、台灯、壁灯等
布艺类	窗帘、家具装饰图片
五金类	窗帘滑轨、门吸、门吸、合页、开关面板、电源插座、电视插座、空调插座

2 厨房

建材类	地砖、墙砖、吊顶、橱柜
灯具类	主灯、射灯、橱柜灯
电器类	灶具、油烟机、厨卫
五金类	水槽、水槽龙头、地漏、门吸、合页、开关面板、电源插座、角阀

3 卫浴

建材类	地砖、墙砖、吊顶
灯具类	主灯、射灯
电器类	换气扇、浴霸
洁具类	洗面盆、台面、马桶、镜柜
五金类	置物架、浴缸龙头、开关面板、电源插座、角阀、花洒、面盆龙头、排风管、护圈线

4 材料计算方法

顶棚用量	顶棚板用量 = (长×屏宽) × (度×屏宽)
实木地板用量	纵向用量 = 房间长度/地板长度 横向用量 = 房间宽度/地板宽度 如遇除不尽，要用进位法，不可四舍五入，但纵向则不到半块算半块，超过半块算一块。 地板总价 = 总用量 × 单价 地板损耗 = 地板面积 / 住房面积 地板损耗率 = 地板损耗 / 住房面积
地板用量	ps：一般地板损耗率不大于5% 100平方米用量 = 100 ÷ [块料长 × 灰缝宽] × (块料宽 + 灰缝宽) × (1 + 损耗率) ps：一般不同房型损耗率不同大约1-5%
地砖用量	地砖总价 = 地砖数 × 地砖单价
贴墙材料用量	贴墙材料用量可根据墙面面积大小合理计算用料尺寸，考虑到施工时可能的损耗，可比实际用量多5%左右。 计算贴墙材料的方法有两种： 1. 公式计算 将房间的面积乘以2.5，其积就是贴墙用料数。 $S = (L + M) \times (H + h) \times C / M$ ps： S—所需贴墙材料的长度（米） L—扣去窗、门等后四壁的总长度（米） M—贴墙材料的宽度（米），加1作为拼花咬口的余量； H—所需贴墙的高度（米） h—贴墙材料上两个相同图案的距离（米） C—窗、门等上下所需贴墙的面积（平方米） 2. 实地测量 实地测量要先了解所需贴墙材料的宽度，依此宽度测量房间墙壁（除去门、窗等部分）的周长，在周长中有几个贴墙材料的宽度，即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度，以此乘以幅数，即为门、窗以外部分墙面所需贴墙材料的长度（米）。 最后仍以此法测量窗下墙面、不规则的墙角等处所需用料的长度，将它与已算出的长度相加，即为总长度。这种方法适用于材料较贵时，为节省材料而用。 贴墙材料用量 壁纸用量 = (高×屏宽) × (度×屏宽) × 张数 / 门面积 × 窗面积 房间面积（平方米）除以4，需要粉刷的墙壁高度（分米）除以4，两者的得数相加便是所需涂料的公斤数。算出来的涂料的公斤数可以参照油漆两遍。 涂料估算法 包门材料用量 = 门外框长 × 门外框宽。上述的计算方法是部分材料用量估算的方法，将部分装饰材料用量乘以各自单价后累加，就得出了装修工程的总材料费用。

5 装潢装饰材料

外墙装饰材料	装饰材料：包括天然饰面石材（大理石、花岗石）和人造石材 碎屑饰面：包含水磨石、微晶石、卵石等。 1. 锦砖类：指瓷质、墙布类装饰材料。 2. 饰面石材：大理石、饰面水磨石板。 3. 釉面砖：红色、彩色、印花彩色、彩色拼画及彩色壁镜等。 4. 陶瓷类材料：石灰浆、大白浆、色粉浆、可赛浆等。 5. 墙饰面板：有塑料饰面板、纤维板、金属饰面板、胶合板饰面板等。
内墙装饰材料	1. 木地板 A. 复合木地板 B. 实木地板 C. 实木复合地板 2. 石材 A. 室内地板砖：有抛光砖、抛光砖、亚光砖、釉面砖、印花砖、防滑砖、特种防酸地砖（用于化验室等腐蚀性较大的地面） B. 室外地板砖：广场砖、磨光砖 3. 塑料地板 4. 塑胶地板 5. 地毯 A. 地毯常用纱分为：化学纤维、羊毛以及混纺材料等。
地面装饰材料	1. 家用吊顶装饰材料：纸面石膏板、铝扣板、PVC扣板、装饰石膏板等。 2. 商业吊顶装饰材料：软膜天花、铝塑板、矿棉板等。
其他材料	1. 绿色植物：用来美化环境。 2. 银镜类：用来净化环境。

6 厨房装饰材料

厨房地面的装饰材料个人感觉应该选择主要选择通体砖为最好，人们对厨房的装修非常讲究，有一些人为了装修的统一，在厨房洗手间等地方也使用花岗岩、大理石等天然石材来装修。
小编提醒大家，虽然这些石材是比较美丽，但值得注意的是这些天然石材并不防水，厨房卫生间这些地方长期潮湿会有水滴落在地面上，这样容易加深石材颜色，影响整体效果，这类石材大面积打湿后地面会比较滑，容易跌倒，所以厨房卫生间装修时尽量少用天然石材。
实木地板、强化地板虽然工艺一直在改进，但最致命的弱点还是怕水和潮湿变形。在厨房里用得较多的材料还是防滑瓷砖或通体砖，既经济又实用。在装修厨房时选材料时要充分考虑防滑功能(1)。
厨房墙面的装修建议选择和清洗的瓷砖，厨房墙面应该选择方面清洗，不容易沾油污的材料来装饰，虽然市场上有很多可以做出瓷砖的效果瓷砖，但是瓷砖上面为大多数人欢迎的还是花色繁多，能够增加厨房视觉的瓷砖。
厨房天花吊顶可以选择扣板。选择天花主要是从防火和质量两个方面考虑，现在市场上有铝扣板、塑料扣板、铝扣板、铝扣板。这两种也各有优势，塑料扣板主要是价格便宜，铝扣板主要是花色较多，非常美观。