

Arquitecturas y Organización de Computadoras I 2° Cuatrimestre



TP N° 7 – Programación en lenguaje ensamblador MIPS con MIPSX

Objetivo: Comprender la estructura de un programa en lenguaje ensamblador MIPS junto con la convención de llamada a procedimientos y funciones. Comprender el funcionamiento general de una organización de memoria caché y su implicancia.

Recursos y Bibliografía:

Arq. MIPS Vol I, II and III. Programa mipsx. Apunte MIPS, sección 6.

Caché: Patterson y Hennessy. Computer Organization and Design. The hw/sw interface.

Ejercicio 0. Considere el siguiente programa:

```
unsigned char m0[32];
unsigned char m1[32];
unsigned char m2[32];

main()
{
    int i;
    int res;
    cargar(m0);
    cargar(m1);
    cargar(m2);

    for (i=0; i<80; i++) {
        res = res + m0[i] + m2[i];
    }
}</pre>
```

El segmento de datos se carga en la dirección 0x420000 de memoria principal. unsigned char ocupa un byte.

- a. El procesador MIPS cuenta con una caché de mapeo directo de 32 entradas, y en cada línea de caché se almacena una palabra. El acceso a memoria principal demora 60ns, y el tiempo de acceso a caché 2ns. Sin tener en cuenta las funciones cargar(), ¿Cuál es el tiempo de acceso medio para este programa y procesador?.
- b. Ahora se cuenta con un procesador MIPS que contiene una caché de mapeo directo de 8 entradas, y en cada entrada de caché se almacenan 2 palabras. El acceso a memoria principal demora 60ns, y el tiempo de acceso a caché 2ns. Indique cuál es el tiempo de acceso medio para este programa.
- c. ¿Qué sucede con la tasa de fallos y el tiempo medio si la caché fuese asociativa por conjuntos, de dos vías? (en cada vía la caché es idéntica a b.).

Ejercicio 1. a. ¿Qué fallos comete el siguiente código de función (o subrutina)¹[*] en cuanto a la convención de uso de registros y llamada a procedimiento y funciones?

```
fun:
             $sp,$sp,-32
     addiu
     SW
           $ra,28($sp)
           $fp,24($sp)
     move $fp,$sp
           $s0,1
     1i
     li
           $t1,2
     jal
           fun
     addi $k0, $v0, 3
     add
           $v0, $t1, $k0
     add
           $v0, $s1, $k0
     move $sp,$fp
           $ra,28($sp)
     lw
           $fp,24($sp)
     lw
     addiu $sp,$sp,32
     jr
           $ra
```

b. ¿Qué problemas pueden suceder si un compilador mal desarrollado (o un programador) no utiliza la convención de llamadas a procedimientos?. Mencione tres problemas que pueden surgir.

Ejercicio 2. Traduzca el programa en C, que se encuentra debajo, a un programa en lenguaje ensamblador MIPS, como lo haría un compilador. Respete la convención de llamada a procedimientos. Considere que char ocupa un byte e int una palabra. Verifique su correcto funcionamiento en *mipsx*.

- a . ¿por qué las variables **x** y **n** de pow no son las mismas que las variables globales **x** y **n** definidas antes de **main**?
- b. Indique cuales son las direcciones efectivas de x y n global, y de las variables i y pow en pow().
- c. ¿Cuál es la dirección del último byte del segmento de texto? ¿Cuántas pseudo instrucciones tiene el programa?
- d. Indique las direcciones de inicio de los segmentos de pila, segmento de texto y segmento de datos del programa.

```
int pow(char x, char n)
{
    int i;
    int pow = 1;

    for (i=0; i<n; i++)
        pow = pow * x;

    return pow;
}

char x = 30;
char n = 55;
int resultado = 0;

void main(void)
{</pre>
```

¹[*] Subrutina o función: https://en.wikipedia.org/wiki/Function (computer programming)

```
resultado = pow(x, n);
}
```

Ejercicio 3. Desarrollar una función llamada strlen que reciba como argumento la dirección de una cadena de texto (terminada con el caracter nulo) y devuelva la longitud de la cadena. Respete la convención de llamada a procedimiento. Verifique el funcionamiento de su subrutina desarrollada llamándola desde main en mipsx.

Ejercicio 4. Desarrollar una función que calcule el factorial de un número, utilizando la definición recursiva, y respetando la convención de llamada a procedimiento.

```
factorial(0) = 1
factorial(N) = N * factorial(N-1)
```