# Sistemas Operativos I

"Operating systems are like underwear—nobody really wants to look at them"

—BILL JOY

Advertencia: Estos slides traen ejemplos.

No copiar (ctrl+c) y pegar en un shell o terminal los comandos aquí presentes.

Algunos no funcionarán, porque al copiar y pegar tambien van caracteres "ocultos" (no visibles pero que están en el pdf) que luego interfieren en el shell.

Sucedió en vivo :)

Conviene "escribirlos" manualmente al trabajar.

#### Contenido:

- pipes
- memoria compartida
- sockets
- señales
- pasaje de mensajes
- archivos

#### Motivación

Los procesos son independientes. Están aislados por el sistema operativo y el hardware.

#### Motivación

Los procesos son independientes. Están aislados por el sistema operativo y el hardware.

Peero, muchas aplicaciones requieren comunicarse para *trabajar cooperativamente*.

Sean INDEPENDIENTES o NO (EN UN SENTIDO LÓGICO)

Motivación: Ejemplo de aplicaciones INDEPENDIENTES

El usuario desea conocer:

- todos los archivos
- que implementen el system call open
- ordenados por tamaño
- y que en la salida no haya líneas duplicadas.

Motivación: Ejemplo de aplicaciones INDEPENDIENTES

El usuario desea conocer:

- todos los archivos
- que implementen el system call open
- ordenados por tamaño
- y que en la salida no haya líneas duplicadas.

### Motivación: Ejemplo de aplicaciones **COOPERATIVAS NATIVAMENTE**

i chromium.org/developers/design-documents/multi-process-architecture/







Actualizar

restricted.

#### Architectural overview

We use separate processes for browser tabs to protect the overall application from bugs and glitches in the rendering engine. We also restrict access from each rendering engine process to others and to the rest of the system. In some ways, this brings to web browsing the benefits that memory protection and access control brought to operating systems.

We refer to the main process that runs the UI and manages tab and plugin processes as the "browser process" or "browser." Likewise, the tabspecific processes are called "render processes" or "renderers." The renderers use the <u>Blink</u> open-source layout engine for interpreting and laying out HTML.

Chrome has a multi-process architecture and each process is heavily multi-threaded. In this document we will go over the basic threading system shared by each process. The main goal is to keep the main thread (a.k.a. "UI" thread in the browser process) and IO thread (each process's thread for receiving IPC) responsive. This means offloading any blocking I/O or other expensive operations to other threads. Our approach is to use message passing as the way of communicating between threads. We discourage locking and thread-safe objects. Instead, objects live on only one (often virtual - we'll get to that later!) thread and we pass messages between those threads for communication. Absent external requirements about latency or workload, Chrome attempts to be a highly concurrent, but not necessarily parallel, system.

### Motivación: Ejemplo de aplicaciones COOPERATIVAS NATIVAMENTE

i chromium.org/developers/design-documents/multi-process-architecture/







Actualizar

restricted.

#### Architectural overview

We use separate processes for browser tabs to protect the overall application from bugs and glitches in the rendering engine. We also restrict access from each rendering engine process to others and to the rest of the system. In some ways, this brings to web browsing the benefits that memory protection and access control brought to operating systems.


We refer to the main process that runs the UI and manages tab and plugin processes as the "browser process" or "browser." Likewise, the tabspecific processes are called "render processes" or "renderers." The renderers use the <a href="Blink">Blink</a> open-source layout engine for interpreting and laying out HTML.

Chrome has a multi-process architecture and each process is heavily multi-threaded. In this document we will go over the basic threading system shared by each process. The main goal is to keep the main thread (a.k.a. "UI" thread in the browser process) and IO thread (each process's thread for receiving IPC) responsive. This means offloading any blocking I/O or other expensive operations to other threads. Our approach is to use message passing as the way of communicating between threads. We discourage locking and thread-safe objects. Instead, objects live on only one (often virtual - we'll get to that later!) thread and we pass messages between those threads for communication. Absent external requirements about latency or workload, Chrome attempts to be a highly concurrent, but not necessarily parallel, system.

Chrome utiliza pasaje de mensajes como mecanismo de comunicación entre sus procesos

### Principios: existen dos mecanismos

- memoria compartida
- pasaje de mensajes



### Ejemplo de memoria compartida: posix shared memory (UNIX)

POSIX shared memory is organized using memory-mapped files, which associate the region of shared memory with a file.

```
shm_open, shm_unlink - create/open or unlink POSIX shared memory objects

SYNOPSIS

#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h> /* For mode constants */
#include <fontl.h> /* For 0_* constants */
int shm_open(const char *name, int oflag, mode_t mode);
int shm_unlink(const char *name);
Link with -lrt.
```

#### **DESCRIPTION**

shm\_open() creates and opens a new, or opens an existing, POSIX shared memory object. A POSIX shared memory object is in effect a handle which can be used by unrelated processes to mmap(2) the same region of shared memory. The shm\_unlink() function performs the converse operation, removing an object previously created by shm\_open().


### Ejemplo de memoria compartida: posix shared memory (UNIX)

POSIX shared memory is organized using memory-mapped files, which associate the region of shared memory with a file.

```
/* productor */
                                                                                /* consumidor */
                                                                                int main()
int main()
                                                                                        const char *name = "OS";
        const int SIZE = 4096;
                                                                                        const int SIZE = 4096;
        const char *name = "OS";
        const char *mess0= "Studying ";
                                                                                        int shm_fd;
        const char *mess1= "Operating Systems ";
                                                                                        void *ptr:
                                                                                        int i;
        int shm_fd;
                                                                                        /* open the shared memory segment */
        void *ptr;
                                                                                        shm_fd = shm_open(name, O_RDONLY, 0666);
                                                                                        if (shm_fd == -1) {
        /* create the shared memory segment */
                                                                                                printf("shared memory failed\n");
        shm_fd = shm_open(name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);
                                                                                                exit(-1);
        /* configure the size of the shared memory segment */
        ftruncate(shm_fd,SIZE);
                                                                                        /* now map the shared memory segment in the address space of the process */
                                                                                        ptr = mmap(0,SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, shm_fd, 0);
                                                                                        if (ptr == MAP_FAILED) {
         /* now map the shared memory segment in the
                                                                                               printf("Map failed\n");
         * address space of the process */
                                                                                                exit(-1);
        ptr = mmap(0,SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);
        if (ptr == MAP_FAILED) {
                 printf("Map failed\n");
                                                                                        /* now read from the shared memory region */
                 return -1;
                                                                                        printf("%s",(char *)ptr);
                                                                                        /* remove the shared memory segment */
                                                                                        if (shm_unlink(name) == -1) {
        /* Now write to the shared memory region. */
                                                                                                printf("Error removing %s\n", name);
        sprintf(ptr, "%s", mess0);
                                                                                                exit(-1);
        ptr += strlen(mess0);
        sprintf(ptr, "%s", mess1);
                                                                                        return 0:
        return 0;
```

### Principios de pasaje de mensajes- Decisiones de diseño a nivel del OS


```
¿Son los mensaje de tamaño fijo o variable?
¿Cuántos mensajes pueden estar pendientes?
¿Dónde se almacenan los menajes?
¿Cómo se especifica el receptor?
¿Conoce el receptor la identidad del emisor?
¿Será una comunicación bidireccional?
¿Es la interfaz síncrona? ¿o asíncrona?
```



### Principios de pasaje de mensajes- Decisiones de diseño a nivel del OS

#### Interfaz síncrona

- La llamada al sistema bloquea hasta que finalice la operación
- Fácil de entender y programar



#### Interfaz asíncrona

- Se inicia una operación de envío o recepción
- El OS permite continuar la ejecución
- El OS debe implementar algún mecanismo de notificación

### Ejemplo de pasaje de mensajes : Xinu

```
Mecanismo de bajo nivel sencillo
Comunicación directa (un proceso a otro)
```


Los mensajes son de una PALABRA

El buffer de implementación es de un mensaje

Síncrono para recepción

Asíncrono para transmición y reset

```
/* API */
send(msg, pid);
msg = receive(); /* bloqueante */
msg = recvclr();
```



Implementaciones a nivel de sistemas operativos tradicionales:

### Ejemplos en UNIX

- IPC System V :
  - o cola de mensajes,
  - memoria compartida,
  - o arreglo de semáforos
- BSD sockets: unix domain e internet domain (Windows también)
- pipes y archivos FIFOS (Windows también)
- Señales UNIX
- Memoria compartida (POSIX) (Windows también)

Implementaciones a nivel de sistemas operativos tradicionales:

### Ejemplo UNIX

```
• Señales UNIX : Ejecutamos un proceso: find /
rafa@gabideb ~ $ ps -ef | grep find
rafa 204763 204647 17 10:41 pts/12 00:00:00 find /
rafa@gabideb ~ $ kill -SIGSTOP 204763
# el proceso recibe la señal de DETENERSE
rafa@gabideb ~ $ kill -SIGCONT 204763
# el proceso recibe la señal de CONTINUAR

rafa@gabideb ~ $ kill -SIGKILL 204763
# el proceso recibe la señal de que debe FINALIZAR
```

# Diferentes clases de Sistemas Operativos

- Sistemas Operativos Distribuidos
- Sistemas Operativos Embebidos
- Sistemas Operativos de Tiempo Real

# Sistemas Operativos Distribuidos

Un Sistema Operativo Distribuido administra los recursos de N sistemas de cómputo, aunque presenta una interfaz al usuario transparente como si fuese un sistema uniprocesador.

# Sistemas Operativos Distribuidos

Un Sistema Operativo Distribuido administra los recursos de N sistemas de cómputo, aunque presenta una interfaz al usuario transparente como si fuese un sistema uniprocesador.

- transparencia
- tolerante a fallas
- mismo kernel en todos los sistemas
- Ilamadas al sistema

# Sistemas Operativos Embebidos

Un Sistema Operativo Embebido que administra y presenta un conjunto mínimo de recursos que necesita la aplicación embebida.

# Sistemas Operativos Embebidos

Un Sistema Operativo Embebido que administra y presenta un conjunto mínimo de recursos que necesita la aplicación embebida.

- conjunto básico de drivers
- conjunto mínimo de procesos de sistema
- conjunto mínimo de recursos

# Sistemas Operativos Embebidos

Un Sistema Operativo Embebido que administra y presenta un conjunto mínimo de recursos que necesita la aplicación embebida.

- Android??? iOS??
- QNX
- VxWorks
- uCos
- FreeRTOS
- NetBSD
- Windows Embebido
- Linux Embebido
  - Openwrt/Armbian/Raspbian
  - OpenEmbedded (yocto)
  - BuildRoot (busybox)

# Sistemas Operativos Real-Time

Un Sistema <del>Operativo</del> con gestor de tareas y herramientas para la sincronización y comunicación entre tareas. Es predecible y determinista.

Su modelo permite definir un sistema con requerimientos de tiempos de respuesta límites.

# Sistemas Operativos Real-Time

Un Sistema <del>Operativo</del>-con gestor de tareas y herramientas para la sincronización y comunicación entre tareas. Es predecible y determinista.

Su modelo permite definir un sistema con requerimientos de tiempos de respuesta límites.

- VxWorks
- uCos
- FreeRTOS