Quick - display only the minimal options

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:8889
-- Generation Time: Jun 22, 2021 at 08:12 PM
-- Server version: 5.7.32
-- PHP Version: 7.4.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


--
-- Database: `vegan_freedom`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `blog_beitraege`
--

CREATE TABLE `blog_beitraege` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `Article_title` varchar(255) NOT NULL,
  `Article_content` text NOT NULL,
  `Data_publish` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


--
-- Dumping data for table `blog_beitraege`
--

INSERT INTO `blog_beitraege` (`id`, `Article_title`, `Article_content`, `Data_publish`) VALUES
(1, '', '<p>lrgend&ouml;ppis</p>\r\n', '2021-06-21 08:04:44'),
(2, '', '<p>hsllo</p>\r\n', '2021-06-21 08:07:42'),
(3, '', '<p>hsllo</p>\r\n', '2021-06-21 08:11:41'),
(4, '', '<p>test3</p>\r\n', '2021-06-21 08:14:45'),
(5, '', '<p>test3</p>\r\n', '2021-06-21 08:15:27'),
(6, '', '<p>ghjfkfhgdf</p>\r\n', '2021-06-21 08:15:33'),
(7, '', '<p>ghjfkfhgdf</p>\r\n', '2021-06-21 08:16:16');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `users`
--

CREATE TABLE `users` (
  `nickname` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `id` int(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
```

```sql
-- Dumping data for table `users`
--

INSERT INTO `users` (`nickname`, `password`, `id`, `email`, `name`) VALUES
('veganlady', 'vegan', 1, 'vegan@lady.com', 'Lisa Vegan'),
('Roberta', 'einszweidrei', 3, 'zzz@canus.ch', 'Robert'),
('keks', 'hi', 4, 'keks@eins.com', 'Kezi'),
('Pikachu', 'getit', 16, 'm&m@sae.edu', 'Martin');

--
-- Indexes for dumped tables
--


--
-- Indexes for table `blog_beitraege`
--
ALTER TABLE `blog_beitraege`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);


--
-- Indexes for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);


--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--


--
-- AUTO_INCREMENT for table `blog_beitraege`
--
ALTER TABLE `blog_beitraege`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;


--
-- AUTO_INCREMENT for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  MODIFY `id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
```

Custom - display all possible options


```sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:8889
-- Generation Time: Jun 22, 2021 at 08:13 PM
-- Server version: 5.7.32
-- PHP Version: 7.4.12
```

```sql
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


--
-- Database: `vegan_freedom`
--


-- --------------------------------------------------------


--
-- Table structure for table `blog_beitraege`
--

CREATE TABLE `blog_beitraege` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `Article_title` varchar(255) NOT NULL,
  `Article_content` text NOT NULL,
  `Data_publish` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


--
-- Dumping data for table `blog_beitraege`
--

INSERT INTO `blog_beitraege` (`id`, `Article_title`, `Article_content`, `Data_publish`) VALUES
(1, '', '<p>Irgend&ouml;ppis</p>\r\n', '2021-06-21 08:04:44'),
(2, '', '<p>hsllo</p>\r\n', '2021-06-21 08:07:42'),
(3, '', '<p>hsllo</p>\r\n', '2021-06-21 08:11:41'),
(4, '', '<p>test3</p>\r\n', '2021-06-21 08:14:45'),
(5, '', '<p>test3</p>\r\n', '2021-06-21 08:15:27'),
(6, '', '<p>ghjfkfhgdf</p>\r\n', '2021-06-21 08:15:33'),
(7, '', '<p>ghjfkfhgdf</p>\r\n', '2021-06-21 08:16:16');

-- --------------------------------------------------------


--
-- Table structure for table `users`
--

CREATE TABLE `users` (
  `nickname` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `id` int(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


--
-- Dumping data for table `users`
--

INSERT INTO `users` (`nickname`, `password`, `id`, `email`, `name`) VALUES
('veganlady', 'vegan', 1, 'vegan@lady.com', 'Lisa Vegan'),
('Roberta', 'einszweidrei', 3, 'zzz@canus.ch', 'Robert'),
('keks', 'hi', 4, 'keks@eins.com', 'Kezi'),
('Pikachu', 'getit', 16, 'm&m@sae.edu', 'Martin');

--
-- Indexes for dumped tables
```

```
--

--
-- Indexes for table `blog_beitraege`
--
ALTER TABLE `blog_beitraege`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `blog_beitraege`
--
ALTER TABLE `blog_beitraege`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  MODIFY `id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
```