
Chung Jung Christian University • Information Management

# 網頁表格元素



kech@mail.cjcu.edu.tw

T30621, 分機 6063





## HTML5元素列表一表格標籤

CJCU · IM

元素(element)/標籤(tag)	描述
	定義表格
	定義表格的橫列
>	定義表格的儲存格
>	定義表格的表頭儲存格
<caption></caption>	定義表格的標題
<thead></thead>	群組化表格的表頭內容
	群組化表格的主體內容
<tfoot></tfoot>	群組化表格的表尾內容
<col/>	具體指明在 <colgroup>中每一直行的屬性</colgroup>
<colgroup></colgroup>	具體指明表格中一或多個直行構成的群組

使你們無可指摘、純潔無雜,在彎曲悖謬的世代中,作神無瑕疵的兒女



## HTML5元素一<TABLE><TR><TH>

《範例1》使用元素、、、和 + 底下內容請置於 <body></body> 區段中 學號 電話 H11112222 0911-222333 H33334444 0933-444555 



## HTML5元素一<TABLE><TR><TD><TH>CJCU · IM

- × 《範例2》使用元素、、 和
  - +在 <body></body>區段中,撰寫上一頁的程式碼
  - +接著,請於<head></head>區段中,加入下列程式碼
    - × 與下一頁的網頁呈現效果進行比較!

```
<style>
     table, th, td {
        border: 3px solid blue;
     }
</style>
```



### HTML5元素一<CAPTION>

CJCU · IM

- × 《範例3》使用元素<caption>
  - + 此元素加入的位置為和之間

```
    <caption>學生通訊錄</caption>
    學號
    學號

    學號
    學號

    學號
    >

    學號
    >

    學號
    >

    <</th>

    <</th>

    <</td>

    <<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<td><<
```

我只有一件事,就是忘記背後,努力面前的,向著標竿竭力追求



#### HTML5元素一<THEAD><TBODY><TFO

- 《範例4》使用元素<thead>、 和<tfoot>
  - + <thead>:用來將中的「表頭」內容群組成一區塊
  - + :用來將中的「主體」內容群組成一區塊
  - + <tfoot>:用來將中的「表尾」內容群組成一區塊
- 【註】即使區段的程式碼在<tfoot>之後,在 網頁的顯示上,仍會依<thead>, , <tfoot>的 順序排列下來



#### HTML5元素一<COL><COLGROUP>

CJCU · IM

- × 《範例5》使用元素<col> 和<colgroup>
  - + <col>元素用來指定<colgroup>中直行的屬性
  - + <colgroup>元素用來指定中一或多個直行的屬性

#### ×【備註】

- + <col>必須是<colgroup>的子節點
- + <col>和<colgroup>元素,最主要且經常被使用來設定直行的屬性
- + <colgroup>必須是的子節點
- + <colgroup>必須在<caption>元素之後
- + <colgroup>必須在<thead>,,<tfoot>和元素之前



CJCU · IM

- 1. 利用表格建立自己本學期的選課清單
- 2. 利用<col>和<colgroup>去建立一個選課清單,其中分三種不同直行,分別是節次、週一至週三,週四至週六