



# 網頁清單元素(補充)



長榮大學 資訊管理學系 柯志鴻

[kech@mail.cjcu.edu.tw](mailto:kech@mail.cjcu.edu.tw)

T30621, 分機 6063






# HTML5元素列表—清單標籤

CJCU • IM

元素(element)/標籤(tag)	描述
<code>&lt;ul&gt;</code>	定義一個無序清單
<code>&lt;ol&gt;</code>	定義一個有序清單
<code>&lt;li&gt;</code>	定義一個清單項目
<code>&lt;dl&gt;</code>	定義一個描述性清單
<code>&lt;dt&gt;</code>	定義描述性清單中的一個項目
<code>&lt;dd&gt;</code>	定義描述性清單中的一個項目的描述

總要彼此容忍，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人




# HTML5元素—<UL><LI>

CJCU • IM

- ✖ 《範例1》使用元素<ul> 和<li>建立**雙層**的清單
- + 底下程式碼寫在<body></body>區段中

```
<ul>
  <li>東區
    <ul>
      <li>薄多義義式手工披薩</li>
      <li>尚極咖啡</li>
    </ul>
  </li>
  <li>北區
    <ul>
      <li>布老虎廚房</li>
      <li>尼法法式餐廳</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

在这一切之上，還要穿上愛，愛是全德的聯索



# HTML5元素—<OL><LI>


CJCU • IM

- ✖ 《範例2》使用元素<ol> 和<li>建立**雙層**的清單
- + 底下程式碼寫在<body></body>區段中

```
<ol>
  <li>長榮大學
    <ol>
      <li>資訊管理學系</li>
      <li>數位內容暨創作學位學程</li>
    </ol>
  </li>
  <li>義守大學
    <ol>
      <li>應用數學系</li>
      <li>企業管理學系</li>
    </ol>
  </li>
</ol>
```

作妻子的，要服從丈夫，這在主裏是相宜的





# HTML5元素—<UL><OL><LI>

CJCU • IM

- ✖ 《範例3》使用元素<ul>, <ol> 和<li>建立**雙層**的清單
  - + 外層是使用 <ul>，而內層是使用 <ol>
  - + 底下程式碼寫在<body></body>區段中

```
<ul>
  <li>桌機品牌
    <ol>
      <li>Asus</li>
      <li>Acer</li>
    </ol>
  </li>
  <li>筆記型電腦
    <ol>
      <li>Apple MacBook</li>
      <li>Toshiba</li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

作丈夫的，要愛妻子，不可苦待她們




# HTML5元素—<OL><UL><LI>

CJCU • IM

- × 《範例4》使用元素<ol>, <ul> 和<li>建立**雙層**的清單
  - + 外層是使用 <ol>，而內層是使用 <ul>
  - + 底下程式碼寫在<body></body>區段中

```
<ol>
  <li>Apple
    <ul>
      <li>iPhone 6 Plus</li>
      <li>iPhone 5S</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Sony
    <ul>
      <li>Xperia Z3</li>
      <li>Xperia T2 Ultra</li>
    </ul>
  </li>
</ol>
```

作兒女的，要凡事順從父母，因為這在主裏是可喜悅的




# HTML5元素—<UL><LI><DL><DT><DD>

CJCU • IM

- × 《範例5》使用元素<ul>, <li>, <dl>, <dt> 和<dd>建立**雙層**的清單  
+ 底下程式碼寫在<body></body>區段中

```
<ul>
  <li>Mac OS
    <dl>
      <dt>Apple iPad mini</dt>
      <dd>作業系統 iOS 7，螢幕 7.9 吋，
        相機 500 萬相素，解析度 2048*1536
      </dd>
      <dt>Apple iPad Air</dt>
      <dd>作業系統 iOS 7，
        螢幕 9.7 吋 Retina，解析度 2048*1536
      </dd>
    </dl>
  </li>
```

作父親的，不要惹你們兒女的氣，免得他們灰心喪志



# HTML5元素—<ul><li><dl><dt><dd>


CJCU • IM

- ✖ 《範例5》使用元素<ul>, <li>, <dl>, <dt> 和<dd>建立雙層的清單 ( 續 )
  - + 底下程式碼是接續上一頁！

```
<li>Android
  <dl>
    <dt>Samsung Galaxy Tab S</dt>
    <dd>作業系統 Android 4.4 · 螢幕 10.5 吋
      · 相機 800 萬相素，
      解析度 2560*1600 · 重量 465 克
    </dd>
    <dt>SONY Xperia Z4 Tablet</dt>
    <dd>作業系統 Android 5.0 · 螢幕 10.1 吋
      · 相機 810 萬相素，
      解析度 2560*1600 · 重量 393 克
    </dd>
  </dl>
</li>
</ul>
```

你們要堅定持續的禱告，在此做醒感恩






# 作業練習

CJCU • IM

1. 練習建立多層清單（ ex. 二層、三層, etc. ）



## 參考文獻

CJCU • IM

1. <http://www.w3schools.com/>