

Hőkezelési eljárások - Gyakorlat

4. hét • Alkatrészvizsgálat és szakmai következtetés

Biztonsági belépő

A vizsgálat szemrevételezésre és oktatási célra szolgáló alkatrészekre épül. Forró alkatrészt, hőkezelő kemencét vagy nyílt lángot csak oktatói utasítás és megfelelő védőeszköz mellett szabad használni.

Szükséges eszközök

Csavar • tengely • fogaskerék • csapágó vagy csapágyminta • nagyító • jelölőcímkek • jegyzőkönyv

1. Feladat - Alkatrészvizsgálat

Alkatrész	Felület / kopás	Feltételezett igénybevétel	Hőkezelés lehetséges?
Csavar			
Tengely			
Fogaskerék			
Csapágó			

2. Feladat - Hőkezelési cél

Válaszd ki minden alkatrésznél a legfontosabb célt: keménység / kopásállóság / szívósság / megmunkálhatóság / belső feszültség csökkentése.

3. Feladat - Hibakereső helyzet

Egy hőkezelt tengely javítása során az alkatrészt erős helyi felmelegítés érte. Milyen tulajdonságváltozás lehetséges? Miért kell a javítási technológia megválasztásánál erre figyelni?

4. Jegyzőkönyv

Vizsgálati szempont	Megfigyelés / következtetés
Felület állapota	
Kopásnyomok	
Feltételezett hőkezelés	
A hőkezelés célja	
Karbantartási kockázat	

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem a fő hőkezelési eljárásokat.	☐	☐
Össze tudom kötni az eljárást a céljával.	☐	☐
Felismerem a villamos gépekhez való kapcsolódást.	☐	☐
Meg tudom indokolni a javítási kockázatot.	☐	☐