

TE-7000Y型无线传输电子测量血压计

六、TE-7000Y型无线传输电子测量血压计

1、产品介绍

TE-7000Y型无线传输电子测量血压计是一款时尚大气的血压测量产品，用户可以在家中自行测量血压，测量结果通过GPRS无线通讯发送至健康服务系统，系统自动出具血压趋势图，并分析给出健康建议，真正实现健康管理。



2、产品功能

- 2.1上臂式无创血压测量；
- 2.2支持GPRS无线数据传输模式；
- 2.3支持2个用户切换，每个用户8组历史血压数据存储；
- 2.4测压过程抗干扰功能；
- 2.5自动关机；
- 2.6 LCD数字式显示，语音播报。

3、产品规格

- 3.1静态压力测量范围：0mmHg~280mmHg (0.0kPa~37.3kPa) ；精度要求：±3mmHg (±0.4kPa) 。
- 3.2血压范围：收缩压：60mmHg~230mmHg (8.0kPa~30.7kPa)，
舒张压：40mmHg~130mmHg (5.3kPa~17.3kPa)。
- 3.3显示分辨率：0.133kPa (1 mmHg) 。
- 3.4脉率范围：40bpm~200bpm；精度要求：±5%。
- 3.5在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数间相差应不大于0.533kPa (4mmHg) ，所有读数应满足精度的要求。
- 3.6具有限压保护功能，袖带压力不超过40kPa (300mmHg) ；袖带压在0.67kPa (5mmHg) 以上的时间不超过90s。
- 3.7工作频段：GSM900MHz、GSM1800MHz
- 3.8设备在正常的工作过程中，人为启动开/关键，设备停止打压工作，放气阀自动开启快速泄气。
- 3.9具有两组用户切换功能，支持每个用户不少于8组数据存储功能；具有血压值、脉率值回顾浏览功能。
- 3.10具有对测量过程、测量结果语音提示的功能。
- 3.11可充电电池，容量≥1200mAh，一次充电可支持≥300次血压测量。
- 3.12可选配手机应用实现数据存储、回顾浏览，设置血压提示阈值，超限提醒，提供血压趋势图。

4、应用场景

- 4.1应用对象：高血压患者或者高血压潜在人群。
- 4.2应用场景：一、二、三级医疗机构、社区卫生站点/村卫生室、养老机构、高血压患者或慢病患者个人。

5、产品优势

- 5.1血压算法：公司自主开发的血压测量算法，具备较强的抗干扰能力；
- 5.2 GPRS无线传输：通过无线将数据传输至健康管理平台，进行大数据管理；
- 5.3 支持两个用户：可对家中两个老人进行独立的血压管理；
- 5.4 锂电池供电：充满电可以使用300次以上，可重复充电使用，节约后续使用成本。