

TE-7001Y-G/C/W型臂式电子血压计

八、TE-7001Y-G/C/W型臂式电子血压计

1、产品介绍

是一款体积小巧的血压测量设备，具备血压和脉率测量、液晶屏显示、语音播报、测压记录查询、测压提醒、用药提醒、定时测压、无线传输（4G全网通、BLE4.0、WiFi三选一）、触摸按键、时间显示、温湿度显示、静音功能等功能，支持两个用户使用，使用锂电池供电、支持远程升级。



2、产品功能

- 2.1 血压、脉率测量；
- 2.2 液晶屏显示（时间显示、温湿度显示）；
- 2.3 语音播报；
- 2.4 测压记录查询；
- 2.5 提醒功能（测压提醒、用药提醒）；

2.6无线传输（4G全网通、BLE4.0、WiFi三选一）；

2.7静音功能；

2.8远程升级功能；

2.9双用户设计；

3、产品规格

3.1静态压力测量范围和最大允许误差：0.0kPa~34.7kPa（0mmHg~260mmHg）， ± 0.4 kPa（ ± 3 mmHg）。

3.2血压范围：收缩压：8.0kPa~30.7kPa(60mmHg~230mmHg)，舒张压：5.3kPa~17.3kPa(40mmHg~130mmHg)。

3.3脉率范围及最大允许误差：40次/min~200次/min， $\pm 5\%$ 。

3.4显示分辨率：0.133kPa（1 mmHg）。

3.5在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数间相差应不大于0.533kPa（4mmHg），所有读数应满足精度的要求。

3.6无线传输：

3.6.1 TE-7001Y-C：BLE4.0版，配套软件与蓝牙无线模块在血压计正常工作条件下，且在2.4GHz频段、距离血压计10m（空旷）内可准确实施无线传输功能和无线启动血压计测量功能；

3.6.2 TE-7001Y-G：4G全网通版，正常工作条件下，且在4G全网通频段可准确实施无线传输功能；

3.6.3 TE-7001Y-W：WiFi版，正常工作条件下，且在2.4G频段、距离无线路由器10m（空旷）内可准确实施无线传输功能。

3.7具有限压保护功能，袖带压力不超过38.7kPa(290mmHg)，压力从34.7kPa（260mmHg）降到2kPa（15mmHg）的时间不应超过10s。

3.8设备在正常的工作过程中，人为启动用户测压键，设备停止打压工作，放气阀自动开启快速泄气。

3.9具有两个用户切换功能，支持每个用户20组数据存储功能；具有血压值、脉率值回顾浏览功能。

3.10具有对测量过程、测量结果语音提示的功能（非静音情况下）。

3.11可充电电池，容量1200mAh，一次充电可支持 ≥ 300 次血压测量。

3.12 具备断码屏大字体显示、触摸按键。

3.13 4G版和WiFi版具备测压提醒、用药提醒、定时测压功能。

3.14支持远程升级。

4、应用场景

4.1应用对象：高血压患者或者高血压潜在人群。

4.2应用场景：一、二、三级医疗机构、社区卫生站点/村卫生室、养老机构、高血压患者或慢病患者个人。