

TE-8000Y-D型无线多参数监护仪

三、TE-8000Y-D型无线多参数监护仪

1、产品介绍

是一款集心电、呼吸、血压、血氧、脉搏多参数监测于一体的高新产品，最高支持512采样率，采用4G全网通/WiFi无线数字化通信技术，可进行24小时多参数实时动态采集，并同步将数据传输给中央工作站，监测仪体积小巧、携带方便，具有大屏幕显示窗口、实时显示、记录、回放功能。实现了病人动态心电、动态血压及各参数的实时、远程监测，彻底突破了传统监测模式只能在病床使用的限制，让病人真正从床旁监测的束缚中解放出来。

TE-8000Y-D为TE-8000Y型的升级版，在性能上做提升，主要体现在采样率提高，导联数增加，具备防除颤功能，支持4G全网通；



2、数据传输

2.1通信方式：无线蜂窝网+Internet广域网，TCP/IP通信协议，2.5G/3G/4G无线数据传输模式；

2.2频率范围：4G全网通频段

2.3 WiFi特性：2.4GHz，支持IEEE 802.11b/g/n

2.4数据传输：24小时实时动态连续传输。

3、屏幕规格

3.1屏幕尺寸：4.3寸TFT屏；

3.2显示分辨率：480*272；

3.3交互方式：触摸；

3.4显示内容：心电波形，呼吸波形，脉率值，呼吸率值，血氧值，血压值，心率值，电量指示，导联指示，网络指示。

4、监测规格

监测参数：心电、呼吸、血氧、血压、脉搏

心电参数：输入阻抗：不低于10MΩ

导联选择：II、III、V1-V6（其中三个胸导）

频率特性：0.5Hz~40Hz（+0.4dB，-3.0dB）

共模抑制比：不小于89dB

心率范围：30bpm~200bpm分，允差允差±2bpm或±5%，取最大值

呼吸参数：监测范围：10次/min~40min，允差±2min

血压参数：测量模式：手动、自动

血压范围：收缩压：8.0kPa（60mmHg）~34.0kPa（255mmHg），

舒张压：4.0kPa（30mmHg）~26.0kPa（195mmHg）

最大允许误差：±0.4kPa（±3mmHg）

过压保护：38kPa（290mmHg）

断电保护：断电后，袖带自动放气

血氧参数：监测范围：35%~100%，在70%~89%范围内绝对误差为±3%；

在90%~100%范围内绝对误差为±2%，69%以下无要求

脉率搏参数：监测范围：25次/min~220次/min，允差±2次/min

5、能耗配置

5.1输入电压范围：DC3.45V~4.35V，标称电压3.8V

5.2电池配置：11800mAh

5.3电池续航：工作时间≥24小时

6、存储及扩展

6.1扩展卡：支持Micro SD卡存储数据，并配备不低于8GB的存储卡。

6.2存储容量：支持一周的（最近一周时间内的）监测数据存储。

7、应用场景

7.1应用对象：针对医疗机构使用，包括二级及以上医院、社区卫生服务中心/乡镇卫生院、社区卫生服务站点、干休所、养老院、日间照料中心等；

7.2应用场景：医院内和医院外患者健康实时监测、慢病筛查、术后患者居家康复检查、亚健康人群和社区居民健康综合管理（如评估、预测、控制、干预）；