

TE-8000Y3型无线网络生理参数监测仪

二、TE-8000Y3型无线网络生理参数监测仪

1、产品介绍

TE-8000Y3型无线网络生理参数监测仪，可记录心率、测量血压，并带有紧急呼叫、GPS定位、电子围栏等功能。它通过无线通信的远程医疗监测系统实现用户可以不受时间、地点的限制，随时随地得到医院监测中心的监护。定时向后台发送佩戴者的位置信息；紧急时刻，可呼叫绑定的亲情号码同时发送位置短信以求救，服务平台获得紧急呼叫信息，为使用者争取更多宝贵时间。



2、产品功能

- 2.1 远程单导心电、血压监测；
- 2.2 时间显示功能；
- 2.3 亲情号码绑定、拨打、免提，具备短消息接收功能；
- 2.4 计步功能；
- 2.5 呼叫定位：一键SOS紧急呼叫功能，AGPS、LBS定位，位置查询；
- 2.6 主动、被动定位,电子围栏功能；
- 2.7 事件提醒（用药提醒、测压提醒等）功能；

3、产品规格

3.1两参数监测：心电、血压

3.2心电参数：输入阻抗：不低于5MΩ

导联选择：II，心电片段采集

频率特性：1Hz~25Hz(+0.4dB，-3.0dB)

共模抑制比：不小于89dB

内部噪声：不超过30μV（峰峰值）

实现方法：体表电位法

心率范围：30次/分~200次/分，允差±2次/分或±5%，取最大值

3.3血压参数：测量模式：手动

静态测量范围：0.0kPa~34.7kPa（0mmHg~260mmHg）

示值最大误差：±0.4kPa（±3mmHg）

血压示值重复性：不大于0.533kPa(4mmHg)；

过压保护：38kPa（290mmHg）

断电保护：断电后，袖带自动放气

测量方法：示波测定法

适合臂围：22cm~36cm

3.4无线数据传输：支持GSM、WCDMA多种无线数据传输模式

3.5呼叫定位：一键SOS紧急呼叫功能，GPS、LBS定位，远程定位查询

3.6电池续航：工作时间≥24小时

4、应用场景

应用对象：患有慢病的老人、失能和部分失能老人、亚健康人群、残疾人。

应用场景：社区医疗服务中心、疗养院、干休所、各级医院等。