

TE-8000Y型无线网络生理参数监测仪

一、TE-8000Y型无线网络生理参数监测仪

1、产品介绍

是一款集心电、呼吸、血压、血氧、脉搏多参数监测于一体的高新产品，采用GPRS/WiFi无线数字化通信技术，可进行24小时多参数实时动态采集，并同步将数据传输给中央工作站，监测仪体积小巧、携带方便，具有大屏幕显示窗口、实时显示、记录、回放功能。实现了病人动态心电、动态血压及各参数的实时、远程监测，彻底突破了传统监测模式只能在病床使用的限制，让病人真正从床旁监测的束缚中解放出来。



2、产品功能

- 2.1五参数监测：心电、血压、血氧、呼吸、脉搏；
- 2.2多导联选择：II、III、V1~V6；
- 2.3无线数据传输：支持GPRS、WiFi等多种无线数据传输模式；
- 2.4多种模式监测：可进行多参数实时动态监测；
- 2.5动态血压：远程测血压、定时测血压；
- 2.6数据管理：支持数据存储在，具有心电、呼吸、血压数据浏览功能；
- 2.7低功耗设计：可连续工作24小时，并配有备用电池，可随时更换使用；

2.8显示界面友好：实时显示监测对象心电呼吸波形、生理参数数值、监测仪运行状态。

3、数据传输

3.1通信方式：无线蜂窝网+Internet广域网，TCP/IP通信协议，2.5G无线数据传输模式；

3.2频率范围：900MHz，1800MHz；

3.3 WiFi特性：2.4GHz，支持802.11b/g协议，速率自动切换，最大54MHz；

3.4数据传输：24小时实时动态连续传输。

4、屏幕规格

4.1屏幕尺寸：4.3寸TFT+TP；

4.2显示分辨率：480*272；

4.3交互方式：触摸；

4.4显示内容：心电波形，呼吸波形，脉率值，呼吸率值，血氧值，血压值，心率值，电量指示，导联指示，网络指示。

5、监测规格

5.1监测参数：心电、心率、呼吸、血压、血氧、脉率

5.2心电参数：输入阻抗：不低于5MΩ

导联选择：II、III、V1~V6（最多可选三个胸导）

频率特性：1Hz~25Hz(+0.4dB，-3.0dB)

共模抑制比：不小于89dB

内部噪声：不超过30μV（峰峰值）

心率范围：30次/分~200次/分，允差±2次/分或±5%，取最大值

5.3呼吸参数：监测范围：10次/分~40次/分，允差±2次/分

5.4血压参数：测量模式：手动、自动

静态测量范围：0.0kPa~34.7kPa（0mmHg~260mmHg）

示值最大误差：±0.4kPa（±3mmHg）

血压示值重复性：不大于0.533kPa(4mmHg)；

过压保护：38kPa（290mmHg），精度：±1.3kPa（10mmHg）

断电保护：断电后，袖带自动放气

5.5血氧参数：监测范围：35%~100%，在70%~79%范围内绝对误差为±3%；在80%~100%范围内绝对误差为±2%，69%以下无要求

5.6脉率参数：监测范围：25次/分~220次/分，允差±2%

6、能耗配置

6.1内部电源：DC3.7V

6.2电池配置：11800mAh，可充电锂电池

6.3电池续航：工作时间≥24小时

7、存储及扩展

7.1扩展卡：支持Micro SD卡存储数据，并配备不低于2G的存储卡。

7.2存储容量：支持一周的（最近一周时间内的）监测数据存储。

8、应用场景

8.1应用对象：针对医疗机构使用，包括二级及以上医院、社区卫生服务中心/乡镇卫生院、社区卫生服务站、干休所、养老院、日间照料中心等；

8.2应用场景：医院内和医院外患者健康实时监测、慢病筛查、术后患者居家康复检查、亚健康人群和社区居民健康综合管理（如评估、预测、控制、干预）；

9、产品优势

9.1 集多参数实时监测于一体；

9.2 触摸屏操控，除在平台端录入用户信息外，还可以在设备端录入；

9.3支持GPRS/WiFi无线通信，生理参数数据实时传至客户端，使病人脱离病床的束缚；

9.4支持8G大数据存储、查询；

9.5智能精准的血压算法；

9.6产品体积小，方便病人长时间携带。

9.7低功耗设计，可使用24小时以上。