

TE-9000Y型便携式心电采集仪

十一、TE-9000Y型便携式心电采集仪

1、产品介绍

TE-9000Y型便携式心电采集仪是一款12导静态心电图机，支持4K采样率，主要用于采集人体的心电波群并记录成数字信息，保存在Micro SD卡中，通过客户端回放测量软件进行回放显示，为临床诊断或研究提供依据。产品锂电池供电，体积小巧，适合移动式心电图采集。



2、心电参数：

2.1心率范围：30~300bpm

2.2测量误差： $<\pm 5\%$

2.3 10Hz时单端输入阻抗近似为2.5MW

2.4导联选择：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6

2.5幅度频率特性：0.16Hz~120Hz(+0.4dB, -3dB, 50Hz除外)

2.6共模抑制比： $\geq 60\text{dB}$

2.7测量方式：体表电位法

2.8采样率：1000次/秒/通道，1K，2K，4K可调

3、灵敏度

3.1 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围应为±5%

3.2 灵敏度控制：至少提供5、10、20mm/mV三档，转换误差范围为±5%

3.3 最小检测信号：对10Hz、20μV（峰峰值）偏转的正弦信号能检测

4、频率特性

4.1幅度频率特性：符合《单道和多道心电图机》行业标准

4.2低频特性：时间常数应不小于3.2s

5、基线稳定性

5.1电源电压稳定时：基线的漂移应不大于1mm

5.2电源电压瞬态波动时：基线的漂移应不大于1mm

5.3灵敏度变化时（无信号输入）：其位移应不超过2mm

6、能耗配置

6.1内部电源：DC3.7V

6.2电池配置：1800mAh，可充电电池1块

6.3电池续航：连续工作应≥10hrs或记录≥400份心电图（每份存储时间为30s）。

7、支持LAN网络数据通讯

8、应用场景

应用场景：一、二、三级医疗机构、医疗机构、干休所、养老机构。

9、产品优势

9.1最高支持4K采样率；

9.2十二通道同步记录

9.3体积小巧，节省空间；

9.4锂电池供电；