

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Gyorsetterem"></xs:element>
  <xs:element name="Beszallitok"></xs:element>
  <xs:element name="Beszallito" type="BeszallitoType"></xs:element>
  <xs:element name="Pizzazok"></xs:element>
  <xs:element name="Pizzazo" type="PizzazoType"></xs:element>
  <xs:element name="Beszallitas" type="BeszallitasType"></xs:element>
  <xs:element name="Futarok"></xs:element>
  <xs:element name="Futar" type="FutarType"></xs:element>
  <xs:element name="Pizzak"></xs:element>
  <xs:element name="Pizza" type="PizzaType"></xs:element>
  <xs:element name="Rendeles" type="RendelesType"></xs:element>
  <xs:element name="Vevok"></xs:element>
  <xs:element name="Vevo" type="VevoType"></xs:element>

  <xs:complexType name="BeszallitoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nev" type="xs:string" />
      <xs:element name="Cim" type="CimType" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="BeszallitoID" type="xs:string" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="CimType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Iranyitoszam" type="xs:unsignedShort" />
      <xs:element name="Varos" type="xs:string" />
      <xs:element name="Utca" type="xs:string" />
      <xs:element name="Hazzsam" type="xs:unsignedByte" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PizzazoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nev" type="xs:string" />
      <xs:element name="Nyitvatartas" type="xs:string" />
      <xs:element name="Elerhetoseg" type="ElerhetosegType" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="PizzazoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ElerhetosegType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Weboldal" type="xs:string" />
      <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="BeszallitasType">
    <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Hozzavalo" type="xs:string" />
<xs:element name="Datum" type="xs:string" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="BeszallitoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
<xs:attribute name="BeszallitoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
<xs:attribute name="PizzazoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="FutarType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string" />
    <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="FutarID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
  <xs:attribute name="PizzazoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType >
```

```
<xs:complexType name="PizzaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Meret" type="xs:unsignedByte" />
    <xs:element name="Teljes_ar" type="xs:unsignedShort" />
    <xs:element name="Pizza_neve" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="PizzaID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
  <xs:attribute name="PizzazoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType >
```

```
<xs:complexType name="RendelesType">
  <xs:attribute name="PizzaID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
  <xs:attribute name="RendelésID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
  <xs:attribute name="VevőID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="VevoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string" />
    <xs:element name="Cim" type="CimType" />
    <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="VevoID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType >
```

</xs:schema>