# Zastosowawanie Programowania Obiektowego Informatyka III Semestr

# Piłka nożna - Katalog (Aplikacja PHP)

Jakub Achtelik, Oliwier Budnik, Chat GPT



Politechnika Koszalińska Koszalin 2023

## Spis Treści

1	Kon	cepcja i funkcjonalność aplikacji	2
	1.1	Założenia przyjęte dla tworzenia aplikacji:	2
		1.1.1 Środowisko uruchomieniowe:	2
	1.2	Założenia przyjęte dla tworzenia aplikacji	3
		1.2.1 Cechy	3
		1.2.2 Ograniczenia:	3
	1.3	Narzędzia programistyczne:	3
	1.4	Wykaz funkcjonalności aplikacji	4
	1.5	Prototyp	5
			_
2		gram przypadków użycia	7
		Rysunek (diagram)	7
	2.2	Opis	7
3	Diag	gram klas	8
	3.1		8
	3.2		8
	3.3		8
		3.3.1 Aplikacja	8
		3.3.2 BazaDanych	8
		3.3.3 ZapytaniaSql	8
		3.3.4 FiltrowanieSql	8
		3.3.5 Operacje Pilkarzy	8
		3.3.6 WyswietlaniePilkarzy	8
		3.3.7 PobieraczObrazowWikipedia	8
	3.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
		3.4.1 Autoryzacja	8
		3.4.2 FiltrowanieKontroler	8
		3.4.3 KontrolerDanych	8
		3.4.4 PilkarzPost	8
		3.4.5 Autoryzacja	8
		3.4.6 ZarzadzaniePilkarzam	8
	3.5	Views	8
		3.5.1 StronaHtml	8
		3.5.2 SzablonHtml	8
	3.6	Helpers	8
		3.6.1 BazaDanychHelper	8
		3.6.2 FormularzHelper	8
	3.7	Helper	8
	3.8	Projekt	8
	3.9	FileLoader	8
4		jekt Bazy Danych	9
	4.1	Model bazy danych - relacyjna SQL	9
	4.2	Opis	9
	4.3	Rysunek	9

## Piłka nożna - Katalog (Aplikacja PHP)

Opis działania i obsługi aplikacji 6.1 Przewodnik	
Vnioski 3.1 Podsumowanie	

## 1 Koncepcja i funkcjonalność aplikacji

### 1.1 Założenia przyjęte dla tworzenia aplikacji:

**Rodzaj aplikacja:** Aplikacja internetowa (architektura klient-serwer) Aplikacja uruchamina lokalnie na komputerach oraz zdalnie na serwerze VPS. Aplikacja jest dososowana również do urządzeń moblinych.

Środkowisko lokalne: Windows 10, Ubuntu 22.04 LTS

Środowisko produkcyjne (serwer): VPS Linux (Ubuntu 20.04 LTS):

#### 1.1.1 Środowisko uruchomieniowe:

#### Dla Windows:

• XAMPP 8.2.4 (serwer HTTP Apache, Serwer bazy danych MariaDB, interpreter PHP)

#### Dla Ubuntu:

- PHP 8.1.2-1ubuntu2.14 Development Server (serwer HTTP + interpreter PHP)
- mysql-server ver 8.0.34-0ubuntu0.22.04.1 (serwer bazy danych MySQL)

#### Dla VPS:

- Serwer HTTP Apache2
- Serwer MySQL MariaDB
- Interpreter PHP 8+ ...

#### 1.2 Założenia przyjęte dla tworzenia aplikacji

#### 1.2.1 Cechy

- 1. Zastosowanie statycznego typowania (zmiennych, funkcji, metod, pól klasy), podobnie jak w językach C/C++, Java, C#. Jest to bardziej przewidywalene i pozwala narzucić określony typ np. zwracanej zmiennej, aby uniknąć wielu błędów. Domyślnie PHP nie wymaga statycznego typowania.
- 2. Podział projektu na wiele plików według struktury MVC Model-View-Controller (pol. Model-Widok-Kontroler):
  - Model jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji.
  - Widok opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika.
  - · Kontroler przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania
- 3. Logika aplikacji będzie zawarta w sposób obiektowy w klasach, każda klasa to osobny plik.

#### 1.2.2 Ograniczenia:

- PHP jest podatny na pewne rodzaje ataków, takich jak na przykład wstrzykiwanie SQL, dlatego bezpieczństwo
  aplikacji nie jest na najwyższym możliwym poziomie i szczegłówa konfiguracja zabezpieczeń nie jest łatwa do
  wdrożenia w krótkim czasie
- PHP jest językiem interpretowanym dlatego wydajność w stosunku do języków komplilowanych jest niższa
- PHP nie posiada wszystkich elementów obiektowowych znanych z innych języków
- Ograniczony czas, przez co nie można zawrzeć wszystkich celów w wzorcowy sposób zgodny w 100% z dokumentacją
- · Ograniczenie aktualnej wiedzy, przez co niektóre elementy projektu mogą stanowić wyzwanie

#### 1.3 Narzędzia programistyczne:

Język: PHP 8+ OOP

Dodatkowe biblioteki: mysqli (łączenie się z bazą danych)

Dodatkowe technologie: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, FontAwesone(ikonki)

IDE: Visual Studio Code + PHP Code Extenions

GIT - System Kontroli Wersji

Figma – Prototypowanie wyglądu aplikacji Trello – zarządzanie zadaniami w zespole

Przeglądarka internetowa – Posiadająca narzędzia Chrome DevTools

Pakiet make – automatyzacja poleceń w terminalu

FileZilla - klient FTP

LaTeX - skład tekstu do sprawozdania

#### 1.4 Wykaz funkcjonalności aplikacji

Interfejs webowy, zarządzanie bazą danych z poziomu przeglądarki internetowej:

- edycje, usuwanie, dodawanie nowego piłkarza,
- · sortowanie oraz wyświetalnie zdjęć,
- · wyszukiwanie po nazwisku, imieniu itp.
- filtrowanie szczegłówe po np. kraju, pozycji itp.
- · logowanie oraz autoryzacja użytkownika przeglądającego aplikacje
- dodawanie/edycje, zdjęcia piłkarza

Użytkownik może za pomocą przegląrki internetowej:

- połączyć się z serwerem na którym hostowana jest aplikacja
- · zalogować się do panelu poprzez formularz logowania, uzyskać autoryzacje
- Panel umożliwia przeglądanie katalogu piłkarzy w przystępnej formie oraz inne operacje (edycja, usuwaniem, filtrowanie itp.).
- Użytkownik końcowy (klient) nie musi posiadać znajomości obsługi relacyjnej bazy danych aby w intuakcyjny sposób zarządzać aplikacją.

## 1.5 Prototyp

Prototyp graficzny interfejsu użytkownika. Wykonane w programie Figma.



Rysunek 1: Widok strony głównej



Rysunek 2: Widok ekranu logowania



Rysunek 3: Widok strony głównej



Rysunek 4: Widok strony głównej

- 2 Diagram przypadków użycia
- 2.1 Rysunek (diagram)
- 2.2 Opis

## 3 Diagram klas

- 3.1 Rysunek (diagram)
- 3.2 Opis przeznaczenia klas
- 3.3 Models
- 3.3.1 Aplikacja
- 3.3.2 BazaDanych
- 3.3.3 ZapytaniaSql
- 3.3.4 FiltrowanieSql
- 3.3.5 OperacjePilkarzy
- 3.3.6 WyswietlaniePilkarzy
- 3.3.7 PobieraczObrazowWikipedia
- 3.4 Controllers
- 3.4.1 Autoryzacja
- 3.4.2 FiltrowanieKontroler
- 3.4.3 KontrolerDanych
- 3.4.4 PilkarzPost
- 3.4.5 Autoryzacja
- 3.4.6 ZarzadzaniePilkarzam
- 3.5 Views
- 3.5.1 StronaHtml
- 3.5.2 SzablonHtml
- 3.6 Helpers
- 3.6.1 BazaDanychHelper
- 3.6.2 FormularzHelper
- 3.7 Helper
- 3.8 Projekt
- 3.9 FileLoader

- 4 Projekt Bazy Danych
- 4.1 Model bazy danych relacyjna SQL
- 4.2 Opis
- 4.3 Rysunek

- 5 Opis działania i obsługi aplikacji
- 5.1 Przewodnik
- 5.2 Zrzuty ekranu

- 6 Wnioski
- 6.1 Podsumowanie
- 6.2 Podział pracy