## Meteorológiai statisztika

Egy meteorológiai állomás az idojaras_08.txt állományban tárolja az augusztusban mért napi adatokat. Minden sorban egy településnek egy mérési napon mért adatai találhatóak szóközzel elválasztva, az alábbiak szerint:

település neve (*string tnev*)
napi maximum hőmérsékletet - Celsius-fokban (*double maxh*)
napi csapadék mennyisége - milliméterben (*int csap*)
Például: Kecskemet 32 12

Az állományban maximum 31 mérési nap adatai lehetnek.

Készítsünk programot, amely **függvények** segítségével megoldja az alábbi feladatokat:

a. Az adatokat beolvassa az állományból (*idojaras_08.txt*), egy struktúra tömbbe, kiírja képernyőre és megszámolja hány mérési nap(sor) volt.
*int beolvas(string fnév, struktúra tömb)*
b. Mennyi volt a hónapban az összes csapadék?
*int osszcs(struktúra tömb, elemszám)*
c. Melyik településen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet?
*string leghidegebb(struktúra tömb, elemszám)*
d. Hány olyan nap volt amikor a napi maximum hőmérséklet legalább 33 C° volt?
*int lgt33fok(struktúra tömb, elemszám)*
e. Melyik városban volt a legkevesebb(de volt!) a napi csapadék mennyisége, hány milliméter?
*int lgkcsap(struktúra tömb, elemszám)*
f. Történt-e Budapesten is mérés?
*bool bpest(struktúra tömb, elemszám)*
g. Hány olyan nap volt, amikor nem volt csapadék?
*int nocsap(struktúra tömb, elemszám)*