

MAX336, MAX337: Pin Configuration



TOP VIEW

DIP/SO/SSOP/TSSOP
N.C. = NO INTERNAL CONNECTION

MAX336 16-CHANNEL SINGLE-ENDED MULTIPLEXER

A3	A2	A1	A0	EN	ON SWITCH
X	X	X	X	0	NONE
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	2
0	0	1	0	1	3
0	0	1	1	1	4
0	1	0	0	1	5
0	1	0	1	1	6
0	1	1	0	1	7
0	1	1	1	1	8
1	0	0	0	1	9
1	0	0	1	1	10
1	0	1	0	1	11
1	0	1	1	1	12
1	1	0	0	1	13
1	1	0	1	1	14
1	1	1	0	1	15
1	1	1	1	1	16

LOGIC "0" = VAL ≤ 0.8V, LOGIC "1" = VAH ≥ 2.4V

Continued at end of data sheet.

TOP VIEW

DIP/SO/SSOP/TSSOP

MAX337 8-CHANNEL DIFFERENTIAL MULTIPLEXER

A2	A1	A0	EN	ON SWITCH
X	X	X	0	NONE
0	0	0	1	1
0	0	1	1	2
0	1	0	1	3
0	1	1	1	4
1	0	0	1	5
1	0	1	1	6
1	1	0	1	7
1	1	1	1	8

LOGIC "0" = V ≤ 0.8V, LOGIC "1" = V ≥ 2.4VALAH