

|     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|     | 一  | 二  | 三  | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| 标准分 | 30 | 20 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 得 分 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |

### 一 程序填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 下面程序中使用方法重载分别实现了两个和三个整数的相加，请将下面的程序填写完整。

```
class AddOver{
    public _____(1)_____{
        return a+b;
    }
    public int add( int a, int b, int c ){
        return a+b+c ;
    }
}
public class Blank2{
    public static void main(String[] args){
        AddOver a=_____(2)_____;
        System.out.println(a.add(1,2));
        System.out.println(a.add(1,2,3));
    }
}
```

2. 下面的程序完成从 D:\Hello.txt 中读取文本并显示在屏幕上，请将下面的程序填写完整。

```
import java.io.*;
public class ForEachDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String fileName = "D:/Hello.txt", line;
        try {
            BufferedReader in = new BufferedReader(_____(3)_____);
            line = in.readLine();
            while (_____(4)_____) {
                System.out.println( line );
                line =_____(5)_____;
            }
            in.close();
        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("Problem reading " + fileName );
        }
    }
}
```

3. 构造一个类来描述一个点，该类的构成包括点的x和y两个坐标，以及一些对点进行的操作，包括：取得点的坐标值，利用另一个点对当前点的坐标进行赋值，请将下面的程序填写完整。

```
class Point{
    int x,y;
    public _____(6)_____(int x, int y){
        this.x=x;
        this.y=y;
    }
    public Point getPoint(){
        Point temp = new Point(0,0);
        temp.x=x;
        temp.y=y;
        return _____(7)_____;
    }
    public void setPoint(_____(8)_____){
        this.x=s.x;
        this.y=s.y;
    }
}
public class Blank3 {
    public static void main(String[] args){
        Point a = new Point(3,4);
        Point b = new Point(0,0);
        b=a.getPoint();
        Point c = new Point(0,0);
        c.setPoint(b);
    }
}
4. 编程求出1-100之间偶数的和。
public class Exam10{
    public static void main(String args[]){
        _____(9)_____;
        for(int i=2;i<=100;){
            sum+=i;
            _____(10)_____;
        }
        System.out.println("1-100之间偶数的和是:"+sum);
    }
}
```

二 程序分析题 (共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

1. 写出下面程序的运行结果。

```
public class ExceptionExample {
    public static void main(String[] args) {
        try{
            String str = new String("Thinking in Java");
            char[] mychars = str.toCharArray();
            for(int i=0;i<=mychars.length;i++){
                System.out.print(mychars[i]);
                if(i==mychars.length-1){
                    System.out.println();
                }
            }
            System.out.println();
        }
        catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){
            System.out.println("ArrayIndexOutOfBoundsException!");
        }
        catch(Exception e){
            System.out.println("Exception!");
        }
        finally{
            System.out.println("Program End!");
        }
    }
}
```

运行结果:

2. 请写出下面程序的运行结果。

```
class Employee{
    static void expenseAllowance(){
        System.out.println("in class Employee!");
    }
}
class Manager extends Employee{
    static void expenseAllowance(){
        System.out.println("in class Manager!");
    }
}
```

```
class exam12{
    public static void main(String args[]){
        Manager man = new Manager();
        Employee emp1 = new Employee();
        Employee emp2 = (Employee)man;
        man.expenseAllowance();
        emp1.expenseAllowance();
        emp2.expenseAllowance();
    }
}
```

运行结果:

3. 请写出下面程序的运行结果。

```
public class Exam10{
    public static void main(String args[]){
        int i ;
        int a [ ] = { 11,22,33,44,55,66,77,88,99 };
        for (i = 0 ; i <= a.length / 2 ; i ++ )
            System.out.print(a[i]+a[a.length-i-1]+" ");
        System.out.println();
    }
}
```

运行结果:

4. 请写出下面程序运行的结果。

```
public class MethodParameter{
    String str=new String("Java");
    char[] ch = {'A','S','P'};
    public static void main(String args[]){
        MethodParameter ex = new MethodParameter();
        ex.change(ex.str,ex.ch);
        System.out.print(ex.str+" and");
        System.out.println(ex.ch);
    }
    public void change(String str,char ch[]){
        str = "Android";
        ch[0] = 'J';
    }
}
```

运行结果:

### 三 编程题（第 1、2 题各 10 分，第 3、4 题各 15 分，共 50 分）

1. 水仙花数是指这样的三位数，其个位、十位和百位三个数的立方和等于这个三位数本身，请编写程序打印输出所有（100~999 之间）的水仙花数。

2. 1) 编写一个类 Student，具有两个私有成员变量：String 类型 name、整型 age；方法：带两个参数构造方法为成员变量初始化、两私有成员变量的 set 方法和 get 方法、重写 toString() 方法显示 Student 信息。

2) 编写测试类 Test，初始化类 Student 的对象并输出。

输出格式：

姓名:张三 年龄:18

3. 输入一个数，判断该数是否是素数。当输入数字小于 0 时进行异常处理。

1) 编写自定义异常类 NewException。重写 toString 返回"请输入一个大于 0 的数！"。

2) 编写 NewExceptionTest 类，编写判断素数函数 isPrime(int i)，当输入数小于 0 时调用其函数抛出异常。

输出格式：

12 不是素数!      或      11 是素数!

4. 编写一个应用程序创建两个线程，一个线程打印输出 1~100 之间所有 5 的倍数，另外一个线程打印输出 1~100 之间所有 7 的倍数，要求两个线程随机休眠一段时间后继续打印输出下一个数（要求使用 Runnable 接口）。

输出格式：

7 的倍数：7

5 的倍数：5

5 的倍数：10

7 的倍数：14

...

Java 程序设计试卷答题纸

|     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|     | 一  | 二  | 三  | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| 标准分 | 30 | 20 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 得 分 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |

一 程序填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

二 程序分析题（每小题 5 分，共 20 分）

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

三 编程题（第 1、2 题各 10 分，第 3、4 题各 15 分，共 50 分）