

“Build with Us | Speedrun: Your First Ontology Function”是 learn.palantir.com 上的一门进阶实战课程，由 Ontologize 团队提供。该课程旨在指导用户如何通过编写 **TypeScript** 函数 (**Functions**) 来扩展 Palantir Foundry 本体 (Ontology) 的功能，并将这些逻辑集成到 **Workshop** 应用程序中 1-3。

以下是根据来源对该课程内容的详细解释：

1. 核心目标与业务场景

- 业务背景：课程模拟了一个医疗财务分析场景，重点在于研究医院如何将其服务转化为实际收入 2。
- 核心指标：计算 **DSO (Day Sales Outstanding)**，应收账款周转天数，这是一个衡量诊所收回收入速度的关键指标 4。
- 最终成果：构建一个“诊所财务追踪 (**Clinic Finance Tracker**)”应用程序，该程序包含由函数驱动的指标卡、动态图表和操作按钮 2, 5。

2. 开发环境与资源准备

- 数据准备：通过 **Marketplace** 安装名为 “Speedrun: Your First Ontology Function” 的产品包，其中包含“诊所 (Clinic)”和“财务 (Financial)”两个核心对象类型 6, 7。
- 工具选择：主要在 **Code Repositories** (代码存储库) 中进行开发。用户需要创建一个类型为 “**Functions**” 的存储库，并选择 **TypeScript** 作为开发语言 3。
- 本体导入：在编写代码前，必须将本体中的对象类型导入到存储库的资源导入 (Resource Imports) 中，以便在代码中引用它们 7, 8。

3. 课程涵盖的四种函数类型

课程通过四个具体的函数示例，展示了函数在 Foundry 中的不同应用模式：

A. 基础指标计算函数 (Metric Calculation)

- 逻辑：编写 `calculateDaysSalesOutstanding` 函数。它使用 `groupBy` 方法按月聚合账单和收入数据，并通过“倒序计数”逻辑计算 DSO 值 4, 9, 10。
- **Workshop** 应用：在 Workshop 中创建一个函数驱动の数値变量，用于填充指标卡 (Metric Card)，实时显示所有诊所或特定诊所的 DSO (示例值为 40.5) 11, 12。

B. 函数驱动的衍生列 (Function-backed Column)

- 逻辑：编写 `functionColumnDaysSalesOutstanding` 函数。该函数创建一个映射 (Map)，将每个诊所与其计算出的 DSO 值关联起来 13, 14。
- **Workshop** 应用：在 Workshop 的对象表格 (Object Table) 中添加一个衍生列。用户可以为该列设置数值格式 (显示单位为“天”) 和条件格式 (例如：DSO > 40 显示为红色危险状态) 15, 16。

C. 动态图表聚合函数 (Function-backed Chart)

- 逻辑：编写 `calculateDaysSalesOutstandingMonthOverMonth` 函数。它计算月度 DSO 的变化，并返回一个聚合结果 17, 18。
- **Workshop** 应用：在 Workshop 中配置 XY 图表，将其数据源从“对象集”更改为“函数”。该图表能根据用户在表格中选择的的不同诊所实时更新趋势 19。

D. 函数驱动的操作逻辑 (Ontology Edit Function)

- 逻辑: 使用 **@OntologyEditFunction** 装饰器编写函数。该函数不仅计算数据, 还能修改本体对象。逻辑包括: 切换诊所的“复核中 (Under Review)”状态, 并自动设定一个 DSO 改进目标 (通常为当前值的 70%-95%) 20, 21。
- **Workshop** 应用: 在 **Ontology Manager** 中将该函数包装成一个操作 (**Action**), 然后在 Workshop 中通过按钮触发, 直接修改底层数据 5, 22。

4. 关键技术概念

- 装饰器 (**Decorators**): 使用 **@Function** 暴露普通读取逻辑, 使用 **@OntologyEditFunction** 暴露数据修改逻辑 4, 20。
- 异步处理: 利用 TypeScript 的 Promise (如 Promise.all) 并行处理多个诊所的复杂计算, 以提高应用性能 4, 14。
- 实时预览与调试: 在代码存储库中使用 **Live Preview** 功能, 在不发布代码的情况下输入参数并查看函数运行结果, 确保逻辑正确 11, 14, 21。

通过本课程, 用户能够掌握如何超越标准的 UI 配置, 利用代码的力量在 Foundry 中实现复杂的业务逻辑和高度定制化的用户交互 1, 23。